



PÁLYAVASÚTI ÜZLETÁG
TERÜLETI KÖZPONTI BUDAPEST
FORGALMI OSZTÁLY



Iktatószám: P-158/2010. PTK. FORG.O. BP.

VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Dunaújváros – Dunaújváros kikötő vonalon, valamint
Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson
az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására

1. és 2. számú módosításokkal egységes szerkezetben

Érvényes: 2011. július 18-tól visszavonásig

Összeállította:

Lencsák Zsuzsanna
forgalomszabályozási
szakelőadó

Jóváhagyta:

Kőrösi József
osztályvezető

[illegible]

Tartalomjegyzék

1.	ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK	5
1.1.	A VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS HATÁLYA	5
1.2.	A VONALI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS TARTALMA	5
1.3.	AZ ÖNÁLLÓ SZOLGÁLATVÉGZÉS FELTÉTELEI	5
1.4.	FORGALOMSZABÁLYOZÓ ÁLLOMÁS	5
1.5.	FORGALOMSZABÁLYOZÓ FORGALMI SZOLGÁLATTEVŐ	5
1.6.	A VONAL ISMERTETÉSE	5
1.6.6.	NYÍLVONALI ÚTÁJTÁRÓK SZELVÉNYSZÁMA, SOROMPÓK JELE, SZÁMA, KEZELŐ SZOLGÁLATI HELY MEGNEVEZÉSE, BIZTOSÍTÁS MÓDJA	7
1.6.7.	NYÍLVONALI ÚTSOROMPÓK FELSOROLÁSA, MELYEK HASZNÁLHATATLANSÁGA ESETÉN A VONATSZEMÉLYZETET ÉRTESÍTENI KELL, ILLETVE AZ ÚTÁJTÁRÓT JELZŐÓRRAL FEDEZNI KELL	7
1.6.8.	A VILLAMOS FELSŐVEZETÉKI RENDSZERHEZ KAPCSOLÓDÓ ELŐÍRÁSOK, ÁLLOMÁSI KAPCSOLÓKERT, KAPCSOLÁSI HELYEK, SZAKASZOLÓK ELHELYEZÉSE, RAKODÁSOK ENGEDÉLYEZÉSE, TÉRVILÁGÍTÁSI KÖRZETEK ÉS AZOK KAPCSOLÁSÁNAK MÓDJA	7
1.6.9.	UTASÍTÁSOK ÉS SEGÉDKÖNYVEK GYŰJTEMÉNYÉNEK HELYE, A PARANCSKÖNYVEK ELHELYEZÉSÉRE KIJELÖLT SZOLGÁLATI HELYEK FELSOROLÁSA, A FORGALMI IRODAI RENDELETGYŰJTEMÉNY ÉS EGYÉB NYILVÁNTARTÁSOK TÁROLÁSI HELYE	7
1.7.	ÉRTEKEZŐ BERENDEZÉSEK	8
1.8.	HANGRÖGZÍTŐ BERENDEZÉS	8
1.9.	DUNAÚJVÁROS KIKÖTŐ ÁLLOMÁSHOZ TARTOZÓ SAJÁT CÉLÚ VASÚTI PÁLYAHÁLÓZAI FELSOROLÁSA, KISZOLGÁLÁS MÓDJA	8
1.10.	ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁSNÁL FIGYELEMBE VEHETŐ ÉS HASZNÁLHATÓ ESZKÖZÖK TÁROLÁSI HELYE, A FOGLALKOZÁS-EGÉSZSÉGÜGYI ORVOS, A HÁZIORVOS, AZ ÜGYELTŐ ORVOS, A KÓRHÁZAK ÉS EGYÉB ELLÁTÁSI BIZTOSÍTÓ EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZMÉNYEK NÉV-ÉS CÍMJEGYZÉKE, VÉRAL KOHOL - VIZSGÁLATI DOBOZ, ALKOHOLSZONDA, ALKOHOLTESZTER TÁROLÁSI HELYE	8
1.11.	RENDŐRSÉG, MENŐK, TŰZOLTÓSÁG, KATASZTRÓFAVÉDELEM, POLGÁRŐRSÉG, VASÚTŐRÖK, ÖNKORMÁNYZAT, VADÁSZIÁRSASÁG, ILLETVE DUNAÚJVÁROS KIKÖTŐ ÁLLOMÁSON JELEN LÉVŐ ÉS VASÚTI TEVÉKENYSÉGEI VÉGZŐ VÁLLALKOZÓ VASÚTI IÁRSASÁGOK ÉS KÜLSŐ VÁLLALKOZÁSOK CÍME, TELEFONSZÁMA	8
2.	KÖZLEMÉNYEK ADÁSÁRA ÉS VÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	9
3.	KÖZLEMÉNYEK ELŐJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK	9
3.1.	FEJROVATOS ELŐJEGYZÉSI NAPLÓ VEZETÉSE	9
3.2.	HIBAELŐJEGYZÉSI KÖNYV	9
4.	VÁLTÓK, VÁLTÓ- ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS	10
4.2.	VÁLTÓZÁRAK ÉS VÉDELMI BERENDEZÉSEK KULCSAINAK KEZELÉSE	10
4.3.	VÁLTÓGONDOZÁS	10
4.4.	ELJÁRÁS VÁLTÓFELVÁGÁS ESETÉN	11
5.	TOLATÓSZOLGÁLAT	11
5.1.	A TOLATÁS ENGEDÉLYEZÉSE	11
5.2.	A TOLATÁS VÉGREHAJTÁSA	11
5.3.	TOLATÁS A NYÍLT PÁLYA FELE	11
5.4.	FÉKSARU ALKALMAZÁSA	11
5.5.	TÖBB TOLATÓCSAPAT EGY SZOLGÁLATI HELYEN BELÜLI EGYIDEJŰ TEVÉKENYSÉGÉT IRÁNYÍTÓ SZEMÉLY KIJELÖLÉSE	12
5.6.	MOZDONYOK KÖRÜLJÁRATÁSÁRA ALKALMAS VÁGÁNYOK KIJELÖLÉSE	12
5.7.	PÁROS FÉKSARUK, ILLETVE A HELYETTE ALKALMAZHATÓ FÉKSARUK TÁROLÁSÁRA KIJELÖLT HELY	12
6.	VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN	12
6.1.	VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁS ELLEN A TOLATÁS BEFEJEZÉSE UTÁN	12
6.2.	FELELŐSSÉG A MEGFUTAMODÁS ELLENI BIZTOSÍTÁSÉRT	12
6.3.	A RÖGZÍTŐSARUK KIADÁSÁNAK, VISSZAVÉTELÉNEK, HELYI SZABÁLYOZÁSA	12
7.	A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA	12
7.1.	RENDELKEZÉSEK KÖZLÉSE A VONATSZEMÉLYZETTEL	12
7.2.	ENGEDÉLYKÉRÉS, ENGEDÉLYADÁS	13

7.3.	ENGEDÉLYADÁS BIZONYÍTÁSA	13
7.4.	DUNAÚJVÁROS – DUNAÚJVÁROS KIKÖTŐ KÖZÖTT KÖZLEKEDŐ PÁRAILAN SZÁMÚ VONATOK KÖZLEKEDTETÉSE	13
7.5.	VISSZAJELENTÉS	13
7.6.	VÁGÁNYÚI BEÁLLÍTÁSA DUNAÚJVÁROS KIKÖTŐ ÁLLOMÁSRÓL INDULÓ VONAT RÉSZÉRE ..	14
7.7.	A VONAT SZÁMÁNAK ÉS ELŐRE LÁTHATÓ INDULÁSI IDEJÉNEK KÖZLÉSE	14
7.8.	A VONATOK MOZDONYVEZETŐINEK FELHATÁLMÁZÁSA INDÍTÁSRA ..	14
7.9.	A VONATOK TÉNYLEGES INDULÁSI IDEJÉNEK KÖZLÉSE	14
7.10.	RAKSZELVÉNYEN TÚLÉRŐ KÜLDEMÉNYEK TOVÁBBÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KORLÁTOZÁSOK, AZ ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK MEGJELÖLÉSE. AZON VÁGÁNYOK MEGHATÁROZÁSA, AMELYEKRE ILLEN KÜLDEMÉNYEK EGYÁLTALÁN NEM FOGADHATÓK.	14
7.11.	VONATFELVÉTEL	15
7.12.	MOZDONYOK KI-, BESOROZÁSA SZIR MENETRENDDDEL RENDELKEZŐ VONATNÁL ..	15
7.13.	DUNAÚJVÁROS KIKÖTŐ, FOR TERMINÁLLAL NEM RENDELKEZŐ ÁLLOMÁS VONATKÖZLEKEDÉSSSEL ÉS SZOLGÁLTATÁSNYÚJTÁSSAL KAPCSOLATBAN JELENTKEZŐ ADATAI BEJELENTÉSÉNEK SZABÁLYOZÁSA.	15
8.	LASSÚMENETEK, ÉPÍTÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK, VÁGÁNYZÁRAK	16
9.	RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK	16
10.	EGYÉB RENDELKEZÉSEK	16

1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1.1. A Végrehajtási Utasítás hatálya

A Vonali Végrehajtási Utasítás (továbbiakban: VVU) területi hatálya kiterjed a 42b sz. Dunaújváros – Dunaújváros kikötő vasútvonalon, valamint Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson az egyszerűsített forgalmi szolgálat szabályozására

A VVU személyi hatálya kiterjed Dunaújváros kikötő állomáson, a nyílt pályán és a vonatokon valamennyi szolgálatot teljesítő, illetve munkát végző MÁV Zrt., vállalkozó vasúti társaság, valamint egyéb külső vállalkozás (idegen felek) munkavállalóira.

1.2. A Vonali Végrehajtási Utasítás tartalma

A VVU tartalmazza a 42b sz. vasútvonalon az egyszerűsített forgalmi szolgálat szervezésének, irányításának, végzésének szabályait.

Azokra az esetekre, amelyekre a VVU nem tartalmaz eltérő előírásokat, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, valamint az F.1. Jelzési Utasítás rendelkezései érvényesek.

1.3. Az önálló szolgálatvégzés feltételei

Önálló szolgálattételre – ide értve a vonalon közlekedő vonatszemélyzetet is – csak az a munkavállaló osztható be, aki jelen VVU-ból érvényes vizsgálával rendelkezik.

1.4. Forgalomszabályozó állomás

42b sz. egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vasútvonalon a forgalomszabályozó állomás Dunaújváros.

1.5. Forgalomszabályozó forgalmi szolgálattelvő

A 42b egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett vonal forgalomszabályozását Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattelvője látja el. Szolgálatával kapcsolatos rendelkezéseit Dunaújváros állomáson, illetve az egyszerűsített forgalmi szolgálat ellátására berendezett vasútvonal Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomásán, a nyílt pályán és a vonatokon valamennyi szolgálatot teljesítő, illetve munkát végző MÁV Zrt., vállalkozó vasúti társaság, valamint idegen felek munkavállalói kötelesek tudomásul venni és végrehajtani

1.6. A vonal ismertetése

1.6.1. Dunaújváros kikötő állomás fekvése, (vonalon) szomszédos állomás, nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomás a Dunaújváros kikötő – Dunaújváros vasútvonal fejállomása. Szomszédos állomása Dunaújváros. Az állomásközből, a 19 – 23 sz. szelvények között ágazik ki az Oszlopgyártó üzem nyíltvonali sajátcélu pályahálózat, mely személyzet nélküli kiágazás.

A Közlekedési Határozmányok 1. táblázata alapján Dunaújváros kikötő a 42b sz. vonalon korlátozott közforgalomra megnyitott állomás, távolsága Dunaújváros állomástól 9 km.

Lejtviszonyok Dunaújváros kikötő és Dunaújváros állomás között:

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomás fekvése vízszintes. Az állomástól a 31+10 szelvényig folyamatosan emelkedik, a legnagyobb emelkedés 15,7 ezrelék. A 31+10 szelvénytől a 24+70 sz. szelvényig vízszintes. A 24+70 sz. szelvénytől Dunaújváros állomásig folyamatosan esik, legnagyobb esés 6,6 ezrelék.

Dunaújváros kikötő nem biztosított állomás, jelző- és biztosítóberendezése nincs

1.6.2. A vonatok követési rendje

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomás és Dunaújváros állomás között a vonatok követési rendje állomás távolságú.

1.6.3. Dunaújváros kikötő állomási vágányainak számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, lejtviszonyai, az állomás jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

I. sz. fővágány: hossza 266 méter, jelfeladásra nincs kiépítve.

II. sz. fővágány: hossza 240 méter, jelfeladásra nincs kiépítve.

III. sz. vágány: gépkörbejárásra és esetenként kocsik tárolására szolgál, hossza 128 méter, jelfeladásra nincs kiépítve

Az állomás valamennyi vágánya vízszintben fekszik.

1.6.4. Vázlatos helyszínrajz

A vázlatos helyszínrajzot az 1 sz. melléklet tartalmazza.

1.6.5. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.6.5.1. Helyhez kötött jelzők, figyelmeztető jelek, jelzőeszközök, főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők felsorolása a jelzők szelvénytávjának feltüntetésével. Dunaújváros kikötő állomásra rendszeresített jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Dunaújváros – Dunaújváros kikötő viszonylatában:

- „Aej” jelű előjelző a 10+20 sz. szelvényben: Oszlopgyártó üzem sajátcélu pályahálózat kiágazás fedezőjelzőjének előjelzője.
- „A” jelű fedezőjelző a 17+26 sz. szelvényben: Oszlopgyártó üzem sajátcélu pályahálózat kiágazás fedezőjelzője.
- Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomás első bejárat (2 sz.) váltója előtt általános fékúttávolságban, a 70+31 sz. szelvényben V-betűs jelző van elhelyezve. A V-betűs jelző a Helyszíni őrzés alatt nem álló, nem biztosított váltóra figyelmeztető jellel van kiegészítve.
- Az állomás első bejárat (2 sz.) váltója előtt 20 méterre, a 77+11 sz. szelvényben Megállás helye-jelző, a jelző előtt 200 méterrel Megállj-jelző előjelzője van kitérve

Dunaújváros kikötő – Dunaújváros viszonylatában:

- „Bej” jelű előjelző a 40+17 sz. szelvényben: Oszlopgyártó üzem sajátcélu pályahálózat kiágazás fedezőjelzőjének előjelzője.
- „B” jelű fedezőjelző a 33+17 sz. szelvényben: Oszlopgyártó üzem sajátcélu pályahálózat kiágazást fedezi.
- „C” jelű fedezőjelző a 18+05 sz. szelvényben: Oszlopgyártó üzem sajátcélu pályahálózat kiágazás fedezőjelzője.

- „Bej” jelű előjelző a 9+36 sz. szelvényben: Dunaújváros állomás bejárat jelzőjének előjelzője.
- „B” jelű bejárat jelző a 2+36 sz. szelvényben: Dunaújváros állomás bejárat jelzője

Jelzőeszközök Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson:

- 1db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője.

1.6.5.2. A váltók számozása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása

Dunaújváros kikötő állomás váltói helyszíni állítású nem biztosított váltók.

2 sz. váltó (77+31 sz. szelvényben): szabványos állása egyenes. Egyenes irányban váltózárrel felszerelt.

4 sz. váltó (77+79 sz. szelvényben): szabványos állása kitérő. Kitérő irányban váltózárrel felszerelt.

6 sz. váltó (78+28 sz. szelvényben): szabványos állása egyenes. Egyenes irányban váltózárrel felszerelt (jelenleg kiszögelve).

1 sz. váltó (80+85 sz. szelvényben): szabványos állása egyenes, váltózárrel fel nem szerelt.

3 sz. váltó (80+58 sz. szelvényben): szabványos állása kitérő, váltózárrel fel nem szerelt.

VS2 jelű vágányzáró sorompó: a 6 sz. váltó egyenes irányú váltózárrel van kulcsos függésben.

VS4 jelű vágányzáró sorompó: a 4 sz. váltó kitérő irányú váltózárrel van kulcsos függésben.

KS1 jelű kisiklasztó saru: az állomás 1 sz. váltója és a Kikötő Kft 1/1 sz. (a 91+24 sz. szelvényben lévő) váltója között van a bal sínszálra felszerelve.

1.6.6. Nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja

- 55 sz. szelvényben: útsorompóval fel nem szerelt útátjáró,
- 33 sz. szelvényben: AS 243 jelű félsorompóval kiegészített fénysorompó, melynek kezelő szolgálati helye Dunaújváros állomás

1.6.7. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell

Dunaújváros – Dunaújváros kikötő állomások között az AS243 jelű félsorompóval kiegészített fénysorompó

1.6.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. Rakodások engedélyezése. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Dunaújváros kikötő állomás villamosítva nincs.

Az állomásnak egy térvilágítási körzete van, melyet a vonali tolatásvezető köteles felkapcsolni a vonat érkezése után, illetve lekapcsolni a vonat elindulása előtt.

1.6.9. Utasítások és segédkönyvek gyűjteményének helye, a Parancskönyvek elhelyezésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása, a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény és egyéb nyilvántartások tárolási helye

Az utasítások, a segédkönyvek, Dunaújváros kikötő állomásra vonatkozó rendeletek tárolási helye Dunaújváros állomás forgalmi iroda.

Dunaújváros kikötő állomásra vonatkozó Parancskönyvi rendeletek Dunaújváros állomás Parancskönyvében kerülnek kiadásra.

1.7. Értekező berendezések

– Mobiltelefon:

Mobiltelefonnal kell ellátni a vonalon közlekedő vonaton szolgálatot teljesítő vonali tolatásvezetőt, illetve második figyelésre kötelezett dolgozót. A mobiltelefonról a forgalomszabályozó **06-30-565-5587** telefonszámon érhető el. A kiszolgálást végző vonali tolatásvezető a **06-30-565-5588** telefonszámon érhető el. A mobiltelefon átadásának és visszaadásának elismerése a vonat vonali tolatásvezetője, illetve a mozdonyvezető mellett második figyelésre kötelezett dolgozó részére Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő által vezetett, külön erre a célra felfektetett átadókönyvben történik

– Pályatelefon:

Pályatelefon csatlakozóhely az AS243 jelű sorompószekrényen található, amely a forgalomszabályozóval történő értekezést biztosítja

1.8. Hangrögzítő berendezés

Dunaújváros állomáson a pályatelefonon folytatott értekezést hangrögzítő berendezés rögzíti.

1.9. Dunaújváros kikötő állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, kiszolgálás módja

Az állomáshoz csatlakozó sajátcélu vasúti pályahálózat az ISD Dunaferri Kikötő Kft. part I. és part II. vágányai az állomás 1. sz. váltóján át ágaznak ki. Kiszolgálásuk Dunaújváros kikötő állomásról tolatási mozgásként történik

1.10. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név-és címjegyzéke. Véralkohol- vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye

Dunaújváros kikötő állomáson elsősegélynyújtásra igénybe vehető mentődoboz tárolási helye: az állomás szolgálati helyiségében van.

Mentők: 2400 Dunaújváros, Kossuth L. u. 1.
Telefon: 104, 06-25-411-011

Orvosi rendelő, ügyelet: 2400 Dunaújváros, Korányi tér 7
Telefon: 06-25-440-957

Foglalkozás-egészségügyi orvos: 2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1. I. emelet
Vasútüzemi telefon: 05-97-55

Kórház és Központi Rendelőintézet: 2400 Dunaújváros Korányi S. út 4/6

1.11. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve Dunaújváros kikötő állomáson jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Rendőrség: 2400 Dunaújváros, Szent György u. 1. Tel: 107, 06-25-510-510

Mentők: 2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 1.	Tel: 104, 06-25-411-011
Tűzoltók: 2400 Dunaújváros, Tűzoltó u. 1.	Tel: 105, 06-25-510-150
Polgármesteri Hivatal: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.	Tel: 06-25-412-211
Polgárőrség: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.	Tel : 06-25-410-008
Polgári Védelmi Városi Parancsnokság: 2400 Dunaújváros Városháza tér 1.	Tel.: 06-25-411-101
Vadásztársaság: 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.	Tel.: 06-25-327-946
ISD Dunaferr Zrt.: 2400 Dunaújváros Vasmű tér 1-3.	Tel: Üzemvezető 06-30-956-8707 Tel: Vasúti diszpécser 05-97-62
Kikötő Kft.: 2400 Dunaújváros Ruhagyári út	Tel: Logisztikai ea 06-30-346-1331

2. KÖZLEMÉNYEK ADÁSÁRA ÉS VÉTELÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

Dunaújváros forgalomszabályozó állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjével történő értekezés esetén a vonatszemélyzetnek minden esetben közölni kell a nevét, beosztását, honállomását, a vonat számát, valamint azt a helyet (állomás, jelző száma, illetve jele), ahonnan az értekezés történik

3. KÖZLEMÉNYEK ELŐJEGYZÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK

3.1. Fejrovas előjegyzési napló vezetése

Dunaújváros forgalomszabályozó állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője a Fejrovas előjegyzési naplót Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomásra vonatkozóan az alábbiak szerint köteles vezetni:

- Páratlan számú vonat közlekedése esetén az engedély adás ideje rovatot (4-5) nem kell kitölteni. Abban az esetben, ha Dunaújváros kikötő állomáson tolatás történik, a vonali tolatásvezető részére a tolatás megszüntetésére adott rendelkezést és annak bejelentésének idejét külön sorban kell előjegyezni. A vonat Dunaújváros kikötő állomásra történő érkezési idejét – a vonali tolatásvezető közleménye alapján – a 20. sz. rovatba elő kell jegyezni.
- Páros számú vonatok esetén a vonali tolatásvezető, illetve a mozdonyvezető mellett második figyelésre kötelezett dolgozó által mobiltelefonon közölt tényleges indulási időt.
- Páros számú vonat esetén a visszajelentés (21) rovatot nem kell kitölteni.

Egyebekben az F. 2. sz. Forgalmi Utasítás 7. Függelékében előírtakat kell figyelembe venni. Szolgálat átadásakor az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1.4.14. sz. pontjában felsoroltakat Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomásra vonatkozóan is írásban át kell adni.

3.2. Hibaelőjegyzési könyv

Dunaújváros kikötő állomásra vonatkozó hibák előjegyzése Dunaújváros állomás Hibaelőjegyzési könyvében kerülnek bejegyzésre.

4. VÁLTÓK, VÁLTÓ- ÉS VÁGÁNYÚTELLENŐRZÉS

4.1. Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson vonatközlekedés és tolatás részére a váltókat a vonali tolatásvezető köteles állítani, valamint a váltó- és vágányútelLENŐRZÉST megtartani.

4.2. Váltózárak és védelmi berendezések kulcsainak kezelése.

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomás váltóinak és védelmi berendezéseinek kulcsait (a 2 sz. váltózár kulcsát, a VS4 jelű vágányzáró sorompó kulcsát és a KS1 jelű kisiklasztó saru kulcsát) Dunaújváros állomás forgalmi irodájában levő kulcsszekrényben kell őrizni. A váltók és védelmi berendezések kulcsait, Dunaújváros kikötő állomás szolgálati helyiségének kulcsát, valamint szükség esetén a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek kulcsait a páratlan számú vonat vonali tolatás vezetője részére Fejrovatos előjegyzési naplóban kell átadni. (Amennyiben páratlan vonat indulásakor Dunaújváros kikötő állomáson van tolatómozdony és vonali tolatásvezető a kulcsok átadásra nem kerülnek, azokat az állomáson tolatást végző vonali tolatásvezető őrzi.)

A páros számú vonat indulása előtt a vonali tolatásvezető a védelmi berendezéseket szabványos állásába és a váltókat a vágányútnak megfelelően köteles állítani és lezárni, és a kulcsokat magánál tartani.

A vonali tolatásvezető szolgálatának befejezésekor a váltók és védelmi berendezések kulcsait, Dunaújváros kikötő állomás szolgálati helyiségének kulcsát, valamint szükség esetén a kulccsal lezárható kocsifogó alátétek kulcsait köteles Dunaújváros rendelkező forgalmi szolgálattevője részére átadni. A visszaadás tényét és idejét Dunaújváros állomás Fejrovatos előjegyzési naplójának folytatólagos sorában kell előjegyezni az átadó és átvevő aláírásával.

4.3. Váltógondozás

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson a váltók gondozását a Pályafenntartási Szakasztechnikus Dunaújváros munkavállalója végzi.

A váltógondozó a váltók gondozására Dunaújváros forgalomszabályozó állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől az alábbiakban szabályozott módon köteles engedélyt kérni:

- Ha Dunaújváros kikötő állomáson vonali tolatásvezető nem tartózkodik, akkor a váltógondozó Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől személyesen köteles engedélyt kérni. A váltók kulcsait és a védelmi berendezések zárkulcsait pontosan meghatározott időre a váltógondozó részére Dunaújváros rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles átadni. A váltók gondozására adott engedélyt az időpont megjelölésével (óra perctől – óra perceg), valamint a váltók és védelmi berendezések kulcsának átadását – átvételét az átadó és átvevő aláírásával Dunaújváros állomás Fejrovatos előjegyzési naplójában elő kell jegyezni. A kulcsok visszaadásának tényét és idejét szintén a Fejrovatos előjegyzési napló folytatólagos sorában kell előjegyezni az átadó és átvevő aláírásával. A váltógondozó részére kiadott kulcsok visszavétele előtt Dunaújváros kikötő állomásra vonat nem indítható.
- Ha Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson vonali tolatásvezető tartózkodik, akkor a váltógondozó Dunaújváros kikötő állomásról mobiltelefonon köteles engedélyt kérni Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől. Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni a váltógondozás tényéről és időtartamáról Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson tolatást végző vonali tolatásvezetőt. Csak a vonali tolatásvezető értesítését követően adható engedély a váltógondozás megkezdésére a váltógondozó részére. A váltók gondozására adott engedélyt az időpont megjelölésével (óra perctől – óra

percig) Dunaújváros állomás Fejrovas előjegyzési naplójában a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni.

4.4. Eljárás váltófelvágás esetén

Dunaújváros kikötő állomáson bekövetkezett váltófelvágás tényét a vonali tolatásvezető azonnal köteles jelenteni Dunaújváros forgalomszabályozó állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője részére. A rendelkező forgalmi szolgálattevő az eseményt köteles Dunaújváros állomás Hibaelőjegyzési könyvébe előjegyezni, és a biztosítóberendezési- valamint a pályás diszpécsernek bejelenteni.

A váltót forgalmi szempontból a vonali tolatásvezető és a mozdonyvezető köteles megvizsgálni, majd a vizsgálat megállapításairól a rendelkező forgalmi szolgálattevő részére jelentést tenni.

Ha a váltó a forgalmi használhatóság feltételeinek megfelel, akkor a váltó a műszaki megvizsgálásig és helyreállításig legfeljebb 5 km/h sebességgel használható. Dunaújváros állomás Fejrovas előjegyzési naplójában a váltón alkalmazható sebességet, illetve a váltó forgalomból történő kizárását a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles előjegyezni.

5. TOLATÓSZOLGÁLAT

5.1. A tolatás engedélyezése

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson tolatást Dunaújváros forgalomszabályozó állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője engedélyezi. Tolatás engedélyezésekor Írásbeli rendelkezésen köteles közölni az előre látott, elvégzendő feladatokat, valamint az esetleges tolatási korlátozásokat.

5.2. A tolatás végrehajtása

Dunaújváros kikötő állomáson a tolatásvezetői teendőket a vonali tolatásvezető köteles ellátni.

- Nappalos szolgálatban az ISD Dunaferri Kikötő Kft. illetékes munkavállalója határozza meg a saját célú vasúti pályahálózaton elvégzendő feladatokat
- Éjszakai szolgálatban az ISD Dunaferri diszpécser közli Dunaújváros állomás forgalmi szolgálattevőjével Dunaújváros kikötő állomáson elvégzendő feladatokat.
- A vonat összeállítása, az előírt fékpróba megtartása, valamint a Vonatterhelési kimutatás elkészítése után a vonali tolatásvezető köteles jelentést tenni a forgalomszabályozónak arról, hogy a vonat indulásra kész, majd engedélyt kérni a páros számú vonat részére

5.3. Tolatás a nyílt pálya felé

Dunaújváros kikötő állomáson tolatást végezni a nyílt pálya felé Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő engedélyével szabad.

5.4. Féksaru alkalmazása

5.4.1. A féksaruk jelölésére, számozására, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások.

Dunaújváros kikötő állomáson és a hozzá tartozó saját célú vasúti pályahálózat területén szalasztással tolatni TILOS!

Az állomásra féksaru rendszeresítve nincs.

5.5. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése

Dunaújváros kikötő állomáson több tolatócsapattal egyidejű tevékenységet végezni tilos!

5.6. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése

Gépkörüljárásra az állomás bármely szabad vágánya igénybe vehető.

5.7. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely

Dunaújváros kikötő állomás szolgálati helyiségében 1 db páros féksaru van tárolva. A tolatás megkezdése előtt a vonali tolatásvezető köteles a páros féksarut a szolgálati helyiség elé kivinni. A tolatás befejezése után, a páros számú vonat indulása előtt a páros féksarut a szolgálati helyiségben el kell zárni.

6. VÉDEKEZÉS JÁRMŰMEGFUTAMODÁSOK ELLEN

6.1. Védekezés járműmegfutamodás ellen a tolatás befejezése után

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson az illetéktelen személyek által végzett tolatások és a járműmegfutamodások megakadályozására az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 5.1.3 pontjában foglaltakat kell alkalmazni és betartani.

6.2. Felelősség a megfutamodás elleni biztosításért

- Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomás szolgálati helyiségében 2 db kulccsal zárható kocsifogó alátét van rendszeresítve
- Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson végzett tolatás befejezése után, amennyiben a III. sz. vágányon járművek maradnak, a vonali tolatásvezető köteles a járműveket megfutamodás ellen kulccsal lezárható kocsifogó alátétetel biztosítani. Az I. és II. sz. vágányon jármű nem hagyható. A lezárt kocsifogó alátétek kulcsait a vonali tolatásvezető Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjének a Fejrovasat előjegyzési naplójában történő bejegyzéssel köteles átadni.

6.3. A rögzítősaruk kiadásának, visszavételének, helyi szabályozása

Dunaújváros kikötő állomáson a kapcsoláshoz szükséges rögzítősarukat a kiszolgálást végző mozdonyról kell biztosítani. A tolatás befejezése után a rögzítősarukat a vonali tolatásvezető köteles a mozdonyvezető részére visszaadni.

7. A VONATKÖZLEKEDÉS LEBONYOLÍTÁSA

7.1. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel

A közlekedéssel kapcsolatos rendelkezéseket a vonat személyzetével az F. 2. sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint írásbeli rendelkezéssel kell közölni. Dunaferri Zrt. saját célú vasúti pályahálózatról induló vonatok esetében az írásbeli rendelkezés kiállítására Dunaújváros forgalomszabályozója felkérheti a Dunaferri Zrt. saját célú vasúti pályahálózat forgalmi szolgálattevőjét.

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomás forgalmi irodájában Írásbeli rendelkezés tömb van rendszeresítve. A tömb mellett Dunaújváros kikötő állomásról induló, kapcsolatlan tolómozdonnyal közlekedő vonatok vonó- illetve tolómozdony személyzetének kézbesítendő Írásbeli rendelkezés fedvényét kellő mennyiségben készletben kell tartani.

Ha előre nem látható ok miatt Dunaújváros kikötő állomásról induló vonat részére Írásbeli rendelkezés kiállítása és kézbesítése válik szükségessé, akkor Dunaújváros forgalomszabályozó állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője a Fejrovatos előjegyzési naplóba írt Írásbeli rendelkezés szövegét a vonali tolatásvezetőnek, illetve a mozdonyvezető mellett második figyelésre kötelezett dolgozónak köteles lediktálni, aki a diktált szöveget közvetlenül az Írásbeli rendelkezésre köteles írni, majd a leírt a szöveget visszaolvasni. Ezt követően az Írásbeli rendelkezésen a felkérő forgalmi szolgálattevő nevét „sk” megjelöléssel kell feltüntetni, a kiállító dolgozó köteles aláírni, majd a mozdonyvezetőnek kézbesíteni.

7.2. Engedélykérés, engedélyadás

- A páratlan számú vonatok részére nem kell engedélyt kérni.
- A páros számú vonatok részére a vonali tolatásvezető a vonat indulásra készre jelentésekor köteles engedélyt kérni Dunaújváros forgalomszabályozó állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjétől. A kapott engedélyt a Menetigazolvány, (Menetlevél) „Megjegyzés” című rovatába az engedélyt kérő munkavállaló köteles előjegyezni.

7.3. Engedélyadás bizonyítása

Dunaújváros kikötő és Dunaújváros között közlekedő páros számú vonat részére az engedélykérés-adás mobiltelefonon történik, ezért az engedélyadás bizonyítására minden esetben tanút kell bevonni. Tanú Dunaújváros állomás IV. sz. váltókezelői ór hely vezető váltókezelője. A tanú az engedélyadás bizonyítására közvetlenül nem vonható be, ezért részére az engedélyadás tartalmát Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles külön ismertetni. A bevont tanú köteles az engedélyadást a Fejrovatos előjegyzési naplójának következő sorában előjegyezni.

7.4. Dunaújváros – Dunaújváros kikötő között közlekedő páratlan számú vonatok közlekedtetése

Abban az esetben, ha Dunaújváros kikötő állomáson tolatás történik, akkor Dunaújváros állomásról vonat csak akkor indítható, ha Dunaújváros állomás forgalomszabályozójának előzetes utasításának megfelelően Dunaújváros kikötő állomáson szolgálatot teljesítő vonali tolatásvezető jelentést tett a tolatás megszüntetéséről.

A páratlan számú vonattal Dunaújváros kikötő állomás 2 sz. számú váltója előtt kitéűzött Megállás helye-jelző előtt minden esetben meg kell állni. A vonat a Megállás-helye jelzőig közlekedik, a továbbiakban tolatási mozgást végez a vonali tolatásvezető utasításainak megfelelően.

Ha az állomáson vonali tolatásvezető tartózkodik, akkor ő köteles a tolatási mozgás részére a váltókat beállítani, a váltók használhatóságáról és helyes állásáról meggyőződni.

Amennyiben az állomáson vonali tolatásvezető nincs, akkor a közlekedő vonat vonali tolatásvezetője köteles a fentieket elvégezni.

7.5. Visszajelentés

A vonat Dunaújváros kikötő állomásra történő érkezése után a vonali tolatásvezető, illetve a mozdonyvezető mellett második figyelésre kötelezett dolgozó mobiltelefonon köteles haladéktalanul visszajelentést adni Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője részére.

7.6. Vágányút beállítása Dunaújváros kikötő állomásról induló vonat részére

A vonali tolatásvezető a vonat részére köteles a vágányút beállítása során elvégezni a váltó- és vágányütemellenőrzést, a váltókat a vágányútnak megfelelően állítani és védelmi berendezéseket szabványos állásukban lezárni, azok kulcsait pedig magánál tartani. Indulás előtt köteles meggyőződni a III. sz. vágányon esetlegesen maradt kocsik megfutamodás elleni biztosítottságáról.

7.7. A vonat számának és előre látható indulási idejének közlése

- Páratlan számú vonatnál nem kell előre látható indulási időt közölni.
- A páros számú vonat részére történő engedélykéréssel egyidőben a vonali tolatásvezető, illetve a mozdonyvezető mellett második figyelésre kötelezett dolgozó köteles közölni Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője részére a vonat számát és előrelátható indulási idejét.

7.7.1. A vonat számának és előre látható indulási idejének közlése használhatatlan nyíltvonali fénysorompót fedező jelzőőrök részére pályatelefonon, vagy más alkalmas értekező berendezésen:

Páratlan vonatok esetében:

- Dunaújváros állomásról induló vonat esetén Dunaújváros állomás forgalomszabályozó forgalmi szolgálattevője köteles közölni a vonat számát, az előrelátható indulási idejét és a vonat menetrendjében meghatározott legnagyobb sebességét a nyíltvonali fénysorompót fedező jelzőőrök részére.

Páros vonatok esetében:

- Dunaújváros kikötő állomásról induló vonat esetén a vonali tolatásvezető által, a vonat részére történő engedélykéréskor közölt előre látható indulási idő közlése alapján Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles közölni a vonat számát, az előrelátható indulási idejét és a vonat menetrendjében meghatározott legnagyobb sebességét a nyíltvonali fénysorompót fedező jelzőőrök részére.

7.8. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomásról induló vonatok mozdonyvezetőit a vonali tolatásvezető előszóval köteles felhatalmazni az indulásra.

7.9. A vonatok tényleges indulási idejének közlése

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomásról induló vonat tényleges indulási idejét a vonali tolatásvezető köteles közvetlenül indulás után közölni mobiltelefonon Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjével.

7.10. Rakszelvényen túlérő küldemények továbbítására vonatkozó korlátozások, az állomási vágányok megjelölése. Azon vágányok meghatározása, amelyekre ilyen küldemények egyáltalán nem fogadhatók.

Az állomás I – III. sz. vágányai az „F” csoportba tartoznak.

7.10.1. Az általános érvényű (típusméretű küldemények) továbbítása során az állomásra, illetve a rendelkezési szakaszra vonatkozó korlátozások helyi szabályozása.

Rendkívüli küldemények:

Vonal	11	22	33	44	55	66	77	88	99	01	02	Megj.
Dunaújváros -Dunaújváros kikötő	X	X	X	X	X	X	t3B	X	X	0	0	

Jelmagyarázat:

X: Az általános feltételeken túlmenően – F. 2. sz. Forgalmi Utasítás - korlátozás nincs.

0: Nem közlekedhet a megadott állomásközbén.

t3B: Állomáson a továbbító vonat a BCDEF jelű vágányokra a vonatszemélyzet állandó figyelése mellett legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhet. Állomásokon, a szomszédos vágányokon egyidejű mozgás nem lehet. A rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatnak és a szomszédos vágányokon lévő járműveknek is a biztonsági határjelzőtől legalább 30 méterrel beljebb kell lenniük.

t3C: Állomáson a továbbító vonat a CDEF jelű vágányokra a vonatszemélyzet állandó figyelése mellett legfeljebb 10 km/óra sebességgel közlekedhet. Állomásokon, a szomszédos vágányokon egyidejű mozgás nem lehet. A rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatnak és a szomszédos vágányokon lévő járműveknek is a biztonsági határjelzőtől legalább 30 méterrel beljebb kell lenniük.

7.11. Vonatfelvétel

Dunaújváros kikötő állomáson a vonatfelvételt a vonali tolatásvezető végzi, a vonat Dunaújváros állomásra történő érkezéskor a Vonatterhelési kimutatást átadja az adatrögzítőnek. A kézzel kiállított Vonatterhelési kimutatás alapján a SZIR-ben történő rögzítést Dunaújváros állomás belső vonatfelvevője végzi.

7.12. Mozdonyok ki-, besorozása SZIR menetrenddel rendelkező vonatnál.

Dunaújváros kikötő állomásról induló, illetve oda érkező vonatok valamennyi mozdonyeseményét Dunaújváros állomás külső forgalmi szolgálattevője rögzíti a rendelkező forgalmi szolgálattevő által közölt adatok alapján.

7.13. Dunaújváros kikötő, FOR terminállal nem rendelkező állomás vonatközlekedéssel és szolgáltatásnyújtással kapcsolatban jelentkező adatai bejelentésének szabályozása.

Dunaújváros kikötő állomásra vonatkozóan a kötelezően naplózandó eseményeket és a szolgáltatáskezelést Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles közölni Dunaújváros állomás külső forgalmi szolgálattevőjének.

7.13.1. Az elsődleges (FOR terminállal rendelkező) kommunikációs körzetállomással történő értekezés lehetetlensége esetére a másodlagos kommunikációs körzetállomás meghatározása.

A másodlagos kommunikációs körzetállomás: Pusztaszabolcs. Telefonszám: 02/48-27.

8. LASSÚMENETEK, ÉPÍTÉSI- ÉS FENNTARTÁSI MUNKÁK, VÁGÁNYZÁRAK

- 8.1. A 42b vonalon, valamint Dunaújváros kikötő állomáson vágányzár, építési és fenntartási munkavégzés megkezdését Dunaújváros forgalomszabályozó állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője engedélyezi, és ezt a Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyzi, amit a munka vezetője tudomásul vétel céljából köteles aláírni. A munkavégzés befejezését szintén Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője felé kell bejelenteni, aki ezt a Fejrovatos előjegyzési naplóban köteles előjegyezni
- 8.2. A 42b vonalon, valamint Dunaújváros kikötő állomáson a vonatforgalmat nem érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrasi határon kívül végzendő munka esetében az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 18.2. sz. pontjában szabályozottak szerint kell eljárni, de a munkavezető minden esetben Dunaújváros forgalomszabályozó állomás Fejrovatos előjegyzési naplójában köteles az előjegyzést megtenni
- 8.3. A 42b vonalon a nyílt pályán, illetve Dunaújváros kikötő állomáson a vonatforgalmat érintő, nem vágányzár keretében, az elsodrasi határon belül végzendő munka esetében az F.2. sz. Forgalmi Utasítás 18.3. sz. pontjában szabályozottak szerint kell eljárni, de a munkavezető minden esetben Dunaújváros forgalomszabályozó állomás Fejrovatos előjegyzési naplójában köteles az előjegyzést megtenni

9. RENDKÍVÜLI ESEMÉNYEK

Dunaújváros kikötő személyzet nélküli állomáson, valamint a 42b sz. vonalon bekövetkezett rendkívüli eseményt Dunaújváros állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő részére kell bejelenteni, aki a forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó előírások szerint köteles eljárni.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Kelenföld Forgalmi Csomópont vezetője, továbbá az érintett szakszolgálatok és vasútvállalatok vezetői kötelesek gondoskodni arról, hogy az érdekelt munkavállalók jelen VVU-ból kimutatható oktatásban és vizsgáztatásban részesüljenek