



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZERENCS
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZERENCS

15994/2016/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS ABAÚJSZÁNTÓ

Hatálybalépés időpontja: 2016. május 01.

Készítette:

Molnár Tibor
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

Bodnár László
csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Állomási Végrehajtási Utasítás

Abaújszántó

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

Állomási Végrehajtási Utasítás

Abaújszántó

Tartalomjegyzék

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábramezezes vagy forgólapos). A váltók felsorolásánál külön jelölni kell a váltófűtő-berendezéssel ellátott váltókat, meghatározva a váltófűtő-berendezés típusát is. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	9
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	10
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	10
1.8. Villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	10
1.9. Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	11
1.9.1 Szolgálati hely típusa.	11
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	11
1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	11
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	11
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletok listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	11
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	12
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	13
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	13
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	14
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	14
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	14
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	14
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	14
2.4. Szolgálatátadás – átvétel helyi szabályozása.....	14
2.4.1. Szolgálatátadás – átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	14
2.4.2. Szolgálatátadás – átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	15

Állomási Végrehajtási Utasítás Abaújszántó

2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	15
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	15
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	16
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	16
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	16
2.17. Váltógondozás.	16
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	16
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	16
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása, függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	17
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	17
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	17
2.21. A vágányút ellenőrzése.	17
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	17
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	17
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosítására.	18
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	18
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	18
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	18
2.24. A váltók állítása.	18
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	18
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	18
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	18
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	18
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	18
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	18
2.28. Váltóellenőrzés.	19
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	19
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	19
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattelvők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának – váltók helyes állásának ellenőrzése - szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.	19
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	19
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	20
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, illetve fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.	20
2.34. A tolatás engedélyezése.	21
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	21
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	21
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	21
2.36. Átállás összetétel.	21
2.36.1. Átállás, összetétel közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	21
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	21
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	22
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	22
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	22
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	22
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	22
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	22

Állomási Végrehajtási Utasítás Abaújszántó

2.48. Járműkapcsolások.	22
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítőszaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	22
2.49. Figyelési tájékoztató és értesítési kötelezettség.	23
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztatói kötelezettség helyi szabályozása.	23
2.50. Engedélykérés –adás.	23
2.50.1. Az engedélykérés - adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	23
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	23
2.52.1. A vonat teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	23
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	23
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	23
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	23
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó.	23
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	24
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	24
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	24
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	26
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	26
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	26
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	26
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	26
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	26
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	27

Állomási Végrehajtási Utasítás Abaújszántó

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Abaújszántó állomás fekvése:

Az állomás a 98. sz. Szerencs - Hidasnémeti oh. nem villamosított, állomástávolságú közlekedésre berendezett, egyvágányú, vonatbefolyásolásra ki nem épített vonalon, a 204+06 és a 212+71 szelvények között fekszik.

Abaújszántó állomás alaphelyzetben forgalmi személyzettel nem rendelkező szolgálati hely, a mindenkor hatályos Vonali Végrehajtási Utasításban előírt, személyzet nélküli forgalomszabályozási feladatokat a MÁV START ZRt munkavállalója végzi.

Abban az esetben, ha a Területi Forgalmi Osztály rendelkezése alapján forgalmi szolgálattevő vezénylése válik szükségessé Abaújszántó állomásra, akkor a forgalmi szolgálat ellátását a jelen Állomási Végrehajtási Utasításban előírtak szerint kell végezni.

Szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek:

- a kezdőpont felé Tállya állomással,
- a végpont felé Hidasnémeti állomással szomszédos.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Tállya – Abaújszántó állomások között helyezkedik el:

- Golop mh. a 149+30 sz. szelvényben,
- Abaújszántó fürdő mh. a 186+35 sz. szelvényben.

Abaújszántó - Hidasnémeti állomások között helyezkedik el:

- Abaújkér mh. a 238+09 sz. szelvényben,
- Boldogkőváralja mh. a 278+30 sz. szelvényben,
- Korlát-Vizsoly mh. a 302+14 sz. szelvényben,
- Fony mh. a 356+65 sz. szelvényben,
- Hejce-Vilmány mh. 367+88 sz. szelvényben,
- Göncruszka mh. 395+70 sz. szelvényben,
- Gönc mrh. 433+00 sz. szelvényben,
- Zsujta mh. 461+96 sz. szelvényben.

Lejtviszonyok:

- Tállya – Abaújszántó állomás között esés jellegű, 12 ‰.

szelvénytől szelvényig	mértéke
131+22 – 140+97	esés 12 ‰
140+97 – 149+71	esés 11,8 ‰
149+71 – 151+56	esés 6 ‰
151+56 – 153+65	esés 10 ‰
153+65 – 155+71	0,0 ‰
155+71 – 160+95	emelkedés 6,5 ‰
160+95 – 179+61	0,0 ‰
179+61 – 182+82	emelkedés 5,0 ‰
182+81 – 184+31	emelkedés 8,5 ‰
184+31 – 187+10	0,0 ‰

Állomási Végrehajtási Utasítás
Abaújszántó

187+10 – 193+81	emelkedés 3,5 ‰
193+81 – 198+51	emelkedés 6,5 ‰
198+51 – 201+90	0,0 ‰
201+90 – 210+70	emelkedés 2,5 ‰

- Abaújszántó állomás lejt viszonyai: 2,5 ‰ emelkedés, a végpont felé.
- Abaújszántó-Hidasnémeti állomás között esés jellegű 12 ‰

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	mértéke
211+91	221+35	emelkedés 10,0 ‰
221+35	226+95	emelkedés 3,5 ‰
226+95	231+95	emelkedés 3,0 ‰
231+95	234+45	emelkedés 10,0 ‰
236+45	239+95	esés 8,0 ‰
239+95	248+95	esés 4,0 ‰
250+95	267+95	emelkedés 10,0 ‰
267+95	276+30	emelkedés 9,0 ‰
276+30	279+55	emelkedés 2,5 ‰
279+55	283+00	emelkedés 9,0 ‰
283+00	296+40	emelkedés 12,0 ‰
296+40	300+40	emelkedés 2,0 ‰
304+70	312+60	emelkedés 12,0 ‰
317+81	321+05	esés 5,0 ‰
321+05	331+05	esés 2,5 ‰
345+05	348+75	esés 5,0 ‰
354+55	369+05	esés 1,0 ‰
369+05	372+80	esés 4,0 ‰
372+80	380+30	esés 8,0 ‰
390+05	395+70	esés 1,0 ‰
395+70	399+91	esés 11,0 ‰
400+91	406+91	emelkedés 3,0 ‰
413+09	416+09	esés 2,0 ‰
421+79	430+49	emelkedés 12,0 ‰
430+49	435+49	emelkedés 2,0 ‰
436+49	440+89	esés 5,0 ‰
440+89	451+29	esés 10,0 ‰
451+29	461+09	esés 11,82 ‰
461+09	462+74	esés 2,3 ‰
462+74	466+24	esés 11,0 ‰
474+49	483+99	esés 1,0 ‰
490+85	494+13	emelkedés 2,5 ‰
496+81	498+85	emelkedés 10,0 ‰

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson nem biztosított kulcsazonosító berendezés van.

Tállya és Hidasnémeti felől nem biztosított alak bejárat jelző fedezi az állomást. Mindkét bejárat jelzőnek külön előjelzője van.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Abaújszántó

Az állomások között ellenmenet-és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalom:

- Forgalmi iroda; (felvételi épület)

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje Tállya - Abaújszántó, Abaújszántó - Hidasnémeti és vissza viszonylatban egyaránt állomástávolságú.

Vonali biztosítóberendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetés	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I	rakodó vágány	336		2,5		nincs	4	1	55-13300-01-1	F	IGEN	
II	átmenő fővágány (egyvágányú pályán)	336		2,5		nincs	4	5	55-13300-01-2	F	IGEN	
III	fővágány	295		2,5		nincs	2	5	55-13300-01-3	F	IGEN	
IV	rakodó vágány	191		2,5			3	-	55-13300-01		NEM	forgalomból kizárva

Az állomás valamennyi vonatfogadó és rakodó vágánya 2,5 ‰ emelkedés, a végpont felé.

Az állomás vágányai nincsenek kiépítve jelfeladásra.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetéskor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperonok jellemzői:

- I-II. vágány között: a 207+57-208+12 sz. szelvényig terjedő 58 méter hosszú, 1,5 méter széles, SK+15 magas, betonalj szegélyű, burkolat nélküli peron van;
- II-III. vágány között: a 207+15-207+50 sz. szelvényig terjedő 35 méter hosszú, 1,5 méter széles, SK+15 magas, betonalj szegélyű, aszfalt burkolatú peron van.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás Tállya felől az "A" jelű, nem biztosított alak bejáratú jelzővel van fedezve, mely a 204+06 szelvényben, és erre előjelzést adó „AEj” jelű, nem biztosított kétfogalmú alak előjelző pedig a 200+06 szelvényben helyezkedik el. Az „A” jelű bejáratú jelzőn elfordítható „Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel” van.

Az „A” bejáratú jelző szabványos állása „Megállj” jelzés, amennyiben a szolgálati helyen a vonatközlekedést forgalmi szolgálattevő szabályozza. „Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel” ilyenkor el van fordítva úgy, hogy azt a vonat-személyzet ne láthassa.

Az elfordítható figyelmeztető jel kezelése a szolgálatszünetelés megkezdése és befejezése alkalmával a forgalmi szolgálattevő feladata.

Hidasnémeti felől a "B" jelű, nem biztosított alak bejáratú jelzővel van fedezve, mely a 212+71 szelvényben, és az erre előjelzést adó „BEj” jelű, nem biztosított kétfogalmú alak előjelző pedig a 216+81 szelvényben helyezkedik el.

Az állomás végpont felőli végén, a IV. vágányon VS1 jelű vágányzáró sorompó van.

Az állomáson a 210+41 szelvényben távolról kezelt teljes sorompó található, melynek hajtóműve a sorompó nyitott állapotában rögzítve van.

Az állomáson rendszeresített jelzőeszközök a következők:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz;
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható;
- 1db jelzőzászló.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A váltók felsorolásánál külön jelölni kell a váltófűtő-berendezéssel ellátott váltókat, meghatározva a váltófűtő-berendezés típusát is. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás I. sz. váltókörzetéhez tartoznak az 1, 3, 5, helyszíni állítású állandóan zárva tartott váltók.

Az állomás II. sz. váltókörzetéhez tartoznak a 2, 4, helyszíni állítású állandóan zárva tartott váltók.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Abaújszántó

Az állomáson helyszíni állítású, váltózárral felszerelt váltók vannak, melyek ábralemezes váltójelzővel vannak ellátva.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

A IV. rakodó csonkavágány a 212 szelvényben, földkúpban végződik (forgalomból kizárva). Az állomás végpont felőli végén, a IV. vágányon a csonkavágány elzárására a 210+70 szelvényben lévő VS1 jelű vágányzáró sorompó van kiépítve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Vonali távbeszélő van bekapcsolva Szerencs, Mád, Tállya, Abaújszántó, Hidasnémeti állomások közötti értekezésre.

Állomásközi távbeszélő Szerencs – Hidasnémeti állomások között, melyre bekötve:

- | | |
|------------------------------|-------------------|
| – Szerencs forgalmi iroda | hívójele: . — . |
| – Szerencs I. őrhely | hívójele: ... |
| – Mád forgalmi iroda: | hívójele: — — . . |
| – Tállya forgalmi iroda, | hívójele: — . — — |
| – Tállya I. őrhely | hívójele: ... |
| – Abaújszántó forgalmi iroda | hívójele: ' — |
| – Hidasnémeti forgalmi iroda | hívójele: |

CB. távbeszélő: Tállya: 71-42, Abaújszántó: 71-44, Hidasnémeti: 91-15

Tállya forgalmi iroda mobiltelefon: 30/565-58-68

Hidasnémeti forgalmi iroda mobiltelefon: 30/648-35-58

A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

Pályatelefon: nincs

Rádiós körzet az állomáson nincs, közlemények rögzítésére alkalmas hangrögzítő berendezés nincs kialakítva.

Szolgálati helyek:

Felvételi épület forgalmi iroda:	Forgalmi szolgálattevő
----------------------------------	------------------------

1.8. Villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson nincs villamos felsővezeték, leszabályozásra nincs szükség.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomás térvilágítása alkonykapcsolóval működik.

1.9. Utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1 Szolgálati hely típusa.

Abaújszántó, az utastájékoztatást figyelembe véve az „Egyéb állomás” kategóriába tartozik. Az állomáson, ha forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot, csak éloszavas utastájékoztatás van.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomási peronok megközelítési időnormatívája: 3 perc.

A forgalmi szolgálattevő csak az adott vonalszakaszon közlekedő személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban ad tájékoztatást, információt az utasok részére. A személyszállító vonatok közlekedésével kapcsolatban, a vonatra várakozó utasok részére a vonat menetrendszerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel élő szóval ad tájékoztatást.

5 percet elérő vagy meghaladó késés esetén, annak mértékét és okát is közölni kell.

A 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Késett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az utazóközönség tájékoztatására a forgalmi iroda ablakába a következő menetrendi hirdetményeket kell kihelyezni: összevont A3-as formátumú érkező - induló vonatok jegyzéke, valamint a MÁV-START részéről átadott „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást”..

A menetrendek elkészítéséért és rendelkezésre bocsátásáért, valamint karbantartásáért a forgalmi üzemmnérnök, illetve annak távollétében a forgalmi technológus a felelős.

Az állomás részére érkezett utastájékoztató és menetrendi hirdetményeket, (az állomásfőnök utasítása alapján) a forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda ablakában köteles elhelyezni.

A lejárt hirdetmények eltávolításáért (az állomásfőnök utasítása alapján) a forgalmi szolgálattevő a felelős.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök ellenőrzi.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a Területi Forgalmi Osztály által kiadott és érvényben lévő rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában nyomtatott formában megtalálható.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Abaújszántó

A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrény.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felelős.

A Parancskönyvek helye pedig a forgalmi irodában lévő asztal.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges mentődoboz tárolási helye a forgalmi iroda.

- Foglalkozás-egészségügyi orvos az állomáson nincs Megtalálható: 3527 Miskolc Bajcsy-Zsilinszky út 45 Vasútegészségügyi Nonprofit Kiemelten Közhasznú Kft. Egészségügyi központ. Rendelés: hétfő, csütörtök: 11:00 – 15:00; kedd, szerda: 07:00-11:00; péntek: előzetes egyeztetés után 07:00-09:30. Telefonszám: 06-46-505-022;
- Házi orvos: 3881 Abaújszántó, Béke út 10. Telefon 06-47-330-068.
- Ügyeletes orvos: 3881 Abaújszántó, Béke út 10. Telefon 06-47-330-266.
- Kórházak helye: Miskolc, Sátoraljaújhely, Szikszó.

Kórházak címe: - Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház
 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72/76. Tel.: 06-46-515-200.
 - Erzsébet Kórház Sátoraljaújhely
 Mártírok u. 9. Tel: 06/47-525300.
 - II. Rákóczi Ferenc Kórház
 3800 Szikszó Kassai út 45/49. Tel: 06/46-596-600.

Véralkohol-vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye:

- a forgalmi irodában, az íróasztalfiókban található.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek:

A mindenkor érvényes MVSZ Helyi Függelékben felsorolt munkavállalók.

Állomási Végrehajtási Utasítás
Abaújszántó

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Rendőrség:	107	3900 Szerencs, Rendőrkapitányság Bekecsi út 10. (Tel: 47/563-340, vasúti telefonon: 907) 3907 Tállya, Rendőrség Körzeti megbízott, Kossuth út 30 sz. Tel: 06/47-398-029
Mentők:	104	3900 Szerencs, Malom út 18. (Tel: 47/363-004, 47/362-152, vasúti telefonon: 904)
Tűzoltóság:	105	3900 Szerencs, Rákóczi út 119. (Tel: 47/563-090, vasúti telefonon: 905)
Központi segélyhívó:	112	Vasúti telefonon keresztül: 909
Katasztrófavédelem:		állandó ügyelet: Miskolc, Dózsa Gy. u. 15 sz. Tel: 06/46-502-960; 06/46-502-970
Polgárőrség:		3881 Abaújszántó, Béke út 26.
Területi vasútbiztonság, vagy gyonőrség:		3530 Miskolc Szemere út 26.
Polgármesteri Hivatal:		3881 Abaújszántó Béke út 51 Telefon: +36 47 330 018
Vadásztársaság:		Taktaközi Nimród Vadásztársaság 3900 Szerencs, Móra Ferenc u. 46. Tel: 06/47-361-743
RAIL CARGO Hungaria ZRt.		3900 Szerencs, Kandó K. 16/c. (vonalkeszélő, Tel/fax: 47/362-053, 06/1-514-71-26
MÁV-START ZRt. TSZVI Miskolc		Miskolc, Kandó Kálmán. tér 1-3. Igazgató: Tel: 06/1-514-15-01;

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

- a felvételi épület melletti terület.