



Forgalmi Csomóponti Főnökség Budapest-Kelenföld
Állomásfőnökség Dunaujváros

43634-16/2015/MAV

Adony

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
az 6 sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: 
Sipos Tamás
állomásfőnök

Ellenőrizte: 
Demeter József
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: 
Csöre Csaba
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: 
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

43634-16/2021/MAV

Tartalomjegyzék:

. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése, szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	13
1.7. Érkekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	14
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	15
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	15
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	15
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívájának perc értéke. A szolgálati hely típusának, és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni .	15
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	15
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.....	15
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	15

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőlászavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	16
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	16
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	16
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	16
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	16
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb.....	17
ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholteszt tárolási helye	17
Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.	17
(ügyeletes orvos).....	17
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	17
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	18
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	19
2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19
2.3. Állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	19
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	19
2.4. Szolgáltatás-átvétel helyi szabályozása.....	19
2.4.1. Szolgáltatás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	19
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.....	19
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	21
2.15. Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja	21
2.17. Váltógondozás.....	22
2.17.1. A váltógondozási körzetek kijelölése:.....	22
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	22
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	22
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	22
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	22
2.21.2. A forgalmi szolgálatteltevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	22
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	22

2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	23
2.24.A váltók állítása	23
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	23
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok	23
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	23
2.27.2 . Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő a hagyományostól eltérő csúcscsín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	23
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	24
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	24
2.33. Állomási, nyíltvonali útsorompók szelvény száma, sorompók jele, száma kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely, szelvény száma	24
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	25
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról:	26
2.34. A tolatás engedélyezése	26
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	26
2.35. Tolatásvezető kijelölése	26
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	26
2.36. Átállás, összetolás	26
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	26
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek	26
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	27
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	27
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások	27
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	27
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	27
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása	27
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	27
2.47.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	27
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	27
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése	28
2.48. Járműkapcsolások	28

2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	28
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség	28
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása...	28
2.50. Engedélykérés -adás	28
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	28
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölés.....	29
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról)	29
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	29
A forgalmi szolgálattevő.	29
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	29
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	29
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken	29
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	29
Az állomás valamennyi fővágánya jelfeladásra kiépített, ezért a menetrend szerint áthaladó vonatok a Kijárat jelző továbbhaladást tiltó jelzésével kell megállítani.	29
2.61. Az általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típus küldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra, és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	30
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	31
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	31
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsi, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei	31
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	32
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése	32
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	33
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelést végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	33
5.1.1. Munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	33
5.1.1.2 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése	33
Rácalmás állomás. Telefonszám: 05/96-95.....	33
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	33
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegendőfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságnak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	33
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	34
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	34

5.3.1 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	34
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal	34
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	34
5.5. Szolgálat átadás –átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	34
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	35
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzése, átadása-átvételére, vonatkozó helyi előírások szabályozása	35
6.2. Informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása	35
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	35
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás	36
6.6. Saját használatú gépjárművek üzemi területen	36
1.sz. Melléklet.....	37

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése, szelvénytávolság szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgáltatási helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgáltatási helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Adony állomás a Budapest-Kelenföld - Pusztaszabolcs - Gyékényes oh. 40. sz. fővonalból Pusztaszabolcsra kiágazó 42. sz. Pusztaszabolcs - Dunaújváros egyvágányú villamosított fővonalának 78+13 és a 94+47 sz. szelvények között fekvő közpályája.

Szomszédos szolgáltatási helyek távolságai és szelvénytávolságai:

Szolgáltatási hely	Távolság	Elhelyezkedés
Pusztaszabolcs (állomás)	7,9 km	467+14-6+91 szelvény
Kulcs (nyíltvonali szolgáltatási hely)	4,4 km	161-163 szelvény
Rácalmás (állomás)	9,2 km	186+48-204+41 szelvény
Adony-Dunapart (sajátcélú vasúti pálya)	2,7 km	28 szelvény

Lejtésvizonyok a szomszéd állomásokig:

Állomásköz	Szelvénytől-szelvényig	Emelkedés, esés mértéke
Pusztaszabolcs - Adony	6+91 – 8+06	+6,1 ‰
	14+00 – 17+40	-5,3 ‰
	17+40 – 24+30	-6,2 ‰
	31+30 – 34+05	+7,0 ‰
	39+90 – 44+50	-6,4 ‰
	53+20 – 60+60	-7,0 ‰
	62+00 – 69+00	-6,7 ‰
Adony - Rácalmás	114+95 – 121+50	+6,9 ‰
	121+50 – 128+00	+5,8 ‰
	128+00 – 130+50	+8,1 ‰
	130+50 – 145+70	+7,0 ‰
	145+70 – 160+70	+6,8 ‰
	163+45 – 172+78	+6,8 ‰
	179+80 – 184+30	+5,3 ‰
	184+30 – 186+30	+7,4 ‰

A szolgáltatási hely Domino-55 típusú egyközpontos biztosítóberendezéssel felszerelt.

1.3. Az állomás szolgáltatási helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

A felvételi épületben az alábbi helyiségek találhatóak:

- forgalmi iroda,
- jelfogó helyiség,
- irattár,
- raktár,
- váróterem,

- vizesblokk.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Vonalszakasz	Követési rend	Vonali biztosítóberendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Pusztaszabolcs - Adony	térségi közlekedés (5 térségi)	önműködő biztosított ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés	EÉVB 75 Hz
Adony - Rácalmás	térségi közlekedés (6 térségi)	önműködő biztosított ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezés	EÉVB 75 Hz
Adony – Adony-dunapart	állomástávolságú	nincs	Nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejt viszony kezdőpont felé [%]	Lejt viszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	mellékvágány	725		0	0	nincs	6	11	55-06452-01-1	K	nyílt	
02.	fővágány	725		0	0	75Hz sínáramkör	6	11	55-06452-01-2	F	nyílt	
03.	fővágány	843		0	0	75Hz sínáramkör	4	9	55-06452-01-3	F	nyílt	
04.	átmenő fővágány	941		0	0	75Hz sínáramkör	2	7	55-06452-01-4	C	nyílt	

Az állomás valamennyi fővágánya vonat fogadására és indításra is ki van jelölve.

Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számmal (vezető nullával) kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkورونا feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkورونا feletti magasság
02.	100 méter	1,3 méter	kavics	sk+0
03.	100 méter	1,3 méter	kavics	sk+0
04.	300 méter	1,3 méter	kavics	sk+15

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró. A vágányok között vonatra várakozás céljából tartózkodni tilos, mivel nem biztosított az elsodrési határon kívüli tartózkodás! Azokat megközelíteni csak a személyszállító vonatok megállása után szabad.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Vázlatos helyszínrajz az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Helyhez kötött jelzők

Az állomás valamennyi fővágánya egyéni kijárat jelzővel rendelkezik.

Pusztaszabolcs felől-felé:

Jelző jele	Szelvénytípusa	Rendeltetése	Hívójelzés	Hívójelzés feloldása jelzés
AT 20/21	20+40	térközjelző	Nincs	Nincs
AT 34/37	35+05	térközjelző	Nincs	Nincs
AT 48/51	49+45	térközjelző	Nincs	Nincs
AT 64/65	64+10	térközjelző, egyben előjelző	Nincs	Nincs
Aism	75+20	ismétlőjelző	Nincs	Nincs
A	78+13	bejárat jelző	Van	Nincs
K4	82+83	kijárat jelző	Van	Van
K3	83+21	kijárat jelző	Van	Van
K2	83+33	kijárat jelző	Van	Van

Rácalmás felől-felé:

Jelző jele	Szelvénytípusa	Rendeltetése	Hívójelzés	Hívójelzés feloldása jelzés
AT 108/09	108+35	térközjelző	Nincs	Nincs
123ism	123+00	ismétlő jelző	Nincs	Nincs
AT 124/27	125+10	térközjelző, egyben előjelző	Nincs	Nincs
AT 140/43	141+40	térközjelző	Nincs	Nincs
AT 156/59	157+50	térközjelző	Nincs	Nincs
AT 172/75	173+50	térközjelző	Nincs	Nincs
175ism	175+25	ismétlő jelző	Nincs	Nincs
V2	90+02	kijárat jelző	Van	Van
V3	90+22	kijárat jelző	Van	Van
V4	90+54	kijárat jelző	Van	Van
C	94+47	bejárat jelző	Van	Nincs

Adony-dunapart felől-felé:

Jelző jele	Szelvénytípusa	Rendeltetése	Hívójelzés	Hívójelzés feloldása jelzés
B	4+29	bejárati jelző	Van	Nincs
Bej	8+45	előjelző	Nincs	Nincs

Egyéb jelzők:

Vágányzáró jelzők a KS1, KS2; biztonsági határjelzők két szomszédos vágány között; tolatási határjelzők Rácalmás, Pusztaszabolcs, Adony-Dunapart állomások felé, Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző a 3. sz. váltó után Adony-Dunapart felé, valamint a 11. és 6. sz. váltók után.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
1 db jelzőzászló
3 db „MEGÁLLJ!” jelző
3 db „MEGÁLLJ!” jelző előjelzője
2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához),
5 db vörös fényt adó kézi jelzőlámpa
2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje” jelző
2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége” jelző
2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje” jelző
2 db „Figyelmeztető-jelző”

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Kezdőpont felől:

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző típusa	Váltófűtő berendezés
2	villamos	zárnnyeltes	igen	nincs	nincs
4	villamos	kampózárás	igen	nincs	nincs
6	villamos	kampózárás	igen	nincs	nincs

Végpont felől:

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcscsín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző típusa	Váltófűtő berendezés
1	villamos	zárnnyeltes	igen	nincs	nincs
3	villamos	zárnnyeltes	igen	nincs	nincs
5	villamos	zárnnyeltes	igen	nincs	nincs
7	villamos	zárnnyeltes	igen	nincs	nincs
9	villamos	kampózáras	igen	nincs	nincs
11	villamos	kampózáras	igen	nincs	nincs

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Az állomás 01. vágányának mindkét oldalán a biztonsági határjelzőn belül kisiklasztó saru van. Az állomás kezdőpont felőli oldalán a KS2, a végpont felőli oldalán a KS1 jelű.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

A forgalmi szolgálattelvő asztalán NAD távbeszélő készülék van, melyet a forgalmi szolgálattelvő kezel. Pusztaszabolcs állomáson az állomásközi távbeszélő telefon hangrögzítő berendezéssel ellátva.

Értekezési lehetőségek:

- Pusztaszabolcs és Rácalmás állomások felé állomásközi távbeszélő, amelyen az engedélykérés történik.
- Forgalmi vonalirányító felé a menetirányítói telefon.

Mobiltelefon a forgalmi irodában, korlátozott üzemeltetéssel (hívószáma: 06 30 523 0962), hangrögzítéssel kiegészítve nincs.

A rendelkező asztalba bekapcsolt körzetek:

- állomásközi távbeszélő Pusztaszabolcs felé, üzemképes állapot nincs visszajelezve:

- o forgalmi iroda — ● —
- o Pusztaszabolcs forgalmi iroda ● — ●

- állomásközi távbeszélő Rácalmás állomás felé, üzemképes állapot nincs visszajelezve:

- o forgalmi iroda — ● —
- o Rácalmás forgalmi iroda ● —

- forgalmi vonalirányító felé menetirányítói telefonkészülék, valamint a 01/11-40 hívószám,
- területi főüzemirányító nyugat a 01/17-88 MÁV hálózati CB távbeszélőn.
- MÁV hálózati CB távbeszélő, mint általános célú vezetékes vonal, hívószáma: 05/96-94, 061/515-96-94.
- Villamos üzemi diszpécserrel közvetlen vonal.

Pályatelefon csatlakozó doboza a forgalmi iroda falán van elhelyezve.
Az állomáson hangrögzítő berendezés nem üzemel. Pusztaszabolcs állomáson hangrögzítő berendezés van.

Egyéb értekezési lehetőségek:

Invitel telefon, hívószáma: 06-25-231-010.

Térhangos körzetek:

1. körzet: végponti oldal váltókörzete,
2. körzet: kezdőponti oldal váltókörzete,
3. körzet: külső utastájékoztató,
4. körzet: várótermi utastájékoztató.

Belépőhelyek:

- páros oldalon a 2, 4. sz. váltóknál, valamint a kisiklasztósarunál,
- páratlan oldalon az 1, 9. sz váltónál és a 3-5. sz. váltók között elhelyezett hangszóró oszlopokon.

1.8. A villamos felsővezetési rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Az állomás felsővezetési hálózata 25000 Volt feszültség alatt áll, amely a Felsővezetési és Alállomási Főnökség, Felsővezetési Szakasz Sárbogárd felügyelete alá tartozik.

A felsővezetési berendezések ki- és bekapcsolására az ÁVU mellékletében, a forgalmi irodában kifüggesztett névjegyzékben felsoroltak adhatnak utasítást.

A felsővezetési kapcsolókert az állomás kezdőpont felőli oldalán, a felvételi épület mellett található.

Az állomás felsővezetési áramkörei:

- Állomás jobb (Áj) a 04. vágány felett,
- Állomás bal (Áb) a 02. és 03. sz. vágányok felett

A kapcsoló kertben található szakaszolók:

- Pusztaszabolcs vonal (PuV)
- Pusztaszabolcs táp (Put)
- Dunaújváros vonal (DuV)
- Dunaújváros táp (Dut)
- Állomás jobb (Áj)
- Állomás bal (Áb)
- Összekötő jobb (Öj)
- Összekötő bal (Öb).

A szakaszolók kézi működtetésűek, kapcsolásukat, valamint a védőföldelést a forgalmi szolgálattevő végezheti. A kapcsoláshoz a dombóvári VVF diszpécserétől engedélyt kell kérni és azt a villamos üzemi naplóban elő kell jegyezni.

A Rakodások engedélyek és a Nyilatkozat kiadása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Az állomáson 4 db földelő rúd van rendszeresítve, amelyek tárolási helye a forgalmi iroda mögötti folyosó.

Az állomáson egy térvilágítási körzet van, melynek kapcsolása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Budapest vonzaskörzetéhez nem tartozó, kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő középállomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Adony állomáson számítógéppel nem támogatott (analóg) hangos utastájékoztató berendezés működik. A berendezés kezelése a forgalmi szolgálattelvő feladata.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A forgalmi irodából az élősavas utastájékoztatás csak Adony állomásra történik. Az utastájékoztató berendezés két, külső és belső körzetből áll.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívájának perc értéke. A szolgálati hely típusának, és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomási peronok megközelítésének időnormatívája 3 perc.

A vonatok tényleges érkezése, és indulása előtt 3 perccel, és lehetőség szerint közvetlenül az érkezés és indulás előtt kell az utastájékoztatást végezni. Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. 20 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már meghaladta a kijáratit jelzőt.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni

Áthaladó vonatról az állomás felé közeledő vonatnak az első térközbe történő behaladásakor és a bejáratit jelző meghaladásakor az utazóközönséget tájékoztatni kell.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. TSZVI székesfehérvári telephelyének személyszállítási technológusa köteles elkészíteni, módosítani és folyamatosan karban tartani.

Az átadott évközi módosítások átvezetése (lapcsere) a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén át kell térni a „helyszíni” élősavas utastájékoztatóra, melyet a váróteremben, illetve a felvételi épület előtt kell végrehajtani.

A személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre meghatározott vágányokra kell fogadni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben szabad!

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hibaelőjegyzési könyvben kell előjegyezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

Rendkívüli események alkalmával a vonatszemélyzetet élőszóval személyesen kell tájékoztatni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Adony állomás várótermében ki kell függeszteni: érkező-induló vonatok jegyzéke, országos vonalhálózatot ábrázoló térkép, a területileg érintett menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, közforgalmú menetrendben meghirdetett vonatok változásaival kapcsolatos hirdetések.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítéséről, kihelyezéséről, illetve cseréjéről valamint a menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás folyamatos kihelyezéséről, eltávolításáról a forgalmi üzem mérnök vagy az általa megbízott dolgozó gondoskodik.

Állomási rend kihelyezése, illetve esetleges pótlása az állomásfőnök, forgalmi koordinátor, illetve az általuk megbízott személy feladata.

Az éjszakai forgalmi szolgálattevőknek a váróterem zárásakor meg kell győződniük, hogy valamennyi érvényes hirdetés megtalálható, és csak érvényes hirdetések vannak kihelyezve. A hiányzó hirdetések pótlásáról gondoskodniuk kell, lejárt hirdetéseket el kell távolítaniuk.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata, ellenőrzés alkalmával az állomásfőnök illetve a forgalmi koordinátor is ellenőrzi azok meglétét. Kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában elhelyezett iratszekrény.

Nyomtatott formában a tárolási helyen elhelyezett utasítások, szabályozások:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E. 2. sz. Fékutasítás

Helyi dokumentumok:

1. Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei.

Valamennyi egyéb utasítás, rendelet, szabályozás a Pályavasúti honlapon megtalálható (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>).

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye

A mentődoboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	2400 Dunaújváros, Kandó Kálmán tér 1.	05-97-55
Orvosi rendelő	2457 Adony, Kossuth L. u 8.	06-25-504-560
Szent Pantaleon Kórház (ügyeletes orvos)	2400 Dunaújváros, Korányi S. út 4-6.	06-25-550-550

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Központi segélyhívó		112
Rendőrség	2400 Dunaújváros, Szent György u. 1.	907 06-25-510-510
Körzeti megbízott	2457 Adony, Kossuth L. u. 27.	06-25-504-510
Mentőszolgálat	2400 Dunaújváros, Kossuth Lajos u. 2/C.	904, 104 06-25-411-011
Tűzoltóság	2400 Dunaújváros, Tűzoltó u. 1.	105 06-25-410-022
Katasztrófavédelem	Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.	06-25-411-101
Polgárőrség	2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.	06-25-410-008
Biztonsági Főigazgatóság Személyzet Irányító szolgálat	1087 Budapest. Könyves Kálmán körút 54-60.	06/1-511-1145, 06/30-950-6047
Önkormányzat	2457 Adony, Bajcsy Zsilinszky E. u. 5.	06-25-504-550, 06-25-504-551
Vadásztársaság	2400 Dunaújváros, Városháza tér 1.	06-25-327-946
Rail Cargo Hungária Dunaújváros	2400 Dunaújváros Kandó Kálmán tér 1-3.	06-25-500-496
MMV Magyar Magánvasút Zrt.	1035 Budapest, Kerék u.80.	06-1-815-5350
CER Zrt.	1097 Budapest, Könyves Kálmán krt.16.	06-1-476-3479
Kárpát Vasút Kft.	1106 Budapest Maglódi út 16.	06-1-890-1833

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

A dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület jobb oldala mellett táblával kijelölt hely.