




PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG BUDAPEST  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

10393/2018/MAV


## ÜZEMVITELI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

**Almásfüzitő állomásból kiágazó Almásfüzitői Iparfejlesztő és  
Hasznosító Kft. sajátcélú vasúti pályahálózatra**

Almásfüzitő állomás Állomási Végrehajtási Utasításának 15. sz.  
melléklete

Készítette:   
Lőrincz Csaba  
állomásfőnök

Ellenőrizte:   
Derecskei Lajos  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:   
Nagy Attila  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

  
Demeter József  
területi forgalmi osztályvezető  
2018. 04. 04.

MÁV Zrt. Pályavasúti Területi  
Igazgatóság Budapest  
Területi Forgalmi Osztály  
1.  
1087 Budapest, Kerepesi út 3.



[illegible]

## TARTALOMJEGYZÉK

|                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE .....</b>                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>2</b> |
| TARTALOMJEGYZÉK .....                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3        |
| <b>I. Fejezet A vasúti pálya és tartozékai leírása .....</b>                                                                                                                                                                                                                                | <b>4</b> |
| 1. A vasúti pálya és tartozékai fekvése, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig: .....                                                                                                                                | 4        |
| 2. A vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, azok lejtviszonyai: .....                                                                                                                                                                                              | 4        |
| 3. A vasúti pálya és tartozékai használójának megnevezése: .....                                                                                                                                                                                                                            | 5        |
| 4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett, az F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 4.2. pontjában meghatározott adatokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. Helyhez kötött jelzők, figyelmeztető jelek, jelzőeszközök, főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők felsorolása. Útátjárók. .... | 5        |
| 5. A váltók számozása, biztosítási módjuk szerint csoportosítása. Váltózár kulcsok mennyisége, jele, száma: .....                                                                                                                                                                           | 5        |
| 6. Űrszelvénybe nyúló tárgyak felsorolása: .....                                                                                                                                                                                                                                            | 6        |
| 7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok. Az egy távbeszélő körzethez tartozó szolgálati helyeket részletesen fel kell sorolni: .....                                                                                                                    | 6        |
| 8. Váltógondozás. (a Használati Szerződésben meghatározottak szerint): .....                                                                                                                                                                                                                | 6        |
| 9. Korlátozások felsorolása: .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 6        |
| 10. Telepkapu (nyitás, zárás): .....                                                                                                                                                                                                                                                        | 6        |
| 11. Egyéb adatok: .....                                                                                                                                                                                                                                                                     | 6        |
| 12. Megfutamodás elleni védekezés (kinek a feladata, alkalmazott eszközök fajtái, mennyisége): .....                                                                                                                                                                                        | 7        |
| 13. A vasúti pálya és tartozékai fenntartása: .....                                                                                                                                                                                                                                         | 7        |
| 14. Tűzrendészeti előírások: .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 7        |
| 15. Űrszelvény biztosítása: .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 7        |
| 16. Világítás: .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 7        |
| <b>II. Fejezet A kiszolgálás szabályozása .....</b>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>7</b> |
| 1. Kiszolgálásért felelős személyek, feladataik: .....                                                                                                                                                                                                                                      | 7        |
| 2. Belső kocsimozgatás: .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 8        |
| 3. Rakodógépek üzemeltetése: .....                                                                                                                                                                                                                                                          | 8        |
| <b>III. Fejezet Egyéb rendelkezések .....</b>                                                                                                                                                                                                                                               | <b>8</b> |
| 1. Vágányzár, lassújel: .....                                                                                                                                                                                                                                                               | 8        |
| 2. Rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárás: .....                                                                                                                                                                                                                       | 8        |
| 3. Ellenőrzések (kik és milyen gyakorisággal): .....                                                                                                                                                                                                                                        | 9        |
| 4. Teendők hiányosság felfedezése esetén (értesítési rend): .....                                                                                                                                                                                                                           | 9        |
| 5. Oktatás és vizsgáztatás: .....                                                                                                                                                                                                                                                           | 9        |
| 6. Végrehajtási Utasítással ellátandók: .....                                                                                                                                                                                                                                               | 9        |

## I. Fejezet

### A vasúti pálya és tartozékai leírása Általános rendelkezések

#### 1. A vasúti pálya és tartozékai fekvése, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Az Almásfüzitői Iparfejlesztő és Hasznosító Kft. sajátcélú vasúti pályahálózatának összekötő vágánya (továbbiakban Használó) Almásfüzitő állomás végpont felőli oldalán a 31. sz. kitérővel ágazik ki és az 1 sz. főközlekedési úton keresztül halad a régi timföldgyár területén. Közvetlen az utátjáró után található a kétszárnyas telepkapu.

#### 2. A vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, azok lejtviszonyai:

A sajátcélú vasúti pályahálózat adatai:

| Vágány megnevezése | Használható<br>hossz                                               | Legnagyobb<br>emelkedés/esés | Megjegyzés |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------|
| III.               | vontató vágány,<br>használható<br>hossza ilyen<br>értelemben nincs | 4,70 ‰                       |            |
| IV.                | 284,34 m                                                           | 2,44 ‰                       |            |
| V.                 | 135,994 m                                                          | 2,67 ‰                       |            |
| VI.                | 483,141 m                                                          | 1,52 ‰                       |            |
| XVII.              | 169,94 m                                                           | 11,12 ‰                      |            |

Műszaki adatok:

A vágányzaton a legkisebb sugarú ív 180 m.

Engedélyezett tengelyterhelés: 210 KN

Engedélyezett legnagyobb sebesség: 5 Km/h

Saját célú vasúti pályahálózat összekötő vágány:

kezdődik a 31. számú bal irányú központi állítású kitérővel.

A vágány a 3+76,14 hm szelvényben kiágazó 7/4. számú bal irányú kitérővel terel a IV. számú vágányra. III. számú vágány többi része használaton kívül van, ezt a 7/4. számú kitérő, kitérőirányban történő kiszögélése biztosítja.

IV. számú vágány:

kezdődik a III. vágány 3+76,14 szelvényben kiágazó 7/4. számú bal irányú kitérővel, és a 4+40,00 szelvényben, földkúpban végződik.

V. számú vágány:

kezdődik a VI. vágány 2+19,025 szelvényében lévő 7/18. számú jobb irányú kitérővel, és az 1+82,649 szelvényben a csarnok kapunál végződik.

A vágány vasúti járművek tárolására szolgál.

VI. számú vágány:

kezdődik a III. számú vágány 3+66,19 szelvényében lévő 7/2 számú jobb irányú kitérővel, és az

5+25,615 szelvényben földkúpban végződik.  
A vágány vasúti járművek tárolására szolgál.

XVII. számú vágány:

kezdődik a IV. számú vágány 3+81,39 szelvényében lévő 7/9 számú kitérővel, és a 2+18,55 szelvényben, mozdonszínben végződik. A mozdonszínben vasúti járművek javítása végezhető.

### 3. A vasúti pálya és tartozékai használójának megnevezése:

A vasúti pálya megnevezése: Almásfüzitői Iparfejlesztő és Hasznosító Kft sajátcélú pályahálózata.

A vasúti pálya használója: Almásfüzitői Iparfejlesztő és Hasznosító Kft.

### 4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett, az F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei 4.2. pontjában meghatározott adatokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. Helyhez kötött jelzők, figyelmeztető jelek, jelzőeszközök, főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők felsorolása. Útátjárók.

**Helyhez kötött jelzők: -**

**Tolatásjelző:** a telepi III. vágány mellett a 0+62,70 sz. szelvényben a T5 árbocos tolatásjelző

**Megállás helye jelző:** a telepi III. sz. vágányán a telepkapu és a HS 5 közúti sorompó előtt

**Egyéb jelzők:** A III. sz. vágány csonkavágány, a vágány mellett távolságjelző táblák, a vágány végén földkúp, a földkúpon vágányzáró jelző van.

**Belső üzemi átjárók:** Kiszolgálás esetén a kiszolgáló menet (belső vasútüzem) vezetője köteles az útátjárót fedezni.

Telepen belül:

III. sz. vágány:

2+31,88 szelvényben aszfalt burkolatú

V. sz. vágány:

0+54,59 szelvényben aszfalt burkolatú

1+16,33 szelvényben vb. elemes gyalogátjáró

1+43,75 szelvényben vb. elemes gyalogátjáró

VI. sz. vágány:

1+73,24 szelvényben aszfalt burkolatú

2+73,65 szelvényben aszfalt burkolatú

3+34,17 szelvényben vb. elemes gyalogátjáró

4+29,11 szelvényben aszfalt burkolatú

A telepen belül, az útátjárók jelzőőrrel biztosítva.

### 5. A váltók számozása, biztosítási módjuk szerint csoportosítása. Váltózár kulcsok mennyisége, jele, száma:

A sajátcélú pályahálózaton 12 db helyszíni állítású váltó található.

9 db váltó (7/1, 7/4, 7/5, 7/6, 7/7, 7/8, 7/9, 7/10, 7/14) egyenes irányban kiszögelve.

A váltók ábralemezkes váltójelzővel rendelkeznek, kivilágítva nincsenek.

| Váltók számozása   | Váltók szabványos állása   |
|--------------------|----------------------------|
| 31. (MÁV tulajdon) | egyenes irány              |
| 7/1                | egyenes irány / kiszögelve |
| 7/2                | egyenes irány              |
| 7/4                | egyenes irány / kiszögelve |
| 7/5                | egyenes irány / kiszögelve |
| 7/6                | egyenes irány / kiszögelve |

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 7/7  | egyenes irány / kiszögelve |
| 7/8  | egyenes irány / kiszögelve |
| 7/9  | egyenes irány / kiszögelve |
| 7/10 | egyenes irány / kiszögelve |
| 7/14 | egyenes irány / kiszögelve |
| 7/17 | egyenes irány              |
| 7/18 | egyenes irány              |

## 6. Úrszelvénybe nyúló tárgyak felsorolása:

Úrszelvénybe nyúló tárgyak a pályahálózaton nincs.

## 7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok. Az egy távbeszélő körzethez tartozó szolgálati helyeket részletesen fel kell sorolni:

Az Almásfüzitői Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft. és Almásfüzitő állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője között telefonos összeköttetés biztosított.

Elérhetőségek:

MÁV Almásfüzitő állomás:

- Állomásfőnök: +3615125807
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő: +3615125803

Almásfüzitői Ingatlanfejlesztő és Hasznosító Kft

- Telep Igazgató: +36302563212
- Vasútüzem-vezető +36306501591

## 8. Váltógondozás. (a Használati Szerződésben meghatározottak szerint):

A váltógondozást írásbeli megbízás alapján az Iparfejlesztő Kft. külső szerződött partnere végzi a vasútüzemvezető esetenkénti engedélyével, illetve hozzájárulásával.

## 9. Korlátozások felsorolása:

- **Tolatási sebesség:** 5 km/h
- **Tengelyterhelés:** 210 KN
- **Mozdonytípus:** valamennyi a hálózaton közlekedő diesel mozdony közlekedhet
- **Szalasztási tilalom:** Szalasztani TILOS!

## 10. Telepkapu (nyitás, zárás):

A telepkapu nyitását-zárását kizárólag a Telep Igazgatója engedélyezi, a kapu nyitása-zárása a megbízottja által történik.

## 11. Egyéb adatok:

- **Legkisebb ívsugár:** 180 m
- **Védelmi berendezések:** vágányzáró sorompók: a kiágazási váltó és a HS 5 sorompó között a 0+69,20 sz. szelvényben VS5. sz. (MÁV tulajdon), kulcs a biztosító berendezésben; III. sz. vágány 1+77,33 szelvényében, a vasúti kapu előtt. VS1., kulcs a Telep Igazgatói irodában; XVII. sz. vágány 1+67,35 szelvényében, a mozdonyszín előtt. VS2. kulcs a Telep Igazgatói irodában.
- **Vágányhídmérleg:** A sajátcélú vasúti pályahálózaton vágányhídmérleg nincs

- **Közlekedési sáv:** a sajátcélú pályahálózaton biztosított a közlekedési sáv biztosított:
  - III-IV. sz. vágány mindkét oldalán
  - VI. sz. vágány bal oldalán
  - VII. sz. vágány jobb oldalán
  - XVII. sz. vágány bal oldalán

## **12. Megfutamodás elleni védekezés (kinek a feladata, alkalmazott eszközök fajtái, mennyisége):**

A sajátcélú pályahálózaton a vasúti járművek megfutamodás elleni védelem alátétféval történik. A szükséges mennyiségű alátétfa biztosítása, karbantartása, megfelelő tárolása a Használó feladata. A járművek megfutamodás elleni biztosítása a tolatószemélyzet feladata.

## **13. A vasúti pálya és tartozékai fenntartása:**

A Használó tulajdonában lévő tartozékok, létesítmények (pl.: tolatási padka) fenntartásáról, karbantartásáról (pl: összekötő pálya világítása), gondozásról, tisztántartásáról a Használó köteles gondoskodni. A vasúti összekötő pálya környékének tisztántartásáról, hó, jég, szemét eltakarításáról, gyomirtásról, az úrszelvénybe nyúló bokrok, ágak, fák kivágásáról, a felszíni vizek elvezetéséről, továbbá a talaj egyenletességének biztosításáról Használónak kell gondoskodnia.

## **14. Tűzrendészeti előírások:**

A Használó illetve Közös Használó felelős azért, hogy az összekötő pálya teljes területén az OTSZ-ben és az I. fokú Tűzvédelmi hatóság által előírt szabályokat feltétlenül betartsák. Ha bármely ok miatt tűzvédelmi szempontból a MÁV ZRt intézkedése is szükséges, akkor erről a Használó köteles azonnal értesíteni Almásfüzitő állomás állomásfőnökét és a kiszolgálásban résztvevő Vasútállalat megbízottját a tűzvédelmi határozat hiteles másolatának csatolásával.

## **15. Úrszelvény biztosítása:**

Úrszelvény biztosítása a Használó feladata. A Használó az összekötő pálya úrszelvényben lévő rakodóeszközöket és anyagokat köteles eltávolítani, hogy a tolatási mozgást ne akadályozzák.

## **16. Világítás:**

A sajátcélú pályahálózat megfelelő világítással nem rendelkezik, ezért a kiszolgálás csak nappal, jó látási viszonyok mellett engedélyezett.

# **II. Fejezet**

## **A kiszolgálás szabályozása**

### **1. Kiszolgálásért felelős személyek, feladataik:**

- **A kiszolgálást ki irányítja, milyen személyzet végzi**  
A sajátcélú pályahálózaton a Használó mozdonya és tolató személyzete végzi a tolatást. A tolatást a rendelkező forgalmi szolgálattevő engedélyezi és a Használó tolatásvezetője irányítja.
- **Végrehajtás módja:**  
**Belső sajátcélú pályahálózat:** a KSZU alapján.

**Külső sajátcélú pályahálózat:** az átadási pont Almásfüzitő állomás III. sz. vágányának a 27 -31. sz. kitérők közti vágányszakasz. A scvph-ra beállítandó járműveket erre a vágányszakaszra kell állítani. A járművek önerőből vagy a használó mozdonyával kerülnek be a belső scvph-ra. Kiszolgálás előtt a Használó tolatásvezetője személyesen egyeztet a rendelkező forgalmi szolgálattevővel a kiszolgálás részleteit. A VS5. sz. vágányzáró sorompó kulcsának kivételéhez a rendelkező forgalmi szolgálattevő ad hozzájárulást. A vágányzáró sorompó kinyitása után kezelhető helyből az 1. sz. főútvonal fénysorompója.

- **Kulcsok átadása:** a kiszolgálás során kulcsok nem kerülnek átadásra.
- **Iparvágány használó értesítése:** a használó telefonon érdeklődik
- **Védelmi berendezések kezelése:** a VS5. sz. vágányzáró sorompót és a helyből kezelhető fénysorompót a Használó tolatásvezetője kezeli.
- **Váltó- és vágányút ellenőrzés:** a tolatás során a váltó és vágányút ellenőrzéséért a Használó mozdonyvezetője és tolatásvezetője a felelős.
- **Útátjáró fedezése:** a kiszolgálás ideje alatt a belső sajátcélú pályahálózaton található útátjárók fedezését a Használó tolatócsapata végzi.
- **Tolatás végzésének módja:** a KSZU szerint.
- **Korlátozások:** Szalasztani tilos, a tolatás csak bejárással végezhető!
- **Tolatás át nem tekinthető vágány és távolbalátás korlátozottsága esetén:** A tolatásvezető rendelkezése alapján csak lépésben történhet.

## 2. Belső kocsimozgatás:

A Használó belső vasútüzemmel rendelkezik. Szabályozása a Kiegészítő Szolgálati Utasítás alapján történik.

## 3. Rakodógépek üzemeltetése:

A pályavasút rakodógépet nem üzemeltet

# III. Fejezet

## Egyéb rendelkezések

### 1. Vágányzár, lassújel:

A MÁV Zrt. által tervezett vágányzár az F.2. sz. Utasítás Függelékében meghatározottak alapján tartható. A Használó az általa végzendő fenntartási munkákról köteles a MÁV Zrt. Pályafenntartási Főnökség Győr, Komárom Pályafenntartási Szakasznak időben írásban bejelentést tenni.

### 2. Rendkívüli események bekövetkezése esetén követendő eljárás:

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor, ha a MÁV ZRt. is érdekelt, akkor a Használó, illetve a tolatásvezető köteles értesíteni Almásfüzitő állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjét, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

A balesetvizsgálatot közösen kell elvégezni a MÁV Zrt. Balesetvizsgálati és Elhárítási Utasításban foglaltak szerint.

A MÁV Zrt. pályavasúti hálózatán, illetve az összekötő pályaszakaszon történő környezetszennyezéssel járó rendkívüli esemény bekövetkezésekor a MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Beszerzési Üzletág - Környezetvédelem, Szállítás, Leltározás - Környezetvédelem és Energia - Területi Környezetvédelem Közép -et a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek haladéktalanul értesíteni kell – szóban és írásban.

**Elérhetőségek:**

Hunyár Ádám területi környezetvédelmi szakmai vezető

Tel.: 01/13-68, Mobil: +36-30/959-74-51

Fax: 01/21-55, E-mail: hunyar.adam@mav-szk.hu

Lőrincz József környezetvédelmi szakértő

Tel.: 01/10-50, Mobil: +36-30/501-04-54

Fax: 01/21-55, E-mail: lorincz.jozsef@mav-szk.hu

**Munkaidőn kívül:**

Kiss Balázs Környezetvédelem és energia vezető

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. - Beszerzési Üzletág - Környezetvédelem, Szállítás és Leltározás

Mobil: +36-30/756-1144

E-mail: kiss.balazs@mav-szk.hu

A személyi sérüléssel járó baleset esetén értesítendő a MÁV Szolgáltató Központ Területi Munkavédelmi Szolgáltató Szervezet:

MÁV Szolgáltató Központ Zrt. Területi Munkavédelem Közép-Magyarország

Fax: 01/21-55, E-mail: munkabaleset@mav-szk.hu

**3. Ellenőrzések (kik és milyen gyakorisággal):**

Almásfüzitő állomás állomásfőnöke üzemszerű működés mellett szükség szerint, de legalább félévente egy alkalommal köteles az összekötő pályán ellenőrzést tartani. Az ellenőrzésnek ki kell terjedni a hiányosságok, szabálytalanságok megállapítására és azok megszüntetésére teendő intézkedésekre.

**4. Teendők hiányosság felfedezése esetén (értesítési rend):**

A Használó dolgozója, aki baleset vagy személyi sérülést okozható hiányosságot állapít meg, illetve erről szerez tudomást, köteles további veszély elhárítása iránt azonnal intézkedni és a hiányosságot Almásfüzitő állomás állomásfőnökének telefonon vagy személyesen jelenteni.

**5. Oktatás és vizsgáztatás:**

Az Üzemviteli Végrehajtási Utasításból Almásfüzitő állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjét és a kiszolgáló személyzetet az első kiszolgálás előtt oktatásba kell részesíteni. A sajátcélú vasúti pályahálózat kiszolgálásának oktatása és vizsgáztatása az O.1. Oktatási (Képzési) Utasítás rendelkezéseinek megfelelően az Állomási Végrehajtási Utasítás és helyismereti oktatás-vizsgáztatás keretein belül történik.

**6. Végrehajtási Utasítással ellátandók:**

- Forgalmi Csomóponti Főnökség: Komárom
- Állomásfőnökség: Almásfüzitő
- MÁV Zrt Pályafenntartási Főnökség Győr, Komáromi Pályafenntartási Szakasz
- MÁV ZRt. PÜF Területi Igazgatóság Budapest Forgalmi Osztálya
- Almásfüzitői Iparfejlesztő és Hasznosító Kft.

A jelen Üzemviteli Végrehajtási Utasításban nem tárgyalt részekre vonatkozóan az általános utasításokban, Almásfüzitő állomás ÁVU-ban, valamint az MVSZ-ben, és a MÁV Balesetvizsgálati Utasításban foglaltak a mérvadók.

Jelen Üzemviteli Végrehajtási Utasítás a kiadásával lép életbe és visszavonásig érvényes.