



Forgalmi Csomóponti Főnökség Hatvan
Állomásfőnökség Pásztó

46503-20/2015/MAV

Apc-Zagyvaszántó

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:

Farkas János
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Miskolczi Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 23.

40233-23/2021/MAV

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalom

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalai biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	13
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	13
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	14
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	16
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	17
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	17
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	17
Selyp – Apc-Zagyvaszántó között, amelybe be van kapcsolva Selyp forgalmi iroda, Apc-Zagyvaszántó II. sz. váltókezelői őrhely és Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda.	17
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	20
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	20
1.9.1. Szolgálati hely típusa	20
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	20
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni... ..	21

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	21
Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, sem alul-, sem felüljáróval.....	21
1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetésmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetésmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	21
1.9.12. Utastájékoztató hirdetésmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	22
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	22
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	23
Elsősegély nyújtására kiképzett dolgozó nincs.	23
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	24
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	24
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	24
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	24
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	25
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	26
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	26
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	26
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	26
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	27
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.....	29
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával	31
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.....	31
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	31

2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	31
2.17. Váltógondozás	31
2.17.1.Váltógondozási körzetek kijelölése.	31
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	32
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	32
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	32
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	33
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van	33
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	33
2.21. A vágányút ellenőrzése	33
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	33
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	34
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	34
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	34
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	34
2.24. A váltók állítása.....	34
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	34
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	34
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	34
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása	34
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	35
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	35
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcscsín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	35
2.28. Váltóellenőrzés.....	35
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	35
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	36

2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	36
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	36
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	37
2.34. A tolatás engedélyezése	37
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	37
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	37
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	37
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása	37
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	37
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek	38
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	38
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	38
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások. ...	38
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	38
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	39
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása	39
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	39
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	39
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	39
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	39
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	40
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaruk használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	40
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	40

2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztatói kötelezettség helyi szabályozása	40
2.50. Engedélykérés -, adás.	41
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	41
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	41
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	41
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	41
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	41
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	42
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	42
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	42
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő köré vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	42
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	42
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	43
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	44
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	44
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	44
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése	44
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	44
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	44
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	45
A forgalmi szolgálattevő köteles valós időben rögzíteni, a vonatközlekedéssel kapcsolatos, valamennyi közlekedésre bevezetett vonat alap és tényleges vonatesemény adatait, valamint az alap, a járulékos, a kiegészítő és az egyéb szolgáltatásokat is.....	45

5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	45
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	45
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	45
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	46
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	46
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	46
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	46
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	48
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	50
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (CALL-CENTER) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	50
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	50
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	50
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	51
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	51
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	54
6.5. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása	57

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Apc-Zagyvaszántó állomás a 81. sz. vonalon Hatvan – Somoskőújfalu országhatár nem villamosított fővonalon a 819+77 és 834+36 sz. szelvények közötti középállomás.

A vonal a budapesti Üzemirányító Központból, vonalirányító által irányított és felügyelt.

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szolgálati hely	Távolság	Elhelyezkedés
Selyp	3,6 km	792 szelvény
Jobbágyi megállóhely	4,5 km	873 szelvény
Szurdokpüspöki állomás	7,0 km	898 szelvény

Jobbágyi megállóhelyre, saját célú vasúti pályakiágazásra vonatkozó adatokat, és az ott szolgálatot teljesítő térközörrel kapcsolatos szabályozásokat jelen végrehajtási utasítás tartalmazza.

Lejtésvizonyok a szomszéd állomásokig

Állomásköz	Szelvénytípusától	Szelvénytípusáig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
Selyp Apc-Zagyvaszántó	799+50	809+31	2,1	
Apc-Zagyvaszántó Szurdokpüspöki	851+78	855+50	5,0	

Apc-Zagyvaszántó állomás biztosítóberendezése SIEMENS-HALSKE típusú, vágányutas mechanikus biztosítóberendezés.

Jobbágyi szolgálati helyen alakjelzős fedezőjelzőberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda,

Váltókezelői őrhelyek:

Hatvan állomás irányában a 823 sz. szelvényben a II. sz. váltókezelői őrhely, Salgótarján irányában a 831 sz. szelvényben az I. sz. váltókezelői őrhely található.

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Viszonylat	Közlekedési rend	Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés	Jelfeladás
Selyp-Apc-Zagyvaszántó	Állomástávolság	nincs	nincs
Apc-Zagyvaszántó-Szurdokpüspöki	Állomástávolság	nincs	nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fővágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Vágány n	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01. vágány	tároló, javító,	300		0,0‰ lejtés	0,0‰ emel- kedés	Nincs	10	9	55-11767-01-1	K	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!
02. vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	620		*02/k.	*02/v.	Nincs	8	5	55-11767-01-2	F	Nyílt	
03. vágány	átmenő fővágány	520		*03/k.	*03/v.	Nincs	4	3	55-11767-01-3	F	Nyílt	
04. vágány	vonatfogadó/ indító fővágány	480		*04/k.	*04/v.	Nincs	6	7	55-11767-01-4	F	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!
05. vágány	tároló, javító,	440		*05/k.	*05/v.	Nincs	6	7	55-11767-01-5	K	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!

Mellékvágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Raktári vágány	közforgalmú rakodó, tároló, javító,	200		* R. /k.	* R. /v.	Nincs	12	13	55-11767-01- RAKTÁR	K	Nyílt	Forgalomból részlegesen kizárva! A 12. váltótól 150m hosszban járható a végpont felé.
Tarjáni. Csonka vágány	terelő csonka vágány	91		*TCs./k.	*TCs./v.	Nincs	9	Föld- kúp	55-11767-01- Tarjáni	K	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!
Raktári Csonka vágány	terelő csonka vágány	53		* RCs. /k.	* RCs. /v.	Nincs	Ütkö- zőbak	12	55-11767-01- Raktári	K	Nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!

Lejtési viszonyok:

- *02/k. : Az 5-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés - 8-as váltóig 1,0‰ emelkedés.
- *02/v. : A 8-ös váltótól a 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 5-ös váltóig 0,0‰ lejtés.
- *03/k. : A 3-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés – 4-es váltóig 1,0‰ emelkedés.
- *03/v. : A 4-es váltótól a 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 3-as váltóig 0,0‰ lejtés
- *04/k. : A 7-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés – 6-os váltóig 1,0‰ emelkedés.
- *04/v. : A 6-os váltótól az 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 7-es váltóig 0,0‰ lejtés.
- *05/k. : A 7-es váltótól a 824+50-ig 0,0‰ emelkedés – 6-os váltóig 1,0‰ emelkedés.
- *05/v. : A 6-os váltótól az 824+50-ig 1,0‰ lejtés - az 7-es váltóig 0,0‰ lejtés.
- *R./k. : A 13-as váltótól a 12-es váltóig 0,0‰ emelkedés.
- *R./v. : A 12-es váltótól a 13-as váltóig 0,0‰ lejtés.
- *TCs/k.: A földkúptól a 9-es váltóig 0,0‰ emelkedés.
- *TCs/v.. : A 9-es váltótól az földkúpig 0,0‰ lejtés.
- * RCs /k.: A 12-as váltótól - 0,0‰ emelkedés a 824+50-ig - a földkúpig 0,0‰ emelkedés.
- * RCs /v.: Az ütközőbaktól a 0,0‰ lejtés a 824+50-ig - 12 váltóig 0,0‰ lejtés.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányszámokat arab számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Apc-Zagyvaszántó állomáson nincs kiépített utasperon.

Az utasok részére kijelölt vonat megközelítési útvonalként, a felvételi épülettől három helyen kiképzett átjáró van alkalmazva. A vágányok között, vonatra várakozás céljából tartózkodni tilos, mivel nem biztosított az elsodrési határon kívüli tartózkodás! A személyszállító vonatokat megközelíteni csak azok megállása után szabad.

Jobbágyi megállóhelyen 190 méter hosszban sk0 zúzottkő burkolatú peron van.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A Vázlatos helyszínrajzot az 1. sz. ÁVU melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Apc-Zagyvaszántó	jobb	809+61	AEj	2	Bejárati jelző előjelzője
Apc-Zagyvaszántó	jobb	819+77	A	4	Bejárati jelző, Kijárat jelző előjelzője
Apc-Zagyvaszántó	jobb	824+70	K2	1	Kijárat jelző
Apc-Zagyvaszántó	jobb	824+21	K3	1	Kijárat jelző
Apc-Zagyvaszántó	jobb	824+26	K4	1	Kijárat jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Apc-Zagyvaszántó	jobb	844+48	BEj	2	Bejárati jelző, Kijárat jelző előjelzője
Apc-Zagyvaszántó	jobb	834+36	B	2	Bejárati jelző
Apc-Zagyvaszántó	jobb	829+55	V 2	1	Kijárat jelző
Apc-Zagyvaszántó	jobb	829+63	V 3	1	Kijárat jelző
Apc-Zagyvaszántó	jobb	829+50	V 4	1	Kijárat jelző

Apc-Zagyvaszántó AEj jelű előjelzője fényjelző, a többi jelző fényvisszaverő fóliával ellátott alakjelző.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Jobbágyi	jobb	862+80	AEj	1	Fedezőjelző előjelzője
Jobbágyi	jobb	873+13	A	4	Fedezőjelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Jobbágyi	jobb	885+79	BEj	1	Fedezőjelző előjelzője
Jobbágyi	jobb	875+13	B	1	Fedezőjelző

Jobbágyi szolgálati hely jelzői fényvisszaverő fóliával ellátott alakjelzők.

Megállás helye-jelzők Apc-Zagyvaszántó:

Vágány száma	Menetirány oldala	Szelvénytyszám
02.	jobb (páros számú vonatok részére)	828
03.	jobb (páratlan számú vonatok részére)	828

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
- 1 db Sárga színű jelzőzászló

I.sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye piros színűre változtatható,
- 1 db Fehér fényű lámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló,
- 2 db Piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzésadásához),
- 2 db Vállmagasságú állvány,
- 1 db munkalámpa

II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,

- 1 db Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db Munkalámpa

Jobbágvi szolgálati hely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye piros színűre változtatható,
- 1 db Sárga színű jelzőzászló,
- 2 db Piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzésadásához),
- 2 db Vállmagasságú állvány,

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőponti váltókörzet:

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
2	vonóvezeték	zárnyszerű	biztosított, reteszelve	ábralemez
4	vonóvezeték	zárnyszerű	biztosított, reteszelve	ábralemez
6	vonóvezeték	kampózáras	biztosított	ábralemez
8	vonóvezeték	kampózáras	biztosított	ábralemez
10	vonóvezeték	kampózáras	biztosított	ábralemez
12	vonóvezeték	kampózáras	biztosított	ábralemez

Végponti váltókörzet:

Váltó száma	Állítókészülék	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási módja	Váltójelző típusa
1	vonóvezeték	zárnyszerű	biztosított, reteszelve	ábralemez
3	vonóvezeték	kampózáras	biztosított, reteszelve	ábralemez
5	vonóvezeték	kampózáras	biztosított	ábralemez
7	vonóvezeték	kampózáras	biztosított	ábralemez
9	vonóvezeték	kampózáras	biztosított	ábralemez
11	helyszíni	kampózáras	nem biztosított	ábralemez
13	helyszíni	kampózáras	nem biztosított	nincs

Az állomáson nincs váltófűtő berendezés.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az I.sz. vágányból ágazik ki a rakodó vágány, mely földkúpban végződő csonkavágány.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A I. sz. vágányból kiágazó Raktári vágány mellett a METCOM Kft. raktára, melynek oldalrakodója űrszelvénybe nyúló létesítmény.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Helyi forgalmú távbeszélő:

A Forgalmi iroda, az I. és II. váltókezelői őrhelyek egymás közti távbeszélő összeköttetése.

Állomásközi távbeszélő:

Selyp – Apc-Zagyvaszántó között, amelybe be van kapcsolva Selyp forgalmi iroda, Apc-Zagyvaszántó II. sz. váltókezelői őrhely és Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda.

Apc-Zagyvaszántó – Szurdokpuszpöki között, amelybe be van kapcsolva Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda, Apc-Zagyvaszántó I.sz. váltókezelői őrhely, Jobbágyi mh. térközöri őrhely, Szurdokpuszpöki II. sz. váltókezelői őrhely és Szurdokpuszpöki forgalmi iroda.

Távbeszélő hívójelek

Helyi körzet: Forgalmi iroda — — •

I.őrhely • • •

II.őrhely • •

Állomásközi Szurdokpuszpöki:

Szurdokpuszpöki forgalmi — — •

Jobbágyi — —

Szurdokpuszpöki II. őrhely • •

Apc-Zagyvaszántó I.őrhely • • •

Állomásközi Selyp:

Selyp forgalmi • — —

Apc-Zagyvaszántó II őrhely • •

Vonali távközlési rendszer:

A rendelkezési szakasz forgalmi irodáinak összeköttetésére fax szolgál.

Apc-Zagyvaszántó hívószáma: 02 / 21 - 77

Általános célú vasútüzemi távbeszélő hálózat:

Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda hívószáma: 02 / 21 – 75

Az egyéb szolgálati helyek hívószámai a forgalmi irodában vannak kifüggesztve.

Általános célú postaüzemi távbeszélő hálózat:

Apc-Zagyvaszántó forgalmi iroda hívószáma: 06 – 1 – 512 – 21-75

Forgalmi vonalirányító CB rendszerű készüléke:

A Forgalmi vonalirányító központ és az állomások forgalmi szolgálattevő között.

(01-13-87)

Területi Főüzemirányító: a 01/13-33 MÁV hálózati CB távbeszélőn

Az állomások között hangrögzítő berendezés nincs kiépítve.

GSMR elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Budapest-Újszász-Szolnok forgalmi vonalirányító	K16-UJSZ-SZO-01	71839103	095 06 38 8881110	+36 38 8881110
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start PEST területi Főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	76332203	095 06 38 8881610	+36 38 8881610
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 211 Területi Főüzemirányító	MS-UIG-TFUZIR-01	74133390	095 06 38 8881401	+36 38 8881401
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start Semélyszállítási Irányító	MS-UIG-STSZI-01	74189790	095 06 38 8881402	+36 38 8881402
MS-Miskolc-Igazgatóság-Épület-2.EM 214 Start Vontatási Irányító	MS-UIG-STVI-01	74147890	095 06 38 8881403	+36 38 8881403

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítás:

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

Első körzet: a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata és felelőssége.

Második körzet: az I.sz. váltókezelői őrhely kapcsolótáblájáról történik. Kezelése az I.sz. váltókezelői őrhelyen szolgálatban lévő váltókezelő feladata és felelőssége.

Harmadik körzet: a II. sz. váltókezelői őrhely kapcsolótáblájáról történik. Kezelése a II. sz. váltókezelői őrhelyen szolgálatba lévő váltókezelő feladata és felelőssége.

Jobbági megállóhely:

- 1. körzet: peronvilágítás,
- 2.körzet: árkádvilágítás,
- 3.-4. körzet: útátjáró térvilágítás.

A kapcsolás kézi kapcsolóval történik, a térközőr feladata.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás

1.9.2.A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Apc-Zagyvaszántó állomáson csak élőszavas utastájékoztatás van.

Az állomáson sem vizuális, sem élő szavas utastájékoztató berendezés nem áll rendelkezésre. Vonatkésésekről az információ beszerzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Ez történhet a forgalmi vonalirányítótól kapott, illetve kért információ alapján és a szomszéd állomásokról érdeklődés útján. A forgalmi vonalirányító által közölt késés információkat a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorába – az információ szövegével, a közlés időpontjával és a vonalirányító nevével – elő kell jegyezni.

Jobbági megállóhelyen utastájékoztató berendezés nincs.

Szükség esetén a szóbeli utastájékoztatás a térközőr feladata, Apc-Zagyvaszántó állomás forgalmi szolgálattevőjétől kapott információk alapján.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítésének időnormatívája 3 perc.

A vonatok tényleges érkezése, és indulása előtt 3 perccel, és lehetőség szerint közvetlenül az érkezés és indulás előtt kell az utastájékoztatót végezni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel. A 20 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 percenként meg kell ismételni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, sem alul-, sem felüljáróval.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatót adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Apc-Zagyvaszántó állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztatói hirdetmények közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A statikus hirdetmények a váróterem hirdetménytárolójában, valamint a váróterem zárva tartásának idején történő hozzáférés érdekében a forgalmi iroda ablakában vannak elhelyezve.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének és az utasjogi hirdetmények aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Apc-Zagyvaszántó állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, az állomásfőnök, valamint a forgalmi koordinátor.

A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni.

Jobbágyi megállóhelyen alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

Az utastájékoztató hirdetmények a megállóhely várótermének ablakában vannak kihelyezve.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökétől azt meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el a érvényben lévő utasítás alapján:

Központilag kiadott utasítások szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (központi szabályozás)

Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások:
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)

Csomóponti szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan FCSF)

Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is rendelkezésre áll a forgalmi irodában:

Helyi dokumentumok:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítás-mellékletei.
2. Védelmi gyűjtemény.
3. Tűzvédelmi iratgyűjtő.
4. Központi utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok.

Az utasítás és rendeletgyűjtemény, segédkönyvek, Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletei és egyéb nyilvántartások, valamint a Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodai iratszekerény.

Jobbágyi szolgálati helyen papír alapon rendelkezésre állnak:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függeléke
- ÁVU és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő.
- kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő dokumentumok.

Parancskönyv tárolási helye a térközöri szolgálati iroda.

1.11.Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Elsősegély nyújtására kiképzett dolgozó nincs.

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda. Alkoholteszter van.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőlábadában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládat papírzárral lezárt állapotban kell tartani.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Hatvan Boldogi út 1.	02/21-39
Apc körzeti rendelőintézet	Apc Harkály utca 8	37/ 341 – 033
Albert Schweitzer Kórház	3000. Hatvan, Balassi B. u. 2	37/ 341-033

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelenlévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Városi Rendőrkapitányság	3000 Hatvan, Ratkó József út 14..	37/342 – 244, 37/342 – 197
Heves megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	3300 Eger, Klapka György út 11.	06/36 510-230
Önkormányzati Hivatal	3032 Apc Erzsébet tér 1	37/385 – 285
MÁV Vasútör Kft.	Budapest	06-1/ 511-11-45
B+N Referencia Zrt.	3937 Komlóska Szalka köz 1.	06 20 409 1253

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Az állomás területén tilos a dohányzás.

A szolgálatban lévő dohányzó munkavállalók számára az állomás épülettől Salgótarján felé eső üres terület van kijelölve, az épülettől öt méterre.

A II. sz. őrhely állomás felőli oldalától öt méterre.

Az I. sz. őrhely állomás felőli oldalától öt méterre.

Jobbágyi megállóhelyen az épülettől kezdőpont felé piktogrammal megjelölt helyen.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Az állomás technológiájához szükséges létszám:

- 1 fő forgalmi szolgálattevő,
- 2 fő váltókezelő

Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám:

- 1 fő forgalmi szolgálattevő,
- 2 fő váltókezelő

Jobbágyi szolgálati helyen szükséges és minimális létszám 1 fő térközör.