

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Aszófő állomás a 29(26) számú, Szabadbattyán – Tapolca - Ukk, egyvágányú, nem villamosított fővonalon a 697+64 – 713+30 számú szelvények között fekszik, mint középállomás

A vonal kezdőpontja Szabadbattyán, végpontja Tapolca (Ukk). Rendelkező állomásai Székesfehérvár és Tapolca.

Szomszédos állomások

Kezdőpont felől:

- Balatonfüred (644+52 – 662+16 szelvények között)

Végpont felől:

- Balatonakali-Dörgicse (784+90 – 799+50 szelvények között)

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Állomásköz	Szelvéyszám	Peron szelvéyszám	Nyíltvonali szolgálati hely megnevezése
Aszófő – Balatonakali-Dörgicse	723	721+78 – 723+61	Örvényes megállóhely
	736	732+98 – 735+50	Balatonudvari megállóhely
	753	753+41 – 756+91	Fővényes megállóhely

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

A 29-es számú vonalon, Balatonfüred – Aszófő állomások között:

Szelvéyszám (-tól)	Szelvéyszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
660+15	668+19		10
668+19	673+48		5
673+48	682+98		10
682+98	685+48		5
688+23	690+73	5	
690+73	696+00	10	
696+00	698+00	9	

A 29-es számú vonalon, Aszófő – Balatonakali-Dörgicse állomások között:

Szelvéyszám (-tól)	Szelvéyszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
708+10	712+30		10
712+30	714+30		5
723+50	727+00		10
727+00	730+00		5
746+50	750+10		7

Az állomáson INTAGRA DOMINO 55 típusú biztosító berendezés üzemel.

### 1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

### 1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Balatonfüred-Aszófő és Aszófő - Balatonakali-Dörgicse állomásközben a követési rend térközi. Mindkét állomásközben vonatbefolyásolásra kiépített, önműködő biztosított térközbiztosító berendezés üzemel. Balatonfüred felé egy térközjelző két térközre osztja az állomásközt. Balatonakali-Dörgicse felé három térközjelző négy térközre osztja az állomásközt. Vonatbefolyásolási rendszer típusa: EÉVB-EVM 75 Hz.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágányok a felvételi épülettől kezdődően I. – III. -ig számozottak.  
A Fejrovasat előjegyzési naplóban a vágányok arab számmal kerülnek rögzítésre.

Vágány száma	Rendeltetése	Használható hossza végpont felé (m)	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Lejtviszony végpont felé ‰	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI besorolása	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I.	Mellékvágány/rakodóvágány	568	568	700+70 – 702+70 2 ‰ 702+70 – 708+10 2.5 ‰ 700+70 – 702+70 2 ‰ 702+70 – 708+10 2.5 ‰	emelkedés emelkedés	nincs	4	3	55-04424-01-1	K	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	533	533			van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos)	4	3	55-04424-01-2	F	nyílt	
III.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	574	574			van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos)	2	1	55-04424-01-3	F	nyílt	

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolata	Magassága	Megközelítése	Elnevezése
I.-II. vágány között	208 méter	2 méter	betonlap	sk15	szintbeli (peronátjárókon keresztül)	peron
II.-III. vágány között	343 méter	7,3 méter	betonlap	sk30	szintbeli (peronátjárókon keresztül)	szigetperon

#### 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajz külön mellékelve. A kijelölt közlekedési utak zölddel feltüntetve.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás helyhez kötött jelzői és ezek felállítási helye:

Az állomás bejárati jelzői:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
nyílt pálya	jobb	679+90	678	3	fTj egyben fBEj
Aszófő	jobb	697+64	A Az előjelző szerepét a 678 jelű térközjelző tölti be Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldásával felszerelt	4+1	fBj

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
nyílt pálya	jobb	726+46	727	3	fTj egyben fBEj
Aszófő	jobb	713+30	B Az előjelző szerepét a 727 jelű térközjelző tölti be Hívójelzéssel és Hívójelzés feloldásával felszerelt	4+1	fBj

Az állomás kijárati és egyéb jelzői:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Aszófő	jobb	702+34	K 2 Hívójelzéssel felszerelt	4+1	fKj a II. vágányról Balatonfüred felé
Aszófő	jobb	701+97	K 3 Hívójelzéssel felszerelt	3+1	fKj a III. vágányról Balatonfüred felé
Aszófő	jobb	702+64			Tolatási határjelző
Végpont felől					

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely	Menet- irány ol- dala	Szel- vény- szám	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Aszófő	jobb	706+14	V 2 ism	4	fKj ism a II. vágányról Balatonakali- Dörgicse felé
Aszófő	jobb	707+68	V 2 Hívójelzéssel felszerelt	4+1	fKj a II. vágányról Balatonakali- Dörgicse felé
Aszófő	jobb	707+68	V 3 Hívójelzéssel felszerelt	3+1	fKj a III. vágányról Balatonakali- Dörgicse felé
Aszófő	jobb	708+30			Tolatási határjelző

Az állomáson rendszeresített jelzőeszközök:

Nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Jelzőasztal	1 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Piros színű jelzőtárcsa	2 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Piros fényű jelzőlámpa	2 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Megállj-jelző (kitűzhető):	2 db	Tárolási helye: tüzelő tároló
Megállj-jelző előjelzője (kitűzhető):	2 db	Tárolási helye: tüzelő tároló
Vörös / sárga fényű kézi jelzőlámpa:	4 db	Tárolási helye: forgalmi iroda
Fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöldre változtatható:	1 db	Tárolási helye: forgalmi iroda

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa.

Valamennyi váltó biztosított és központi állítású. Számozásuk a végpont felőli oldalon 1-es, a kezdőpont felőli oldalon 2-es számmal kezdődik. Számozásuk:

- végpont felőli oldalon 1, 3
- kezdőpont felőli oldalon 2, 4

Váltójelző, illetve váltófűtő berendezés az állomáson nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Jele	Száma	Szelvénytípus	Elhelyezkedése	Szerkezeti függésben
VS	1	707+95	az I. vágány végpont felőli oldalán	3 sz. váltóval
VS	2	702+28	az I. vágány kezdőpont felőli oldalán	4 sz. váltóval

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

A forgalmi iroda, rendelkező asztalába került beépítésre az állomásközi távbeszélő mindkét szomszédos állomás felé, a forgalmi vonalirányítói vonal, a vonali távbeszélő, amely lehetőséget biztosít Tapolcától Balatonfüred állomásig valamennyi állomással a közvetlen kapcsolat létesítésére, az utastájékoztató hangosbemondó, a térhangosító berendezés, valamint egy CB vonal. Az állomásközi távbeszélő vonalak, illetve a CB vonal hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva. A használhatóságáról, - a beszélgetés ideje alatt - 20-30 másodpercenként megszólaló sípoló hang ad tájékoztatást. Amennyiben ez nem hallható, a hangrögzítő berendezést használhatatlannak kell minősíteni.

A forgalmi iroda mobiltelefonnal felszerelt, melyen a beszélgetések nem kerülnek rögzítésre. (30/282-1714)

A forgalmi vonalirányító a 07/13-31-es, vagy a +3630/398-7895-ös számon, a területi főüzemirányító a 07/13-33-as, vagy a +3630/565-6351-es számon, a területi Funkcionális felügyelet a 07/13-44-es, vagy a +3630/485-3013-as számon érhető el.

Térhangos körzetek:

- Utas összes (várótermek, peronok)
- Utas külső (peronok)
- Utas belső (várótermek)
- T2 (kezdőpont felőli váltókörzet)
- T1 (végpont felőli váltókörzet)
- Örvényes
- Balatonudvari

### 1.8. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A felvételi épület várótermének, névtáblájának, a közforgalomra megnyitott területeinek, üzemi területeinek kivilágítását a forgalmi irodában található kapcsolószekrényben feltüntetett feliratozásnak megfelelően, a forgalmi szolgálattevőnek kell a világítási naptár szerit elvégeznie, figyelve az energiatakarékosság szabályaira is. A térvilágítási rendszer alkonnyatkapcsolóval is el van látva.

Váltókörzetek, tolatási körzetek: tolatás megkezdése előtt 10 perccel kell felkapcsolni és a tolatás befejezése után le kell kapcsolni.

### 1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

#### 1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás.

#### 1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Aszófi állomáson

Hangos utastájékoztatás:

Aszófi állomáson utastájékoztatás számítógéppel támogatott helyből kezelt. Típusa PIS (Passenger Information System – Utas-tájékoztató rendszer) A rendszer egy körzetet tartalmaz, ez az „Utas összes”. A közlemények a külső és belső téren is elhangzanak.

A forgalmi iroda asztalán analóg utas-tájékoztatási lehetőség is ki van építve a biztosító berendezés kezelőpultjának távközlési felületére. „Utas külső”, „Utas belső” és „Utas összes” elnevezéssel. A PIS – számítógép - meghibásodása esetén az utas-tájékoztatást ezen keresztül kell végrehajtani. Menetrend szerint áthaladó vonatokat csak az „Utas külső”, valamennyi más személyszállító vonatot az „Utas összes” körzetbe kell bemondani.

Örvényes, Balatonudvari és Fövenyes megállóhelyeken

Mindhárom megállóhelyen utastájékoztatás számítógéppel támogatott, távvezérelt. Típusa PIS (Passenger Information System – Utas-tájékoztató rendszer)

#### 1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztatást Aszófi állomáson, Örvényes és Balatonudvari megállóhelyeken végzi. Kezelésével megbízott munkavállaló: forgalmi szolgálattevő.

Fövenyes megállóhely utastájékoztatása Balatonakali-Dörgicse állomásról történik.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Utastájékoztató körzetek:

- Utas összes (várótermek, peronok)
- Utas külső (peronok)
- Utas belső (várótermek)
- Örvényes
- Balatonudvari

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperonok megközelítési időnormája Aszófő állomáson, Örvényes és Balatonudvari megállóhelyeken: 3 perc.  
Utastájékoztatási időnorma: indulás illetve - késés esetén - érkezés előtt 3 perc.

Az utastájékoztatás időpontja Aszófő állomáson:

- érkezés előtt 3 és 10 perccel
- 5 perc vagy azt meghaladó vonatkésés esetén:  
a késést a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel kell bemondani, 30 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel, illetve 30 percet meghaladó késés esetén 10 percenként

Az utastájékoztatás időpontja Örvényes és Balatonudvari megállóhelyeken:

- érkezés előtt 3 perccel
- 5 perc vagy azt meghaladó vonatkésés esetén:  
a késést a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel kell bemondani, 30 percet meghaladó késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel, illetve 30 percet meghaladó késés esetén 10 percenként

A vonatkésés okáról is tájékoztatást kell adni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás mindkettő személyszállító vonat fogadására/indítására alkalmas vágánya szigetperonnal rendelkezik, melyek kijelölt szintbeli, peronközép átjárókon át közelíthetők meg.

Vonattalálkozás esetén, amennyiben a később érkező vonat, a korábban érkező vonat mögé érkezik, az utastájékoztatást csak akkor szabad elvégezni, a később érkező vonatról, ha a korábban érkező vonat már megállt, vagy megáll, mire az utasok a peront megközelítik.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az áthaladó vonatokról tájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az módosításokat a MÁV-START végzi és adja át kinyomtatott formában az állomásfőnökség vezetése részére. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy a forgalmi szolgálattelvő vezeti át a szöveggönyvben. A digitális szöveggönyv módosítását, - Excel táblázatban - az állomásfőnök, vagy megbízása alapján a forgalmi koordinátor végzi. Átadása a SCHAUER Kft képviselőjének elektronikusan – Excel táblázatban - történik. A PIS-ben történő módosítás a SCHAUER Kft képviselőjének a feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodást haladéktalanul be kell jelenteni a Távközlő diszpécsernek, - 07/61-00 - valamint a forgalmi vonalirányítónak. Ez a forgalmi szolgálattelvő feladata és kötelessége.

Amennyiben az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, élősavas utastájékoztatást kell végrehajtani a váróteremben és a felvételi épület vágányok felőli területén.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A vonatkísérő személyzetet hangosbemondón keresztül kell értesíteni. Ez a forgalmi szolgálattelvő feladata és kötelessége.

### 1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Aszófi állomáson kihelyezett hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)

Örvényes, Balatonudvari és Fövenyes megállóhelyeken:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)

Hirdetmények elkészítése

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata

- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
  - Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)
  - Egyéb kereskedelmi jellegű hirdetmények
- A MÁV-START munkavállalójának a feladata.

Hirdetmények kihelyezése, pótlása, cseréje, eltávolítása

Aszófi állomáson:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Váróterem nyitva tartás
- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről (Utasjogi hirdetmény)
- Tájékoztató a menetdíjakról (Utasjogi hirdetmény)
- Egyéb kereskedelmi jellegű hirdetmények

Az állomásfőnök, a forgalmi koordinátor feladata. Ezzel esetenként a forgalmi szolgálattevő is megbízható.

Örvényes, Balatonudvari és Fövenyes megállóhelyeken:

Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése:

- éves menetrendváltáskor – téli, nyári – az állomásfőnökség vezetésének feladata
- egyéb évközi menetrend váltáskor, a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata

Az Utasjogi hirdetmények, Vágányzári információ kihelyezése, pótlása, eltávolítása:

- a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata.

### 1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Aszófi állomáson a hirdetmények ellenőrzése, - valamennyi - minden reggel szolgálatátvétel után 30 percen belül a forgalmi szolgálattevő feladata. Hiányosság megállapítása esetén azonnal intézkedni kell a pótlásra. Az utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetmények – menetdíj táblázat hiánya esetén, az észlelt hiányosságot, az állomásfőnöknek, vagy a forgalmi koordinátornak, a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul, de legkésőbb a következő munkanapon jelenteni köteles. Ezek pótlásáról az állomásfőnökség vezetése gondoskodik.

Örvényes, Balatonudvari és Fövenyes megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése – valamennyi - a Pályafenntartási szakasz Balatonfüred feladata.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

Kinyomtatott formában a forgalmi irodában elérhető:

ÁVU, a Katasztrófavédelmi intézkedési terv, Vagyonvédelmi helyi végrehajtási utasítás, az MVSZ helyi függeléke, a Téli forgalmi végrehajtási utasítás, a Megállapodás a kapcsolódási pontokról, a Létesítményi tűzvédelmi szabályzat, az F1.sz Jelzési utasítás, az F2 sz. Forgalmi utasítás, az F.2. sz Forgalmi utasítás függelékei

Elektronikusan áll rendelkezésre:

A fel nem sorolt, forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan érhető el a Pályavasúti intranet portálon.

Elérési hely: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

A parancskönyv tárolási helye: forgalmi iroda

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

Az állomáson, a forgalmi irodában mentőláda található. Az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda. A Véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a csomóponti gépjármű. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Foglalkozás-egészségügyi orvos az állomáson nincs.

Foglalkozás-egészségügyi orvos	„NATUR-MED” Egészségügyi Centrum Balatonfüred, Kossuth utca 28.	+36 87/580-730
Szakorvosi Rendelőintézet	Balatonfüred, Csárda utca 2.	+36 87/580-888
Állami Szívkórház	Balatonfüred, Gyógy tér 2.	+36 87/584-584
Csolnoky Ferenc Megyei Kórház	Veszprém, Kórház utca 1.	+36 88/556-000

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívó		112 (üzemi telefonról: 912)
Polgármesteri Hivatal	8241 Aszófő Árpád utca 2	+36 87/445-081

Vadásztársaság:

Balatonfüred –Aszófő: a vasút alatt Tihany felé Fischer József: 30/491-0077 (Aszófő – Örvényes között a vasút mindkét oldala ide tartozik)

Balatonfüred - Fövenyes a vasút felett: Hári László:30/628-1782 (Aszófő – Örvényes között nem ide tartozik)

Fövenyes - Balatonakali Dörgicse között: Bernát Attila 30/209-1305

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

A felvételi épület mellett a parkban található, táblával megjelölt terület. (Az IGI TIK Szombathely által kiadott Házirend alapján)