

## 17. sz. melléklet

### Kimutatás a technológiai folyamatokról (2023.04.01-től)

#### 1. Általános előírások

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágányok a felvételi épulettől kezdődően számozottak I. -től III. -ig.

Vágány száma	Rendeltetése	Használható hossza végpont felé (m)	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Lejtviszony végpont felé ‰/000	Lejtviszony kezdőpont felé ‰/000	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI besorolása	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Mellékvágány/rakodóvágány	568				nincs	4	3	HU-04424-01-1	K	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító fővágány	533		700+70 – 702+70 2 ‰/000esés, 702+70 – 708+10 2.5 ‰/000 esés	700+70 – 702+70 2 ‰/000emelkedés 702+70 – 708+10 2.5 ‰/000 emelkedés	van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos)	4	3	HU-04424-01-2	F	nyílt	
III.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	574				van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos)	2	1	HU-04424-01-3	F	nyílt	

### 1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolata	Magassága	Megközelítése	Elnevezése
I.-II. vágány között	208 méter	2 méter	betonlap	sk15	szintbeni (peronátjárókon keresztül)	„B” peron
II.-III. vágány között	343 méter	7,3 méter	betonlap	sk30	szintbeni (peronátjárókon keresztül)	„A” peron

### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Vágányzáró szerkezetek (vágányzáró sorompó):

Jele	Száma	Szelvénytípus	Elhelyezkedése	Szerkezeti függésben
VS	1	707+95	az I. vágány végpont felőli oldalán	3 sz. váltóval
VS	2	702+28	az I. vágány kezdőpont felőli oldalán	4 sz. váltóval

## 2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

### 2.24. A váltók állítása.

#### 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.

A váltók állítása forgalmi szolgálattevő feladata.

#### 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.

A váltók állítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

### 2.34. A tolatás engedélyezése.

A forgalmi szolgálattevő feladata és kötelessége.

### 2.34. Tolatásvezető kijelölése.

#### 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.

Az állomáson egyidejűleg csak egy tolatócsapat dolgozhat.

### 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.

Az állomáson szalasztani tilos.

### 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.

Védekezés járműmegfutamodás ellen:

- tolatás befejezése előtt: a megfutamodás ellen rögzítősarukkal kell védekezni. Ez vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező, vonatszemélyzet feladata
- tolatás befejezése után: a megfutamodás ellen kizárólag lezárható kocsifogó alátétekkel kell védekezni. Ez vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező, vonatszemélyzet feladata.
- az állomáson feloszló vonatok esetében: A megfutamodás ellen lezárható kocsifogó alátétekkel kell védekezni. Ez vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező, vonatszemélyzet feladata.

### **2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.**

Az állomáson 2 db rögzítő saru van rendszeresítve. Sorszámuk: 1, 2. Tárolási helyük: az irattár. Az átadást az állomáson feloszló vonatok kivételével Írásbeli rendelkezésen, a feloszló vonatok részére az átadást és a visszavételt valamennyi esetben a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorába kell előjegyezni. A tolatásban résztvevők értesítése, a korábban kiadott rögzítő sarukról Írásbeli rendelkezésen történik.

### **2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.**

Felügyelet alatt tartás:

- ki nem adott rögzítő saruk: a felügyelet alatt tartásért a forgalmi szolgálattevő felelős
- kiadott rögzítő saruk: a felügyelet alatt tartásért, a visszavétel időpontjáig, a vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező és a vonatszemélyzet felelős.

Ha a tolatást vonatközlekedés miatt meg kell szakítani, a forgalmi szolgálattevő a vágányút beállítás előtt köteles érdeklődés útján meggyőződni, hogy a kiadott rögzítő sarukat az elegyrendező/vonat személyzet felügyelet alatt tartja. Ennek tényét a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni köteles.

Elhelyezése, eltávolítása:

- vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező, vonatszemélyzet feladata.

Használhatóságuk ellenőrzése:

Használhatóságának ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor köteles meggyőződni a használhatóságukról.

Teendők szolgálat átadáskor:

A rögzítősaruk szolgálatátadáskor írásban átadandók. Átadása az „Állandó jelleggel átadandók” jegyzékében történik. A felhasznált rögzítősaruk hely – vágány –, darab és sorszám megnevezésével, a szolgálat átadás szövegében átadandó.

### **2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.**

Az állomáson 2 db kulccsal lezárható kocsifogó alátét áll rendelkezésre – lakattal együtt – a kocsik megfutamodásának megakadályozására. Őrzésük a forgalmi szolgálattevő feladata.

Sorszámozásuk: 1; 2.

Tárolási helyük:

- lezárható kocsifogó alátétek és a lakatok: irattár
- a lakatkulcsok: forgalmi iroda

A kulcsok, illetve a lezárható kocsifogó alátétek átadása:

- közlekedő vonatok esetében: Írásbeli rendelkezésen
- egyéb tolatások esetében: Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában

A kulcsok, illetve a lezárható kocsifogó alátétek visszavétele:

- Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában

Meggyőződés a használhatóságukról:

Az állomásbejárások, a szolgálatátadások, illetve az ellenőrzések alkalmával ezek használhatóságáról meg kell győződni.

Használhatóságáról köteles meggyőződni:

- forgalmi szolgálattevő
- vonali tolatásvezető
- ellenőrzést végzők (állomásfőnök, forgalmi koordinátor)

**2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.**

Az állomáson 4 db féksaru van rendszeresítve.

Tárolási helyük: irattár

Használhatóságának ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Használhatatlanságuk esetén, a pótlásról a forgalmi koordinátor köteles gondoskodni. Ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor köteles meggyőződni a használhatóságukról.

Használat után a forgalmi szolgálattevő köteles megvizsgálni a féksarukat

**2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.**

A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Hiányosság észlelése esetén gondoskodnia kell a megfutamodás elleni biztosításról.

**2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.**

I. sz. vágány = K

II. sz. vágány = F

III. sz. vágány = F