

17. sz. melléklet

Kimutatás a technológiai folyamatokról (2023.04.01-től)

1. Általános előírások

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A vágányok a felvételi épulettől kezdődően számozottak I. -től III. -ig.

Vágány száma	Rendeltetése	Használható hossza végpont felé (m)	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Lejtviszony végpont felé ‰/00	Lejtviszony kezdőpont felé ‰/00	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI besorolása	Vágány besorolása	Hozzáféres	Megjegyzés
I.	Vonatfogadó/indító fővágány	595				van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos)	4	1	HU-04465-01-1	F	nyílt	
II.	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	572				van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos)	4	3	HU-04465-01-2	F	nyílt	
III.	Vonatfogadó/indító fővágány	581				van (75 Hz sínáramkör, mindkét irányból folyamatos)	2	3	HU-04465-01-3	K	nyílt	

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolata	Magassága	Megközelítése	Elnevezése
I.-II. vágány között	368 méter	7,3 méter	betonlap	sk30	szintbeni (peronátjárókon keresztül)	„A” peron

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.24. A váltók állítása.

2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.

A váltók állítása forgalmi szolgálattevő feladata.

2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.

A váltók állítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

2.34. A tolatás engedélyezése.

A forgalmi szolgálattevő feladata és kötelessége.

2.34. Tolatásvezető kijelölése.

2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.

Az állomáson egyidejűleg csak egy tolatócsapat dolgozhat.

2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.

Az állomáson szalasztani tilos.

2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.

Védekezés járműmegfutamodás ellen:

- tolatás befejezése előtt: a megfutamodás ellen rögzítősarukkal kell védekezni. Ez vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező, vonatszemélyzet feladata
- tolatás befejezése után: a megfutamodás ellen kizárólag lezárható kocsifogó alátétekkel kell védekezni. Ez vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező, vonatszemélyzet feladata.
- az állomáson feloszló vonatok esetében: A megfutamodás ellen lezárható kocsifogó alátétekkel kell védekezni. Ez vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező, vonatszemélyzet feladata.

2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.

Az állomáson 2 db rögzítő saru van rendszeresítve. Sorszámuk: 1, 2. Tárolási helyük: forgalmi iroda folyosója. Az átadást az állomáson feloszló vonatok kivételével Írásbeli rendelkezésen, a feloszló vonatok részére az átadást és a visszavételt valamennyi esetben a Fejrovas előjegyzési napló külön sorába kell előjegyezni. A tolatásban résztvevők értesítése, a korábban kiadott rögzítő sarukról Írásbeli rendelkezésen történik.

2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.

Felügyelet alatt tartás:

- ki nem adott rögzítő saruk: a felügyelet alatt tartásért a forgalmi szolgálattevő felelős
- kiadott rögzítő saruk: a felügyelet alatt tartásért, a visszavétel időpontjáig, a vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező és a vonatszemélyzet felelős.

Ha a tolatást vonatközlekedés miatt meg kell szakítani, a forgalmi szolgálattevő a vágányút beállítás előtt köteles érdeklődés útján meggyőződni, hogy a kiadott rögzítő sarukat az elegyrendező/vonat személyzet felügyelet alatt tartja. Ennek tényét a Fejrovatos előjegyzési naplóba előjegyezni köteles.

Elhelyezése, eltávolítása:

- vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező, vonatszemélyzet feladata.

Használhatóságuk ellenőrzése:

Használhatóságának ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor köteles meggyőződni a használhatóságukról.

Teendők szolgálat átadásakor:

A rögzítősaruk szolgálatátadásakor írásban átadandók. Átadása az „Állandó jelleggel átadandók” jegyzékében történik. A felhasznált rögzítősaruk hely – vágány –, darab és sorszám megnevezésével, a szolgálat átadás szövegében átadandó.

2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.

Az állomáson 2 db kulccsal lezárható kocsifogó alátét áll rendelkezésre – lakattal együtt – a kocsik megfutamodásának megakadályozására. Őrzésük a forgalmi szolgálattevő feladata.

Sorszámozásuk: 1; 2.

Tárolási helyük:

- lezárható kocsifogó alátétek és a lakatok: forgalmi iroda folyosója
- a lakatkulcsok: forgalmi iroda

A kulcsok, illetve a lezárható kocsifogó alátétek átadása:

- közlekedő vonatok esetében: Írásbeli rendelkezésen
- egyéb tolatások esetében: Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában

A kulcsok, illetve a lezárható kocsifogó alátétek visszavétele:

- Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában

Meggyőződés a használhatóságukról:

Az állomásbejárások, a szolgálatátadások, illetve az ellenőrzések alkalmával ezek használhatóságáról meg kell győződni.

Használhatóságáról köteles meggyőződni:

- forgalmi szolgálattevő
- vonali tolatásvezető
- ellenőrzést végzők (állomásfőnök, forgalmi koordinátor)

2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.

Az állomáson 4 db féksaru van rendszeresítve.

Tárolási helyük: forgalmi iroda folyosója

Használhatóságának ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Használhatatlanságuk esetén, a pótlásról a forgalmi koordinátor köteles gondoskodni. Ellenőrzések alkalmával az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor köteles meggyőződni a használhatóságukról.

Használat után a forgalmi szolgálattevő köteles megvizsgálni a féksarukat

2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.

A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése a forgalmi szolgálattevő feladata. Hiányosság észlelése esetén gondoskodnia kell a megfutamodás elleni biztosításról.

2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.

I. sz. vágány = F

II. sz. vágány = F

III. sz. vágány = K