

ÁVU 17. sz. melléklet

Kimutatás az állomás technológiai folyamatairól a „Megállapodás”-sal nem rendelkező vállalkozó vasúti társaságok részére.

Papkeszi állomás

1. Általános leírás:

Eseti megrendelés alapján zárt vonatok érkeznek és indulnak Papkeszi állomásra/állomásról. A Megállapodással és kiképzett (vizsgáztatott) munkavállalóval nem rendelkező vasútvállalatok, nem végezhetnek kiszolgálást a 27-es számú vasútvonal teherforgalomra megnyitott szakaszán.

A Pályavasúttól a Vállalkozó Vasúti Társaság (VVT) a szükséges szolgáltatásokat a KAPELLA2 rendszerben rendeli meg.

A szükségessé váló tolatási mozgásokat a Szolgáltatás-pontosítások PASS2 rendszerben történő rögzítésével rendeli meg, amennyiben az informatikai rendszer nem működik a „SZOLGÁLTATÁS PONTOSÍTÁSA” formanyomtatványon, írásban rendeli meg a forgalmi szolgálattevőtől. A nyomtatvány sorszámozott, egy példányban készül. A nyomtatványokat a Forgalmi Csomóponti Főnökség kijelölt munkavállalója gyűjti és irattározza.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások:

1. Vonat érkezés után/előkészítés előtt jelentkezési kötelezettség a hajmáskéri forgalmi szolgálattevőnél VHU szerint.
2. Az állomáson tolatást a forgalomszabályozást végző hajmáskéri forgalmi szolgálattevő engedélyez.
3. Mozdonyok körüljárása az V. számúvágányon, foglaltsága esetén a forgalmi szolgálattevő által meghatározott vágányon történik.

4. Járművek megfutamodás elleni biztosítása a szükséges mennyiségű kézi/rögzítőfékkel és 2 db kulccsal zárható kocsifogó alátéttel történik. A lejtviszony 2,5‰.

A megfutamodás elleni biztosítás végrehajtását forgalmi szolgálattevőnek jelenteni kell.

5. Az állomáson szalasztani tilos.

6. Vonat behaladása, kihaladása közben tolatási mozgás nem végezhető.

7. A tolatási tevékenység végrehajtása során az értekezés a VVT tolatásban résztvevő munkavállalói és a tolatásban résztvevők között élőszóban, tolatási rádión, mobiltelefonon történhet.

8. A kiadott kulccsal zárható kocsifogó alátét felügyelet alatt tartásért, a visszavétel időpontjáig, a vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező és a vonatszemélyzet felelős. Elhelyezése, eltávolítása a vonali tolatásvezető, vonali kocsirendező feladata.

9. A Vállalkozó Vasúti Társaság által végzett külső vonatfelvételt követően az informatikai rendszerben köteles rögzíteni vagy a körzeti adatrögzítő központtal rögzíttetni. A Call-center elérhetősége: 01/48-78, mobil:06/30/5044878

10. A VVT munkavállalója/megbízottja a vonat közlekedését befolyásoló korlátozásokról (pl. Rk, veszélyes áru, sebességkorlátozás, vonathossz, stb.) köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt.

11. A vonat részére az írásbeli rendelkezést a forgalmi szolgálattevő állítja ki és kézbesíti. A vonat „Indulásra kész” állapotának közléséről a VVT-nek az informatikai rendszeren keresztül kell gondoskodnia.

12. A forgalomszabályozó (Hajmáskér) állomás forgalmi szolgálattevőjének elérhetősége: 06 30 56 56 151, 06 1 517 5203.

3. Állomási vágányok hossza, lejtviszonyai, vázlatos helyszínrajz:

Vágány neve	Rendeltetés	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I.	mellékvágány	29 9					6	7 / VS 1	55-04192-01- 1	K		forgalomból kizárva
II.	fővágány	30 2	30 2				6	7	55-04192-01- 2	F		forgalomból kizárva
III.	átmenő fővágány	75 9	75 9				2	1	55-04192-01- 3	F		forgalomból kizárva
IV.	fővágány	45 0	45 0				4	3	55-04192-01- 4	F		körüljárásr a
V.	mellékvágány	45 0	45 0				10	3	55-04192-01- 5	K	közös használa tú	gyűjtővágá ny
scvp	vontatóvágány						-	8	55-04192- IPARVÁGÁ NY	K		

Papkeszi állomás

torzított helyszínrajza

