



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG KISKUNHALAS
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BAJA

45348/2015/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

BAJA ÁLLOMÁS


Készítette:


Horváth Attila
állomásfőnök

Felülvizsgálta:


Urbán Attila
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Cseh Attila
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások	10
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa	10
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása	10
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	14
1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	14
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	15
1.6.2. A váltók számozása, állítása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	17
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.....	19
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	19
1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása	19
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	19
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja	21
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	22
1.9.1. Szolgálati hely típusa	22
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	22

1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely utas tájékoztató körzetek tájékoztatása történik az állomásról.....	22
1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési idő normatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési idő normatívájának figyelembe vételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez – indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	22
1.9.5. Az állomás rendelkezik – e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul – vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni	23
1.9.6. Állomásokon az utas peronok szélességének és megközelítési módjának figyelembe vételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell – e hangos utas tájékoztatót adni	23
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló	23
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....	24
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások	24
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók	24
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	25
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye	25
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkohol tesztér tárolási helye	25
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	25
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	26
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálatpszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, esetleges érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásávalHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.8. Vonali tolatásvezető(k) részletes munkabeosztásaHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.10. Vonali kocsi rendező(k) részletes munkabeosztásaHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásávalHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.15. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módjaHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzéseHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17. VáltógondozásHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállításáraHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutankéntHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút ellenőrzése.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21.1. A vágánybejárások szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22. Teendők a szabad vágányút biztosításáraHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vízdaruk lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzéseHiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.24. A váltók állításaHiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.26. Állandóan zárva tartandó váltókHiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsokHiba! A könyvjelző nem létezik.**
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
 2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknálHiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékekkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Jelentés a vágányút beállításárólHiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi ..Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. A tolatás engedélyezéseHiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá saját célú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Tolatásvezető kijelölése.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
 2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon, ahol javítási, tisztítási stb. munkát végeznek** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése**..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása**..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Féksaru alkalmazása**..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.1. A rögzítő saruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításaért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Járműkapcsolások**..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség**..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. Engedélykérés-adás**..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról)** **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken** Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 4.1. A vasúti járműmérlegre állításra, a hozzáférés biztosítására, a felügyeletet ellátó forgalmi személyzetre, a mérlegház kulcsainak kezelésére, a mérlegelés adatainak rögzítésére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 4.1.1. A járműmérleg helye: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.2. A járműmérleg típusa: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.3. A járműmérleg felügyelete: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.4. A mérlegház kulcs kiadása, visszavétele: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 4.1.5. Mérlegelést végző személyek:..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.6. Mérlegházba történő belépés: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.7. Tolatás mikénti végrehajtása: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.8. Mérlegelés dokumentálása: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.9. Mérlegelés rögzítése a PASS2 rendszerben: **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.1.10. Téli időjárás alkalmával követendő eljárás:..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben ..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.2.2. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal .. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása ..**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás... Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.6. A szolgálati hely elhagyása (váltókezelő) bármely okból.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.7. Teendők állomási sorompó használhatatlansága esetén.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.8. Baja-külső közforgalmú rakodóhely kiszolgálása:.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.

6.9. Baja-Dunapart kiszolgálása:Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgáltatási helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt szolgáltatási helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Állomás fekvése:

Baja állomás a Bátaszék – Kiskunhalas (154. számú) egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított fővonalon a 772+96 - 756 +78 sz. szelvények között fekszik, mint közép, valamint vonatindító állomás.

Szomszéd állomások: Pörböly állomás a 860+01 sz. szelvénytől és Mátéházapuszta állomás a 672+53sz. szelvénytől.

Nyíltvonali szolgáltatási helyek felsorolása:

Pörböly - Baja állomások között a 795 sz. szelvényben Baja-Dunafürdő megállóhely.

Pörböly - Baja állomások között a 782+82 sz. szelvényben lévő A/1 sz. kitérővel ágazik ki Baja-Dunapart szolgáltatási hely.

Lejtési viszonyok:

Szomszéd állomásig a lejtési viszonyok:

Baja – Pörböly állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
788+80	789+50	7,6	-
792+00	793+00	-	5,4
795+00	798+00	-	5,6
798+00	802+00	-	5,6

Baja- Mátéházapuszta állomások között:

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
752+25	740+80	6,6	-
718+50	714+75	6,2	-
707+50	704+50	5,4	-
704+50	700+50	5,9	-
700+50	696+00	6,6	-
696+00	682+00	6,9	-
682+00	673+25	6,3	-

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Az állomás SH rendszerű vágányutas biztosító berendezéssel felszerelt.

Kezelési Szabályzat száma: TEB TK.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

- Rail - Cargo Hungaria Zrt.
- 12.Távközlőszakasz és 52. Biztosítóberendezési Szakasz
- MÁV-START Zrt.
- Pályafenntartás vágánya a 32 számú váltóval ágazik ki.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Az állomás szolgálati helyiségei:

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben helyezkedik el:

- Állomásfőnöki iroda
- Forgalmi iroda
- Elegyrendezői helyiség

A felvételi épület és az I. számú váltókezelői őrhely között lévő épületben van elhelyezve:

- Forgalmi Koordinátori iroda

Az állomás területén még a forgalom által használt helyiségek a következők:

- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

A felvételi épületben helyezkedik el:

- Személypénztár
- Rail - Cargo Hungaria Zrt. helyiségei

A felvételi épület emeletén van elhelyezve:

- MÁV-START Zrt. helyiségei
- Hidász szakaszmérnöki iroda
- Takarító vállalkozások irodái

A felvételi épület és az I. számú váltókezelői őrhely között lévő épületben van elhelyezve:

- MÁV-START Zrt. szociális helyiségei

Egyéb jellegű:

A felvételi épületben helyezkedik el:

- Polgárvédelmi létesítmény
- Volt étkeзде

A felvételi épület emeletén van elhelyezve:

- Kazánház

A felvételi épület és az I. számú váltókezelői őrhely között lévő épületben van elhelyezve:

- Közfoglalkoztatottak helyisége
- Anyagraktár

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Pörboly – Baja állomások között állomástávolságú közlekedés,

Baja – Mátéházapuszta állomások között állomástávolságú közlekedés van.

Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Vonatbefolyásolási rendszer Baja állomáson és a szomszéd állomások között nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Állomási vágányok:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé(m)	Használható hossza végpont felé(m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány (tároló vágány)	595				nincs	24	9	55-16709-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	673				nincs	12	9	55-16709-01-2	K	nyílt	
III.	átmenő fővágány	641				nincs	14	11	55-16709-01-3	K	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító fővágány	641				nincs	16	13	55-16709-01-4	A	nyílt	
V	vonatfogadó/indító fővágány	399				nincs	28	17	55-16709-01-5	K	nyílt	
VI.	mellékvágány (tároló vágány)	365				nincs	30	19	55-16709-01-6	D	nyílt	
VII.	mellékvágány (rakodóvágány)	224		0,0		nincs	26	ütöző-bak	55-16709-01-7	K	nyílt	homlok-rakodó
VIII.	mellékvágány (mérlegvágány)	110		0,0		nincs	6	26	55-16709-01-8	K	nyílt	híd mérleg
IX.	mellékvágány (kerülővágány)	55		0,0		nincs	4	20	55-16709-01-9	K	nyílt	

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé(m)	Használható hossza végpont felé(m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
X.	mellékvágány (rakodóvágány)	321		0,0		nincs	18	földkúp	55-16709-01-10	K	nyílt	
XI.	mellékvágány (rakodóvágány)	321		0,0		nincs	22	földkúp	55-16709-01-11	K	nyílt	
XII.	mellékvágány (rakodóvágány)	321		0,0		nincs	22	földkúp	55-16709-01-12	K	nyílt	
XIII.	mellékvágány (fűtőházi vágány)	25		0,0		nincs	15	mozdony-szín kapu	55-16709-01-13	K	nyílt	forgalomból kizárva
XIV.	mellékvágány (fűtőházi vágány)	78		0,0		nincs	201	földkúp	55-16709-01-14	K	nyílt	
XV.	mellékvágány (fűtőházi vágány)	108		0,0		nincs	201	földkúp	55-16709-01-15	K	nyílt	
	mellékvágány (kihúzóvágány)	205				nincs	földkúp	2	55-16709-01-16	K	nyílt	

Az állomási vágányok lejtviszonyai:

Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰-nél kisebb esésben fekszik.

Vágány száma, jelölése	lejtviszony
I.	769+50-767+00-ig 0,4 ‰ esés, 767+00-764+50-ig 0,5 ‰ emelkedés, 764+50-762+00-ig 0,6 ‰ esés, 762+00-760+00-ig 0,5 ‰ esés van.
II.	
III.	
IV.	
V.	
VI.	
mellékvágány (kihúzóvágány)	A földkúptól a 2 sz. váltóig 4 ‰ esés
Baja- Külső vontató vágányon	I/1 sz. váltó és a 3 sz. váltó között 5 ‰ esés van.

Valamennyi fővágány vonat fogadásra/indításra ki van jelölve.

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát vágányút elrendeléskor, külön sorban írandó közleményeknél betűvel, szolgálat átadásnál római számmal kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány- szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	130m	763+60 – 764+90	sk20	1,6	szilárd
II.-III.	170 m	763+00 – 764+70	sk20	1,6	szilárd
III.-IV.	170 m	763+00 – 764+70	sk0	2,6	murva

A peronok megközelíthetők a peronvég feljáró és átjárón keresztül.

1.6. Vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

- Az I. sz. tároló vágányon a végpont felől a biztonsági határjelzőn belül van a KS1 sz. kisiklasztó saru.
- A 32. sz. váltó után a biztonsági határjelzőn belül van a KS2 sz. kisiklasztó saru.
- A VIII. vágányban 120 tonnás vágányhídmérleg van.
- Vízdaru:
 - Kezdőpont felőli oldalon a II-III. sz. vágányok között.
 - Végpont felőli oldalon a III-IV sz. vágányok között.
- Gyalogos felüljáró.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jel- ző jele	Szel- vény- száma	Megnevezése	Helye	Menetirány oldala	Karok, fények száma	Megjegyzés, Kiegészítő jelzések
A	772+96	biztosított alak bejárat jelző	kezdőpont felől	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
AEj	782+74	biztosított alak bejárat jelző előjelzője	kezdőpont felől	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
B	756+78	biztosított alak bejárat jelző	végpont felől	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
BEj	746+71	biztosított alak bejárat jelző előjelzője	végpont felől	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
K2	769+09	biztosított alak kijárat jelző	kezdőpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
K3	768+72	biztosított alak kijárat jelző	kezdőpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
K4	768+58	biztosított alak kijárat jelző	kezdőpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
K5	768+72	biztosított alak kijárat jelző	kezdőpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
V2	762+35	biztosított alak kijárat jelző	végpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
V3	762+35	biztosított alak kijárat jelző	végpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
V4	762+61	biztosított alak kijárat jelző	végpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
V5	763+39	biztosított alak kijárat jelző	végpont felé	menetirány szerinti jobb oldalon	1	
Tj	6+80	tolatásjelző	Baja-külső vontatóvá- gány Baja- külső felől	menetirány szerinti jobb oldalon		

Nyíltvonali helyhez kötött jelzők: (Pörböly-Baja)

Jele	Szelvény-száma	Megnevezése	Menetirány oldala	Karok, fények száma	Megjegyzés
A	784+47	Biztosított fény bejárat jelző	menetirány szerinti jobb oldalon	2	Hívójelzés van, feloldása nincs
AEj	795+44	Biztosított fény bejárat jelző előjelző	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
B	781+70	Biztosított fény bejárat jelző	menetirány szerinti jobb oldalon	3	Hívójelzés van, feloldása nincs
BEj	771+68	Biztosított fény bejárat jelző előjelző	menetirány szerinti jobb oldalon	2	
C	20+91	Biztosított fény bejárat jelző	menetirány szerinti bal oldalon	3	Hívójelzés van, feloldása nincs
CEj	24+98	Biztosított fény bejárat jelző előjelző	menetirány szerinti bal oldalon	2	

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Vágányzáró-jelző	772+88	kihúzóvágány végén földkúp
kihúzóvágányon a földkúp távolságára figyelmeztető jel	772+38	kihúzóvágány végén földkúptól 50 m
kihúzóvágányon a földkúp távolságára figyelmeztető jel	771+88	kihúzóvágány végén földkúptól 100 m
kihúzóvágányon a földkúp távolságára figyelmeztető jel	771+38	kihúzóvágány végén földkúptól 150 m
úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	769+00	VIII. sz. vágány melletti mérlegház épületének kezdőpont felőli végén
úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	768+95	VIII. sz. vágány melletti mérlegház épületének végpont felőli végén
úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	765+60	I. sz. vágány melletti oldalrakodó állomás kezdőpont felőli végén
úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	764+20	I. sz. vágány melletti oldalrakodó állomás végpont felőli végén
Tolatási határjelző	772+46	Állomás felé
Tolatási határjelző	756+28	Állomás felé
Megállj-jelző	762+00	Forgalomból kizárva a XIII. sz. vágány

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására.
- 4 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható
- 4 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője
- 2 db vállmagasságú állvány
- 1 db jelzőzászló

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db jelzőzászló.

1.6.2. A váltók számozása, állítása és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez, forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Váltó száma	Biztosítás és állítási módja	Lezárható	Váltójelző típusa
1	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos, fényvisszaverős kialakítású
2	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemez, fényvisszaverős kialakítású
3	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos, fényvisszaverős kialakítású
4	nem biztosított, helyszíni állítású	nem	ábralemez, fényvisszaverős kialakítású
5	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	forgólapos, fényvisszaverős kialakítású
6	nem biztosított, helyszíni állítású	nem	ábralemez, fényvisszaverős kialakítású
7	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemez, fényvisszaverős kialakítású
8	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemez, fényvisszaverős kialakítású
9	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemez, fényvisszaverős kialakítású

10	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
11	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
12	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
13	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
14	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
15	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
16	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
17	biztosított, helyszíni állítású	Egyenes irányban váltózárral és biztonsági betéttel felszerelt	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
18	nem biztosított, helyszíni állítású	nem	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
19	biztosított, helyszíni állítású	Egyenes irányban váltózárral és biztonsági betéttel felszerelt	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
20	biztosított, vonóvezetékes állítású	Mindkét irányban biztonsági betéttel	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
22	nem biztosított, helyszíni állítású	nem	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
22/1	nem biztosított, helyszíni állítású, kiszögelt	Egyenes irányban váltózárral felszerelt	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
24	nem biztosított, helyszíni állítású	nem	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
26	nem biztosított, helyszíni állítású	nem	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
28	biztosított, helyszíni állítású	Egyenes irányban központi retesszel és biztonsági betéttel	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
30	nem biztosított, helyszíni állítású, kiszögelt	Kitérő irányban váltózárral felszerelt	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
32	nem biztosított, helyszíni állítású, kiszögelt	Egyenes irányban váltózárral felszerelt	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású
201	nem biztosított, helyszíni állítású	nem	ábralemezes, fényvisszaverős kialakítású

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
KS1	762+20	9 sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa az I. sz. váltókezelői őrhely biztosító berendezésében van elektromos úton elzárva. A II. számú fővágányt védi.
KS2	769+38	32. sz. váltó	A pályafenntartás vágányát védi. Kulcsa a II. sz. váltókezelői őrhelyen

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytyszám	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
VII.	765+60	ütközőbak	-
X.	765+00	földkúp	-
XI.	765+10	földkúp	-
XII.	765+45	földkúp	-
XIII.	761+94	mozdonyszín kapu	-
XIV.	762+00	földkúp	-
XV.	761+60	földkúp	-
kihúzó vágány	772+88	földkúp	-

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

- I. sz. vágány mellett a raktár oldalrakodója.
- VIII. sz. vágány mellett a mérlegház.

1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása

Vízdaru :

- Kezdőpont felőli oldalon a II.-III. sz. vágányok között.
- Végpont felőli oldalon a III.-IV. sz. vágányok között.

Sötétben a terület megvilágított. A vízdaruk használaton kívül vannak, lakattal le vannak zárva. A lakatok kulcsa a kezdőpont felőli oldalon lévő II. váltókezelői őrhelyen, a végpont felőli oldalon a forgalmi irodában van elhelyezve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Értekezési lehetőségek:

Forgalmi iroda:

- 1 db forgalmi vonalirányító távbeszélő
- 2 db üzemi CB rendszerű távbeszélő hívószám:

06+91-13, 06+91-30

- 1 db DPS típusú távbeszélő hívószám: 27
- 1 db telepített tolató rádió
- 2 db tolató rádió
- 1 db mobil telefon hívószáma: 06-30/467-7943

A rendelkező asztalba van beépítve az állomásközi távbeszélő és a helyi forgalmú távbeszélő.

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db helyi forgalmú távbeszélő
- 1 db állomásközi távbeszélő
- 1db tolató rádió

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db helyi forgalmú távbeszélő
- 1 db állomásközi távbeszélő
- 1 db tolató rádió

Állomásfőnöki iroda:

- 1 db CB rendszerű távbeszélő hívószáma: 06+91-10

Mérlegház:

- 1 db CB rendszerű távbeszélő hívószáma: 06+91-25

Tolatásvezetői helyiség:

- 1 db CB rendszerű távbeszélő hívószáma: 06+91-23

Rádiós körzetek:

Rádiós körzet: a forgalmi irodában telepített tolató rádió van, mely összeköttetést biztosít az I. és II. számú váltókezelői őrhely váltókezelőjével és a vonali tolatásvezetővel.

A fix rádiókkal kiépített rádiós körzeteknél a lefedettség az állomás területén biztosított.

Csatorna azonosító	Rendeltetése	Fizikai körzethatár
TA06	helyi tolatói körzet	

Távbeszélő hívójelek:

Állomásközi távbeszélő:

Baja-Pörböly között (hangrögzítővel felszerelt):

- Baja forgalmi iroda: —●●●
- Baja II. váltókezelői őrhely: ●●
- Baja-Dunapart: —●●
- Pörböly I. váltókezelői őrhely: ●●●
- Pörböly forgalmi iroda: —●—

Baja - Mátéháza puszta között:

- Baja forgalmi iroda: —●●●
- Baja I. váltókezelői őrhely: ●●●
- Mátéháza puszta II. váltókezelői őrhely: ●●
- Mátéháza puszta forgalmi iroda: — — ●●

Hangrögzítő berendezés: Baja állomáson hangrögzítő berendezés nincs. Hangrögzítővel csak a technológiai célú mobiltelefonok rendelkeznek. Pörboly állomás hangrögzítő berendezéssel van felszerelve. A hangrögzítő berendezés használhatatlanságát Pörboly állomás forgalmi szolgálattevője közli Baja állomás forgalmi szolgálattevőjének. A technológiai célú mobiltelefonba hangrögzítő van beépítve, mely hívás közben kb. 15 másodpercenként ismétlődő "pittyegő" hanggal jelzi a működését.

Vasútüzemi távbeszélő hívószámok:

• Állomásfőnök:	06+91-10
• Forgalmi koordinátor:	06+91-16
• Forgalmi vonalirányító:	06+12-21
• Fő üzemirányító:	06+13-33
• Pörboly:	05+72-11
• Mátéházapuszta:	06+91-29
• Bácsbokod-Bácsborsód:	06+91-45
• Call - Center:	01+48-78
• Vonali tolatásvezető:	06+91-23
• Területi Funkcionális Felügyelet	06-13-55, 06-17-39

Hangrögzítős technológiai célú mobil telefon:

• Baja rendelkező forgalmi szolgálattevő	+36-304677943
• Fő üzemirányító:	+36-30/565-6349
• Mátéházapuszta:	+36-30/966-3307
• Területi Funkcionális Felügyelet:	+36 30/9411 840.
• Bácsbokod-Bácsborsód	+36-30/283-3869

Elektronikus elérhetőségek:

- Állomásfőnök: horvath.attila6@mav.hu
- Forgalmi koordinátor: miko.miklos@mav.hu
- Forgalmi szolgálattevő: baja.rfszt@mav.hu
- Területi főüzemirányító: uksg.tfoir@mav.hu
- Mátéházapuszta forgalmi szolgálattevő: matehazapuszta.rfszt@mav.hu
- Pörboly forgalmi szolgálattevő: porboly.rfszt@mav.hu

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Állomás térvilágítási körzetei:

- I.sz. váltókezelői őrhely előtti váltókörzet és a felvételi épület előtti vágányrész alkonyatkapcsolós.
- II sz. váltókezelői őrhely előtti váltókörzet a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli.
- II.-III. vágány között a homlokrakodó vonalától a vízdaruig – alkonyatkapcsolós. A vízdarutól a váltókörzetig lévő részt a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli.
- A rakodóterületet a II. sz. őrhely váltókezelője kezeli.
- Gyalogos felüljáró – alkonyatkapcsolós.
- Az állomási névtábla, a várótermek és a fedett utasperon világítását a rendelkező forgalmi szolgálattevő kezeli.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Az állomáson számítógéppel támogatott verbális (hallható) utas tájékoztató rendszer van kiépítve.
Erre a rendszerre van rátelepítve a Digiton típusú utastájékoztató digitális hangrendszer. Kezelésével megvalósul az utastájékoztatás.
- A hangos utas tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.
A Digiton utas tájékoztató rendszert a forgalmi szolgálattevő köteles kezelni. A kezelésre vonatkozó részletes szabályokat a rendszerhez kiadott Kezelési Útmutató tartalmazza.
- A vonat késésekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékoztodik, illetve a forgalmi vonalirányító értesíti. A forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről az utasokat, valamint a személypénztárost.
A fedélzeti utas tájékoztatás érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatonál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, illetve ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, okát illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezés megtételéről köteles gondoskodni.

1.9.3. Utas tájékoztató körzetek, ezen kívül mely utas tájékoztató körzetek tájékoztatása történik az állomásról

Az állomás területe egy utas tájékoztatási körzet. Az utastájékoztató hangerősítő berendezésre kapcsolódnak az előcsarnok, a várótermek helyiségei, valamint az utas peron hangszórói.

1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési idő normatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési idő normatívájának figyelembe vételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez – indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Az állomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni:

- először a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel,
- másodszor az indulási idő előtt 3 perccel korábban.

Az érkezés után tovább induló (*átmenő*) vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni:

- először a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel,
- másodszor az indulási idő előtt 3 perccel korábban.

Az idegen nyelvű utastájékoztatót – megrendelés alapján – lehetőség szerint közvetlenül a magyar nyelvű tájékoztatást követően kell adni. Az idegen nyelvű tájékoztatás során figyelembe kell venni a szöveg bemondásának időszükségletét is annak érdekében, hogy mind a magyar és mind az idegen nyelvű tájékoztatás az előírt időben elvégezhető legyen.

A nem helyből induló, menetrend szerint 15 perc tartózkodási időt elérő vagy meghaladó vonatok esetében az állomásra érkező vonatokra vonatkozó előírásokat kell tartalmaznia.

A csatlakozási lehetőségeket az érkező vonat megállása után a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében kell ismertetni.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (*átmenő*) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

A vonat tényleges érkezése, illetve indulása előtt:

- célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,
- a megállás után továbbinduló (*átmenő*) vonat esetén a tényleges érkezési 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről,
- a helyből induló vonat esetén a tényleges indulási idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat indulásáról.

A várható késést és a késés mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

Amennyiben a személyszállító vonat a menetrendtől eltérően előreláthatólag 5 percet meghaladóan túltartózkodik, a forgalmi szolgálattevő köteles a vezető jegyvizsgálót tájékoztatni. A tájékoztatást személyesen élőszóval a vonatnál kell megtenni. Amennyiben további információk átadása szükséges az érintett vonatszemélyzet részére, akkor arról a Vállalkozó vasúti társaság gondoskodik.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havaria csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik – e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul – vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

A később érkező vonatról utastájékoztatót csak akkor szabad adni, ha a korábban érkező vonat már az állomáson megállt.

1.9.6. Állomásokon az utas peronok szélességének és megközelítési módjának figyelembe vételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell – e hangos utas tájékoztatást adni

Amennyiben áthaladó vonat közlekedik a forgalmi szolgálattevő legalább 3 perccel korábban köteles utastájékoztatót adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A menetrendi időszak alatt a szükségessé váló Szöveggönyv módosításokat a MÁV-START Zrt. végzi el. Az így elkészített szöveggönyvet, illetve az évközi módosításokat, valamint a vágányzári szöveggönyvet a Forgalmi Csomóponti Főnökség Üzemmérnöke adja ki az állomásnak.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Amennyiben a teljes verbális utas tájékoztató hangrendszer használhatatlanná válik, akkor haladéktalanul értesíteni kell a távközlési diszpécser és a rendszert üzemeltető rendszergazdát akik intézkednek a hiba mielőbbi kijavítására. A tett intézkedést a Hibaelőjegyzési könyv Intézkedés rovatában időadattal elő kell jegyezni.

Digiton meghibásodása esetén lehetőség van az éloszavas bemondásra. Amennyiben ez sem működik, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles értesíteni a személypénztárost és a vonatszemélyzetet. A forgalmi szolgálattevő, a személypénztáros és a vonatkísérő személyzet közvetlen módon elvégzik az utasok tájékoztatását.

Az utas tájékoztató berendezés megjavításának tényét a javítást végzőkkel elő kell jegyeztetni a Hibaelőjegyzési könyvben. A helyreállításról a személypénztárost értesíteni kell.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

Rendkívüli események esetén, az utastájékoztató érdekében helyből induló, illetve az átmenő vonatonál a vonat érkezése után, a forgalmi szolgálattevő a személypénztáros és a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, illetve a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést éloszóval köteles közölni.

A rendkívüli eseményekkel kapcsolatban alkalmazandó közlemények mintaszövegeit az Utastájékoztató szövegek könyv melléklete tartalmazza.

Amennyiben az érvényes szövegek könyvek nem tartalmazzák az adott az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztató céljára alkalmas szöveg mintát, akkor a Vállalkozó vasúti társaság kijelölt munkavállalója az utastájékoztatót elektronikus formában rendeli meg.

A vonatok késéséről, vonatelmaradásokról az utazóközönséget abban az esetben is megbízható információ tartalommal kell tájékoztatni, amennyiben a Vállalkozó vasúti társaság részéről az utastájékoztató szöveg még nem került megrendelésre, vagy még nem érkezett meg.

Az utastájékoztató szöveg megérkezéséig a forgalmi vonalirányító haladéktalanul köteles rendelkezni az érintett állomások forgalmi szolgálattevői felé az utastájékoztató végrehajtására. A forgalmi szolgálattevők az utastájékoztatót a rendelkezés kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (*informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.*) alapján kötelesek véggezni.

A rendelkezés, valamint a szövegszerű utastájékoztató kiadását követően az állomási utastájékoztató tevékenységet ellátó forgalmi személyzet a kiadott rendelkezések és a vonatkozó szabályozások szerint kötelesek az utasokat tájékoztatni.

Vonatpótló autóbusszal történő közlekedés esetén a hangos utastájékoztató eszközökön a vonatokat a teljes útvonalra kell meghirdetni, majd ezzel egyidejűleg külön fel kell hívni a figyelmet, hogy a vonat útvonalán mely állomások között közlekedik vonatpótló autóbusz. Az utasokat a vágányzárra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően minden esetben tájékoztatni kell a vonatpótló autóbusz közlekedési rendjéről és szolgáltatásairól is.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Az állomáson az alábbi vizuális hirdetéseknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Vágányzári információk

- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések (ünnepi forgalmi hirdetések, egyéb időnyelgő közlések)
- Váróterem nyitvatartási rendje
- Állomási rend

A Pályavasút által kifüggesztendő hirdetések kihelyezéséért, valamint a Pályavasút által készített érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezéséért és javításáért, a lejárt rendeletek eltávolításáért, a vizuális hirdetések megrongálása, eltulajdonítása esetén azok pótlása a területileg illetékes Forgalmi Csomóponti Főnökség kijelölt munkavállalóinak a feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Baja állomáson az érkező-induló vonatok jegyzékét, vágányzári információk meglétét, váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetményeket a Forgalmi Csomóponti Főnökség kijelölt munkavállalóinak a feladata ellenőrizni.

Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetés és minden egyéb hirdetés meglétének ellenőrzése a vállalkozó vasúti társaság feladata.

Észlelt hiányosságok esetén az észlelő munkavállaló köteles jelezni a szolgálati hely vezetőjének, aki gondoskodik a hiányosság megszüntetéséről.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Az F1 Utasítás, F2 Utasítás, F2 Utasítás Függelékei, ÁVU és mellékletei, Vasútvállalati megállapodások, parancskönyv, a forgalmi irodában van elhelyezve. Egyéb utasítások, rendeletek a forgalmi irodai számítógépen elhelyezett parancsikonok segítségével elektronikus formában érhetők el (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/forgalom/Forgalmi> irodai gyűjtemények dokumentumai).

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkohol tesztér tárolási helye

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló az állomás létszámában nincs.

Tárolási helyek: A sebkötöző csomag és a véralkohol vizsgáló doboz és alkoholszonda tárolási helye a forgalmi iroda.

Elérhetőségek:

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Baja Deszkás u. 8.	06-79/325-833
Orvosi ügyelet	Baja Pokorny J. u. 6.	06-79/325-000
Kórház	Baja Rókus út. 10.	06-79/422-233.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti

tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Hivatalok elérhetősége:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Egységes Európai Segélyhívó-szám	Budapest, Csokonai utca 3.	112
Rendőrkapitányság	Baja Köztársaság tér 3.	107
Országos Mentőszolgálat Mentő-állomása	Baja Pokorny J. u. 6.	06-79/326-230
Tűzoltóság	Baja Tóth K. u. 25.	06-79/424-944
Katasztrófavédelmi kirendeltség	Baja Bajcsy-Zs. E. u. 10	06-79/521-245
Polgárőrség	Baja Árpád u. 8.	06-70/334-6838
Polgármesteri Hivatal	Baja Szentháromság tér 1.	06-79/527-100
Gemenc Vadásztársaság	Baja Szent I. tér 2.	06-79/324-144
BAJAI Vadásztársaság	Baja II. ker. Tanya 68	06-30/955-4750

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Baja állomás szociális épülete előtti téren a kijelölt helyen.

Váltókezelői őrhelyeknél a kijelölt helyen.