

1. Általános előírások

A Végrehajtási Utasítás hatálya kiterjed Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló - Zirc állomások között a nyílt pályán és Bakonyszentlászló állomáson munkát végző MÁV ZRT. valamint más külső vállalkozó munkavállalóira és MÁV ZRT. más szakágainak munkavállalóira.

1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás fekvése:

Bakonyszentlászló állomás a 11. sz. vonalon Győrszabadhegy - Veszprém között 354+37-343+12 sz. szelvények között fekszik, egyvágányú, mellékvonalon, nem villamosított, vonatindító központi állomás.

Bakonyszentlászló állomás Veszprémvarsány állomásfőnökséghez csatolt állomás.

Szomszédos állomások:

- Veszprémvarsány (kezdőpont felől)
- Zirc (végpont felől)

Nyíltvonalon szolgálati helyek:

Bakonygyirót megállóhely	322+80-323+85 sz. szelvényben.
Bakonyszentlászló erdőgazdaság scvpk	390+29-394+17 sz. szelvényben.
Vinye megállóhely	395+55-396+76 sz. szelvényben.
Porva-Csesznek állomás	437+20-445+85 sz. szelvényben.

Állomásból ágazik ki:

Bauxitrakodó scvp vasúti vágány	1/1 sz. váltóból ágazik ki. (üzemen kívül)
Téglagyári scvp	(üzemen kívül)

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

11. sz. vonalon Veszprémvarsány-Bakonyszentlászló állomások között:

Szelvénytérkép(-tól)	Szelvénytérkép(-ig)	Emelkedés(‰)	Esés(‰)
289	297	10	
298	302	10	
316	321	8	
323	337	10	

338	346	10	
-----	-----	----	--

11. sz. vonalon Bakonyszentlászló - Zirc állomások között:

Szelvényszám(-tól)	Szelvényszám(-ig)	Emelkedés(‰)	Esés(‰)
350	352	10	
352	366	20	
368	375	20	
376	384		10
386	396	20	
397	421	20	
423	428	12	
430	434	10	
434	441	8	
451	454	9	
456	467	14	
468	473	14	
479	485	10	
486	493	10	
501	511	6	
511	512	8,9	

A legnagyobb emelkedés 5‰ felet:

- Legnagyobb emelkedés Veszprémvarsány–Bakonyszentlászló között: 10‰
- Legnagyobb emelkedés Bakonyszentlászló–Zirc között: 20‰

Biztosítóberendezés:

Bakonyszentlászló állomás fényjelzős, kulcsrögzítő biztosítóberendezéssel rendelkezik, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés, jelfeladás nincs. A berendezések kezelésére, működésére vonatkozó előírásokat a kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő szakágak:

- MÁV START ZRT. személypénztára.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben: - forgalmi iroda,

- pihenő helység (forgalmi irodából nyílik)

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben: - személypénztár (forgalmi irodából nyílik)

Egyéb épületben: -I. sz. váltókezelői őrhely.

-II. sz. váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje:

Veszprémvarsány-Bakonyszentlászló és Bakonyszentlászló - Zirc állomások között állomástávolságú közlekedési rend van, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs, jelfeladás nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Az állomási fővágányok számozása, rendeltetése, használható hossza:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Lejtviszony végpont felé ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló végpont felől	Határoló végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolás	Hozzáférés	Megjegyzés
II.	fogadó – indító fővágány	375m		346+00-346+90 9,2‰, 346+90-350+50 2,1‰, 350+50-351+95 8,6‰,		nincs	2	7	55-02972-01-2	B	nyílt	nincs

V.	IV.	III.
fogadó – indító fővágány	fogadó – indító fővágány	fogadó – indító átmenő fővágány
305m	376m	412m
346+00-346+90 9,2‰, 346+90-350+50 2,1‰, 350+50-351+95 8,6‰,	346+00-346+90 9,2‰, 346+90-350+50 2,1‰, 350+50-351+95 8,6‰,	346+00-346+90 9,2‰, 346+90-350+50 2,1‰, 350+50-351+95 8,6‰,
nincs	nincs	nincs
10	8	2
9	1	3
55-02972-01-5	55-02972-01-4	55-02972-01-3
C	K	B
nyílt	nyílt	nyílt
nincs	nincs	nincs

Az állomási mellékvágányok számozása, rendeltetése, használható hossza:

I.	Vágány neve
mellékvágány	Rendeltetése
372 m	Használható hossza kezdőpont felé (m)
	Használható hossza végpont felé (m)
346+00-346+90 9,2‰, 346+90-350+50 2,1‰, 350+50-351+95 8,6‰,	Lejtviszony kezdőpont felé ‰
	Lejtviszony végpont felé ‰
nincs	Vonatbefolyásolás típusa
6	Határoló kitérő végpont felől
7	Határoló kitérő végpont felől
55-02972-01-1	TAF-TSI azonosító
K	Vágány besorolás
nyílt	Hozzáférés
10 km/h	Megjegyzés

VI	mellékvágány	305m		346+00-346+90 9,2‰, 346+90-350+50 2,1‰, 350+50-351+95 8,6‰,		nincs	10	9	55-02972-01-6	E	nyílt	10 km/h
VII.	Bauxit csonka	50 m		350+50-351+95 8,6‰,	.	nincs		1	55-02972-01- csonka	K	Használaton kívül	földkúp
VIII.	Téglagyári csonka	99m				nincs	2		55-02972-02-Tégla ipv	0	Használaton kívül	földkúp

- Az 1 sz. váltóval ágazik ki a végpont felé a régi Bauxitrakodó sajátcélú vasúti pályahálózat. (használaton kívül)
- A 2. sz. váltóval ágazik ki a régi Téglagyár sajátcélú vasúti pályahálózat.(használaton kívül)

Jelfeladásra kiépített vágányok:

- Bakonyszentlászló állomáson nincs jelfeladásra kiépített vágány.

Fejrovas előjegyzési napló vezetése:

- A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számának az előjegyzése betűvel történik.
- A Fejrovas előjegyzési naplóban engedélykérekor közölt utolsó vonat száma a 14. számú rovatban vezetendő.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Utasperonok:

Vágány száma:	Peron hossza:	Peron szélessége:	Peron magassága:	Peron burkolata:
II. kezdőpont felé.	50 m	1,35 m	sk:15	Aszfaltborítású betonalj szegélyes
II. végpont felé.	150 m	1,35 m	sk:0	Murvaborítású betonalj szegélyes
III. kezdőpont felé.	145 m	1,6 m	sk:0	Murvaborítású betonalj szegélyes
III. végpont felé.	55 m	1,6 m	sk:15	Aszfaltborítású betonalj szegélyes

A peronok megközelítése a forgalmi iroda ajtajának vonalában szintbeli megközelíthetőséggel történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajzát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

Az I. sz. vágány mellett található:

- 50 m hosszú, 8 m széles betonozott rakterület
- egy fedett áruraktár, az oldalrakodó 20 m. hosszú, 5 m széles mely ürszelvénybe nyúló.
- I sz. vágány mellett a raktárépülettől a végpont irányában kb. 150m x 30 m burkolt rakodóterület van kialakítva.
- felvételi épület
- MÁV lakóépület
- II. váltóórhely
- A VI. sz. vágány kezdőponti oldalán található:
- lakóépület
- régi Pgf épület
- A VI. sz. vágány végponti oldalán található:
- I. váltóórhely
- I. sz. vágányba van beépítve:

- Az I sz. vágányon, a kezdőponti oldalon van a KS 2 sz. (VS 2- el, 6-os sz. váltóval függésben), lévő kisiklasztó saru.
- A végponti oldalon van a VS 3 sz.(a 7 sz. váltóval függésben), Bauxitrakodó vágányon VS 1 sz.(az 1/1 sz. válóval függésben) lévő vágányzáró sorompó.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (*főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők*) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Veszprémvarsány felől	jobb	337+25	AEj	2 db fény	fBEj Veszprémvarsány felől
Veszprémvarsány felől	jobb	343+12	A	4 db fény	fBj Veszprémvarsány felől
Veszprémvarsány felé	jobb	346 + 98	K2	3 db fény	fKj a II. vágányról Veszprémvarsány felé
Veszprémvarsány felé	jobb	347 + 31	K3	3 db fény	fKj a III. vágányról Veszprémvarsány felé
Veszprémvarsány felé	jobb	347 +43	K4	3 db fény	fKj a IV. vágányról Veszprémvarsány felé
Veszprémvarsány felé	jobb	347 + 59	K5	3 db fény	fKj a V. vágányról Veszprémvarsány felé

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely(állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
scpv felől	jobb	2+38	B	4 db fény	fBj a Bauxitrakodó felől
Zirc felől	jobb	361+37	CEj	2 db fény	fBEj (Porva-Csesznek)Zirc felől
Zirc felől	jobb	354+37	C	4 db fény	fBj (Porva-Csesznek)Zirc felől
Zirc felé	jobb	350 + 57	V2	4 db fény	fKj a II. vágányról Zirc felé
Zirc felé	jobb	350 +97	V3	4 db fény	fKj a III. vágányról Zirc felé
Zirc felé	jobb	350 + 93	V4	4 db fény	fKj a IV. vágányról Zirc felé
Zirc felé	jobb	350 + 58	V5	4 db fény	fKj a V. vágányról Zirc felé

Az A jelű, B jelű, C jelű bejárat jelzőre hívójelzés kivezérelhető.

A kijárat jelzők hívójelzéssel nincsenek felszerelve.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző:

- TH Bakonyszentlászló állomás területén a végpont felőli oldalon 353+87 sz. szelvényben van.
- TH Bakonyszentlászló állomás területén a kezdőpont felőli oldalon 343+62 sz. szelvényben van.

Figyelmeztető jelek:

- Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel.

Szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása:

- Forgalmi iroda:

- nappali vonatindító jelzőeszköz 1 db
- fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható 1db
- jelzőászló 1 db

I. őrhely:

- fehér-zöld fényű jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható 1 db
- zöld színű kézi jelzőtárcsa Szabad az elhaladás jelzés adására 1 db
- Megállj jelző 1 db
- Megállj jelző előjelzője 1 db

II. őrhely:

- fehér-zöld fényű jelzőlámpa melynek fehér fénye zöld színűre változtatható 1 db
- zöld színű kézi jelzőtárcsa Szabad az elhaladás jelzés adására 1 db
- Megállj jelző 1 db
- Megállj jelző előjelzője 1 db
- kézi jelzőlámpa sárga - vörös fényű 1 db
- Piros színű jelzőtárcsa 2 db

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

A váltók csoportosítása:

Kezdőponti oldal

Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Állandóan zárva tartott	Váltófűtő berendezés	Váltójelző	Zárszerkezet	Váltójelző kivilágítás
2/a.	helyszíni állítású	lezárható	FE	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
2/b.	helyszíni állítású	lezárható	FE	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
4.	helyszíni állítású	lezárható E/K	E	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
6.	helyszíni állítású	lezárható E/K	K	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
8.	helyszíni állítású	lezárható E/K	nem	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
10.	helyszíni állítású	lezárható E/K	nem	nincs	ábralemezes	kampózáras	kivilágítható
A 10-es váltó kitérő irányú (VI. vágányra terelő) váltózár kulcsai a berendezésben nem helyezhetők el.							

Végponti oldal:

Váltó száma	Állítási mód	Biztosítási mód	Állandóan zárva tartott	Váltófűtő berendezés	Váltójelző	Zárszerkezet	Váltójelző kivilágítás
1a.	helyszíni állítású	lezárható	nem	nincs	ábralemez	kampózár	kivilágítható
1b.	helyszíni állítású	lezárható	FE	nincs	ábralemez	kampózár	kivilágítható
3.	helyszíni állítású	lezárható E/K	nem	nincs	forgólapos	kampózár	kivilágítható
5.	helyszíni állítású	lezárható E/K	nem	nincs	ábralemez	kampózár	kivilágítható
7.	helyszíni állítású	lezárható E/K	K	nincs	ábralemez	kampózár	kivilágítható
9.	helyszíni állítású	lezárható E/K	nem	nincs	ábralemez	kampózár	kivilágítható
1/1a	helyszíni állítású	lezárható	nem	nincs	ábralemez	kampózár	kivilágítható
1/1b	helyszíni állítású	lezárható	nem	nincs	ábralemez	kampózár	kivilágítható
A 9-es váltó egyenes irányú (VI. vágányra terelő) váltózár kulcsai a berendezésben nem helyezhetők el.							

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (*vágányzáró sorompók, kisikkasztó saruk*), vágányzáró szerkezetek (*földkúp, ütközőbak*) felsorolása, helye.

Kisikkasztó saru:

- Az I sz. vágányon, a kezdőponti oldalon van a KS2 sz. VS2/6-os váltóval függésben.

Vágányzáró sorompó:

- A kezdőponti oldalon a (használaton kívüli) téglagyári rakodón van a VS4-es 2 sz. váltóval függésben.
- Az I sz. vágányon van a VS2 (347+50 sz. szelvényben) KS2-vel és a 6-os váltóval függésben.
- Az I. vágányon, a végponti oldalon a VS3 (350+10 sz. szelvényben) a 7. sz. váltóval függésben.
- A (használaton kívüli) bauxitrakodón van a VS1-es 1/1. sz. váltóval függésben.

Földkúp, ütközőbak:

- Bauxit csonka vágány végét lezáró földkúp (350+97. szelvényben).

Vágányzáró jelző:

- Bauxit csonka vágány végénvágányzáró jelző van (350+97. szelvényben).

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Állandó űrszelvényben nyúló műtárgyak az állomás területén és a saját célú pályahálózatokon:

- I. sz. vágány mellett lévő 20 m hosszú oldalrakodó, (lásd helyszínrajz) Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel ellátva.

1.6.5. Vízdaruak, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

- Bakonyszentlászló állomáson a II-III. sz. vágányok között használaton kívüli vízdaru van, melynek szabályozására nincs szükség

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi irodában asztali kezelőkészülék található, ami hangrögzítő berendezéshez van kapcsolva. A készülék felvétele után 20 másodpercenként egy bip hang jelzi a hangrögzítő folyamatos működését. Az asztali készülékről a következő szolgálati helyek és szolgálati helyiségek dolgozóival lehet értekezni:

- Veszprémvarsány állomás forgalmi szolgálattevője,
- Zirc állomás forgalmi szolgálattevője,
- Forgalmi Vonalirányító,
- Helyi kör: I., II. őrhelyek,
- CB vonalon keresztül bármely üzemi telefonszám tárcsázható

Bakonyszentlászló - Zirc állomásközi távbeszélőbe bekapcsolva a nyíltvonali iparvágány-kiágazások távbeszélője és a Vinye megállóhelyen található vasszekrény oldalán lévő segélykérő távbeszélő. A segélykérő távbeszélő szekrényét 6. sz. szekrénykulcs nyitja.

Az állomás postai távbeszélővel rendelkezik. Telefonszám: 88 - 465-006.

Szolgálati mobiltelefonnal rendelkezik. Telefonszám: +36-30-712-4838.

A II-es őrhely a Veszprémvarsány-Bakonyszentlászló állomásközi távbeszélőbe, az I-es őrhely a Bakonyszentlászló-Zirc, valamint a Veszprémvarsány- Bakonyszentlászló állomásközi távbeszélőbe van bekapcsolva. [A váltókezelő tartózkodási helye az I. sz. őrhely.](#)

A forgalmi rendelkező asztali készülék meghibásodása esetén a rendelkező asztalhoz csatlakoztatható egy LB telefonkészülék is, amely a jelfogó helyiségben található.

Egyéni hívójelek:

- forgalmi szolgálattevő: .
- I. őrhely: ...

- II. őrhely: ..
- Bakonyszentlászló állomás hívójele: -...
- Veszprémvarsány állomás hívójele: -..-
- Zirc állomás hívójele: --..
- Porva-Csesznek állomás: -..

Az állomáson CB készüléken keresztül az őrhelyek kivételével valamennyi szolgálati hellyel távbeszélő kapcsolatot lehet létesíteni. A CB készülékekről szükség esetén közvetlenül értesíthetők a mentők a 904, tűzoltóság a 905, és a rendőrség a 907 telefonszámon

Főbb üzemi telefonszámok:

területi főüzem irányító:	+3630/565-63-51	07/13-33
forgalmi vonalirányító:	+3630/398-78-95	07/13-31
forgalmi szolgálattevő:	+3630/712-48-38	07/55- 24
üzemi fax:		07/55 -54
állomásfőnök:	+3630515-25-18	07/55- 01
forg. koordinátor:	+36/30933-2377	07/55-11
/FF- FOR felügyelet:	+ 3630/485-3013	07/13-44

Térhangos körzetek:

Az állomáson utastájékoztató hangosbemondó rendszer és térhangos üzemel, Bakonyszentlászló utasváró, utasperon, Vinye mh. Tájékoztatót adó hangosbeszélő a forgalmi irodából az I. (T1) és II. (T2) körzetek felé egyirányú.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezeték nincs.

Térvilágítás:

Az állomás térvilágítása szakaszolva van. Egy-egy nagy fényerejű lámpa külön-külön kapcsolható. A mindenkori forgalomnak megfelelő kivilágításról a forgalmi szolgálattevő köteles a takarékoság figyelembevételével gondoskodni.

A térvilágítási körzetek megvilágítását szolgáló kapcsolók a forgalmi irodában és az I-s őrhelyen lévő kapcsolószekrényben találhatók.

Szolgálatmegszakítás:

Szolgálat megszakítás ideje alatt a térvilágítást, váltókörzetek világítását, szolgálati helyek világítását le kell kapcsolni.

Térvilágítási körzetek:

- Forgalmi iroda körzete (fszt. kezeli)
- I. és II. őrhely váltókörzetének megvilágítása (váltókezelő kezeli)
- I. oldal rakodóterület (fszt. kezeli)
- II. oldal terület (fszt. kezeli)
- VI. vágány melletti terület (I-s váltókezelő kezeli)

1.9. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

A szolgálati hely típusa.

Bakonyszentlászló állomás utasítás előírásai alapján egyéb állomás kategóriába sorolt.

Bakonyszentlászló állomáson számítógéppel nem támogatott, analóg, helyből kezelt utas-tájékoztató berendezés üzemel.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Bakonyszentlászló állomáson számítógéppel nem támogatott, analóg utas tájékoztató berendezés üzemel, melyet a rendelkező asztalon elhelyezett kezelőpultról kell kezelni. A váróteremben 1db hangszóró van

Kezelésével megbízott dolgozó a forgalmi szolgálattevő.

Az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet forgalmi vonalirányítótól távbeszélőn, MAVINFORM-tól zárt e-mailen, a szomszéd állomásokról, vagy a FOR és EMIG informatikai rendszerből szerez információt a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról (állomás, megállóhelyek).

Az állomás nincs utastájékoztató körzetekre osztva. Az utastájékoztatás Bakonyszentlászló állomásra és Vinye megállóhelyre vonatkozik. A forgalmi szolgálattevő a vonat várható érkezése előtt legalább 3 perccel, induló vonat esetén a vonat indulása előtt 3 perccel, az érkező/induló vágány számáról, a rendeltetési állomásról, vonattípusáról és az érkezési/indulási időről köteles tájékoztatást adni.

1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utas tájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Bakonyszentlászló állomás:

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, az utasperonok megközelítési időnormája 3 perc. Az állomáson megálló vonatok érkezéséről érkezés előtt 3 perccel, utastájékoztatást kell adni. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Késétt vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel ismételt tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Vinye megállóhelyen:

A megállóhelyen megálló vonatok érkezéséről érkezés előtt 3 perccel. 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a várható késés mértékét és annak okát közölni kell a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel ismételt tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

1.9.5. Állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utas tájékoztatást adni.

Bakonyszentlászló állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonat részére utastájékoztatást az előbb érkező vonat megállása után szabad adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utas tájékoztatást adni.

Áthaladó vonatokról utastájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A módosításokat a MÁV-START végzi és adja át kinyomtatott formában. A kiadott módosításokat az állomásfőnök, vagy eseti megbízása alapján a forgalmi koordinátor, vagy utasítás alapján a forgalmi szolgálattevő vezeti át a szöveggönyvbe.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. (Mi az eljárás, ha csak a hangos, illetve csak a vizuális, berendezés használhatatlan, illetve ha mind a kettő. Kinek mi a feladata, hogyan történik a személypénztáros, információs, személyszállítási ügyeletes értesítése a berendezés használhatatlanságáról, illetve a közlekedő vonatokról.)

Az utastájékoztató berendezés meghibásodást haladéktalanul be kell jelenteni a Távközlő diszpécsernek (07-61-00), valamint a forgalmi vonalirányítónak (07-13-31).

A vonatokról a váróteremben és forgalmi iroda előtti térről élőszóban utastájékoztatást kell adni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A rendkívüli eseményekre és várható vonatkésésekre vonatkozóan a forgalmi szolgálattevő tájékoztatási kötelezettsége kiterjed a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóira is. A forgalmi szolgálattevő a vonatkísérő személyzetet hangosbemondón keresztül értesít a rendkívüli eseményről. Az értesítést végrehajthatja a vonatszemélyzet részére élőszóban is. A forgalmi szolgálattevő a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos állomási utastájékoztatást haladéktalanul a kiadott rendelkezéseknek megfelelően köteles végrehajtani. Az elrendelt szövegszerű tájékoztatást 10 perces időközönként ismételni kell, tekintettel a közlemények időközbeni aktualizálására, illetve visszavonására is.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utas- tájékoztató hirdetések fajtái. (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információk, Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, — megállóhelyek kivételével — Fali menetrendi-hirdetések.) Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. (Kinek, mi a feladata stb.)

Bakonyszentlászló állomáson:

Az érkező-induló vonatok jegyzéke, a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetések kihelyezése, módosítása, pótlása, eltávolítása az állomásfőnök, koordinátor vagy eseti megbízás alapján a forgalmi szolgálattevő feladata. Az utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetések hiányát a forgalmi szolgálattevő köteles jelenteni a forgalmi koordinátornak, állomásfőnöknek.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Érkező-induló vonatok jegyzékét, vágányzári információkat, Váróterem nyitvatartás hirdetését, Utasjogi, illetve a személyszállítási hirdetéseket a forgalmi szolgálattevőnek szolgálat átvétel, szolgálat megszakítás alkalmával, a váróterem bezárása, kinyitásakor ellenőriznie kell. Hiányosság megállapítása esetén azonnal intézkedni kell a pótlására.

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzéseik alkalmával kötelesek meggyőződni az Érkező-induló vonatok jegyzékének, Vágányzári információk, Váróterem nyitvatartás, Utas- jogi hirdetések, illetve a személyszállítási hirdetések meglétéről, annak hiánya esetén köteles pótlásáról gondoskodni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások:

- F.1. sz. Jelzési utasítás.
- F.2. sz. Forgalmi utasítás
- F.2. sz. Forgalmi utasítás függelékek
- E.2. sz. Fékutasítás

- Műszaki Táblázatok I.
- Műszaki Táblázatok II.
- AVU
- Kezelési szabályzat
- Parancskönyv

Az előírt utasítások és segédkönyvek gyűjteménye, elektronikusan a FOR munkaállomáson elérhetők. (<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>)

A Parancskönyv a forgalmi irodában a rendelkező asztalon található.

A kifüggesztendő rendeletgyűjtemény a forgalmi irodában kifüggesztve, és az iratszekrényben található.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, ALKOHOLT ESZTER tárolási helye.

Mentőláda: a forgalmi irodában van.

- Amennyiben abból anyagot kell használni, akkor azt elő kell jegyezni a benne lévő füzetben, és az állomásfőnöknek jelentést tenni.

Hordágy: a forgalmi iroda mögötti pihenőhelyiségben található.

Véralkohol doboz: FCSF Veszprém szolgálati autójában található.

Véralkohol szonda: a forgalmi irodában található.

Véralkohol teszt: állomásfőnöki irodában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Göbölös Dóra	8200 Veszprém Damjanich u.4/c.	tel:22/505-072
Mentőállomás	9022 Győr Tartsay V u. 11.	96-312-122 06-1-517-52-29 104(MACS904)
Orvosi rendelő	Veszprémvarsány Kossuth u. 21.	06-88-589-675
Petz Aladár Megyei Kórház	9024 Győr Vasvári Pál u 2-4.	96-418-244

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények,		
megnevezés	címe	telefonszáma
Tűzoltóság Győr-Sopron Megyei és Városi Parancsnokság	9021 Győr, Munkácsi M. u. 4.	105 (MACS 905) 96-315-152
Rendőrség Győr-Sopron Megyei Főkapitányság	9024 Győr Szent Imre u. 2-4	107 (MACS 907) 96-520-000
Körzeti megbízott Pannon- halmi rendőrkapitányság ügyelete	Bakonyszentlászló Petőfi út 4.	30-692-1557
Polgármesteri Hivatal	Polgármesteri Körjegyzőség 8431 Bakonyszentlászló Vak Bottyán u. 1	88-573-110
Zirc-Veszprémvarsány között: Vén Róka Vt.	8428 Borzavár, Fő u. 11	06-30 994 0795
Veszprémvarsány- Bakonyszentlászló között: Bakony-Vad Vt.	8438 Veszprémvarsány Könyves K. u 2.	88/499-075
Katasztrófavédelem	9021 Győr Munkácsi M. u. 4	06-96-529-530
MAV ZRt. Vagyonkezelési és gazdálkodási Igazgatósága	9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.	36-1-517-1630
B+N ZRt.	3937 Komlóska Szalka köz 1.	+36 (30) 670-8752

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Bakonyszentlászló állomás területén dohányozni csak a kijelölt dohányzó helyen szabad.

A Területi Ingatlankezelési Egység Tapolca részéről az alábbi helyek lettek dohányzó hely céljából kijelölve:

- A felvételi épület kezdőpont felőli oldalán táblával jelölt helyen.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. Itt kell meghatározni az egyes technológiákhoz szükséges minimális létszámot is.