



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY
VESZPRÉMVARSÁNY ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

Bakonyszentlászló

állomás részére

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Pék Renáta
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Kis Gyula
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Fekete János
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 38537/2022/MAV

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	10
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	11
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	13
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	13
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint....	13
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	15
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	15
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	16
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.....	16
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	16
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	16
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	17
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	17
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	18
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	18
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	18
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	18
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	18
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	18

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	18
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.....	19
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	19
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	20
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	20
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. ..	20
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	20
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeknek) felsorolása.	20
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	21
1.12. Parancskönyv kezelése.	21
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	21
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	22
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	23
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	23
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	23
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	23
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	24
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	24
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	26
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	27
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	27
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	28
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	29
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	29
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	29

2.18. Váltógondozás.....	29
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.....	29
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	30
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	30
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	30
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	30
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	30
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	30
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	30
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	30
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	31
2.22. A vágányút ellenőrzése.	31
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ..	31
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	31
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	31
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások.	31
2.24. A váltók állítása.....	32
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	32
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	32
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	32
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	32
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	32
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	32
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	32
2.32. Állomási-, nyíltvonali útátjárók.	33
2.32.1. Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	33
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	33

2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	34
2.33. A tolatás engedélyezése.	34
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése.	34
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	34
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	34
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	34
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	34
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	34
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	34
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	34
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.	34
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	34
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	34
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	35
2.40. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.	35
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	35
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	35
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	35
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	35
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	35
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	35
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	36
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat... ..	36
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. ..	36
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	37
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása..	37
2.48. Engedélykérés-adás.	37

2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	37
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	37
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	37
2.51. Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	37
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	37
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	38
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	38
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	38
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	38
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	38
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	39
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	39
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	39
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	40
3. A tolatószolgálat végzésének szabályozása a gurítódombos, valamint a síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarokon és egyéb szolgálati helyeken.	41
3.5. A féksaruk jelölésére, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások.	41
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	42
4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások.	42
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	42
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	43
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	43
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	43

5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	43
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	43
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	43
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	43
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	43
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	43
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	43
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	43
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	43
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	44
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	44
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	44
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek adatszolgáltatása.	44
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	44
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	44
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	44
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	44
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	44
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	44
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	45
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	46
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	46
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	46
6.4. Telepített gázüzemű váltófűtő berendezés kezelése.....	46

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Bakonyszentlászló állomás a 11 sz. Győrszabadhegy – Veszprém mellékvonalként üzemeltetett, egyvágányú, nem villamosított vonalon a 343+12 – 354+37 szelvények között fekszik, mint vonatindító középállomás.

Szomszédos állomások:

11 sz. vonalon:

- Veszprémvarsány állomás,
- Zirc állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

11 sz. vonalon Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló között:

- Bakonygyirót megállóhely a 322+72 – 323+87 szelvényben.

11 sz. vonalon Bakonyszentlászló – Zirc között:

- Bakonyszentlászló erdőgazdaság scvpk. a 392+63 szelvényben,
- Vinye megállóhely a 395+78 – 396+76 szelvényben,
- Porva-Csesznek megálló-rakodóhely a 433+59 – 451+46 szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

11 sz. vonalon Bakonyszentlászló – Veszprémvarsány állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (%)	Esés (%)
346+90	346+00		9,2
346+00	341+80		9,1
341+80	339+50		10,5
337+50	335+00		9,6
335+00	327+50		10
327+50	323+80		11
321+50	318+00		7,8
318+00	316+00		5,5
303+00	299+20		10
299+20	297+20		5,3
297+20	289+00		10

11 sz. vonalon Bakonyszentlászló – Zirc állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
350+50	351+95	8,6	
351+95	354+20	20	
354+20	357+50	21	
357+50	361+00	19	
361+00	363+90	21	
363+90	365+90	18,4	
367+90	374+50	20	
376+50	384+90		9,7
385+90	393+00	19,5	
393+00	396+00	21	
396+00	397+70	8	
397+70	406+70	20,1	
406+70	408+70	18,7	
408+70	410+85	20,4	
410+85	413+00	20	
413+00	415+50	20,4	
415+50	421+20	19,5	
423+20	426+00	10,6	
426+00	428+10	13,5	
430+10	432+50	11,5	
432+50	437+00	7,8	
437+00	440+50	8,5	
440+50	441+50	8,1	
451+50	454+68	9	
456+55	467+17	14	
468+68	473+88	14	
479+86	485+46	10	
486+56	492+06	10	
500+00	510+00	6	
510+00	512+50	8,4	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Bakonyszentlászló állomáson fényjelzős kulcsrögzítő biztosítóberendezés üzemel. A berendezés hatáskörzetébe az állomás valamennyi váltója, valamint a téglagyár területén lévő VS4 vágányzáró sorompó és a Bauxit rakodó 1/1 sz. váltója is beletartozik.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A 11 sz. vonalon Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló és Bakonyszentlászló – Zirc állomások között állomástávolságú követési rend van, ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés nincs. A pálya vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hosszkezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
I.	rakodó-tároló vágány	372				nincs	6	7	HU-02972-01-1	K	nyílt	10 km/h
II.	vonatfogadó-indító fővágány	375				nincs	6	7	HU-02972-01-2	B	nyílt	
III.	vonatfogadó-indító, átmenő fővágány	412				nincs	4	3	HU-02972-01-3	B	nyílt	
IV.	vonatfogadó-indító fővágány	376				nincs	8	5	HU-02972-01-4	K	nyílt	
V.	vonatfogadó-indító fővágány	305				nincs	10	9	HU-02972-01-5	C	nyílt	
VI.	tároló vágány	305				nincs	10	9	HU-02972-01-6	E	nyílt	10 km/h
VII.	védő csonkavágány	50				nincs	1/1/b	földkúp	HU-02972-01-7	K	nyílt	forgalomból kizárva
VIII.	csonkavágány	99				nincs	2/a	-	HU-02972-01-8	K	nyílt	10 km/h

Valamennyi állomási vágány a 346+90 szelvényig 9,2‰ esésben, a 346+90 – 350+50 szelvények között 2,1‰ esésben, a 350+50 szelvénytől 8,6‰ esésben fekszik, kezdőpont felé.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Mely vágányok között	Hossz	Szélesség	Magasság	Burkolat
I-II.	55 m	1,6 m	sk+0 cm	Betonljszegélyes, murvaborítású
I-II.	50 m	1,6 m	sk+15 cm	Betonljszegélyes, aszfaltborítású
II-III.	55 m	1,6 m	sk+15 cm	Betonljszegélyes, aszfaltborítású
II-III.	100 m	1,6 m	sk+0 cm	Betonljszegélyes, murvaborítású

Az utasperonok megközelítése szintben történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jelölése	Fények száma	Rendeltetése
Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló	jobb	337+25	AEj	2	fBEj Veszprémvarsány felől
Bakonyszentlászló	jobb	343+12	A	4	fBj Veszprémvarsány felől, külön előjelzővel (AEj)
Bakonyszentlászló	jobb	350+57	V2	4	fKj a II. sz. vágányról Zirc felé
Bakonyszentlászló	jobb	350+97	V3	4	fKj a III. sz. vágányról Zirc felé
Bakonyszentlászló	jobb	350+93	V4	4	fKj a IV. sz. vágányról Zirc felé
Bakonyszentlászló	jobb	350+58	V5	4	fKj az V. sz. vágányról Zirc felé

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Fények száma	Rendeltetése
Zirc – Bakonyszentlászló	jobb	361+37	CEj	2	fBEj Zirc felől
Bakonyszentlászló	jobb	354+37	C	4	fBj Zirc felől, külön előjelzővel (CEj)
Bakonyszentlászló	jobb	2+38	B	4	fBj a Bauxitakodó felől
Bakonyszentlászló	jobb	346+98	K2	3	fKj a II. sz. vágányról Veszprémvar-sány felé
Bakonyszentlászló	jobb	347+31	K3	2	fKj a III. sz. vágányról Veszprémvar-sány felé
Bakonyszentlászló	jobb	347+43	K4	3	fKj a IV. sz. vágányról Veszprémvar-sány felé
Bakonyszentlászló	jobb	347+59	K5	3	fKj az V. sz. vágányról Veszprémvar-sány felé

Az „A”, „B” és „C” állomási bejárati jelzők Hívójelzés adására alkalmas külön jelzőlappal vannak felszerelve.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelzők:

- Bakonyszentlászló állomás kezdőponti oldalán a 343+62 szelvényben;
- Bakonyszentlászló állomás végponti oldalán az 353+87 szelvényben.

Figyelmeztető jelek:

- Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jelek az I. sz. vágány melletti oldalrakodón, kezdőpont felől a 349+50, végpont felől a 349+70 szelvényben.

Jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- nappali vonatindító jelzőeszköz 1 db
- fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa 1 db
- sárga színű jelzőzászló 1 db

II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa 1 db
- zöld színű kézi jelzőeszköz Szabad az elhaladás! jelzés adására 1 db
- sárga színű jelzőzászló 1 db
- Megállj jelző 1 db
- Megállj jelző előjelzője 1 db
- kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű jelzőtárca 2 db
- piros fényű jelzőlámpa (jelzőörök részére) 1 db

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

- fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa 1 db
- zöld színű kézi jelzőeszköz Szabad az elhaladás! jelzés adására 1 db
- sárga színű jelzőzászló 1 db
- Megállj jelző 1 db
- Megállj jelző előjelzője 1 db

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó										
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa	Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózár						
2/a	FE	X	X	X	X	X		FE		ÁK
2/b	FE	X	X	X	X	X		FE		
4	E	X	X	X	X	X		E		ÁK
6	K	X	X	X	X	X		K		ÁK
8	K	X	X	X	X	X				ÁK
10	E	X	X	X	X	X				ÁK
1/a	FE	X	X	X	X	X				ÁK
1/b	FE	X	X	X	X	X		FE		
1/1/a	FE	X	X	X	X	X		FE		ÁK
1/1/b	FE	X	X	X	X	X				
3	E	X	X	X	X	X				FF
5	K	X	X	X	X	X				ÁK
7	K	X	X	X	X	X		K		ÁK
9	K	X	X	X	X	X				ÁK

A 2/a, 2/b és 4 sz. váltók csak akkor tarthatók állandóan zárva, ha a II. sz. őrhelyen váltókezelő nem teljesít szolgálatot.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Kezdőpont felől:

- KS2 kisiklasztó saru és VS2 vágányzáró sorompó az I. sz. vágányban, a 347-348 sz. szelvényben, szerkezeti függésben egymással és a 6-os számú váltóval.

Végpont felől:

- VS3 vágányzáró sorompó az I. sz. vágányban, a 350-351 sz. szelvényben, szerkezeti függésben a 7-es számú váltóval;
- vágányzáró földkúp a VII. sz. csonkavágányban.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett, a 349+50 – 349+70 szelvényben űrszelvénybe nyúló oldalrakodó van.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

Bakonyszentlászló állomáson a II-III. sz. vágányok között a 347+91 szelvényben használaton kívüli vízdaru van, kiömlőcsöve leszerelve.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában a rendelkező asztalhoz CB és LB rendszerű, valamint közcélú telefon (+36/88 465 006) tartozik. Veszprémvarsány és Zirc állomásokkal LB rendszerű állomásközi távbeszélőn történik az értekezés. A Bakonyszentlászló – Zirc állomásközi távbeszélő vonalhoz a II. sz. váltókezelői őrhely nem csatlakozik. A helyi LB vonal a forgalmi irodát és a váltókezelői őrhelyeket (II., I.) köti össze. A CB telefonról bármely vasúti üzemi telefonszám hívható. A CB és LB telefonvonalak hangrögzítő berendezéssel rendelkeznek; ennek működését időközönként ismétlődő, rövid sipoló hang jelzi. Az értekezés lehetőségét egy hangrögzítéssel ellátott szolgálati mobiltelefon is szolgálja.

Pályatelefonok:

Veszprémvarsány – Bakonyszentlászló állomások között:

- a 312-313 és 326-327 sz. szelvényben lévő útátjáróknál.

Bakonyszentlászló – Zirc állomások között:

- a 377-378, a 421-422 és a 461-462 szelvényben,
- Bakonyszentlászló erdőgazdasági scvpk-nál,
- Vinye megállóhelyen,
- Porva-Csesznek megálló-rakodóhelyen,
- a 490-491 szelvényben lévő útátjárónál.

Az állomásközi távbeszélőhöz kapcsolódó szolgálati helyek és hívójeleik:

- Veszprémvarsány –..–
- Bakonyszentlászló –...
- Porva-Csesznek mrh. –..
- Zirc – –..

Fontosabb üzemi telefonszámok:

Szolgálati hely	CB	Mobiltelefon
Bakonyszentlászló, forgalmi szolgálattevő	07/55-24	+36/30 712 4838
Veszprémvarsány, forgalmi szolgálattevő	07/55-03	+36/30 565 6154
Zirc, forgalmi szolgálattevő	07/51-64	+36/30 565 6152
Porva-Csesznek, felvételi épület (büfé)	07/52-45	
Veszprém, külső forgalmi szolgálattevő	07/51-33	
Szombathely, rendszerfelügyeleti szakelőadó	07/13-44	
Veszprémvarsány, állomásfőnök	07/55-01	+36/30 515 2518
Veszprémvarsány, forgalmi koordinátor	07/55-11	+36/30 933 2377

Szükség esetén a CB készülékről közvetlenül hívhatók:

Mentők	904
Tűzoltóság	905
Rendőrség	907
Segélyhívó	112

A gépi utastájékoztató hangosbemondó berendezés a forgalmi irodában lévő PIS számítógépről, az élőszavas utastájékoztató, valamint a végponti váltókörzetben felszerelt utasítást adó hangosbemondó berendezés (T1) a KAB pultról működtethető.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Bakonyszentlászló állomáson az üzemi CB telefonhoz, a szomszédos állomások irányába az állomásközi távbeszélőkhöz, valamint a helyi körhöz is csatlakozik hangrögzítő berendezés. A hangrögzítő működését időközönként ismétlődő rövid sípoló hang jelzi.

A végponti váltókörzetben lévő kültéri hangosbemondó a forgalmi irodában lévő KAB pultról működtethető.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

	CB	Mobiltelefon
Szombathely, balatoni forgalmi vonalirányító	07/13-31	+36/30 398 7895
Szombathely, területi főüzemirányító	07/13-33	+36/30 565 6351

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Bakonyszentlászló állomáson rádiós körzet nincs, a tolatásokhoz 2 db hordozható rádió van rendszeresítve a forgalmi irodában, 1 db az I. sz. váltókezelői őrhelyen.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

Bakonyszentlászló állomáson villamos felsővezeték nincs.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A felvételi épülethez tartozó belső (váróterem, szelfogó) és külső (váróterem bejárat, forgalmi iroda bejárat, névtábla) terek kivilágítása a forgalmi irodában található kapcsolószerényről, a rajta feltüntetett feliratozásnak megfelelően történik. A felvételi épület többi helyiségének, valamint az őrhelyeknek a belső világítása az adott helyiségben elhelyezett kapcsolóval kapcsolható.

A kültéri területek (peronok, váltókörzetek, rakodóterületek) világítása 9 körzetre oszlik. A VI. sz. vágány mögötti (2 körzetre osztva), valamint a VII. sz. csonkavágány mögötti lámpasor (egy körzet) kapcsolását az I. sz. őrhely váltókezelője, a többi térvilágítási körzet kapcsolását a forgalmi szolgálattevő végzi a világítási naptár szerint, az energiatakarékosság figyelembe vételével.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Bakonyszentlászló állomáson számítógéppel támogatott, PIS (Passenger Information System) típusú hangos utastájékoztató rendszer van telepítve, melyet a forgalmi szolgálattevő helyből, a forgalmi irodából kezel. Az utastájékoztató rendszer egy kétirányú asztali bemondópulttal (KAB) van kiegészítve, mellyel az élőszavas utastájékoztató, valamint a végpont felőli váltókörzet kültéri hangosbemondójának működtetése lehetséges; a pult csak egyirányú értekezési lehetőséget biztosít, kültéri telefonok nem csatlakoznak hozzá.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszereken és a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás. A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben: gvk.mav.hu/Segítség menü/Felhasználói kézikönyv
- FOR00 Naplózó alrendszer

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Bakonyszentlászló állomás nincs hangos utastájékoztató körzetekre osztva. A hangos utastájékoztató Bakonyszentlászló állomásra és Vinye megállóhelyre vonatkozik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Bakonyszentlászló állomás az utastájékoztató szempontjából „egyéb állomás” kategóriába tartozik. Az utasperonok megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc. A számítógépes hangos utastájékoztató rendszerrel az utastájékoztatót (a hatályos EVIG Utasítás alapján) a következők szerint kell végezni:

Az érkező és megállás után továbbinduló (átmenő) vonatokról Bakonyszentlászló állomáson és Vinye megállóhelyen a menetrend szerinti érkezés előtt kétszer kell hangos utastájékoztatót adni:

- először a menetrend szerinti érkezési idő előtt 10 perccel,
- másodszor a menetrend szerinti érkezési idő előtt 3 perccel.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról egyszer, az érkezés előtt 3 perccel korábban kell hangos utastájékoztatót adni.

A helyből induló vonatokról kétszer kell utastájékoztatót adni:

- először a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel,
- másodszor a menetrend szerinti indulási idő előtt 3 perccel.

Érkező, induló vonat 5 perccel elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel korábban,
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.

A késett vonat tényleges indulása előtt, valamint a célállomásra késetten érkező vonat érkezése előtt 3 perccel hangos utastájékoztatót kell adni az érkezésről, indulásról.

A várható késést és a késés mértékében bekövetkezett változást az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni és korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

Az induló vonatok 20 perccel elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Bakonyszentlászló állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Az áthaladó vonatokról, tolatási mozgásokról balesetvédelmi célú hangos utastájékoztatót kell adni. Vonattalálkozás alkalmával az állomásra később érkező vonatról csak az előbb érkező vonat megállása után szabad utastájékoztatót adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegműködés módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A menetrend módosulásához kapcsolódó (menetrendváltás, vágányzár, stb.) hangosbemondó magyar nyelvű szövegműködéseket a TSZVI Szombathely személyszállítási technológusa készíti el a központi utastájékoztató rendszer működéséhez szükséges Excel formátumban, és elektronikusan elküldi a kijelölt távközlési szakasz illetékese és az állomásfőnök részére. A rendszermérnök ez alapján elvégzi a központi adatbázis frissítését és a kapott táblázatát átkonvertálja szövegműködés formátumba, majd nyomtatás céljából visszaküldi az állomásfőnök, valamint a MÁV-START személyszállítási technológusa részére a tervezett menetrend módosítás kezdetét megelőző 2 munkanappal.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Ha a számítógépes hangos utastájékoztató rendszer használhatatlan, akkor az utastájékoztatót élőszóval kell végezni, a következő módon:

- Az érkező és megállás után továbbinduló (átmenő), valamint a célállomásra érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt egyszer, az érkezési idő előtt 3 perccel korábban kell hangos utastájékoztatót adni.
- A helyből induló vonatokról az indulási idő előtt 10, majd 3 perccel kell hangos utastájékoztatót adni.

5 percet meghaladó késés esetén a késésről és annak okáról a menetrend szerinti érkezési idő előtt 3 perccel kell hangos utastájékoztatót adni. 30 perces vagy azt meghaladó várható késés esetén a késésre és annak okára vonatkozó közleményt 10 percenként ismétetni kell. A késés mértékében bekövetkezett változást azonnal jelezni kell. A késett vonat érkezéséről a tényleges (várható) érkezési idő előtt 3 perccel kell hangos utastájékoztatót adni.

Amennyiben az élőszavas hangos utastájékoztató berendezés is használhatatlan, akkor a forgalmi szolgálattevő az utasok részére a váróteremben és a forgalmi iroda előtti téren, személyesen köteles utastájékoztatót adni. Amennyiben szükséges, a vonatok személyzetét személyesen a vonatonál, vagy a rendelkezésre álló értekező berendezésen (pl. szolgálati mobiltelefonon) kell tájékoztatni. A hangos utastájékoztató berendezés hibáját a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécsernek és a forgalmi vonalirányítónak.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli eseményekről a tudomásszerzést követő 5 percen belül tájékoztatást kell adni a hangos utastájékoztató berendezésen keresztül. Személyesen a vonatonál, a rendelkezésre álló értekező berendezésen (pl. szolgálati mobiltelefonon), vagy a hangos utastájékoztató berendezés útján kell értesíteni a vonatkísérő személyzetet, akik ezt követően kötelesek saját vonatuk utasait tájékoztatni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Bakonyszentlászló állomáson statikus, papír alapú utastájékoztató hirdetések találhatók a váróteremben, valamint a felvételi épület melletti regionális oszlopon. Vinye megállóhelyen a papír alapú utastájékoztató hirdetések a megállóhelyen lévő regionális oszlopon találhatók. A hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomási hirdetések a forgalmi szolgálattevő szolgálatának megkezdésekor, valamint a váróterem zárásakor és nyitásakor köteles ellenőrizni, hiányosság megállapítása esetén köteles azt az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére jelenteni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Bakonyszentlászló állomáson a forgalom lebonyolításában részes szolgálati helyiségek:

- forgalmi iroda (felvételi épületben),
- II. sz. váltókezelői őrhely a kezdőpont felőli váltókörzetben,
- I. sz. váltókezelői őrhely a végpont felőli váltókörzetben.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Műszaki Táblázatok
- Állomási Végrehajtási Utasítás
- Üzemviteli Végrehajtási Utasítás a BEFAG Zrt. sajátcélú vasúti pályahálózat (Bakonyszentlászló erdőgazdaság) kiszolgálására
- Kezelési Szabályzat
- Parancskönyv

Az előírt utasítások és segédkönyvek gyűjteménye elektronikus formában is elérhető a FOR munkaállomásról, címe: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom>, ezen belül *Szolgálati helyek szabályozása/Szombathely/Forgalmi Csomópont Veszprém/Bakonyszentlászló*

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv a forgalmi irodában, papír alapon áll rendelkezésre, tárolási helye a forgalmi asztal fiókjában van.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Bakonyszentlászló állomáson elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló a forgalmi szolgálattevő.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök:

- Mentőláda: a forgalmi irodában van. Amennyiben abból anyagot kell használni, akkor azt elő kell jegyezni a benne lévő füzetben, és az állomásfőnöknek jelentést tenni.

Alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszközök:

- Véralkohol-vizsgálati doboz: Veszprém Forgalmi Csomóponti Főnökség ügyeleti autójában található.
- Alkoholszonda: a forgalmi irodában, az aljszekrényben található.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények:

Név	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos: dr. Göbölös Dóra	8200 Veszprém, Damjanich u. 4/C	+36/22 505 072 Üzemi: 02/41-10
Mentőállomás	9022 Győr, Tartsay Vilmos u. 11.	+36/96 312 122 +36/1 517 5229 07/52-29
Orvosi rendelő	8431 Bakonyszentlászló, László király u. 10.	+36/88 465 105 +36/20 938 0125
Petz Aladár Megyei Kórház	9024 Győr, Vasvári Pál u. 2-4.	+36/96 418 244

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Általános segélyhívó		112
Polgárőrség	8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.	+36/20 458 1811
Polgármesteri Hivatal	8431 Bakonyszentlászló, Vak Bottyán u. 1.	+36/88 573 110
MÁV ZRt. Vagyonkezelési és Gazdálkodási Igazgatósága	9700 Szombathely, Széll Kálmán u. 2.	+36/1 517 16 30 07/16-30
B+N ZRt.	3644 Tardona, Katus domb 1.	+36/30 670 8752