



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Nyíregyháza
Állomásfőnökség Nyíregyháza-Külső

52435/2015/MAV

Baktalórántháza állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. november 01-től.

Összeállította:



Ács Zoltán Lajos
állomásfőnök

Felülvizsgálta:




Móri Sándor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Nyíregyháza



Miklósi László
területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Jóváhagyta:



Rusznák András
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály Debrecen

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalom

1. Általános előírások	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközlőkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	9
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	11
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	11
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	12
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	12
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	12
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	12
1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája, perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	12
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	12
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága a bejelentésre, illetve az élőszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	13

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	13
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	13
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	13
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	13
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	14
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	15
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások	15
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	15
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	15
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	15
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	15
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	16
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	16
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	16
2.5. Forgalmi szolgálattevő (k) (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	16
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	17
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalai helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	18
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. .	18
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	18
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	18
2.17. Váltógondozás	19
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	19
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	19
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	19
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	20
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	20
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	20
2.21. A vágányút ellenőrzése.	20

2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	20
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	21
2.23.A váltók használhatóságának ellenőrzése.	21
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	21
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	21
2.24.A váltók állítása.....	21
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	21
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	21
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	21
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.....	21
2.27.Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	22
2.27.1.A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	22
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	22
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.	22
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	22
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	22
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja az útátjáró mely közutat keresztezi(közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, és szelvény száma.	22
2.34. A tolatás engedélyezése.....	23
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá saját célú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	23
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	23
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	23
2.37. Javító-, tisztító, mosó-,töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése.	23
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	24
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	24
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	24
2.40.3. Mozdonyok körüljártására alkalmas vágányok kijelölése.	24
2.41. Fékсарu alkalmazása.....	25
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	25
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	25
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	25
2.47.2.A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	25
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsik fogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	25
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	26

2.48. Járműkapcsolások.....	26
2.48.1. Csavar kapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	26
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	26
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	26
2.50. Engedélykérés - adás.	26
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	26
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	27
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	27
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	27
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	27
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	27
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	27
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása	27
2.55. Rendkívüli áthaladás	27
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	27
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	27
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	28
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	28
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságoként).	28
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	28
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	28
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából megjelölés). történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	29
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	29
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	29
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások szabályozása.	30
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	30
Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	30
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	30

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	30
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	31
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	31
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	31
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	31
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Egyfolydolóhoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	31
5.2.2. A részletes feladatkiírás nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	32
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	32
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	32
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	32
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	33
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	33
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	34
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	34
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	34
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	34
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	36

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytű szám szerint (villamosított nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytű szám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Baktalórántháza állomás a 116 sz. Nyíregyháza – Vásárosnamény mellékvonal egy vágányú, nem villamosított vonalon a 335+25 és 345+70 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

- Ófehértó állomás
- Vaja-Rohod állomás

Nyíltvonalai szolgálati hely:

- Ligettanya megállóhely a 294 sz. szelvényben

Baktalórántháza-Ófehértó állomások közötti lejtési viszonyok:

Szelvénytű szám (-tól)	Szelvénytű szám (-ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
284+70	288+00	-	5,4
298+50	3301+00	-	5,4
314+50	315+50	-	7
320+25	324+25	-	6

Baktalórántháza - Vaja-Rohod állomások közötti lejtési viszonyok:

Szelvénytű szám (-tól)	Szelvénytű szám (-ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
349+50	358+50	6,5	-
359+80	364+80	-	6
366+10	372+35	5,4	-
374+23	377+73	-	6,3
382+83	388+43	5,1	-
395+03	395+03	-	5,4

Az állomáson alakjelzős kulcsazonosító berendezés van.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda
- váróterem

Külön épületben:

- I.sz. őrhely
- áruraktár

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Baktalórántháza – Ófehértó és Baktalórántháza – Vaja-Rohod állomások között állomástávolságú közlekedés van.

Ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Lejtviszony végpont felé ‰	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	mellékvágány/ rakodóvágány	256	-	3‰		Nincs	4	5	55-15701-01-1	K
2.	fővágány /vonat fogadó/indító	608	-	3‰	-	Nincs	4	5	55-15701-01-2	F
3.	átmenő fővágány/ vonat fogadó/indító	577	-	3‰	-	Nincs	6	3	55-15701-01-3	F
4.	fővágány /vonat fogadó/indító	673	-	3‰	-	nincs	8	1	55-15701-01-4	F

Az állomás vágányain az M 32, M 44, M 43, M 47, M 41, M 62 remot, M 40 sz. mozdonyok közlekedhetnek. Az állomási vágányok tengelyterhelése 18,5t.

Baktalórántháza és Ófehértó állomások között a tengelyterhelés 18,5 t.

Baktalórántháza és Vaja-Rohod állomások között a tengelyterhelés 18,5t.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell írni.

1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30, sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az 1. és 2. vágányok közötti utas peron hossza 150 m, a sínkorona feletti magassága sk0 , a szélessége 2m.

A 2. és 3.vágányok közötti utas peron hossza 150 m, a sínkorona feletti magassága sk0, a szélessége 2m.

A peronok burkolata zúzott kő.

Az utasok részére az eljutás szintbeli megközelítéssel a váróteremből járdán, a vágányok között pedig átjárón történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése és rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők és figyelmeztető jelek, jelzőeszközök:

Az állomást a kezdőpont felőli oldalon az "A" jelű, nem biztosított alak bejárat jelző fedezi, amely 335+25 sz. szelvényben van, erre ad előjelzést a 328+24 sz. szelvényben lévő AEj jelű nem biztosított alak előjelző. A bejárat jelző szabványos állása, továbbhaladást megtiltó állás.

Az állomást végpont felől a "B" jelű nem biztosított alak bejárat jelző fedezi, amely a 345+70 sz. szelvényben van, és amelyre előjelzést a 352+60 sz. szelvényben lévő BEj jelű nem biztosított alak előjelző ad. A bejárat jelző szabványos állása, továbbhaladást megtiltó állás.

Az állomás területét a 336+17 sz. szelvényben keresztező közút fedezését (SR 2) a K jelű (336+32) útátjárót fedező jelző végzi.

Figyelmeztető jel:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van az állomás 1. sz. vágány melletti oldalrakodón felfestve.

Hordozható jelzőeszközök:

A szolgálati helyen 4 db kitűzhető Megállj-jelző, és 4 db Megállj-jelző előjelzője van rendszeresítve és a lámpa kamrában van tárolva.

Kézi jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db vonatindító tárcsa /nappali/
- 1 db Szabad az elhaladás jelzőtárcsa
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 1 db jelzőzászló
- 1 db fehérfényű jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa
- 2 db. sárga fényű jelzőlámpa

Örhelyen:

- 1 db Szabad az elhaladás jelzőtárcsa,
- 1 db jelzőzászló
- 1 db fehér fényű jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható

1.6.2. A váltók számozása állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél

nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A 2, 4, 6, 8, 8/2, 1,3, 5, sz. nem biztosított helyszíni állítású váltók, melyeket az adott irányban váltózárr rögzít. A 8/1 sz. váltó nincs váltózárral felszerelve.

Minden váltó fényvisszaverő fóliával van ellátva, és ábralemez kivitelben készült.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az állomás páratlan oldalán:

- 5. sz. kitérő után a VS1 (341+80) vágányzáró sorompó nyújt védelmet az 1. vágányon, amely kulcsos szerkezeti függésben van az állomási berendezéssel.

A páros oldalon:

4 sz. kitérő után a VS2 (337+35) vágányzáró sorompó biztosítja az 1. sz. vágányt, mely kulcsos szerkezeti függésben van az állomási berendezéssel. A 8 sz. kitérő után a VS4 (337+35) biztosítja a sajátcélú pálya kiágazást, mely kulcsos szerkezeti függésben van az állomási berendezéssel.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás 1. sz. vágánya mellett 2000 mm-en belül oldalrakodó van építve, mely úrszelvénybe nyúlik.

Az állomás 2. - 3. és 4. sz. vágányok mellett ürszelvénybe nyúló létesítmény nincs.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi telefon:

A vonatforgalom lebonyolítása céljából a forgalmi irodában 1 db telefon van rendszeresítve, amelybe az I.sz. őrhely váltókezelője van bekapcsolva.

I. őrhely hívójele: -

Forgalmi szolgálattevő hívójele: - -

Az értekezés biztosítására szolgál a forgalmi szolgálattevő asztalán elhelyezett rádiókészülék, amellyel az értekezés a vonal valamennyi állomásával lehetséges, és hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

-Forgalmi iroda: vezetékes és fax 06/42-352-156

mobil +36 30 465 7927

-Állomásfőnöki: üzemi 06-1513-44-69

mobil +36 30 399 2465

-Területi fő üzemi irányvító: üzemi 03/13-33,13-34

mobil +36 30 565 6355

-Vonalfelügyeletet ellátó irányító: üzemi 03/33-19,71-16

mobil +36 30 610 392

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás térvilágítása hét körzetre van osztva, a körzetek a forgalmi irodából öt körzet az I.sz. őrhelyről pedig kettő körzet kapcsolható.

A forgalmi szolgálattevő felelős a kifüggesztett Világítási naptár szerint, a körzetetek szükséges kivilágításáért vonatközlekedés és tolatások alkalmával.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

A forgalmi szolgálattevő által kezelt élőszavas KAB rendszerű utastájékoztató berendezés van az állomáson rendszeresítve.

1.9.4. Az állomási utas peronok megközelítési időnormatívája, perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utas peronok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utas peronok megközelítési időnormatívája 3 perc.

Az utastájékoztatás hangosbemondó segítségével élőszóval és kihelyezett menetrendi hirdetményekkel történik.

A forgalmi szolgálattevő köteles a váróteremben és az épület előtt tartózkodó utasokat hangosbemondón tájékoztatni a vágány számáról és a menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban.

A menetrend szerint induló vonatokról az indulási idő előtt 10 és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról érkező vonatok esetében a vonat menetrendszerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatknál a vonat menetrendszerinti indulási ideje előtt 10, de legkésőbb 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni.

Késetlen érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési vagy indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztató szöveggönyvet valamennyi menetrendváltás és vágányzár alkalmával a TSZVI Nyíregyháza területért felelős személyszállítási technológus I (03-44-74) készíti el.

Jóváhagyás után és az életbe lépéstől számított 7 nappal korábban elektronikus formában megküldi a Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi üzemmérnökének és forgalmi technológusának, akik gondoskodnak annak az állomásfőnökségre való megküldéséről. Az állomásfőnök gondoskodik a forgalmi szolgálattevő részére történő átadásáról.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága a bejelentésre, illetve az élőszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Ha az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles intézkedni a megjavíttatása iránt, és át kell térni az élőszavas utas tájékoztatásra.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

Valamennyi rendkívüli esetet, - beleértve a személyszállítással kapcsolatos eseteket is - a forgalmi szolgálattevő jelenteni köteles a területi fő-üzemirányítónak, aki a vonatkozó utasításokban foglaltak szerint gondoskodik az érintett szervezetek értesítéséről.

A területi fő-üzemirányító a rendkívüli események bekövetkeztekor folyamatos kapcsolatot tart a területi személyszállítási és vontatási főirányítókkal. A zavartalan vonatközlekedés visszaállításig folyamatos értesítéssel vannak egymás felé.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az állomáson az Érkező - induló menetrendet a Vágányzári információkat az Állomási rend és a Váróterem nyitva tartást valamint az Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények biztosítása az állomásfőnök feladata amelyeknek a kihelyezését, pótlását, és eltávolítását a forgalmi szolgálattevők végzik.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését szolgálatuk alkalmával a forgalmi szolgálattevők végzik.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalmi irodában lévő szekrényben találhatóak sorszámozva az alábbi utasítások:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2sz. Fékutasítás
5. MÁV Zrt. Kollektív Szerződése valamint a rendeletek gyűjteménye, és egyéb nyilvántartások.

A központi, területi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, valamint a szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések elérése a Pályavasúti Intranet portálon található:

<http://palyavasut.mavrt.hu/>

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában lévő szekrényben van.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb

ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4400 Nyíregyháza Állomás tér 3.	03/43-51, +36 20 5299260
Jósa András kórház	4400 Nyíregyháza Szent István út 68.	06/42-599-700
Ügyeletes orvos	4400 Nyíregyháza Szent István út 70	06/42-402-377
Körzeti orvos	4561 Baktalórántháza Köztársaság tér 4.	06/42-352-114

Elsősegélynyújtásnál a forgalmi irodában elhelyezett mentődoboz vehető igénybe.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Véralkohol ellenőrzéséhez szükséges doboz, illetve alkoholszondák a forgalmi irodában találhatók.

Az alkoholtesztár állandó jelleggel az állomásfőnöknél van.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Nyíregyházi Rendőrkapitányság	4400 Nyíregyháza Stadion út 1-5	06-42/524-600
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-Főkapitányság	4400 Nyíregyháza Bujtos út 2.	06-42/524-600
Baktalórántháza Rendőrőrs	4561 Baktalórántháza Vasút utca 2.	06/42-352-134
Mentőállomás	4400 Nyíregyháza Szent István út 70.	06-42/465-643, 06-42/465-645
Baktalórántháza Mentőállomás	4561 Jókai út 3.	06-42/352-400
SZ.SZ.B.Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.	06-42/594-543
Baktalórántháza Katasztrófavédelmi Őrs	4561 Baktalórántháza Kossuth út 7.	06-42/352-727
Erdészeti Vadásztársaság	4561 Baktalórántháza Zöldfa út 2.	+36/30-415-1838
TVB Őrzésvédelem	Debrecen Piac utca 18	03/29-40
B+N Referencia ZRt	3937 Komlóska Szkalka köz	+36-20/469-9474

	1.	
Baktalórántháza Polgármesteri Hivatala	4561 Baktalórántháza Köztársaság tér 8.	06-42/550-032

Rendőrség: 107

Mentők: 104

Tűzoltóság: 105

Központi segélyhívó: 112

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás területén a dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület északi részén a régi vízóra akna melletti terület.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

A szolgálati hely technológiájához szükséges létszám: 1 fő forgalmi szolgálattevő és 1 fő váltókezelő.

A technológiához szükséges minimális létszám: 1 fő forgalmi szolgálattevő és 1 fő váltókezelő.

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

Az állomás munkavállalója munkanapokon az állomásfőnök jelenléte esetén az állomásfőnöknél köteles fel-, illetve lejelentkezni a Szolgálati beosztásban megjelölt időben.

Az állomásfőnök távolléte esetén és pihenő- és munkaszüneti napokon a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél köteles fel-, illetve lejelentkezni a szolgálati beosztásban megjelölt időben.

A munkavállaló a munkaidő megkezdését és a befejezését a Jelentkezési könyvbe köteles beírni.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

Szolgálatra való jelentkezés után egy órán belül a váltókezelő köteles állomásbejárást tartani.

Az állomásbejárás tényét és eredményét előjegyzi a váltókezelői Fejrovatos előjegyzési naplóban, majd jelenti a forgalmi szolgálattevőnek, aki szintén előjegyzi a Fejrovatos előjegyzési naplóban.

Az állomásbejárás alkalmával tapasztalt hiányosságokról kötelesek jelentést tenni a forgalmi szolgálattevőnek, aki intézkedik azok megszüntetéséről.

A szolgálat megszakítás befejezése után a tér áttekintésével, látási korlátozottság esetén bejárással kell ellenőrzést tartani a váltókezelőnek és ennek eredményét közli a forgalmi szolgálattevővel, aki előjegyzi a Fejrovatos előjegyzési naplóban.