



Forgalmi Csomóponti Főnökség Balassagyarmat  
Állomásfőnökség Balassagyarmat

12345/2015/MAV

## **Balassagyarmat**

Állomás

### **Állomási Végrehajtási Utasítás**

Érvényes: 2021. december 12-től  
a 8 sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: .....  
Géczi Edit  
állomásfőnök

Ellenőrizte: .....  
Kökény Zoltán  
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: .....  
Miskolczi Zsolt  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: .....  
Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 25.

40191-8/2021/MAV



## TARTALOMJEGYZÉK:

1. <i>Általános előírások</i> .....	10
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	10
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása.....	11
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....	12
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. ....	12
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása .....	13
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás. ....	14
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	14
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). ....	15
A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	15
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	15
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	16
1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknáknak felsorolása. ....	16
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati	

helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. ....	16
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek	17
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:.....	17
1.9.1 Szolgálati hely típusa .....	17
1.9.8 A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	18
1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások. ....	18
1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. ....	19
1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. ....	19
1.9.12 Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. ....	19
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intranet portálról elérhető Utasításokat. ....	19
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. ....	20
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	21
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	21

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	22
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	22
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása .....	22
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	22
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	22
2.5. Forgalmi szolgálattelvő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával	23
2.7 Vezető váltókezelő(k)részletes munkabeosztása .....	24
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása .....	24
2.8. Vonali tolatásvezető(k) részletes munkabeosztása. ....	24
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával .....	25
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja .....	25
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. ....	26
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	26
2.17. Váltógondozás.....	26
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. ....	26
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	26
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. 26	
2.18. A váltók szabványos állásának közlése .....	27
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására .....	27
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	27
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként .....	27
2.21. A vágányút ellenőrzése .....	28
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	28

2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	28
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	28
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával .....	28
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	28
2.24. A váltók állítása. ....	29
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása .....	29
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	29
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása .....	29
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók. ....	29
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása .....	29
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. ....	29
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása .....	29
2.28. Váltóellenőrzés.....	30
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása .....	30
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál. ....	30
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.....	30
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan .....	30
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. ....	31
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell .....	32
2.34. A tolatás engedélyezése .....	32
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	32

2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá sajátcélú vasúti pályahálózat vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.....	33
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	33
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén .....	33
2.37. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése .....	33
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	33
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása .....	34
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. ....	34
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	34
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	35
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása .....	35
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	35
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása .....	35
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	35
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése .....	36
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	36
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	36
2.50. Engedélykérés -adás.....	36
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	36
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	37
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról). ....	37
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	37
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.....	37
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása .....	37
2.58 A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon .....	37

2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	37
2.58.4. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása. Személyszállító vonatoknál a tartózkodási időn belül végzett tolatási mozgásokról történő értesítés	37
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	38
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	38
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	39
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	40
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit	40
4. <i>A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása</i>	41
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése	41
5. <i>Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás</i>	41
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása	41
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	41
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése	42
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	42
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	42



Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. ....	42
Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben ....	43
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében .....	43
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	43
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	43
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. ....	44
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	45
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. ....	45
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	45
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. ....	45
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	45

## 1. Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése szelvénytűszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytűszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Balassagyarmat állomás az 596+10 – 583+50. sz szelvények között fekszik a 78 sz. Aszód - Balassagyarmat - Ipolytarnóc egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon, a 75 sz. Vác – Balassagyarmat mellékvonal végállomása.

Vonatkísérő és vontatási telepállomás.

### Szomszéd állomások:

75 vonal	Drégelypalánk	állomás	472+25- 393+01 szelvény
78 vonal	Magyarnándor	személyzet nélküli állomás	443+00- 449+85 szelvény
	Szécsény	állomás	767+34-776+56 szelvény

### Nyíltvonalai szolgálati helyek:

75 vonal	Ipolyszög	megállóhely	528+46-529+40 szelvény
	Dejtár	személyzet nélküli állomás	503+36-509+23 szelvény
	Ipolyvece	megállóhely	437+00-437+85 szelvény

78 vonal	Szűgy	megállóhely	525+45-525+20 szelvény
	Mohora	megállóhely	478+00-479+00 szelvény
	Órhalom	megállóhely	665+30-666+18 szelvény
	Hugyag	megállóhely	692+00-692+97 szelvény

### Lejtés viszonyok a szomszéd állomásokig:

<b>Balassagyarmat-Magyarnándor:</b>				
<b>szelvénytől</b>	<b>szelvényig</b>	<b>méter</b>	<b>ezrelék</b>	<b>lejtési viszony</b>
571+83	563+43	800	7,5	emelkedés
563+43	555+48	895	6,7	emelkedés
540+49	533+30	760	7,5	esés
533+30	529+23	250	5	emelkedés
523+83	518+83	500	5	emelkedés
511+55	505+84	571	7	emelkedés
503+79	500+27	349	7,2	esés
498+30	490+78	753	16,2	emelkedés
488+81	481+81	700	11	esés
481+81	479+81	200	5	esés

466+82	460+22	600	9	emelkedés
460+22	448+20	1200	16,5	emelkedés
<b><u>Balassagyarmat-Drégelypalánk:</u></b>				
600	597+74	314	7	esés
593+23	584+09	914	7	esés
571+91	568+91	300	7	esés
567+77	551+66	1531	7	emelkedés
529+43	525+43	400	6	esés
521+43	508+36	1287	7	esés
504+07	497+76	631	6,5	emelkedés
463+44	462+44	100	5	emelkedés
456+24	452+24	400	5	esés
432+24	428+44	380	5	esés
422+30	418+69	361	7	esés
402+43	400+71	172	5	esés
398+71	394+34	437	6,3	emelkedés
<b><u>Balassagyarmat-Szécsény:</u></b>				
627+65	629+65	200	5	emelkedés
632+65	642+65	1000	8	esés
648+65	650+65	200	5	esés
687+16	699+44	1228	7	emelkedés
714+91	723+65	875	8	esés

Az állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel.

### **1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.**

- A MÁV-START TSZVI Budapest TSZVI Hatvan Balassagyarmati kirendeltség gépészeti telephelye: a 19 illetve 23 sz. váltóval csatlakozik a forgalmi vágányokhoz.
- Pályafenntartási Főnökség Pályafenntartási Szakasz Balassagyarmat
- Biztosítóberendezési Főnökség Kelet, Balassagyarmati Szakasz
- Távközlési Főnökség Váci Távközlő Szakasz Balassagyarmat
- Távközlési Főnökség Javító Műszaki Szakasz Kirendeltség Balassagyarmat
- MÁV – START Zrt.

### **1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása**

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- a forgalmi iroda
- .- az üzemmérnöki iroda
- .- az állomásfőnöki iroda
- .- a váróterem

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- .- a MÁV – START Zrt. irodája
- .- a személypénztár
- .- a számadópénztár

Az állomás páratlan végén a XII. vágány mellett található:

- a logisztika (szertár) kirendeltsége
- a MÁV-START Zrt mozdonyfelvigyázó helyisége

Az állomás páros végén a IX. vágány mellett található:

- a Pályafenntartási Főnökség Pályafenntartási szakasz Balassagyarmat

Az állomás páros végén a II. sz., páratlan végén a I. sz. váltókezelői őrhely található.

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Balassagyarmat - Magyarnándor	állomástávolság
Balassagyarmat - Drégelypalánk	állomástávolság
Balassagyarmat - Szécsény	állomástávolság

Ellenmenet- és utolérést kizáró biztosítóberendezés illetve vonatbefolyásolás nincs.

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Balassagyarmat állomás Magyarnándor, ill. Szécsény irányából a bejáratú jelzőktől Drégelypalánk irányába a 4 sz. váltóig vízszintes, onnan az 597+74 sz. szelvényben levő 2 sz. váltóig 7 ezrelékes esésben fekszik. A 17. vágány a 20 sz. váltó és az földkúp között / csonka vágány / 2.5 ezrelékes esésben van.

A vágányok jelfeladásra nincsenek kiépítve.

A vágányok számának előjegyzése a Fejrovtos előjegyzési naplóban arab számmal, vezető 0-val történik

Az állomáson menetrend szerint áthaladó vonat nem közlekedik.

ÁLLOMÁSI VÁGÁNYOK NYILVÁNTARTÁSA BALASSAGYARMAT													
Vágány neve	Rendeltetés	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]		Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
				]	]								
1	rakodó	321 m		0			nincs			55-10967-01-1	F	nyílt	
	fővágány vonatfogadó/ 2 indító	375 m		0			nincs			55-10967-01-2	F	nyílt	
	fővágány vonatfogadó/ 3 indító	375 m		0			nincs			55-10967-01-3	A	nyílt	
	fővágány vonatfogadó/ 4 indító	375 m		0			nincs			55-10967-01-4	F	nyílt	
	fővágány vonatfogadó/ 5 indító	325 m		0			nincs			55-10967-01-5	F	nyílt	
	fővágány vonatfogadó/ 6 indító	262 m		0			nincs			55-10967-01-6	F	nyílt	
	fővágány vonatfogadó/ 7 indító	198 m		0			nincs			55-10967-01-7	F	nyílt	
	mellékvágány 8 javító	252 m		0			nincs			55-10967-01-8	F	nyílt	
	mellékvágány 9/rakodó	210 m		0			nincs	22 váltó/föld kúp		55-10967-01-9	K	nyílt	
	mellékvágány 10/emelő	90 m		0			nincs		19váltó	55-10967-01-10 EMEL		nem nyílt	
	mellékvágány 11/csonka	20 m		0			nincs	204 váltó		55-10967-01-11CSONK		nem nyílt	
	mellékvágány 12/csatorna	50 m		0			nincs	205 váltó		55-10967-01-12CSAT		nem nyílt	
	mellékvágány 13/csatorna	30 m		0			nincs	203 váltó		55-10967-01-13CSAT		nem nyílt	
	mellékvágány 14/csatorna	30 m		0			nincs	203 váltó		55-10967-01-14CSAT		nem nyílt	
	mellékvágány 15/mosó	75 m		0			nincs	202 váltó		55-10967-01-15MOSÓ		nem nyílt	
	mellékvágány 16/szerelő	140 m		0			nincs	201 váltó		55-10967-01-16SZERL		nem nyílt	
	mellékvágány 17/rakodó	210 m		2,5			nincs	20váltó		55-10967-01-17		nyílt	

### 1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

szolgálati hely	vágányok szám	peron magassága	peron szélessége	peron hossza	megközelítés módja	burkolata
Balassagyarmat	01--02	sk+15	1,3 m	160 m	szintbeli	aszfalt
	02--03	sk+30	1,3 m	80 m	szintbeli	aszfalt
	02--03	sk+15	1,3 m	80 m	szintbeli	aszfalt
	03--04	sk+30	1,3 m	80 m	szintbeli	aszfalt
	03--04	sk+15	1,3 m	80 m	szintbeli	aszfalt
	04--05	sk+15	1,3 m	160 m	szintbeli	aszfalt

### 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot a melléklet tartalmazza.

#### 1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Balassagyarmat állomás nem biztosított fény bejárati jelzőkkel és előjelzőkkel van fedezve.

A főjelzők helye:	"A" Drégelypalánk felől	596 + 10 szelvényben
	"B" Szécsény felől	595 + 60 szelvényben
	"C" Magyarnándor felől	583 + 50 szelvényben

Az előjelzők helye:	„AEj”	592 + 10 szelvényben
	„BEj”	599 + 98 szelvényben
	„CEj”	572 + 22 szelvényben

Egyéb jelzők:

A tolatási határjelzők az állomás mindkét végén a nyílt vonal felé az "A", "B", és "C" jelű bejárati jelzőn belül 50 méterre vannak elhelyezve.

Vágányzáró jelzők

a 09. 11 és 17. vágány földkúpban végződik. A földkúpon ki nem világítható vágányzáró jelző van.

Megállás helye jelzők:

az 01. vágány mellett az 591+10 szelvényben a 204 sz. váltónál a Vontatási Telepről kijáró gépek részére

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda	nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db
I. váltókezelői őrhely	Zöld színű kézi jelzőtárcsa Szabad az elhaladás! jelzés adására	1db
	Megállj-jelző illetve Megállj-jelző előjelző	2-2-db
	Piros színű jelzőtárcsa	2 db
	Piros fényű jelzőlámpa	1 db
	Vállmagasságú állvány	1 db

	Sárga jelzőzászló	1 db
II. váltókezelői őrhely	Zöld színű kézi jelzőtárcsa Szabad az elhaladás! jelzés adására	1db
	Megállj-jelző illetve Megállj-jelző előjelző	1-1 db
	Piros színű jelzőtárcsa	1 db
	Piros fényű jelzőlámpa	1 db
	Vállmagasságú állvány	1 db
	Sárga jelzőzászló	1 db

### **1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos).**

#### **A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Az állomás valamennyi ábralemez, fényvisszaverővel ellátott váltója helyszíni állítású, váltózárral felszerelt váltó, kivéve a 10 sz. váltó, mely váltózárral nincs felszerelve.

A váltók váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

A váltók számozása:

Az állomás páratlan végén van az I. sz. váltókezelői körzet, amely felügyelete alá az alábbi váltók tartoznak:

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 17 sz. váltók melyek mindkét irányba lezárhatók.

19, 21, 23 sz. váltók melyek csak egyenes irányba zárhatók.

A 15. számú váltó csak kitérő irányban zárható le.

Az állomás páros végén van a II. sz. váltókezelői körzet, amely felügyelete alá az alábbi váltók tartoznak:

4, 8, 14, 16, 18 sz. váltók melyek mindkét irányba lezárhatók.

2, 6, 12, 20 sz. váltók, amelyek csak egyenes irányba zárhatók.

22 sz. váltó, amely csak kitérő irányba zárható.

10 sz. váltó, amely egyik irányba sem zárható.

A 2 sz. váltó az MKM. sajátcélu kiágazási váltója elektromos úton van biztosítva.

A gépészeti telepen levő váltók

A 201, 202, 203 sz. váltók a 13, 14, 15, és 16 vágányokban,

A 204, 205 sz. váltók a 10, 11, 12 vágányokban helyezkednek el.

A váltók le nem zárható helyszíni állításúak, kivéve a 202 sz. váltót, amely kitérő irányba lezárható.

### **1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége**

A 09, 10. és 17. vágány végén földkúp van.

#### 1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Raktári oldalrakodó (602 + 20 - 602 + 30 szelvény) az 01. vágány mellett  
Gyalogos felüljáró pillérei a (603 + 70 szelvényben) a 02. és 03. valamint a 07. és 08. vágányok között.

#### 1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és űzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

Olajvételező hely a gépészeti telephely 16. vágányán levő olajfeladó kút.  
Vizsgáló akna a gépészeti telep 12. 13. és 14. vágányán van.

#### 1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomás szolgálati irodái között CB telefon űzemel.

Hívószámok:	Csomóponti Főnökség vezető	02/37-09
	Állomásfőnök	02/37-03
	Forgalmi iroda	02/36-30
	Űzemmérnök	02/37-50
	Anyagos	02/36-38
	Munkaügy	02/36-36
	Területi főüzemirányító	01/13-33
	Hatvani vonalirányító	01/13-86
	Szobi vonalirányító:	01/21-27

A forgalmi iroda és a váltókezelői őrhelyek között helyi távbeszélő összeköttetés van.

A hívó jelek:	forgalmi iroda:	. -
	I. őrhely:	.
	II. őrhely:	..
	Drégelypalánk:	. - - .
	Szécsény:	- . -

A hívójelek a forgalmi iroda asztalán ill. a váltókezelői őrhelyeken vannak kifüggesztve.

Balassagyarmat állomáson az alábbi Telekom telefonok űzemelnek:

Csomóponti Főnökség vezető	06-35/301-776
Állomásfőnök:	06-35/300-618
Személypénztár, információ:	06-35/301-803
Gépészeti jármű reszortos:	06-35/300-003
Forgalmi iroda:	06-35/300-988
Mozdonyfelvigyázó:	06-35/301-238
IV. Pályamesteri szakasz:	06-35/301-571
TLK:	06-35/300-546



Rádiós illetve térhangos körzet az állomáson nem üzemel.

Hangrögzítő berendezés:

-Nógrádkövesd állomástól az engedélykérés -adás CB (02-32-40 telefonon történik, amely telefon hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

- a szolgálati mobiltelefon(06-30-5656-343)

### **1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek**

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolási módja:

Forgalmi iroda:

Fénykapcsoló ill. forgalmi szolgálattelvő	- állomás épület - utas peron - rakodó /08-09/
---	--

I. sz. váltókezelő:

- 1-13 váltókörzet  
- közúti átjáró

II. sz. váltókezelő:

- 4-20 váltókörzet  
- közúti átjáró

Személypénztár:

- váróterem

A fénykapcsolóval ellátott szolgálati helyiségekben kézi kapcsolással is szakaszolni lehet a körzeteket.

A világításnál, üzemeltetésnél figyelembe kell venni a világítási naptárban foglaltakat.

### **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása „A közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatás normatív előírásairól és azok alkalmazásáról normál üzemi körülmények között, valamint rendkívüli események bekövetkezésekor” című utasítás figyelembevételével az alábbi szempontok szerint:**

#### **1.9.1 Szolgálati hely típusa**

Kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó állomás

### 1.9.2 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos:** - ezen belül számítógéppel támogatott Digiton 100 gépi úton történő bemondásra és vizuális utastájékoztatásra alkalmas berendezés, illetve
  - BEAG típusú analóg élőszavas bemondásra alkalmas utastájékoztató berendezés.
 Az utastájékoztató berendezés egy körzetből áll, egy időben kerül tájékoztatásra a felvételi épület előtt és a váróteremben tartózkodó utazóközönség.  
 Az utastájékoztató berendezéseket a forgalmi szolgálattevő kezeli
- **dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök:** számítógéppel támogatott Digiton 100 gépi úton történő bemondásra és vizuális utastájékoztatásra alkalmas berendezés, (a főbejárattal szemben elhelyezett 2 db 2 soros összesítő kijelző és a felvételi épület falán elhelyezett 1 db 3 soros kijelző)
- A késésről a forgalmi szolgálattevő a FOR00 rendszerből, valamint a forgalmi vonalirányítótól kap információt, illetve tájékoztató jelleggel az EMIG rendszerből.  
 A forgalmi vonalirányítótól kapott rendelkezéseket a Fejrovas előjegyzési naplóban elő kell jegyezni. Rendkívüli eseményeknél a zárt csoportú email-rendszeren kapott szöveg alapján kell a tájékoztatást elvégezni.

### 1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítésének időnormatívája: 3 perc.

Az utastájékoztatót végző forgalmi szolgálattevőnek (élőszavas tájékoztatás esetén érthetően) a vonat menetrend szerinti és tényleges érkezése illetve indulása előtt 10, 5, és 3 perccel kell a szövegekben leírt információkat közzétenni. Vonat érkezésekor, valamint közvetlen a vonat indulása előtt, ismét be kell mondani azokat

### 1.9.8 A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegek könyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az utastájékoztató szövegek könyvet a MÁV-START Zrt. kocsigazdálkodási szakelőadója készíti le és bocsájtja rendelkezésre. A szövegek könyv karbantartása is az ő feladata.

### 1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait

(hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hibaelőjegyzési könyvben kell előjegyezni. A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén át kell térni a „helyszíni” élőszavas utastájékoztatásra, melyet a váróteremben, illetve a felvételi épület előtt kell végrehajtani.

A vonatközlekedéssel kapcsolatos információkat üzemi telefonon közli a személypénztárossal: 02/36-03.

#### **1.9.10 Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.**

Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit (vonatkísérő személyzetet, személypénztárost) haladéktalanul értesíteni.

#### **1.9.11 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

A MÁV-START Zrt. hirdetményeit (térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések,) kihelyezése és pótlása, valamint Hangosbemondó szöveggönyv elkészítése és aktualizálása a MÁV-START Zrt. feladata.

Érkező-induló vonatok jegyzékének készítése és kihelyezése, a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, az Állomási rend és kihelyezése illetve esetleges pótlása, valamint az érvényét veszített hirdetések eltávolítása az állomásfőnök, illetve az állomásfőnök által megbízott személy feladata.

#### **1.9.12 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

MÁV-START Zrt. által kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságról a szolgálatban lévő személypénztárost haladéktalanul tájékoztatni kell.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetésből másodpéldány, az állomásfőnöktől azt meg kell kérni.

#### **1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. Meg kell határozni a papíralapon elérhető, valamint a Pályavasúti Intranet portálról elérhető Utasításokat.**

A hatályos utasítások szerinti rendelet gyűjtemény, forgalmi csomóponti szabályozások elektronikus formában megtalálhatóak a pályavasúti Intranet portálon, a <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx> elérési útvonalon.

A forgalmi irodában papír alapon megtalálható utasítások:

- 16611/2016/MÁV Vonali Végrehajtási Utasítás Galgamácsa-Balassagyarmat mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon a szolgálat ellátására
- Balassagyarmat Állomás Végrehajtási Utasítás

A Forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetmények” és A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások” felirattal ellátott dossziében vannak elhelyezve.

Az állomási dolgozók parancskönyve a forgalmi irodában van elhelyezve

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Üzemorvos	Dunakeszi Állomás sétány 19	06- 27/392-079
Ügyeletes orvos	2660 Balassagyarmat, Szontágh Pál út 2	06-35/301-621
Kórház	Dr. Kenessey Albert Kórház – Rendelőintézet Balassagyarmat, Rákóczi u. 125-127	06-35/505-000

Mentődoboz: állomásfőnöki iroda 1 db

A véralkohol doboz tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholtesztár tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora: forgalmi irodában került kifüggesztésre

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség:	Balassagyarmati Rendőrkapitányság Balassagyarmat, Bajcsy Z. u. 6.	06-35/300-344
Mentők	Balassagyarmati Mentőállomás Tel: 104 Balassagyarmat Szontágh P. u.2/a	06-35/301-044
Tűzoltóság	Balassagyarmat Katasztrófavédelmi Kirendeltség Tel:105 2660 Balassagyarmat Baltik Frigyes út 1.	06-35/500-730
Tűzoltóság	Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó- parancsnokság Balassagyarmat, Baltik F. u. 1.	06-35/300-055
Vadásztársaság	Balassagyarmat, Bajcsy Zs. u. 10.	06-35/300-769
Önkormányzat	Balassagyarmat Polgármesteri Hivatal Balassagyarmat, Rákóczi u. 12.	06-35/505-900

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása**

Az állomáson dohányzásra kijelölt hely a forgalmi iroda mögött 5 méterrel a kerítés mellett megfelelő piktogrammal van kijelölve.

**2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások**

**2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.**

Az állomás technológiájához szükséges létszám:

- 1 fő forgalmi szolgálattelvő
- 2 fő váltókezelő
- 1 fő tolatásvezető

Ez egyben a technológiához szükséges minimális létszám is.