



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
TÓCÓVÖLGY ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

17898/2023/MAV

Balmazújváros Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2023.06.05.-től.

Összeállította:

Király 2
Béla

Digitálisan aláírta:
Király 2 Béla
Dátum: 2023.05.24
13:34:12 +02'00'

Király Béla
Állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Sulyák
Tibor

Digitálisan aláírta:
Sulyák Tibor
Dátum: 2023.05.25
05:17:29 +02'00'

Sulyák Tibor

Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen

Miklósi
László

Digitálisan aláírta:
Miklósi László
Dátum: 2023.05.25
06:32:25 +02'00'

Miklósi László

Területi Forgalmi Szakértő
PTI Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

Végh Zoltán
János

Digitálisan aláírta: Végh
Zoltán János
Dátum: 2023.05.25 07:54:54
+02'00'

Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	17898/2023/MAV	Hatálybaléptetés	2023.06.05.	Király Béla
2.	39306-15/2023/MAV	1. számú módosítás	2023.12.10.	Király Béla
3.	37349/2024/MAV	2. számú módosítás	2024.12.15.	Király Béla

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	11
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	11
1.2. Jelző,- biztosítóberendezés.	12
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	12
1.2.2. A vonatok követési rendje, állomásközönként bontásban.	12
Vonali biztosítóberendezés. A vonatok vonatbefolyásolási rendszer.	12
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	13
Balmazújváros állomás vágányhálózata:	13
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).	13
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	14
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	14
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	14
1.4.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	16
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	17
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	17
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	17
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	17
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	18
1.5.3. Irányítói elérhetőségek:	18

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.	18
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	19
1.7.1. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	19
1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	19
Szolgálati hely típusa:	19
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	19
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.	20
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	20
1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.	20
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	21
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, és az élszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	21
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	21
1.8.9. Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.	21
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	22
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	22
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	22
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletkezelhetősége.	22
1.12. Parancskönyv kezelése.	25
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	25
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	25
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	27
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	27

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	27
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	27
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	28
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	28
2.4.2. Szolgáltatadás – átvétel szolgálat megszakítás esetén.	28
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	28
2.5. Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata	28
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	29
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	30
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	30
2.18. Váltógondozás.	30
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	30
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	30
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	30
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	31
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	31
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	31
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők	31
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	31
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer	31
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágány utanként	31

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.22. A vágányút ellenőrzése.	32
2.22.1. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	32
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	32
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.	32
2.24. A váltók állítása.	32
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	32
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	32
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	32
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	32
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	33
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	33
2.32. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók.	33
2.32.1. Állomási-, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja.	33
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	34
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel (<i>önálló, nem önálló jelzéssel</i>) ellenőrzött nyíltvonalai fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni	35
2.33. A tolatás engedélyezése.	35
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	35
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	35
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	35
2.34. Tolatásvezető kijelölése	36
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	36
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	36

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	36
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	36
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	36
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	36
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	37
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	37
2.43. A vágányúttól jobbra, vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	37
2.44. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.	37
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	37
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	37
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	38
2.45.3. A rögzítő saruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	38
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	38
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	39
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése.	39
2.46. Járműkapcsolások.	39
2.46.1. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	39
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	39
2.47.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztatói kötelezettség helyi szabályozása.	40
2.48. Engedélykérés-adás.	40
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	40

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. 41
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. 41
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel. 41
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. 41
- 2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai 41
- 2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. 42
- 2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása 42
- 2.53. Rendkívüli áthaladás. 42
- 2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely 42
- 2.54. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások. 42
- 2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon. 42
- 2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő. 42
- 2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása. 42
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások. 43
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 43
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások. 44
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások 44
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. 44
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit. 46
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése. 47

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	48
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	48
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	48
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	50
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	51
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	51
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	51
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	51
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	52
A MÁV- START Zrt. által megrendelt szolgáltatások teljesítésének naplózása, szintén a FOR00 rendszerben történik vonatszámanként, és átalány megrendelés formájában. A teljesítés rögzítésével kapcsolatos feladatok elvégzése a forgalmi szolgálattelvő feladata.	
A többi vasúttársaság által a SZ.1. sz. utasítás 3 sz. mellékletében nem szereplő szolgáltatás pontosítást nem igénylő szolgáltatást a pályavasúti informatikai rendszerben kell megrendelni. Megrendelése esetén a teljesítés rögzítésével kapcsolatos feladatok elvégzése a forgalmi szolgálattelvő feladata. A rögzítést a szolgáltatás teljes, vagy részleges befejezése után 60 percen belül el kell végezni!	
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	52
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	52
5.3.1. Vontörszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	53
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	53
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	53
Helyszíni felvétel a Vasúti társaság saját mobil adatkezelő eszköze segítségével, majd azonnali adatrögzítés és adatátadás a PASS2 rendszer részére:	
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások	54
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	55
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	55

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	55
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	56
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	57
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	57
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	58
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	58
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	60
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások	60
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	60
6.5. A biztosítóberendezési számláló készülék meghibásodása esetén követendő eljárás.	60

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1. Általános előírások.

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Balmazújváros állomás a 108 sz. Debrecen – Füzesabony egy vágányú, nem villamosított mellékvonalon a 216+04 – 230+96 szelvények között fekszik, mint középállomás, valamint vonatindító állomás. A vonal Macs állomás – Nagymacs állomás – Balmazújváros állomás – Hortobágy állomások között egyvágányú.

Szelvényváltás / hibaszelvény:

Macs állomás – Balmazújváros állomás között a 164+00 = 122+25,87 szelvényben.

Szomszédos állomások:

Kezdőpont felől:

- Nagymacs állomás a 147+93 – 161+86 számú szelvényben. Személyzet nélküli, Macs állomásról távkezelt állomás.

Végpont felől:

- Hortobágy állomás a 283+50 – 368+63 számú szelvényben.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Balmazújváros- Macs állomások között:

-Nagyhat megállóhely a 143+95 – 146+10 számú szelvényben. Személyzet nélküli.

Balmazújváros-Hortobágy állomások között:

- Kónya megállóhely a 311+94 – 313+74 számú szelvényben. Személyzet nélküli.

Lejtéviszonyok a szomszédos állomásig:

Macs állomás – Balmazújváros - Hortobágy állomás között:

vágány	szelvénytől	szelvényig	emelkedés / esés
Macs állomás - Balmazújváros állomás között: nyílt vonal, állomásköz	131+78	135+78	emelkedés 5‰
	143+78	161+85	esés 6‰
	161+85	171+85	emelkedés 6,1‰
	171+85	175+85	esés 6,2‰
Balmazújváros állomás III. sz. átmenő fővágány	175+85	230+96	0‰
Balmazújváros állomás – Hortobágy állomás között: nyílt vonal, állomásköz	230+96	368+63	0‰

1.2. Jelző,- biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Balmazújváros állomáson váltózárkulcs azonosító berendezés van.

Bejárat jelzők:

Kezdőpont felől az „A”, végpont felől a „B” bejárat jelzők fedezik az állomást.

Az „A” nem biztosított fény bejárat jelző főlapján két optikával (V-S), alatta hívójelzővel rendelkezik. A nem biztosított „Aej” fény előjelzője a főlapján két optikával (Z-S) rendelkezik.

A „B” kétfogalmú nem biztosított alak bejárat jelző, és annak nem biztosított kétfogalmú alak előjelzője „Bej” egy jelzőkarral, táblával rendelkezik.

Balmazújváros állomást a kezdőpont felől nem biztosított fény bejárat jelző és annak nem biztosított külön fény előjelzője, végpont felől kétfogalmú, nem biztosított alakjelző és annak külön nem biztosított kétfogalmú alak előjelzője fedezi. A bejárat jelzőktől az állomás irányában 50 m távolságban a vágány jobb oldalán mindkét irányban tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhoz tartoznak.

1.2.2. A vonatok követési rendje, állomásközönként bontásban.

Vonali biztosítóberendezés. A vonatok vonatbefolyásolási rendszer.

Balmazújváros - Nagymacs állomás között állomástávolságú közlekedési rend van.

Balmazújváros - Hortobágy állomás között állomástávolságú közlekedési rend van.

Balmazújváros – Nagymacs állomás vonalszakaszra tengelyszámlálóval megvalósított ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés került telepítésre, amely a vonalra behaladó, vagy kihaladó tengelyek számának megszámlálásával, és nyilvántartásával ellenőrzi az állomásköz foglaltságát. Az állomásköz foglaltságának az ellenőrzéséhez szükséges kerékérzékelőt a bejárat jelző mellé telepítették. A vonalszakaszon vonatbefolyásoló rendszer nincs kiépítve.

Balmazújváros - Hortobágy állomások között ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs kiépítve. A vonalszakaszon vonatbefolyásoló rendszer nincs kiépítve.

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Balmazújváros állomás vágányhálózata:

Vágány száma/jelölése	Rendeltetése	Forgalmi vh. kp [m]	Forgalmi vh. vp. felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáfértés	Megjegyzés Km/h
I	Rakodó vágány	724	724	0	0	nincs kiépítve	4.	3.	HU-14506-01-1	K	nyílt	40
II	Vonatfogadó/indító fővágány	724	724	0	0	nincs kiépítve	4.	3.	HU-14506-01-2	B	nyílt	40
III	Vonatfogadó/indító átmenő fővágány	726	726	0	0	nincs kiépítve	2.	1.	HU-14506-01-3	C	nyílt	80
IV	Vonatfogadó/indító fővágány	726	726	0	0	nincs kiépítve	6.	5.	HU-14506-01-4	F	nyílt	40

Személyvonatok fogadására az utas-peron kiépítése miatt a II, III, sz. vágány alkalmas. Valamennyi állomási vágány (I, II, III, IV,) 0,0 ezrelékes vízszintben van.

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása (a közúti tehergépkocsik vasúton történő fuvarozására vonatkozó előírásokról szóló utasítás).

Az állomáson ROLA közlekedésre kijelölt vágány, váltókapcsolat nincs.

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I. vágány	sk+00; 2,6 m	100 m	beton burkolat
I-II. vágány között	sk+15; 1,6 m	206 m	aszfalt burkolat
II-III. vágány között	sk+15; 1,6 m	300 m	aszfalt burkolat

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás vázlatos helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbelső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik.

A szolgálati hely váltói helyszíni kézi állítású.

A rakterületek burkolata az I. és IV. vágány mellett beton. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Balmazújváros állomás:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Balmazújváros állomás	jobb	216+04	A	3	Bejárati jelző
Balmazújváros állomás	jobb	208+94	Aej	2	Bejárati Előjelző
Balmazújváros állomás	jobb	218+99	K	2	Állomásköz fedező jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Balmazújváros állomás	jobb	227+89	V	2	Útátjáró fedező jelző
Balmazújváros állomás	jobb	230+98	B	1	Bejárati jelző
Balmazújváros állomás	jobb	237+96	Bej	1	Bejárati Előjelző

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Kezdőpont felől:

- „A” jelű jelző a 216+04-es szelvényben van.

Végpont felől:

- „B” jelű jelző a 230+96-os szelvényben van.

Fedező jelzők:

Kezdőpont irányába a „K” állomásköz fedezőjelző, végpont irányába a „V” útátjáró fedező jelző van.

A jelzők főlapjukon két optikával (V-Z) rendelkeznek.

Kezdőpont felé:

- „K” jelű jelző a 218+99-es szelvényben található.

Végpont felé:

- „V” jelű jelző a 227+83-as szelvényben található.

Előjelzők:

Kezdőponti oldalon az „A” bejárat jelzőnek van külön előjelzője, „Aej”, míg a végponti oldalon a „B” bejárat jelzőnek van külön előjelzője, „Bej”. Az előjelzők a bejárat jelzők előtt minimum általános fékúttávolságra, azaz 700 m-re vannak felállítva.

Kezdőpont felől:

- „Aej” jelű előjelző a 208+94-es szelvényben található.

Végpont felől:

- „Bej” jelű előjelző a 237+96-os szelvényben található.

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelzők:

A bejárat jelzőktől az állomás irányában 50 m távolságban a vágány jobb oldalán mindkét irányban tolatási határjelző van elhelyezve.

- Megállás helye jelzők:

Nagyhát megállóhely: 2 db. a 142+95 és a 145+10 számú szelvényben.

Kónya megállóhely: 2 db. a 311+94 és a 313+74 számú szelvényben.

Figyelmeztető jelek:

- Megállóhelyre figyelmeztető jel: 2-2 db. Kónya mh., Nagyhat mh.-en.

A szolgálati helyeken rendszeresített hordozható jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

Forgalmi iroda:

- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz.

- 1 db. sárga színű jelzőzászló.

- 1 db. jelzősíp.

I.sz. őrhelyen:

- 1 db. sárga színű jelzőzászló.

- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa

- 1 db. Megállj- jelző.

- 1 db. Megállj- jelző előjelzője.

- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” Jelzés adására.

- 1 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” Jelzés adásához).

- 1 db. piros fényű kézi jelzőlámpa (közúti „Megállj!” Jelzés adásához).

- 1 db. jelzősíp.

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

II. sz. őrhelyen:

- 1 db. sárga színű jelzőszásló.
- 1 db. fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
- 1 db. Megállj- jelző.
- 1 db. Megállj- jelző előjelzője.
- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa tárcsa a „Szabad az elhaladás!” Jelzés adására.
- 1 db. jelzősíp.- A jelzőeszközök darabszám szerinti felsorolásánál az F.1. sz. Jelzési Utasítás 1. sz. Függelékében előírt megnevezéseket kell alkalmazni: sárga színű jelzőszásló, fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa (forgalmi iroda és váltókezelői őrhelyek).

Megállás helye jelzők Nagyhát és Kónya megállóhelyekre vonatkozóan törlésre kerültek.

1.4.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomáson összesen 6 db. kitérő (3 db. a kezdő, 3 db. a végponton) van, melyek mindegyike helyszíni állítású kézi váltó. Az 1 számú váltó zárnyelves, a 2,3,4,5,6 számú váltók kampózáras zárszerkezettel felszerelt.

Kezdőpont felőli oldalon:

- 2, 4, 6, sz. helyszíni állítású váltók találhatók.

Végpont felőli oldalon:

- 1,3, 5, sz. helyszíni állítású váltók találhatók.

Le nem zárható váltó az állomáson nincs.

Az állomáson a váltók mindkét irányba zárhatóak, kivéve a 3, 4, sz. váltók melyek csak kitérő irányban zárhatóak.

A váltók ábralemezkes váltójelzővel vannak felszerelve.

A váltójelző fényvisszaverő fóliával van ellátva, így azokat kivilágítani nem kell.

Állandóan zárva tartott váltó az állomáson nincs.

Az állomás területén kitérő irányban 40km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	-	-	X	-	X	-	E-K	-	-	-	X
2	E	-	-	X	X	-	-	E-K	-	-	-	X
3	K	-	-	X	X	-	-	K	-	-	-	X
4	K	-	-	X	X	-	-	K	-	-	-	X
5	E	-	-	X	X	-	-	E-K	-	-	-	X
6	E	-	-	X	X	-	-	E-K	-	-	-	X

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Váltó					
Szolgálati hely	száma	szelvénye	szelv. zóna	Visszajelentés helye	sebesség egyenes / kitérő (km/h)
Balmazújváros	1	227+97	-	-	80/40
Balmazújváros	2	219+05	-	-	80/40
Balmazújváros	3	227+69	-	-	40/40
Balmazújváros	4	219+33	-	-	40/40
Balmazújváros	5	227+69	-	-	40/40
Balmazújváros	6	219+33	-	-	40/40

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Az állomás területén helyhez kötött védelmi berendezés nincs.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló műtárgy az állomáson nincs.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Az állomáson Lb és CB rendszerű telefonkészülékek üzemelnek.

A központkezelő egysége a forgalmi irodában található.

E rendszeren működik Debrecen-Füzesabony forgalmi vonalirányítói vonal.

Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás kettő távbeszélővel csatlakozik, a 06 1 513-91-54, a készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve. Forgalmi

irodai mobil telefon: 06-30/281-7916 hívó szám, ami hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-91-54 hívószámmal és az Állomásfőnöki irodában a 03-91-51 FAX készülék hívószámokkal. Helyi

forgalmi kör, amibe Balmazújváros forgalmi iroda, I.-II.-es váltókezelői őrhely van bekötve. A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Állomásközi értekező berendezések:

Balmazújváros Fszt. – Macs forgalomirányító. A készülék hangrögzítő berendezéssel kiegészítve.

Balmazújváros Fszt. – Balmazújváros I. őrh. – Hortobágy Fszt. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

Az egyes szolgálati helyek hívójelei:

- Macs: •• – – (rövid, rövid, hosszú, hosszú)
- Hortobágy: •••• (rövid, rövid, rövid, rövid)
- Forgalmi iroda: – ••• (hosszú, rövid, rövid, rövid)
- I. őrhely: ••• (rövid, rövid, rövid)
- II. őrhely: – – (hosszú, hosszú)

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Rögzített távközlési összeköttetések		
vonali jellege	viszonylat	
Állomásközi engedélykérő vonalak	Macs - Hajdúböszörmény	
	Macs - Debrecen	
	Macs - Tócsóvölgy	
	Macs - Balmazújváros	
Utastájékoztató hangrendszer	Tócsóvölgy állomás	
	Látókép megállóhely	
	Kismacs megállóhely	
Menetirányítói vonal	Debrecen- Balmazújváros	
Biztosítóberendezés KAB	Macs állomás	
	Tócsóvölgy állomás	
Villamos üzemii	Ebes alállomás	
Közcélú	06-15-13-91-62	MIP. forgalmi iroda
CB	03/91-62	MIP. forgalmi iroda
Mobil	06-30-436-5255	MIP. forgalomirányító
IRCS pult	Macs KÖFI	
	Macs Utastájékoztató kezelő	
	Macs helyi	
	Tócsóvölgy helyi	
Tolatási rádió	Tócsóvölgy állomás	
	Macs állomás	
	Macs állomás	
	Balmazújváros	

1.5.3. Irányítói elérhetőségek:

- Debrecen körzeti vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84 / mobil: 06304657885
- KÖFI irányító telefonszáma: 03-13-83 / mobil: 06305656354
- Területi Főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33 / mobil: 06305656355
- Pályás diszpécser telefonszáma: 03-12-51
- Biztosítóberendezési diszpécser telefonszáma: 03-16-97
- Távközlő felügyelet telefonszáma: 03-61- 00
- Utastájékoztatói irányító elérhetőségei:
 - email: uk.utasir@mav.hu - üzemi: 01/36-39
 - külső telefonról: +36 1 511 3639
 - mobil: +36 30 183 7035

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

A forgalmi irodában van kiépítve az FM-05-165 MH típusú adó-vevő készülék tolatási rádiókörzet, amelynek kezelését külön végrehajtási utasítás tartalmazza. 2 db kézi rádiókészülék van rendszeresítve, amelyek a tolatások elvégzéséhez kiadhatók.

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Balmazújváros állomás

Rádió körzet				
csatorna jele és száma	elnevezése	rendeltetése	területi ellátottsága	kezelőhelyei (fix)
C27	Tolató	tolató	Balmazújváros állomás, 108-as vonalon a 208 - 245 sz. szelvények között biztosított	-Balmazújváros Forgalmi iroda Fszrt - Macs KÖFI forgalomirányító

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek: Az állomáson 2 db. térvilágítási körzet van szakaszkapcsolókkal, melyek kezelését a forgalmi szolgálattevő végzi. Külön kezelési szabályzat tartalmazza.

A forgalmi szolgálattevő köteles gondoskodni az utas-várók, utasperonok, előterek térvilágításáról, a világítási naptár szerint. A váltókezelői őrhelyek körzetében a térvilágításért a váltókezelők tartoznak felelősséggel.

Térvilágítási körzetek tételes felsorolása:

- kezdőpont felőli váltókörzet
- végpont felőli váltókörzet
- kezdőpont felőli utasperon
- végpont felőli utasperon
- rakodóvágány térvilágítás

1.7.1. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonal helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.

A forgalmi szolgálattevő köteles gondoskodni az utasvárók, a peronok és előterek kivilágításáról, a világítási naptár szerint. Az állomási és a nyíltvonal szolgálati helyek térvilágítási rendszerének meghibásodását az erősáramú diszpécsernek kell bejelenteni. A térvilágítás karbantartását a TEB Főnökség munkavállalói végzik. A szolgálati helyen a fényjelzőket üzemszerű működés esetén kivilágítani nem kell. Az alakjelzők fényvisszaverő fóliával vannak ellátva, üzemszerű működés esetén kivilágítani nem kell. A főjelzők, előjelzők karbantartását a TEB Főnökség munkavállalói végzik. Valamennyi váltójelző fényvisszaverő fóliával van ellátva, ezért kivilágítani nem kell. A jelzők és az I.sz és II. sz. őrhely körzetében valamennyi váltójelző fényvisszaverő fóliával van ellátva, így azokat kivilágítani nem kell.

1.8. Az utas tájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Szolgálati hely típusa:

Balmazújváros állomás közbenső vonali állomás.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Helyből kezelt, analóg, számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezéssel rendelkezik az állomás.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet a FOR00, GVK, EMIG alkalmazásokból szerez tudomást. Érdeklődés útján a körzeti vonalirányítótól is kér információt.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

A hangos utastájékoztatást a vonatok menetrend szerinti érkezése előtt vagy késés esetén a tényleges késés előtt a hangos utastájékoztatást a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen által átadott Utastájékoztató szöveggönyvben meghatározottak szerinti időben kell elvégezni, figyelembe véve az általános szövegrészben foglaltakat.

Az utasforgalom részére megnyitott peron mellett történő tolatási mozgásról az utasokat hangos utastájékoztatással értesíteni kell. Személyszállító vonatok esetében a szerelvény átállás, összetolás alkalmával, a peronon tartózkodó utasokat a hangos utastájékoztató berendezésen, a szerelvényen tartózkodókat a hangos utastájékoztató berendezésen és a vonatkísérő személyzet által értesíteni kell. A közleményt az érintett peron melletti vágányszakaszon végzendő tolatás megkezdése előtt kell adni, hogy az ott lévők testi épségét, biztonságát a tolatási mozgás ne veszélyeztesse.

Balmazújváros állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően az Utastájékoztató Szöveggönyvben előírt időben kell hangos utastájékoztatást adni. A személyvonatok fogadásánál és az állomásra történő bejáratásnál szigorúan be kell tartani az F.2. Számú Forgalmi Utasításban foglaltakat.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és az utasperonok között az eljutási idő 3 perc.

A hangos utastájékoztatást a vonatok menetrend szerinti érkezése előtt vagy késés esetén a tényleges késés előtt a hangos utastájékoztatást a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen által átadott Utastájékoztató szöveggönyvben meghatározottak szerinti időben kell elvégezni, figyelembe véve az általános szövegrészben foglaltakat.

Érkező vonat esetén az érkezés előtt 5 perccel be kell mondani az érkezési vágány számát a rendeltetési állomást és a vonat típusát.

Helyből induló vonat esetén, az indulási idő előtt legalább 10 és 5 perccel korábban be kell mondani az induló vágányt, a rendeltetési állomást és a vonat típusát. Az 5 perc vagy azt meghaladó késés esetén be kell mondani a késés mértékét és okát.

A 30 percen túli késés esetén a bemondást 10 percenként ismételni kell.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

A hangos utastájékoztatást a vonatok menetrend szerinti érkezése előtt vagy késés esetén a tényleges késés előtt a hangos utastájékoztatást a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen által átadott Utastájékoztató szöveggönyvben meghatározottak szerinti időben kell elvégezni, figyelembe véve az általános szövegrészben foglaltakat.

Valamennyi peron 4 méternél szélesebb, a szegély közelében eltérő színsávval meg van jelölve, ezért áthaladó vonatok közlekedése alkalmával figyelem felhívó közleményt adni nem kell.

A távkezelt, állomáson is szigetperon van, így ilyen esetekben ott sem kell tájékoztatást adni.

Az utasforgalom részére megnyitott peron mellett történő tolatási mozgásról az utasokat hangos utastájékoztatással értesíteni kell. Személyszállító vonatok esetében a szerelvény átállás, összetolás alkalmával, a peronon tartózkodó utasokat a hangos utastájékoztató berendezésen, a szerelvényen tartózkodókat a hangos utastájékoztató berendezésen és a vonatkísérő személyzet

által értesíteni kell. A közleményt az érintett peron melletti vágányszakaszon végzendő tolatás megkezdése előtt kell adni, hogy az ott lévők testi épségét, biztonságát a tolatási mozgás ne veszélyeztesse.

Balmazújváros állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően az Utastájékoztató Szöveggönyvben előírt időben kell hangos utastájékoztatót adni. A személyvonatok fogadásánál és az állomásra történő bejáratásnál szigorúan be kell tartani az F.2. Számú Forgalmi Utasításban foglaltakat.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A menetrendi időszakra (beleértve az évközi módosításokat, vágányzári menetrendeket) érvényes Utastájékoztató szöveggönyvet és annak módosítását, karbantartását a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen készíti el és bocsátja rendelkezésre az FCSF részére. Az állomási személyzet részére az FCSF forgalmi üzemmérnök által történő felülvizsgálat után kerül kiadásra papíralapon, valamint zárt csoportú e-mailen is.

A szöveggönyv karbantartása és a módosítások átvezetése a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, és az élőszavas utas tájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a forgalmi szolgálattevő a hibát a távközlő diszpécser szolgálat és a MÁV-START Zrt. irányítója felé köteles bejelenteni. Ebben az esetben az utasokat a felvételi épület előtti téren és a váróteremben élőszóval kell tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a Debrecen körzeti forgalmi vonalirányítót köteles értesíteni.

1.8.9. Állomásokon (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetményei
- Vonalak menetrendi adatai
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetmények

Balmazújváros állomáson az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök, vagy megbízottja. Az állomáshoz tartozó megállóhelyeken az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően a Pályafenntartási Főnökség munkavállalójának a feladata. A megállapodásnak megfelelően a szükséges utastájékoztató hirdetményeket a Pályafenntartási Főnökség részére a Forgalmi Csomóponti Főnökség bocsátja rendelkezésre.

Váróterem nyitvatartási rend:

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A nyitvatartási rend a váróterem bejáratí ajtajain van kihelyezve mind a város, mind pedig a vágányok felőli oldalon. A kihelyezését, cseréjét az állomásfőnök, vagy annak megbízottja végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetémenyek ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetémenyek ellenőrzését végzik:

Az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor az utastájékoztató hirdetémenyeket bejárásaik alkalmával végzik.

A forgalmi szolgálattelvő szolgálati idejében egy alkalommal köteles ellenőrizni.

Eljárás a hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálása sérülése esetén:

A hirdetmény szekrények, hirdetmények rongálását, sérülését, elvesztését észlelő munkavállaló jelenteni köteles az állomásfőnöknek, vagy a forgalmi koordinátornak, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- MÁV START Zrt.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Felvételi épület:

- Állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda
- utas váróterem
- személypénztár / MÁV START Zrt. /

Az állomás területén:

- I. sz. szolgálati őrhely:
- váltókezelői helyiség

- II. sz. szolgálati őrhely:
- váltókezelői helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Balmazújváros állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasításban és a TFO által kiadott rendelkezésben előírtaknak megfelelően.

Papír alapon rendelkezésre álló Utasítások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2.sz.Forgalmi Utasítás
- F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- SZ.1.sz. Utasítás
- E.2.sz. Utasítás
- E.101.sz. Utasítás

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A központi, területi és helyi szintű dokumentumok valamennyi FOR gépre közösen elérhető Asztal/Adatok/Rendeletgyűjtemény mappában került feltöltésre, ahonnan a Pályavasúti portál érintett lapjai közvetlenül elérhetőek.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

Az ÁVU kivonata az I.II-es őrhelyen rendelkezésre áll.

• • <u>Elérhető utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek felsorolása:</u>	Elérhetőség
F.1. sz. Jelzési Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.3. sz. Utasítás az üzemirányítás és az operatív irányítási szolgálat ellátására	https://palyaintranet.mav.hu
F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsiadatok kezelésére	forgalmi iroda, tároló szekrény
SZ.1. sz. Utasítás a vasúti járművekkel és a pályavasúti szolgáltatásokkal kapcsolatos adatkezelés és naplózás szabályai a PASS2 rendszerben	forgalmi iroda, tároló szekrény
F.10. sz. Utasítás a védett vezetők utazásainak lebonyolítására.	https://palyaintranet.mav.hu
D.2. sz. Utasítás a vasúti munkagépeknek és munkavonatoknak közlekedtetésére és az ezekkel összefüggő műszaki előírásokra	https://palyaintranet.mav.hu
D.4. sz. Utasítás a téli időjárás alkalmával követendő eljárásra	https://palyaintranet.mav.hu
E.2. sz. Fékutasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.12. sz. Műszaki Kocsiszolgálati Utasítás	https://palyaintranet.mav.hu
H.6. sz. Utasítás a rendkívüli küldemények kezelésére	https://palyaintranet.mav.hu
A MÁV Zrt. O.1. sz. Oktatási és Képzési Utasítása	https://palyaintranet.mav.hu
E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vonalak üzemére	forgalmi iroda, tároló szekrény
E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére	https://palyaintranet.mav.hu
Műszaki Táblázat (Pályaadat és gépészeti táblázat)	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Tűzvédelmi Szabályzata	https://palyaintranet.mav.hu
Balesetvizsgálati Utasítás (BVU)	https://palyaintranet.mav.hu
Műszaki Mentési és Segélynyújtási Utasítás (MMSU)	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Munkavédelmi Szabályzata (MVSZ)	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Vagyonvédelmi Utasítása	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Környezetvédelmi Utasítása	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Etikai Kódexe	https://palyaintranet.mav.hu
MÁV Zrt. Kollektív Szerződése	https://palyaintranet.mav.hu
Menetrendi Segédkönyvek	https://palyaintranet.mav.hu
A menetrendi időszakra hatályos Menetrendi Utasítás	https://palyaintranet.mav.hu
A vonaligazgatói pályafelügyeleti tevékenység munkabiztonsági feltételeinek kiegészítő rendelkezései	https://palyaintranet.mav.hu
Rendkívüli esemény kezelési könyv	forgalmi iroda, tároló szekrény
A MÁV Zrt. közbiztonsági terve a nagy közbiztonsági kockázattal járó veszélyes árukkal történő visszaélések fuvarozások közbeni megakadályozására	https://palyaintranet.mav.hu
Utasítás a MÁV Zrt. katasztrófavédelmi és polgári védelmi feladatainak ellátására	https://palyaintranet.mav.hu
Utasítás a MÁV Csoport válságkezelési és válságkommunikációs feladatairól	https://palyaintranet.mav.hu

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

A bűncselekmények, szabálysértések elkövetésének észlelése esetén követendő eljárás rendje	https://palyaintranet.mav.hu
Az idegen személyek MÁV Zrt. területén történő tartózkodásának, magáncélú fényképfelvétel készítésének, engedélyezésének, a külső vállalkozók MÁV Zrt. területén történő munkavégzésének feltételeiről és engedélyezéséről	https://palyaintranet.mav.hu
Kezelési és technológiai utasítás a 120-130 méter hosszúságú szállítására és a vágányba történő lerakására	https://palyaintranet.mav.hu
A MÁV Zrt. Biztonsági Politikája és Biztonságirányítási Kézikönyve	https://palyaintranet.mav.hu
Utasítás a vonatközlekedés és tolatási tevékenység lebonyolítása során az érkező berendezéseken történő forgalmazásokra vonatkozó előírásokról	https://palyaintranet.mav.hu
Utasítás a dinamikus kerékterhelésmérő berendezés jelzése esetén követendő eljárásról és adatainak felhasználásáról	https://palyaintranet.mav.hu
Vonali Végrehajtási Utasítás Debrecen - Balmazújváros KÖFI vonalszakaszon a szolgálat ellátására	forgalmi iroda, tároló szekrény/területi hatállyal kiadott dokumentumok dosszié
Hatályos Területi Téliforgalmi Rendelkezés	forgalmi iroda, tároló szekrény/területi hatállyal kiadott dokumentumok dosszié
Közlekedési Határozmányok	https://palyaintranet.mav.hu
ÁVU és mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
Munkavédelmi Szabályzat Helyi Függeléke, mellékletei	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié
Csomóponti szintű Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás	forgalmi iroda, tároló szekrény/helyi dokumentumok dosszié

A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések:
Értesítési rend a szolgálati helyek részére rendkívüli események bejelentésére.
Nyíltvonali útátjárók helye és biztosítási módja, irányfüggőség
Elsősegélynyújtási útmutató áramütéses balesetekhez (MSZ 1585 C100 melléklet)
Balmazújváros állomás vázlatos helyszínrajza, amely tartalmazza a vágányok csoportba sorolását a H.6. sz. Utasítás előírásai szerint
Lezárási táblázat.
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére. (A vonatközlekedés szabályozása a normál üzemi körülményektől eltérő esetekben)
Közcélú távbeszélő hívószámok

Külön gyűjteményben elhelyezve:	
Alkoholszondás ellenőrzési napló.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ittasság vizsgálati jegyzőkönyv.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ténymegállapítási jelentés (BVU 2.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Közös tény- és kármegállapítási jegyzőkönyv (BVU 4.sz. melléklet).	forgalmi iroda, tároló szekrény
Menetidők táblázatos kimutatása a nyíltvonali biztosított útátjárókhoz.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Szolgálati beosztás.(felolvasókönyv)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Kimutatás a váltók szabványos állásáról	forgalmi iroda, tároló szekrény
Világítási naptár.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Oktatási ütemterv	forgalmi iroda, fali hirdető

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Leltárjegyzék	forgalmi iroda, tároló szekrény
Munkabalesetek, úti balesetek bejelentési rendje	forgalmi iroda, tároló szekrény
A szolgálati helytől viszonylatonként 100km-nél nem távolabb eső szolgálati helyek felsorolása, ahol a műszaki kocsi vizsgálat még elvégezhető abban az esetben, ha vonat indításakor nem áll rendelkezésre kocsi vizsgálat elvégzésére alkalmas műszaki személyzet.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Állandó jellegű szalasztási tilalom.	forgalmi iroda, tároló szekrény
Elismerő nyilatkozat (BVU 5.sz. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Bombaüzenet adatlap (Válságkezelési Utasítás 3.melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Tűzvédelmi iratgyűjtő (MÁV Tűzvédelmi szabályzat 2. melléklet)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Ellenőrző lista forgalmi szolgálattevők részére (Biztosítóberendezés meghibásodása esetén)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Utas személysérülési adatlap (BVU 3.melléklet 9.sz. adatlap)	forgalmi iroda, tároló szekrény
Területi szervezeti ábra	forgalmi iroda, tároló szekrény

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv (iratrendező formátumban) tárolási helye a Forgalmi irodában lévő iratszekrényben van.

A vonali tolatásvezetők részére felfektetett Parancskönyv 2024.06.10-től rendelkezésre áll, tárolási helye az iratszekrény.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 11	03-28-69
Házi orvos	4060 Balmazújváros EGK.Kossuth u.	52/580-073
Orvosi ügyelet	4060 Balmazújváros EGK.Kossuth u.	52/580-501
Megyei Kenézy Gyula Kórház	4031 Debrecen, Bartók Béla út 26	52 /278-405
Mentőállomás	4060 Balmazújváros Dózsa György u1	52 /374-224,104
Központi segélyhívó		112

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholteszt az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál található.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4060 Balmazújváros Debreceni út 4.	52 /307-013, 107
Mentő állomás	4060 Balmazújváros Dózsa György u1	52 /374-224,104
Katasztrófavédelem	4027 Debrecen Böszörményi út 45.	52 /521-920, 105

BALMAZÚJVÁROS ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

Önkormányzat	4060 Balmazújváros Kossuth Tér4-5	52 /580-102
Polgárőrség	4024 Debrecen Piac u. 20	52 /410-270
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szkalka Köz 1.	3620-469-9474
Vasútörök	Debrecen Petőfi Tér 12	03-29-46
Vadásztársaság		112