




PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONT FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BÁNREVE

8139/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS BÁNREVE

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.-től


Készítette:


Radics Sándor
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:


Barsi Attila
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	10
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy bizto- sítóberendezés típusa.....	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonat- befolyásolási rendszer.....	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) meg- jelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsoro- lása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszere- sített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tar- tott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb se- bességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség megha- tározása.....	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	14
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	15
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	15
1.6. Villamos felsővezeteki rendszer.	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	15
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utas tájékoztató berendezések fajtái:.....	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az ál- lomásról.....	16
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezé- séhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, kar- bantartását végző munkavállaló.	17
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élő- szavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	17

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása.	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	18
1.12. Parancskönyv kezelése.....	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	19
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	19
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	20
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	20
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	20
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	21
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	21
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	22
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	23
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	23
2.18. Váltógondozás	23
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	23
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	23
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	23
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	23
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával ...	23
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	24
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	24
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helységben van	24
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	24
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	24
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	25

2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	25
2.24. A váltók állítása.	25
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	25
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	25
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	25
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	25
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	26
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	26
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	26
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....	26
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	26
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	26
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	28
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fény sorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni	28
2.33. A tolatás engedélyezése.....	29
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások	29
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	29
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	29
2.34. Tolatás vezető kijelölése.....	29
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	29
2.35. Átállítás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	30
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	30
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	30
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	30
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	30
2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.....	30
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	30
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	30
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	30
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	31
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	31
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.....	31
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	31
2.48. Engedélykérés-adás.	32

2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	32
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	32
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	32
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	32
2.53. Rendkívüli áthaladás.....	32
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	32
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	32
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	32
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	32
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	33
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	34
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	34
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	34
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	34
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	35
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	36
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	36
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	36
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	36
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	36
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	37
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	37
5.2.2. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken.....	37
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	37
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	37
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	37
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	37
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	38
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	38
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	39
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása	39
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	40
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	40
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	40
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	40
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	40
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	40
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	41
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	41
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	41

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Bánréve állomás a 92 (1) sz. Miskolc (Tiszai)- Bánréve oh., és a 92(2) sz. Bánréve – Ózd fővonalon rendelkező állomása. Az állomás a 448+78 – 463+21 szelvények között fekszik. A vonal Miskolc - Sajószentpéter között kétvágányú, Sajószentpéter – Bánréve, és Bánréve - Ózd, valamint Bánréve - Lenartovce között egyvágányú, Miskolc-Tiszai – Kazincbarcika állomások között villamosított, Kazincbarcika-Bánréve, és Bánréve Ózd között nem villamosított. Az állomás csatlakozó állomása 92. sz. Bánréve-Lenartovce /SK/ viszonylatú, nem villamosított, egy vágányú vonalnak.

Szomszédos állomások:

92 (1) vonalon: - Putnok állomás, /385+86, és a 397+93 sz. szelvény/
92 (2) vonalon - Center állomás. /59+25, és a 68+30 sz. szelvény/
SK határ: - Lenartovce állomás

Nyíltvonalon szolgáló helyek:

Putnok - Bánréve között:
A 92 (1) számú vonalon:
Pogonyipuszta mh., 433+00 szelvény
A 92 (2) számú vonalon:
Bánréve - Center között:
Bánrévei Vízmű mh., 25+00 szelvény

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

92. sz. vonalon Bánréve - Putnok állomások között a legnagyobb esés 4,5 ‰.
Bánréve - Lenartovce állomások között a legnagyobb emelkedés 1 ‰.
Bánréve – Center állomások között a legnagyobb emelkedés 3,5 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgáló helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Berendezés típusa:

Bánréve állomás fényjelzővel kiegészített váltózárlat-azonosító berendezéssel van felszerelve.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Bánréve - Center állomás között állomástávolságú
Bánréve - Putnok állomás között állomástávolságú
Bánréve - Lenartovce állomás között állomástávolságú
Bánréve – Lenartovce között RPB típusú, Bánréve – Putnok állomások között ellenmenet, és utolérést kizáró berendezés van felszerelve.
Az állomásközök, és az állomási vágányok, vonatbefolyásolásra nincsenek kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (%)	Lejtviszony végpont felé (%)	Vonathelyezés títu- pusa	Határoló kitérő kezdő- pont felől	Határoló kitérő vég- pont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Vonatfogadó/ indító fővágány	215	-	0 %	0 %	nincs	32	23	HU-12849-01-1	B	nyílt	-
II.	Vonatfogadó/ indító fővágány	533	-	0 %	0 %	nincs	14	19	HU-12849-01-2	B	nyílt	-
III. a	Csonka vágány	32	-	0 %	0 %	nincs	12	föld kúp	HU-12849-01-3A	-	nyílt	-
III. b	Csonka vágány	-	50	0 %	0 %	nincs	föld kúp	13	HU-12849-01-3B	-	nyílt	-
IV.	Vonatfogadó/ indító fővágány	673	-	0 %	0 %	nincs	22	3	HU-12849-01-4	E	nyílt	-
V	Vonatfogadó/ indító fővágány	655	-	0 %	0 %	nincs	22	5	HU-12849-01-5	E	nyílt	-
VI.	Vonatfogadó/ indító fővágány	628	-	0 %	0 %	nincs	20	7	HU-12849-01-6	E	nyílt	-
VII .	Vonatfogadó/ indító fővágány	561	-	0 %	0 %	nincs	26	9	HU-12849-01-7	D	nyílt	-
VII I.	Vonatfogadó/ indító fővágány	528	-	0 %	0 %	nincs	26	11	HU-12849-01-8	D	nyílt	-
IX.	Tároló vágány	480	-	0 %	0 %	nincs	30	15	HU-12849-01-9	E	nyílt	-
X.	Tároló vágány	456	-	0 %	0 %	nincs	30	17	HU-12849-01-10	F	nyílt	-
XI.	Mellékvágány	473	-	0 %	0 %	nincs	24	21	HU-12849-01-11	E	nyílt	forgalomból kizárva*
XII .	Mellékvágány	328	-	0 %	0 %	nincs	18	21	HU-12849-01-12	B	nyílt	forgalomból kizárva*
XII I.	Kihúzó vágány	200	-	0 %	0 %	nincs	föld kúp	8	-	F	nyílt	Miskolci kihúzó
XI V.	Csonka vágány	100	-	0 %	0 %	nincs	föld kúp	10	HU-12849-01-14	F	nyílt	forgalomból kizárva
XV .	Rakodóvágány	-	220	0 %	0 %	nincs	föld kúp	32	HU-12849-01-15	K	nyílt	-
XI X.	Csonka vágány	-	100	0 %	0 %	nincs	23	föld kúp	HU-12849-01-19	F	nyílt	-

A vágányok számozása a felvételi épülettől I. - XIX-ig terjed

*Megállj jelző nincs kitűzve egyik irányból sem.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon	Utasperon hossza	Utasperon szélessége	Sínkorona feletti magassága	burkolata
I.vágány /fedett/	90 m	5 m	sk15	térkő
II.-IV. vágány között	200 m	6 m	sk30	térkő

A peronok az utas csarnokon keresztül, a II.-IV vágányok között lévő szigetperon az első vágányba épített szintbeli átjárón keresztül közelíthető meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől (92 (1) vonal)				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Putnok-Bánréve	jobb	438+73	AEj	fnBej
Putnok-Bánréve	jobb	448+78	A	fnBj

Kezdőpont felé (92 (1) vonal)				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Bánréve	jobb	449+33	Ka	fFj

Végpont felől (92 (2) vonal)				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése
Center-Bánréve	jobb	17+07	BEj	fnBej
Center-Bánréve	jobb	07+07	B	fnBj

Végpont felé (92 (2) vonal)				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Bánréve	jobb	06+52	Kb	fFj

Végpont felé (92 (1) vonal)				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Bánréve	jobb	460+27	V	fFj ZSR felé

Végpont felől (92 (1) vonal)				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet-irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése
Lenartovce-Bánréve	jobb	470+21	CEj	fnBej
Lenartovce-Bánréve	jobb	463+21	C	fnBj

Az A-B-C jelű főjelző fel van szerelve hívójelzés adására alkalmas lámpafejjel.

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

- 449+28 sz. szelvényben Tolatási határjelző Putnok felé
- 06+47 sz. szelvényben Tolatási határjelző Center felé
- 462+ 61 sz. szelvényben Tolatási határjelző Lenartovce felé
- „Megállás helye-jelző” az I. sz. vágány mellett a 455+74 szelvényben az Ózd és a Miskolc irányából érkező vonatok részére van elhelyezve.
- „Vágányzáró jelző” van a III.a /452+41 szelvény./, III.b. 457+57 szelvény./, XIV. Pft. csonkavágány /440+05 szelvény/, a XV. raktári vágány /451+74 szelvény./ végén.
- „Ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel” a XIII. miskolci kihúzó vágány vége előtt 50, 100, 150 m-re.
- „Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” az oldalrakodóra felfestve. /453+94 – 454+63 szelvény./

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db SK nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

II. sz. váltókezelői órhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelzője
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldre változtatható.
- 4 db jelzőlámpa, melynek fénye sárgára, vagy vörösre változtatható.

- 1 db vállmagasságú állvány
- 2 db piros színű jelzőtárcsa
- 2 db piros fényű jelzőlámpa
- 1 db jelzőzászló

I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöldre változtatható.
- 1db Megállj jelző
- 1 db Megállj jelző előjelzője
- 2 db jelzőlámpa, melynek fénye sárgára, vagy vörösre változtatható.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó										
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv					
1	E	nem	igen		X	X			Nincs	ÁF
2	E				X	X			Nincs	ÁF
3	E			X		X			Nincs	ÁF
4	E				X	X			Nincs	ÁF
5	E			X		X			Nincs	ÁF
6	E				X	X			Nincs	ÁF
7	E			X		X			Nincs	ÁF
8a	FE			X		X			Nincs	ÁF
8b	FE			X		X			Nincs	ÁF
9	E			X		X			Nincs	ÁF
10	E			X		-			Nincs	ÁF
11	E			X		X			Nincs	ÁF
12	K	X		X		K	Nincs	ÁF		

13	K				X	X		K	Nincs	ÁF
14	E				X	X			Nincs	ÁF
15	E			X		X			Nincs	ÁF
16	K				X	X			Nincs	ÁF
17	E			X		-			Nincs	ÁF
18	E			X		-			Nincs	ÁF
19	K				X	X			Nincs	ÁF
20	E			X		X			Nincs	ÁF
21	K			X		-			Nincs	ÁF
22	E				X	X			Nincs	ÁF
23	E			X		X		E	Nincs	ÁF
24	K			X		-			Nincs	ÁF
26	E			X		X			Nincs	ÁF
28	E				X	X		E	Nincs	ÁF
30	E			X		X			Nincs	ÁF
32	E				X	X		E	Nincs	ÁF
201	E			X		-			Nincs	-
203	E			X		-		E	Nincs	-

Váltófűtő berendezés az állomáson nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágány szám	Vágányzáró szerkezet	Helye	Függősége
III. a	Földkúp	452+41	-
III. b	Földkúp	457+57	-
XIII.	Földkúp	446+42	-
XIV.	Ütközőbak	440+05	-
XV.	Földkúp	451+74	-
XIX.	Földkúp	459+00	-

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A raktári vágány mellett lévő oldalrakodó /453+94 – 454+63 szelvény./

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Vonali távbeszélő hívójelei:

Miskolc Gömöri forgalmi iroda kettő rövid ●●

Miskolc Repülőtér forgalmi iroda rövid, hosszú, rövid, ●—●

Sajóecseg forgalmi iroda, hosszú, rövid, hosszú —●—

Sajószentpéter forgalmi iroda rövid, három hosszú ●— — —

Kazincbarcika forgalmi iroda két hosszú, két rövid — —●●

Putnok állomás forgalmi iroda hosszú, rövid —●

Bánréve forgalmi iroda két rövid, hosszú, két rövid ●●—●●

Center forgalmi iroda hosszú, rövid, hosszú, rövid, —●—●

Ózd állomással vonali távbeszélő kapcsolat nincs kábel hiány miatt.

Helyi körzeti távbeszélő:

forgalmi iroda hosszú —

I. sz. őrhely kettő rövid, ●●

II. sz. őrhely három rövid, ●●●

Állomásközi távbeszélő hívójelek

Putnok forgalmi iroda hosszú, rövid —●

Putnok I. sz. őrhely, hosszú, rövid, hosszú —●—

Bánréve forg. iroda: rövid, rövid, hosszú, rövid, rövid ●●—●●

II. sz. váltókezelői őrhely: három rövid ●●●

I. sz. őrhely kettő rövid, ●●

Lenartovce forgalmi iroda rövid, hosszú, rövid, rövid ●—●●

Center forg. iroda: hosszú, rövid, hosszú, rövid, —●—●

Center II. sz. váltókezelői őrhely: egy rövid ●

Rádiótelefon: engedélykérő mobil telefon (06-30-565-5607), hangrögzítő.

Helyi tolatási körzet, kézi rádió TS06

Forgalmi vonalirányítói távbeszélő

Pályatelefon.

CB telefon: belső használatra.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

Irányítói elérhetőségek:

Forgalmi vonalirányító: vonalirányítói távbeszélőn, és 13-39 számon. /Végpont felől hangrögzítés/

Területi főüzemirányító: 13-33 számon. . /Végpont felől hangrögzítés/

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

Telekom mobil hangrögzítő távbeszélő kapcsolat:

Bánréve forgalmi iroda 06-30/565-5607

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Az irányítók elérhetőségei:

- forgalmi vonalirányító 04/13-39
- területi főüzemirányító 04/13-33

Az irányítói készüléken hangrögzítésre kerül.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Helyi tolatási körzet, kézi rádió TS06

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

Villamos felsővezetékkel nem rendelkező állomás.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

Száma	Kiterjedése	Kezelő személy
1. körzet	I.- IV. sz. vágányok	forgalmi szolgálattevő
2. körzet	IV.- XIII. sz. vágányok	forgalmi szolgálattevő
3. körzet	I. sz. őrhely területe	I. őrhely váltókezelő, tolatásvezető
4. körzet	raktári csonka	alkonykapcsolós
5. körzet	II. sz. őrhely területe	II. őrhely váltókezelő

A kivilágítást a forgalmi irodában, valamint az I. sz. és II. sz. őrhelyen megtalálható Világítási Nap-tárban előírtak szerint, kézi kapcsolással kell biztosítani.

Vonatmentes, tolatásmentes időben és a szolgálat megszakítás időtartama alatt a biztonsági és vagyonvédelmi okból szükséges, csökkentett világítást kell alkalmazni.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt:

A helyből kezelt, analóg hangos utas tájékoztató berendezés a forgalmi irodában van elhelyezve. A hangosbemondó berendezés időben történő kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Az utas tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő - a hangos utas tájékoztató berendezésen keresztül - a MÁV START Zrt. által összeállított szövegkönyv alapján végzi.

- A hangos utas tájékoztató kezelésével megbízott munkavállalók:
A hangos utas tájékoztató berendezést a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő kezeli.
- A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utas tájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt:
Késésekről a forgalmi szolgálattevő elsősorban az informatikai rendszerek adataiból kap információt. Az informatikai rendszerek elérhetetlensége esetén, információt a forgalmi vonalirányítótól vagy a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől köteles kérni. Információ hiánya esetén a késett vonatokról érdeklődni köteles.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson a forgalmi irodából kezelt egy utastájékoztató körzet van. Más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

A forgalmi szolgálattelvőnek az információkat a vonat tényleges és menetrendszerinti indulása, érkezése előtt legalább 3 perccel kell közölni. A vonat érkezése, indulása előtt be kell mondani a vágány számát, a rendeltetési állomást, a vonattípust és az indulási időt. Érkező és induló vonatok 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén az előzőeken kívül be kell mondani a várható késés mértékét és a késés okát.

Késétt vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt legalább 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Ha a vonat menetrendszerinti közlekedése sorrendjében változás következik be, a késéttel közlekedő vonatok érkezése előtt az utasokat a vonatok közlekedési viszonylatáról tájékoztatni kell.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája

Az állomáson, annak jellegéből adódóan, vonatok nem haladnak át. Szigetperon a II-IV sz. vágányok között található.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az Utastájékoztató szöveggönyv módosításai, a vágányzár miatti módosítások, az Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelőadója részéről a forgalmi szolgálattelvők zárt e-mail rendszerén keresztül, valamint személyesen az állomásfőnökön keresztül jutnak el a módosítást végző forgalmi szolgálattelvő részére.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Utastájékoztató berendezés használhatatlanságát, a forgalmi szolgálattelvőnek be kell jelenteni a területi távközlési diszpécser (61-00), és a területi személyszállítási főirányító (18-97) részére.

Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattelvő a helyszínen élőszóval hívja fel az utasok figyelmét a vonat érkezésére, indulására.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Személyszállítási tevékenységet érintő rendkívüli események bekövetkezésének esetén a forgalmi szolgálattelvő a rendelkezésre álló értekező berendezéseken haladéktalanul értesíteni köteles a személyszállítási főirányító (18-97), és a rendelkezésre álló értekezői eszközökön keresztül, vagy élőszóval az érintett vonat, vonatok személyzetét.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróterem bejárata előtt Utastájékoztató vitrin van elhelyezve, amelyben Bánréve állomásra vonatkozó érkező és induló vonatok jegyzéke van kifüggesztve, továbbá tartalmazza a vonatok közlekedésére vonatkozó információkat.

Az Utastájékoztató vitrinben elhelyezett tartalmak kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

A váróterem nyitvatartási idejére vonatkozó Nyitvatartási rend a váróterem bejárati ajtaján található, amelynek pótlása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Hirdetések, hiányának megállapítása esetén a munkavállaló köteles az állomásfőnököt, vagy a forgalmi koordinátort értesíteni, akik gondoskodnak a pótlásról.

Állomásfőnök és a forgalmi koordinátor távolléte esetén a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti portálon megjelent hirdetményt pótolni köteles.

Egyéb esetben a pótláshoz szükséges tartalmakat Bánréve állomás állomásfőnöke biztosítja.

Az érvényét vesztt hirdetések eltávolításáról legkésőbb az érvényesség napját követő munkanap 12.00-ig. gondoskodni kell. A hirdetés eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Váróterem zárása, nyitása alkalmával meg kell győződni a hirdetések meglétéről, és a lejárt hirdetményeket el kell távolítani!

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő, nappali szolgálatában legalább egy alkalommal, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor heti ellenőrzései alkalmával kötelesek az utastájékoztató hirdetményeket ellenőrizni.

Ha a forgalmi dolgozó megállóhelyről hirdetőtábla, hirdetések hiányát, sérülését jelenti, akkor a forgalmi szolgálattevő köteles azonnal értesíteni a területi személyszállítási ügyeletet, és a forgalmi vonalirányítót.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása.

Rail Cargo Hungaria Zrt

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű :

Felvételi épületben

- Forgalmi iroda
- Tolatásvezetői helyiség

I. számú váltókezelői szolgálati hely

II. számú váltókezelői szolgálati hely

Szociális épület:

- állomásfőnök helyiség
- forgalmi koordinátor helyiség

Kereskedelmi jellegű

Szociális épület

- Rail Cargo Hungaria Zrt. árufuvarozási operátor helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a 16/2014. (IV.11. MÁV Ért.6.) EVIG. utasítás rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában informatikai eszközön, a Pályavasúti Intranet portálon, részben pedig nyomtatott formában megtalálhatóak.

Papíralapon megtalálhatóak:

- 1) F.1.sz. Jelzési Utasítás
- 2) F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- 3) F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- 4) E.2.sz. Fékutasítás
- 5) Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei, Vasútvállalati megállapodások és Végrehajtási utasítások.

A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, Parancskönyv, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő együttesen felelősek.

A MÁV Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson papír alapú Parancskönyv van elhelyezve, melynek tárolási helye a forgalmi iroda.

A vállalkozó vasúti társaságok számára elérhető papíralapú Parancskönyv tárolási helye szintén a forgalmi iroda.

A Parancskönyvi rendeletek kihelyezését a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő végzi. Érvénytelenítése az állomásfőnök feladata.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A véralkohol-vizsgálati doboz, és az alkoholszonda tárolási helye a Forgalmi iroda, az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz pedig a forgalmi szolgálattevők pihenőhelyiségében van elhelyezve. Az alkoholteszt az állomásfőnöknél, és a forgalmi koordinátornál található.

Az állomáson elsősegély-nyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Név	Cím	Telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526 Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Foglalkozás Egészségügyi szakorvos	MÁV Rendelő (Miskolc Bajcsy- Zsilinszky utca - I. emelet 108-as szoba)	Vasúti telefon- szám: 24-46 városi:46/508-994
Háziorvos	Bánréve, Kossuth út 28.	48/ 436-016
Orvosi ügyelet	Ózd, Október 23 tér	48/ 531-092
Városi Kórház	Ózd, Béke út 1.	48/574-400
Megyei Kórház	Miskolc Szentpéteri kapu 72/76	46/515-200

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Segélyhívószám	-	112
MÁV TVB Fegyveres Biztonsági őrseg		0630/922-6525 11-44
Önkormányzat	3654 Kossuth Lajos u. 24.	0648/554-900
B+N Referencia Zrt.	1133, Budapest Váci út 116-118. TOWER 1. 15. emelet.	0630/670-8752 061/877-9610