



BELEG ÁLLOMÁS

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vukk Attila', is written above a horizontal dotted line.

Vukk Attila
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Helmeczi Mihály', is written above a horizontal dotted line.

Helmeczi Mihály
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Miklós Csaba', is written above a horizontal dotted line.

Miklós Csaba
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Területi Forgalmi Osztály Pécs', is written above a horizontal dotted line.

Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 50434/2015/MÁV

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytérkép szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Beleg állomás a Dombóvár – Gyékényes oh. 41. sz. egyvágányú villamosított fővonal 605+67 – 618+81 sz. szelvények között fekvő középállomása.

Az állomás Kaposvár Forgalmi csomóponti főnökség felügyelete alá tartozik, azon belül Somogyszob Állomásfőnökséghez.

Szomszédos állomások:

41. sz. vonalon:

Jákó - Nagybajom állomás a 497+14 – 510+89 sz. szelvények között,

Somogyszob állomás a 705+64 – 722+85 sz. szelvények között.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Jákó - Nagybajom és Beleg állomások között az 584+20 – 585+80 sz. szelvények között Kutas megállóhely,

Beleg és Somogyszob állomások között a 667+96 – 669+56 sz. szelvények között Ötvöskónyi megállóhely.

Szomszéd állomásokig a lejtési viszonyok

Állomásköz	Szelvény –szám	Emelkedés ‰	Esés ‰	Távolság m
Jákó - Nagybajom - Beleg	546+31-548+81		6	250
	548+81-551+31		6,6	250
	551+31-560+31		6,94	900
	569+81-575+31	6		550
	577+31-580+81	5,65		350
	599+31-603+81		5,8	450
Beleg - Somogyszob	619+81-631+61		6,7	1180
	655+75-660+75	5,14		500
	660+75-670+01	6,33		926
	670+01-678+24	6,7		823
	678+24-687+78	7,12		954
	687+78-692+85	5,7		500

Jákó-Nagybajom - Beleg között:

- legnagyobb lejtés: 6,94 ‰
- legnagyobb emelkedés: 6,0 ‰

Beleg - Somogyszob között:

- legnagyobb lejtés: 6,7 ‰
- legnagyobb emelkedés: 7,1 ‰

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson Siemens-Halske vágányutas biztosító berendezés van üzemben.

A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

A felvételi épületben található:

- volt állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda
- volt személypénztár

Váltókezelői őrhelyek:

- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Jákó –Nagybajom - Beleg valamint Beleg - Somogyszob állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	fővágány/ vonat fogadó- indító	699	-	-	0,0	nincs	4	5	55-06353-01-1	nyílt	
II.	átmenő fővágány/ vonat fogadó- indító	690	-	-	0,0	nincs	4	3	55-06353-01-2	nyílt	
III.	fővágány/ vonat fogadó- indító	699	-	-	0,0	nincs	2	3	55-06353-01-3	nyílt	
IV.	mellékvágány/ rakodó	202	-	-	0,0	nincs	9	7	55-06353-01-4	nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!
V.	mellékvágány/ rakodó csonka	97	-	-	0,0	nincs	7	Föld kúp	55-06353-01-5	nyílt	Forgalomból ideiglenesen kizárva!

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Helye	Hossza	Szélessége	Magassága	Burkolata
I-II sz. vágány között	470 m	4 m	sk+30	Salakkal burkolva

Az utasok részére kijelölt peron megközelítési útvonala a forgalmi irodával szembeni bodan elemekkel burkolt átjárón keresztül vezet.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
AEj	alak bejárati jelző előjelzője	-	jobb	595+65	-
A	alak bejárati jelző, alak kijárat jelzők előjelzője	Jákó-Nagybajom felől	jobb	605+67	-
B	alak kijárat jelző	I. sz. vágány	jobb	608+65	-
C	alak kijárat jelző	II. sz. vágány	jobb	608+61	-
D	alak kijárat jelző	III. sz. vágány	jobb	608+28	-
Végpont felől					
HEj	alak bejárati jelző előjelzője	-	jobb	628+86	-
H	alak bejárati jelző	Somogyszob felől	jobb	618+81	-
F	alak kijárat jelző	I. sz. vágány	jobb	615+74	-
F	alak kijárat jelző	II. sz. vágány	jobb	615+70	-
G	alak kijárat jelző	III. sz. vágány	jobb	615+57	-
TH	egyéb jelző	Jákó-Nagybajom és Somogyszob felől	bal	Bejárati jelzőkön belül 50 méterre	
Vágányzáró jelző		V. vágány végén		Földkúpon elhelyezett	
Nagyfeszültségre figyelmeztető jel		-		valamennyi felsővezetési tartóoszlopon és főjelzőkön	

A 9 sz. váltó fölött a 613+46 sz. szelvényben jobbra mutató, az 5 sz. váltó fölött a 616+25 sz. szelvényben balra mutató „Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző” jelzőtárcsa van elhelyezve, valamint a IV. sz. vágány biztonsági határjelzőjével egyvonalban 1-1 db „Megállj-jelző” van elhelyezve.

A jelzők fényvisszaverő fóliával vannak ellátva.

Jelzőeszközök tárolási helye

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló.

II. sz. őrhelyen

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

I. sz. őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,

Kapcsolóoszlop mellett:

- 2 db „Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző”,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző”,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető-jelző.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Váltójelző	Biztosítás szerinti osztályozás
1. sz.	forgólapos	vonóvezetékes központi állítású, biztosított
2. sz.	ábralemez	
3. sz.	forgólapos	
4. sz.	ábralemez	
5. sz.	ábralemez	vonóvezetékes központi állítású, biztosított / kitérő irányba kiszögelt/
7. sz.	ábralemez	vonóvezetékes központi állítású, biztosított
9. sz.	ábralemez	helyszíni állítású, váltózárral lezárható, biztosított /egyes irányba kiszögelt/

A váltójelzők (ábralemez és forgólapos) fényvisszaverő fóliával ellátottak, kivilágítani nem kell.

A váltók váltófűtő berendezéssel nem felszereltek.

(Az 5. sz. váltó kitérő irányba, a 9. sz. váltó egyenes irányba kiszögelve.)

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az állomáson csonkavágány az V. sz. mellékvágány, mely egyben rakodóvágány is, földkúpban végződik.

1.7. Értékezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívőjelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő, melybe bekapcsolva:

Jákó-Nagybajom - Beleg állomások között

- Jákó-Nagybajom forgalmi iroda (..-)
- Jákó-Nagybajom állomás I. sz. váltókezelői őrhely (.)
- Beleg állomás II. sz. váltókezelői őrhely (..)
- Beleg állomás forgalmi iroda (-.)

Beleg - Somogyszob állomások között

- Beleg állomás forgalmi iroda (-.)
- Beleg állomás I. sz. váltókezelői őrhely. (.)
- Somogyszob állomás forgalmi iroda (-.)

Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda és az I. II. sz. váltókezelői őrhely között

„NA” rendszerű távbeszélő: A forgalmi irodába bekapcsolva, melyen a pécsi II. forgalmi vonalirányítóval tartható kapcsolat

Irányítói elérhetőségek:

Forgalmi vonalirányító II.: 05/15-40,

Területi főüzemirányító: 05/13-33

CB. távbeszélő: többközpontos berendezés. A MÁV Zrt. egész hálózatán a bekötött állomások egymás között közvetlen telefon összeköttetést tudnak létesíteni. Forgalmi iroda hívószáma: 05/49-04

I.– II. Váltókezelői őrhely ikertelefon: 05/33-57

Közvetlen villamos üzemi vonal (VDR).

Forgalmi iroda mobil hívószáma: 06-30/398-9769

PT kapcsolat a belépő helyekkel összefüggésben, a fővonal PT rendszer használata céljából. A beltéri rendszer telepítési helye a forgalmi iroda, melynek tartozéka 1 db hordozható pályatelefon készülék. Alkalmazása a Kezelési Szabályzat leírása szerint.

Funkcionális felügyelet:05/20-38

Hangrögzítő berendezés:

Somogyszob állomás forgalmi szolgálattevőjének rendelkező távbeszélő készüléke ki van egészítve DSR SolidBank típusú Kaposvár állomásra telepített hangrögzítő

berendezéssel. A berendezés a Somogyszob, valamint Beleg állomások forgalmi szolgálattevői által folytatott beszélgetéseket rögzíti.

Jákó-Nagybajom állomás engedélykérő telefonja ki van egészítve Kaposvár állomásra telepített DSR Solid Bank típusú hangrögzítő berendezéssel. A hangrögzítő a Jákó-Nagybajom valamint Beleg állomások forgalmi szolgálattevői által folytatott beszélgetéseket rögzíti. A berendezés hibáját, illetve esetleges üzemen kívül helyezését a szolgálati helyen külön lámpa, illetve hangjelzés nem jelzi.

A váltókezelők egymás közti beszélgetését a hangrögzítő nem rögzíti.

A hangrögzítő berendezés kezelésére a kiadott kezelési szabályzat előírásai a mérvadóak.

A hangrögzítő berendezés esetleges zavarának észlelését követően Somogyszob, illetve Jákó-Nagybajom állomás forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni Beleg állomás forgalmi szolgálattevőjét, melyet a Fejrovtos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetéki berendezései.

Vontatási villamosenergia ellátás.

A vontatási villamos energia ellátását, a nagyvasúti villamos felsővezeték táplálását a Pályavasúti területi igazgatóság TTEB Osztály, Erősáramú főnökség, Nagykanizsa felügyelete alá tartozó kaposfüredi alállomás 120/50 KV-os transzformátor állomás 2 X 25 KV-os feszültséggel biztosítja.

Az állomási kapcsolók a 613+02 sz. szelvényben a forgalmi iroda mellett a felsővezetéki oszlopokra lettek szerelve.

Az állomás felsővezetéki áramköreinek ismertetése.

Neve	Vágány	Hosszban
Állomás jobb Aj	I. sz. vágány	teljes hosszban
Állomás bal Ab	II. sz. vágány	teljes hosszban
	III. sz. vágány	teljes hosszban

Az állomás felsővezetéki szakaszolói.

A kapcsolóoszlopokon kívül más kapcsolási hely az állomáson nincs kiépítve.

Neve	Helye	Szabványos állása	Működtetése
Állomás bal Ab	6118 sz. oszlop	Bekapcsolt	Kézi
Állomás jobb Aj	6118 sz. oszlop	Bekapcsolt	Kézi

Földelőrudak (tárolási hely, darabszám).

A földelőrudak műszaki állapotáért, használhatóságáért és meglétéért a mindenkori forgalmi szolgálattevő a felelős. A földelőrudak szolgálat átadás – átvétel tárgyát képezik.

A földelőrudak elhelyezése:

- 2 db földelőrúd a kapcsolóoszlop mellett levő tároló szekrényben van elhelyezve.

Kitűzhető „Csak villamos mozdonyokra vonatkozó” jelzőtárcsák.

8 db, a kapcsolóoszlop melletti tárolón elhelyezve. A jelzőtárcsák műszaki állapotáért, használhatóságáért és meglétéért a mindenkori forgalmi szolgálattevő a felelős. A jelzőtárcsák szolgálat átadás – átvétel tárgyát képezik.

Kapcsolások végzése.

A kapcsolásokhoz tartozó műveletek végrehajtásánál be kell tartani az E.101. és E.102. sz. Utasítások előírásait.

Az állomási szakaszolók működtetését – az előzetes kérés, illetve engedély alapján – a szolgálatban lévő rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi.

Az előírt vizsgálóval rendelkező munkavállalók felsorolását az ÁVU 4. sz. melléklete tartalmazza.

Rendkívüli helyzetben követendő eljárások.

A rendkívüli helyzetet (szélvihar, tűz, villamos berendezés rongálása stb.) a TTEBO Erősáramú főnökség Pécs alállomási szakasz elektrikusa részére azonnal jelenteni kell.

TTEBO Erősáramú főnökség Pécs alállomási szakasz elektrikus értesítése:

- Villamos üzemi telefonon (VDR)
- MÁV üzemi telefonon: 05/43-31, 05/43-41, 05/43-51, 05/44-31, 05/44-80/972 mellék
- Közcélú telefonon: (93) 518-900, 1-515-4341
- Erősáramú főnökség felsővezetési szakasz Somogyszob: (82) 725-018, (30) 743-2838
- Pályatelefon (kék vonal)

Villamos áramütéses baleset esetén értesítendő:

- Mentők: 104, 112
- Elektrikus: lásd fent
- Állomásfőnök: 05/49-01, 30/7917784.

Az E. 101., E. 102. sz. Utasításokban és a Baleset bejelentési táblázatban előírt jelentési kötelezettségnek maradéktalanul eleget kell tenni.

Térvilágítási körzetek.

A térvilágítási körzeteket a forgalmi szolgálattevő kézzel kezeli a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényen lévő kapcsolókkal. A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét az ÁVU 11 sz. melléklet tartalmazza.

Beleg állomás térvilágítási körzetei:

1. Felvételi épület + magasperon
2. I. oldali váltókörzet + rakodó
3. II. oldali váltókörzet
4. Névtábla

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincs rendszeresítve, külön körzet nem került meghatározásra, az utasok tájékoztatása élőszóban történik. Az utazóközönség megfelelő módon való tájékoztatásáért a szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő a felelős.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattevő vonatkésésről elsősorban a FOR, EMIG rendszerből, továbbá a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól kap információt. Rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő, a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a Területi főüzemirányítótól értesül, illetve az érintett állomási, és vonatszemélyzettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik.

A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint közvetlen módon történő élőszavas utastájékoztatás formájában kell tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevők az utastájékoztatást a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Beleg állomáson az utasperonok megközelítésének időnormatívája egységesen 3 perc, mely a váróterem bejáratától lett mérve.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás az I. és II. sz. vágányok között szigetperonnal rendelkezik. Vonattalálkozás esetén a később érkező vonatról az utastájékoztatás csak akkor adható, ha az előbb érkező vonat a megállt.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

A helyben keletkező 5 perc vagy azt meghaladó késésről és annak okáról köteles tájékoztatni a vezető jegyvizsgálót, illetve a forgalmi vonalirányítót.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Az állomáson az utazóközönség tájékoztatására szolgáló menetrendi jellegű hirdetményeket, (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás) egy-egy példányban ki kell helyezni a váróteremben.)

A hirdetmények kiadásáért a forgalmi koordinátor (állomásfőnök) a felelős. A hirdetmények kihelyezése, az érvényét veszített hirdetmények bevonása a szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő feladata.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. A „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”-okat a meghirdetett vágányzári menetrend életbelépésével egy időben kell eltávolítani. (Ha a vágányzár kapcsán az Érkező-induló vonatok jegyzéke nem változik, mert útvonalon lévő más szolgálati helyen módosul csak az érkezési/indulási idő, akkor a meghirdetett menetrendváltás érvényességének utolsó napján 24:00-kor kell eltávolítani.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevő a szolgálatátvételt követően köteles ellenőrizni, hogy az aktuális utastájékoztatósi hirdetmények rendelkezésre állnak-e az állomás várótermében. Hiányosság esetén a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában tett előjegyzés mellett az állomásfőnököt (forgalmi koordinátort) eseménykönyvi jelentés formájában értesíteni köteles. A pótlást haladéktalanul el kell végezni.

Hasonlóan kell eljárni amennyiben a forgalmi szolgálattevő részére jelzés érkezik, ill. észleli, hogy valamely személyzet nélküli szolgálati helyen az utastájékoztató hirdetmény hiányos, sérült, vagy hiányzik.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően.

Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevő a Forgalmi iroda számítógépén az „Asztal”-ra helyezett mappa segítségével közvetlenül nyitja meg. A Területi forgalmi osztály által kiadottnak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás, „Kifüggesztendők jegyzéke” a forgalmi irodában külön szekrényben találhatóak. A parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodai asztalon lévő irattartó.

- 1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

A mentődoboz, az alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi irodában van. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora kifüggesztve a forgalmi irodában.

	Cím:	Telefon:
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Kaposvár, Szántó u. 13.	82/313-075, 05/31-48
	Nagykanizsa	93/312-296, 05/43-61
Kórház	Nagyatád, Bajcsy Zs. u. 1	82/504-400
Orvosi ügyelet	Nagyatád Tallián A. u. 2/A	82/504-490

- 1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútorok, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Központi segélyhívó	-	Telefon:	112
Rendőrség:	Nagyatád, Zrínyi u. 7.	Telefon:	82/352-010
	Ügyelet:	Telefon:	107
Mentők:	Nagyatád, Rozsnyói u. 2.	Telefon:	82/351-104
	Ügyelet:	Telefon:	104
Tűzoltóság:	Nagyatád, Szt. Flórián tér 1.	Telefon:	82/351-033
	Ügyelet:	Telefon:	105
Polgármesteri Hivatal:	Beleg Kossuth u. 97.	Telefon:	82/385-454,
Katasztrófavédelem	Somogy megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	Telefon:	82/528-990 82/429-938
BIF Területi Vasútbiztonság Vasútor diszpécser	Dombóvár	Telefon:	65-11, 65-15 30/922-6530
Vadásztársaság	Victoria Jagd Club Vadásztársaság 7563 Somogyszob Nagybaráti puszta	Telefon:	70/638-3948
	Sefag Zrt. Lábodi Vadászterdészet 7500 Nagyatád Szabadság tér 9.	Telefon:	30/445-2806
	e-mail cím:	szabo.szilard@sefag.hu	
MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs személyszállítási főüzemirányító	Pécs, Szabadság út. 39.	Telefon:	05/12-44 30/541-3992

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomás felvételi épületében, a váltókezelői őrhelyeken tilos a dohányzás.
Dohányzásra kijelölt és megjelölt helyek Beleg állomáson:

- A felvételi épület keleti oldalán.
- I. és a II. sz. váltókezelői őrhelynél, a táblával kijelölt helyen.