



BEREMENDI CEMENTMŰ ÁLLOMÁS

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Berta Barna', is written over a horizontal dotted line.

Berta Barna
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kiss Ágnes', is written over a horizontal dotted line.

Kissné Kiss Ágnes
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Szűcs László', is written over a horizontal dotted line.

Szűcs László
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Nemeth Tibor', is written over a horizontal dotted line.

Területi Forgalmi Osztály

Jóváhagyás száma: 50789/2015/MAV

1. Általános előírások

1.1. **Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Beremendi Cementmű állomás a 62 sz. Villány –Középrigóc egyvágányú, nem villamosított mellékvonal forgalomszabályozó állomása, a 67+20 – 80+00 sz. szelvények között fekszik. Villány – Sellye forgalomszabályozó állomások között egyszerűsített forgalmi szolgálat van.

Korlátozott áruforgalomra van megnyitva. Villány állomásfőnökség csatolt szolgálati helye.

Műszaki okból a Középrigóc – Villány mellékvonal, Beremendi Cementmű (kizár) – Vajszló megálló-rakodóhely (kizár) vonalszakaszán a vasúti közlekedés szünetel. A forgalomból kizárt vonalszakasz adatait jelen ÁVU nem tartalmazza.

Szomszédos állomások

Kezdőpont felől

- Villány állomás a 298+93 sz. a 235+68 sz. valamint a 313+20 sz. szelvények között.

Végpont felől

- Nagyharsány személyzet nélküli állomás a 227+09 – 234+20 sz. szelvényben,
- BCM Gyártelep, 18+74 – 35+84 sz. szelvényben állomásként funkcionáló sajátcélú vasúti pályahálózat.

Nyíltvonalai szolgálati helyek az állomásközben

Beremendi Cementmű – Villány állomásközben található Villány elágazás nyíltvonalai pályaelágazás a 325+33 – 328+14 – 1+84 szelvényben, ahol forgalmi szolgálattelévő teljesít szolgálatot.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

Villány állomásig a legnagyobb emelkedés 6,9 ‰, a legnagyobb esés 7 ‰.

Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékek szelvéyszám szerint:

Állomásköz	Szelvéyszám	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
Beremendi Cementmű – Villány	50+80 – 40+00	6,9	
	40+00 – 35+50	6,5	
	35+50 – 28+50	5,6	
	28+50 – 19+00		7
	19+00 – 14+70		6
	14+70 – 7+00		5
	313+81 – 313+20	5,8	

Az állomáson fényjelzőkkel kiegészített SH rendszerű biztosítóberendezés működik, Nagyharsány és BCM Gyártelep felé ellenmenet kizárással. A Kezelési Szabályzat száma: 7870/1984.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi

- Forgalmi iroda a felvételi épületben.
- II. sz. váltókezelői ór hely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Beremendi Cementmű – Villány állomások között vonatjelentő térségi közlekedés van.

Beremendi Cementmű – Nagyharsány személyzet nélküli szolgálati hely között állomástávolságban, ellenmenet és utolérés kizárással közlekednek a vonatok jelfeladás nélkül.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító*	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	átmenő fővágány	796		0	0	nincs	2	1	55-08227-01-1	nyílt	
II.	vonatfogadó-índító fővágány	729		0	0	nincs	6	7	55-08227-01-2	nyílt	
III.	vonatfogadó-índító fővágány	633		0	0	nincs	8	11	55-08227-01-3	nyílt	
IV.	vonatfogadó-índító fővágány	630		0	0	nincs	8	11	55-08227-01-4	nyílt	forgalomból kizárva
V.	tároló csonkavágány	305		0	0	nincs	földkúp	4	55-08227-02-REC	nyílt	

A Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Hossza (m)	Szelvényszám	Magassága	Szélessége (m)	Burkolata
I.	73	76+25 – 76+98	sk0	3,6	zúzottkő

Az állomás utasforgalom részére nincs megnyitva.

* A TAF-TSI azonosító az infrastruktúra elem (vágány) azonosító kódja a FOR rendszerben. A TAF-TSI a „transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazási alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás” rövidítése.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
<i>Jele, száma</i>	<i>Típusa, rendeltetése</i>	<i>Helye, érvényessége</i>	<i>Menet-irány oldala</i>	<i>Szelvény-szám</i>	<i>Kiegészítő jelzések</i>
A	biztosított fény bejárati jelző	Villány állomás felől	jobb	67+20	-
AEj	biztosított fény előjelző	nyíltvonalon	jobb	60+15	-
K4	egyéni fény kijárat jelző	IV. sz. vágány	jobb	70+10	-
K3	egyéni fény kijárat jelző	III. sz. vágány	jobb	70+10	-
K2	egyéni fény kijárat jelző	II. sz. vágány	jobb	69+70	-
K1	egyéni fény kijárat jelző	I. sz. vágány	jobb	68+85	-
Végpont felől					
B	biztosított fény bejárati jelző	Sellye állomás felől	jobb	80+00	-
BEj	biztosított fény előjelző	nyíltvonalon	jobb	224+37	-
C	biztosított fény bejárati jelző	BCM Gyártelep felől	jobb	2+30	-
CEj	biztosított fény előjelző	nyíltvonalon	jobb	9+58	-
V4	egyéni fény kijárat jelző	IV. sz. vágány	jobb	76+45	-
V3	egyéni fény kijárat jelző	III. sz. vágány	jobb	76+57	-
V2	egyéni fény kijárat jelző	II. sz. vágány	jobb	77+00	-
V1	egyéni fény kijárat jelző	I. sz. vágány	jobb	77+00	-

Egyéb jelzők

- Az „A” és „B” jelű bejárati jelzőkön belül 50 méterre „Tolatasi határjelző” van elhelyezve.
- Az állomás V. sz. csonka vágányának végén Vágányzáró jelző van elhelyezve.

Figyelmeztető jel

- Az V. sz. csonka vágány mellett „Ütközőbak távolságára figyelmeztető táblák” vannak kitűzve.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolásaForgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa a bejáratú jelzők használhatatlansága esetére,
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa a bejáratú jelző előjelzőjének használhatatlansága esetére,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
- 2 db vállmagasságú állvány.

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejáratú jelző használhatatlansága esetére,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejáratú jelző előjelzőjének használhatatlansága esetére,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
- 1 db vállmagasságú állvány.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás valamennyi váltója vonóvezetékes, központi állítású, biztosított váltó. Kezdőpont felőli oldalon a 2, 4, 6, 8 sz., a végpont felőli oldalon az 1, 3, 5, 7, 9, 11 sz. váltók találhatóak. Valamennyi váltó ábralemezes váltójelzővel felszerelt váltó. A váltók fényvisszaverő lemezzel vannak ellátva. Váltófűtő berendezés nincs az állomáson.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az V. sz. csonkavágány földkúpban végződik, amelyen „Megállj-jelzést” adó Vágányzáró jelző van elhelyezve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:

Villány állomás felé:

Beremendi Cementmű forgalmi iroda	— • — •
Beremendi Cementmű II. sz. váltókezelői őrhely	• •
Villány elágazás	— — •
Magyarbóly forgalmi iroda	— • •
Magyarbóly II. sz. váltókezelői őrhely	— •
Villány forgalmi iroda	• —
Villány I. sz. váltókezelői őrhely	• • •

Vonatjelentő távbeszélő

Villány elágazás	— • —
------------------	-------

Beremendi Cementmű – BCM Gyártelep viszonylatban engedélykérésre és egyéb közlemények adására közcélú telefonvonal üzemel:

Beremendi Cementmű forgalmi iroda	+36 72 574 390
BCM Gyártelep	+36 72 574 617

Beremendi Cementmű – Harkány vonalrész kiszolgálásakor a forgalmi szolgálattevő és a vonali tolatásvezető között az értekezés mobiltelefonon történik.

Helyi forgalmú távbeszélő készülékbe bekötött szolgálati helyek és hívójelei

Forgalmi iroda	•
II. sz. váltókezelői őrhely	• •

CB távbeszélő

Forgalmi iroda	05/27-34
----------------	----------

A forgalmi iroda és a II. sz. váltókezelői őrhely, valamint a forgalmi iroda és az 1. sz. váltókörzetben elhelyezett kültéri kihangosító oszlopok között ORIFON rendszerű távbeszélő illetve utasítást adó hangszórós berendezés üzemel. Ez a forgalmi irodából kapcsolható.

Az állomásközi távbeszélő készülék, kapcsoló segítségével vonatjelentő távbeszélőként is üzemeltethető, amelybe Villány felé Villány elágazás szolgálati hellyel értekezik a forgalmi szolgálattevő.

Az állomáson kettő T-Mobile távbeszélő üzemel, a kiszolgáló menet telefonszáma 06/30-565 6180, a fénysorompókat kezelő személy telefonszáma 06/30-565 6164. A forgalmi iroda hívószáma 06-1-515-27-34.

Irányítói elérhetőségek:

Területi főüzemirányító	05/13-33
-------------------------	----------

FOR/PASS2 rendszer területileg illetékes Funkcionális felügyelet elérhetőségei: 05/20-38.

Hangrögzítő berendezés

A forgalmi rendelkező készülék fel van szerelve DSR SolidBank típusú hangrögzítő berendezéssel, melynek rögzítési körzetébe be van kapcsolva Villány állomás, Villány elágazás forgalmi szolgálattevő állomásközi távbeszélője, ezen kívül Beremendi Cementmű állomás II. sz. váltókezelői őrhelyének helyi forgalmú távbeszélője, illetve BCM Gyártelep közcélú telefonvonala.

A hangrögzítő berendezés üzemképességet a beszéd alatt hallható bipton jelzéssel lehet ellenőrizni. A jelzőhang hiánya a rögzítés leállítását jelzi. A hangrögzítő berendezés meghibásodásának észlelésekor Beremendi Cementmű állomás forgalmi szolgálattevője köteles Villány állomás forgalmi szolgálattevőjét haladéktalanul értesíteni, és mindkét munkavállaló tartozik a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában azt előjegyezni.

Villány állomáson szintén üzemel hangrögzítő berendezés, amely rögzíti Beremendi Cementmű állomás állomásközi távbeszélő vonalán elhangzó közleményeket.

A hangrögzítő berendezés meghibásodásának észlelésekor Villány állomás forgalmi szolgálattevője köteles Beremendi Cementmű állomás forgalmi szolgálattevőjét haladéktalanul értesíteni, és mindkét munkavállaló tartozik a Fejrovatos előjegyzési napló következő sorában azt előjegyezni.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás villamos felsővezetéki rendszerrel nincs kiépítve.

Térvilágítási körzetek.

A forgalmi irodában találhatóak a következő feliratú kapcsolók, melyeket a forgalmi szolgálattevő kezel a Világítási naptár szerint:

„1. és 3. tővilágítás”	térvilágítási oszlopokhoz a forgalmi iroda körzetében
„1. és 3. vasút”	térvilágítási oszlopon a reflektor a forgalmi iroda körzetében
„4. és 5. tővilágítás”	térvilágítási oszlopokhoz a forgalmi iroda körzetében
„4. és 5. közút”	fénysorompó megvilágításához
„4. és 5. vasút”	térvilágítási oszlopon a reflektor a forgalmi iroda körzetében
„6. és 13. tővilágítás”	térvilágítási oszlopokhoz a váltókezelői körzetben
„6. és 13. vasút”	teljes sorompó megvilágításához
„14. és 15. tővilágítás”	térvilágítási oszlopokhoz a váltókezelői körzetben
„14. és 15. vasút”	térvilágítási oszlopon a reflektor a váltókezelői körzetben
„Kikapcsolás”	hat darab kapcsoló tartozik, felirat nélkül.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el. Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevő a forgalmi iroda számítógépén az „Asztal”-ra helyezett ikon segítségével közvetlenül nyitja meg.

A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás a forgalmi irodában külön szekrényben található.

A Parancskönyv a forgalmi szolgálattevő íróasztalán került elhelyezésre.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, akórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az állomáson a forgalmi irodában kisméretű mentődoboz van elhelyezve.

A véralkohol vizsgálati doboz, valamint alkoholszonda a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt, annak asztalában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Pécs, Indóház tér 2.	05/11-17
Házi orvos:	Nagyharsány, Ságvári u. 2.	72/379-654, 72/379-655
Városi Kórház	Siklós, Baross Gábor út. 6.	72/352-025, 72/352-150

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora a forgalmi irodában került kifüggesztésre.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központ segélyhívó:		112
Rendőrség:	Siklós, Vajda tér 5.	72/352-007 72/352-126
	Ügyelet	107
Körzeti megbízott:	Nagyharsány, Tokaji út. 1.	72/379-613
Mentők:	Siklós, Baross G. 10.	72/356-600
	Ügyelet	104

Tűzoltóság	Siklós, Gyúdi út. 24.	72/579-820
	Ügyelet	105
Polgármesteri Hivatal	Nagyharsány, Ságvári út.	72/379-657
Katasztrófavédelem	Siklós, Gyúdi út. 24.	72/480-055 (kapcsolás)
MÁV Zrt. BIG Területi Vasútbiztonság Pécs, fegyveres biztonsági őrség ügyelete	Pécs	05/14-36, 05/14-46 30/457-3171
Vadásztársaságok:		
Villány elágazás – Beremendi Cementmű – Siklós a „Déli” oldalon	Bóly Zrt. Vadgazdálkodási ágazat, Bóly, Ady Endre u. 21.	69/368-088
	Bodonyi Tamás	20/912-2121
	Fehér Péter Papp Renáta	vadaszat@bolyrt.hu peterfeher@boly.bonafarm.hu renata.papp@boly.bonafarm.hu
Beremendi Cementmű - Nagyharsány – Siklós az „Északi” oldalon	Császárhelyi "Egyetértés" Vt. Lakatos Tivadar	30/445-9969 lakatost@vylyan.hu

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A felvételi épületben, valamint a váltókezelői őrhelyen a dohányzás tilos.

Az állomás területén dohányzásra kijelölt helyek:

- a felvételi épület mögötti területen kijelölt tér,
- II. sz. váltókezelői őrhely mellett 5 méterre kijelölt tér.