



# BÓLY

## MEGÁLLÓ-RAKODÓHELY

### VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Berta Barna', is written over a horizontal dotted line.

Berta Barna  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kissné Kiss Ágnes', is written over a horizontal dotted line.

Kissné Kiss Ágnes  
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Szűcs László', is written over a horizontal dotted line.

Szűcs László  
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Németh Tibor', is written over a horizontal dotted line.

Területi Forgalmi Osztály  
Pécs

Jóváhagyás száma: 50789/2015/MAV

## 1. Általános előírások

### 1.1. **A megálló-rakodóhely fekvése szelvénszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Bóly megálló-rakodóhely a 65 (2) sz. Villány – Mohács egyvágányú, nem villamosított mellékvonal nyíltvonalai szolgálati helye, a 146+00 – 132+68 sz. szelvények között fekszik. Villány Állomásfőnökség felügyelt szolgálati helye.

#### Szomszédos állomások

A kezdőpont felől Villány állomás a 298+93 – 235+68 sz. szelvényben, a végpont felől Mohács állomás a 0+00 – 14+32 sz. szelvényben.

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek az állomásközben

Villány – Mohács állomások között:

- Márok megállóhely a 201+50 – 203+50 sz. szelvényben,
- Bóly megálló-rakodóhely a 132+68 – 146+00 sz. szelvényben,
- Nagynyárád megállóhely a 111+54 – 112+54 sz. szelvényben,
- Középmező megállóhely a 14+34 – 16+34 szelvény sz. szelvényben.

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

Villány állomásig a legnagyobb esés 5 ‰, Mohács állomásig a legnagyobb emelkedés 5 ‰, a legnagyobb esés 4,53 ‰.

Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékek szelvénszám szerint:

Állomásköz	Szelvénszám	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
Villány – Mohács	180+55 – 230+95	5	
	140+92 – 160+63	5	
	90+44 – 130+59	5	

A megálló-rakodóhelyen kulcsazonosító biztosítóberendezés üzemel.

### 1.3. **A megálló-rakodóhely szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

#### Forgalmi

- Forgalmi iroda
- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

### 1.4. **A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Villány – Mohács állomások között a vonatok állomástávolságban közlekednek. Az állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nem üzemel.

**1.5. A megálló-rakodóhelyi vágányok számozása, jelölése, rendeltetése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító □ *	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	tároló vágány	709		0	0	nincs	4	3	55-08227-01-1	nyílt	forgalomból kizárva
II.	vonatfogadó-indító fővágány (nyíltvonalis)	744		0	0	nincs	6	3	55-07765-01-2	nyílt	
III.	tároló vágány	779		0	0	nincs	6	1	55-07765-01-3	nyílt	forgalomból kizárva
IV.	rakodó, tároló vágány	240		0	0	nincs	8	10	55-07765-01-4	nyílt	forgalomból kizárva

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Vágányszám	Hossza (m)	Szelvényszám	Magassága	Szélessége (m)	Burkolata
I.	100	137+93 – 138+93	sk15	3	zúzottkő
I. – II.	100	137+93 – 138+93	sk0	1,5	zúzottkő

A peronok a felvételi épület felől az erre kijelölt átkelő helyeken, szintben közelíthetők meg.

\* A TAF-TSI azonosító az infrastruktúra elem (vágány) azonosító kódja a FOR rendszerben. A TAF-TSI a „transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazási alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás” rövidítése.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

#### Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
<i>Jele, száma</i>	<i>Típusa, rendeltetése</i>	<i>Helye, érvényessége</i>	<i>Menet-irány oldala</i>	<i>Szelvény -szám</i>	<i>Kiegészítő jelzések</i>
Af	alak fedezőjelző	Villány állomás felől	jobb	146+00	Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állásra figyelmeztető jel
AfEj	alak fedezőjelző előjelző	Nyíltvonalon	jobb	153+02	-
Végpont felől					
Bf	alak bejárat jelző	Mohács állomás felől	jobb	132+68	-
BEj	kétfogalmú alak előjelző	Nyíltvonalon	jobb	125+68	-

#### Figyelmeztető jel

A IV. sz. vágány mellett a kezdőpont felőli oldalon oldalrakodó van, amely „Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel”-el van megjelölve.

#### A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

##### Forgalmi iroda

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,

##### I. sz. váltókezelői őrhely

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.
- 1 db vállmagasságú állvány.

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

A kezdőpont felőli oldalon a 2, 4, 6, 8 sz. váltók, a végpont felőli oldalon az 1, 3 sz. váltók találhatóak. A megálló-rakodóhely valamennyi váltója helyszíni állítású, váltózárrel felszerelt, nem biztosított váltó.

Valamennyi váltó ábralemezes váltójelzővel felszerelt. A váltók fényvisszaverő lemezzel vannak ellátva.

Váltófűtő berendezés nincs a megálló-rakodóhelyen.

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.**

A IV. sz. vágány kezdőpont felőli oldalán a 142+10 sz. szelvényben a KS2 jelű, a végpont felőli oldalán a 139+95 sz. szelvényben a KS6 jelű kisiklasztó saru van felszerelve. A KS2 jelű kisiklasztó saru a 8 sz. váltó egyenes irányú váltózárjával, KS6 jelű kisiklasztó saru a 10 sz. váltó egyenes irányú váltózárjával van szerkezeti függésben. A sajátcélú pályahálózat csatlakozó vágánya a 8 sz. váltónál ágazik ki, a 3+24 sz. szelvényben. A KS4 jelű kisiklasztó saru, a VS2 jelű vágányzáró sorompó a 4 sz. váltón keresztül szerkezeti függésben van a II. sz. váltókezelői őrhely váltózár kulcsazonosító berendezésével.

**1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

A IV. sz. vágány mellett a kezdőpont felőli oldalon lévő oldalrakodó Űrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve.

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögztítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögztítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:

Villány – Mohács állomások között

- Mohács állomás forgalmi iroda: - . - .
- Mohács állomás IV. sz. váltókezelői őrhely: - . . . .
- Mohács állomás II. sz. váltókezelői őrhely: . .
- Bóly mrh. I. sz. váltókezelői őrhely: - . .
- Bóly forgalmi iroda: - .
- Bóly mrh. II. sz. váltókezelői őrhely: . . .
- Villány állomás I. sz. váltókezelői őrhely: . . .
- Villány állomás forgalmi iroda: . -

Helyi forgalmú távbeszélő készülékbe bekötött szolgálati helyek és hívójelei

- Forgalmi iroda: -
- I. sz. váltókezelői őrhely: . .
- II. sz. váltókezelői őrhely: . . .

CB rendszerű távbeszélő készülék a forgalmi irodában van elhelyezve, mely ikertelefonként működik az I. sz. váltókezelői őrhely telefonjával. Hívószáma: 05/27-44

A váltókezelői őrhelyen található T-Mobile készülék hívószáma 06-30-5656-182.

#### Hangrögzítő berendezés

Villány állomáson DSR SolidBank típusú hangrögzítő berendezés üzemel, amely rögzítési körzetébe Bóly mrh. állomásközi távbeszélő vonala be van kapcsolva.

### **1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

Az állomás villamos felsővezetéki rendszerrel nincs kiépítve.

#### **Térvilágítási körzetek.**

A megálló-rakodóhely térvilágítása kettő körzetre van osztva. Az I. sz. váltókezelői őrhelyről világítható ki az őrhely körzete, valamint az Sr1 jelű útátjáró. A forgalmi irodából az utasperon és a váróterem világítható ki.

### **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.**

#### **1.9.11. A megálló-rakodóhelyen alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.**

A megálló-rakodóhelyen lévő papír alapú utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, aktualizálása az érvényben lévő Megállapodás alapján a TPO Pft. Főnökség I. Szakasz munkavállalónak a feladata. A szükséges hirdetmények, információk kihelyezésére, módosítására, eltávolítására a Forgalmi csomóponti főnökség Pécs forgalmi üzemmérnöke, illetve megbízottja köteles intézkedni.

#### A (vágányzári) menetrendváltás bevezetésekor:

A „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése a menetrendváltás életbe lépése előtt – a menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kihelyezésével egyidőben (a meghirdettnél korábbi időpontban történő közlekedtetés esetén 14, illetve a meghirdettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén 7 nappal korábban) – is megtörténhet, azonban legkésőbb a menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor kell kihelyezni, a menetrendváltás érvényességének utolsó napját követő munkanap 12:00-ig pedig el kell távolítani.

A „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”-t a rajta meghirdetett menetrendváltás végén, legkésőbb a menetrendváltás érvényességének utolsó napját követő munkanap 12:00-ig el kell távolítani.

### **1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, VU-k, rendeletek:

F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei, Vagyonvédelmi Helyi VU, Téli Forgalmi Végrehajtási Utasítás, D. 4. sz. Utasítás, Kollektív Szerződés és a KSZ Helyi Függeléke, illetve a „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié.

A felsoroltak, illetve a Parancskönyv tárolási helye az I. sz. váltókezelői őrhely asztalának fiókjában van.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

A mentődoboz, alkoholszonda az I. sz. váltókezelői őrhelyen van.

Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora az I. sz. váltókezelői őrhelyen került kifüggesztésre.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Pécs, Indóház tér 2.	05/11-17
Házi orvos:	Mohács, Szepessy tér 7.	69/511-158
Kórház:	Mohács, Szepessy tér 7.	69/511-150

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Rendőrség:	Mohács, Deák tér 1.	69/511-370
	Ügyelet:	107
Mentők:	Mohács, Pécsi út. 31.	69/311-953
	Ügyelet:	104
Tűzoltóság:	Mohács, Liszt Ferenc út. 26.	69/311-014 69/304-129
	Ügyelet:	105
Polgármesteri Hivatal:	Mohács, Széchenyi tér 1.	69/505-500
Katasztrófa, Polgárvédelem	Mohács, Liszt F. u. 26.	69/311-904
MÁV Zrt. BIG Területi Vasútbiztonság Pécs, fegyveres biztonsági őrség ügyelete	Pécs	05/14-36, 05/14-46 30/457-3171
Vadásztársaságok:		
Villány-Mohács	Bóly Zrt. Vadgazdálkodási ágazat, Bóly, Ady Endre u. 21.	69/368-088
	Bodonyi Tamás	20/912-2121
	e-mail cím: Fehér Péter Papp Renáta	vadaszat@bolyrt.hu peterfeher@boly.bonafarm.hu renata.papp@boly.bonafarm.hu

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

A felvételi épületben, valamint a váltókezelői őrhelyeken a dohányzás tilos.  
Az állomás területén dohányzásra kijelölt helyek:

- a felvételi épület előtti terület
- I. sz. váltókezelői őrhely előtt 5 méterre kijelölt tér