



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38250/2022/MAV

Bóly megálló-rakodóhely

Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 1. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

Berta Barna
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Németh Tibor
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Neményi Norbert
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	3
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalon szolgáló helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	3
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	3
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgáló helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	3
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	3
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgáló helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	4
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	4
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	5
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgáló helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	5
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	6
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	6
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	6
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	6
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	6
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	7
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	7
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	7
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	7
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetőtáblák fajtái. Az utastájékoztató hirdetőtáblák kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	7
1.8.10. Utastájékoztató hirdetőtáblák ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	8
1.10. Az állomás szolgáló helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	8
1.11. Az egyes szolgáló helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	8
1.12. Parancskönyv kezelése.	8
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	8
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgáló helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	8

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytávolság szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása.

Bóly megálló-rakodóhely a 65 (2) sz. Villány – Mohács egyvágányú, nem villamosított mellékvonal nyíltvonalai szolgálati helye, a 146+00 – 132+68 sz. szelvények között fekszik. Villány Állomásfőnökség felügyelt szolgálati helye.

Szomszédos állomások

A kezdőpont felől Villány állomás a 298+93 – 235+68 sz. szelvényben, a végpont felől Mohács állomás a 0+00 – 14+32 sz. szelvényben.

Nyíltvonalai szolgálati helyek az állomásközben

Villány – Mohács állomások között:

- Márok megállóhely a 201+50 – 203+50 sz. szelvényben,
- Bóly megálló-rakodóhely a 132+68 – 146+00 sz. szelvényben,
- Nagynyárád megállóhely a 111+54 – 112+54 sz. szelvényben,
- Középmező megállóhely a 14+34 – 16+34 szelvény sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig

Villány állomásig a legnagyobb esés 5 ‰, Mohács állomásig a legnagyobb emelkedés 5 ‰, a legnagyobb esés 4,53 ‰.

Az 5 ‰ vagy annál nagyobb értékek szelvénytávolság szerint:

Állomásköz	Szelvénytávolság	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
Villány – Mohács	180+55 – 230+95	5	
	140+92 – 160+63	5	
	90+44 – 130+59	5	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

A megálló-rakodóhelyen kulcsazonosító biztosítóberendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Villány – Mohács állomások között a vonatok állomástávolságban közlekednek. Az állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nem üzemel.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító*	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
I.	tároló vágány	709		0	0	nincs	4	3	HU-55-08227-01-1	nyílt	
II.	vonatfogadó-indító fővágány (nyíltvonal)	744		0	0	nincs	6	3	HU-55-07765-01-2	nyílt	
III.	tároló vágány	779		0	0	nincs	6	1	HU-55-07765-01-3	nyílt	
IV.	rakodó, tároló vágány	240		0	0	nincs	8	10	HU-55-07765-01-4	nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Hossza (m)	Szelvényszám	Magassága	Szélessége (m)	Burkolat a
I.	100	137+93 – 138+93	sk15	3	zúzottkő
I. – II.	100	137+93 – 138+93	sk0	1,5	zúzottkő

A peronok a felvételi épület felől az erre kijelölt átkelő helyeken, szintben közelíthetők meg.

* A TAF-TSI azonosító az infrastruktúra elem (vágány) azonosító kódja a FOR rendszerben. A TAF-TSI a „transzeurópai hagyományos vasúti rendszer fuvarozási szolgáltatások telematikai alkalmazási alrendszerére vonatkozó átjárhatósági műszaki előírás” rövidítése.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

<i>Jele, száma</i>	<i>Típusa, rendeltetése</i>	<i>Helye, érvényessége</i>	<i>Menet-irány oldala</i>	<i>Szelvény-szám</i>	<i>Kiegészítő jelzések</i>
Kezdőpont felől					
Af	alak fedezőjelző	Villány állomás felől	jobb	146+00	Az alak főjelző továbbhaladást engedélyező szabványos állására figyelmeztető jel
AfEj	alak fedezőjelző előjelző	Nyíltvonalon	jobb	153+02	-
Végpont felől					
Bf	alak bejárat jelző	Mohács állomás felől	jobb	132+68	-
BEj	kétfogalmú alak előjelző	Nyíltvonalon	jobb	125+68	-

Figyelmeztető jel

A IV. sz. vágány mellett a kezdőpont felőli oldalon oldalrakodó van, amely „Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel”-el van megjelölve.

Jelzőeszközök

Forgalmi iroda

- 1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője.

I. sz. váltókezelői őrhely

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.
- 1 db 1,5 m magasságú állvány.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa	Lezárható	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózá					
2	E		X	X	X	E	-	ÁF	
4	K		X	X	X	K	-	ÁF	
6	E		X	X	X	E	-	ÁF	
8	E		X	X	X	E	-	ÁF	
10	E		X	X	X	E	-	ÁF	
1	E		X	X	X	E	-	ÁF	
3	E		X	X	X	E	-	ÁF	

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

A IV. sz. vágány kezdőpont felőli oldalán a 142+10 sz. szelvényben a KS2 jelű helyszíni állítású, a végpont felőli oldalán a 139+95 sz. szelvényben a KS6 jelű helyszíni állítású kisiklasztó saru van felszerelve. A KS2 jelű kisiklasztó saru a 8 sz. váltó egyenes irányú váltózárjával, KS6 jelű kisiklasztó saru a 10 sz. váltó egyenes irányú váltózárjával van szerkezeti függésben.

A sajtócélu pályahálózat csatlakozó vágánya a 8 sz. váltónál ágazik ki, a 3+24 sz. szelvényben. A KS4 jelű helyszíni állítású kisiklasztó saru, a VS2 jelű vágányzáró sorompó a 4 sz. váltón keresztül szerkezeti függésben van a II. sz. váltókezelői őrhely váltózár kulcsazonosító berendezésével.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A IV. sz. vágány mellett a kezdőpont felőli oldalon, a 140+90 – 141+65 sz. szelvényben lévő oldalrakodó űrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek és hívójelei:

Villány – Mohács állomások között

- Mohács állomás forgalmi iroda: - . . .
- Mohács állomás IV. sz. váltókezelői őrhely: -
- Mohács állomás II. sz. váltókezelői őrhely: . .
- Bóly mrh. I. sz. váltókezelői őrhely: - . . .

- Bóly forgalmi iroda: - .
- Bóly mrh. II. sz. váltókezelői őrhely: . . .
- Villány állomás I. sz. váltókezelői őrhely: . . .
- Villány állomás forgalmi iroda: . -

Helyi forgalmi távbeszélő készülékbe bekötött szolgálati helyek és hívójelei

- Forgalmi iroda: -
- I. sz. váltókezelői őrhely: . .
- II. sz. váltókezelői őrhely: . . .

CB rendszerű távbeszélő készülék a forgalmi irodában van elhelyezve, mely ikertelefonként működik az I. sz. váltókezelői őrhely telefonjával. Hívószáma: 05/27-44.

A váltókezelői őrhelyen található T-Mobile készülék hívószáma 06-30-5656-182.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Villány állomáson DSR SolidBank típusú hangrögzítő berendezés üzemel, amely rögzítési körzetébe Bóly mrh. állomásközi távbeszélő vonala be van kapcsolva.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító: 05/13-33.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A megálló-rakodóhely térvilágítása kettő részre van osztva.

Egyes körzet: az I. sz. váltókezelői őrhelyről világítható ki az őrhely körzete, valamint az Sr1 jelű útátjáró.

Kettes körzet: a forgalmi irodából az utasperon és a váróterem világítható ki.

A térvilágítás bekapcsolását a váltókezelő végzi a „Világítási naptár”, valamint jelen VU 11. sz. melléklete „A szolgálati hely térvilágítási rendje” alapján.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A megálló-rakodóhelyen lévő papír alapú utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, aktualizálása az érvényben lévő Megállapodás alapján a TPO Pft. Főnökség I. Szakasz munkavállalónak a feladata. A szükséges hirdetmények, információk kihelyezésére, módosítására, eltávolítására a Forgalmi csomóponti főnökség Pécs forgalmi üzemmérnöke, vagy megbízottja köteles intézkedni.

A (vágányzári) menetrendváltás bevezetésekor:

A „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezése a menetrendváltás életbe lépése előtt – a menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kihelyezésével egyidőben (a meghirdettnél korábbi időpontban történő közlekedtetés esetén 14, a meghirdettnél későbbi időpontban történő közlekedése esetén 7 nappal korábban) – is megtörténhet, azonban legkésőbb a menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor kell kihelyezni, a menetrendváltás érvényességének utolsó napját követő munkanap 12:00-ig pedig el kell távolítani.

A „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”-t a rajta meghirdetett menetrendváltás végén, legkésőbb a menetrendváltás érvényességének utolsó napját követő munkanap 12:00-ig el kell távolítani.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az ellenőrzésre kötelezettek ellenőrzéseik során, ha az aktuális utastájékoztatói hirdetések hiányosságát, nem megfelelőségét állapítja meg, az állomásfőnököt kötelesek értesíteni, aki a pótlás iránt intézkedik.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Forgalmi iroda
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely.
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, VU-k, rendeletek: F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és Függelékei, Vagyonvédelmi Helyi VU, Téli Forgalmi Végrehajtási Utasítás, D. 4. sz. Utasítás, Kollektív Szerződés és a KSZ Helyi Függeléke, valamint a „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié. A felsoroltak tárolási helye az I. sz. váltókezelői őrhely asztalának fiókjában van.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv nyomdai úton előállított papír alapú könyv, amely az I. őrhely asztalának fiókjában került elhelyezésre.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda az I. sz. váltókezelői őrhelyen van. Elsősegély nyújtására kiképzettek aktuális névsora az I. sz. váltókezelői őrhelyen került kifüggesztésre.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos:	Pécs, Indóház tér 2.	05/11-17

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó		112
Polgármesteri Hivatal:	Mohács, Széchenyi tér 1.	69/505-500
Katasztrófa, Polgárvédelem	Mohács, Liszt F. u. 26.	69/311-904
MÁV Zrt. BIG Területi Vasútbiztonság Pécs, fegyveres biztonsági őrség ügyelete	Pécs	05/14-36, 05/14-46 30/457-3171