



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG SZÉKESFEHÉRVÁR

38137-3/2022/MAV

Börgönd

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Bernáth István
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Nádi Ferenc
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

38137-3/2022/MAV

Tartalom

1. Általános előírások.....	5
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	5
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint..	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	15
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	15
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	15
1.5.1.Értekezési lehetőségek.....	15
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	16
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	16
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	16
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	17
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	17
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	17
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	17

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	19
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	19
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	19
1.12. Parancskönyv kezelése.	20
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	20
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Börgönd állomás a Pusztaszabolcs – Székesfehérvár egyvágányú nem villamosított mellékvonal elágazó állomása. Az állomás a 44.sz. vonal 81+33 és 97+72 sz. szelvényei között helyezkedik el, mint középállomás. Az állomás kezdőponti oldalán ágazik ki a 45.sz., Börgönd – Sárbogárd nem villamosított egyvágányú mellékvonal. Az állomás végponti oldalán ágazik ki a 29. sz. Börgönd – Szabadbattyán nem villamosított egyvágányú vasútvonal.

Szomszédos állomások:

44. sz. vonalon: Székesfehérvár állomás és Zichyújfalu állomás

45. sz. vonalon: Aba-Sárkeresztúr állomás

944. sz. vonalon: Szabadbattyán állomás

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

A 45. sz. vonalon a Börgönd-Aba-Sárkeresztúr állomásközben a legnagyobb esés 7,0 ‰.

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés %	Esés %
23+25	28+84		6,0 ‰ esés
74+34	79+84		6,0 ‰ esés
120+74	127+24		7,0 ‰ esés
127+24	131+74		6,0 ‰ esés
131+74	136+54		5,0 ‰ esés

A 45. sz. vonalon a Börgönd-Székesfehérvár állomásközben a legnagyobb esés 8,0 ‰.

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés %	Esés %
75+33	68+13		8,0 ‰ esés
18+56	6+65		8,0 ‰ esés

A 944. sz. vonalon a Börgönd-Szabadbattyán állomásközben a legnagyobb emelkedés 10,0 ‰ a legnagyobb esés 10,0 ‰.

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés %	Esés %
6+30	7+64	5,0 ‰ emelkedés	
23+95	31+95		5,5 ‰ esés
47+36	64+78		10,0 ‰ esés

Szelvénytávolság (tól)	Szelvénytávolság (ig)	Emelkedés %	Esés %
64+78	70+06		6,0 ‰ esés
77+97	87+46	10,0 ‰ emelkedés	
89+45	98+79		10,0 ‰ esés

A 44. sz. vonalon a Zichyújfalu-Börgönd állomásközben a legnagyobb emelkedés 9,3 ‰ a legnagyobb esés 8,1 ‰.

Szelvénytávolság (tól)	Szelvénytávolság (ig)	Emelkedés %	Esés %
104+00	110+00		7,4 ‰ esés
110+00	121+10		8,1 ‰ esés
121+10	125+14		5,2 ‰ esés
161+00	167+00	7,8 ‰ emelkedés	
167+00	174+00	8,6 ‰ emelkedés	
174+00	180+00	7,3 ‰ emelkedés	
180+00	183+80	9,3 ‰ emelkedés	
183+80	188+50	8,3 ‰ emelkedés	
191+50	197+75		7,6 ‰ esés

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Börgönd állomáson vágányutas határbiztosítós Siemens-Halske típusú vonóvezetékes, alakjelzős biztosítóberendezés üzemel, Székesfehérvár, Szabadbattyán és Zichyújfalu állomások irányában ellenmenetet kizáró biztosító berendezéssel.

A biztosítóberendezés kezelésére vonatkozó tudnivalókat a biztosítóberendezés Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Követési rend	Vonali biztosító-berendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Börgönd – Székesfehérvár	állomástávolságú	ellenmenet- és utoléréskizárás foglaltság ellenőrzéssel	nincs

Viszonylat	Követési rend	Vonali biztosító-berendezés	Vonatbefolyásolási rendszer
Börgönd – Zichyújfalu	állomástávolságú	ellenmenet- és utoléréskizárás foglaltság ellenőrzéssel	nincs
Börgönd – Aba-Sárkeresztúr	állomástávolságú	nincs	nincs
Börgönd – Szabadbattyán	állomástávolságú	ellenmenet- és utoléréskizárás foglaltság ellenőrzéssel	nincs

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01 CSONK	csonkavágány	150		1,9‰		nincs	homlokrakodó	13	55-04101-01-1CSONK	K	nyílt	
01	mellékvágány	689		1,9‰		nincs	18	13	55-04101-01-1	K	nyílt	
02	fővágány indító/fogadó	687		1,9‰		nincs	18	9	55-04101-01-2	A	nyílt	
BAK 2	csonkavágány	0		1,9‰		nincs	földkúp	16	-	-	nyílt	
03	átmenő fővágány	799		1,9‰		nincs	10	11	55-04101-01-3	A	nyílt	

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
04	fővágány indító/fogadó	744		1,9‰		nincs	12	15	55-04101-01-4	D	nyílt	
BAK 1	csonkavágány	0		1,9‰		nincs	15	földkúp	-	-	nyílt	
05	fővágány indító/fogadó	692		1,9‰		nincs	14	17	55-04101-01-5	E	nyílt	
06	mellékvágány	685		1,9‰		nincs	17	17	55-04101-01-6	E	nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.

A 29-es, 44-es és 45 sz. számú vasútvonalakon a Ro-La forgalom nem engedélyezett.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon elhelyezkedés	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Sínkorona feletti magassága	Peronburkolat
02-03. között	250 méter	1,7	sk+15	aszfalt

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől egy helyen kiépített bodán elemes, szintbeli átjáró.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot az ÁVU 1. sz. melléklete tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Börgönd-Zichyújfalu állomások között	jobb	107+72	AEj	bejárat jelző alak előjelzője Zichyújfalu állomás felől	
Börgönd-Zichyújfalu állomások között	jobb	97+72	A	alak bejárat jelző Zichyújfalu állomás felől kijárat előjelző Székesfehérvár állomás felé	külön előjelzővel rendelkezik

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jelölése	Rendeltetése	
Börgönd-Aba- Sárkeresztúr állomások között	jobb	10+30	BEj	bejárat jelző alak előjelzője Aba- Sárkeresztúr állomás felől	
Börgönd-Aba- Sárkeresztúr állomások között	jobb	3+16	B	alak bejárat jelző Aba- Sárkeresztúr állomás felől kijárat előjelző Székesfehérvár állomás felé	külön előjelzővel rendelkezik
Börgönd	jobb	95+60	Ka	állomásköz fedezőjelző Zichyújfalu állomás felé	
Börgönd	jobb	92+99	K2	alak kijárat jelző	
Börgönd	jobb	93+61	K3	alak kijárat jelző	
Börgönd	jobb	93+61	K4	alak kijárat jelző	
Börgönd	jobb	93+39	K5	alak kijárat jelző	
Börgönd	jobb	93+39	K6	alak kijárat jelző	

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése	
Börgönd- Székesfehérvár állomások között	jobb	81+33	D	alak bejárat jelző Székesfehérvár állomás felől kijárat előjelző Zichyújfalu és Aba Sárkeresztúr állomás felé	külön előjelzővel rendelkezik
Börgönd- Szabadbattyán állomások között	jobb	6+28	C	alak bejárat jelző Szabadbattyán állomás felől kijárat előjelző Zichyújfalu és Aba Sárkeresztúr állomás felé	külön előjelzővel rendelkezik
Börgönd- Székesfehérvár állomások között	jobb	74+32	D Ej	alak bejárat jelző előjelzője Székesfehérvár állomás felől	
Börgönd- Szabadbattyán állomások között	jobb	13+28	C Ej	alak bejárat jelző előjelzője Szabadbattyán állomás felől	
Börgönd	jobb	4+40	Va	fény állomásköz fedezőjelző Székesfehérvár állomás felé	
Börgönd	jobb	4+40	Vb	fény állomásköz fedezőjelző Szabadbattyán állomás felé	
Börgönd	jobb	86+08	V2	alak kijárat jelző	

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Rendeltetése	
Börgönd	jobb	86+08	V3	alak kijárat jelző	
Börgönd	jobb	86+35	V4	alak kijárat jelző	
Börgönd	jobb	86+67	V5	alak kijárat jelző	
Börgönd	jobb	86+67	V6	alak kijárat jelző	

Egyéb jelzők:

Szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök

Forgalmi iroda	
1 db nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
I. sz. állítóközpont	
1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására	1 db sárga színű jelzőzászló
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
1 db 1,5m magasságú állvány	2 db piros fényű jelzőlámpa
II. sz. állítóközpont	
1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás” jelzés adására	1 db sárga színű jelzőzászló
1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőponti oldal:

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási mód			Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Zárszerkezet Kampózár	Lezárható				
2	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
4	E	X	X	X	X	E, K	-	-	FF
6	E	X	X	X	X	E, K	-	-	FF
8	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
10	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
12	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
14	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
16	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
18	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási mód			Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Zárszerkezet típusa Kampózár	Zárnyelv Lezárható				
1	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
3	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
5	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
7	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
9	E	X	X	-	X	E, K	-	-	ÁF
11	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
13	E	-	X	X	-	E, K	-	-	ÁF
15	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF
17	E	X	X	X	X	E, K	-	-	ÁF

Jelmagyarázat:

E: szabványos állás és biztonsági betét cellákban a váltó egyenes irányát jelöli.
 K: szabványos állás és biztonsági betét cellákban a váltó kitérő irányát jelöli.
 FF: váltójelző celláiban forgólapos, fényvisszaverős váltójelző kialakítást jelöli.
 ÁF: váltójelző celláiban ábralemez, fényvisszaverős váltójelző kialakítást jelöli.
 X: biztosítottság, állítási mód, zárszerkezet típus, lezárhatóság celláiban azok meglétét jelenti.

Az állomáson kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok nincsenek.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezés	Helye	Vágány	Váltó	Sötétben történő tolatás
vágányzáró földkúp	84+46 szelv.-ben	BAK1	15	igen - megvilágítható
vágányzáró földkúp	95+56 szelv.-ben	BAK2	16	igen - megvilágítható

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe a 01. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó nyúlik, mely a 86+01-87+00 szelvények között található.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1.Értekezési lehetőségek.

A forgalmi iroda rendelkező asztalába bekapcsolt körzetek:
 helyi körzet:

- forgalmi iroda: —
- I. sz. állítóközpont: ●
- II. sz. állítóközpont: ●●

Állomásközi távbeszélő:

Zichyújfalu állomás felé

- Börgönd állomás forgalmi iroda
- Börgönd II. sz. állítóközpont
- Zichyújfalu állomás forgalmi iroda

Aba-Sárkeresztúr állomás felé

- Börgönd állomás forgalmi iroda
- Börgönd II. sz. állítóközpont
- Aba-Sárkeresztúr állomás forgalmi iroda

Székesfehérvár állomás felé

- Börgönd állomás forgalmi iroda
- Székesfehérvár állomás forgalmi iroda (főrendelkező, és az engedélykérésben és adásban közreműködő külső forgalmi szolgálattevő)

Szabadbattyán állomás felé

- Börgönd állomás forgalmi iroda
- Börgönd I. sz. állítóközpont
- Szabadbattyán állomás forgalmi iroda

CB távbeszélő (közcélnél vonalas):

A forgalmi irodában található.

Hívószáma: 02/43-09, 06-1/512-43-09

Mobiltelefon:

A forgalmi irodában található.

Hívószáma: +36/30-742-0342

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Valamennyi, az állomásra beérkező és kimenő hívást (engedélykérés-adás, CB telefon, helyi körzet, stb.) hangrögzítő rögzíti.

A hangrögzítő üzemképes állapotát 8 másodpercenként megszólaló sípszó jelzi.

Amennyiben sípszó nem hallatszik, a hangrögzítés nem működik.

A hangrögzítés helyei: Székesfehérvár állomás, Pusztaszabolcs állomás, Sárbogárd állomás.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Pusztaszabolcsi forgalmi vonalirányító: 01/11-40, +36/30-833-2269.

Területi főüzemirányító Nyugat: 01/17-88, +36/30- 420-6829.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

A 44., 45 és 944 sz. vonal nem villamosított.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson 3 térvilágítási körzet került kiépítésre.

1. térvilágítási körzethez az I. sz. őrhely váltókörzete tartozik. A térvilágítás kezelését az I. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő az őrhelyen található feliratozott kapcsolóval végzi.

2. térvilágítási körzethez a II. sz. őrhely váltókörzete tartozik. A térvilágítás kezelését a II. sz. őrhelyen szolgálatot teljesítő váltókezelő az őrhelyen található feliratozott kapcsolóval végzi.

3. térvilágítási körzethez a felvételi épület, a váróterem és a peron tartozik. A térvilágítás kezelését szolgálatot teljesítő rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi a forgalmi irodában található feliratozott kapcsolókkal.

A Világítási naptár szerinti és gazdaságos üzemeltetésért a mindenkor szolgálatban levő rendelkező forgalmi szolgálattevő és a váltókezelők a felelősek.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson hangos és dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés nem került kiépítésre. A rendelkező forgalmi szolgálattevő a késésekről a Vontatójármű követés (GVK) adataiból és a két szomszédos állomás forgalmi szolgálattevőjétől, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi vonalirányítótól szerez értesülést.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson hangos és dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés nem került kiépítésre. Az állomás más szolgálati helyek utastájékoztatását távkezelt módon nem végzi.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utasperonok megközelítési időnormája egységesen 3 perc. A vonatok késése esetén a menetrend szerinti érkezési idő előtt 3 perccel köteles személyesen élszóval a vonatra várakozókat tájékoztatni. Amennyiben a korábban közölt előre látható késés mértéke módosul, úgy arról azonnal élszóval tájékoztatni kell az utazóközönséget.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az érkező vonatokról a menetrend szerinti érkezés előtt 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról csak abban az esetben szabad utastájékoztatást adni, amikor a korábban érkező vonat már megállt.

Áthaladó vonatról az utazóközönséget a bejárat jelző szabad jelzésre történő állítása előtt, legkésőbb a bejárat jelző meghaladásának időpontjában kell tájékoztatni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli események esetén, továbbá vonatpótló buszok rendkívüli esemény miatt történő közlekedésekor — a vonatok menetrend szerinti érkezési idejében, valamint azt megelőzően 10 perccel — a rendelkező forgalmi szolgálattevő a várakozó utasokat élszóval köteles tájékoztatni a kialakult helyzetről, a várható késések vagy a vonat elmaradásának vagy vonatpótló autóbusz közlekedésének tényéről és megállási helyéről. A rendkívüli helyzet kezelése során bekövetkezett vagy tudomására jutott bármely — a közlekedést érintő — új információ esetén a várakozó utasokat azonnal tájékoztatni kell. A rendelkező forgalmi szolgálattevő — amennyiben az állomáson vonat tartózkodik — úgy a vonatszemélyzetet is köteles élszóval tájékoztatni a fent leírtakról a fedélzeti utastájékoztatás elvégzése céljából.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Érkező-induló vonatok jegyzéke

A jegyzéket az alábbi helyen kell kifüggeszteni:

- Váróterem ajtaján és ablakán a vágányok felé

Az Érkező-induló vonatok jegyzékét a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmérnöke készíti el a megfelelő formátumban és tartalommal.

Az állomásra a jegyzéket a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmérnöke az állomásfőnök útján juttatja el. Az állomásfőnök a Fejrovas előjegyzési naplóban írásban adja át a jegyzéket a rendelkező forgalmi szolgálattevő részére. A jegyzék érvénybe lépésének időpontjában a szolgálat megszakítás vagy szünetelés figyelembe vételével — a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezéséről vagy a lejárt érvénytartamú jegyzék eltávolításáról gondoskodni. A kézbesített jegyzék a kihelyezés időpontjáig a rendelkező forgalmi szolgálattevők között az írásbeli szolgálatátadás tárgyát képezi.

Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetményt, vagy hirdetményeket valamennyi szolgálati helyen mindig az Érkező-induló jegyek mellett kell elhelyezni.

- Váróterem ajtaján és ablakán a vágányok felé

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás elnevezésű hirdetmények kifüggesztéséről vagy eltávolításáról a forgalmi üzemmérnök tartozik gondoskodni.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetmények
Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket az alábbi helyen kell kifüggeszteni 1 példányban:

- Váróterem ajtaján és ablakán a vágányok felé

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a MÁV-START Zrt készíti el.

A TSZVI székesfehérvári személyszállítási technológusa az állomás részére az adott állomást érintő Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket személyesen átadási íven adja át a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmérnöke részére legkésőbb 3 munkanappal az érvényesség kezdete előtt.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmérnöke az állomásfőnök útján juttatja el. Az állomásfőnök a Fejrovas előjegyzési naplóban írásban adja át az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményeket a rendelkező forgalmi szolgálattevő részére. A hirdetmény érvénybe lépésének időpontjában — a szolgálat megszakítás figyelembe vételével — a rendelkező forgalmi szolgálattevő köteles kihelyezéséről vagy cseréjéről gondoskodni. A kézbesített Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények a kihelyezés időpontjáig a rendelkező forgalmi szolgálattevők között az írásbeli szolgálatátadás tárgyát képezi. Ugyanígy kell eljárni az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények módosításánál is.

Állomási rend

Az állomáson az általános magatartási normákat és szabályokat tartalmazó Állomási rendet a váróteremben kell kifüggeszteni.

A Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmérnöke az állomásfőnök útján juttatja el az állomásra, kihelyezése az állomásfőnök vagy megbízottjának feladata.

Váróterem nyitvatartási rend

A váróterem naponta 4.00 órától 23.00 óráig tart nyitva. A váróterem zárását és nyitását a rendelkező forgalmi szolgálattevő végzi.

Rendkívüli esetben (vonatkésés, csatlakozásmulasztás, zord időjárás) a (rendelkező) forgalmi szolgálattevő a váróterem nyitva tartási idejét a helyzetnek megfelelően szabályozza.

A váróterem nyitva tartására vonatkozó információt a TIZO létesítményfelelőse készíti el és helyezi el a váróterem bejárati ajtaján. Az ellenőrzés során ennek hiányát megállapító

(rendelkező) forgalmi szolgálattevő köteles a TIZO diszpécserének a hiány tényét bejelenteni, aki köteles intézkedni a létesítményfelelős felé a pótlásról.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Valamennyi utastájékoztató hirdetés meglétének ellenőrzése Börgönd állomáson a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata a szolgálat átvétel után. Hiánya vagy megrongálódása esetén azonnal zárt csoportú üzenetet köteles küldeni a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemtechnike címére a hiányzó jegyzék helyének pontos megjelölésével. A forgalmi üzemtechnike munkaidején belül azonnal tartozik gondoskodni a pótlásról.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi iroda

I. számú állítóközpont

II. számú állítóközpont

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Forgalmi iroda:

MÁV Pályavasúti intranet portálon megtalálható tartalmak:

- A szolgálat ellátásához szükséges központi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: betűvel és számmal jelölt utasítások, EVIG, ÁMVIGH, stb. utasítások: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Központi szabályozás/Forgalom/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Kozponti_szabalyozas/Forgalom/Forgalmi_irodai_gyujtemenyek_dokumentumai) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges területi hatállyal kiadott egyéb utasítások, szabályozások, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei hatálya alá tartozó Végrehajtási Utasítások (VU-k): [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi_Igazgatósági_Szabályozás/Budapest) menüpontban érhetők el.
- A szolgálat ellátásához szükséges csomóponti hatállyal kiadott utasítások, szabályozások, helyi és csomóponti szintű VU-k, rendeletek: [palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati Helyek Szabályozásai/Budapest/Forgalmi Csomópont Székesfehérvár](http://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Szolgálati_Helyek_Szabályozásai/Budapest/Forgalmi_Csomópont_Székesfehérvár) menüpontban (és az állomási menüpontokban) érhetők el.

Informatikai eszközön lévő közös felhasználású tartalmak:

- Napi lassúmenet kimutatások: C:\Adatok\Lassúmenet
- GPS alapú vonatkövetés (GVK)

Papír alapon rendelkezésre álló tartalmak:

- A forgalmi szolgálat ellátásához szükséges rendeletek, szabályozások, nyilvántartások.
- A Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott – hatályos rendelkezések szerinti - kifüggesztendő állandó hirdetések, valamint külön gyűjteményben elhelyezett és őrzött kimutatások és nyilvántartások.
- ÁVU mellékletek
- Tematika rendkívüli helyzetekben teendő intézkedésekre,

Az I. sz. és II. sz. állítóközpont:

Papír alapon rendelkezésre álló tartalmak:

- Állomási Végrehajtási Utasítás (melléletek nélkül),
- Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzat,
- Lezárási, Elzárási táblázat,
- A szolgálati hely torzított helyszínrajza,
- Világítási naptár,
- Kimutatás a váltók szabványos állásáról,
- Váltógondozási rend,
- Tematika rendkívüli helyzetekben teendő intézkedésekre,
- Hibaelőjegyzési könyv vezetéséről szóló hatályos EVIG utasítás,
- Leltárjegyzék.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegély-felszerelés, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda.

A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását az elsősegély felszerelés dobozban található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg is jelenteni kell.

Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Az elsősegély nyújtására kiképzettek névsorát a hatályos MVSZ Helyi Függelékének 9. pontja tartalmazza.

Név	Cím	Telefonszám
Dr. Göbölös Dóra foglalkozás-egészségügyi orvos	8000 Székesfehérvár, Mártírok útja 1.	22/505-072, üzemi: 02/41-10
Fejér Megyei Szent György Kórház	8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3.	22/535-500

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezés	Cím	Telefonszám
Általános segélyhívó		112
Vasútőrök	székesfehérvári járőr	30/417-5559
Fegyveres biztonsági őrök	na.	na.

Polgármesteri Hivatal Székesfehérvár	Székesfehérvár, Városház tér 1, 8000	06 22/537 200
B+N Referencia Zrt.	3644 Tardona, Katus domb 1.	+3630/777-5694