

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Búcsúszentlászló állomás a 1559+56 - 1572+70 szelvényben fekszik a Szombathely-Nagykanizsa egyvágányú nem villamosított fővonalon fekvő középállomás. Két szomszédos állomása Nagykapornak állomás az 1514+10-1530+80 számú szelvények között és Zalaszentmihály-Pacsa állomás 1637+25 -1656+06 számú szelvények között. A vonal kezdőpontja Szombathely, végpontja Nagykanizsa. Nagykapornak - Búcsúszentlászló és Búcsúszentlászló-Zalaszentmihály-Pacsa állomások között nyíltvonalai szolgálati hely nincs. Búcsúszentlászló – Nagykapornak állomások között a legnagyobb lejtviszony: 2‰. Búcsúszentlászló és Zalaszentmihály-Pacsa állomások között a legnagyobb emelkedő 5,1‰ 1566+90 -1646+52 szelvényben. A biztosítóberendezés típusa: Siemens-Halske.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

- Felvételi épület: forgalmi iroda, váróterem, távközlő helyiség.
- I váltókezelői őrhely,
- II váltókezelői őrhely.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Búcsúszentlászló és Nagykapornak, valamint Búcsúszentlászló és Zalaszentmihály-Pacsa állomások között állomástávolságú közlekedés van. Vonatbefolyásoló rendszer nincs. Ellenmenetet és vonatutolérést kizáró berendezés az állomásközökben nem üzemel.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése			Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás tí- pusa	Határoló kitérő kez- dőpont felől	Határoló kitérő vég- pont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1.	2.			3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
I	vonatfogadó/indító átmenő fővágány			669	669	0,3	-0,3	nincs	2	1	55-05405-01-1	E	nyílt	
II	vonatfogadó/ indító fővágány			671	671	0,4	-0,4	nincs	4	3	55-05405-01-2	E	nyílt	
III	vonatfogadó/ indító fővágány			676	676	0,4	-0,4	nincs	4	3	55-05405-01-3	E	nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát betűvel kell előjegyezni. Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Ro-La vonatforgalom lebonyolítását az I.sz. vágányon kell végezni. Vonatközlekedés során a 2.(egyenes)- és 1. (egyenes) számú váltókon keresztül történik a közlekedés.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása .

Az I.sz. vágány mellett a felvételi épület előtt 150 m hosszban, 4 m szélességű kavicsburkolatú peron található, melynek a sínkorona feletti magassága sk 15. A peron a felvételi épület felől közelíthető meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

jelző neve	szelvénytípusa	rendeltetése
AEj	1549+04	Előjelző a kezdőpont felől
A	1559+04	Bejárat jelző a kezdőpont felől („hívó” jelzéssel felszerelve,- „hívó feloldása jelzés” nincs)
B	1562+47	Kijárat jelző az I. vágányról a kezdőpont felé
C	1562+59	Kijárat jelző az II. vágányról a kezdőpont felé
D	1562+42	Kijárat jelző az III. vágányról a kezdőpont felé
HEj	1582+72	Előjelző a végpont felől
H	1572+70	Bejárat jelző a végpont felől („hívó” jelzéssel felszerelve,- „hívó feloldása jelzés” nincs)
E	1569+16	Kijárat jelző az I. vágányról a végpont felé
F	1569+30	Kijárat jelző az II. vágányról a végpont felé
G	1569+18	Kijárat jelző az III. vágányról a végpont felé

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőászló,

I.Örhely:

- 1 db jelzőászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye sárga színűre változtatható,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye vörös színűre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa,
- 1 db zöld színű jelző tárcsa „Szabad az elhaladás,, jelzés adásra, -

- 1 db megállj jelző előjelzője,
- 1 db megállj jelző.

II. Őrhely:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye sárga színűre változtatható,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye vörös színűre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa,
- 1 db zöld színű jelző tárcsa „Szabad az elhaladás,, jelzés adásra, -
- 1 db megállj jelző előjelzője,
- 1 db megállj jelző.

Egyéb jelzők:

- Az állomás bejárat jelzőin belül 50 méterre TH (Tolási Határjelző) van felállítva.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az 1, 2, 3, 4 számú váltók fényvisszaverős forgólappal ellátottak. Az állomás valamennyi váltója biztosított, központi állítású, vonóvezetékes váltó./1,2,3,4./

Egyenes állásban letereszeltető váltók: 1 és a 2 sz. váltók. Kitérő állásban letereszeltető váltó nincs. Valamennyi váltó szabványos állása egyenes állás.

A váltók váltófűtéssel nincsenek felszerelve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi iroda rendelkező asztalába bekötött távbeszélők:

Helyi forgalmi tb. / forgalmi iroda- I és II. sz. váltókezelői őrhely /

Hívójel I.sz.őrhely:-- /két hosszú/

II.sz őrhely .--./ rövid,hosszú,rövid/

Állomásközi tb. / Nagykapornak felé: forgalmi iroda, I és II. sz. váltókezelői őrhely, Nagykapornak forgalmi iroda /

Zalaszentmihály-Pacsa felé: forgalmi iroda, I. sz. váltókezelői őrhely, Zalaszentmihály-Pacsa II. sz. váltókezelői őrhely és forgalmi iroda.

Az állomáson térhangos berendezés nem üzemel.

Forgalmi irodában a rendelkező asztali telefonnál hangrögzítő berendezés van beépítve, mely hangjelzéssel jelzi a berendezés üzemképes állapotát.

Pályatelefon: forgalmi iroda, AS 1540 nyíltvonali fénysorompó csatlakozási pontja, AS 1583. sz. nyíltvonali fény+fénysorompó csatlakozási pontja, Zalaszentmihály-Pacsa forgalmi iroda.

A forgalmi vonalirányító elérhetősége: 07-13-36, 06-30-398-7429

A területi főüzemirányító elérhetősége: 07-13-33, 06-30/565-6351

Területi funkcionális felügyelet: 07-13-44, 06-30-485-3013

Nagykapornak állomás telefonos elérhetősége: 07-32-66, 06-1-517-32-66, 06-30-320-5260.

Búcsúszentlászló állomás telefonos elérhetősége: 07-32-64, 06-1-517-32-64, 06-30-317-4260.

Zalaszentmihály-Pacsa állomás telefonos elérhetősége: 07-32-65, 06-1-517-32-65, 06-30-318-9411.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás kezdőpont és végpont felőli körzetének térvilágítását a forgalmi szolgálattevő szabályozza a forgalmi irodából.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Búcsúszentlászló állomás az egyéb állomások kategóriájába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái

A szolgálati helyen hangos utastájékoztató rendszer nem üzemel. A forgalmi szolgálattevő elsősorban a FOR rendszerből illetve a forgalmi vonalirányító alapján kap információt a vonatok késéséről.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasperon megközelítésnek ideje 3 perc. Vonatkésés esetén az utasok tájékoztatását a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások

A forgalmi szolgálattevő élőszóval tájékoztatja az utazóközönséget a vonat érkezéséről, és a késés várható mértékéről.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. (Kinek, mi a feladata stb.)

Az állomáson alkalmazandó utastájékoztató hirdetmények fajtái: Érkező-induló vonatok jegyzéke, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, állomási rend, váróterem nyitvatartás. Kihelyezését, eltávolítását, pótlását valamint módosítását a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az utastájékoztató hirdetmények meglétét a forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni, hiányosság alkalmával az állomásfőnöknek, vagy megbízottjának jelenti. Az állomásfőnök, vagy megbízottja ellenőrzéskor köteles meggyőződni a hirdetmények meglétéről. Hiányosság esetén a pótlásáról intézkedni kell.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevő számítógépén. A jegyzőkönyvek, dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Fékutasítás, Menetrendi segédkönyv I kötet, ÁVU és mellékletei, egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak papír alapon.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Vasúti üzemorvos	Zeg Bajcsy-Zsilinszki tér 1	07-31-27
Körzeti orvosi rendelő	Búcsúszentlászló, Arany János u 2	06-92-562-060
Zala Megyei Kórház	Zalaegerszeg Zrínyi út 1.	06 92-311-410.

Az alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában az ittassági jegyzőkönyv mellett található. Alkoholtesztár az állomáson nincs rendszeresítve. Elsősegély nyújtásra kiképzett személy nincs.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások.		
megnevezése	címe	telefonszáma
Központi segélyhívó	-	112
Önkormányzat	8925 Búcsúszentlászló Petőfi u 17	06-92-560-020
B+N Referencia Zrt	1133 Budapest Váci út 116-118	06-30-670-8752

Vadásztársaság: az értesítési rend mellékletében és forgalmi irodában lévő asztalon megtalálható

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A nemdohányzók védelméről szóló törvénynek megfelelően 2012. január 1-jétől a személyszállító vonatokon, valamint a vasútállomások és megállóhelyek utasforgalom részére megnyitott területén Tilos a dohányzás!

Dohányozni csak a kijelölt helyen lehet.

Az I. számú őrhelyen az épület déli oldalán-, a II számú őrhelyen az épület északi oldalán-, a felvételi épület mögött a nyugati oldalon.