



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG FÜZESABONY
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG FÜZESABONY

4371-15/2023/MÁV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

BÜKKÁBRÁNY

Hatálybalépés időpontja: 2023.04.01.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bárdi Lajos Antal', with a stylized flourish at the end.

Bárdi Lajos Antal
állomásfőnök II.

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Bodnár László', with a stylized flourish at the end.

Bodnár László
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kallus Tihamér', with a large, sweeping flourish above the name.

Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Tartalom

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE	1
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK.....	6
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	6
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	6
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	7
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	7
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítotttsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	9
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.....	9
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	9
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	9
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	9
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	10
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	10
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.....	10
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	10
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	10
1.6.2. Állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek (helyszíni, FET), szakaszolók (kézi, távvezérelt) elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és a hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.....	10
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma... ..	11
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának.....	11
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	11
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	12
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége	12
1.12. Parancskönyv kezelése.....	12
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	12
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	13
2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK	13

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	13
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	14
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	14
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	14
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	14
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	14
2.17. Váltóközvetek kijelölése, őrzése.	16
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	16
2.18. Váltógondozás.	16
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	16
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	16
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	16
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	17
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	17
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	17
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	17
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	17
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	17
2.22. A vágányút ellenőrzése.	17
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	17
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	18
2.24. A váltók állítása.	18
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	18
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	18
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	18
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	18
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	18
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó.	18
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	18
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	18
2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.	18
2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti.	18
gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	18
2.33. A tolatás engedélyezése.	19
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelése.	19
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	19
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	19
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	19
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	19
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	19
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	19
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	19
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	19
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	20

2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	20
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	20
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	20
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	21
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	21
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.	21
2.48. Engedélykérés-adás.	21
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	21
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	21
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.	21
2.51.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	21
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	22
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	22
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	22
2.55.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	22
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	22
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	22
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	22
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	23
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	24
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.	24
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	25
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA	26
4.2. Az állomási rakodó vágányok és a hozzájuk tartozó rakodó területek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	26
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS	26
5.1. A pályavasúti szolgáltatások kezelését végző számítógépes munkahelyek.	26
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	26
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	26
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	26
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	26
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	27
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	27

5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	27
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	28
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	28
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	28
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	28
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	29
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	29
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	29
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	29
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	30
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	30
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.	30
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	30
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	30
 6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.	 30
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	30

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Bükkábrány a 371. sz. Mezőkeresztes – Bükkábrány villamosított, egy vágányú mellékvonalon fekszik, mint fejállomás, valamint rendelkező és vonatindító állomás. A 80. sz. fővonalból Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomás II. sz. vágányából az 1473+77 számú szelvényben lévő 3. sz. váltó kiterő irányával ágazik ki.

Szomszédos állomása:

- kezdőpont felől a 371 sz. vonalon: Mezőkeresztes-Mezőnyárád

Nyíltvonalai szolgálati helye: nincs

371 sz. vonalon Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomás felé a legnagyobb esés 3,6 ‰.

371 sz. vonalon Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomás felé a legnagyobb emelkedés:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
4+20	1+80	5 ‰	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Bükkábrány állomáson FOND-81 típusú, váltófoglaltságot ellenőrző, ellenmenetet kizáró biztosító berendezés üzemel.

A berendezés hatáskörzetébe csak a kezdőpont és a végpont felőli végén a váltókörzetek tartoznak. A II., III., IV., V. számú és a Kihúzó vágányok nem tartoznak bele a berendezés hatáskörzetébe.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térföldi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Bükkábrány és Mezőkeresztes-Mezőnyárád állomások között a követési rend állomástávolságú, az állomásközben ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés van. A pálya vonatbefolyásolásra kiépítve nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Az állomási vágányok számozása a forgalmi iroda előtt kezdődik római számokkal (II –V-ig), majd folytatódik a kihúzó vágányon.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
II.	vonatfogadó/ indító fővágány	670			1,5 ‰	nincs	4	1	55- 47548- 02-2		nyílt	
III.	vonatfogadó/ indító fővágány	660			1,5 ‰	nincs	8	5	55- 47548- 02-3		nyílt	
IV.	rakodó mellékvágány	660			1,5 ‰	nincs	8	5	55- 47548- 02-4		nyílt	
V.	rakodó mellékvágány	732			1,5 ‰	nincs	2	ütköz öbak	55- 47548- 02-5		nyílt	
Kihúzó	mellékvágány	189			1,5 ‰	nincs	1	földk úp	55- 47548- 02- KIHÚZ Ó		nyílt	

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menet- irány oldala	szelvény- száma	jele, száma	Karok, fények száma	rendeltetése
1	2	3	4	5	6
Bükkábrány	j	16+21		s	fBEj
Bükkábrány	j	20+25	A	s	fBj
Végpont felől					
Bükkábrány	j	29+81	T1		fT1j
Bükkábrány	j	21+23	KCS	s	fcsKj
Bükkábrány	j	22+35	K5	s	jKj V-ről
Mezőkeresztes- Mezőnyárád	j	1+70	E	s	fBj

A bejárati és kijárati jelzők hívójelzéssel ki vannak egészítve. Hívójelzés feloldás nincs.

A 29+81 sz. szelvényben van a T1. sz. nem biztosított fény tolatásjelző, mely a kihúzó vágányból az II.-III.-IV. vágányok felé szabályozza a tolatási mozgást.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző van elhelyezve az A jelű bejárati jelzón belül 50 méter távolságra 20+75 sz. szelvényben.

Vágányzáró jelző: a 27+75 sz. szelvényben az V. sz. vágány végén és a 31+51 sz. szelvényben a Kihúzó vágány végén található.

Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző van elhelyezve:

- a IV. vágány mellett a feszültségmentes szakasz előtt, a 22+25 sz. szelvényben,
- az V. vágány mellett a feszültségmentes szakasz előtt, a 22+85 sz. szelvényben,
- 1 és 5. sz. váltók között a IV. vágányra behaladást tiltó, a 29+37 sz. szelvényben,
- Kihúzó vágány mellett a 29+81 sz. szelvényben.

Figyelmeztető jelek felsorolása:

Nagyfeszültségre figyelmeztető jel található: felsővezetéki tartóoszlopokon.

Hordozható jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi irodában:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
2 db	Fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
1 db	Vörös fényű jelzőlámpa
1 db	Sárga fényű jelzőlámpa
1 db	Jelzőzászló
1 db	Nappali vonatindító jelzőeszköz

Irattárban:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1 db	Kitűzhető Megállj-jelző
1 db	Kitűzhető Megállj-jelző előjelzője

Kapcsolókert mellett:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
1 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
1 db	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
1 db	Figyelmeztető-jelző

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X		X						-	-
2	E	X	X				X	X	E/K		-	-
4	E	X	X				X	X	E/K		-	-
5	E	X	X		X						-	-
8	E	X	X				X	X	E/K		-	-

Kiszögelve van az 5 sz. váltó egyenes irányban.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.

Ütközőbakban végződő vágány: V sz. vágány, a 27+75 sz. szelvényben.

Földkúpban végződő vágány: Kihúzóvágány, a 31+51 sz. szelvényben.

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A IV. és V. rakodó vágányok között helyezkedik el a rakodó berendezés.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Megkülönböztetünk: - Általános célú CB, és
- különcélú telefonhálózatot (az fszt. asztalán található).

Különcélú telefonhálózat:

- Állomásközi: Bükkábrány– Mezőkeresztes-Mezőnyárád (hívójele: - - ● - ●)
- Forgalmi vonalirányítói közvetlen vonal.

Hangrendszerek:

- Utasítást adó hangrendszer (forgalmi iroda és a váltókörzetek között):
T1 körzet az állomás végponti végén,
T2 körzet az állomás kezdőponti végén.

Vasútüzemi telefon üzemel:

- Forgalmi iroda: 04/38-25

Forgalmi iroda fax száma: 04/38-22, 06-1514-38-22

Technológia célú telefonszám 06/306531790

A miskolci régió vasútüzemi telefonszámai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06-1-514- + a négyjegyű vasútüzemi telefonszám).

A mentő, rendőrség, tűzoltóság hívható a vasútüzemi telefonszámról, általános segélyhívó (112).

Az adatrögzítő központi vasútüzemi telefonon elérhető száma: 01-48-78, mobiltelefonon: 06-30-5044878. Miskolc Rendező Adatrögzítő központjának azonosító kódja: 42.

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Jól működő hangrögzítő berendezés az állomáson nincs.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

- Területi főüzemirányító Miskolc: 04/13-33 és 04/13-34, 30 / 565-6350
- Forgalmi vonalirányító Hatvan – Miskolc: 04/13-19, 30 / 723-2416

A felsorolt irányítói vonalakon egyirányú hangrögzítés történik.

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe.

Rádiós körzetek:

Állomás	Szolgálati hely kód (Állomás)	Csatorna azonosító	Rendeltetése	Megjegyzés
Mezőkeresztes-Mezőnyárád	11338	TS20	helyi tolatói körzet	
Bükkábrány	11338	TS20	helyi tolatói körzet	

- A MÁV Zrt. frekvenciát használni csak forgalmi személyzet tolatása esetén szabad, jelenleg nincs használatban.
- Használatban lévő helyi tolatórádió- körzet: Az MMV vasútállomásnak van rádió körzete. A tolatások lebonyolításának megkönnyítése érdekében 4 db. tolató rádiót az MMV biztosít.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.

Áramkörök:

- Állomás jobb (Áj): III., IV., V. sz. és a Kihúzó vágány,
- Állomás bal (Áb): II. sz. vágány.

Villamos mozdonyal részben járható:

- IV. sz. vágány a kezdőpont felől 158 méter,
- V. sz. vágány a kezdőpont felől 242 méter,
- Kihúzó vágány a kezdőpont felől 19 méter.

1.6.2. Állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek (*helyszíni, FET*), szakaszolók (*kézi, távvezérelt*) elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és a hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

A kapcsolókeret a forgalmi épület mellett helyezkedik el.

Szakaszolók elhelyezése:

- a 25+25 sz. szelvényben lévő Kapcsolókertben van az állomás jobb és az állomás bal kapcsoló
- a 20+36 sz. szelvényben van az üzemi kapcsoló

Kézi kapcsoló szolgál:

- állomás jobb (Áj) ki-, bekapcsolására.
- állomás bal (Áb) ki-, bekapcsolására.

Rendkívüli helyzetben, a felsővezetéki berendezés közelében tűzoltás esetén a forgalmi szolgálattevő a hatályban levő utasítás alapján köteles munkát végezni. Tűzoltáshoz, a felsővezetéki kikapcsolást követően, a forgalmi szolgálattevő Rakodási engedélyt köteles kiállítani. A Rakodási engedélyre a forgalmi szolgálattevőnek rá kell írni, hogy tűzoltás céljából adták ki. A Rakodási engedély számát a forgalmi szolgálattevőnek elő kell jegyezni a villamos üzemi naplóban.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Kapcsolókert mellett:

Jelzőeszköz db. száma	Jelzőeszköz fajtája
1 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
1 db	Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
1 db	Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző
1 db	Figyelmeztető-jelző

A földelések elvégzésére az kapcsolókertben 4 db. földelő rúd áll rendelkezésre. A földelések elvégzését és megszüntetését a „Villamos üzemi napló”-ba be kell vezetni.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának

Térvilágítási körzetek:

Az állomási páros váltókörzet és a páratlan váltókörzet egy térvilágítási körzet, kapcsoló a forgalmi iroda mellett külön állványon található. A térvilágítás megfelelő időben történő be és kikapcsolásáért a mindenkori szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős.

A ki- és bekapcsolást úgy kell szabályozni, hogy tolatás, rakodás, vonatközlekedés idejére a világítás megfelelő legyen.

Vonatközlekedés szünetében, rakodás befejezése után, valamint tolatás befejezése után a körzetnek megfelelő térvilágítást ki kell kapcsolni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén működő vállalkozó vasúti társaság:

- MMV Magyar Magánvasút Zrt. Budapest

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- Forgalmi iroda

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- Távközlő helyiség
- Biztosítóberendezési helyiség
- MMV vonali tolatásvezetői iroda
- ME Zrt. termestéri iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége

A forgalmi irodában lévő szekrényben nyomtatott formában, valamint a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve az alábbiak szerint:

Nyomtatott formában:

F.1.sz. Jelzési Utasítás

F.2.sz. Forgalmi Utasítás

F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei

E.2.sz. Fékutasítás

- a helyi Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei, Vasútvállalati Megállapodások és Végrehajtási Utasítások

Elektronikus formában:

Az elektronikus formában rendelkezésre álló utasítások, rendeletek, szabályzatok elérhetőek a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu /Forgalom /Központi szabályozás /Forgalom /Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai /Vezérigazgató (h)-i utasítások vagy hivatkozásai dokumentumai” menüpont alatt.

A Területi hatállyal kiadottak szintén megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu/Forgalom/Területi Igazgatósági szabályozás/ Miskolc/” menüpont alatt.

A szolgálati helyre vonatkozó rendelkezések megtalálhatóak a forgalmi irodai számítógép a „Pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu / Forgalom / Szolgálati helyek szabályozásai / Miskolc / Forgalmi Csomópont Füzesabony / Bükkábrány” menüpont alatt.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A papír alapú Parancskönyv és a vasúti társaságok részére rendszeresített Parancskönyv a forgalmi irodában található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve.