



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG MISKOLC
FORGALMI CSOMÓPONT FŐNÖKSÉG MISKOLC
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG BÁNRÉVE

8142/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

CENTER

Hatálybalépés időpontja: 2023. április 01.-től


Készítette:


Radics Sándor
állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:


Barsi Attila
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:


Kallus Tihamér
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
Tartalomjegyzék.....	3
1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosí- tóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbe- folyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) meg- jelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolá- sa. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebesség- gel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározá- sa.....	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	12
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.6. Villamos felsővezeteki rendszer.	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja	13
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	13
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasí- tások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	13
1.12. Parancskönyv kezelése.....	14
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalko- zás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizs- gálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	14
1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, va- gyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefon- száma.	14
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	14

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	14
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	15
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	15
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	15
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	15
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	16
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.....	16
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	17
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	17
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	17
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	17
2.18. Váltógondozás	18
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	18
2.18.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	18
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	18
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	18
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	18
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	18
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	18
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők	18
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	19
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	19
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	19
2.22. A vágányút ellenőrzése.....	19
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	19
2.24. A váltók állítása.	20
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	20
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	20
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.....	20
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.....	20
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	20
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	20

2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	20
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.	21
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	21
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	21
2.33. A tolatás engedélyezése.....	22
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások	22
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	22
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	22
2.34. Tolatásvezető kijelölése.....	22
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	22
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	22
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	22
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....	22
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	22
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....	23
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	23
2.42. Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.....	23
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	23
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	23
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	23
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	23
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	24
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	24
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése.....	24
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	24
2.48. Engedélykérés-adás.	24
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	24
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	25
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	25
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	25
2.51.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.....	25
2.53. Rendkívüli áthaladás.....	25
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	25
2.53.2. Ha a bejárati oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.....	25

2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	25
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	25
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	25
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	26
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	26
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	27
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	27
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	27
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	28
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	29
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	29
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	29
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	29
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	29
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	29
5.5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	30
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	30
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	30
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	30
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	30
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	31
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	31
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	31
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	32
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása	33
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	33
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	33
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.	33
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	33
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	33

5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	33
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	34
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	34

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Center állomás a Bánréve - Ózd 92(2) sz. egyvágányú, nem villamosított fővonal középállomása. Az állomás, az 59+25, és a 68+30 sz. szelvények között fekszik.

Szomszéd állomás:

A 92 (2) számú vonalon:

Kezdőpont felől szomszédos állomása Bánréve /448+78-463+21 sz. szelvény/.

Végpont felől szomszédos állomása Ózd /111+87-118+57 sz. szelvény/.

92 (2) számú vonalon nyíltvonalai szolgálati helyek:

Center - Ózd állomások közötti nyíltvonalai szolgálati hely:

- Ózd alsó mh.: 94+00 szelvény.

Bánréve - Center állomások közötti nyíltvonalai szolgálati helyek:

- Bánrévei Vízmű mh.: 25+00 szelvény

- Sajónémeti mh.:41+00 szelvény

Lejtési viszony:

A 92 számú vonalon :

Center- Ózd állomások között a legnagyobb emelkedés 4,7 ‰

Center - Bánréve állomások között a legnagyobb esés 3,5 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson fényjelzővel kiegészített váltózárculcs-azonosító berendezés üzemel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Center-Bánréve állomás között állomástávolságú
- Center-Ózd állomás között állomástávolságú

Vonali biztosítóberendezés, és vonatbefolyásolási rendszer nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m)	Forgalmi használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (%)	Lejtviszony végpont felé (%)	Vonatbefolyásolás ti- pusa	Határoló kitérő kezdő- pont felől	Határoló kitérő vég- pont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	Rakodó vá- gány	235	0	0 %	0 %	nincs	14	5	HU-12864-01-1	K	nyílt	-
II.	Vonatfogadó/ indító fővá- gány	363	363	0 %	0 %	nincs	14	5	HU-12864-01-2	D	nyílt	-
III.	Vonatfoga- dó/indító át- menő fővá- gány	316	316	0 %	0 %	nincs	12	3	HU-12864-01-3	D	nyílt	-
IV.	Vonatfogadó/ indító fővá- gány	316	316	0 %	0 %	nincs	12	3	HU-12864-01-4	C	nyílt	-
V.	Vonatindító sajátcélu vá- gány	801	0	0 %	0 %	nincs	6	föld kúp	HU-12864-01- GYÁR	E	nyílt	-
VI.	Vonatindító sajátcélu vá- gány	770	0	0 %	0 %	nincs	6	föld kúp	HU-12864-01- GYÁR	D	nyílt	-
VII.	Vonatindító sajátcélu vá- gány	730	0	0 %	0 %	nincs	8	föld kúp	HU-12864-01- GYÁR	E	nyílt	-

Az I. sz. vágány a leadási- és feladási kocsik kiállítási helye. E vágány mellett található a közfor-
galmú rakodó terület.

A II. sz. és a IV. sz. vágányok elsősorban tehervonati vágányok, azonban szükség esetén felhasznál-
hatók személyvonati késések alkalmával keresztezések lebonyolítására, mozdony körül járatása,
valamint induló elegy tárolására.

Az V., VI., VII., sz. vágányok ÓAT Kft. tulajdonát képező, de a MÁV-val közösen használt sajátcé-
lú vasúti pályahálózat, mely a 2. sz. állandóan zárva tartott váltón keresztül ágazik ki az állomási
vágányzatból. Ezek a vágányok vonatfogadásra nem, de vonat indítására lezárt vágányúton keresztül
alkalmasak.

Ezeket a vágányokat kell felhasználni az OAT Kft. és a Salakfeldolgozó részére érkezett rakott és
igényelt üres kocsik átadási, a feladott rakott és üres kocsik visszavételi helyének.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányok számát betűvel kell előjegyezni

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkورونا feletti magassága, burkolata, az utasok ré- szére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Utasperon	Utasperon hossza	Utasperon szélessége	Sínkorona feletti magassága	burkolata
II.	150m	1m	sk15	aszfalt
III.	150m	1m	sk15	aszfalt

Személyszállító vonatok az állomáson csak forgalmi okból állnak meg.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől (92 (2) vonal)				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytávolság	Jelölése	Rendeltetése
Center	jobb	52+25	AEj	fnBej
Center	jobb	59+25	A	fnBj

Végpont felől (92 (2) vonal)				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menetirány oldala	Szelvénytávolság	Jelölése	Rendeltetése
Center	jobb	75+30	BEj	fnBej
Center	jobb	68+30	B	fnBj

Valamennyi főjelző fel van szerelve hívójelzés adására alkalmas lámpafejjel.

Tolatásjelző az állomáson nincs.

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Elhelyezése	Helye (szelvény szám)	Rendeltetése
Bánréve felé	59+71	Tolatási határjelző
Ózd felé	67+75	Tolatási határjelző
kezdőpont felől az I. vágány mellett az oldalrakodón	64+56	Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
végpont felől az I. vágány mellett az oldalrakodón	65+75	Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel
VI. vágány /OAM/	68+00	Földkúp, vágányzáró jelző
VII. vágány /OAM/	68+00	Földkúp, vágányzáró jelző

A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása:

Forgalmi iroda:

-1 db nappali vonatindító jelzőeszköz

-1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható.

- 2 db jelzőlámpa, melynek fénye sárgára, vagy vörösre változtatható.
- 1 db jelzőzászló
- 1 db „Megállj jelző”
- 1 db „Megállj jelző előjelzője”

II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöld színűre változtatható.
- 2 db jelzőlámpa, melynek fénye sárgára, vagy vörösre változtatható.
- 1 db zöld színű négyszögletes kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás jelzés” adására
- 1 db „Megállj” jelző
- 1 db „Megállj” jelző előjelzője
- 1 db jelzőzászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv				
1	E	nem	igen			igen	E	Nincs	ÁF
2	E				X		E	Nincs	ÁF
3	E				X		E	Nincs	ÁF
4a	FE			X				Nincs	ÁF
4b	FE			X			FE	Nincs	ÁF
5	K				X		K	Nincs	ÁF
6	E			X				Nincs	ÁF
8	E			X				Nincs	ÁF
10	E				X			Nincs	ÁF
12	E				X			Nincs	ÁF
14	K			X			K	Nincs	ÁF
S16	E			X			E	Nincs	ÁF
S116	E			X			E	Nincs	ÁF

Váltófűtő berendezés az állomáson nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágány szám	Vágányzáró szerkezet	Helye	Függősége
VI.	Földkúp, Vágányzáró jelző	68+00 /OAM vg./	
VII.	Földkúp, Vágányzáró jelző	68+00 /OAM vg./	
VS2	Vágányzáró sorompó	63+07	14 sz. kitérő
KS2	Kisiklasztó saru	61+50 /OAM vg./	ÓAM S16

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány mellett lévő oldalrakodó /64+56– 65+75 szelvény./

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Állomásközi távbeszélő hívójelek

Center - Bánréve között

Center forg. iroda: hosszú, rövid, hosszú, rövid, —●—●

Center II. sz. váltókezelői őrhely: egy rövid ●

Bánréve forg. iroda: rövid, rövid, hosszú, rövid, rövid ●●—●●

Bánréve II. sz. váltókezelői őrhely: három rövid ●●●

Ózd és Center állomások között állomásközi és vonali távbeszélő kapcsolat nincs, föld kábel hiánya miatt. A két állomás között az engedély kérés és az engedély adás bizonyítása CB telefonon történik. Az Ózd állomás II. őrhelyre el van helyezve egy CB telefon, mely a forgalmi irodájában lévő 66-17 hívószámú CB telefontal van párhuzamosítva. Center állomás hívószáma 66-85.

Vonali távbeszélő hívójelei:

Center forgalmi iroda hosszú, rövid, hosszú, rövid, —●—●

Bánréve forgalmi iroda rövid, rövid, hosszú, rövid, rövid ●●—●●

- helyi forgalmi távbeszélő hívójelek:

forgalmi iroda: egy hosszú —

II. sz. váltókezelői körzet: kettő hosszú — —

- forgalmi vonalirányító távbeszélő

- CB telefonok:04/ 66-85

1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

Telekom mobil hangrögzítő távbeszélő kapcsolat:

Center forgalmi iroda 06-30/648-1331

1.5.3. Irányítói elérhetőségek

Az irányítók elérhetőségei:

- forgalmi vonalirányító 04/13-39 /Végpont. felől hangrögzítés/

- területi főüzemirányító 04/13-33 /Végpont felől hangrögzítés/

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

Villamos felsővezetékkel nem rendelkező állomás.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek:

Száma	Kiterjedése	Kezelő személy
I. sz.	felvételi épület előtti tér	Forgalmi szolgálattevő
II. sz.	tolató lámpasor	Forgalmi szolgálattevő
III. sz.	az I. sz. váltókezelői körzet	Forgalmi szolgálattevő
IV. sz.	a II. sz. váltókezelői körzet	Váltókezelő

A kivilágítást a forgalmi irodában, valamint a II. sz. őrhelyen megtalálható „Világítási Naptár”-ban előírtak szerint kell biztosítani.

Vonatmentes, tolatásmentes időben és a szolgálat megszakítás időtartama alatt a biztonsági és vagyonvédelmi okból szükséges, csökkentett világítást kell alkalmazni.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben

- forgalmi iroda
- II. számú váltókezelői szolgálati hely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége a 16/2014. (IV.11. MÁV Ért.6.) EVIG. utasítás rendelkezésének megfelelően a forgalmi irodában informatikai eszközön, a Pályavasúti Intranet portálon, részben pedig nyomtatott formában megtalálhatóak.

Papíralapon megtalálhatóak:

- 1) F.1.sz. Jelzési Utasítás
- 2) F.2.sz. Forgalmi Utasítás
- 3) F.2.sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- 4) E.2.sz. Fékutasítás
- 5) Állomási végrehajtási utasítás és mellékletei, Vasútvállalati megállapodások és Végrehajtási utasítások.

A nyomtatott Utasítások, segédkönyvek, Parancskönyv, forgalmi irodai rendeletgyűjtemények és egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi iroda.

Ezek naprakész javításáért, vezetéséért a Munkabeosztásban feltüntetett, valamint a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő együttesen felelősek.

A MÁV Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/>

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson papír alapú Parancskönyv van elhelyezve, melynek tárolási helye a forgalmi iroda. A Parancskönyvi rendeletek kihelyezését a forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő végzi. Érvénytelenítése az állomásfőnök feladata.

A vállalkozó vasúti társaságok számára elérhető papíralapú Parancskönyv tárolási helye szintén a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A véralkohol-vizsgálati doboz, és az alkoholszonda tárolási helye a Forgalmi iroda, az elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz pedig a forgalmi szolgálattevők pihenőhelyiségében van elhelyezve. Az alkoholteszt az állomásfőnöknél, és a forgalmi koordinátornál található.

Elsősegély-nyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Név	Cím	Telefonszáma
Egészségügyi Nonprofit Kft	3526 Miskolc Bajcsy Zsilinszky út 45.sz	46/505-023
Foglalkozás Egészségügyi szakorvos	MÁV Rendelő (Miskolc Bajcsy-Zsilinszky utca - I. emelet 108-as szoba)	Vasúti telefon-szám: 24-46 városi:46/508-994
Háziorvos	Bánréve, Kossuth út 28.	48/ 436-016
Orvosi ügyelet	Ózd, Október 23 tér	48/ 531-092
Városi Kórház	Ózd, Béke út 1.	48/574-400
Megyei Kórház	Miskolc Szentpéteri kapu 72/76	46/515-200

1.14. Általános segélyhívó, rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Segélyhívószám	-	112
MÁV TVB Fegyveres Biztonsági őrseg		0630/922-6525 11-44
Önkormányzat	3654 Kossuth Lajos u. 24.	0648/554-900
B+N Referencia Zrt.	1133, Budapest Váci út 116-118. TOWER 1. 15. emelet.	0630/670-8752 061/877-9610