



PÁLYAVASÚT TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG ÚJFEHÉRTŐ

52332/2015/MAV.

Császárszállás Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos: 2015. október 31-től.

Összeállította:

Gresku László
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Végh Zoltán János
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Debrecen

Kiss Gábor
Területi forgalmi szakértő
Területi forgalmi osztály Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András
Területi forgalmi osztályvezető
Területi forgalmi osztály Debrecen

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sor- szám:	Módosítás száma:	Módosítás tárgya:	Hatálybalépés dátuma:	Előjegyezte:
1.	52332- 1/2015/MAV	Hatálybaléptetés	2015.10.31	Gresku László
2.	50285- 1/2017/MAV	1.sz. módosítás	2017.12.10-től	Gresku László
3.	223- 1/2019/MAV	2. sz. módosítás	2019.02.01.-től	Gresku László
4.	42453- 1/2019/MAV	3. sz. módosítás	2019.12.14-től	Gresku László
5.	34679/2020/ MAV	4. sz. módosítás	2020.12.13-től	Gresku László

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	9
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa	9
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása:	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. A Fejrovas előjegyzési napló vezetése során a vágányszámok előjegyzési formájának meghatározása.	10
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása ...	12
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, burkolata	12
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	12
1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.6.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása	13
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Írányítói elérhetőségek.	14
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	16
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái	16
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye	17
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye	17

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	18
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása	19
<u>2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások</u>	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. Az egyes technológiákhoz tartozó minimális létszám	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	20
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	21
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	21
2.5. A forgalmi szolgálatteltevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendők és hatáskörüik elhatárolásával	22
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalon helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával	23
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	24
2.17. Váltógondozás	24
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	24
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	24
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi:	24
2.18. A váltók szabványos állásának közzétevése	25
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként:	25
2.21. A vágányút ellenőrzése	26
2.21.1. Vágánybejárások szabályozása:	26
2.21.2. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása:	26
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosítására.	26
2.22.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi szabályozás:	26
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	26
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	26

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál	27
2.24. A váltók állítása.	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	27
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	27
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	27
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása): .	27
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	27
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	27
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása	27
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	28
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	28
2.33. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvényszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma	28
2.33.1. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell:	29
2.34. A tolatás engedélyezése.	29
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások	29
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	29
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	29
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása:.....	29
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén	30
2.37. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése	30
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	30
2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése	30
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	31
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	31
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások:	31
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése	31
2.41. Féksaru alkalmazása.	31
2.41.2. A féksaruk jelölésére, számozására, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások	31
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	31

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása	31
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása	31
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások	32
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	32
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab-és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	32
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	32
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	33
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely	33
2.48. Járműkapcsolások.	34
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	34
2.49. Figyelési, tájékozdási és értesítési kötelezettség.	34
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozdási kötelezettség helyi szabályozása	34
2.50. Engedélyadás bizonyítása.	34
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	34
2.50.2. Gépi engedélykérés helyi szabályozása	35
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	35
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	35
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	35
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	35
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	35
2.54.1. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazására kijelölt hely meghatározása akkor, ha az, különleges helyi ok miatt, az általánostól eltérő	35
2.54.3 A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása	36
2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalon váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése	36
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	36
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	36
2.58. A vonatok várása és megfigyelése állomásokon.	36
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő	36

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, vezetésére kijelölt pályavasúti dolgozó.	36
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlértő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	37
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó előírások	37
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	39
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása	40
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalának kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei	40
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	41
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése	41
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	43
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	43
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. ...	42
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	44
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	44
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	45
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	45
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	46
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	47
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	47
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal	49
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás	51
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	53
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	54

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	54
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	54
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	54
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	54
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	55
6.5. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.	57

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. A legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.:

Császárszállás állomás a 100-as számú, Budapest-Nyugati pu.- Cegléd – Szolnok - Záhony oh. kétvágányú, villamosított, fővonalon, a 2631+09 és 2647+29 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

- kezdőpont felől: Újfehértó állomás,
- végpont felől: Nyíregyháza állomás.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Császárszállás – Újfehértó állomás között a bal vágányban: 2 ‰ emelkedés
a jobb vágányban: 2 ‰ emelkedés

Császárszállás – Nyíregyháza állomás között a bal vágányban: 2,5 ‰ esés
a jobb vágányban: 2,5 ‰ esés

Császárszállás állomáson szovjet típusú egyközpontos, tolatóvágányutas, villamos váltóállítású, váltó- és vágányfoglaltságot ellenőrző fényjelzős biztosítóberendezés üzemel.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása:

Az állomás területén más szolgálati ág nem működik.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása:

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- jelfogó helyiség
- távközlő helyiség

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Császárszállás - Újfehértó, Császárszállás - Nyíregyháza állomások között a vonatközlekedés vonatbefolyásolásra kiépített, ellenmenet- és utolérést kizáró, önműködő térközbiztosító berendezéssel felszerelt pályán történik. . (75 Hz-s, folyamatos jelfeladás.)

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása. A Fejrovas előjegyzési napló vezetése során a vágányszámok előjegyzési formájának meghatározása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtviszony kezdőpont felé [%o]	Lejtviszony végpont felé [%o]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonatfogadó/ indító (bal megelőző) fővágány	821				75 Hz-es sínáramkör	8	11	55-13995-01-1	B	nyílt	Szükség rakodáshoz használható
II.	vonatfogadó/ indító (bal átmenő) fővágány	821				75 Hz-es sínáramkör	8	11	55-13995-01-2	D	nyílt	II-III. vágány között szigetperon sk30
III.	vonatfogadó/ indító (jobb átmenő) fővágány	829				75 Hz-es sínáramkör	12	7	55-13995-01-3	D	nyílt	IV-III. vágány között szigetperon sk30
IV.	vonatfogadó/ indító (jobb megelőző) fővágány	829				75 Hz-es sínáramkör	12	7	55-13995-01-4	D	nyílt	
<p>Lejtviszonyok: A Felvételi épülettől kezdőpont felé, a 2635+30 számú szelvényig 0,0‰, ettől kezdve tovább, a bejárati jelzőkön is túl, a kezdőpont felé 0,5‰ emelkedés (1200 m). A Felvételi épülettől végpont felé, a 2647+00 számú szelvényig 0,0‰, ettől kezdve tovább, a bejárati jelzőkön is túl, a végpont felé 1,4‰ esés (800 m)</p>												

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát - betűkkel leírva kell előjegyezni.

A Fejrovatos előjegyzési napló adatait, bejegyzéseit, és más nyomtatványokat, dokumentációt (Hibaelőjegyzési könyv, Villamosüzemi napló, Rakodási engedélyek, stb.) is, mások által olvashatóan kell vezetni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

RO-LA forgalomra kijelölt vágányok a II és III. vágány, valamint a közöttük lévő vágánykapcsolatok (2, 4, 6, 10, 1, 3, 5, 9 sz. kitérők).

Az I. és IV. fővágány kitérői a geometriai és ívviszonyai a feltételeket kielégítik, de a RO-LA forgalom bevezetése előtt biztosítani kell a gépi vágánybemérést és ez alapján a megfelelő mérettűrés alatti értékeket a szükséges munkák elvégzésével (8, 12, 7, 11 sz. kitérők esetében).

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága, burkolata.

Császárszállás állomáson egy aszfaltburkolattal ellátott, 400 m hosszú szigetperon van kiépítve a II és III. fővágány között, melynek sínkorona feletti magassága 30 cm. (sk30), szélessége: 7 méter. Az állomás utasforgalomra jelenleg nincs megnyitva.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás:

A mellékelt vázlatos helyszínrajzon látható az állomás vágányzata, a vágánykapcsolatokkal.

Az állomáson található még:

- SR1-es számú felsorompóval kiegészített fénysorompó,
- SR 2-es számú fénysorompó,
- Gazdasági melléképület (kútház) a 2640+08 sz. szelvényben,
- Biztosítóberendezési jelfogóterem és a távközlő helyiség épülete a 2640+62 sz. szelvényben,
- A felvételi épület és a kapcsolókert között szintén melléképület van, ahol a szertár helyiség, és a használaton kívüli tüzelőanyag tároló, utas- és szolgálati WC-k, és az olajtároló helyiség található.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők (főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők) felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás területén lévő helyhez kötött jelzők:

A 4 db biztosított fény bejárati jelző (A, B, C, D), 8 db kijárati (K1 , K2, K3, K4, a kezdőpont felől és V1, V2, V3, V4, a végpont felőli oldalon) jelző.

A kijárati jelzők tolatásjelzővel egyesített fény kijárati jelzők.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

Az állomás kezdőpont felőli végén található az E2 és J4 valamint a végpont felől az E1 és J3 számú biztosított fény törpe tolatásjelző.

A be-és kijárat jelzők Hívójelzés adására alkalmasak, „Hívójelzés feloldása” jelzés nincs kiépítve. A bejárat jelzőkre vonatkozó előjelzést a bejárat jelző előtt lévő önműködő térközjelző adja.

<u>Jelző megnevezése:</u>	<u>Szelvénytyszám:</u>	<u>Nyíltvonali</u>	<u>előjelző</u>	<u>szelvénytyszáma:</u>
A bejárat jelző (bal vágány)	2631+09	2617+57	(ÖNTK)	
B bejárat jelző (jobb vágány)	2631+09	2617+57	(ÖNTK)	
C bejárat jelző (bal vágány)	2647+29	2660+43	(ÖNTK)	
D bejárat jelző (jobb vágány.)	2647+29	2660+43	(ÖNTK)	

<u>Jelző megnevezése:</u>	<u>Szelvénytyszám:</u>
K1 kijárat jelző:	2634+25
K2 kijárat jelző	2634+25
K3 kijárat jelző	2634+98
K4 kijárat jelző	2634+98

V1 kijárat jelző	2642+19
V2 kijárat jelző	2642+19
V3 kijárat jelző	2642+99
V4 kijárat jelző	2642+99

Tolatásjelzők:

<u>Jelző megnevezése:</u>	<u>Szelvénytyszám:</u>	<u>Biztosított fény törpe tolatásjelző hatókörzetébe tart. váltók:</u>
E2	2631+98	2, 4, 6, 8, 10, 12
J4	2632+47	4, 6, 8, 10, 12
J3	2644+77	3, 5, 7, 9, 11
E1	2645+19	1, 3, 5, 7, 9, 11

A tolatási határ kijelölésére 4 db Tolatási határjelző szolgál, mely az F.1. sz. Jelzési Utasítás szerint van kitűzve.

A Tolatási határjelző a páros végen a 2631+79, páratlan végen a 2646+05 sz. szelvényekben található.

Biztonsági határjelző a kezdőpont felől 6 db, végpont felől szintén 6 db található.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db jelzőzászló,
- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható,
- 4 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fénye sárga és vörös színre változtatható,
- 1db teleszkópos lámpatartó állvány,
- 1 db piros fényű „led”-es jelzőlámpa útátjáró fedezéséhez,
- 1db piros színű kézi jelzőtárcsa közötti „Megállj” jelzés adásához, (illetve tartalék jelzőeszközök Leltárjegyzék szerint).

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

Szertárban:

- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője,
- 8 db Csak a villamosmozdonyokra vonatkozó egyéb jelző (kitűzhető formában).

Tartalék jelzőeszközök Leltárjegyzék szerint.

1.6.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása:

A kezdőpont felőli végén található a: 2, 4, 6, 8, 10, 12 sz. váltók.

Végpont felőli végén található az: 1, 3, 5, 7, 9, 11. sz. váltók.

Az állomáson valamennyi váltó villamos úton, központból, a forgalmi szolgálattevő által állítható, biztosított váltó.

A váltók váltójelzővel nincsenek ellátva.

Váltófűtő berendezés nincs.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A vonatforgalom lebonyolítása során az értekezés a szomszéd állomásokkal (Újfehértó, Nyíregyháza) elsősorban az állomásközi távbeszélőn történik. Nyíregyháza állomás rendelkező forgalmi szolgálattevőjének állomásközi távbeszélő készülékére kapcsolt hangrögzítő berendezés, rögzíti a Nyíregyháza – Császárszállás állomások forgalmi szolgálattevői között történő engedélykéréseket – adásokat és egyéb közleményeket.

Közvetlen telefonösszeköttetés van a forgalmi vonalirányítóval, mely szintén rendelkezik hangrögzítő berendezéssel. (A forgalmi vonalirányítónál.)

A forgalmi vonalirányító további elérhetősége:	vezetékes vasútüzemi telefon: 03/13-07, valamint mobil telefonszám: 06 30-9831755
A területi főüzemirányító elérhetősége:	vezetékes vasútüzemi telefon: 03/13-33, valamint mobil telefonszám: 06 30-5656355
MÁV-START Zrt. területileg illetékes személyszállítási irányító elérhetősége:	vezetékes vasútüzemi telefon: 03/18-40, valamint mobil telefonszám: 06 30-5448546

A „Villamosüzemi telefonvonal”-on a nyíregyházi (felsővezetékes) Alállomási szakasz villamos üzemirányítójával („elektrikus”-ával), valamint Újfehértó és Hajdúhadház állomások forgalmi szolgálattevőivel lehet értekezni.

Mind a két irány felé fel van szerelve 1-1 vonali pályatelefon („Mézga”) csatlakozó. Az előzőekben felsorolt, forgalmi irodában lévő értekezési lehetőségeket az itt elhelyezett, vasútüzemi hálózatra kapcsolt 2 telefon egészíti ki. A forgalmi irodában található 03/ 93-79-es hívószámú üzemi telefonról előszám hívásával, a közszolgáltató (vezetékes vagy mobil) telefonvonalára lehet felkapcsolódni.

Az állomáson hangrögzítő berendezés, rádiós körzet nincs.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

Állomási hívójelek:

Az állomásközi távbeszélő csengőjével a kezdőpont felé eső szomszédos állomás (Újfehértó) forgalmi szolgálattevőjének elérésére egy rövid, a végpont felé eső szomszédos állomás (Nyíregyháza) forgalmi szolgálattevőjének elérésére kettő rövid csengetést kell alkalmazni.

Külsőtéri utasítást adó hangszórós távbeszélők:

A forgalmi irodában KAB típusú (kétirányú asztali bemozdó), a kezdőpont és végpont felőli váltókörzetben a téren, külsőtéri utasítást adó hangszórós távbeszélők vannak telepítve, melyen az érkekezés a forgalmi irodával, és a térrel lehetséges. Hangszórós távbeszélő oszlop található a kezdőpont felől az SR2-es fénysorompó, a 6-os és a 12 sz. váltók közelében, végpont felől a 11-es és 5 sz. váltó, valamint az SR1 fény- félsorompó közelében.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomás villamos felsővezeték kapcsolási rajza a 2. sz. mellékletben található.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épület végpont felőli végétől, a végpont felé kb. 40 m-re, a 2641+25 sz. szelvényénél található.

Itt vannak elhelyezve a Bp jobb, Bp bal, Zn jobb, Zn bal, Áll jobb, Áll bal, Összekötő jobb, Összekötő bal kézi működtetésű szakaszkapcsolói.

Az I. sz. vágány felett lévő felsővezeték a 264/09. sz. felsővezetéki oszlopon található szakaszkapcsolóval lehet az Állomás bal áramköréből kiiktatni.

Földelő rudak darabszáma, tárolási helye:

Az állomáson 8 darab földelőrúd van, (ebből 2 db szétszerelhető típusú.) melyek tárolási helye vagyonszemélyi szempontokat figyelembe véve, a forgalmi iroda bejárata mellett, a falra felszerelt (és kialakított) tárolón van.

Valamennyi vágány villamos mozdonnyal járható.

Kézi működtetésű szakaszolók:

Megnevezése:

- Az Üzemi szakaszolók:
- Budapest bal:
- Budapest jobb:
- Záhony bal:
- Záhony jobb:
- Állomás bal:
- Állomás jobb:
- Összekötő bal:
- Összekötő jobb szakaszoló:

Rövidítése:

- Ü₁, Ü₂, Ü₃, Ü₄
- Bpb
- Bpj
- Znb
- Znj
- Áb
- Áj
- Öb
- Öj

Szabványos állása:

- bekapcsolt
- bekapcsolt
- bekapcsolt
- bekapcsolt
- bekapcsolt
- bekapcsolt
- bekapcsolt
- bekapcsolt

Kapcsolások végzése:

A forgalmi szolgálattevő kapcsolja:

Bpb, Bpj, Znb, Znj, Áb, Áj, Öb, Öj, R szakaszoló kapcsolókat

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

Felsővezetékes személyzet kapcsolja:
Ü₁, Ü₂, Ü₃, Ü₄ szakaszoló kapcsolókat.

Az üzemi szakaszolók a kezdőpont felől:
Ü₁ a 263/07, Ü₂ a 263/08,

végpont felől az:
Ü₃ a 264/23, Ü₄ a 264/24 sz. felsővezetési oszlopokon találhatók.

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolási módja:

Császárszállás állomáson a külsőteri világítási hálózat 10, a felvételi épület külső, illetve belső világítása az utasok által esetlegesen használt területen 2 világítási szakaszra van felosztva.

Ez a szakaszolhatóság lehetőséget ad arra, hogy világítást csak azon a területen használjanak, ahol arra valóban szükség van. A szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő mindenkor felelős azért, hogy csak a valóban szükséges terület legyen megvilágítva és csak a szükséges időre. A vonatok fogadásához, megfigyeléséhez szükséges világítást biztosítani kell.

Ezzel kapcsolatban figyelembe kell venni a Közlekedési Határozmányban foglalt Világítási naptárt, a Vagyonvédelmi Helyi Végrehajtási Utasításban és a forgalmi szolgálattevők Munkaköri leírásában foglaltakat.

Császárszállás állomáson az utasforgalom szünetel, a volt utasforgalmi részek megvilágítása általában szükségtelen. A peronvilágítást - energiatakarékossági okok miatt -, az esetlegesen, rendkívüli ok, vágányzár, szolgálatváltás stb. céljából megálló személyszállító vonatok megállása esetén, a vonat érkezése előtt 10 perccel lehet felkapcsolni. A vonat elhaladása, ill. az utasok peronról való távozása után a peronvilágítást le kell kapcsolni, kivéve, ha 15 percen belül másik, megálló személyszállító vonat érkezik.

1.9 Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:

Császárszállás állomáson az utasforgalom jelenleg szünetel, személyszállító vonatok közforgalmú menetrend szerint nem állnak meg.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Császárszállás állomáson számítógéppel nem támogatott, helyben kezelt „Hangos” utastájékoztató berendezés üzemel.

A hangos utastájékoztató berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata.

Amennyiben személyszállító vonatok utasforgalom céljából ismét megállnak, az utastájékoztatással kapcsolatos feladatok leszabályozásra kerülnek.

Ha a vonatok forgalmi - műszaki okból az állomáson megállnak, az alábbiakat kell figyelembe venni:

Az állomást érintő vonatok közlekedésével, utasvédelemmel kapcsolatos „hangos” utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevőnek kell elvégezni, úgy, hogy az állomáson tartózkodó (pl. korábbi közlekedés, vágányzár miatt stb.) személyszállító vonaton

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

(vonatokon) lévő utasok (és a vonat személyzete) időben, megfelelően udvarias tájékoztatásban részesüljenek.

Rendkívüli esetek bekövetkezésekor, amennyiben az (pl. előbbiek miatt) szükséges, az utasok tájékoztatása során a mindenkor hatályos, utastájékoztatással kapcsolatos utasításokban foglaltak szerint kell eljárni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A forgalmi jellegű utasítások és segédletek, a Forgalmi irodai rendeletgyűjtemény, Vágányzár és lassújel előjegyzési könyv, Feszültségmentesítések nyilvántartása, Baleseti táviratnapló az Ellenőrzési napló, az ÁVU. és mellékletei, a Létesítményi Tűzvédelmi Szabályzat stb. Szolgáltatások és észrevételek lapja, szolgálat ellátásához szükséges rendelkezések, Eltávozások nyilvántartása a forgalmi irodában az íróasztal(ok) fiókjában, és az iratszekrényben található.

A Jelentkezési könyv, a Rendkívüli küldemények nyilvántartása, Hibaelőjegyzési könyv, a biztosítóberendezés tetején elhelyezve található.

A hatályos utasításban meghatározott utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, végrehajtási utasítások, rendeletek a forgalmi irodában a kiadott rendelkezések szerint (elektronikus formában és papír alapon) megtalálhatóak.

A Központilag kiadott, a területi hatállyal kiadott és helyi dokumentumok a pályavasúti intranet portálon elérhetőek.

Elérhetőség:

<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Papír alapon is megtalálható utasítások az iratszekrényben:

F.1., F.2., F.2. Függelékei; F.3., F10., E.2.; E.101.; E.102.

A Parancskönyv tárolási helye:

A forgalmi irodában, az irattároló szekrényben.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető mentődoboz a forgalmi irodában található.

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő Nyíregyháza	4400 Nyíregyháza Állomás tér 3. sz.	Üzemi telefon: 03/43-52
Háziorvos: A településen állandó orvosi ellátás, ügyelet nincs.	- - -	- - -
Orvosi ügyelet található:	4400 Nyíregyháza Bocskai u.73. 4400 Nyíregyháza Szent István u. 16.	06 42/ 465-666 06 42/ 402-377
Szakorvosi rendelő:	4400 Nyíregyháza Bocskai u. 73	06 42/ 465-666
Jósa András Kórház, Nyíregyháza	4400 Nyíregyháza Szent István út 68.	06 42/599-700, 06 42/599-800

Császárszállás állomás létszámában jelenleg, kiképzett elsősegélynyújtó nincs.

A Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodában, az íróasztal fiókjában van.

Alkoholteszter az állomásfőnöknél található.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Általános segélyhívó szám		112
A helyi rendőrség nincs.		segélyhívó: 107
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság	4400 Nyíregyháza Bujtos u.2.	06 42/ 524-600 Ügyelet: 06 42/ 524-606
Nyíregyházi Városi Rendőrkapitányság	4400 Nyíregyháza Szabadság tér 13	06 42/ 524-616
Mentők Nyíregyháza	4400 Nyíregyháza Szent István út 70.	segélyhívó: 104 mentőállomás: 06 42/465-644
Tűzoltóság: Nyíregyházi Tűzoltóság	4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.	segélyhívó: 105 06 42/404-444
Katasztrófavédelem	4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.	segélyhívó: 112 06 42/594-609 06 42/404-426
Polgárőrség:	-----	-----

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS CSÁSZÁRSZÁLLÁS ÁLLOMÁS

Vasútórség: MÁV Zrt. Biztonsági igazgatóság Területi vasútbiztonság Debrecen	4025 Debrecen, Petőfi tér 12.	vasútüzemi: 03/29-48
Önkormányzat: A hivatalos ügyek intézése Nyíregyházán történik. Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala	4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1	06 42/ 524-524
Vadásztársaságok Szabolcs-Szatmár- Bereg Megyei Szövetsége	4400 Nyíregyháza Vörösmarty tér 6	06 42/ 311-246
Külső vállalkozás: Takarító cég: B+N Referencia Zrt.		Állomási takarítók területi vezetőjének elérhetősége: 06204699474

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Császárszállás állomáson dohányzásra a felvételi épületen kívül, a személyszállítási szolgáltatás szüneteltetése miatt folyamatosan zárva tartott váróterem előtti részen (a forgalmi iroda bejáratától (befelé menet) jobbra, kb. 6 m távolságra.) van kijelölve.