



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38784/2022/MAV

Csoma-Szabadi


állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás


Hatálybaléptetés időpontja: 2023. április 1.

Érvényes: hatálybaléptetéstől visszavonásig

Összeállította:


Tóth Árpád
állomásfőnök


Ellenőrizte:


Györkös Tamás
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:


Szűcs László
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	1268-4/2023/MAV	Hatálybaléptetés	2023. 04. 01.	
2.	39316/2023/MÁV	1. sz. Módosítás	2023. 12. 10.	
3.	36156/2024/MÁV	2. sz. Módosítás	2024. 12. 15.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	10
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	10
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	10
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	11
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.	12
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	12
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.	12
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	12
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	13
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	13
1.12. Parancskönyv kezelése.....	14
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	14
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	14
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	15
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	15
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	15

2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	15
2.4.	Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása.	15
2.4.1.	Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	15
2.5.	Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.	15
2.16.	Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajtócélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	16
2.17.	Váltóközetek kijelölése, őrzése.	16
2.18.	Váltógondozás.	16
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.	16
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	16
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	17
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	17
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	17
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	17
2.22.	A vágányút ellenőrzése.	17
2.22.1.	A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	17
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	17
2.24.	A váltók állítása.	17
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	17
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	18
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	18
2.27.2.	Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	18
2.27.3.	Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	18
2.29.	Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	18
2.29.1.	A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	18
2.32.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók.	18
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	18
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	19
2.33.	A tolatás engedélyezése.	19
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.	19
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	19
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ...	19
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	20
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	20
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	20
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	20
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	20
2.40.	Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.	20
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	21
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	21
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	21

2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	21
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	22
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.....	22
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	22
2.48. Engedélykérés-adás.....	22
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....	22
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	23
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	23
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	23
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	23
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	23
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	24
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	24
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	24
2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....	25
2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.....	25
2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....	25
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	25
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	27
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	27
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	27
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	28
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	28
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	28
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	28
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	29
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	29
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	29
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	29
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	29
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	29
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	30
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	30
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	30
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	30

5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	31
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	31
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	32
6.2.	A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	32

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytérkép szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása.

Csoma–Szabadi állomás a 41. sz. Dombóvár – Gyékényes Országos törzshálózati, egyvágányú, villamosított vonalon a 84+89 – 102+75 sz. szelvények között fekszik, mint középállomás.

Szomszédos állomások:

41. sz. vonalon:
- Dombóvár alsó 12+87 – 25+37 sz. szelvények között.
 - Baté 159+00 – 175+49 sz. szelvények között.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

41. sz. vonalon:
- Kapospula megállóhely 49+50 – 51+55 sz. szelvények között.
 - Attala megállóhely 73+90 – 75+15 szelvényben,
 - Nagyberki megállóhely 123+45 – 126+25 sz. szelvények között

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

41. sz. vonalon: Dombóvár alsó – Csoma-Szabadi állomások között:
- Legnagyobb esés 1‰,
 - Legnagyobb emelkedés 3,2 ‰.

Szelvénytérkép (-tól)	Szelvénytérkép (-ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
Csoma-Szabadi - Baté			
134+90	141+80		5,0
145+70	151+40	5,2	

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson Integra-Dominó 55 típusú biztosítóberendezés van telepítve. A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközléni bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Dombóvár alsó – Csoma-Szabadi állomások között:

Vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközi követési rend van érvényben, a jelfeladás az EÉVB-EVM 75Hz közlekedő vontatójárművek részére biztosított.

Csoma–Szabadi – Baté állomások között:

Vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térközi követési rend van érvényben, a jelfeladás az EÉVB-EVM 75Hz közlekedő vontatójárművek részére biztosított.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonathelyfoglalás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ rakodó	640 +49	-	-	-	nincs	föld kúp	5	HU-06221-01-1	nyílt	
II.	átmenő fővágány/vonat fogadó-indító	691	-	-	-	75 Hz sínáramkör	4	5	HU-06221-01-2	nyílt	
III.	fővágány/vonat fogadó-indító	676	-	-	-	75 Hz sínáramkör	6	3	HU-06221-01-3	nyílt	
IV.	fővágány/vonat fogadó-indító	639	-	-	-	75 Hz sínáramkör	8	7	HU-06221-01-4	nyílt	
V.	fővágány/vonat fogadó-indító	535	-	-	-	75 Hz sínáramkör	12	7	HU-06221-01-5	nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányok megközelítése a forgalmi irodára merőlegesen, térkövezett, valamint gumibodán átjárón keresztül.

Vágányszám	Hossza (m)	Szelvénytípus	Magasság	Szélessége (m)	Burkolata
I. – II. között	160	93+37-től 94+97	sk+15	1,90	térkő
III. – IV. között	160	93+37-től 94+97	sk+15	2,00	térkő

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Kiegészítő jelzések
72	önműködő térközjelző	-	jobb	72+95	-

	A bejárat jelző előjelzője				
Aism	ismétlőjelző	-	jobb	83+00	-
A	fény bejárat jelző	Dombóvár alsó állomás felől	jobb	84+89	Hívójelzés, Hívójelzés feloldás
K2	fény kijárat jelző	II. sz. vágány	jobb	90+68	Hívójelzés
K3	fény kijárat jelző	III. sz. vágány	jobb	91+04	Hívójelzés
K4	fény kijárat jelző	IV. sz. vágány	jobb	91+14	Hívójelzés
K5	fény kijárat jelző	V. sz. vágány	jobb	91+69	Hívójelzés
T2	nem biztosított fény tolatásjelző	-	jobb	90+98	-
Végpont felől					
115	önműködő térközjelző B bejárat jelző előjelzője	-	jobb	114+35	-
B	fény bejárat jelző	Baté állomás felől	jobb	102+75	Hívójelzés, Hívójelzés feloldás
V2	fény kijárat jelző	II. sz. vágány	jobb	97+55	Hívójelzés
V2	fény kijárat jelző	III. sz. vágány	jobb	97+71	Hívójelzés
V4	fény kijárat jelző	IV. sz. vágány	jobb	97+49	Hívójelzés
V5	fény kijárat jelző	V. sz. vágány	jobb	97+39	Hívójelzés

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

A bejárat jelzőkön belül 50 méterre Tolatási határjelző van.

Nagyfeszültségre figyelmeztető jel található valamennyi kijárat jelzőn.

Az I. sz. vágány mellett lévő raktárépület és oldalrakodó Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jellel vannak megjelölve.

„Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző” jelzőtáblák találhatók a 4. sz. váltó felett, amely a 10. sz. váltó felé mutat, az I. sz. vágányon a 92+50 sz. szelvényben, a kihúzóvágányon a 12. sz. és a 12/1. sz. váltók között a 91+00 sz. szelvényekben.

A szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db sárga színű jelzőzászló,

Raktár:

- 1 db 1,5 m magasságú állvány.
- 4 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 4 db piros fényű jelzőlámpa,

- 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	x	x	-	-	-	x	x	E, K	-	x	-
4	E	x	x	-	-	-	x	x	E, K	-	x	-
6	E	x	x	-	-	x	-	x	E, K	-	x	-
8	E	x	x	-	-	x	-	x	E, K	-	x	-
10	E	x	x	-	-	x	-	x	-	-	-	-
12	K	x	x	-	x	-	-	x	E, K	-	-	-
12/1	E	x	x	-	x	-	-	x	-	-	-	-
1	E	x	x	-	-	-	x	x	E, K	-	x	-
3	E	x	x	-	-	x	-	x	E, K	-	x	-
5	E	x	x	-	-	-	x	x	E, K	-	x	-
7	E	x	x	-	-	x	-	x	E, K	-	x	-

A váltófűtő berendezés típusa: villamos váltó-, és vályúaljűtő rendszer (VVFR).

- 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.**

Az I. sz. vágányon a végpont felől KS1 jelű központi állítású kisiklasztó saru van felszerelve, amely az 5. sz. váltóval szerkezeti függésben van.

Vágányzáró szerkezetek

– Az I. sz. csonkavágány földkúpban végződik.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalán van elhelyezve egy NAD 70 típusú diszpécser központ, amelybe az alábbi távbeszélő összeköttetés van bekapcsolva. Kezelése a Kezelési Szabályzat szerint.

Állomásközi távbeszélő vonalba bekapcsolt szolgálati helyek:

Csoma-Szabadi – Dombóvár alsó állomások között:

- Csoma-Szabadi forgalmi iroda
- Dombóvár alsó forgalmi iroda

Csoma-Szabadi – Baté állomások között:

- Csoma-Szabadi forgalmi iroda
- Baté állomás forgalmi iroda

LB távbeszélő

- forgalmi iroda és a bizt.ber. épület között.

CB rendszerű számtárcsás összeköttetés:

Forgalmi iroda: 05/62-49

Funkcionális felügyelet: 05/20-38

Erősáramú Villamos Üzemirányító vonal (DPS rendszerű)

Kapcsolat a Nagykanizsai Erősáramú elektrikus és a forgalmi szolgálattevő között. Az INTEGRA-DOMINO kezelőpultjának a baloldalába van beépítve az állomási hangrendszer, mely utastájékoztatási (hangosbemondó) és forgalomirányítási (térhangos) feladatokat is ellát.

Külsőtéri utasítást adó körzetek, hangszórós távbeszélő oszlopai				
Megnevezés	Szelvény	Azonosító	Megjegyzés	Funkció
HTO	93+71	01	I. sz. vágány mellett	Utasítástájékoztató
HTO	92+90	02	I. sz. vágány mellett	Utasítástájékoztató
HTO	97+80	101	Váltókörzet	Tér 1
HTO+EKB	98+30	102	Váltókörzet	Tér 1
HTO	99+10	103	Váltókörzet	Tér 1
HTO+EKB	90+30	201	Váltókörzet	Tér 2
HTO+EKB	89+90	202	Váltókörzet	Tér 2
HTO	89+40	203	Váltókörzet	Tér 2
HTO	88+90	204	Váltókörzet	Tér 2

Mobiltelefon:

A forgalmi irodában 1 db hordozható készülék található. Hívószáma: 30/935-6146

GSM-R rendszerű nyomógombos összeköttetés:

Szolgálati hely neve	Terminál neve	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám	MÁV-on belüli hívószám	MÁV-on kívüli hívószám
Csoma-Szabadi Forgalmi szolgálattevő	CSOMASZABADI-F01	75624902	095 06 38 8881584	+36 38 8881584

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Az állomás értekező berendezései hangrögzítőre vannak kapcsolva. Az állomás NAD-70 típusú diszpécser központja DSR SolidBank típusú digitális hangrögzítő berendezésre van kötve, melynek működéséről a NAD-70 pulton lévő „MAGNÓ” jelzőgomb piros fénye ad tájékoztatást. Amennyiben a rögzítő berendezés hibás, az ellenőrző fény nem világít. A Dombóvár telefonközpont ügyeletes műszerészét vagy a diszpécseret értesíteni kell a zavarról.

Világítási hálózati áramkimaradás esetén akkumulátorról üzemel a berendezés. Hálózati áramkimaradást elő kell jegyezni a Hibaelőjegyzési könyvbe. Ilyen hiba bekövetkezésének időpontját és jellegét a Dombóvár telefonközpont ügyeletes műszerészével vagy a diszpécserrel közölni kell.

A hangrögzítő berendezés bármilyen okból történt üzemén kívül helyezésének tényét a Fejrovatos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni. Hiba elhárítása után a hangrögzítő csak akkor tekinthető ismét üzemképesnek, ha a távközlő műszerész az óraegyeztető berendezést beállította a pontos időre. Ha a hangrögzítő berendezés ismét üzemképes, azt ugyancsak a Fejrovatos előjegyzési naplóban kell rögzíteni.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

Az állomás felsővezetéki áramkörei:

- Állomás jobb /Áj/ I. sz. vágány végpont felől 540 m R kikapcsolt lezárt szakaszolón keresztül
II. és III. sz. vágány teljes hosszban
- Állomás bal /Áb/ IV. és V. sz. vágányok teljes hosszban
- Dombóvár vonal /Dv/ szakaszoló
- Gyékényes vonal /Gyv/ szakaszoló
- Dombóvár táp /DT/ szakaszoló
- Gyékényes táp /GyT/ szakaszoló
- STR1
- STR2

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomási kapcsolókert a forgalmi iroda végpont felőli oldalán a 93+75 sz. szelvényben található. A kapcsolókert kézi működtetésű szakaszolókkal üzemel.

Neve	Szabványos állása	Működtetése	Megjegyzés
Áj	bekapcsolt	kézi	
Áb	bekapcsolt	kézi	
Dv	bekapcsolt	kézi	
Gyv	bekapcsolt	kézi	
DT	bekapcsolt	kézi	
GyT	bekapcsolt	kézi	
R	kikapcsolt (lelakatolt)	kézi	
STR1 (váltófűtés)	bekapcsolt	kézi	fűtési szezonon kívül az üzemeltető területi szervezetének döntése szerint kikapcsolható
STR2 (váltófűtés)	bekapcsolt	kézi	fűtési szezonon kívül az üzemeltető területi szervezetének döntése szerint kikapcsolható

Az R jelű kikapcsolt és lelakatolt kézi működtetésű szakaszoló lakatkulcsa a forgalmi irodában található.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Hordozható csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők helye a raktár:

- 2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző”,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző”,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető-jelző.

Az állomáson 6 db földelőrúd van rendszeresítve, kijelölt tárolóhelyük a felvételi épület mellett zárt szekrényben van.

A földelőrudak és villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők a szolgálat átadás-átvétel tárgyát képezik.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

A helyhez kötött jelzők fényjelzők, lámpáit nappal és sötétben állandóan bekapcsolva kell tartani. Az állomáson, valamint a nyíltvonalon a TTEB Osztály munkavállalói végzik a helyhez kötött jelzők gondozását és karbantartását.

Valamennyi váltó váltójelző nélküli, ezért a váltókat kivilágítani nem kell.

A tér és helyiségvilágítást, utaskiszolgáló létesítményeket, a közlekedési útvonalakat, külső területeket a személyvonatok részére, valamint a külső tereket a tolatási mozgásokhoz a szükséges mértékben a forgalmi szolgálattevő világítja ki. A peronvilágítást a személyszállító vonatok érkezése előtt legalább 10 perccel be kell kapcsolni, a vonat elhaladása után még legalább 5 percig égve kell hagyni.

A várótermet az éjszakai vonatmentes időre be kell zárni és a világítást le kell kapcsolni. Figyelembe kell venni a térvilágítási kapcsolók működtetésekor a világítási naptár előírásait.

Vonatközlekedés és tolatásmentes időszakban a teret energiatakarékossági szempontokat figyelembe véve kell megvilágítani. Ennek rendjét a 11. sz. melléklet tartalmazza.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- volt állomásfőnöki iroda,
- forgalmi iroda

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően.

Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a forgalmi szolgálattevők a forgalmi irodában lévő FOR számítógépükön az „Asztal”-ra helyezett hivatkozás fájl mappa segítségével az elérési úton közvetlenül nyitják meg. A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié, valamint az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás, Kifüggesztendők jegyzéke, valamint az egyéb nyilvántartások tárolási helye a forgalmi irodai asztal.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv papír alapú nyomdai úton előállított, tárolási helye a forgalmi irodai asztal.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

1 db mentődoboz tárolási helye: forgalmi iroda

1 db véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye: forgalmi iroda

1 db alkoholszonda tárolási helye: forgalmi szolgálattevő íróasztala.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora a forgalmi irodában van kifüggesztve.

Név:	Cím:	Telefon:
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Kaposvár Irányi Dániel u. 12.-14. 2. em.	82/313-075

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	Cím, e-mail cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	-	112
Kaposvár Kistérségi Polgárőr Egyesület	Kaposvár, Szent Imre u.14.	82/411-925, 30/621-8301
Polgármesteri Hivatal	Csoma, Kossuth L. u. 34.	82/ 579-025
Somogy Vármegyei Önkormányzat	Kaposvár, Csokonai u. 3.	82/508-100
BIF Területi Vasútbiztonság, FBŐ őrpáncsnok	Dombóvár	05/65-11, 65-15 30/922-6530