



Forgalmi Csomóponti Főnökség Rákosrendező
Állomásfőnökség Vác

48737-7/2017/MAV

Csomád

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 4. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:

Donkó Dorottya
állomásfőnök

Ellenőrizte: 27

dr. Fenyvesi Mária
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: 30

Babarczy Annamária
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: 30

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 26.

40824-1/2021/MAV

Módosítások előjegyzése.....	4
1. Általános előírások.....	5
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	5
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	6
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	7
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	8
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	8
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	10
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	10
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	10
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	11
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	11
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.11	11
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	11
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. .11	11
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	12
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	13
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	14
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	15
2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	15
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	15
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	15
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	15
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	15

2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	15
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	16
2.17. Váltógondozás.	16
2.17.1. A váltógondozási körzetek kijelölése.	16
2.17.2. A váltók gondozásra kötelezettek kijelölése.	16
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	16
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	16
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	18
2.19.1. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattevő köteles utasítani a vágányút beállítására.	18
2.20. A vágányút beállításhoz szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításhoz szükséges idők meghatározása vágányutanként. .	18
2.21. A vágányút ellenőrzése.	18
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	18
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	19
2.24. A váltók állítása.	19
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	19
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	19
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcssín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	19
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	20
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	20
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	20
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	20
2.33. Állomási, nyíltvonali útsorompók szelvéyszáma, sorompók jele, száma kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely, szelvéyszáma.	20
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	22
2.34. A tolatás engedélyezése.	22
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	22
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	22
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	22
2.36. Átállás, összetolás.	22
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	22
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	23
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	23
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	23
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	23
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	23
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	23

2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	23
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	23
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzésért felelős személy kijelölése.	23
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	24
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	24
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	24
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	24
2.55. Rendkívüli áthaladás.	24
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	24
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása módja.	24
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	25
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	25
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.	25

Módosítások előjegyzése

[illegible]

1. Általános előírások.

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Csomád állomás a 71 sz. Rákospalota–Újpest – Vácrátót – Vác normál nyomtávolságú egyvágányú villamosított mellékvonalon, a pálya bal oldalán a 128+99 és a 136+27 sz. szelvények között fekszik.

Szomszéd állomások:

Kezdőpont felől. Fót állomás 73+75 és a 82+96 sz. szelvényben

Végpont felől: Veregyház állomás a 181+35 és a 191+10 sz. szelvényben

Nyíltvonali szolgálati helyek:

- Fót és Csomád állomás között:
 - Fótújfalu megállóhely (87+15 – 88+40) a pálya bal oldalán
 - Fótfürdő megállóhely (100+10 – 102+10) a pálya jobb oldalán
- Csomád és Veregyház állomás között:
 - Ivacs megállóhely (172+00 – 173+65) a pálya bal oldalán

Szomszédos forgalomszabályozó állomások:

- Rákospalota – Újpest (a Budapest-Nyugati pu. – Szob oh. 70 sz. fővonalon, kétvágányú villamosított jobb járatú pálya bal oldalán a 71+80 és a 88+65 szelvények között fekszik.)
- Veregyház (181+30 – 191+03 sz. szelvények között)

Lejtviszonyok:

Szolgalati helytol	Szolgalati helyig	Vagany	Szelvenytol	Szelvenyig	Emelkedes	Esas
Fót	Csomád	**	80+25	87+62	17	
Fót	Csomád	**	87+62	89+27	8	
Fót	Csomád	**	89+27	93+00	15,2	
Fót	Csomád	**	93+00	96+00	15	
Fót	Csomád	**	96+00	97+00	13	
Fót	Csomád	**	97+00	98+00	4	
Fót	Csomád	**	98+00	99+00	5,3	5,3
Fót	Csomád	**	99+00	99+70	6	
Fót	Csomád	**	99+70	100+50	11,5	
Fót	Csomád	**	100+50	105+50	14,7	
Fót	Csomád	**	105+50	108+00	15,1	
Fót	Csomád	**	108+00	110+00	15,8	
Fót	Csomád	**	110+00	111+50	16,9	
Fót	Csomád	**	111+50	115+00	15,2	
Fót	Csomád	**	115+00	117+70	15	
Fót	Csomád	**	117+70	118+70	1	
Fót	Csomád	**	118+70	120+50	1	

Fót	Csomád	**	120+50	122+00		-2,8
Fót	Csomád	**	122+00	125+60		-6,8
Fót	Csomád	**	125+60	130+00		-0,3
Csomád	Csomád	valamennyi	130+00	132+00		0,7
Csomád	Csomád	valamennyi	132+00	136+20	0	
Csomád	Veresegyház	**	136+20	139+60		-5,5
Csomád	Veresegyház	**	139+60	141+70		-1
Csomád	Veresegyház	**	141+70	146+80	0	
Csomád	Veresegyház	**	146+80	153+00		-3
Csomád	Veresegyház	**	153+00	155+00		-0,8
Csomád	Veresegyház	**	155+00	160+62	0	
Csomád	Veresegyház	**	160+62	171+75		-12,2
Csomád	Veresegyház	**	171+75	176+43		-3
Csomád	Veresegyház	**	173+43	174+20	0	
Csomád	Veresegyház	**	174+20	178+20	8	
Csomád	Veresegyház	**	178+20	182+50		-1

Biztosítóberendezése típusa:

Csomád állomáson a forgalmi irodában NDK típusú WSSB rendszerű egyközpontos váltó és vágányfoglaltságot ellenőrző biztosítóberendezés van. A biztosító berendezés, helyi üzemmódban is üzemeltethető. A berendezés tengelyszámláló berendezéssel van kiegészítve. A biztosítóberendezés távvezérlését Veresegyház állomás távkezelt állomások forgalomirányítója végzi (továbbiakban: forgalomirányító)

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomás területén társszolgálati ágnak vágányai nincsenek.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Csomád állomás forgalmi iroda (állandó forgalmi személyzet nincs)

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Forgalmi szempontból állomásnak minősül: Csomád

- Fót – Csomád állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenet-, és utolérést kizáró biztosító berendezés üzemel
- Csomád – Veresegyház állomások között állomástávolságú követési rend van. Ellenmenet-, és utolérést kizáró biztosító berendezés üzemel

Utolérést és ellenmenet kizárást a vonalon, az állomási biztosítóberendezések valósítják meg. A vonalon található, valamennyi vonat által vezérelt vonali sorompó, irányfüggetlen. A vonalon, a jelfeladás nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	390 m	390 m			Nincs	2	1	55-10553-01	E	Nyílt	
02.	vonatfogadó/indító fővágány	356 m	356 m			Nincs	2	1	55-10553-02	D	Nyílt	

Csomád állomáson valamennyi fővágány vonatfogadásra és indításra is ki van jelölve.

Az állomás vágányai jelfeladásra nincsenek kiépítve.

A Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányszámokat arab számmal, vezető nullával kell előjegyezni.

Az állomás lejtviszonyai:

Valamennyi vágányon:

130+00 – 132+00 szelvényig 0,7 ‰ 190 méter hosszban emelkedés

132+00 – 136+20 szelvényig 0,0 ‰ 420 méter hosszban emelkedés

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Szelvénytípusok	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peron burkolat	Sínkorona feletti magasság
Csomád					
01.	131+15 – 132+45	240 m	2 m	Aszfalt	Sk+15
02.	131+15 – 132+45	200 m	2 m	Sóder	Sk+15

Az utasok a peront a vágányon át közelíthetik meg.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.¹

Csomád állomást minden irányból biztosított fény bejárat jelzők fedezik, melyekre Hívójelzés is kivezérelhető.

A jelző helye			A jelző		
Állomás, nyíltpálya	Menet-irány	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Csomád	KP	124+96	AEj	2	Előjelző
Csomád	KP	128+97	A	4+1	Bejárat jelző
Csomád	KP	130+26	K	3+1	Kijárat jelző

A jelző helye			A jelző		
Állomás, nyíltpálya	Menet-irány	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Csomád	VP	140+31	BEj	2	Előjelző
Csomád	VP	136+14	B	4+1	Bejárat jelző
Csomád	VP	135+05	V	3+1	Kijárat jelző

¹ 3. sz. Módosítás

1.6.1.3 Egyéb jelzők

<u>Hol</u>	<u>Irány</u>	<u>Vágány</u>	<u>Szelvényszám</u>	<u>Neve</u>
Fótújfalu	vp. felől	*	88+44	Megállás helye jelző
Fótújfalu	kp. felől	*	87+07	Megállás helye jelző ²
Fótfürdő	vp. felől	*	99+95	Megállás helye jelző
Fótfürdő	kp. felől	*	102+18	Megállás helye jelző
Csomád	kp. felől	01.	131+22	Megállás helye jelző
Csomád	vp. felől	01.	131+22	Megállás helye jelző
Csomád	vp. felől	02.	133+11	Megállás helye jelző
Ivacs	kp. felől	*	172+02	Megállás helye jelző
Ivacs	vp. felől	*	173+61	Megállás helye jelző

Valamennyi kijárat jelző esetén a jelzőlapon 3 fény adása került kialakításra, de tényleges 2 fény adására alkalmas

Figyelmeztető jelek:

- Nagyfeszültségre figyelmeztető jel: az állomás valamennyi fényjelzőjén.³

Csomád állomás:

- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj- jelző előjelző
- 2 db piros fényű lámpa
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 2 db vállmagasságú állvány

Veresegyház állomás öltöző helyiségében:

- 2 db vörös fényű lámpa
- 2 db sárga fényű lámpa
- 1 db jelzőzászló

Csomád állomás forgalmi irodában található még az alábbiak:

Fót állomás jelzőeszközei:

- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelző

² 4. sz. Módosítás

³ 4. sz. Módosítás

Örbottyán állomás jelzőeszközei:

- 2 db Megállj jelző
- 2 db Megállj jelző előjelző

A jelzőeszközök tárolási helye: Csomád állomás forgalmi iroda.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Szelvénytípus	Váltóállítási módja	Váltózár szerkezete	Ellenőrzési módja	Váltójelző kialakítása	Váltófűtés
1	135+11	központi állítású	kampózár	-----	nincs	nincs
2	130+52	központi állítású	kampózár	-----	nincs	nincs

Az állomáson minden váltó biztosított.

Csomád állomáson mind kezdő, mind végponti oldalon a váltók körzetében helyi kapcsoló van elhelyezve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Szolga­lati helyek hívójelei:

Rákospalota – Újpest állomásközi vonal:

Rákospalota – Újpest forgalmi iroda	0 - 0
Rákospalota – Újpest I. számú állítóközpont	- 0
Bútor saját­célú pályakiágazás	0 0
Fót	0 0 - 0
Csomád	- 0 - 0
Veresegyház	0

A központi forgalomirányítás alatt álló vonalszakaszon a vonatszeméllyel való értekezés céljából pályatelefonok vannak elhelyezve. A pályatelefonok működésére és kezelésére vonatkozó részletes tudnivalókat a mindenkor hatályos pályatelefonok kezelésére vonatkozó Kezelési Szabályzat tartalmazza.

A forgalomirányító és a vonatszemélyzet közötti értekezés kezdeményezésére Csomád állomáson a felvételi épület falán kürt van. Használatát a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Terv­világítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A vasútvonal egyfázisú 50 periódusú 25000 V feszültséggel ellátott vonal. A nyíltvonal felsővezetéki szakaszok az állomások bejáratí jelzőjénél lévő állomásszakaszolástól a szomszédos állomás bejáratí jelzőjénél lévő szakaszolásig tart. A munkavezeték magassága a vágányjárósík felett 6 méter

Csomád állomás:

- Állomás bal Ü1-Ü2 szakaszolás között a 01. vágány
- Állomás jobb a 2. váltónál levő szakasz szigetelő és 1. váltó szakasz szigetelő között a 02. vágány.

Térvilágítás: Csomád állomáson a térvilágítást automata alkonykapcsoló biztosítja.

Bármilyen hiba észlelésekor a világítást ki kell kapcsolni és a meghibásodáskor a Hálózati Energiaellátási diszpécserre kell értesíteni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Csomád állomáson csak hirdetmények útján történő utastájékoztatásra van mód.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái.

Az érkező-induló vonatok jegyzékét és a vágányzári információkat a 71-es vonal valamennyi szolgálati helyére az üzemmmérnök, technológus készíti el, és a forgalmi koordinátorok gondoskodnak a kihelyezéséről, esetleges pótlásáról, melyet az állomásfőnök ellenőriz.

Az Állomási rend és váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetmény kihelyezése, pótlása az állomásfőnök, vagy megbízottjának a kötelessége.

A menetrendi falí hirdetmény beszerzése és kihelyezése a MÁV-START kötelessége.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése az állomásfőnök, távollétében a forgalmi koordinátor vagy az általa megbízott személy feladata.

MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságról a szolgálatban lévő személypénztárost haladéktalanul tájékoztatni kell.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemmmérnökeiktől azt meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A távvezérelt állomások Utasítás gyűjteménye (1 garnitúra) Veresegyház állomáson az öltöző helységben az erre rendszeresített szekrényben, lezárt dobozban található.

Abban az esetben, amikor a távvezérelt állomásokra jelenlétes forgalmi szolgálattevőt kell vezényelni, részére az utasításgyűjtemény átadásra kerül. Az átadás és visszavételt a Fejrovatos előjegyzési napló külön sorában kettős aláírással kell előjegyezni.

Tartalma:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- E.101. sz. Általános utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére
- E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
- Állomási Végrehajtási Utasítás (Csomád)
- A mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a központi forgalomirányításra kiépített Rákospalota-Újpest – Vácrátót vonalszakaszon a forgalom lebonyolítására

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztér tárolási helye.⁴

Mentődoboz Veresegyház állomáson a forgalmi irodában található. Amennyiben jelenlétes teljesít szolgálatot a távvezérelt állomáson az utasítás gyűjteménnyel együtt tartozik a mentődobozt a szolgálati helyre szállítani.

Kezelésért, a felhasznált anyagok nyilvántartásáért, illetve a pótlásuk iránti igény bejelentéséért a mindenkor szolgálatban lévő munkavállaló a felelős.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
<u>Vasúti üzemorvos:</u> Dr. Hajdú Mária Rendelési idő: Hétfő, szerda, péntek: 7: 30 – 11:00 Kedd, csütörtök: 10:30 – 14:00 Vasútegészségügyi Nonprofit Közhasznú Társaság	2120. Dunakeszi, Állomás sétány Budapest Podmaniczky u. 109.	02-31-00 ⁵
<u>Legközelebbi kórház:</u> ÁEK	Budapest Podmaniczky u. 111.	06-1- 475-2600.

⁴ 3. sz. Módosítás

⁵ 4. sz. Módosítás

Jávorszky Ödön kórház	2600. Vác, Argenti D. tér 1/3.	+36 27/620-620
<u>Csomád:</u> Dr. Selmeczi Lia-Diana. Orvosi ügyelet: minden nap 7-18 óráig Rendelés: hétfő – szerda – péntek: 8-12 óráig, kedd – csütörtök: 14-18 óráig		+36-28-366-368. +36-20-952-6776

Véralkohol vizsgálati doboz és alkoholszonda tárolási helye: Veresegyház állomáson a forgalmi irodában.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
<u>Rendőrkapitányság:</u>	2100 Gödöllő, Petőfi S u. 6-10.	28/524-600
<u>Rendőror</u> s, Veresegyház	2112 Veresegyház, Petőfi utca 3.	06-28-385-011 Járőrautó: 20/989-2607
<u>Körzeti megbízott:</u> Csomád		06-70-425-8035.
<u>Rendőror</u> s Órbottyán	2162 Órbottyán, Rákóczi F. u. 78.	06- 28/ 360-166
Országos mentőszolgálat		104 vagy 112
Vác Mentőállomás	2600. Vác, Mentős köz 1.	06-27-314-862
Gödöllő Mentőállomás	2100. Gödöllő, Ady E. sétány 56.	06-28-420-844
Tűzoltóság	2100 Gödöllő, Szabadság út 28.	105 vagy 112 06-28/528-700
Vác Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság	2600 Vác, Szilassy u. 6-10.	06-27/314-005
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság	1149 Budapest, Mogyoródi út 43.; Postacím: 1903 Budapest, Pf.:314.	Illetékessége az egész ország területére kiterjed. Telefon: +36-1/469-4347, +36-20/820-0089

Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	1149 Budapest, Mogoródi u. 43.; Postacím: 1903 Budapest, Pf.: 314.	Ügyfélszolgálat: 06-1/ 469- 4105
Polgármesteri Hivatal	Csomád, Kossuth L. út 69.	06-28-366-077
Ipoly Erdő Rt. Váci Erdészet	2600 Vác, Báthory u. 32	Telefon/fax: 06-27/ 318-989, 06-20-468-7112, 06-20- 468-7110,

A mindenkori vadőr telefonszáma az értesítési renden megtalálható.

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A TIMO által kitáblázás szerinti hely.