



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
CSORVÁS ÁLLOMÁS

7931/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
CSORVÁS ÁLLOMÁS**

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Széles Károly'.

Széles Károly
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Meszesán László'.

Meszesán László
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Cseh Attila'.

Cseh Attila
TFO osztályvezető

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

1	Általános előírások	10
1.1	Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.	10
1.2	Jelző-, biztosítóberendezés.	10
1.2.1	Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	10
1.2.2	A vonatok követési rendje állomásközi bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	10
1.3	Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	11
1.3.2	Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	11
1.4	A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
1.4.1	Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.4.2	A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3	Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.4.4	Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.5	Értekezéssel kapcsolatos előírások.	14
1.5.1	Értekezési lehetőségek	14
1.5.2	Hangrögzítő berendezések	16
1.5.3	Irányítói elérhetőségek Forgalmi vonalirányítási központ Szeged elérhetőségei.	16
1.5.4	A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.	16
1.7	Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja.	16
1.8	Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	17
1.8.1	A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	17
1.8.2	Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek).	17

1.8.3	Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	18
1.8.4	Az utastájékoztató időnormatívája.	19
1.8.5	Az utastájékoztató befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	19
1.8.6	A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggé módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	19
1.8.7	Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások	20
1.8.8	Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).....	20
1.8.9	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	21
1.8.10	Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások	22
1.9	Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	22
1.10	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.).	22
1.11	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek.....	22
1.12	Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).	23
1.13	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	23
1.14	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	24
2	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.1	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.2	A szolgálatra jelentkezés szabályozása	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.3	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4	Szolgáltatásadás-átvétel helyi szabályozása.....	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.1	Szolgáltatásadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	Hiba! A könyvjelző nem létezik.
2.4.2	Szolgáltatásadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.4.3 Szolgálat megszakítás, szolgálat szüneteltetés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.5 Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.8 Váltókezelő részletes feladata (A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi váltókezelő részletes feladata és hatásköre..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.16 Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.17 Váltókörzetek kijelölése, őrzése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.17.1 Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18 Váltógondozás Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.1 Váltógondozási körzetek kijelölése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.2 A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.18.3 A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19 A váltók használhatóságának ellenőrzése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19.1 A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.19.2 A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.20 Utasítás a vonat vágányútjának beállítására. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.20.1 A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.20.3 Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.20.4 Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.21 A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22 A vágányút ellenőrzése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22.1 A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.22.2 A vágányút tényleges bejárásának szabályozása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.23 Teendők a szabad vágányút biztosítására. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.23.1 A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.24 A váltók állítása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.24.1 Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezett megnevezés meghatározása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.24.2 Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezett megnevezés meghatározása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.26 Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27 Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.27.1 A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.28 A váltók állításához kötelezett munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.30 Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.31 A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.32 Állomási, nyíltvonalis útátjárók..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.32.1 Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.32.2 Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.33 A tolatás engedélyezése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.33.1 A tolatás engedélyezésére..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.33.2 Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.34 Tolatásvezető kijelölése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.34.2 Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.35 Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.36 Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.36.1 Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.36.2 Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.38 Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.39 Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.41 Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. . Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.44 Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.45 Védekezés a járműmegfutamodások ellen. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.45.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.45.3 A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításaért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.45.4 Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.45.5 Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat
Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.45.6 A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése
Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.46 A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások ... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.47 A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása
Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.48 Engedélykérés-adás..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.48.2 Tanú bevonása az engedélykérés-adásba Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.49 A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.50 A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.51 Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.51.1 Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.51.2 A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai
Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.52 A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.52.1 Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.52.2 Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása szolgálati helyenként..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.53 Rendkívüli áthaladás..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.53.1 Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely . Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 2.53.2 Ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése (Váltókezelővel rendelkező szolgálati helyek esetén..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.54 A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.55 A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.55.1 A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.55.2 A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.56 Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.57 Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.58 Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K, A, B, C, D, E, F megjelölés..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.59 Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.60 Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások. .. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 2.61 A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei .. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 4 A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 4.2 Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5 Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.1 A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.1.1 A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.1.3 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.2 Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. Hiba! A könyvjelző nem létezik.

- 5.2.1 Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.2.3 A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.2.4 Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.3 Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.3.1 Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.3.2 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.3.3 Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal (tevékenységgel kapcsolatos értesítések szabályozása, dokumentálása). Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.4 A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.5 Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.7 A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.8 Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.8.1 A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.8.2 Üzenetfogadással kapcsolatos előírások. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.8.3 Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.8.4 A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás ... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 5.9 Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 6 A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 6.1 A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.. Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 6.2 A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások Hiba! A könyvjelző nem létezik.
- 6.3 Nyíltvonali kapacitáskorlátozás előjegyzése Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1 Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése:

Csorvás állomás az 1097+06 – 1080+60 számú szelvények között a Szeged – Békéscsaba – Kötegyán (135. sz.) egyvágányú, nem villamosított normál nyomtávolságú országos törzshálózatú vonalon fekszik. Biztosított középállomás.

Szomszédos állomások:

- Orosháza állomás
- Telekgerendás állomás

Nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása:

- Orosházi tanyák megállóhely az 1158+00 sz. szelvényben
- Csorvás alsó megállóhely az 1050+00 sz. szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Csorvás – Orosháza:

Legnagyobb emelkedés:	3,0 ‰
Legnagyobb esés:	2,0 ‰

Csorvás – Telekgerendás:

Legnagyobb emelkedés:	0,00 ‰
A legnagyobb esés:	1,00 ‰.

- Csorvás és Orosháza állomások között a legnagyobb emelkedés: 3,0 ‰ , legnagyobb esés: 2,0 ‰
- Csorvás és Telekgerendás állomások között a legnagyobb emelkedés: 0,00 ‰, a legnagyobb esés: 1,00 ‰.

1.2 Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1 Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa: Az állomás Polacsek típusú, kulcsrögzítő biztosítóberendezéssel ellátott, helyszíni állítású váltózáras váltókkal felszerelt szolgálati hely.

1.2.2 A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Orosháza – Csorvás és Csorvás – Telekgerendás állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben. Ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nincs.

1.3 Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

A vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé (m)	Használható hossza végpont felé (m)	Lejtési viszonyok kezdőpont felé (‰)	Lejtési viszonyok végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	A vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvágány	407		*	*	nem	6	5	HU-18630-01-1	K	nyílt	rakodóvágány
II.	vonatfogadó/indító fővágány	762		*	*	nem	6	3	HU-18630-01-2	D	nyílt	
III.	átmenő fővágány	752		*	*	nem	4	3	HU-18630-01-3	C	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító fővágány	789		*	*	nem	4	1	HU-18630-01-4	D	nyílt	rakodásra használható 365 m hosszban

*Az állomási vágányok lejt viszonyai: Az állomás valamennyi vágánya 2,5 ‰ kisebb esésben fekszik. A vágányok lejtési viszonyait a következő táblázat tartalmazza:

szelvényszám (kezdőpont felől)	1104+30 – 1094+90	1094+90 – 1092+00	1092+00 – 1088+50	1088+50 – 1084+85	1084+85 – 1077+00	1077+00 – 1073+53
lejt viszonyok	vízszintes	1,0 ‰ esés	0,5 ‰ emelkedés	0,8 ‰ esés	1,0 ‰ esés	0,7 ‰ esés

Az állomási vágányok számait a Fejrovas előjegyzési napló 6. sorszámú rovatának vezetésekor mindenkor betűvel, a külön sorban írandó közlemények előjegyzésekor pedig a fenti táblázatban közölt számmal (római) kell szerepeltetni.

1.3.2 Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I-II.	260 m	1088+50-1091+10	sk+00	1,55	aszfalt
II-III.	100 m 150 m 60 m	1088+00-1089+00 1089+00-1090+50 1090+50-1091+10	sk+00 sk+15 sk+00	1,55	aszfalt

Az utasok a felvételi épület kezdő és végpont felőli oldalán kiképzett szilárd burkolatú járdán, valamint a váróteremen keresztül közelíthetik meg a forgalmi iroda előtt kiképzett átjárókon át a II-III. sz. személyvonati vonatfogadó vágányokat.

1.4 A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1 Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Telekgerendás felől	jobb	1073+53	DEj	három fogalmú	biztosított bejárat jelző előjelzője
Telekgerendás felől	jobb	1080+60	D	három fogalmú	biztosított alak bejárat jelző
Telekgerendás felé	jobb	1084+06	C	két fogalmú	biztosított alak kijárat jelző

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Orosháza felől	jobb	1104+30	AEj	három fogalmú	biztosított bejárat jelző előjelzője
Orosháza felől	jobb	1097+06	A	három fogalmú	biztosított alak bejárat jelző
Orosháza felé	jobb	1093+48	B	két fogalmú	biztosított alak kijárat jelző

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Felállítási helye	Rendeltetése
1096+56 sz. szelvényben	Tolatási határjelző Orosháza felé
1080+10 sz. szelvényben	Tolatási határjelző Telekgerendás felé

Hordozható jelzők, jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.

I. sz. szolgálati hely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 1 db 1,5 m magasságú állvány
- 1 db sárga színű jelzőzászló

II. szolgálati hely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa.
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 1 db Megállj-jelző
- 1 db Megállj-jelző előjelzője
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 1 db 1,5 m magasságú állvány
- 1 db sárga színű jelzőzászló

1.4.2 A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Központi	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv						
1	E	igen		X		X		X				FF
2	E	igen		X		X		X				FF
3	E	igen		X		X		X				FF
4	E	igen		X		X		X				FF
5	E	igen		X	X			X		X		ÁF

6	K	igen		X		X		X				FF
---	---	------	--	---	--	---	--	---	--	--	--	----

Jelmagyarázat:

E - egyenes

K – kitérő,

FF – forgólapos, fényvisszaverő

ÁF – ábralemezkes fényvisszaverő

Az állomás váltói nincsenek váltófűtő berendezéssel felszerelve.

1.4.3 Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Megjegyzés
VS 1	1088+52	5. sz. váltó	I. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a forgalmi irodai biztosítóberendezésben.

1.4.4 Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Csorvás állomáson Űrszelvénybe nyúló létesítmény nincs.

1.5 Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1 Értekezési lehetőségek

Értekezési lehetőségek:

- 1 db állomásközi és helyi forgalmú távbeszélő, melybe be van kötve:
 - Orosháza állomás forgalmi irodája;
 - Orosháza állomás I. sz. váltókezelői szolgálati hely;
 - Csorvás állomás forgalmi irodája;
 - Csorvás állomás I. és II. sz. váltókezelői szolgálati hely;
 - Telekgerendás állomás forgalmi irodája;
 - Telekgerendás állomás II. sz. váltókezelői szolgálati hely;
- 1 db forgalmi vonalirányítói távbeszélő készülék, mely közvetlen összeköttetést biztosít a forgalmi vonalirányító és a forgalmi szolgálattevő között;
- 1 db CB rendszerű távbeszélő készülék;
- 1 db szolgálati mobiltelefon készülék;

Távbeszélő típusa	Kapcsolat		Hívójelek
Helyi forgalmú távbeszélő	Csorvás	Forgalmi iroda	•
		I. sz. szolgálati hely	•••
		II. sz. szolgálati hely	••
Állomásközi távbeszélő	Orosháza	Csorvás forgalmi iroda	—•—•
		Csorvás II. sz. szolgálati hely	••
		Orosháza forgalmi iroda	—•—
		Orosháza I. sz. szolgálati hely	•••
	Telekgerendás	Csorvás forgalmi iroda	—•—•
		Csorvás I.sz. szolgálati hely	•••
		Telekgerendás forgalmi iroda	— —•
		Telekgerendás II. sz. szolgálati hely	••

Rádiós kapcsolati lehetőség, és hangrögzítővel kiegészített kommunikációs eszköz nincs.

Vasúti távbeszélő rendszer, telefonszámok		
helyiség	telefonszám	hangrögzítő berendezés
Orosháza állomásfőnöki iroda	06+36-10	Nincs
Orosháza forgalmi koordinátor I.	06+36-01	Nincs
Orosháza forgalmi iroda	06+36-13 06+36-30	Nincs
Csorvás forgalmi iroda	06+34-92	Nincs
Telekgerendás forgalmi iroda	06+34-91	Nincs
Békéscsaba forgalmi iroda külsős forgalmi szolgálattevő	06+33-30	Van
Békéscsaba forgalmi iroda főrendelkező	06+33-13	Van
Nagyszénás forgalmi iroda	06+36-63	Nincs
Forgalmi vonalirányító	06+86-63	Van
Területi fő üzemirányító:	06+13-33	Van
Pályavasúti diszpécser	06+11-60; 06+11-61	Van
Biztosítóberendezési diszpécser	06+12-70; 06+12-71; 06+12-73;	Van
Távközlési diszpécser	06+61-00;	Van
Call-center adatszolgáltató központ	01+48-78;	Van

Elektronikus elérhetőségek	
állomásfőnök	szeles.karoly2@mav.hu
forgalmi koordinátor I.	kvasz.janos@mav.hu
Orosháza forgalmi szolgálattevő I.	oroshaza.rfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi szolgálattevő II.	oroshaza.kfszt@mav.hu
Csorvás forgalmi szolgálattevő	csorvas.rfszt@mav.hu
Telekgerendás forgalmi szolgálattevő	telekgerendas.rfszt@mav.hu
Békéscsaba forgalmi szolgálattevő	bekescsaba.rfszt@mav.hu

Szolgálati mobiltelefon elérhetőségek	
Név	telefonszám
állomásfőnök	06-30/565-57-18
forgalmi koordinátor	06-30/222-65-04
vezénylő tiszt	06-30/565-57-44
Orosháza forgalmi iroda	06-30/565-57-18
Csorvás forgalmi iroda	06-30/467-79-88
Telekgerendás forgalmi iroda	06-30/467-80-13
Békéscsaba forgalmi iroda	06-30/565-57-12
Nagyszénás forgalmi iroda	06-30/565-57-49

1.5.2 Hangrögzítő berendezések

Csorvás állomáson hangrögzítő berendezés nincs telepítve.

1.5.3 Irányítói elérhetőségek Forgalmi vonalirányítási központ Szeged elérhetőségei:

Forgalmi vonalirányító (700):

- Irányítói közvetlen: beemeléssel
- vasúti távbeszélő: 06/86-63; 06/14-10
- mobil: 30/811-16-87

Területi főüzemirányító:

- vasúti távbeszélő: 06/13-33;
- mobil: 30/565-63-49

1.5.4 A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Csorvás állomáson rádiós kapcsolat nincs kiépítve.

1.7 Világítással kapcsolatos előírások (helyiségek, előterek, az utasok be- és kiszállására kijelölt helyek, vágány- és váltókörzet) és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:

Az állomáson kialakított térvilágítási körzetek, valamint az utazóközönség céljaira szolgáló helyiségek és létesítmények kivilágítása a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótábláról történik. Kezelése a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő feladata, a világítási naptár, vagy szükség szerint.

Világítási körzetek:

- | | |
|--------------------------------|----------------|
| <u>Felvételi épület:</u> | ➤ Előtér |
| | ➤ Váróterem |
| | ➤ Utas WC |
| | ➤ Falikar |
| | ➤ Felirat |
|
<u>Orosháza felé:</u> | ➤ Térvilágítás |
| | ➤ Váltókörzet |
|
<u>Telekgerendás felé:</u> | ➤ Térvilágítás |
| | ➤ Váltókörzet |

1.8 Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

Csorvás állomás az érvényben lévő rendelkezések szerint egyéb állomás.

1.8.1 A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Csorvás állomáson az utazóközönség tájékoztatására előszavas hangosbemondó utastájékoztató berendezés van telepítve, amely helyből kezelt. (EAB)

- Számítógéppel nem támogatott előszavas hangosbemondó berendezés. (EAB)

Az utastájékoztató berendezés kezelésével megbízott munkavállalók:

A hangos utastájékoztató berendezés kezelését a forgalmi szolgálattevő köteles végezni. A vonatok közlekedéséről, a várható késésekről a forgalmi szolgálattevő a rendelkezésre álló informatikai eszközök segítségével tájékozódik, valamint a forgalmi vonalirányítótól köteles tájékozódni.

1.8.2 Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról (állomások, megállóhelyek).

Az állomáson üzemelő utastájékoztató berendezés csak a Csorvás állomáson jelen lévő utazóközönség tájékoztatását szolgálja. A 2 db külső hangszórók a felvételi épület homlokzati falra vannak felszerelve.

Csorvás állomásról más szolgálati helyek utastájékoztatása nem történik.

1.8.3 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az utasforgalmi terület (váróterem) és a személyszállító vonatok által használt peronos vágányok közötti közlekedési időnorma egységesen 3 perc. A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező, induló vonat várható érkezése, indulása előtt köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési, indulási időről. Menetrend szerint áthaladó vonatok áthaladása előtt a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles értesíteni a vágányok mellett várakozó utasokat olyan időben, hogy a vonat áthaladása az utasok testi épségét ne veszélyeztesse.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról egyszer, az érkezés előtt 3 perccel korábban kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni:

- először a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel;
- másodszor, a menetrendszerinti indulási idő előtt 3 perccel korábban.
Az érkezés után továbbinduló (átmenő), 15 percnél kevesebbet tartózkodó vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni:
- először a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel;
- másodszor a menetrendszerinti indulási idő előtt, 3 perccel korábban;
Az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatok esetében a 10 perccel korábbi tájékoztató szövegnek kötelezően tartalmaznia kell a vonat tervezett/várható érkezési időadatát. Pl.: „Személyvonat érkezik állomásról óra ... perckor, 10 perc múlva a vágányra.”

A csatlakozási lehetőségeket az átmenő vonat megállása után a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében kell ismertetni.

Érkező, és induló vonat 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról:

- a célállomásra érkező vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel;
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonatnál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban;
- a helyből induló vonatnál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell a késésről tájékoztatást adni.
A késett vonat tényleges érkezése, valamint indulása előtt:
- célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a vonat érkezéséről;
- az érkezés után továbbinduló (átmenő) vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a késett vonat érkezéséről;
- a helyből induló vonat esetén a tényleges indulási idő előtt 3 perccel korábban tájékoztatást kell adni a késett vonat indulásáról.

A várható késést és a késés mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, továbbá korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utas tájékoztató berendezést kezelni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Az induló vonatok 20 percet elérő, vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.”

1.8.4 Az utastájékoztatás időnormatívája.

Csorvás állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Az utastájékoztatás során kiemelt figyelmet kell fordítani az utasok védelmére. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt.

1.8.5 Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Információ a vonatkésésekről:

A forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszerek alapján, valamint a forgalmi vonalirányító útján kap tájékoztatást.

Rendkívüli esemény esetén az utazó közönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (műszaki ok, baleset, időjárási körülmények stb.) kiterjedően, nyelvtileg helyesen kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak a tájékoztatottak körében ne keltsenek pánikot, valamint ne okozzanak zavart. Amennyiben információ hiány, vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval. Amennyiben az érvényes szövegkönyvek nem tartalmazzak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztatás céljára alkalmas szövegmintát, akkor azt a hálózati személyszállítási főüzemirányító írásban (e-mail) köteles átadni a hálózati (forgalmi) fő-üzemirányító részére, aki a területi főüzemirányító, forgalmi vonalirányító útján köteles intézkedni az érintett állomások forgalmi szolgálattevői részére, hogy az utastájékoztatásra kiadott szöveg minták továbbításra kerüljenek. Ha a szövegminták kiadása csak távbeszélő útján valósítható meg, a forgalmi szolgálattevő a tájékoztatás tényét és a szövegmintát köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóban szószerinti formában bejegyezni.

A RDE-ben rögzítendő bekövetkezett zavartatásokról, az ebből adódó várható késésekről a forgalmi vonalirányító köteles értesíteni az érintett állomásokat, melynek tényét és az adott közleményt a forgalmi szolgálattevő a Fejrovatos előjegyzési napló, következő sorában köteles előjegyezni, és intézkedni az utastájékoztatás elvégzésére.

1.8.6 A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Utastájékoztató szövegkönyv:

A menetrendi időszakra érvényes szöveggönyvet a Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged Békéscsaba telephely által megbízott munkavállaló készíti el.

A menetrendi időszak alatt a szükségessé váló szöveggönyv módosításokat a Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged Békéscsaba telephely telepállomás által megbízott munkavállaló végzi el. Csorvás állomáson a TVSZVI Szeged Telephely személyszállítási technológusa az állomásfőnök (megbízottjának) részére közvetlenül írásban adja át.

1.8.7 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások

Az EAB – hangos – utastájékoztató rendszer meghibásodása esetén, a forgalmi szolgálattevő előszóval köteles tájékoztatni a vonatokra várakozó utasokat, a vonatok érkezéséről és esetleges késéseikről az utasperonon és a váróteremben.

A forgalmi szolgálattevő teendője a hangos utastájékoztató berendezés meghibásodásakor:

- Haladéktalanul értesíti a budapesti Távközlési Főnökség diszpécserét és előjegyzzi a Hibaelőjegyzési könyvben. Elérhetősége: 01/61-00 vasútiüzemi telefon.
- A meghibásodás idejét, és a berendezés megjavításának idejét a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási Főirányítója, valamint a forgalmi vonalirányító részére be kell jelenteni. A Területi Személyszállítási Főirányító szolgálat Szeged elérhetősége: 06/23-24. Hibaelőjegyzési könyv „Intézkedés” rovatában időadattal elő kell jegyezni az értesítés tényét.

1.8.8 Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása. (Havaria helyzetekben az értesítésekkel, utastájékoztatóval kapcsolatos előírások).

Információ a vonatkésésekről:

A forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszerek alapján, valamint a forgalmi vonalirányító útján kap tájékoztatást az esetleges vonatkésésekről. A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató berendezés kezelésével köteles az utasokat tájékoztatni a várható késésekről.

Rendkívüli esemény esetén az utazó közönséget az információk megszerzését követően soron kívül, egyértelműen, lényegre törően, a bekövetkezett rendkívüli esemény típusára (műszaki ok, baleset, időjárási körülmények stb.) kiterjedően, nyelviileg helyesen kell tájékoztatni, oly módon, hogy az elhangzottak az utasok körében ne keltsenek pánikot, valamint ne okozzanak zavart. Amennyiben információ hiány, vagy egyéb ok miatt a tényszerű tájékoztatás nem lehetséges, abban az esetben annak megjelölése szükséges, hogy előreláthatólag mikor szolgálhatunk pontos információval. Amennyiben az érvényes szöveggönyvek nem tartalmazzak az adott rendkívüli eseményhez kapcsolódó utastájékoztató céljára alkalmas szövegmintát, akkor azt a

hálózati személyszállítási főüzemirányító írásban (e-mail) köteles átadni a hálózati (forgalmi) főüzemirányító részére, aki a területi főüzemirányító, forgalmi vonalirányító útján köteles intézkedni az érintett állomások forgalmi szolgálattevői részére, hogy az utastájékoztatásra kiadott szöveg minták továbbításra kerüljenek. Ha a szövegminták kiadása csak távbeszélő útján valósítható meg, a forgalmi szolgálattevő a tájékoztatás tényét és a szövegmintát köteles a Fejrovatos előjegyzési naplóban szószerinti formában bejegyezni.

1.8.9 Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben az alábbi papíralapú hirdetményeknek kell rendelkezésre állni:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke;
- Állomási rend;
- Váróterem nyitva tartása;
- Egyéb vonatforgalmi hirdetmények (aktuális Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, ünnepi forgalmi hirdetmények, egyéb időnyjellegű közlemények)
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények.

Az „érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése, javítása az üzemmnök, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A vágányzári információk elektronikus úton való átadása az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére legkésőbb a vágányzári menetrend életbe lépését megelőző 14. napon a TFO békéscsabai terület forgalmi üzemmnökének feladata.

Az A/4-es méretű hirdetmények megfelelő példányban való sokszorosítása az állomásfőnök, az A/3-as méretű vágányzári információkat a forgalmi technológiai szakelőadó kellő példányban köteles kinyomtatni, sokszorosítani, majd az ellenőrzési körzet székhelyállomására vasúti levelezésként megküldeni. A szolgálati helyekre való megküldéséről az állomásfőnök köteles gondoskodni.

Az utas jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetmények kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetmény kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.

Fali hirdetmények, aktualizálása:

Az utas tájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók, az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles gondoskodni:

- Érkező-induló vonatok jegyzékének módosításáról;
- Az állomásfőnökségre elektronikus úton, vagy vasúti levelezés útján megküldött – A/4 méretű – vágányzári információk kinyomtatásáról, kellő példányszámban történő sokszorosításáról, a szolgálati helyekre való megküldéséről;

- A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” kihelyeztetéséről, a lejártak eltávolításáról;
- A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” megrongálása, eltulajdonítása esetén pótlásukról;
- Megállóhelyi hirdetések kihelyezése a MÁV-START Zrt.-vel kötött megállapodás alapján a Pályafenntartási Főnökség Békéscsaba kötelessége.

1.8.10 Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások

Az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor ellenőrzésük során kötelesek ellenőrizni a hirdetések meglétét és állapotát. A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetések érvényességét, a lejárt hirdetményeket eltávolítani, csere szükségességét szolgálati vezetőjének jelenteni. Az utas jogi rendeletben előírt és egyéb információs hirdetések kihelyezése, pótlása, valamint minden egyéb hirdetés kifüggesztéséért a MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság Szeged felel.

1.9 Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomáson egyéb szakág, vasúti társaság nincs jelen.

1.10 Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.). A felvételi épületben:

Forgalmi jellegű

- Forgalmi iroda;
- öltöző;
- Pihenő helyiség;
- Irattár;

A felvételi épületen kívül:

Forgalmi jellegű:

- I. sz. váltókezelői szolgálati hely;
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely;

1.11 Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek

A forgalmi irodában papíralapon megtalálható utasítások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás;

- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás;
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei;
- E. 2. sz. Fékutasítás;
- Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Helyi Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Vállalkozó vasúti társasági megállapodások

A papíralapú utasítások jól javított, naprakész állapotban a forgalmi irodában találhatók. Megléteért a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős. Az utasítás gyűjtemény javítását a munkaköri leírásban kijelölt forgalmi szolgálattevő végzi.

A forgalmi irodában kifüggesztve található meg az éves gyakorlati oktatási ütemterv. Parancskönyv, Eseménynkönyv állomási forgalmi dolgozók részére, Jelentkezési könyv és egyéb nyilvántartások, a fordulósolgálatot végző munkavállalók részére a forgalmi irodában található meg.

Az F. 2. számú Forgalmi Utasítás 2. számú Függeléke alapján a gyűjteményben tartandó utasításokat elektronikus formában a Pályavasúti Intranet portálon lehet elérni.

Elérési útvonala: MÁV Pályavasúti Intranet portál-forgalom- KÖZPONTI SZABÁLYOZÁS_ - Forgalom - [Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx):

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmi%20irodai%20rendeletek%20gyujtemeny%20dokumentumai/Forms/AllItems.aspx

1.12 Parancskönyv kezelése (Papír alapú Parancskönyv esetén annak tárolási helye, elektronikus Parancskönyv esetén annak kezelése, vegyes alkalmazás esetén munkakörök elkülönítése).

Csorvás állomáson 2 db papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre, amelynek tárolási helye a forgalmi iroda előtere. Egy parancskönyv pályavasúti munkavállalók részére és egy parancskönyv az állomásra érvényes vizsgával rendelkező vasútvállalti munkavállalók részére van felfektetve. A Parancskövet a Forgalmi Utasítás érvényes rendelkezése szerint szolgálatra feljelentkező valamennyi munkavállaló kötelessége, hogy szolgálat megkezdése előtt megnézze és abban lévő új rendelkezéseket aláírásával tudomásul vegye.

1.13 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz használható sebkötöző csomag, az alkoholszonda, és az ahhoz tartozó nyilvántartás, valamint a forgalmi szolgálattevő felügyelete alatt a forgalmi irodában található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elérhetőségek:

Állomási Végrehajtási Utasítás Csorvás állomás
Érvényes: 2024. 12. 15.-től

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Békéscsaba, Baross u. 34.	06/33-40 06/1-516-33-40 06/30-608-6184
Orvosi rendelő	Csorvás, Kinizsi u. 2.	66/258-017
Orvosi ügyelet	Orosháza Kórház u. 3.	68/411-200
Orosháza Városi Kórház	Orosháza, Könd u. 59.	68/411-166

1.14 Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatalok elérhetősége:

Hivatal	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó		112
Békéscsaba Rendőrkapitányság	Békéscsaba Bartók Béla út 1-3.	66/523-700 (107)
Országos Mentőszolgálat Mentőállomása Orosháza	Orosháza Kórház u. 3.	68/411-204 (104)
Orosháza Tűzoltóság	Orosháza Szentesi u. 1.	68/414-244 (105)
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Békéscsaba	Békéscsaba, Kazinczy u. 9.	66/549-481
Polgárőrség Csorvás	Csorvás Rákóczi u. 13.	66/258-563
Polgármesteri Hivatal Csorvás	Csorvás Rákóczi u. 17.	66/258-001
MÁV-START Zrt. területi személyszállítási főirányító	Szeged, Indóház tér 2.	06/23-24
LTE Hungária Zrt.	Győr Hunyadi út 14.	70/326-8550