



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38477/2022/MAV

Csurgó

állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybaléptetés időpontja: 2023. április 1.

Érvényes: hatálybaléptetéstől visszavonásig

Összeállította:

Bota József
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Györkös Tamás
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Szűcs László
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvéyszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása.....	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	7
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	7
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	7
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	8
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	10
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	11
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	11
1.5.2. Hangrögztítő berendezések.....	12
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	12
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	12
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.....	12
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.....	13
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.....	15
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	15
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	15
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	16
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	16
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	16

1.8.9.	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	16
1.8.10.	Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	17
1.9.	Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.....	17
1.10.	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	17
1.11.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	17
1.12.	Parancskönyv kezelése.....	18
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	18
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	18
2.	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	19
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	19
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	19
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	20
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	20
2.5.	Forgalmi szolgálattelévő részletes feladata.....	20
2.8.	Váltókezelő részletes feladata.....	21
2.16.	Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajtócélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	21
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	22
2.18.	Váltógondozás.....	22
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	22
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	22
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	22
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	23
2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.....	23
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	23
2.20.4.	Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	23
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	23
2.22.	A vágányút ellenőrzése.....	24
2.22.1.	A forgalmi szolgálattelévő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	24
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	24
2.24.	A váltók állítása.....	24

2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	24
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	25
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	25
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	25
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	25
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	25
2.32. Állomási-, nyíltvonalis útátjárók.	25
2.32.1. Állomási-, nyíltvonalis útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	25
2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	26
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	27
2.33. A tolatás engedélyezése.	27
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.	27
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.....	27
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ...	27
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	27
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	28
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	28
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	28
2.39. Mozdonyok körüljárására kijelölt vágányok.	28
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	28
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	28
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	29
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	30
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	30
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	30
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	30
2.48. Engedélykérés-adás.....	31
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	31
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	31
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	31
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	31
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	31
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	31
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	31

2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	31
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	32
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	32
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	32
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	33
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	33
2.61.	Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....	34
2.61.2.	Rakodási engedélyek kiadása.....	34
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	34
4.	A vasúti járműmerlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	36
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	36
5.	Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	37
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	37
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	38
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	38
5.2.1.	Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	38
5.2.3.	A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	39
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	39
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	39
5.3.1.	Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	39
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	39
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	39
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	40
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	40
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	40
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	41
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	41
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	41
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	41
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	42
6.2.	A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	42
6.3.	A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.....	42

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgáltatási helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Csurgó állomás a Dombóvár - Gyékényes oh. 41. sz. egyvágányú villamosított fővonalon Szentá és Gyékényes állomások között a 887+35 - 903+05 számú szelvényekben fekvő középállomás.

Szomszédos állomások:

41. sz. vonalon: - Szentá állomás a 805+77 – 819+36 sz. szelvényben,
 - Gyékényes állomás a 998+18 - 7+89 sz. szelvényben.

Nyíltvonali szolgáltatási helyek:

41. sz. vonalon: - Zrínyitelep megállóhely a 842+67 – 844+17 sz. szelvényben.
 - Porrogszentkirály megállóhely a 955+70 – 957+20 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés %	Esés %
Szentá - Csurgó			
816+81	826+00		6,5
836+00	846+50	6,4	
868+54	871+40		6,2
874+20	879+50		5,7
879+50	891+00		6,5
Csurgó-Gyékényes			
898+00	907+00		5,5
907+00	912+00		5,6
912+00	917+50		5

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgáltatási helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson Siemens-Halske vágányutas biztosítóberendezés van üzemben. A biztosító berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Szentá - Csurgó állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró biztosítóberendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.
- Csurgó - Gyékényes állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenetet és utolérést kizáró berendezés üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzá férés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ rakodó	708	-	2,4 esés	-	nincs	4	1	HU-06411-01-1	nyílt	
II.	fővágány/ vonat fogadó- indító	696	-	2,4 esés	-	nincs	4	5	HU-06411-01-2	nyílt	Szigetperon
III.	átmenő fővágány/ vonatfogadó- indító	667	-	2,4 esés	-	nincs	6	7	HU-06411-01-3	nyílt	Szigetperon
IV.	fővágány/ vonat fogadó- indító	660	-	2,4 esés	-	nincs	6	7	HU-06411-01-4	nyílt	
V.	mellékvágány/ rakodó	89	-	2,4 esés	-	nincs	12	-	HU-06411-01-5	nyílt	homlok- rakodó
VI.	mellékvágány/ rakodó	138	-	2,4 esés	-	nincs	10	12	HU-06411-01-6	nyílt	
VII.	mellékvágány/ rakodó	113	-	2,4 esés	-	nincs	ütköző bak	10	HU-06411-01-7	nyílt	

A 3 és az 1/1 sz. váltók között 11,4 %-es, esés van.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Helye	Hossza:	Szélessége	Magassága	Burkolata
II. és III. sz. vágányok között	360 m	4,1 m	sk+30	aszfalt

Az utasok részére kijelölt peronvég feljáróval rendelkező peron megközelítési útvonal a váróteremmel szembeni bodan elemekkel burkolt átjárón keresztül vezet.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, megnevezése	Helye, érvényessége	Menet-irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések

AEj	biztosított alak bejárati jelző előjelzője	-	jobb	877+35	-
A	biztosított alak bejárati jelző, alak kijárati jelzők előjelzője	Szenta állomás felől	jobb	887+41	-
B	alak kijárati jelző	II. sz. vágány	jobb	891+23	-
C	alak kijárati jelző	III. sz. vágány	jobb	891+16	-
D	alak kijárati jelző	IV. sz. vágány	jobb	891+23	-
	Üzembe lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	I. sz. vágány		892+66	
	Üzembe lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	VI. sz. vágány		894+71	
Végpont felől					
HEj	biztosított alak bejárati jelző előjelzője	-	jobb	912+40	-
H	biztosított alak bejárati jelző, alak kijárati jelzők előjelzője	Gyékényes állomás felől	jobb	903+05	-
E	alak kijárati jelző	II. sz. vágány	jobb	898+10	-
F	alak kijárati jelző	III. sz. vágány	jobb	897+77	-
G	alak kijárati jelző	IV. sz. vágány	jobb	897+84	-
Vf	állomásközt fedező jelző	-	jobb	899+37	-
	Üzembe lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	VI. sz. vágány		894+11	
TH	egyéb jelző	-	jobb	Bejárati jelzőkön belül 50 méterre	
Nagyfeszültségre figyelmeztető jel		-		valamennyi felsővezetéki tartóoszlopon és főjelzőkön	

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány mellett az oldalrakodón, valamint a VII. sz. vágány mellett az élórakodón.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása

Jelzőeszköz	Forgalmi iroda	Kapcsoló kert	I. sz. őrhely	II. sz. őrhely
nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db			
fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db			
zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására			1 db	1 db
kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa	2 db		2 db	2 db
piros fényű jelzőlámpa	2 db		2 db	2 db
1,5 m magasságú állvány			1 db	1 db

- 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X	-	X	-	-	X	EK	-	-	ÁF
2	E	X	X	-		X	-	X	EK	-	-	ÁF
3	E	X	X	-	X		-	X	EK	-	-	ÁF
4	K	X	X	-		X	-	X	EK	-	-	ÁF
5	E	X	X	-		X	-	X	EK		-	ÁF
6	E	X	X	-	X		-	X	EK	-	-	ÁF
7	E	X	X	-	-	X	-	X	EK	-	-	ÁF
8	E	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	ÁF
10	E	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	ÁF
12	E	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	ÁF
14	E	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	ÁF
1/1	E	-	-	X	X	-	-	-	-	-	-	ÁF

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések		Vágány száma	Állítás módja	Szerkezeti függése
Vágányzáró sorompó	kisiklasztó saru			Váltó száma
VS1	-	I.	Helyszíni	-

Csonkavágányok vágányzáró szerkezetei (földkúp, ütközőbak)

Az V. sz. vágány homlokrakodóban és a VII. sz. rakodóvágány ütközőbakban végződnek. Sötétben a tolatás engedélyezett.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. vágány melletti oldalrakodó 896+10 – 896+73 sz. szelvények között, valamint a VII. sz. vágány melletti élórakodó a 892+49 – 892+68 sz. szelvények között Űrszelvénybe nyúló műtárgynak vannak minősítve.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Állomásközi távbeszélő, melybe bekapcsolva:

Csurgó - Gyékényes állomások között

- Csurgó forgalmi iroda (-.)
- Csurgó állomás I. sz. váltókezelői őrhely (.)

Csurgó SR1 helyszíni kezelő helye

- Gyékényes forgalmi iroda (..)

Szenta - Csurgó állomások között

- Szenta állomás forgalmi iroda (-.)
- Szenta állomás I. sz. váltókezelői őrhely. (.)
- Csurgó állomás II. sz. váltókezelői őrhely (..)
- Csurgó állomás forgalmi iroda (-..)

Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda és az I. II. sz. váltókezelői őrhely, valamint az SR1 helyszíni kezelő helye között.

IP telefon:

- Menet II.
- Szenta
- Gyékényes térfőnök
- Gyékényes torony
- Távközlő diszpécser
- Biztosítóberendezési diszpécser
- PFT diszpécser
- VVFK diszpécser

MÁV mobiltelefon (30/399-3590)

CB távbeszélő: többközpontos berendezés. A MÁV Zrt. egész hálózatán a bekötött állomások egymás között közvetlen telefon összeköttetést tudnak létesíteni. Forgalmi iroda hívószáma: 05/47-26

I.– II. Váltókezelői őrhely (ikertelefon): 05/32-26
Közvetlen villamos üzemi vonal (VDR).
Utastájékoztató hangerősítő berendezés.

PT kapcsolat a belépő helyekkel összefüggésben, a fővonal PT rendszer használata céljából. A beltéri rendszer telepítési helye a forgalmi iroda, melynek tartozéka 1 db hordozható pályatelefon készülék. Alkalmazása a Kezelési Szabályzat leírása szerint. Az értekező berendezések nincsenek hangrögztítő berendezésre kapcsolva.

1.5.2. Hangrögztítő berendezések.

Hangrögztítő berendezésre kapcsolt értekező berendezések felsorolása:

Gyékényes állomáson telepítésre került egy DSR RM-601-Rt típusú hangrögztítő berendezés, amely Csurgó állomás következő készülékein folytatott beszélgetést rögztíti.

A hangrögztítő berendezés üzemképes állapotában valamennyi az alább felsorolt készüléken folytatott beszélgetést rögztíti:

- Csurgó forgalmi iroda és Gyékényes forgalmi iroda,
- Csurgó I. sz. őrhely és Gyékényes forgalmi iroda,
- Csurgó forgalmi iroda és Szentágotfalvi forgalmi iroda,
- Csurgó forgalmi iroda és Szentágotfalvi I. sz. őrhely között van.
- Helyi távbeszélő vonal, ha a forgalmi szolgálattevő a vonalban van.
- Villamos elektrikus–forgalmi szolgálattevő (Nagykanizsán rögztítve)
- Csurgó forgalmi irodába és a pécsi II. forgalmi vonalirányító (Pécsen rögztítve)
- IP telefon: (Pécsen rögztítve)
- MÁV mobiltelefon +36 30 399 3590

A hangrögztítő berendezés kezelésére a kiadott kezelési szabályzat előírásai a mérvadóak.

A hangrögztítő berendezés állapotát ellenőrző fény jelenti vissza.

A hangrögztítő berendezés használhatatlanságáról és üzemképességéről haladéktalanul értesíteni kell a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevőit, melyet a Fejrovas előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányító II: 05/15-40,
 Területi főüzemirányító: 05/13-33
 Funkcionális felügyelet: 05/20-38

1.6. Villamos felsővezetési rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

Megnevezése	Jele	Vágányok
Állomás bal	Áb	A II., I. és VI. számú vágány teljes hosszban, 12-14 váltó fölötti szakasz, valamint a VS1. vágányzáró sorompótól az 1. sz. kitérőn át a saját célú vágányok kiépítettségükig.
Állomás jobb	Áj	A III. és IV. számú vágány teljes hosszban.
Raktár 1	R1	A VI. számú vágány a végpont felől a hídmérlegig 50 m hosszban járható villamos mozdonyal.
Raktár 2	R2	Az I. számú vágány a magasrakodó sarkától a VS1 vágányzáró sorompóig. /896+15 – 898+75 szelvényben/

Ipar 1	I 1	A Csurgói Faipari Kft saját célú vágánya az S01 jelű kapcsoló oszloptól (3+69 szelvény) a telepkapun belül az I. sz. vágányon a 6+70 szelvényig.
Ipar 2	I 2	A Tóth István vállalkozó saját célú vágányán a G1 jelű kapcsoló oszloptól (0+40 szelvény) a telepkapun belül az I. sz. vágányon a 7+30 szelvényig, a II. sz. vágányon a 6+90 szelvényig, burkolt rakodóterületig.
Az R1, R2, I 1 és I 2 áramkörök a hozzájuk rendelt kézi működtetésű szakaszolókkal az állomás bal áramkörrel választhatók le.		

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomási kapcsolókert a felvételi épülettől a kezdőpont felé az 897+20 sz. szelvényben van.

Neve	Helye	Szabványos állása	Működtetése
Állomás bal (Áb)	Kapcsolókertben a 08939 sz. felsővezetéki oszlopon	Bekapcsolt	Távvezérelt gépi
Állomás jobb (Áj)	Kapcsolókertben a 08939 sz. felsővezetéki oszlopon	Bekapcsolt	Távvezérelt gépi
Raktár 1 (R1)	08925 sz. felsővezetéki oszlopon	Kikapcsolt	Kézi
Raktár 2 (R2)	Kapcsolókertben a 08939 sz. felsővezetéki oszlopon	Bekapcsolt	Kézi
Ipar 1 (I 1)	S 01 sz. felsővezetéki oszlopon	Kikapcsolt	Kézi
Ipar 2 (I 2)	G 01 sz. felsővezetéki oszlopon	Kikapcsolt	Kézi
Üzemi	08931 sz. felsővezetéki oszlopon a transzformátorral szemben	Bekapcsolt	Kézi
GyV	Muster transzformátorállomás 895+45 sz. szelvény	Bekapcsolt	Távvezérelt
GyT	Muster transzformátorállomás 895+45 sz. szelvény	Bekapcsolt	Távvezérelt
DT	Muster transzformátorállomás 895+45 sz. szelvény	Bekapcsolt	Távvezérelt
DV	Muster transzformátorállomás 895+45 sz. szelvény	Bekapcsolt	Távvezérelt

A kapcsolási hely esetében: helyszíni, vagy FET; a szakaszolók: kézi, vagy távvezérelt.

A lakattal lezárt és lezáratlan szakaszolók kulcsainak helye a forgalmi iroda.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Földelőrudak (tárolási hely, darabszám).

- 1 db VI. sz. vágány mellett (R1 kapcsoló)
- 7 db Kapcsolókertben levő zárt tárolóban

A földelőrudak használhatóságáért és meglétéért a mindenkori forgalmi szolgálattevő a felelős. A földelőrudak szolgálat átadás – átvétel tárgyát képezik.

Hordozható csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők helye:

A kapcsolókertben levő tároló állványon van elhelyezve

- 2 db „Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző”,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző”,
- 2 db „Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző”,
- 2 db Figyelmeztető-jelző.

A kitűzhető villamos jelzőtárcsák műszaki állapotáért, használhatóságáért a mindenkori forgalmi szolgálattevő a felelős. A kitűzhető villamos jelzőtárcsák szolgálat átadás – átvétel tárgyát képezik, meglétükről az átvétel során meg kell győződni

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek.

A térvilágítási körzeteket a forgalmi szolgálattevő kezeli a forgalmi irodában elhelyezett kapcsolószekrényen lévő kapcsolókkal. A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét az ÁVU 11 sz. melléklete tartalmazza. Csurgó állomás térvilágítási körzetei:

Kézi kapcsolás:

- Várótermek – illemhelyek
- Előcsarnok
- I. sz. csonka/rakodó
- I. sz. vágány melletti tér kezdőpont felől
- I. sz. vágány melletti tér végpont felől
- Vonatmegfigyelő (forgalmi iroda előtti tér)
- Forgalmi iroda
- Kereskedelmi épület
- I. sz. őrhely - váltókörzet
- I. sz. őrhely útátjáró-vonatmegfigyelő
- II. sz. őrhely- váltókörzet
- II. sz. őrhely - váltókörzet-vonatmegfigyelő
- Öltöző

Alkonykapcsoló:

- Felvételi épület külső világítása
- Peron
- Felvételi épület előtti tér
- Névtábla