



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA
DÉVAVÁNYA ÁLLOMÁS

7990/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
DÉVAVÁNYA ÁLLOMÁS

Készítette:

Sárkány László
Állomásfőnök I.

Felülvizsgálta:

Meszesán László
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

Cseh Artilla
Területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.		Hatályba léptetés	2023.04.01	

Tartalom

Módosítások előjegyzése	1
1. Általános előírások	8
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	8
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlékek közötti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	9
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva . A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. .	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	14
1.4.5. Vízdaruk, fordítóköröngök, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.....	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	16
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	17
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	17
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	17
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	17
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	18
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	18

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.	18
1.8.5. Az utastájékoztatót befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.	18
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	19
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	19
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	19
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetemények fajtái. Az utastájékoztató hirdetemények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása. ..	20
1.8.10. Utastájékoztató hirdetemények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	21
1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	21
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	21
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	21
1.12. Parancskönyv kezelése.	22
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	22
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	23
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások	24
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	24
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	24
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	24
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	25
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	25
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	25
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	26
2.8. Váltókezelő részletes feladata.....	28
2.16. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.....	29
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	29

2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölés.	29
2.18. Váltógondozás.	29
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	29
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	29
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	29
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	30
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	30
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	30
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	30
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	30
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	30
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	30
2.22. A vágányút ellenőrzése.	31
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	31
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	31
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására.	31
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások.	31
2.24. A váltók állítása.....	31
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	31
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	31
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	31
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	32
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	32
2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	32
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	32
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.	32
2.32. Állomási, nyíltvonali útátjárók.....	33

2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi.....	33
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.	36
2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalai fényorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.	36
2.33. A tolatás engedélyezése.	36
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	36
2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	37
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	37
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	37
2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.....	37
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	37
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	38
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.....	38
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	38
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	38
2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	38
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	38
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	38
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	39
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	39
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat... 	40
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírás szerű végrehajtásának ellenőrzése. 	40
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	40
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	41
2.48. Engedélykérés-adás.....	41
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	41
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	42

2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	42
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	42
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	42
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	43
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	43
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	43
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	43
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	43
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	43
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	44
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	44
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	45
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	47
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás	48
5.1. A pályavasúti szolgáltatások kezelését végző számítógépes munkahelyek.	48
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	48
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	48
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	48
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	48
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	49
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	49
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	49
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	50
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	50
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	51

5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	52
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása	53
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	53
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	53
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	53
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	53
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	54
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	54
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások	55
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.	55
6.2. A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	55
6.5. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	55
6.6. Váltóellenőrzés megtartása a berendezés használhatatlansága esetén.....	55
6.7 A vonatok visszajelentése jól működő berendezés esetén.....	56

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Dévaványa állomás a 127 (1) sz. Gyoma- Szeghalom mellékvonalként üzemeltetett egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 7+05 – 293+54 szelvények között, Gyoma felé a 304+53 sz. szelvénytől fekszik, mint fejállomás.

Szomszédos állomások:

127(1) sz. vonalon: -Gyoma állomás,
-Körösladány állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek: (térföldrajzi hely, vonatjelző állomás, megálló-rakodóhely, sorompókezelő, pályaelágazás.)

Dévaványa – Gyoma állomások között:

Kősziget megállóhely

Dévaványa – Körösladány állomások között:

Kéthalom megállóhely

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

5‰ alatt:

127(1) sz. vonalon Dévaványa - Körösladány állomások között a legnagyobb esés 1 ‰, legnagyobb emelkedés 4 ‰.

Dévaványa - Gyoma állomások között a legnagyobb esés 2,7 ‰, legnagyobb emelkedés 2 ‰.

5‰ vagy 5‰ felett:

5‰-nél nagyobb esés sehol nincs a vonalon.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Váltózárt kulcsazonosító készülékkel kiegészített nem biztosított alak bejáratú jelzős berendezés.

Dévaványa állomás-Gyoma állomás forgalmi személyzet nélküli nyíltvonali szolgálati hely között ellenmenetet kizáró berendezés került telepítésre.

A berendezés kezelési körzete, Dévaványa állomás területe.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje:

Gyoma-Déaványa–Déaványa-Körösladány állomások között állomástávolságú közlekedési rend van.

A Déaványa-Körösladány állomásközben ellenmenetet vagy utolérést kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Déaványa - Gyoma állomások között állomástávolságú közlekedés van, ellenmenetet kizáró berendezés üzemel, vonatbefolyásolási rendszer nincs.

Visszajelentés vétele előtt indítandó egység közlekedésének tilalma:

Déaványa állomás és Gyoma állomás forgalmi személyzet nélküli nyíltvonali szolgálat hely között, az elől haladó vonat érkezéséről kapott visszajelentés vétele előtt vonat nem indítható.

Déaványa – Körösladány állomások között vonatindítás a visszajelentés vétele előtt csak MRN vonatok esetén lehetséges.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.sz.	rakodó-mellékvágány	374		0	0	nincs	8	9	HU - 18424-01-1	K	nyílt	295+35- 296+00 sz. szelvények között kizárva
II. sz.	vonatfogadó/indító fővágány	387		0	0	nincs	6-	9	HU - 18424-01-2	C	nyílt	
III. sz.	vonatfogadó/indító fővágány	386		0	0	nincs	4	11	HU - 18424-01-3	B	nyílt	
IV. sz.	vonatfogadó/indító fővágány	386		0	0	nincs	4 -	11	HU - 18424-01-4	C	nyílt	
I. sz. Csonkavágány	csonkavágány	160	0	0	0	nincs	földkúp	9	HU - 18424-01-1		nyílt	
III. sz. Csonkavágány	csonkavágány	61	0	0	0	nincs	földkúp	11	HU - 18424-01-3		nyílt	
ORYZA-Hántoló kft.	scvph.-mellékvágány	296		0	0	nincs	földkúp	3	HU - 18424-02-ORYZA		nem nyílt	

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvénytyszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I.-II.	150 m	295+84 – 297+34	sk15	2,00	aszfalt
II.-III.	60m	295+84 – 296+44	sk15	2,00	aszfalt
II.-III.	90m	296+44–297+34	sk25	1,90	beton

Az utasperonok megközelítése szintben, a kiépített átjárókon keresztül történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése.

Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva . A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	karok, fények száma	Rendeltetése
Dévaványa	j	7+05	B	1	Nem biztosított alak bejárat jelző
Körösladány-Dévaványa	j	13+07	BEj	kétfog almú	Nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője. 602m-re van „B”jelzőtől
Sr1 és 1 sz. váltó között Gyoma felé	j	301+04	Vb	2	Útsorompó és Állomásköz fényfedező jelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	karok, fények száma	Rendeltetése
Dévaványa	j	304+53	C	1	Nem biztosított alak bejárat jelző
Gyoma-Dévaványa	j	311+58	CEj	kétfog almú	Nem biztosított alak bejárat jelző előjelzője
SR1 és 3 sz. váltó között Körösladány felé	b	5+29	Va	2	Útsorompó Fényfedező jelző

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	297+31, 298+45	297+31 – 298+45 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti élőrakodó állomás kezdő- és végpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	294+85, 295+88	294+85 – 295+88 sz. szelvényekben az I. sz. vágány melletti oldalrakodó állomás kezdő- és végpont felőli végén
Tolatási határjelző	304+03	Gyoma felé
Tolatási határjelző	6+55	Körösladány felé
Rakminta kapu	297+67	Az I. sz. vágányon a kezdőpont felőli végén
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	295+15	II. és III. sz. vágányok között lévő vízdarun.
Vágányzáró-jelző	293+54	I.sz. csonkavágány végén
Vágányzáró-jelző	293+48	III.sz. csonkavágány végén
Megállj jelző az I. Vg. kezdőpont felőli oldalán	295+35	-
Megállj jelző az I. Vg. végpont felőli oldalán	296+00	-

Jelzőeszközök:Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző

I. őrhelyen:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtábla a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző
- 2 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 1 db piros fényű jelzőlámpa
- 1db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj „jelzés adásához)
- 1 db vállmagasságú állvány
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db jelzőzászló

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E			X	X			X				FF
2	E			X	X							ÁF
3	E			X	X			EX		*E		ÁF
4	E			X	X							ÁF
5	E			X	X			X				FF
6	K			X	X							ÁF
7	E			X	X			X				FF
8	E			X	X							ÁF
9	E			X	X			EX				ÁF
11a	F			X	X			X				ÁF
11b	F			X	X			X				ÁF

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

F: főirány

M: mellékirány

Váltójelző:

ÁF: ábralemezes fényvisszaverő

FF: forgólapos fényvisszaverő

*:Kiszögelt váltó

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések:

Jele	Szelvény-szám	Szerkezeti függés	Állítási mód	Megjegyzés
VS1/3E	0+71,8	3 sz. váltó	Helyszíni	Az Oryza sajátcélú vasúti pályahálózat vágányán a 0+71,8 sz. szelvényében. Kulcsa az I. számú váltókezelői őrhelyen lévő váltózár kulcs elzáró berendezésben.

Vágányzáró szerkezetek:

Helye	Szelvénytyszám	Vágányzáró szerkezet	Megjegyzés
I.	293+48	földkúp+vágányzáró-jelző	sötétben felé tolatni tilos
III.	293+54	ütközőbak+vágányzáró-jelző	sötétben felé tolatni tilos

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. sz. rakodó vágányon úrszelvénybe nyúló tárgyak:

Oldalrakodó a 294+85 – 295+38 sz. szelvényekben

Élőrakodó a 297+31 – 298+ 45 sz. szelvényekben

Rakminta a 297+67 sz. szelvényben

A II és III. sz. fővágányok között az úrszelvénybe nyúló tárgy:

Vízdaru a 295+15 sz. szelvényben

1.4.5. Vízdaru, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyagvételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.

Az állomáson 1 db vízdaru van a II. és III. sz. fővágányok között a 295+15 sz. szelvényben elhelyezve a II sz. váltókörzetben, vízdaru üzemen kívül van helyezve.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő

CB távbeszélő

mobiltelefon

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

állomásközi távbeszélő

mobiltelefon

Gyoma és Dévaványa állomások között a GSM-R körzet kezdete/vége: 429+70 sz.szelvényben található.

Távbeszélő hívójelek:

Állomásközi távbeszélő	
Szolgálati hely	Hívójel
Szeghalom állomás forgalmi iroda	. - . .
Szeghalom állomás I. sz. váltókezelői őrhely	. . .
Körösladány állomás forgalmi iroda	- . -
Dévaványa állomás forgalmi iroda	. . - . .
Dévaványa állomás I. sz. váltókezelői őrhely	. . .
Gyoma állomás forgalmi iroda	nincs
Mezőtúr forgalmi iroda	..--

Szolgálati hely/ Munkahely	Vasút üzemi telefon/ Közcélú telefon	Mobil telefon	Elektronikus elérhetőségek
Állomásfőnök - Szeghalom	06/30-70 06-1/516-3070	+36-30-627- 7058	sarkany.laszlo2@mav.hu
Forgalmi koordinátor- Szeghalom	06/30-72	+36-30-161- 9658	<u>fekete.barnabas@mav.hu</u>
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Szeghalom	06/30-57 06-1/516-3057	+36-30-565- 5850	szeghalom.rfszt@mav.hu
I.sz. váltókezelői őrhely-Szeghalom	-	+36-30-226- 3716	-
II.sz. váltókezelői őrhely-Szeghalom	-	+36-30-226- 4796	-
Forgalmi Csomóponti Főnökségvezető- Békéscsaba	06/31-10 06-1/516-3110	+36-20-383- 7853	meszesan.laszlo@mav.hu
Forgalmi üzem mérnök- Békéscsaba	06/31-02 06-1/516-3102	+36-30-241- 2993	manczur.zoltan@mav.hu
Állomásfőnök - Vésztő	06/30-10 06-1/516-3010	+36-30-565- 6289	fekete.imre@mav.hu
PTI TFO Vésztő	06/30-66 06/30-19	-	veszto.fcsf@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Vésztő	06/30-13 06-1/516-3013	+36-30-715- 2228	veszto.rfszt@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Püspökladány	03/61-33 06-1/513-6133 03/62-33 06-1/513-6233	+36-30/652- 0030	puspokladany.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Füzesgyarmat	06/30-41 06-1/516-3041	+36-30-565- 5851	fuzesgyarmat.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Biharnagybajom	06/38-09 06-1/516-3809	+36-30-722- 0378	biharnagybajom.rfszt@mav.hu
Váltókezelő- Körösladány	06/30-55 06-1/516-3055	+36-30-467- 8420	korosladany.rfszt@mav.hu
Forgalmi szolgálattevő - Dévaványa	06/38-17 06-1/516-3817	+36-30-467- 8412	devavanya.rfszt@mav.hu
Rendelkező forgalmi szolgálattevő - Kötegyán	06/38-02 06-1/516-3802	+36-30-565- 5848	kotegyan.rfszt@mav.hu

Mezőtúr rendelkező szolgálattevő /forgalomirányító/	állomás forgalmi	06-1/516-3713- I. sz. kezelő 06-1/516-3720- II. sz. kezelő	+36-30-565- 5719	mezotur.rfszt@mav.hu
--	---------------------	---	---------------------	----------------------

Mobiltelefonok	
Szolgálati hely	Telefonszám
Szeghalom forgalmi iroda	+36-30-565-5850
Körösladány forgalmi iroda	+36-30-467-8420
Dévaványa forgalmi iroda	+36-30-467-8412
Dévaványa I. sz. váltókezelői őrhely	+36-30-565-5849
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-565-5851
Füzesgyarmat forgalmi iroda	+36-30-467-8415
Biharnagybajom forgalmi iroda	+36-30-722-0378

A mobiltelefon csak szolgálati érdekből, és szolgálati célra használható, magánbeszélgetések céljára használni tilos!

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

A távbeszélő kapcsolatok –Mezőtúr állomás állomásközi távbeszélője kivételével – hangrögzítő berendezéssel kiegészítve nincsenek. Mezőtúr állomáson az állomásközi távbeszélő hangrögzítő berendezéssel kiegészített. A hangrögzítő berendezés használhatósága Dévaványa állomás forgalmi szolgálattevője részéről nem ellenőrizhető. A hangrögzítő berendezés használhatatlanságáról Mezőtúr állomás rendelkező forgalmi szolgálattevője köteles értesíteni Dévaványa állomás forgalmi szolgálattevőjét, aki köteles a közlést a Fejrovas előjegyzési napló következő sorába előjegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Területi főüzemirányító - Szeged	06/13-33 06-1/516-1333	+36-30-565- 6349 +36-30-329- 9148	uksgfoir@mav.hu
Forgalmi vonalirányító - Szeged	06/86-61 06-1/516-8661	+36-30-565- 6349	uksg.600@mav.hu
Call-Center	01/48-78	+36-30-504- 4878	-
Területi személyszállítási főirányító Szeged	06/23-24 06/23-25 06-1/516-2324 06-1/516-2325	+36-30-542- 6224	sg_iranyitok@mav-start.hu
Területi Funkcionális Felügyelet Szeged	06/13-55 06/17-39	+36-30-941- 1840	szeged.tszf@mav.hu
Ingyatlankezelési diszpécser Budapest	01/63-19 01/63-58 01/21-76 06-1/323-1997	+36-30-330- 2959 +36-30-685- 3764	ingatlankezesi.diszpecser@mav.hu
Távközlési Főnökség diszpécser Budapest	01/61-00		t-bpdiszpecser@mav.hu
Hálózati Energiaellátási Diszpécser/HED/	06/22-92	+36-30-936- 0250	diszpecser.erosaram@mav.hu

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Forgalmi irodai térvilágítási körzet:

- A forgalmi irodából kapcsolható a felvételi épület világítása és a nyílt utasperon térvilágítása, II.sz. váltóköri térvilágítása.

Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő feladata.

I.sz. váltókezelői őrhely térvilágítási körzet:

- I.sz. váltóköri és I.sz. váltókezelői őrhely térvilágítása

Kézi kapcsolású kivilágításuk az ott szolgálatot teljesítő váltókezelő feladata.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Déaványa állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

Az állomáson számítógéppel nem támogatott helyből kezelt hangos utastájékoztató berendezés üzemel.

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Dévaványa állomás utastájékoztató körzete az utasforgalom által érintett területekre, felvételi épületre és a peronokra vonatkozik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani a mindenkor hatályos utasításban foglaltakat. Utastájékoztatás a 127 vonalra történik a mindenkor hatályos Utastájékoztató szövegkönyv alapján.

A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező, induló vonat várható érkezése, indulása előtt köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési/indulási időről.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel, és a helyi viszonyoktól függően az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban kell tájékoztatást adni.

A nem helyből induló (*átmenő*) vonatokról a menetrend szerinti indulás előtt az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.

Érkező, valamint induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel.

Helyből induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban, az érkező/induló (*átmenő*) vonatoknál az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel tájékoztatást kell adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

A járműmozgásra (tolatásra) figyelmeztető utasvédelmi közleményeket a járműmozgás közvetlen megkezdése elejétől, a járműmozgás befejezéséig szükség szerint kell adni, amennyiben az érintett vágányok utasperonnal rendelkeznek.

1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.

A késésekről, rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerből és a forgalmi vonalirányítótól értesül.

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel, valamint az érkező/induló (*átmenő*), valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, valamint indulási idő előtt az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban ismételt tájékoztatást kell adni.

A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, valamint korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A szöveggönyv elkészítése és a módosítandó lapok készítése a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusának a feladata.

A szöveggönyv átadása-átvétele:

Menetrendváltáskor, menetrendváltást megelőzően legalább 2 munkanappal, a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa által elkészített szöveggönyvet egy példányban nyomtatva megküldi az állomásfőnöknek, aki gondoskodik a kihelyezésről. Elektronikus formában az állomásfőnöknek és a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzemmérnökének forgalmi technológiai szakelőadójának is megküldésre kerül.

Év közbeni módosításkor, módosítást megelőzően legalább 2 munkanappal, a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa által elkészített szöveggönyvet elektronikus formában és kinyomtatva az állomásfőnöknek és elektronikusán a forgalmi technológiai szakelőadójának megküldi. Kihelyezésről az állomásfőnök gondoskodik.

Az állomásfőnök módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formában a személyszállítási technológusnak.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés, valamint a központból vezérelhető órák használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelentést tenni budapesti Távközlési Főnökség diszpécserére részére telefonon, továbbá a használhatatlanság kezdő időpontját és a helyre állítás időpontját haladéktalanul jelenteni a forgalmi vonalirányító, TFO Szeged területi főüzemirányító részére telefonon, és előjegyzi a Hibaelőjegyzési könyvben.

Hibaelőjegyzési könyv „Intézkedés” rovatában időadattal elő kell jegyezni az értesítés tényét. Az utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevőnek közvetlen élőszóban kell végeznie.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A mindenkor hatályos utasításban foglaltak szerint kell az utasokat, valamint a vezető jegyvizsgálókat tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevő a FOR00 alrendszerből lekérdezéssel köteles megállapítani a késés mértékét. Rendkívüli esemény bekövetkezésekor a forgalmi vonalirányító telefonon értesíti a forgalmi szolgálattevőt, aki köteles előjegyezni a Fejrovatos előjegyzési napló, következő sorába a kapott rendelkezést, mely alapján az utasokat tájékoztatni kell a várható késés mértékéről, okáról, valamint az alternatív utazási lehetőségekről.

A földi utastájékoztató érdekében helyből induló vonat esetében, átmenő vonatnál a vonat érkezése után, amennyiben várható késés keletkezik, valamint ellenkező irányú vonatra várakozás esetén a forgalmi szolgálattevő a személyszállító vonat vezető jegyvizsgálója részére a várható késés mértékét, valamint a menetrendtől eltérő egyéb rendelkezést az utastájékoztató berendezésen keresztül köteles közölni. Annak használhatatlansága esetén a vonat mellett éloszóval.

A forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni a késésről munkaidejében a személypénztárost 06/38-74 vasútiüzemi telefonon, annak használhatatlansága esetén éloszóval.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A szolgálati helyen alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények:

Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése:

Statikus hirdetmény	
Megnevezése	Elkészítésért felelős szervezet
Érkező - induló vonatok jegyzéke	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények	MÁV-START Zrt.
Allomási rend	Forgalmi Csomóponti Főnökség
Váróterem nyitva tartás	Forgalmi Csomóponti Főnökség

Statikus utastájékoztató hirdetmények átadása:

Az Érkező-induló vonatok jegyzéket a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója készíti el. Nyomtatva és elektronikus formában az állomásnak megküldi, az állomásfőnök intézkedik a kihelyezésről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt a PMKI VK által elektronikus formátumban (PDF) a FCSF részére megküldi.

A „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-t a FCSF forgalmi technológiai szakelőadója elkészíti nyomtatva és elektronikus formában az állomásnak, valamint az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi. Az állomásfőnök a kihelyezéséről és érvényesség lejáratá utáni eltávolításáról rendelkezik a forgalmi szolgálattevő részére.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményt a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő köteles elhelyezni a kijelölt hirdetménytárolóban az érvényességi idő kezdetére, a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az Érkező-induló vonatok jegyzékének jobb oldalán.

Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő felé a fenti hirdetések időbeni pótlásáról, eltávolításáról, aki a szolgálatmegszakítás megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezendő utasjogi hirdetések kihelyezését a Vállalkozó vasúti társaság HVU- ÜR-ben meghatározott eljárási rend szerint végzi.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetések ellenőrzése:

- a forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére, aki intézkedik a hirdetés pótlásáról.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágányösszeköttetései, elhatárolása.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda
- TTEBO Távközlési Főnökség helyisége
- tároló helyiség
- személypénztár

Forgalmi jellegű:

Külön épületben:

- I. sz. váltókezelői őrhely

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A mindenkor hatályos EVIG Utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendelkezések, szabályozások és kimutatások a forgalmi irodában találhatóak.

A forgalmi irodai utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F. 1. sz. Jelzési Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás
- F. 2. sz. Forgalmi Utasítás Függlékei
- E. 2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó központi, területi, helyi hatállyal kiadott utasítások, rendelkezések, szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak ([https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KözpontiSzabályozás/Forgalmi irodai gyűjtemények dokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/KozpontiSzabalyozas/ForgalmiIrodaiGyujtemenyekDokumentumai)), melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattelvő felhasználói fiókjában, az Asztalon parancsikon formájában megtalálhatóak.

Az I.sz. váltókezelői őrhelyen nyomtatott formában megtalálható:

- Kezelési Szabályzat Dévaványa állomás Váltózár kulcsazonosító készülékkel kiegészített nem biztosított alak bejárati jelzős berendezés kezeléséhez
- Kezelési Szabályzat Dévaványa állomás Váltózár kulcsazonosító készülékkel kiegészített nem biztosított alak bejárati jelzőberendezéshez csatlakozó ellenmenetet kizáró berendezés kezeléséhez

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított, papír alapú Parancskönyv a forgalmi irodában található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges sebkötöző csomag, az alkoholszonda, forgalmi irodában található az alkoholos állapot ellenőrzési naplóval és az ittasság vizsgálati jegyzőkönyvvel együtt. A véralkohol-vizsgálati doboz Szeghalom állomás forgalmi irodájában található.

Az I. sz. váltókezelői őrhelyen sebkötöző csomag áll rendelkezésre.

Alkohol teszter az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál található.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Elérhetőségek:

Név	Cím	Telefonszám
Vasút egészségügyi KHT	Békéscsaba, Baross u.34.	66/327-448
Orvosi ügyelet	Szeghalom, Ady Endre út 1	66/371-396
Orvosi rendelő	Dévaványa, Eötvös u. 1.	66/483-064
Mentőállomás	Gyomaendrőd, Hősök útja 59.	66/384-104
Alapellátási ügyeleti szám	-	06-70/370-3104

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Központi segélyhívószám	-	112
Polgárőrség	Déaványa, Hősök Tere 1.	66/483-100 / 111 mell.
Polgármesteri Hivatal	Déaványa, Hősök Tere 1.	66/483-100
Biztonsági Főigazgatóság, Fegyveres Biztonsági Őrség Szeged	Szeged, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48
TAKARÍTÓCÉG (Zol-Tak Kft.)	2145.Kerepes, Esze Tamás u.15.	06-30/830-4039
Vállalkozó vasúti társaság	MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged Indóház tér 2	06/16-01 06/16-05
MÁV-START Zrt. Személyszállítási technológus szakelőadó II.	TSZVI Szeged, Békéscsaba Telephely 5600.Békéscsaba, Andrassy u.58.	06/34-29 06-30/397-4354
Pénztárelenőr, Békéscsaba	5600. Békéscsaba, Andrassy u. 58.	06/31-02 06-1/516-3102 06-30/397-4347
Takarítócég (Zol-Tak Kft.)	2145. Kerepes, Esze Tamás u. 15	06-30/830-4039