



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Debrecen
Állomásfőnökség Tiszafüred

52054/2015/MÁV.

Egyek Állomás **Állomási Végrehajtási Utasítása**

Hatályos: 2015. október 31-től.

Összeállította:

.....
Kerekes Lajos
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....
Végh Zoltán János
Forgalmi Csomóponti
főnökségvezető FCSF
Debrecen

.....
Kiss Gábor
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Rusznák András
Osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

TARTALOMJEGYZÉK

MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE	1
TARTALOMJEGYZÉK	2
1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	8
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	8
Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:	8
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....	8
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközi bontásban (térközi, állomástávolságú.) Vonali biztosítóberendezés, vonatbefejezési rendszer.....	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtésvizsgálata, a szolgálati helyek jelfeladásra készített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	9
Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeszóló szolgálati helyek helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású. A rakodó területek burkolata az I. vágány mellett beton. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzőfelállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábraképes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	11
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	11
1.8. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja	12
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	12
1.9.1. Szolgálati hely típusa:	12
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke:	12
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg,	

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	12
1.9.9. Élőszavas utastájékoztatás végrehajtása:.....	12
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	12
1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztatási hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.	12
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások:.....	13
1.10. Egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.	13
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	13
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	13
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	14
2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGBEJÁRÁSÁRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	14
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	14
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	14
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	14
2.3.1 Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	14
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása	15
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	15
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	15
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	15
2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása.	15
2.7.1 Váltókezelő részletes munkabeosztása.....	16
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	16
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	17
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	17
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	17

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

2.17. Váltógondozás.	17
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	17
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	17
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	17
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	18
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	18
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	18
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	18
2.21. A vágányút ellenőrzése.	19
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	19
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	19
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	19
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	19
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	19
2.24. A váltók állítása.	19
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	19
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításhoz kötelezettek meghatározása.	19
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	20
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. Az 1, 2, 3, 4. sz. váltókat állandóan zárva kell tartani.	20
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	20
2.28. Váltóellenőrzés.	20
2.28.1. A váltók állításához kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	20
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál.	20
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának – váltók helyes állásának ellenőrzése – szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása.	20
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	20
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	20
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	20
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	21

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

2.33. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	21
2.34. A tolatás engedélyezése.....	21
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatás engedélyezésére vonatkozó előírások.....	21
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	22
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	22
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	22
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	22
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása	22
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	22
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	22
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	23
2.47. Védekezés jármű megfutamodás ellen.....	23
2.47.1. A rögzítősaruk kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	23
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	23
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	24
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely.....	24
2.48. Járműkapcsolások.....	24
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	24
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	24
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.....	24
2.50. Engedélykérés-adás. 2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	24
2.52. Meggyőződés a vonatok megérkezéséről (elhaladásáról).....	25
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók kijelölése.....	25
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	25
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	25
2.55. Rendkívüli áthaladás.....	25
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	25
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása módja.....	25

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

2.58. Vonatok fogadása és megfigyelése.	26
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	26
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó.	26
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	26
2.61. Az általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	26
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások (K,A,B,C,D,E,F megjelölés)..	27
Az állomás vágányainak jelölése:	27
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomásra (szolgálati helyre) vonatkozó korlátozások szabályozása.....	27
2.64. A gyalogos közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák, és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételei.	28
4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁS	28
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	28
5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS.	29
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	29
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	29
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	29
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálatihely kijelölése.	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	29
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Egyébfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	30
5.2.2 A részletes feladatkiírásban nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	30
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	30
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	30
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	30
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	31
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása	31
6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK.....	32
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	32
6.3.Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	32
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	33
6.4.1. A Lassúmenet kimutatás előállítása az informatikai rendszer meghibásodása esetén.....	33

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Egyek állomás a 108-as számú Debrecen – Füzesabony egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonalon, a 581+43 és a 597+24 szelvények között fekszik, mint vonat indító középállomás.

Szomszédos állomások:

- Ohat-Pusztakócs állomás
- Tiszafüred állomás

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Egyek-Ohat-Pusztakócs és Egyek-Tiszafüred állomások között szolgálati hely nem található.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásig:

Egyek - Tiszafüred állomások között 3,4‰ emelkedő 4,7‰ esés.

Egyek – Ohat-Pusztakócs állomások között 3,2‰ emelkedő 0‰ esés.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Egyek állomás nem biztosított állomás. Az állomáson kulcsazonosító berendezés van.

A részletes leírást a Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

A váltókörzetekben:

- I. sz. váltókezelői szolgálati hely
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- személypénztár

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú.)

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Egyek – Ohat-Pusztakócs állomások között állomástávolságban,
- Egyek – Tiszafüred állomások között állomástávolságban.

Az állomásközökben nem található ellenmenetet és utolérést kizáró biztosító berendezés.

Az állomásközök vonatbefolyásolásra ki nem építettek.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtésviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomási vágányok számozása, jelölése:

- A felvételi épülettől kifelé: I. II. III. sz. vágányok.

A Fejrovatos előjegyzési naplókban a vágányokat betűvel kell előjegyezni.

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

Állomási vágányok rendeltetése:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé	Használható hossza végpont felé	Lejtviszony kezdőpont felé ‰	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásol ás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	mellékvá- gány	403	-	-	-	nincs	4	3	55-14555- 01-1	-	igen	
II.	vonatfogad ó/indító, fővágány	812	-	-	-	nincs	2	1	55-14555- 01-2	F	igen	
III.	átmenő fővágány	835	-	-	-	nincs	2	1	55-14555- 01-3	E	igen	

Valamennyi fővágányon 2,5 ‰-nél nagyobb emelkedés, esés nincs!

1.5.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 stb.) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányok között	Hossza(m)	Szélessége (m)	Sínkorona feletti magassága (cm)	Burkolata
II-III.	310	1,72	sk15	aszfalt

Megközelíteni a váróteremből a vágányokon át szintbeli átjárókon lejtős kiképzéssel a peronokra.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású. A rakodó területek burkolata az I. vágány mellett beton. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Egyek állomás	jobb	574+43	AEj.	1	kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Egyek állomás	jobb	581+44	A	1	kétfogalmú nem biztosított alak bejárat jelző
Egyek állomás	bal	581+93	TH	1	tolatási határjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Egyek állomás	jobb	604+21	Bej	1	kétfogalmú nem biztosított alak előjelző
Egyek állomás	jobb	597+20	B	1	kétfogalmú nem biztosított alak bejárat jelző
Egyek állomás	bal	596+74	TH	1	tolatási határjelző

Hordozható kézi jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre változtatható.
- 1db jelzőzászló,

I. számú váltókezelői szolgálati helyen:

- 1db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához)
- 1 db piros fényű jelzőlámpa

II. számú váltókezelői szolgálati helyen:

- 1db jelzőzászló,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek színe zöldre változtatható,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző”,
- 1 db kitűzhető „Megállj-jelző előjelzője”,

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Kezdőpont felőli oldalon a II. sz. váltókezelői szolgálati hely körzetében:

a váltó száma	a váltójelző típusa
2-es	ábralemez
4-es	ábralemez

Végpont felőli oldalon az I. sz. váltókezelői szolgálati hely körzetében:

a váltó száma	a váltójelző típusa
1-es	ábralemez,

A felvételi épület körzetében:

a váltó száma	a váltójelző típusa
3-as	ábralemez,

A váltójelzők fényvisszaverős kialakításúak.

Az 1; 2; sz. váltó mindkét irányban, a 3; 4. sz. váltó kitérő irányba zárható le.

Az állomáson valamennyi váltó állítási módja: helyszíni állítású.

Valamennyi váltó nem biztosított, állandóan zárva tartott.

A váltókon egyenes irányban a pályára engedélyezett sebességgel, kitérőirányban 40 km/h sebességgel lehet közlekedni.

Az állomáson a váltók váltófűtéssel nem rendelkeznek.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az I. vágány mellett:

- raktári oldalrakodó.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az értekezéshez szüksége távbeszélővonalakkal az állomás el van látva.

Állomásközi és helyi beszélgetésekre 1 db iránykulcsos készülék szolgál:

1. irány: Egyek forgalmi iroda (- - .), Egyek II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .), Ohat-Pusztakócs I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Ohat-Pusztakócs forgalmi iroda (. -);

2. irány: A helyi beszélgetések lebonyolítására szolgál. Be van kötve a forgalmi iroda (.), az I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), a II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .).

3. irány: Egyek forgalmi iroda (- - .), Egyek I. sz. váltókezelői szolgálati hely (. . .), Tiszafüred II. sz. váltókezelői szolgálati hely (. .), Tiszafüred forgalmi iroda (. . -)

A forgalmi irodában van elhelyezve 1 darab közcélú vezetékes távbeszélő készülék.

Egyek állomás TELEKOM hívószáma: 52 / 378-153.

Egy db Samsung mobiltelefon: 30/282-4083

A forgalmi irodában van elhelyezve egy darab CB. vezetékes távbeszélő készülék

Egyek állomás hívószáma: 03/92-44

Diszpécseri kapcsolatok: A pályafenntartási diszpécser hívószáma: 03/12-51

A biztosító berendezési diszpécser hívószáma: 03/16-97, 03/18-97

A távközlő diszpécser hívószáma: 04/61-00

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

A forgalmi vonalirányító hívószáma:
A területi főüzemirányító hívószáma:

03/13-84
03/13-33

1.8. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja

Térvilágítási körzetek.

- A forgalmi irodából kapcsolható fel a felvételi épület világítása, az utasok ki- és beszállására kijelölt helyek és az I. vágány melletti rakodóterület.
- I. sz. váltókezelői szolgálati helyen kapcsolható fel a páratlan végén levő váltókörzet és az útátjáró világítása.
- II. sz. váltókezelői szolgálati helyen kapcsolható fel a páros végén levő váltókörzet világítása.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa:

Egyéb állomás.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke:

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és az utasperon között az eljutási idő normatíva 3 perc. Az utastájékoztatást a célállomásra érkező vonat érkezése előtt vagy indulása előtt 10 és 3 perccel korábban kell adni.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó vonatkésés esetén a vonat várható érkezéséről, a menetrend szerinti érkezés előtt, a menetrendszerinti indulás előtt 3 és 10 perccel korábban kell az utasokat tájékoztatni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik, a később érkező vonatról a tájékoztatást az előbb érkező vonat megállása után lehet megtenni.

1.9.9. Élőszavas utastájékoztatás végrehajtása:

Az utastájékoztatás a forgalmi szolgálattelvő részéről élőszóban történik, vonat érkezése előtt 10 és 3 perccel. A forgalmi szolgálattelvő a vonatok késéséről a FOR, EMIG rendszerből, ill. a forgalmi vonalirányítótól szerez tudomást.

Az 5 perc, vagy az 5 percet meghaladó késésekről, menetrend szerinti érkezés előtt, 10 perccel az utasokat élőszóban tájékoztatni kell. Az értesítés megtörténtét a fejrovasat előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomáson a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak – vonatkísérő személyzet, stb. – értesítését a forgalmi szolgálattelvő végzi.

1.9.11. Állomáson alkalmazandó papír alapú utas tájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztatási hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Érkező-induló vonatok jegyzéke, Vágányzári információ. Váróterem nyitva tartása, Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, Állomási rend.

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

Az utas tájékoztatási hirdetményeket a váróteremben lévő hirdetményszekrényben kell elhelyezni. Elkészítése, aktualizálása a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi üzem-mérnök, a forgalmi technológiai szakelőadó, valamint az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

Az utastájékoztató, hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, és a lejárt hirdetmények eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások:

Az utastájékoztató hirdetmények meglétét a forgalmi szolgálattevő minden szolgálatban, az ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzésük alkalmával kötelesek ellenőrizni. A forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató hirdetmények meglétét, aktualizáltságát, a napi ellenőrzés megtörténtét köteles előjegyezni, a fejrovatos napló következő sorába.

A hirdetményszekrények, hirdetmények sérülését, rongálódását, hiányát észlelő dolgozó jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, illetve a hiányzó hirdetmény pótlásáról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A parancskönyv tárolási helye.

A mindenkor hatályos, EVIG utasítás előírásai szerint, Utasítások, Szabályzatok, Végrehajtási Utasítások, rendeletek, nyomtatott formában, a forgalmi irodában a megjelölt szekrényben találhatóak. Papír alapon rendelkezésre áll az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, F.3. sz. Utasítás, F.7. sz. Utasítás, Menetrendi segédkönyv, E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formában nyilvántartandó rendeletek az „Irodai rendeletgyűjtemény mappában” található. Elérési útvonal: „C” meghajtó – Adatok - Irodai rendeletgyűjtemény

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi irodában, az iratgyűjtő állványon van.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegélynyújtásra Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz tárolási helye: Forgalmi iroda.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Debrecen, Erzsébet út 11-13.	03/28-69
Ügyelet orvos	Egyek, Hunyadi út 48/b	06/52/378-182 06/52/373-598
Kórház	Debrecen, Bartók Béla út 2/26.	06/52/ 413-555

Véralkohol vizsgáló doboz és alkoholszonda tárolási helye: Forgalmi iroda

Alkoholtesztár az állomásfőnöknél és a forgalmi koordinátornál van.

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs. Elsősegélyt a forgalmi szolgálattevő nyújt.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma

Állomási Végrehajtási Utasítás Egyek

Rendőrség	Egyek, Óvoda út 2.	107
Mentők	Egyek, Fő út 159.	104
Tűzoltóság	Debrecen, Böszörményi út 46/56	105
Központi segélyhívó		112
Katasztrófavédelem	Debrecen, Böszörményi út 45/46	06/52/521-920
Polgárőrség:	Egyek Fő út 1-3.	06/30/6215570
Önkormányzat	Egyek Fő út 1-3.	06/52/ 378-015 06/52/ 378-028
Vadásztársaság	Egyek, Tiszaszőlő u. 4.	06/52/378-343 06/30/9410099
MÁV START	Debrecen Piac u. 18.	18-40
B+N Zrt.	Komlóska Szkalka köz 1	06/70/3114399

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az I. őrhely melletti világítóoszlopnál. II. őrhely mögötti terület.

A felvételi épulettől balra, a parkban, az üzemi közlekedési úttól 5 méterre.

2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda:		
forgalmi szolgálattevő	1	1
II. váltókezelői szolgálati hely:		
váltókezelő	1	1

A váltókezelő tartózkodási helye vonatmentes időben a II. váltókezelői szolgálati hely.

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatba lépő forgalmi szolgálattevő, váltókezelő a Szolgálati beosztásban közölt időpontban kötelese szolgálattételre jelentkezni, a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél. A szolgálatkezdés idejét a Jelentkezési könyvbe, - Név, óra, perc és Aláírás – köteles előjegyezni. A forgalmi szolgálattevő jelentkezés alkalmával és a szolgálat végzése közben is köteles meggyőződni a munkavállalók biztonságos és balesetmentes munkavégzésre alkalmas állapotáról.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.

2.3.1 Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

Állomásbejárásra kötelezett: Váltókezelő.

Az állomásbejárást a szolgálat átvételt követő egy órán belül kell végrehajtani.

A váltókezelő szolgálatátvétel után az állomás területét köteles bejárni. A körzetbejárás megkezdésének és befejezésének idejét és a tapasztaltakat, a forgalmi szolgálattevőnek köteles jelenteni. Az állomásbejárást II. és I. váltókezelői szolgálati helyeken a Fejrovtos előjegyzési naplóban időadattal köteles előjegyezni.