



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG EPERJESKE
EPERJESKE-RENDEZŐ ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

240/2019/MAV

Eperjeske-Rendező állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatálybalépés időpontja:

2019.02.01

Összeállította:

Dobos Károly
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Miskolczi Gábor
forgalmi csomóponti főnökségvezető
FCSF Eperjeske

Kerekes István
területi forgalmi szakértő
TFO Debrecen

Jóváhagyta:

Rusznák András
területi forgalmi osztályvezető
TFO Debrecen

PÓTLÉKOK ÉS MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

[illegible]

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.	8
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	9
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban.	11
Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	13
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	14
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	17
1.6.3. Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.	18
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	19
1.6.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olajvételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.	19
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	19
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	21
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	22
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	22
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	23
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	23
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	24
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	24
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	25
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	25
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	25
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása.	26
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	26
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	26
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	27

2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	27
2.7. Vezető váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	32
2.7.1. Váltókezelő részletes munkabeosztása.	32
2.8. Vonali tolatásvezető részletes munkabeosztása.	34
2.9. Tolatásvezető II. részletes munkabeosztása.	34
Tolatásvezető (gépkísérő) feladatai:	35
2.10. Vonali kocsirendező részletes munkabeosztása.	35
2.11. Kocsirendezők részletes munkabeosztása.	36
2.12. Belső adatrögzítők (vonat fel- és átvevők) részletes munkabeosztása.	37
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	37
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.	37
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	38
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	38
2.16.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése.	39
2.17. Váltógondozás.	39
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	39
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	39
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	39
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	40
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	40
2.19.1. Közbenső váltókezelői, sorompókezelői szolgálati helyiségek felsorolása, melyek esetében a szolgálatot teljesítő dolgozókat a forgalmi szolgálattevő köteles utasítani a vágányút beállítására.	40
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	41
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	41
2.21. A vágányút ellenőrzése.	41
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	41
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	42
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosítására.	42
2.22.1. A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi szabályozás.	42
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	42
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	42
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	42
2.24. A váltók állítása.	42
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	42
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	42
2.25. Mellékvágányokban és más szolgálati helyek területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	43
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	43
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.	43
2.27. Váltózár és védelmi berendezés másodkulcsok.	43
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	43
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása.	43
2.28. Váltóellenőrzés.	43
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	43
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	44

2.29.1. Váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	44
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	44
2.32.1. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje.	44
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	45
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	45
2.34. A tolatás engedélyezése.	46
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	47
2.34.2. Gépészeti, műszaki, pályavasúti és egyéb szolgálati ág, továbbá vasúti ipari üzem vágányzatán végzendő tolatások engedélyezésére és lebonyolítására vonatkozó előírások.	47
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	47
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	47
2.35.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	47
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	48
2.36. Átállás, összetolás.	49
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	49
2.37. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb mellékvágányokon a járművek fedezése.	49
2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.	50
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	50
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	50
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	51
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	51
2.41. Féksaru alkalmazása.	51
2.41.1. A rendszeres vonat-összeállítást végző szolgálati helyeken a saruzásra igénybe vehető vágányok felsorolása.	51
2.41.2. A féksaruk jelölésére, számozására, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások.	51
2.41.3. Használaton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely.	52
2.41.4. Egy saruzóra bízható vágányok mennyisége, a saruzók átcsoportosítására vonatkozó előírások.	52
2.41.5. Ívben fekvő vágányokon végzendő saruzásra vonatkozó helyi előírások.	52
2.41.6. Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, javításba küldésére, jelölésére, kezelésére vonatkozó előírások.	52
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	53
2.43. Szalasztás csonkavágányra. A biztonságos szalasztás helyi szabályozása.	53
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	53
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	53
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.	54
2.48. Járműkapcsolások.	56
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	56
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	56
2.49.1. A forgalmi szolgálattelvőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása.	56
2.50. Engedélykérés -adás.	56
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	56
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről.	57
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	57
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.	57

2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	57
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	57
2.54.1. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazására kijelölt hely meghatározása akkor, ha az, különleges helyi ok miatt, az általánostól eltérő.....	57
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	58
2.55. Rendkívüli áthaladás. A szolgálati helyen tervezett rendkívüli áthaladás esetén, ha a bejárat oldalán váltókezelő nem végez szolgálatot, a kézijelzés adására alkalmas dolgozó kijelölése.	58
2.56. Megállás helye.	58
2.58. A vonatok várása és megfigyelése állomásokon.	58
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az, különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő.....	59
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	59
2.58.4. A kocsivizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása. Személyszállító vonatoknál a tartózkodási időn belül végzett tolatási mozgásokról történő értesítés.	59
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, vezetésére kijelölt állomási dolgozó.....	59
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlértő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	59
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	60
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	60
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	60
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	62
2.65. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás.	62

3. Gurítódombos rendező-pályaudvarokon, valamint rendező-pályaudvarokon a szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... 69

3.1. Az egyes irányvágányok rendeltetése.....	69
3.2. A tolatási mozgást szabályozó jelzők (tolatás- és gurításjelzők) kezelésére vonatkozó részletes rendelkezések, a kezelést végző dolgozók kijelölése.	70
3.3. A legkedvezőbb, valamint a legkisebb és legnagyobb rátolási sebesség értéke.	70
3.4. Az irányvágányokra legurított elegy további rendezését végző tolatásvezetők és gurításvezetők munkájának összehangolására vonatkozó részletes rendelkezések.	70
3.5. Az egy saruzóra bízható irányvágányok mennyisége.	71
3.6. A saruzást végző kocsirendezők körzetének kijelölése, a kijelölt körzet bejárására vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	71
3.7. Gurítódombos rendező-pályaudvarokon a váltókezelői körzetek meghatározása.	71
3.7.1. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	71
3.7.2. A csak gurítás részére váltót állító váltókezelőknek a közlekedést szabályozó munka végzésére történő igénybevételek szabályozása.	71
3.7.3. A szolgálati helyek közötti adott és vett közlemények rögzítésének szabályai (hangrögzítés). .	71
3.7.4. A váltókezelői szolgálati helyeken szolgálatot végzők létszámának meghatározása és tevékenységének szabályozása (vonatközlekedés, valamint a tolatási és gurítási tevékenység végzésével kapcsolatos tevékenységek szabályozása).....	72
3.8. A féksaruk jelölésére, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások.	74
3.8.1. Használaton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely.	75
3.8.3. Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, kezelésére, műhelybe küldésére vonatkozó teendők szabályozása.....	75

3.9. Sebességszabályozó fékelemekkel felszerelt vágányokra gurítható kocsikra vonatkozó előírások helyi szabályozása.	75
3.10. A vágányfék használhatatlansága esetén az elősaruzásra és a gurítandó járművek megfékezésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	76
3.11. Az alkalmazott tolatási módszerek függvényében a tolatószemélyzet létszámának meghatározása és feladatainak helyi szabályozása.	76
3.12. Közlemények és értesítések helyi szabályozása az önműködő mérlegelésre alkalmas vasúti járműmérleggel rendelkező rendező-pályaudvarokon.	76
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	76
4.1. A vasúti járműmérlegre állításra, a hozzáférés biztosítására, a felügyeletet ellátó forgalmi személyzetre, a mérlegház kulcsainak kezelésére, a mérlegelés adatainak rögzítésére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	76
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	79
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	79
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	79
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	79
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	80
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. ...	80
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	81
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Egyfolydolóhoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	81
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	81
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	82
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	82
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	82
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	83
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	85
5.6. A számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek szolgáltatási adatkezelési feladatainak részletes szabályozása.	85
5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik.	85
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call - Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	85
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	86
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. .	86
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	86
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	87
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	87
6.5. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.	88
6.6. Eperjeske - Átrakói kiszolgáló menetek közlekedése, tolatások végzése.	88
6.7. Rakodóhelyek kiszolgálásának rendje.	89
6.7.1. Rakodóhelyek kiszolgálásának általános szabályai.	89
6.7.2. A rakodóvágányok kiszolgálásának rendje rakodóhelyek szerinti bontásban.	90
A kombinált vágány kiszolgálása.	Hiba! A könyvjelző nem létezik.

1. Általános előírások.

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Eperjeske - Rendező (széles) állomás a Tuzsér - Eperjeske oh. – Szalóka - Batyevo széles nyomtávolságú egyvágányú, nem villamosított vonalon Tuzsér állomás és Eperjeske országhatár között, normál nyomtávon Eperjeske – Rendező állomás az egyvágányú, nem villamosított 284/5 Tuzsér – Eperjeske oh. vonalon, Tuzsér és Eperjeske oh. között a 22. sz. - 58. sz. szelvényben fekszik.

A két szomszédos állomással (Tuzsér, Szalóka) a két nyomtávú összeköttetés a nyílt vonalon vágányfonódással van megoldva.

Szélesen:

- 400d vonal Eperjeske – Rendező (széles) - Eperjeske oh. (széles),
- 400g Tuzsér (széles) – Eperjeske - Rendező elágazás (széles),
- 400a Eperjeske - Rendező elágazás (széles) – Eperjeske – Rendező (széles),
- 400b Eperjeske - Rendező elágazás (széles) – Záhony elágazás (széles).

Normálán:

- 284/5 Tuzsér – Eperjeske oh.

Az állomásról elágazás van:

Széles nyomtávon:

- 40+41. sz. szelvényben az 501. sz. váltón kiágazva Mándok állomáson át Tornyospálca – Átrakó rakodóhelyig vezető egyvágányú, nem villamosított vonal,
- 400c Eperjeske - Rendező (széles)– Tornyospálca - Átrakó rh. (széles),
- a tuzséri deltavágányon keresztül Záhony (széles) állomásra egyvágányú, nem villamosított vonal,
- 400b Eperjeske - Rendezői elágazás (széles) - Záhony elágazás (széles),
- 504 sz. váltón kiágazva Eperjeske - Átrakó állomásra vezető vágány a darus átrakó felé,
- 400 sz. vonal Eperjeske – Átrakó (széles) – Eperjeske – Rendező (széles),
- 508 sz. váltón kiágazva a BLI Kft. sajátcéltú vágány összekötővágánya,
- 512 sz. váltón kiágazva Eperjeske-Átrakó ömlesztett áruk átrakójára (csúszda) vezető vágány. 400 sz. vonal Eperjeske – Átrakó (széles) – Eperjeske – Rendező (széles).

Normál nyomtávon:

- a 4. sz. váltón kiágazva a Mándok állomásra vezető egyvágányú, nem villamosított vonal, 284/6 Eperjeske - Rendező – Mándok – Átrakó, ahol csatlakozik a Záhony-Mátészalka 111 sz. mellékvonalba.

Szomszédos állomások széles nyomtávon:

- 400g vonalon – Tuzsér állomás,
- 400d vonalon – Eperjeske oh. – Szalóka állomás,

- 400c vonalon – Mándok állomás.

Szomszédos állomások normál nyomtávon:

- 284/5 - Tuzsér állomás.
- 284/5 - Eperjeske oh. – Szalóka állomás,
- 284/6 - Mándok állomás.

Nyíltvonalai szolgálati helyek az állomásközkben nincsenek.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

400c. sz. vonalon Eperjeske – Rendező – Mándok állomások között a legnagyobb esés 2 ‰.

284/6 sz. vonalon Eperjeske – Rendező – Mándok állomások között a legnagyobb esés 2 ‰.

400d. sz. vonalon Eperjeske – Rendező – Szalóka állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
59+00	68+48		5
68+48	94+70	5	

400g. sz. vonalon Eperjeske – Rendező – Tuzsér állomások között széles nyomtávon.

284/5 sz. vonalon Eperjeske – Rendező – Tuzsér állomások között normál nyomtávon:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
21+43	7+50		6

400b. sz. vonalon Eperjeske – Rendező – Záhony állomások között széles nyomtávon:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
21+43	9+74		6

Az állomáson D55 típusú biztosítóberendezés üzemel. A biztosítóberendezéshez két Helyikapcsoló tartozik, az I. sz. HK az I. sz. váltókezelői szolgálati hely váltókörzetében, ezt a váltókezelő elektrodinamikus kezeli, a II. sz. HK pedig a IV. sz. váltókezelői szolgálati hely váltókörzetében, melyet a váltóállító táblakezelő kezel.

Szintén a D55 típusú biztosítóberendezéshez csatlakozik a gurítói automatika. Ezt a berendezést és a hozzá tartozó váltókörzetet a gurításvezető kezeli és felügyeli.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Az állomáson működik a Pályafenntartási Főnökség Eperjeske szakasza.

Normál nyomtávon az állomási vágányból a 201. sz. váltóból ágazik ki, ebből ágaznak ki a Pályafenntartási szakasz belső vágányai, mely vágánycsoport csatlakozik az állomási vágányba a 209. sz. váltón.

Ebből a kiágazó vágánykapcsolatból a 205 sz. átszelési váltóból ágazik ki a Növény -, és Állategészségügyi állomás csonkában végződő vágánya.

A Pályafenntartási Főnökség Eperjeske szakasza széles nyomtávú vágányhálózata az 510. sz. váltón ágazik ki, a belső vágányok ütközőbakban végződnek.

Ebből a vágánykapcsolatból a 308 sz. átszelési váltón keresztül biztosított a Növény-, és Állategészségügyi állomás kiszolgálása, melynek csonkavágányát a váltóval szerkezeti függésben lévő KS 2 sz. kisiklasztósaru biztosítja.

Eperjeske - Rendező állomáson működik a TEB Főnökség Debrecen 38539 sz. biztosítóberendezési szakasza, mely külön vágánnyal nem rendelkezik.

Egyéb külső és vasúti vállalkozáshoz kapcsolódó szervezeti egységek Eperjeske - Rendező állomáson:

- MÁV Területi Vasútbiztonság Fegyveres Biztonsági Őrség Záhony Eperjeske - Rendező kirendeltség,
- A Rail Cargo Hungaria Zrt. TÜK Záhony Eperjeske áru fuvarozási kirendeltsége,
- A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Adó- és Vámigazgatóság Határkirendeltsége Záhony, Eperjeske Szolgálatelljesítési hely MÁV rendező pályaudvar,
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr - főkapitányság Záhony, Határrendészeti Kirendeltség Eperjeske szolgálati hely.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.

Forgalmi jellegű:

IV. őrhely épületében:

- rendezői külső forgalmi szolgálattevői szolgálati hely,
- IV. számú váltókezelői szolgálati hely.

Sarus melegedő:

- sarus szolgálati hely.

Gurító épület:

- forgalmi iroda, benne a ténfőnök szolgálati helye,
- gurítói szolgálati hely.

Központi épület:

- fogadói külső forgalmi szolgálattevői iroda,
- PGV kocsivizsgáló,
- UZ Agent iroda.

I. őrhely épület:

- I. számú váltókezelői szolgálati hely.

Kereskedelmi jellegű:

Központi épület:

- határforgalmi közvetítő,
- Call – Center,
- mérlegházak a gurítódomb, és a Rendező 1. sz. vágány mellett.

Egyéb jellegű:

PFT épület:

- a Pályafenntartási Főnökség IV. sz. szakasza.

Növény-egészségügyi állomás épülete:

- növény-egészségügyi állomás.

Gurító épület:

- a TEB osztály Biztosítóberendezési Főnökségének 38539 sz. blokkmesteri szakasza a gurítói vágány-féktoronyban földszintjén és második szintjén van elhelyezve,
- B+N Referencia Zrt. takarítást végző személyzete.

Központi épület:

- a Rail Cargo Hungaria Zrt. helyi kirendeltsége,
- a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei VPI Határkirendeltsége,
- a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr - főkapitányság Határrendészeti Kirendeltség Záhony irodái,
- B+N Referencia Zrt. takarítást végző személyzete,
- A Területi Vasútbiztonsághoz tartozó fegyveres biztonsági őrsg Záhony, Vasút út 4 sz. alatti telephelyének helyi kirendeltsége a felvételi épület mellett található épületben került elhelyezésre.

Rakomány átvilágító berendezés:

- A NAV Eperjeske országhatár – Eperjeske Rendező közötti vasútvonalon a 62+50 sz. szelvényben röntgensugaras, vasúti rakomány átvilágító berendezést üzemeltet.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban.

Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje Eperjeske - Rendező állomáshoz tartozó állomásközökben az állomástávolság.

Minden állomásközben ellenmenetet-, és utolérést kizáró biztosítóberendezés van.

Vonatbefolyásolás nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzájárulás	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
F1	vonatindító fővágány			1,4	1,4	Nincs	622	611	55-44255-01-1		nyílt	
F2	vonatindító fővágány	1071		1,4	1,4	Nincs	622	611	55-44255-01-2		nyílt	
F3	vonatfogadó fővágány	1023		1,4	1,4	Nincs	626	619	55-44255-01-3	F	nyílt	
F4	vonatfogadó/indító fővágány	1063		1,4	1,4	Nincs	618	619	55-44255-01-4		nyílt	
F5	vonatfogadó/indító fővágány	1128		1,4	1,4	Nincs	612	617	55-44255-01-5		nyílt	
F6	vonatfogadó/indító fővágány	1079		1,4	1,4	Nincs	616	617	55-44255-01-6		nyílt	
F7	vonatindító fővágány	999		1,4	1,4	Nincs	624	621	55-44255-01-7		nyílt	
F8	vonatindító fővágány	999		1,4	1,4	Nincs	624	621	55-44255-01-8		nyílt	

F9	vonatindító fővágány	1095		1,4	1,4	Nincs	614	615	55-44255-01-9		nyílt	
NI	vonatindító fővágány	1001		1,4	1,4	Nincs	2	3	55-43258-01-EPRD-1	F	nyílt	
NII	vonatindító fővágány	1000		1,4	1,4	Nincs	2	3	55-44255-01-EPRD-2	F	nyílt	
Mosó	tároló vágány	250		0,0	0,0	Nincs	588	-	55-44255-01-Mosó		nem	
R1	mérlegelő/vonatindító fővágány	855				Nincs	588	523	55-44255-01-R1		nem	
R3	vonatfogadó/indító fővágány	1007				Nincs	574	523	55-44255-01-R3		nyílt	
R7	irány/vonatindító fővágány	1012				Nincs	552	553	55-44255-01-71		nem	
R8	irány/vonatindító fővágány	964				Nincs	576	553	55-44255-01-81		nem	
R9	irány/vonatindító fővágány	1012				Nincs	576	535	55-44255-01-91		nem	
R12	irány/vonatindító fővágány	989				Nincs	578	519	55-44255-01-R12		nem	
R13	irány/forgalomból kizárt	-	-			Nincs	578	547	55-44255-01-R13		nem	
R14	irány/forgalomból kizárt	-	-			Nincs	568	547	55-44255-01-R14		nem	
R15	irány/vonatindító fővágány	987				Nincs	568	537	55-44255-01-R15		nem	
R16	irány/vonatindító fővágány	986				Nincs	570	539	55-44255-01-R16		nem	
R17	irány/vonatindító fővágány	-	956			Nincs	570	549	55-44255-01-R17		nem	
R18	irány/vonatindító fővágány	-	300			Nincs	580	549	55-44255-01-R18		nem	
R19	irány/vonatindító fővágány	936				Nincs	580	551	55-44255-01-R19		nem	
R20	irány/vonatindító fővágány	-	400			Nincs	564	551	55-44255-01-R20		nem	
R21	irány/vonatindító fővágány	-	400			Nincs	564	529	55-44255-01-R21		nem	
R22	irány/vonatindító fővágány	948		2,5		Nincs	582	561	55-44255-01-R22		nem	
R23	Forgalomból kizárt vágány	-	-	2,5		Nincs	582	563	55-44255-01-R23		nem	
R24	irány/vonatindító fővágány	964		2,5		Nincs	558	563	55-44255-01-R24		nem	
R25	irány/vonatindító fővágány	-	884	2,5		Nincs	586	555	55-44255-01-R25		nem	
R26	irány/vonatindító fővágány	884		2,5		Nincs	586	555	55-44255-01-R26		nem	
R27	irány/vonatindító fővágány	974		2,5		Nincs	572	541	55-44255-01-R27		nem	
R28	vonatfogadó/indító fővágány	909		2,5		Nincs	584	565	55-44255-01-R28	F	nyílt	
R29	vonatfogadó/indító fővágány	910		2,5		Nincs	584	565	55-44255-01-R29	F	nyílt	
R30	vonatfogadó/indító fővágány	1025		2,5		Nincs	560	559	55-44255-01-R30		nyílt	
R31	vonatfogadó/indító fővágány	1102		2,5		Nincs	540	525	55-44255-01-R31		nyílt	
A	kihúzó vágány	480		0,0		Nincs	-	514	55-44255-01-A KIHUZÓ		nem	

B	kihúzó vágány	402		2,9		Nincs	-	522	55-44255-01-B KIHUZÓ		nem	
C	kihúzó vágány	418		2,9		Nincs	603	-	55-44255-01-C KIHUZÓ		nem	

Az állomásnak átmenő fővágánya nincs.

Az állomás valamennyi vágánya jelfeladásra ki nem épített.

A vonat vágányútjának elrendelésekor a vágány számát minden esetben betűvel kell a Fejrovatos előjegyzési naplóba bejegyezni. A fogadói vágányok számának megnevezése elé „F” betűt, a rendezői vágányok számának megnevezése elé „R” betűt kell írni.

Egyéb közlemények adásakor a vágányszámot a fogadói vágányokon „F” betűvel és arab számmal, a rendezői vágányokon „R” betűvel és arab számmal kell a Fejrovatos előjegyzési naplóban előjegyezni.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Eperjeske - Rendező folytatólagos elrendezésű gurítódombos rendező - pályaudvar, külön fogadó és rendező vágánycsoportból áll.

Tuzsér és Záhony felől a normál és széles nyomtáv az állomást vágányfonódással éri el, a két nyomtávú vágány a 21+40. sz. szelvényben szétágazik, majd az állomás országhatár felőli oldalán, a váltókörzeten kívül ismét fonódik.

A felvételi épület a fogadó vágánycsoport I. sz. vágánya mellett helyezkedik el.

Eperjeske - Rendező állomás országhatár felőli oldalán levő váltókörzet mellett van az I. sz. őrhely, váltókezelői szolgálati hely. Itt működik a biztosítóberendezés I. számú helykapcsolója, melyet a váltókezelő elektrodinamikus I. kezel és felügyel.

A fogadó vágánycsoporthoz kapcsolódik a gurítódomb, mindkét vágányába automata vasúti járműmérleg van beépítve.

A gurítódomb aljában, az irányvágányok előtti épület 2. emeletén a gurítói szolgálati hely, 3. emeletén pedig a forgalmi iroda található. A forgalmi irodában van a térfőnök szolgálati helye is.

A gurítói épület földszintjét a Távközlési Erősáramú és Biztosítóberendezési Főnökség állomási kirendeltsége használja, valamint itt helyezkedik el a pályaudvarra telepített D. 55. típusú biztosítóberendezés jelfogó - és áramellátó helyisége is.

Az irányvágányok elejénél helyezkedik el a sarus melegedő, túlsó végén levő váltókörzetben pedig a IV. sz. őrhely, váltókezelői szolgálati hely. Ezen a szolgálati helyen működik a biztosítóberendezés II. sz. Helykapcsolója, melyet a váltóállító táblakezelő kezel és felügyel.

A IV. sz. szolgálati helytől Tuzsér irányába a váltókörzet mellett fekszik a Pályafenntartási Főnökség helyi szakasza, valamint a Növény-, és Állategészségügyi Állomás.

Az állomáson teljes hosszban végighúzódik a tűzoltóút szerepét is betöltő üzemi út, a mosóvágányt sorompó nélküli útátjárón át keresztezi. Az útátjárót tolatás közben a tolatószemélyzet köteles fedezni.

Az üzemi úthoz az I. sz. szolgálati helynél csatlakozik az SR 1. jelű fénysorompóval fedezett útátjárón át az Eperjeske községbe vezető földút, az üzemi út egyenes folytatását képező földút pedig a vasúttal párhuzamosan Tiszaszentmárton község irányába vezet.

Eperjeske - Rendező állomás Tuzsér felőli végén az üzemi út kapcsolódik az új elkerülő közút körforgalmához több irány felé, az SR 4. jelű fénysorompóval fedezett útátjárón át pedig Eperjeske - Átrakó állomásra vezet, valamint földúton át Mándokra.

Az SR 2. jelű fénysorompóval fedezett útátjárón a nyíltvonalra vezető vágányt és a BLI sajátcélú pálya összekötő vágányát keresztezi az új elkerülő közút.

A IV. sz. szolgálati hely váltóköri területében az SR 6. jelű fény-, és félsorompóval fedezett útátjáró keresztezi a vágányokat, melyen keresztül érhető el a Növény-, és Állategészségügyi Állomás telephelye, a Pályafenntartási Főnökség szakasza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás valamennyi helyhez kötött főjelzője fényjelző.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Eperjeske – Rendező – Tuzsér nyíltvonal	jobb	11+98	A ej		Bejárat jelző előjelzője Tuzsér felől
Eperjeske - Rendező	jobb	18+24	A		Bejárat jelző Tuzsér felől
Eperjeske - Rendező	jobb	18+18	F		Bejárat jelző BLI
Eperjeske - Rendező	jobb	1+52	G		Bejárat jelző Csúszda
Eperjeske - Rendező	jobb	3+00	H		Bejárat jelző Darus
Eperjeske - Rendező		23+10	N7		Fedező jelző
Eperjeske - Rendező		30+12	N2		Fedező jelző
Eperjeske - Rendező		32+85	N5	2+H	Fedező jelző
Eperjeske - Rendező		39+05	N4	3+H	Fedező jelző
Eperjeske - Rendező		29+60	KCs1	3+H	Tolatásjelzővel egyesített csoport fény kijárat jelző (1 3 7 8 9)
Eperjeske - Rendező		29+60	KCs2	3+H	Tolatásjelzővel egyesített csoport fény kijárat jelző (12. 15)
Eperjeske - Rendező		29+69	KCs3	3+H	Tolatásjelzővel egyesített csoport fény kijárat jelző (16,21)
Eperjeske - Rendező		29+55	KCs4	3+H	Tolatásjelzővel egyesített csoport fény kijárat jelző (22-27)
Eperjeske - Rendező		29+45	KCs5	3+H	Tolatásjelzővel egyesített csoport fény kijárat jelző (28-31)
Eperjeske - Rendező		40+55	VSG3	1+H	Fedező jelző

Eperjeske – Rendező – Mándok - Átrakó nyíltvonal		12+85	Cej	2	Bejárati jelző előjelzője
Eperjeske - Rendező		5+85	C	3+H	Bejárati jelző (Mándok széles)
Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Eperjeske – Rendező – Mándok - Átrakó nyíltvonal		12+85	Dej	2	Bejárati jelző előjelzője
Eperjeske - Rendező		5+85	D	3+H	Bejárati jelző (Mándok normál)
Eperjeske - Rendező		41+20	VCs1	3	Kijárat jelző (R28-31 - magasságadó)
Eperjeske - Rendező		40+95	Tj1	2	Tolatásjelző (R22-27 – gurítódob felé)
Eperjeske - Rendező		39+23	Tj2	2	Tolatásjelző (R28 -F7,8,9 felé)
Eperjeske - Rendező		39+23	Tj3	2	Tolatásjelző (R29 – F7,8,9 felé)
Eperjeske - Rendező		39+45	Tj4	2	Tolatásjelző (R30 -F7,8,9 felé)
Eperjeske - Rendező		39+45	Tj5	2	Tolatásjelző (R31 -F7,8,9 felé)

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Eperjeske – Rendező – Szalóka nyíltvonal		69+32	Eej	2	Bejárati jelző előjelzője Oh felől
Eperjeske - Rendező		59+26	E	4+H	Bejárati jelző Oh felől
Eperjeske - Rendező		56+24	VSF1	3+H	Kijárat jelző szélesen
Eperjeske - Rendező		56+24	VSF2	3+H	Kijárat jelző szélesen
Eperjeske - Rendező		55+83	VSF7	3+H	Kijárat jelző szélesen
Eperjeske - Rendező		55+83	VSF8	3+H	Kijárat jelző szélesen
Eperjeske - Rendező		55+91	VSF9	3+H	Kijárat jelző szélesen
Eperjeske - Rendező		59+00	N6	3+H	Kijárat jelző normál

Eperjeske - Rendező		59+00	N8	3+H	Kijárat jelző normál
Eperjeske - Rendező		46+64	N1	4+H	Kijárat jelző normál
Eperjeske - Rendező		46+64	N3	4+H	Kijárat jelző normál
Eperjeske - Rendező		47+32	KSF3	4+H	Kijárat jelző szélesen Mándok felé
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Eperjeske - Rendező		47+32	KSF4	4+H	Kijárat jelző szélesen Mándok felé
Eperjeske - Rendező		47+22	KSF5	4+H	Kijárat jelző szélesen
Eperjeske - Rendező		47+22	KSF6	4+H	Kijárat jelző szélesen
Eperjeske - Rendező		43+67	G1	9	Gurításjelző (F4-5 között)
Eperjeske - Rendező		46+02	G2	9	Gurításjelző (F4-5 között)
Eperjeske - Rendező		49+00	G3	9	Gurításjelző (F4-5 között)
Eperjeske - Rendező		51+96	G4	9	Gurításjelző (F4-5 között)
Eperjeske - Rendező		42+78	GTj1	2	Tolatásjelző
Eperjeske - Rendező		42+78	GTj2	2	Tolatásjelző

A VCs1 jelű jelző kivételével valamennyi Bejárat, Kijárat, és Fedezőjelző Hívójelzés adására alkalmas.

Hívójelzés feloldása jelzés a jelzőkön felszerelve nincs.

Az F, G, H jelű jelzők külön előjelzővel nem rendelkeznek, ezekre előjelzést más jelző nem ad.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzőeszközök:

I. sz. szolgálati hely:

- Kitűzhető Megállj-jelző 1 db,
- Megállj-jelző előjelzője 1 db,
- Vállmagasságú állvány (közúti jelzőeszközhöz) 1 db,
- Jelzőlámpák /sárga, zöld / 1-
- 1db,
- Jelzőlámpa vörös fényű 2 db,
- Piros színű jelzőtárcsa (Közúti „Megállj” jelzés adásához). 1 db,
- Zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására. 1 db,
- Jelzőzászló 1 db.

Fogadói külső forgalmi szolgálattelévő szolgálati hely

- Megállj-jelző 1 db,
- Megállj-jelző előjelzője 1 db,
- Vonatindító jelzőeszköz és jelzőlámpa 1-1db,
- Zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására. 1 db,

- Jelzőlámpa fehér fényű 1 db,
- Jelzőlámpa vörös fényű 1 db,
- Jelzőlámpa sárga fényű 1 db.

IV. sz. szolgálati hely külső forgalmi szolgálattelvő

- Kitűzhető Megállj-jelző 1 db,
- Megállj-jelző előjelzője 1 db,
- Vállmagasságú állvány (közúti jelzőeszközhöz) 2 db,
- Vonatindító jelzőeszköz és jelzőlámpa 1-1 db,
- Zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás” jelzés adására. 1 db,
- Piros színű jelzőtárcsa (Közúti „Megállj” jelzés adásához. 2 db,
- Jelzőlámpa vörös fényű 4 db,
- Jelzőlámpa sárga fényű 1 db,
- Jelzőzászló 1 db.

Sarus szolgálati hely

- Kitűzhető Megállj-jelző 1 db.

Megállás helye jelző van elhelyezve a BLI Kft. sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő vágányán a 10+95 számú szelvényben lévő útátjáró előtt, előtte pedig 20 méterre a Megállj-jelző előjelzője.

A kihúzóvágányok mellett a Kihúzóvágányon az ütközőbak (földkúp) távolságára figyelmeztető jel táblák vannak elhelyezve.

Valamennyi nyíltvonali csatlakozás felé a bejárat jelzõn belül el van helyezve a Tolatási határjelző.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa. A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltók számozása

Normál nyomtávon:

A fogadói vágánycsoport gurítódomb felőli végén található a 2. sz., országhatár felőli végén pedig a 3. sz. váltó.

Mándok állomás felé elágazó vonal kiágazási váltója a 4. sz. váltó.

A felsorolt váltók a D. 55. típusú biztosítóberendezésbe be vannak kapcsolva, központi állítású, biztosított váltók, váltójelző nélküliek.

A Pályafenntartási szakasz kiágazási váltói a 201. és 209. sz. váltók, hozzájuk tartozó védőváltók a 202, 208. sz. váltók. Ezek a váltók a biztosítóberendezésbe bekapcsoltak, központi állítású, biztosított váltók.

A többi váltó a 203 -tól a 207 sz. váltóig helyszíni állítású, nem biztosított, le nem zárható, fényvisszaverős ábralemezű váltójelzővel felszerelt váltók.

Széles nyomtávon:

A fogadói vágánycsoport országhatár felőli végén a váltók számozása páratlan számokkal van jelölve 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621, a gurítódomb felőli végén páros számokkal 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626.

A felsorolt váltók a D. 55. típusú biztosítóberendezésbe be vannak kapcsolva, központi állítású, biztosított váltók, váltójelző nélküliek.

A rendezői vágánycsoport gurítódomb felőli végén a váltók számozása páratlan számokkal: 501-503, 505, 507, 509, 513, 515, 519, 521, 527, 529, 537, 539, 541, 547, 549, 551, 553, 555, 561, 565.-ig,

A rendezői vágánycsoport Tuzsér felőli végén páros számokkal: 502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516, 520, 524, 526, 528, 530, 532, 534, 536, 538, 540, 542; 544; 552; 554; 556; 558; 564; 568; 570; 572; 574; 576; 578; 580; 582; 584; 586.

A felsorolt váltók a D. 55. típusú biztosítóberendezésbe be vannak kapcsolva, központi állítású, biztosított váltók, váltójelző nélküliek.

Az 542; 544; 552; 554; 556; 558; 564; 568; 570; 572; 574; 576; 578; 580; 582; 584; 586 számú váltók a csoport kijárat jelzőkön belül vannak, állítani csak a váltóállító táblakezelő tudja.

Az 588. sz. váltó helyszíni állítású, nem biztosított, le nem zárható, fényvisszaverős forgólapos váltójelzővel felszerelt, az összes többi váltó a biztosítóberendezésbe bekapcsolt központi állítású, biztosított, váltójelző nélküli.

A gurítói automatikába bekapcsolt váltók központi állítású, nem biztosított, váltójelző nélküli váltók: 503; 505; 507; 509; 511; 513; 519; 521; 527/a ; 529; 535; 537; 539; 541; 547; 549; 551; 553; 555; 561; 563. sz. váltók. Ezeket a váltókat csak a gurításvezető tudja állítani.

A PFT IV. sz. szakasz területén lévő helyszíni állítású váltók számozása 304, 306, 308, 312, 318 sz. fényvisszaverős ábralemezkes váltójelzővel felszerelt, le nem zárható váltók.

Váltófűtő berendezéssel felszerelt váltók:

Az állomáson alkalmazott valamennyi váltó fűtési rendszere Heatpoint Bv. 2010., villamos üzemű, melynek kezelését és ellenőrzését a HPS 3 rendszerű szoftver biztosítja.

- Az állomás kezdőpont felőli végén a IV. sz. váltókezelői szolgálati hely térségében az 502, 504, 506, 508, 512, 514, 516, 520, 522, 524, 526, 528, 532, 534, 536, 538 sz. váltók,
- A gurítói körzetben az 501, 503, 505, 507, 509, 511, 513, 515, 519, 521, 525, 559, 565 sz. váltók,
- A fogadó kezdőpont felőli végén a 602, 604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618, 620, 622, 624, 626 sz. váltók,
- A fogadó országhatár felőli végén az I. sz. váltókezelői szolgálati hely körzetében a 603, 605, 607, 609, 611, 613, 615, 617, 619, 621 sz. váltók kerültek fűtőberendezéssel felszerelésre.

1.6.3. Védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

Széles nyomtávon:

Széles vágányhálózaton az 514 számú váltóval kiágazó állomási „A” kihúzó a 21+43 sz. szelvényben, valamint az 522 számú váltóval kiágazó „B” kihúzó a 23+27 sz. szelvényben földkúppal került lezárásra.

Az 506 sz. váltóból kiágazó földkúppan végződő csonkavágány a 21+20 sz. szelvényben Eperjeske – Átrakó állomás és a saját célú vasúti pályahálózat (Átrakó, Csúszda, BLI) felőli védelmet biztosítja.

A 603 váltóval kiágazó „C” kihúzó a 61+54 sz. szelvényben, földkúppan végződik.

A szakágak által használt vágányokon lévő vágányzáró szerkezetek:

- a szertári 304 sz. váltó után lévő csonkavágány a 22+90 sz. szelvényben, a 308 sz. váltó után a 25+13 sz. szelvényben, földkúpban végződik.
- A PFT vágányhálózatán 312 sz. váltóból kiágazó csonkavágány a 29+87 sz. ütközőbakban, 318 sz. váltóból kiágazó csonkavágány a 29+92 sz. szelvényben, földkúpban végződik.
- A kombinált széles és normál vágány 90 méter hosszú, melynek széles vágányszakasza a 29+29 sz. szelvényben, normál vágányszakasza a 28+70 szelvényben, sínkorona felett kb. 5 cm vastuskóval került lezárásra.
- A Növény- és Állategészségügyi állomás csonkavágánya ütközőbakkal került lezárásra a 26+73 sz. szelvényben, melyen a KS 2 sz. kisiklasztó saru a 26+00 sz. szelvényben került beépítésre. A kisiklasztósaru ellenőrzőzáras váltózárral szerkezeti függésben van a 308/a számú váltóval.

Normál nyomtávon:

- A 202 sz. váltóból kiágazó csonkavágány a 22+00 sz. szelvényben, valamint a 204 sz. váltóból kiágazó csonkavágány a 24+94 sz. szelvényben, földkúpban végződik,
- a növény-egészségügyi állomáson lévő 205 sz. csonkavágány 26+91 sz. szelvényben, ütközőbakban végződik,
- A PFT vágányszakaszán a 206 sz. váltóból kiágazó csonkavágány a 27+30 sz. szelvényben, a 207 sz. váltóból kiágazó csonka vágány a 27+80 sz. szelvényben földkúppal végződik. A vonatvédelmet biztosító 208 sz. váltóból kiágazó csonkavágány 30+80 sz. szelvényben szintén földkúppal került lezárásra.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomáson Űrszelvénybe nyúló létesítmény a Növény-, és Állategészségügyi állomáson kiépített oldalrakodó széles és normál nyomtávon, valamint a PFT szakasz vágányhálózatán széles nyomtávon a szerelő II., normál nyomtávon pedig a szerelő I. számú vágány mellett kiépített oldalrakodó.

1.6.5. Vízdaru, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olajvételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

Vízdaru, fordítókorong, tűztisztító hely Eperjeske - Rendező területén nincs.

Olajvételező hely van az állomáson kialakítva a PFT vágányhálózaton a széles szertári II., és a normál szertári I. számú vágányok között.

Vizsgálóakna van az állomáson kialakítva a PFT vágányhálózaton a széles szertári I., és a normál szertári II. számú vágányokon.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomás minden szolgálati helyére és irodájába CB rendszerű telefon van bekötve.

Szolgálati helyek hívószámai:

•	térfőnök	03/72-50,
•	főrendelkező	03/72-33,
•	Fogadói külső forgalmi szolgálattevő	03/72-39,
•	Rendezői külső forgalmi szolgálattevő	03/72-38,
•	I. sz. szolgálati hely	03/72-11,
•	IV. sz. szolgálati hely	03/72-14,
•	gurításvezető	03/72-81,
•	sarus csapatvezető	03/74-02,
•	mérlegelő raktárnok	03/72-75,
•	Call - Center	03/74-61,
•	határforgalmi kereskedelmi közvetítő	03/73-30,
•	PGV kocsivizsgáló	03/73-63.

Állomásközi távbeszélő összeköttetés:

- Eperjeske - Rendező – Mándok,
- Eperjeske - Rendező – Tuzsér,
- Eperjeske - Rendező - Szalóka /UZ Vasút/ - hangrögzítővel felszerelve.

Hívójel: egy hosszú hang.

A széles be-, illetve kilépő vonatok részére történő engedélykérésre használt állomásközi távbeszélő hangrögzítő berendezéssel van felszerelve.

Más távbeszélőkre hangrögzítő berendezés nincs csatlakoztatva.

Helyi távbeszélő körzet:

Bekapcsolva az összeköttetésbe a főrendelkező, fogadói külső forgalmi szolgálattevő, gurításvezető, sarus melegedő, I. sz. szolgálati hely váltókezelő elektrodinamikus I., rendezői külső forgalmi szolgálattevő, IV. sz. szolgálati hely váltóállító táblakezelő.

Az egyes szolgálati helyek hívójelei:

Főrendelkező:

Fogadói külső forgalmi szolgálattevő: — ● —

Rendezői külső forgalmi szolgálattevő: ● — ●

I. sz. szolgálati hely váltókezelő helyszíni állítású ●

IV. sz. őrhely szolgálati hely váltóállító táblakezelő: ● —

Gurításvezető: — — ●

Sarusok: — —

Üzemirányítói közvetlen távbeszélő:

Bekapcsolva a főrendelkezőnél a területi főüzemirányító.

Térfőnöki közvetlen távbeszélő:

Bekapcsolva a térfőnöknel az állomásfőnök, Eperjeske - Átrakó térfőnöke, fogadói-, és rendezői külső forgalmi szolgálattevők, gurításvezető, automata mérlegház, I. sz. szolgálati hely váltókezelő elektrodinamikus, IV. sz. szolgálati hely váltóállító táblakezelő, határforgalmi kereskedelmi közvetítő.

Technológiai célú mobiltelefonok:

Térfőnök, főrendelkező:	06-30-6520997 (hangrögzítővel kiegészítve)
Fogadói külső forgalmi szolgálattevő:	06-30-4348033
Rendezői külső forgalmi szolgálattevő:	06-30-3653972
PGV kocsivizsgáló:	06-30-4896523
Call Center adatrögzítő központ:	06-30-3650169
Határforgalmi kereskedelmi közvetítő:	06-30-4348399
I. számú szolgálati hely	06-30-8554368

Utasítást adó hangszórós távbeszélő:

Fogadói körzetbe bekapcsolva a főrendelkezőn kívül a fogadói külső forgalmi szolgálattevő, I. szolgálati hely váltókezelő elektrodinamikus I..

Rendezői körzetbe bekapcsolva a főrendelkezőn kívül a gurítói szolgálati hely, IV. sz. szolgálati hely váltóállító táblakezelője.

A bekapcsolt szolgálati helyek között a körzeten belül a megfelelő nyomógomb kezelésével egyirányú összeköttetés jön létre.

Külsőtéri hangszórós körzetek:

Főrendelkező: T10

I.sz. szolgálati hely váltókezelő elektrodinamikus I.: T1

Fogadói külső forgalmi szolgálattevő: T4 T6 T8

Gurítói szolgálati hely: T3 T10

IV. sz. szolgálati hely váltóállító táblakezelő: T2 T4 T6 T8

Rádiós körzetek a tolatási tevékenységhez:

Térfőnök, főrendelkező, külső forgalmi szolgálattevők, váltókezelő elektrodinamikus I., váltóállító táblakezelő, gurításvezető és a tolatószemélyzet közötti körzet egy frekvencián működik, hangrögzítő berendezéssel felszerelt.

Rádiók tárolási helye:

A tolatószemélyzet által használt rádiók tárolási helye a fogadói külső forgalmi szolgálattevő szolgálati helye.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Eperjeske - Rendező állomás villamos felsővezetékes vontatásra kiépítve nincs.

Eperjeske - Rendező állomás térvilágítását az I. és II. sz. transzformátorház biztosítja.

A transzformátorházak egyenként 200 KW teljesítményűek, egyik meghibásodása esetén a másik biztosítja az áramellátást.

Hálózat kimaradás esetén az áramellátást az I. sz. transzformátorházban elhelyezett 400 KW teljesítményű diesel aggregátor biztosítja.

A fogadói vágánycsoporton a tér megvilágítása 82 db "T" oszlopon elhelyezett lámpatesttel van megoldva. Kézi kapcsolása a fogadói külső forgalmi szolgálattevő szolgálati helyen kialakított kapcsolószekrényben elhelyezett szakaszkapcsolókkal történik.

Az I. sz. szolgálati hely váltókörzetében és a "C" kihúzó vágány mellett elhelyezett térvilágítás kapcsolói az I. sz. szolgálati helyen kerültek elhelyezésre, kézi kapcsolásúak.

A rendezői vágánycsoporton 32 db, 22 méter magas 100/10 K típusú, egyenként 4 db fényszóróval felszerelt világítótorony van felállítva a 9-12, és a 21-22 sz. vágányok között. Működtetése automatikus, melyet az 548 sz. váltó mellett elhelyezett világítótornyra szerelt alkonyatkapcsoló biztosít.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Eperjeske - Rendező állomáson az utasításgyűjtemény a forgalmi irodában van elhelyezve. A gyűjtemény kezeléséért és helyesbítéséért a térfőnök és a főrendelkező felelős a fali hirdetményben foglaltaknak megfelelően.

A gyűjteményben papír alapon az alábbi utasítások vannak:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás,
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei,
- F.7. sz. Utasítás a vasúti jármű és kocsidatok kezelésére,
- E.2. sz. Fékutasítás,
- A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei,
- Vasútállomások tevékenységét szabályozó, az állomásra vonatkozó Végrehajtási Utasítás,
- A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”.

Parancskönyv

Eperjeske – Rendezőben kettő Parancskönyv van rendszeresítve.

A forgalmi irodában a főrendelkezők részére, az eligazító helyiségben a többi munkavállaló részére van Parancskönyv elhelyezve.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyelet orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Az állomáson mentődoboz van elhelyezve a fogadói külső forgalmi szolgálattevői szolgálati helyen, a forgalmi irodában a térfőnöknél, és a IV. sz. szolgálati helyen.

Elsősegélynyújtók névsora az MVSZ HF 8. pontjában található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4623 Tuzsér Hársfa út 1.	061 513 7494
Orvosi ügyelet	4625 Záhony Ifjúság út 10.	06/45 425 034
Szent Damján Görögkatolikus Kórház	4600 Kisvárdai Árpád út 26.	06/45 502 100

Véralkohol vizsgáló doboz és „Spiratest” alkoholkimutató indikátorcső a térfőnök, elektronikus alkoholtesztár a fogadói külső forgalmi szolgálattevő szolgálati helyiségében került elhelyezésre.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Záhony Városi Rendőrkapitányság	4625 Záhony	0645425011 06206205070
Országos mentőszolgálat	Kisvárdai Mentőállomás	904
Központi segélyhívó		112
Katasztrófavédelem Sz-Sz-B megyei Igazgatóság (24 órás ügyelet)	4400 Nyíregyháza Erdő sor 5.	0642/594 609
Katasztrófavédelmi kirendeltség Kisvárdai (24 órás ügyelet)	4600 Kisvárdai Mátyás Király út 109.	0645/420 420
Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgári Védelmi Kirendeltség	4625 Záhony Ady Endre út 17.	0645/426 350
Vasútőrség		061 513 3229 061 513 3282
Vadásztársaság (Kossuth vadásztársaság)	4623 Tuzsér Kossuth út 123	0645/541 110 0670/702 5191
RCH Zrt.	1133 Budapest Váci út 92.	
RCH Zrt. Területi Üzemeltetési Központ	4625 Záhony Európa tér 7.	061 513 3640
B+N Referencia Zrt.	4625 Záhony, Vasút út 4. I. emelet 111. sz.	06/30 981 5040

Katasztrófavédelem telephelye: Kisvárdai.

Üzemi telefonszám: 03/32-27 (A 03/34-27 szám nem a záhonyi katasztrófavédelmi őrs üzemi száma. A szám továbbra is él, de a tűzoltóság riasztási ügyeletére van bekötve.)

A mentő, katasztrófavédelem rendőrség vasúti telefonról hívható a 904, 905, 907 hívószámokon.

Eperjeske - Rendező állomás területileg Eperjeske önkormányzat és Tiszabездé önkormányzat közigazgatási határain belül fekszik.

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az Állomásfőnökség által használt épületekben, szolgálati helyiségekben a dohányzás tilos!

Az épületek bejáratú ajtóin a dohányzási tilalomra utaló piktogramok elhelyezésre kerültek.

Dohányzásra kijelölt helyek:

- A felvételi épület középső bejárati ajtó előtt a zászlótartó oszlopoknál, valamint a hátsó bejárati ajtó felől az épület vágányok felőli sarkánál,
- I. sz. szolgálati helyen a sarutartó padnál,
- Automata vágányhídmérlegnél az épület melletti területen,
- A gurítói épületnél az épület előtti területen,
- Sarus szolgálati helyiségnél az épület előtti területen,
- IV. sz. szolgálati helyen az épület melletti területen.

A dohányzásra kijelölt helyek „Piktogrammal” megjelölésre kerültek.

2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda (gurító):		
térfőnök	1	1
főrendelkező/rendelkező forgalmi szolgálattevő	1	1
Forgalmi iroda (fogadó):		
külső forgalmi szolgálattevő	1	1
tolatásvezető II. (gépkísérő)	1	1
Forgalmi iroda (IV. őrhely):		
külső forgalmi szolgálattevő	1	1
kocsirendező (biztosító sarus)	1	1
I. sz. váltókezelői szolgálati hely:		
váltókezelő elektrodinamikus I.	1	1
IV. sz. váltókezelői szolgálati hely:		
váltóállító táblakezelő	1	1
Gurításvezetői szolgálati hely		
gurításvezető	1	1
vágányfékkezelő	1	1
Sarusói szolgálati hely		
sarus csapatvezető	1	1
sarus	2	1
Tolatószolgálat		
vonali tolatásvezető (vonali kiszolgáláshoz)	2	2
vonali kocsirendező (vonali kiszolgáláshoz)	3	2
tolatásvezető II.	2	2