



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen
Forgalmi Csomóponti Főnökség Nyíregyháza
Állomásfőnökség Mátészalka

52428/2015/MAV

Fehérgyarmat állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos : 2015. november 01-től

Összeállította:

.....
Kiss Csaba

Kiss Csaba
forgalmi üzemmnök

Felülvizsgálta:

.....
Móré Sándor

Móré Sándor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Nyíregyháza

.....
Miklósi László

Miklósi László
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Rusznák András

Rusznák András
osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Módosítások előjegyzése

[illegible]

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK	2
1.1 Az állomás fekvése, (vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:	2
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása:	2
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.):.....	3
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú):	3
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, lejtviszonya, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:	3
1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30 stb.):	3
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás:	4
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők és figyelmeztető jelek, felsorolása, a jelzők szelvéyszámának feltüntetésével, törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:	4
1.6.2. Váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa:	6
1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása:.....	6
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, hangrögzítő berendezések: 6	6
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja:.....	7
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása:	7
1.9.1. Szolgálati hely típusa:	7
1.9.2. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	7
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke:.....	7
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások:	7
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók:	8
1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások:	8
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye:	8
1.11 Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye:	9
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma:.....	9
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása:	10

2. FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.....	11
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása:	11
2.2. Szolgálatra jelentkezés szabályozása:.....	11
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása:.....	11
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása:	11
2.4. Szolgáltatadás-átvétel helyi szabályozása:	11
2.4.1. Szolgáltatadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással:	11
2.4.2. Szolgáltatadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén:	11
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás:	12
2.5. Forgalmi szolgálattevő(k) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása teendőik és hatáskörük elhatárolásával:	13
2.7. Vezető váltókezelő(k) részletes munkabeosztása:	13
2.7.1 Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása:	13
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával:	14
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcéltú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja:	14
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése:	15
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása , valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése:	15
2.17. Váltógondozás:	15
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése:	15
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése:.....	15
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi:.....	15
2.18. A váltók szabványos állásának közlése:	15
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására:	16
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	16
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként:	16
2.21. A vágányút ellenőrzése:	16
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása:	16
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányútáttekintési kötelezettségének a szabályozása:	17
2.22. Teendők a szabad vágányút biztosítására:.....	17
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése:	17
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával: .	17
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál:	17
2.24. A váltók állítása:.....	17
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása:	17

2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása:	17
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók:	17
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása:	17
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok:	17
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása:	17
2.28. Váltóellenőrzés:	18
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt munkavállaló (második munkavállaló) meghatározása:	18
2.30. Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál:	18
2.30.1. Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattevők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának-váltók helyes állásának ellenőrzése-szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása:	18
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról:	18
2.32.1. A vágányút beállítására utasított munkavállalók jelentéstételi kötelezett-ségének sorrendje:	18
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan:	18
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényyszáma:	18
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel kell fedezni kell:	21
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény- illetve fény-és félsorompókról:	22
2.34. Tolatás engedélyezése:	22
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások:	23
2.35. Tolatásvezető kijelölése:	23
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, attól eltérő körülmények esetén:	23
2.36. Átállás, összetolás:	23
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása:	23
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek:	24
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása:	24
2.40.1. Az egyedül, vagy legfeljebb egy kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások:	24
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások:	24
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése:	24
2.41. Féksaru alkalmazása:	24
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	24
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása: .	24
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen:	25
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása: .	25
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzésért felelős személyek kijelölése:	25
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások:	25
2.47.4. A páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely:	25

2.48. Járműkapcsolások:	26
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősarú használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások:	26
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség	26
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása:	26
2.50. Engedélykérés –adás:	26
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése, amennyiben a két állomás között több nyíltvonali szolgálati hely is van. Ha nyíltvonali szolgálati hely nincs, akkor meg kell határozni azt az állomási munkavállalót, — annak hiányában pedig a harmadik állomás forgalmi szolgálattevőjének vagy a forgalmi vonalirányító nevét — aki az engedélykérés- adást bizonyítja:	26
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott munkavállalók kijelölése:	26
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról):	26
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása:	26
2.53. Rendelkezések közzlése a vonatszemélyzettel:	27
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezések kiállításának és kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása:	27
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra:	27
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.	27
2.56. Megállás helye:	27
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken:	27
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja:	27
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon:	27
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő:	27
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása:	28
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó:	28
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlért küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása:	28
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra vonatkozó korlátozások:	29
2.62. Az állomás vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolásra vonatkozó előírások (K,A,B,C,D,E,F):	29
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása:	29
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére vonatkozóan a közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák, és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen – szolgálati célú közlekedés érdekében – létesített zárható átjáró használatának feltételeit:	30

4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA:..... 31

4.2 Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése 31

5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS..... 32

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. 32

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. 32

5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. 32

5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. 33

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. 33

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. (F.7. utasítás) Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása. 33

5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. .. 34

5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben 34

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében..... 34

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. 34

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás. 34

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. 35

5.6.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyeken a számítógéppel nem rendelkező szolgálati helyek teljesítményének rögzítése történik: 35

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása..... 36

6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK: 37

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása:..... 37

6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása: 37

6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás..... 37

6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. 39

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése, (vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása. Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig. Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Fehérgyarmat állomás Nyíregyháza- Mátészalka-Zajta (forgalmi személyzet nélküli) egyvágányú nem villamosított mellékvonalon (113.sz.) a 95+98 és a 386+88 számú szelvények között fekszik, mint rendelkező és vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

113. sz. vonalon:

- Kocsord alsó állomás,
- Zajta (forgalmi személyzet nélküli) megálló-rakodóhely.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

113. sz. vonalon:

- Tunyogmatolcs megálló-rakodóhely a 37. sz. szelvényben,
- Tunyogmatolcs-alsó megállóhely az 55. sz. szelvényben,
- Penyige megálló-rakodóhely a 358. sz. szelvényben,
- Nagyszekeres megálló-rakodóhely a 316. sz. szelvényben,
- Kisszekeres megállóhely a 299. sz. szelvényben,
- Jánkmajtis megálló-rakodóhely a 265. sz. szelvényben,
- Gacsály megállóhely a 195. sz. szelvényben,
- Rozsály megállóhely a 163. sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

A 113 sz. vonalon Fehérgyarmat-Kocsord alsó állomások között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
74+99	65+01	7	

A 113 sz. vonalon Fehérgyarmat-Zajta (forgalmi személyzet nélküli) szolgálati helyek között:

Szelvénytávolság (-tól)	Szelvénytávolság (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
348+50	350+00	5	
352+00	354+00		5
359+00	361+30	5	
369+00	371+50		5

Fehérgyarmat állomás-Zajta (forgalmi személyzet nélküli) szolgálati hely között a forgalom szabályozását Fehérgyarmat állomás forgalmi szolgálattevője az egyszerűsített forgalmi közlekedési rend előírásai alapján látja el.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Fehérgyarmat állomáson váltózárlat azonosító berendezés üzemel.

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása:

Az állomás területén:

- a MÁV-START Zrt. TSZVI Debrecen, mátészalkai kirendeltségének pénztára és kocsivizsgáló (tisztítás átvevő) szolgálata,

- a B+N vasúti járműtakarító Kft. vannak jelen.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása (forgalmi, egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások által használt stb.):

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben: forgalmi iroda,
- I. sz. váltókezelői szolgálati hely,
- II. sz. váltókezelői szolgálati hely.

Kereskedelmi jellegű:

- Felvételi épületben: váróterem, személypénztár.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú):

- Fehérgyarmat-Kocsord alsó állomások között állomástávolságú,
- Fehérgyarmat állomás-Zajta (forgalmi személyzet nélküli) megálló-rakodóhely között állomástávolságú követési rend van. A vonal forgalmának lebonyolítása egyszerűsített forgalmi szolgálatra berendezett.

Vonatbefolyásolási rendszer, ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, használható hossza, lejtviszonya, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása:

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőponttól (m)	Használható hossza végponttól (m)	Lejtviszony kezdőpont felé (‰)	Lejtviszony végpont felé (‰)	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőponttól	Határoló kitérő végponttól	TAF_TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I.	mellék-vágány	577		0‰		nincs	18	7	55-15768-01-1	K	nyílt	
II.	vonatfogadó/indító fővágány	316		0‰		nincs	18	9	55-15768-01-2	E	nyílt	
III.	vonatfogadó/indító átmenő fővágány	726		0‰		nincs	14	3	55-15768-01-3	F	nyílt	
IV.	vonatfogadó/indító fővágány	633		0‰		nincs	16	5	55-15768-01-4	F	nyílt	

Vágányok számának előjegyzése:

A forgalmi szolgálattelvő és a váltókezelő az általuk vezetett Fejrovas előjegyzési naplóban a vágányokat betűvel jegyzik elő.

1.5.2. Utasperonok hossza, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30 stb.):

Az I. és II. vágány közötti utasperon a 395+06 sz. szelvénytől a 396+44 sz. szelvényig tart, melynek hossza 138 méter. A II. és III. vágány közötti utasperon a 394+64 sz. szelvénytől a 396+41 sz. szelvényig tart, melynek hossza 177 méter. A III. és IV. vágány közötti utasperon a 395+31 sz. szelvénytől a 396+21 sz. szelvényig tart, melynek hossza 90 méter. Mindhárom utasperon magassága a sínkorona szintjével megegyezik (sk0), szélességük 1,5 méter.

Megközelítésük a felvételi épület felől az átjáró elemeken keresztül történik.

Az utasperonok szélei betonlajkból vannak kirakva közöttük burkolatlan döngölt föld található.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó leírás:

Az állomáson 103+87.sz. szelvényben 4127 sz. közút vezet keresztül. Ennek biztosítására SR6 jelű fény, - és félsorompó van felszerelve, amelynél a gyalogosok forgalmának szabályozására kiegészítő fénysorompók vannak felszerelve, működtetése a be, - és kihaladó vonat hatására, valamint kézi kezeléssel a forgalmi irodából történik. Az útkereszteződés 10 méter széles, bitumen burkolatú, rajta a gépkocsiforgalom mindkét irányba egyszerre történik. A gyalogos forgalom számára külön közlekedési út van kiépítve.

Az állomás 101+39.sz. szelvényében a Papp-Ker. Kft. részére létesített, közforgalomra meg nem nyitott, saját használatú út vezet keresztül. Ennek biztosítására az SR4 jelű csapórúddal felszerelt fény, - és félsorompó van felszerelve, amely szabályozza a Papp-Ker. Kft. telepén közlekedő, valamennyi jármű és gyalogos forgalmát. Kézi kezelése a forgalmi irodából történik, az útkereszteződés 6 méter széles és aszfalt burkolatú. A Papp-Ker. Kft. I. és II. sz. telepének zárása vagyonvédelmi szempontból 1-1 db. 2,5 méteres kapuval történik.

Az állomás 97+57.sz. szelvényében egy aszfalt burkolatú városi út vezet keresztül, melyet az SR2 jelű fénysorompó biztosít.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, főjelzők, előjelzők, tolatásjelzők, egyéb jelzők és figyelmeztető jelek, felsorolása, a jelzők szelvényszámának feltüntetésével, törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint:

A helyhez kötött jelzőkre „Hívójelzés” nem vezérelhető ki, illetve nincs „Hívó feloldása jelzés” sem.

Az állomáson található helyhez kötött jelzők az alábbiak:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma (db.)	Rendeltetése
állomás	jobb	95+98	A	2	nem biztosított fény bejárat jelző
nyíltvonal	jobb	91+97	AEj	2	nem biztosított fény bejárat jelző előjelző
állomás	jobb	397+28	K	2	fény fedező jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
állomás	jobb	386+88	B	2	nem biztosított fény bejárat jelző
nyíltvonal	jobb	383+88	BEj	2	nem biztosított fény bejárat jelző előjelző

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható

II. sz. váltókezelői szolgálati helyen:

- 1 db. zöldszínű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db. Megállj-jelző és 1 db. Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db. piros fényű jelzőlámpa,
- 1 db. jelzőzászló.

Anyagraktárban:

- 1 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db. Megállj-jelző és 1 db. Megállj-jelző előjelzője,