



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NAGYKANIZSA

FELSŐRAJK ÁLLOMÁS

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

Kiss József
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Máthé István
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

Kovacsik József
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 50598/2015/MAV

1. Általános előírások

1.1. **Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Az állomás fekvése:

Felsőrajk állomás a 17. sz. Szombathely - Nagykanizsa egyvágányú, nem villamosított fővonalon fekvő középállomás, Zalaszentmihály-Pacsa és Gelse állomások között az 1713+49 és a 1727+06 sz. szelvényekben. Az állomáshoz mindkét oldalon egyvágányú pálya csatlakozik.

Az állomás csak személyforgalom lebonyolítására van berendezve.

Szomszédos állomások:

Zalaszentmihály - Pacsa (1637+25 - 1656+06) és Gelse (1787+96 - 1801+49).

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Felsőrajk - Gelse állomások között Kilimán megállóhely (1752+50 - 1753+50), Zalaszentmihály-Pacsa és Felsőrajk állomások között Pötréte megállóhely található (1693+10 - 1694+30).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig (legnagyobb értékek):

1. Felsőrajk és Gelse állomások között:

Szelvéyszám	Lejtési viszony típusa	Érték (%)
1715+70 - 1717+95	lejtés	2
1717+95 - 1725+20	vízszintes	0

2. Zalaszentmihály - Pacsa és Felsőrajk állomások között:

Szelvéyszám	Lejtési viszony típusa	Érték (%)
1566+90 - 1646+90	lejtés	5,1
1646+92 - 1715+95	emelkedő	6,1

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Felsőrajk állomáson Nyomógomb vezérlésű, fényjelzős, elektromechanikus biztosító berendezés üzemel.

A biztosítóberendezés kezelésével kapcsolatos előírásokat a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.3. **Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi:

- forgalmi iroda,
- I., II. sz. váltókezelői őrhely.

1.4. **A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Zalaszentmihály-Pacsa - Felsőrajk, illetve Felsőrajk - Gelse állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenet - és utolérést kizáró berendezés nélkül.

- 1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáfé-rés	Megjegy-zés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	Fővágány fogadásra /indításra	662	-	0,0 %	-	nincs	4	3	55-05439-01-1	nyílt	forgalom-ból kizárva
II.	Fővágány fogadásra /indításra	687	-	0,0 %	-	nincs	4	3	55-05439-01-2	nyílt	forgalom-ból kizárva
III.	Átmenő-fővágány	740	-	0,0 %	-	nincs	2	1	55-05439-01-3	nyílt	

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számának előjegyzését betűvel, olvashatóan kell végezni.

- 1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Széles-sége	Burkolat	Magassága	Elnevezése
II-III. sz. vágányok között	200 m	1,7 m	salak	sk+00	utasperon

Az utasok a felvételi épülettel szemben kiépített átjárón közelíthetik meg az utasperont.

- 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Zalaszentmihály-Pacsa - Felsőrajk	jobb	1703+47 sz.	AEj	2	Fény előjelző
Zalaszentmihály-Pacsa - Felsőrajk	jobb	1713+49 sz.	A	4	Biztosított fény bejárati jelző Hívójelzéssel
Felsőrajk I. sz. vágány	jobb	1723+14 sz.	E	3	Biztosított fény kijárati jelző
Felsőrajk II. sz. vágány	jobb	1723+63 sz.	F	3	Biztosított fény kijárati jelző
Felsőrajk III. sz. vágány	jobb	1723+85 sz.	G	2	Biztosított fény kijárati jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Felsőrajk - Gelse	jobb	1737+08 sz.	HEj	2	Fény előjelző
Felsőrajk - Gelse	jobb	1727+06 sz.	H	4	Biztosított fény bejárati jelző Hívójelzéssel
Felsőrajk I. sz. vágány	jobb	1716+14 sz.	B	3	Biztosított fény kijárati jelző
Felsőrajk II. sz. vágány	jobb	1717+00 sz.	C	3	Biztosított fény kijárati jelző
Felsőrajk III. sz. vágány	jobb	1716+20 sz.	D	2	Biztosított fény kijárati jelző

Figyelmeztető jelek:

Megnevezése	Szelvényszám
Bejárat jelzőre figyelmeztető jel	(„A”) 1713+47 számú szelvényben
	(„H”) 1727+06 számú szelvényben
Előjelzőre figyelmeztető jel	„AEj”-re 1703+45 sz. szelvényben
	„HEj”-re 1737+10 sz. szelvényben

Egyéb jelzők:

Megnevezése	Szelvényszám
Tolatási határjelző	„A” bejárat jelzõn belül 1713+99 sz. szelvényben „H” bejárat jelzõn belül 1726+56 sz. szelvényben

Az állomáson hívó jelzés feloldása nem került kiépítésre.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható,
- 2 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárat jelző használhatatlansága esetére,
- 2 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárat előjelző használhatatlansága esetére,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására szolgáló jelzőeszköz,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).

I. és II. sz. állítóközpontban:

- 1-1 db kitűzhető Megállj jelző,
- 1-1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Helyszíni állítású, váltózárral és emeltyűpótlóval felszerelt (biztosított váltók) az 1. és 2. sz. váltók. Vonóvezetékes központi állítású biztosított a 3. és 4. sz. váltók. A váltók nincsenek váltófűtő berendezéssel felszerelve. Valamennyi váltójelző ábralemez típusú, elektromos kivilágításúak.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomáson a következő értekezési lehetőségek vannak:

CB. telefon:

A MÁV Zrt. területén a távbeszélő hálózatba bekötött állomások egymás között közvetlen telefonösszeköttetést tudnak létesíteni. Hívószáma: 07/32 - 58.

Forgalmi Vonalirányítói vonal:

Szombathelyen a Pályavasúti területi igazgatóságon székelő forgalmi vonalirányító ezen keresztül rendelkezik az állomásra.

Állomásközi vonal:

Felsőrajk - Gelse állomások között a hálózatba be van kapcsolva:

Felsőrajk forgalmi iroda: (-.)

Felsőrajk I. sz. váltókezelői őrhely: (.)

Gelse II. sz. váltókezelői őrhely: (..)

Gelse forgalmi iroda: (-.)

Zalaszenthály-Pacsa - Felsőrajk állomások között a hálózatba be van kapcsolva:

Zalaszenthály-Pacsa forgalmi iroda: (-...)

Zalaszenthály-Pacsa I. sz. váltókezelői őrhely: (.)

Felsőrajk forgalmi iroda: (-.)

Felsőrajk II. sz. váltókezelői őrhely: (..)

Helyi vonal:

forgalmi iroda: (-)

I. sz. váltókezelői őrhely: (.)

II. sz. váltókezelői őrhely: (..)

Pályatelefon:

Pötréte megállóhelyen, az útátjáró-szekrény oldalán található pályatelefonnal (PT) a két szomszédos állomás, Zalaszenthály-Pacsa és Felsőrajk állomás hívhatók.

Hangrögzítő berendezések:

Forgalmi vonalirányítói vonal, állomásközi vonal (Zalaszenthály - Pacsa - Felsőrajk - Gelse) és helyi vonal hangrögzítő berendezéshez van kapcsolva.

Közcélú telefon:

Forgalmi iroda mobiltelefon: 06-30/9507212

Központi segélyhívó: 112.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító (Szombathely): 07/13-36, 30/565-6351, e-mail: uksm.transit@mav.hu
- Területi főüzemirányító (Szombathely): 07/13-33, 30/398-7429, e-mail: uksm.tfoir@mav.hu

- Területi főüzemirányító (Pécs): 05/13-33, 30/565-6352, e-mail: ukps.tfoir@mav.hu

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

- I. sz. vágány melletti közlekedési út,
- Utasperon,
- Váltókörzet I. és II. őrhely.

A térvilágítás szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. táblázatában leírtakat kell betartani. A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét jelen Végrehajtási Utasítás 11. sz. melléklete tartalmazza. A külső terek kapcsolószekevénye a forgalmi irodában található és a forgalmi szolgálattevő kezeli.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az utasok tájékoztatása csak a saját szolgálati helyen kiépített élőszavas, hangszórós utastájékoztató berendezésen történik (váróteremben és peronon hallható), melyet a forgalmi szolgálattevő kezel. A késésekről, rendkívüli eseményekről információt a szomszédos állomásokról, forgalmi vonalirányítótól és a FOR00-ból kap a forgalmi szolgálattevő.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson egy utastájékoztató körzet működik. Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperon megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc. Az utazóközönség tájékoztatását olyan időben kötelesek végrehajtani, hogy az utasoknak a peronok megközelítésig megfelelő idő álljon rendelkezésre. Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni. Az 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. Késsett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Késetten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, vagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

Az áthaladó vonatokról a várható áthaladása előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatót adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztatóhoz segédletként a - a MÁV - START Zrt. által elkészített és átadott - Utastájékoztató szöveggönyv áll rendelkezésre. A szöveggönyvben a Vasútvállalat által kiadott módosításokat a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben hangos utastájékoztató berendezés használhatatlan, akkor utasok tájékoztatása forgalmi szolgálattevő részéről élőszóval történik. (Pl. „Szolgálati közlemény: *A ...sz. vonat a ... sz. vonat késése (..... ok) miatt ... perc késéssel fog indulni.*”)

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladatát képezi, szóban vagy hangos utastájékoztató berendezésen.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Felsőrajk állomáson a forgalmi szolgálattevő által elhelyezendő hirdetmények: érkező-induló vonatok jegyzéke, utasjogi rendeletek, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás. Az utasjogi rendeletben előírt hirdetmények megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása a TSZVI nagykanizsai Telephely feladata.

A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező vágányzári hirdetmények számát, érvényességét a rovatoknak megfelelően a „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványba köteles bejegyezni, majd kifüggeszteni. A hirdetmények érvényességének lejártát követően azokat el kell távolítani a kifüggesztés helyéről és a nyilvántartásból ki kell húzni.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgálattevőnek szolgálatonként egyszer meg kell győződnie a kifüggesztett menetrendi anyagok meglétéről, olvashatóságáról, aktualitásáról, hiányosság esetén intézkedni kell a pótlásra. A megállapított hiányosságokat a Fejrovas előjegyzési naplóba rögzíteni kell, valamint a hiányosságokat jelenteni kell az állomásfőnök, vagy forgalmi koordinátor részére. A forgalmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző köteles meggyőződni a kihelyezett hirdetmények meglétéről, aktualitásáról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU - k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények - a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott hatályos szabályozás szerint - elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevők számítógépén. A jegyzőkönyvek és kézzel vezetett napi aktualitással bíró nyilvántartások a dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékai és az egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgáló doboz tárolási helye a forgalmi iroda, a hordágy a raktárban található. Elsősegély nyújtásra kiképzettek névsora forgalmi irodában kifüggesztve.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Nagykanizsa Ady u. 67	☎ 05/43-61, 05/43-62
Házi orvosi rendelő	Felsőrajk Szabadság út 48.	☎ 93/354-004
Kanizsai Dorottya Kórház	Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.	☎ 93/502-000
Ügyeletes orvos		☎ 92/321-000

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgármesteri Hivatal	Felsőrajk, Kossuth u. 8.	☎: 93/354-001
Tűzoltóság	Nagykanizsa, Kossuth tér 25.	☎: 93/315-050 vagy 105
Városi Rendőrkapitányság	Nagykanizsa, Király u. 49.	☎: 93/312-190 vagy 107
Ügyeletes orvos		☎ 92/321-000
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség	8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 1.	☎: 93/312-114
MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonság Pécs kirendeltségei	Nagykanizsa Dombóvár	☎: 05/42-58 ☎: 05/65-11

ZalaJagd. Pötréte: Gelsétől - Felsőrajkgig.	Pozsár István fővadász 8767 Pötréte, Vasút u. 2. Dömötör Zoltán vadász 8767 Felsőrajk Arany J. u. 26	☎: 70/3921645 ☎: 70/3892511 Email: zalajagdvt@ gmail.com
--	---	--

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület déli oldalán található, az előírt piktogrammal megjelölve. A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.