



Pályavasúti Területi Igazgatóság Debrecen  
Forgalmi Csomóponti Főnökség Záhony  
Állomásfőnökség Fényeslitke

52927/2015/MAV

# Állomási Végrehajtási Utasítás


## Fényeslitke állomás


Hatályos: 2015. október 31-től

Összeállította:


  
.....  
Deregi Gábor  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

  
.....  
Takács Ede  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető  
FCSF Záhony

  
.....  
Kerekes István  
Területi forgalmi szakértő  
TFO Debrecen

Jóváhagyta:

  
.....  
Rusznák András  
osztályvezető  
TFO Debrecen

## **1. Általános előírások**

**1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távvezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa**

Fényeslitke állomás a100 sz. - Transz európai vasúti áruszállítási hálózathoz tartozó - Budapest Nyugati pu. - Cegléd - Szolnok - Záhony oh. kétvágányú villamosított fővonalon helyezkedik el a 486+42-502+97 számú szelvények között.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomások között:

Fényeslitke- Kisvárdá között a legnagyobb emelkedő 2,51‰.

Fényeslitke - Komoró állomás között a legnagyobb emelkedő 2,6‰.

A fővonallal párhuzamosan helyezkedik el Fényeslitke –Déli rendező mely két vágányúton / "A", "B" / a 12-es, valamint a 20-as számú váltóval csatlakozik a fővonalhoz.

Fényeslitke állomáson D.55-ös biztosítóberendezés üzemel.

**1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása**

Fényeslitke állomáson a Biztosítóberendezési Területi Mérnöki Szakasz blokkmesteri szakasza a felvételi épülettől külön elválasztott épületben üzemel.

**1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása**

Forgalmi jellegű:

- Forgalmi iroda
- Forgalmi koordinátor iroda

Egyéb jellegű

- Biztosítóberendezés jelfogó helyisége
- Távközlési szerelvényszoba
- Biztosítóberendezési Területi Mérnöki Szakasz, blokkmesteri szakasz

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer**

Fényeslitke - Kisvárdá, valamint Fényeslitke - Komoró állomások között kétvágányú, önműködő térközjelzőkkel felszerelt pálya van kiépítve, ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel. A vonatok mind a helyes, mind a helytelen vágányon mindkét irányban megfelelően vonatbefolyásolásra kiépített önműködő térköz rendszerben követhetik egymást. A vonatbefolyásoló rendszer típusa EÉVB 75Hz.

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossz a kezdő pont felé(m)	Használható hossz a végpont felé(m)	Lejtviszony kezdő pont felé	Lejtviszony végpont felé	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdő pont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés
I	rakodó vágány	815		0‰		nincs	16	13	55-14134-01-1	K	nyílt
II	vonatfogadó és indító fővágány	810		0‰		75 Hz sínáramkör mindkét irányból	16	13	55-14134-01-2	F	nyílt
III	bal átmenő fővágány	858		0‰		75 Hz sínáramkör mindkét irányból	14	11	55-14134-01-3	E	nyílt
IV	jobb átmenő fővágány	813		0‰		75 Hz sínáramkör mindkét irányból	18	9	55-14134-01-4	E	nyílt
V	vonatfogadó-indító fővágány	810		0‰		75 Hz sínáramkör mindkét irányból	20	9	55-14134-01-5	F	nyílt

A II. sz. vágány a felépítmény avultsága miatt, csak mozdonyvonatok és munkagépek fogadására és indítására használható.

A vágányok előjegyzése:

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor, a vágányútbeállítás elrendelése alkalmával a 6. sz. rovatban betűvel, minden más esetben római számmal történik a vágányok előjegyzése.

**1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása**

A Ro-La vonatok a III. és IV. vágányokon, valamint a 2,4,6,8,1,3,5,7. kitérőkön közlekedhetnek egyenes és kitérő irányba is.

**1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, (sk0, sk15, sk30 sk55) burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása**

II.-III. vágány közötti peron hossza 300 m, szélessége 1600 mm, sínkorona feletti magassága sk15, aszfalt burkolatú.

III.-IV. vágány közötti peron hossza 300 m, szélessége 1600 mm, sínkorona feletti magassága sk15, aszfalt burkolatú.

Megközelítése az állomásépületben lévő utas várótermen és a hozzá csatlakozó átjárókon és járdákon keresztül lehetséges.

### 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

Fényeslitke állomáson az I. sz. vágány mellett a 492 sz. szelvényben található a felvételi épület. A felvételi épület mellett a kezdőpont felőli oldalon található egy 30+2 férőhelyes P+R parkoló.

Az állomást mindkét végén a bejárati oldalon a helyes és helytelen vágányon egyaránt az Integra – Dominó berendezésbe bekapcsolt biztosított fény bejárati jelzők fedezik.

Helyhez kötött jelzők vannak felállítva az I, II., III., IV, V. számú vágányok mellett, úgy a kezdő, mint a végpont felől a biztonsági határjelzőn belül, mint egyéni kijárati jelzők.

#### 1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Az állomást mindkét végén a bejárati oldalon a helyes és helytelen vágányon egyaránt az Integra – Dominó berendezésbe bekapcsolt biztosított fény bejárati jelzők fedezik.

A be és kijárati jelzők ki vannak egészítve hívójelzéssel.

A bejárati jelzők kiegészítésre kerültek Hívójelzés feloldása jelzéssel. Előjelző az állomás területén nincs, az önműködő térközjelzők, valamint be-, és kijárati jelzők előjelzést adnak a következő főjelzőn várható jelzésre is.

Vágányok számozása római számokkal: I.-V.

Állomási sorompó: SR2

A Fényeslitke - Déli rendezőbe való bejárást a kezdőpont felőli bejárati jelzők engedélyezik az "A" vágányúton át a rendező I. sz. vágányra, mely vonatfogadó vágány. Bejárathatók a vonatok az "A" vágányúton át a rendező I/A sz. vágányra is. Ezt azonban csak a R. I. sz. vágány kizárása, vagy egyéb forgalmi ok miatt lehet vonatfogadásra használni.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Fényeslitke	bal	486+35	A	5	Bejárati jelző
Fényeslitke	jobb	486+35	B	5	Bejárati jelző
Fényeslitke	jobb	490+15	K1	5	Kijárati jelző
Fényeslitke	jobb	490+29	K2	5	Kijárati jelző
Fényeslitke	jobb	490+05	K3	5	Kijárati jelző

Állomási Végrehajtási Utasítás Fényeslitke

Fényeslitke	jobb	490+76	K4	5	Kijárat jelző
Fényeslitke	jobb	490+99	K5	5	Kijárat jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	8+62	K6	5	Kijárat jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	8+22	K7	5	Kijárat jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	7+80	K8	5	Kijárat jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	7+65	K9	5	Kijárat jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	8+95	K10	5	Kijárat jelző
Fényeslitke– Déli rendező	jobb	9+29	K11	5	Kijárat jelző
Fényeslitke-Kisvárd	bal	472+00	472a	3	„B” Bejárat jelzőre előjelzést adó térközjelző
Fényeslitke-Kisvárd	jobb	472+00	472b	3	„A” Bejárat jelzőre előjelzést adó térközjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Fényeslitke	bal	502+88	C	5	Bejárat jelző
Fényeslitke	jobb	502+88	D	5	Bejárat jelző
Fényeslitke	jobb	498+38	V1	5	Kijárat jelző
Fényeslitke	jobb	498+48	V2	5	Kijárat jelző
Fényeslitke	jobb	498+68	V3	5	Kijárat jelző
Fényeslitke	jobb	498+90	V4	5	Kijárat jelző
Fényeslitke	jobb	499+50	V5	5	Kijárat jelző
Fényeslitke-Komoró	bal	515+25	514a	3	„C” Bejárat jelzőre előjelzést adó térközjelző
Fényeslitke-Komoró	jobb	515+25	514b	3	„D” Bejárat jelzőre előjelzést adó térközjelző

A 201-es sz. váltó előtt a T2 nem biztosított fény tolatásjelző (5+14sz. szelvényben) van.

Fényeslitke állomás forgalmi irodában az alábbi jelzőeszközöket kell tartani:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fénye zöld színűre változtatható
- 4 db vörös fényű kézi jelzőlámpa
- 2 db sárga fényű kézi jelzőlámpa
- 1 db jelzőasztal
- 4 db kitűzhető Megállj-jelző
- 4 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője
- 2db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához.)

Csak a villamos mozdonyokra vonatkozó jelzők:

- Fényeslitke Déli rendező felől az „A” vágányút végén az 1+50. számú szelvényben található „Villamos mozdony állj!” jelző, mely csak kitérő irányba álló váltón át közlekedő menet részére érvényes.
- Fényeslitke Déli rendező felől az „B” vágányút végén a 2+90. számú szelvényben található „Villamos mozdony állj!” jelző, mely csak kitérő irányba álló váltón át közlekedő menet részére érvényes.

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása**

Az állomás kezdőpont felőli végén a 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16/a, 16/b, 18/a, 18/b, 20, 22, 24. sz. váltók villamos úton központból állított, biztosított váltók.

Az állomás végpont felőli végén az 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. sz. váltók villamos úton központból állított, biztosított váltók.

Fényeslitke – Fényeslitke Déli rendező váltói közül a kezdőpont felől az "A" és "B" vágányútban fekvő 402/a, 402/b, 403/a, 403/b, 403/c, 404, 405, 406/a, 406/b, 407, 408, 410, 411/a, 411/b, 417/a, 417/b, 425 váltók Fényeslitke állomás biztosítóberendezésébe vannak bekötve.

Fényeslitke Vontatási telep (mozdonyvizsgáló, szerelő) váltói 201-től kezdve folyamatosan 209-ig vannak számozva. A 201. számú váltó villamos úton központból állított, biztosított váltó.

A váltók váltójelzővel nincsenek felszerelve.

Fűtött váltók felsorolása:

9, 14, 18, 20.

A váltófűtő berendezés típusa: Heat point holland villamos váltófűtő berendezés.

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye**

Ütközőbakban végződik:

- A II. csonka vágány
- A „B” vágányút terelő csonka vágánya
- A „C” kihúzó csonka vágány

Földkúpban végződik:

- Az „A” vágányút terelő csonka vágánya

**1.6.4. Űrszelvénybe nyúló mőtárgyak felsorolása**

Fényeslitke állomáson az I. sz. vágány mellé épített oldalrakodó Űrszelvénybe nyúlik. Űrszelvénybe nyúló létesítmények mellett tolatás csak fokozott óvatossággal és csak úgy végezhető, hogy a tolatásban részt vevők, vagy más személyek ne kerüljenek az Űrszelvénybe nyúló létesítmény és a tolt kocsisor közé. A tolatás szabályozását ilyen esetben a kocsisor másik oldaláról kell végezni.

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögztítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a**

**hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek**

Forgalmi iroda:

- Helyi távbeszélő: a forgalmi iroda, Fényeslitke – Déli rendező főrendelkező-, és külső forgalmi szolgálattevő közötti, valamint a biztosítóberendezési készenlét, és a villamos szakaszmérnökség közötti összeköttetést biztosítja.
- Állomásközi távbeszélő: engedélykérésre használható Kisvárdá, Komoró és – Fényeslitke forgalmi szolgálattevője között.
- Utasítást adó hangszórós távbeszélő: a forgalmi iroda és a
  - T1: az állomás páratlan végén lévő váltókörzet
  - T2: az állomás páros végén lévő váltókörzet
  - T3: Fényeslitke Déli Rendező IV. sz. szolgálati hely váltókörzete
  - Utas külső-belső irányába.

	üzemi CB vonal száma	hangrögzítővel ellátva
Fényeslitke	03/78-38	nem
Kisvárdá	03/79-33	nem
Komoró	03/77-33	nem
Villamos szakasz- mérnökség Kisvárdá	03/ 79-44, 42-55	nem
Záhony főüzemirányító	03/33-19	igen
Debrecen főüzemirányító	03/13-07	igen

Hangrögzítő berendezéssel vannak ellátva a következő kommunikációs csatornák:

- Fényeslitke állomás – Fényeslitke Déli rendező IV. sz. szolgálati hely tolatási rádió
- Fényeslitke állomás –Fényeslitke Déli Rendező IV. sz. szolgálati hely utasítást adó hangos (KAB)

**1.8. A villamos felsővezetési rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókart, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja**

A villamos felső vezeték kapcsolókartja a felvételi épület végpont felőli oldalán az I. vágány mellett van elhelyezve. Állandóan lezárt, bejárati ajtaja kulcsát a forgalmi szolgálattevő a forgalmi irodában elhelyezett kulcsszekrényben tartja elzárva.

A kapcsolók jelölése a következő:

Bpb	Budapest bal
Bpj	Budapest jobb
Znb	Záhony bal
Znj	Záhony jobb
Á.b.	II-III. vágány
Á.j.	IV-V. vágány
DRe	„A” vágányút
ö.j.	Összekötő jobb
ö.b.	Összekötő bal

A kapcsolókerten kívül az első vágány mellett a felvételi épülettel szemben található az R.1. jelű kapcsoló, amely az első vágány kapcsolását biztosítja. Az R1 jelű kapcsoló szabványos állása a kikapcsolt állás, a többi kapcsoló szabványos állása a bekapcsolt állás.

Fényeslitke - Déli rendező IV. sz. szolgálati hely körzetében található: R1, R2, R3, R4 jelű kapcsolók, amelyekkel az irányvágány fölötti felső vezeték kapcsolását lehet végrehajtani.

Fényeslitke állomás első vágányán történő rakodást a rendelkező forgalmi szolgálattevő engedélyezheti az E. 101. sz. Utasításban meglévő feltételek esetén.

A szükségessé váló földelések elvégzéséhez 2 db földelő rúd van elhelyezve a málházói helyiségben.

Fényeslitke állomáson a következő térvilágítási körzetek vannak.

- I. sz. vágány mellett lévő oszlopsor,
- III-IV. sz. vágányok között lévő utas peron,
- „A” és „B” vágányutak körzete.

A térvilágítási körzetek kapcsolói a forgalmi irodában vannak elhelyezve, kezelésük, esetleges hibák bejelentése a rendelkező forgalmi szolgálattevő feladata.

### **1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

#### **1.9.1. Szolgálati hely típusa**

Egyéb állomás.

#### **1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái**

MAVOX KAB 31 típusú hangosbemondó készülékkel történik az utasok tájékoztatása. Kezelője az állomáson szolgálatot teljesítő rendelkező forgalmi szolgálattevő. A vonatkésekről a rendelkező forgalmi szolgálattevőt a záhonyi forgalmi főüzemirányító tájékoztatja, melyet a Fejrovtos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni. A vonatkésekről további információ nyerhető a FOR és EMIG rendszerekből.

#### **1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról**

Az állomásnak egy külső utastájékoztató körzete van mely az utasok le- és felszállására kijelölt helyen, valamint a váróteremben ad tájékoztatást a vonatközlekedésről.

#### **1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni**

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája 3 perc.

A rendelkező forgalmi szolgálattevőnek érthetően és a vonat tényleges és menetrend szerinti érkezése előtt legalább 3 perccel kell a hangos utastájékoztatót elvégezni.

#### **1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni**

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik. Elkerülhetetlen esetben, ha az állomáson vonattalálkozás lebonyolítása szükséges, a később érkező vonatról az utastájékoztatót csak



akkor szabad végrehajtani, ha a korábban érkező vonatról az utasok le-és felszállása befejeződött, és az érkező utasok a peront már elhagyták.

**1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni**

A menetrend szerint áthaladó vonatok érkezése előtt az állomáson tartózkodó utasokat a közlekedésről tájékoztatni kell.

**1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló**

Az Utastájékoztató Szöveggönyv elkészítése, karbantartása a MÁV-START Zrt. munkavállalójának a feladata. Menetrendváltás, vágányzári menetrend bevezetése előtt a MÁV-START megküldi e-mailben az állomásfőnököknek és a forgalmi koordinátornak, akik kinyomtatják és eljuttatják a forgalmi szolgálattevőhöz.

Az esetenkénti közlemények bemondására szolgáló szövegek (vágányzár, átszállásos vágányzár, különvonat stb.) forgalmi szolgálattevőhöz történő eljuttatása szintén az állomásfőnök és forgalmi koordinátor feladata.

**1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások**

A rendelkező forgalmi szolgálattevő az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén éloszóval köteles tájékoztatni az utasokat a vonatközlekedésről. A hibát a távközlési diszpécsernek kell azonnal bejelenteni.

**1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások**

**Rendkívüli esemény bekövetkeztekor követendő értesítési kötelezettség:**

- a hangosbemondó készülék kezelését végző forgalmi szolgálattevő, szolgálati közleményben haladéktalanul kéri az érintett személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálójának bejelentkezését. Bejelentkezést követően közli vele a rendkívüli eseményre vonatkozó szükséges információkat,
- az érintett személyszállító vonat, vezető jegyvizsgálója, a forgalmi szolgálattevő telefonszámán vagy az utasítást adó hangosbemondó készüléken, haladéktalanul értesíti a forgalmi szolgálattevőt a rendelkezésre álló információkról.

**1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók**

Érkező-induló vonatok jegyzéke:

Az érkező-induló vonatok jegyzékének megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, kihelyezése, azok rendelkezésre állásának biztosítása, pótlása, módosítása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás:

Az állomáson az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor biztosítja az érvényes jegyzékek kihelyezését, módosítását, pótlását.

Az „Állomási rend” és a „Váróterem nyitvatartása” kihelyezése, pótlása, eltávolítása minden esetben az Állomásfőnökség feladata.

**1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások**

Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése, hiánya esetén pótlása az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor feladata.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye**

EVIG elnök vezérigazgatói utasításban előírt utasítások, rendeletgyűjtemények materiális példányai a forgalmi irodában elhelyezett szekrényben találhatóak, valamint az engedélyezett dokumentumok a Pályavasúti intranet portálon a forgalmi szolgálattelvő számítógépén elérhetőek elektronikus formában:

[https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz\\_/forgalom/Forgalmiirodairendeletekgyujtemenydokumentumai](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/ksz_/forgalom/Forgalmiirodairendeletekgyujtemenydokumentumai) alatt.

A forgalmi irodában van elhelyezve:

- F.1. JELZÉSI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS
- F.2. FORGALMI UTASÍTÁS FÜGGELÉKEI
- F.3. UTASÍTÁS AZ ÜZEMIRÁNYÍTÁSI ÉS OPERATÍV ÜZLETÁGI IRÁNYÍTÁSI SZOLGÁLATELLÁTÁSÁRA
- MENETRENDI SEGÉDKÖNYV II. KÖTET
- E.2. FÉKUTASÍTÁS
- E.101. ÁLTALÁNOS UTASÍTÁS A MÁV VILLAMOSÍTOTT VONALAINAK ÜZEMÉRE
- E.102. UTASÍTÁS A FELSŐVEZETÉKES VILLAMOS ÜZEMI MUNKA VÉGZÉSÉRE

Területi hatállyal kiadott dokumentumok:

- Területi Téli Forgalmi Rendelkezés

Helyi Dokumentumok:

1. Fényeslitke Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei
2. A kapcsolódó tevékenységek végrehajtására vonatkozó „Megállapodás”.
3. MVSz helyi Függeléke, mellékletei.
4. Téliforgalmi Végrehajtási Utasítás

Az utasítások, segédletek materiális példányainak javítását a rendelkező forgalmi szolgálattelvő végzi.

A Parancskönyv helye a forgalmi iroda.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye**

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Üzemorvos	Tuzsér, Lónyai út 37.	74-94
Orvosi ügyelet	Kisvárdra, Szentgyörgy tér 7	06-45-415-047
Városi kórház	Kisvárdra Árpád u. 26.	45/ 415-255.
Mentők:	Kisvárdra, Árpád út 28	104, 112

A forgalmi irodában található 1 db mentődoboz.

A véralkohol doboz tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda

Alkoholtesztár tárolási helye: Állomásfőnöki iroda

Elsősegély nyújtásra kiképzett dolgozó Fényeslitke állomáson nem áll rendelkezésre.

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Záhony, Zalka Máté út 2.	45/ 425-011, 107
Mentő	Kisvárdra, Árpád u. 28	415-257, 104
Katasztrófavédelem	Kisvárdra, Mátyás Király út 109	0645/420-420, 105
Vasútörök	Záhony	32-29, 32-82, 06/30/922-6517
Polgármesteri hivatal	Fényeslitke, Kossuth Lajos utca 96	06/45-447-011
Vadásztársaság	Kisvárdra	0645/ 405-506 06-20-928-1344
Megyei Rendőrkapitányság	Nyíregyháza	42-424-606
Városi Ügyészség	Kisvárdra	42-502-500
VBO biztonsági megbízott	Záhony	70-46, 06-30-953-5236

A vegyi elhárítók értesítése Záhony főüzemirányítóján keresztül történik. Üzemi telefonszáma: 33-19

A megyei katasztrófavédelmi szervezet címe:

A vállalkozó vasúti társaságok elérhetőségeit az ÁVU mellékletét képező Megállapodások tartalmazzák.

**1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása**

A felvételi épületben dolgozóknak a felvételi épület mellett, a kerékpár tároló területén engedélyezett a dohányzás.