



Forgalmi Csomóponti Főnökség Hatvan
Állomásfőnökség Aszód

46503-11/2015/MAV

Galgamácsa

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette: 
.....
Filó Gáborné
állomásfőnök

Ellenőrizte: 
.....
Kökény Zoltán
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta: 
.....
Miskolczi Zsolt
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta: 
.....
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 24.

40233-23/2021/MAV

Módosítások előjegyzése

Tétel szám	A módosítás tárgya	A rendelet száma	Érvényesség kezdete	Átvezette
1.	Hatálybaléptetés	46503-11 /2015/MAV	2015.10.31.	Kasuba Lászlóné
2.	1. sz. módosítás	58030-18/2016/MAV	2016.12.11.	Kasuba Lászlóné
3.	2. sz. módosítás	49667-10/2017/MAV	2017.12.11.	Filó Gáborné
4.	3. sz. módosítás	48716-6/2018/MAV	2018.12.08.	Filó Gáborné
5.	4. sz. módosítás	44118-4/2019/MAV	2019.12.15.	Filó Gáborné
6.	5. sz. módosítás	35978-5/2020/MAV	2020.12.13.	Filó Gáborné
7.	6. sz. módosítás	40233-5/2021/MAV	2021.12.12.	Filó Gáborné

Tartalom

1. Általános előírások.....	8
1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalon szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelésű szelvénytípuson üzemelő biztosítóberendezés típusa.	8
1.3. Az állomás szelvénytípusainak (helyiségeinek) felsorolása.....	9
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok. A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szelvénytípusok jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	13
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	13
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szelvénytípusokra rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	14
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk,) vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.....	15
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	15
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szelvénytípusok, a távbeszélő hívójel, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szelvénytípusok részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	15
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	18
1.9. Az utastájékoztatóra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	18
1.9.1. Szelvénytípus típusa.....	18
1.9.2. A szelvénytípusokra rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	18
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szelvénytípusok utas tájékoztatása történik az állomásról.	19
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szelvénytípus típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	19
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.....	19
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.....	19

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegeknyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	19
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	20
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl. vonatkiérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros)	20
A MÁV START Megállapodás Kapcsolódási pontban történt módosítás átvezetése.	20
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával.....	20
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	21
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. (F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1.1.6?1.1.6.1,1.4.9.pont).....	21
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	22
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	22
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	23
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	23
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	23
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	23
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	24
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	24
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	24
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	24
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálataszünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompónál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	24
2.5. Forgalmi szolgálattevő (k), (térőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.....	25
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	27
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	29
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	29
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	29
2.17. Váltógondozás.....	29
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	29
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	29
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	30

2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	30
Végpont felől:	30
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	30
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	30
2.21. A vágányút ellenőrzése	31
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	31
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő (k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	31
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	31
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	31
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	32
2.24. A váltók állítása.	32
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	32
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	32
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	32
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása..	32
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	32
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	32
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.	32
2.28. Váltóellenőrzés.	33
2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	33
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	33
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékkel állított központi állítású váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	33
2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású, központból reteszeltelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	33
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	33
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.....	33
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.	34
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	35
2.34. A tolatás engedélyezése.	35
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	36
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	36
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	36
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	36
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	36
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	36

2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	37
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	37
2.40.3. Mozdonyok körül járatására alkalmas vágányok kijelölése.	37
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	37
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	37
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	37
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	37
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	37
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	38
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.....	38
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	38
2.48. Járműkapcsolások.	38
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	38
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.	38
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása	39
2.50. Engedélykérés -adás.....	39
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	39
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	39
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	40
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	40
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	40
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	40
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	40
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.	40
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	40
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	40
2.58.3. A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas.....	40
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	40
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	41
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	42

2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	42
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit. .	42
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	43
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	43
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	43
5.2.Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	43
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	43
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	44
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	44
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	44
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	44
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	44
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	46
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	46
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	46
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	46
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	47
A felhasználók szolgálatuk alatt csak saját azonosítójukat, jelszavukat használhatják, szolgálatuk végén ki kell lépni a rendszerből. Az informatikai rendszerek alkalmazására, használatára vonatkozó biztonsági előírásokat a MÁV Zrt. Informatikai Biztonsági Szabályzat tartalmazza.....	47
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	47
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	49
6.5. Pályahálózaton telepített jármű ellenőrző berendezések	50

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a táv vezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Galgamácsa állomás a 77. sz. Aszód – Vácrátót egyvágányú villamosított mellékvonalon a 89+60 - 103+23 szelvények között fekszik, mint elágazó állomás. Az állomásból ágazik ki a 78. sz. Galgamácsa – Ipolytarnóc nem villamosított egyvágányú mellékvonal.

Szomszédos állomások

- 77. sz. vonalon: Aszód állomás
- 77. sz. vonalon: Vácrátót állomás
- 78. sz. vonalon: Nógrádkövesd állomás

Nyíltvonalai szolgálati helyek

77. sz. vonalon:

- Iklad-Domony felső megállóhely az 56 sz. szelvényben
- Iklad-Domony megállóhely a 40 sz. szelvényben
- Váckisújfalu megállóhely a 141 sz. szelvényben
- Kisnémedi megállóhely a 204 sz. szelvényben.

78. sz. vonalon:

- Galgagyörk megállóhely a 144 sz. szelvényben
- Püspökhátvan megállóhely a 188 sz. szelvényben
- Acsa-Erdőkürt személyzet nélküli állomás a 230 sz. szelvényben
- Galgaguta megállóhely a 285 sz. szelvényben.

Lejtésviszonyok a szomszéd állomásokig

78. sz. vonalon Galgamácsa-Aszód állomások között

Szelvénytípusától	Szelvénytípusáig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
50+50	55+30	5,3 ‰	

78. sz. vonalon Galgamácsa- Acsa-Erdőkürt állomások között

Szelvénytípusától	Szelvénytípusáig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
210+00	220+50	7,0 ‰	

78. sz. vonalon Acsa- Erdőkürt-Galgaguta állomások között

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
244+50	250+00	7,0 ‰	
250+00	254+50	6,6 ‰	
263+32	277+80	5,5 ‰	
277+80	281+69	6,2 ‰	

78. sz. vonalon Galgaguta-Nógrádkövesd állomások között

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
314+00	323+00	5,8 ‰	

77. sz. vonalon Galgamácsa-Vácrátót állomások között

Szelvénytől	Szelvényig	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
111+00	115+50	5,5 ‰	
124+50	130+00	6,8 ‰	
130+00	136+00	8,8 ‰	
136+00	138+20	6,0 ‰	
138+20	140+40	11,9 ‰	
140+40	143+50	6,1 ‰	
143+50	150+00	9,0 ‰	
150+00	153+50	6,8 ‰	
153+50	155+50	11,6 ‰	
155+50	170+30	9,7 ‰	
177+20	180+50		8,3 ‰
180+50	185+00		8,7 ‰
195+00	197+00		9,1 ‰
206+98	213+50		8,6 ‰
213+50	222+00		8,4 ‰
222+00	235+20		9,2 ‰

Biztosítóberendezés típusa

Az állomáson Siemens-Halske (SH) típusú biztosítóberendezés üzemel. Aszód, illetve Vácrátót állomások irányába ellenmenetet kizáró biztosítóberendezéssel van felszerelve. Galgamácsa állomáson a „K” jelű fény állomásköz fedező jelző üzemel. Aszód-Galgamácsa állomásköz tengelyszámlálást szakaszt alkot. Új ellenmenet és utolérés kizáró berendezés és egy kisméretű Domino rendszerű kezelő pulttal.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**Forgalmi jellegű**

A felvételi épületben:

- Forgalmi iroda
- Irattár

- Pihenő helyiség
- Kis raktár

A felvételi épületen kívül:

- I. sz. váltókezelői őrhely
- II.sz. váltókezelői őrhely
- Konténeres tároló

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Egyéb jellegű

A felvételi épületben:

- Távközlési Főnökség által használt helyiség
- Jelfogó helyiség

Raktár épület:

- az állomás anyagainak tárolására szolgál.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Viszonylat	Közlekedési rend	Vonali biztosítóberendezés	Jelfeladás
Galgamácsa - Aszód	állomástávolságú	ellenmenetet és utolérést kizáró	Aszód A j-től- AEj-ig van jelfeladás
Galgamácsa - Nógrádkövesd	állomástávolságú	-	nincs
Galgamácsa - Vácrátót	állomástávolságú	ellenmenetet kizáró	nincs

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágányok. A vágányok használható hossza, lejt viszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágányok lejtviszonyai

01. vágány kezdőpont felé: 100+00 - 94+50 0,0‰
94+50 - 92+50 +1,5‰

végpont felé:	92+50 - 94+50	-1,5‰
	94+50 - 100+00	0,0‰
02. vágány kezdőpont felé:	100+00-94+50	0,0‰
	94+50 - 92+50	+1,5‰
végpont felé:	92+50 - 94+50	-1,5‰
	94+50 - 100+00	0,0‰
03. vágány kezdőpont felé:	100+00 - 94+50	0,0‰
	94+50 - 92+50	+1,5‰
végpont felé:	92+50 - 94+50	-1,5‰
	94+50 - 100+00	0,0‰
04. vágány kezdőpont felé:	100+00 - 94+50	0,0‰
	94+50 - 92+50	+1,5‰
végpont felé:	92+50 - 94+50	-1,5‰
	94+50 - 100+00	0,0‰

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor az átmenő fővágány és vonatfogadó vágányok számát arab számmal, vezető nullával, a mellékvágányokat jelölésüknek megfelelően, illetve elnevezésük rövidítésével (pl. R1; raktár csonka) kell előjegyezni.

Ennek megfelelően a helyszínrajzokon, Fejrovatos előjegyzési naplóban, FOR 00 naplózó alrendszerben, valamint PKK rendelkezésekben és egyéb kapcsolódó nyilvántartásokban is arab számozást kell alkalmazni a vezető nulla használatával.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	mellékvágány	710		*		nincs	4	5	55-10827-01-1	K	nyílt	
02	vonatfogadó/indító fővágány	710		*		nincs	4	5	55-10827-01-2	K	nyílt	forgalomból kizárva
03	átmenő fővágány	710		*		nincs	6	7	55-10827-01-3	K	nyílt	
04	vonatfogadó/indító fővágány	686		*		nincs	6	11	55-10827-01-4	K	nyílt	
pft. csonka	üzemi vágány	151		-2‰	+2‰	nincs	9	ütközőbalk	55-10827-01-pgf	K	nyílt	forgalomból kizárva

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peronhossz	Peronszélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
01-02	130 méter	2,9	gyöngykavics	sk0
02-03	150 méter	1,65	betonalj	sk0
03-04	150 méter	1,65	betonalj	sk0

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épülettől két helyen kiépített bodán elemes, szint béli átjárókon lehet megközelíteni.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajz az 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző					
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény száma	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Galgamácsa	jobb	89+60	A	2	Bejárati jelző Aszód felől
Galgamácsa	jobb	82+85	AEj	2	Előjelző Aszód felől
Galgamácsa	jobb	90+80	K	2	Fedező jelző állomásköz
Galgamácsa	jobb	92+85	K2	1	Kijárat jelző
Galgamácsa	jobb	92+85	K3	1	Kijárat jelző
Galgamácsa	jobb	92+85	K4	1	Kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző					
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet-irány oldala	Szelvény száma	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Galgamácsa	jobb	103+23	B	2	Bejárati jelző Vácrátót felől
Galgamácsa	jobb	110+72	BEj	2	Előjelző
Galgamácsa	jobb	104+00	C	2	Bejárati jelző Acsa-Erdőkürt felől
Galgamácsa	jobb	111+02	CEj	2	Előjelző
Galgamácsa	jobb	99+95	V2	1	Kijárat jelző
Galgamácsa	jobb	99+95	V3	1	Kijárat jelző
Galgamácsa	jobb	99+71	V4	1	Kijárat jelző

Szolgálati helyre rendszeresített jelzőeszközök felsorolása darabszáma, tárolási helye
Hordozható jelzőeszközök

Tárolás helye	Jelzőeszköz neve, db száma
forgalmi iroda	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
	1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
I. őrhely	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására.
	2 db kitűzhető „Megállj jelző”
	2 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
	1 db jelzőzászló
	1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható.
	2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
	1 db vállmagasságú állvány
II. őrhely	2 db piros fényű jelzőlámpa
	1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás” jelzés adására.
	1 db kitűzhető „Megállj jelző”
	1 db kitűzhető „Megállj jelző előjelzője”
	1 db jelzőzászló
	1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fehér fénye zöld színűre változtatható
	2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
	1 db vállmagasságú állvány
2 db piros fényű jelzőlámpa	

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó száma	Állítási módja	Biztosítási módja	Váltójelző típusa, ha van	Váltó-fűtő berendezés van/nincs
1	vonóvezeték	biztosított	ábralemez	nincs
2	vonóvezeték	központból reteszelt	ábralemez	nincs
3a	vonóvezeték	központból reteszelt	ábralemez	nincs
3b	vonóvezeték	központból reteszelt	ábralemez	nincs
4	vonóvezeték	központból reteszelt	ábralemez	nincs
5	vonóvezeték	központból reteszelt	ábralemez	nincs
6	vonóvezeték	központból reteszelt	ábralemez	nincs
7	vonóvezeték	központból reteszelt	ábralemez	nincs
9	helyszíni állítású	biztosított (váltózár)	ábralemez	nincs
11	vonóvezeték	biztosított	ábralemez	nincs

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk,) vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye.

Vágányzáró sorompók és kisiklasztó saruk:

- 100+80 sz. szelvényben Vs1 jelű vágányzáró sorompó
- 100+80 sz. szelvényben Ks1 jelű kisiklasztósaru
- A 9 váltó, a kisiklasztósaru és a vágányzáró sorompó szerkezeti függésben van egymással, lezárásuk után a vágányzáró sorompó kulcsát a I. sz. őrhely biztosítóberendezésében kell elhelyezni a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint.
- A 04. vágányra, a 04. vágányról a kulcs hiánya esetén menetet, a vágány utat nem lehet lezárni.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az 01. sz. rakodó vágány mellett oldalrakodó található.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi irodában általános célú CB és közcélú telefonhálózat van. Ezek a forgalmi szolgálattevő asztalán találhatóak.

Állomásközi távbeszélő vonalak külön belépő gombbal

- Galgamácsa - Aszód
- Galgamácsa - Vácrátót
- Galgamácsa - Nógrádkövesd
- Galgamácsa - KÖFI 1

Helyi forgalmi körzet

- Forgalmi iroda
- I.sz. váltókezelői őrhely
- II.sz. váltókezelői őrhely

Hívójelek

Galgamácsa forgalmi iroda:	— — ●
Nógrádkövesd forgalmi iroda:	— ● —
Vácrátót forgalmi iroda:	● — ●
Galgamácsa I. sz. váltókezelő szolgálati hely:	●
Galgamácsa II. sz. váltókezelő szolgálati hely:	●●

Hangrögzítővel kiegészített távbeszélő Állomásközi

- Aszód – Galgamácsa állomások között
- Galgamácsa – Nógrádkövesd állomások között
- Galgamácsa – KÖFI 1

CB távbeszélő készülék kapcsolatok

MÁV Zrt. hálózatára a CB készülékkel lehet rákapcsolódni.

Vasútiüzemi telefon üzemel

- Forgalmi iroda: 02/31-39

Közcélú telefonvonal üzemel

Forgalmi iroda

- 06-1-512-31-39
- Mobil: 06 30 565 5582

A forgalmi irodában lévő CB telefon számai hívhatóak a közcélú hálózatokról (06 1 512-3139 vasútiüzemi telefonszám).

Vonalirányító vonal:

- Budapest - Hatvan vonalirányító: 01-13-87
- mobil: 06 30 833 2378

KÖFI I irányító:

- Gödöllő (kizár) – Hatvan (kizár)
- e-mail: 80.a.kofi@mav.hu
- külső telefonról: + 36 1 511 1385
- mobil: +36 30 171 6294

Budapest Területi Főüzemirányító kelet: - e-mail: ukbp.tfoirk@mav.hu

- üzemi: 01/13-33

- külső telefonról: +36 1 511 1333

- mobil: + 36 30 565 6347

Utastájékoztató berendezés Orifon élőszavas utastájékoztató rendszer

Villamos üzemi vonal LB

Pályatelefon

GSMR elérhetőségek:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Területi Főüzemirányító Kelet	K16-FOUZIR-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Budapest-Hatvan forgalmi vonalirányító	K16-HATV-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Budapest-Újszász-Szolnok forgalmi vonalirányító	K16-UJSZ-SZO-01	71839103	095 06 38 8881110	+36 38 8881110
Hálózati főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Rendkívüli Helyzetek irányítója	K16-REHEIR-01	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112
MÁV-Start Zrt. Főirányító	K16-STFOIR-01	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV-Start Zrt. Havária irányító	K16-STHAV-01	76866903	095 06 38 8881608	+36 38 8881608
MÁV-Start Zrt. Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	76866803	095 06 38 8881609	+36 38 8881609
MÁV-Start Zrt.PEST területi főirányító	K16-STPTFIR-01	72123003	095 06 38 8881208	+36 38 8881208
MÁV-Start Zrt.PEST területi főirányító	K16-STPTFIR-02	73616103	095 06 38 8881308	+36 38 8881308
MÁV-Start Zrt. TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	76332203	095 06 38 8881610	+36 38 8881610
MÁV-Start Zrt. TEHER TVTI területi főirányító	K16-STTTVTI-01	71848403	095 06 38 8881108	+36 38 8881108
Biztosítóberendezés diszpécser - Kelet	K16-BIZ-KEL-01	71814203	095 06 38 8881109	+36 38 8881109
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116
PTI Miskolc Területi főüzemirányító	MS-UIG-TFUZIR-01	74133390	095 06 38 8881401	+36 38 8881401
MAV Sart Zrt. Személyszállítási irányító Miskolc	MS-UIG-STSI-01	74189790	095 06 38 8881402	+36 38 8881402
MAV Start Zrt. Vontatási Irányító Miskolc	MS-UIG-STVI-01	74147890	095 06 38 8881403	+36 38 8881403

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Felsővezetéki szakaszolók elhelyezkedése, kapcsolási módja, szabványos állása

Szakaszoló neve	Helye	Kapcsolás módja	Szabványos állása
Aszód vonal	Kapcsolókert	Kézi	Zárt
Aszód Táp	Kapcsolókert	Kézi	Zárt
Vác vonal	Kapcsolókert	Kézi	Zárt
Vác táp	Kapcsolókert	Kézi	Zárt
Állomás jobb	Kapcsolókert	Kézi	Zárt
Állomás bal	Kapcsolókert	Kézi	Zárt
Összekötő jobb	Kapcsolókert	Kézi	Zárt
Összekötő bal	Kapcsolókert	Kézi	Zárt
Raktár	Felsővezetéki oszlop 96 szelvényben	Kézi	Nyitott
Ipar	Felsővezetéki oszlop 104 szelvényben	Kézi	Nyitott

A szakaszolókhöz tartozó áramköröket a kifüggesztett felsővezetéki kapcsolási rajz tartalmazza.

A nagy raktárhelyiségben 4 db. földelő rúd van elhelyezve.

Tervvilágítás:

Az utasperon, és a felvételi épület megvilágítása a forgalmi irodában beépített kapcsolókkal lehetséges. A kapcsolásért a forgalmi szolgálattevő felelős.

Az I –II. körzet tervvilágítása a váltókezelői őrhelyeken beépített kapcsolókkal történik, a kapcsolásért a szolgálatban lévő váltókezelő a felelős.

A világítás megkezdését, illetve befejezését a világítási naptár szerint kell végrehajtani.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

Az utastájékoztatásra vonatkozó minden tevékenységet, az érvényben lévő „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról.” EVIG utasítás alapján kell végrehajtani, az ÁVU-ban előírt kiegészítésekkel.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Galgamácsa egyéb állomás kategóriába tartozik.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Galgamácsa állomáson Orifon rendszerű élőszavas utastájékoztató berendezés működik, a forgalmi szolgálattevő asztalán van beszerelve, és a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint kell kezelni.

A berendezés kezelése Galgamácsa állomás forgalmi szolgálattevő feladata.

A felmerült késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszeren keresztül, illetőleg a forgalmi vonalirányítótól szerez tájékoztatást.

Vizuális utastájékoztató berendezés nincs.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utas tájékoztatása történik az állomásról.

A forgalmi irodából az élősavas utastájékoztató csak Galgamácsa állomásra történik. Az utastájékoztató berendezés egy körzetből áll. Egy időben kerül tájékoztatásra a felvételi épület előtt és a váróteremben tartózkodó utazóközönség.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomás vonatfogadó vágányainak megközelítési időnormatívája: valamennyi vonatfogadó vágányhoz 3 perc.

Az utasperon megközelítése szintben van az állomáson.

A hangos utastájékoztatót az érkező vonatok esetében a vonat érkezése előtt három perccel korábban kell bemondani, valamint megállás után induló vonatoknál közvetlenül indulás előtt kell elvégezni.

Galgamácsa állomáson az utas tájékoztatást, minden érkező és beszállás után azonnal induló vonat esetében köteles elvégezni a rendelkezésére álló hangos utas tájékoztató berendezés segítségével a MÁV-START Zrt. által mindenkor a hivatalosan átadott hangosbemondó szöveggel a MÁV-START Zrt. által átadásra került szöveggel tartalmazza a vonatok érkezési szövegében folytatólagosan bedolgozva a tovább indulásra utaló közleményt is a vonat megállási helyeinek felsorolásával.

Az 5 percet elérő vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékéről és annak okát is közölni kell az utazóközönséggel.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az utastájékoztatót, az elsőnek érkező vonat, megállása után szabad adni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

Áthaladó vonatról a bejárat jelző meghaladásakor az utazóközönséget tájékoztatni kell.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggel módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A MÁV-START Zrt. Balassagyarmat telephelyének munkavállalója által készített és általa az állomásfőnökség részére megküldött utastájékoztató szöveggel kihelyezéséért és a szükségessé váló módosítások átvezetéséért, a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök felelős.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató berendezés meghibásodása esetén a Kezelési Szabályzatban leírtak szerint kell eljárni, értesíteni kell távközlő diszpécser szolgálatot. A berendezés használhatatlansága, illetve áramszünet esetén a forgalmi szolgálattevő az utasok tájékoztatását élőszóban végzi.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. (pl. vonatkiérő személyzet, információs, személyszállítási ügyeletes, személypénztáros)

Rendkívüli események esetén a vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladata.

A MÁV START Megállapodás Kapcsolódási pontban történt módosítás átvezetése.

- Rendkívüli esemény (Havária) bekövetkezésekor, az egységes utastájékoztató érdekében a MÁVINFORM– tól kapott szöveget, a forgalmi szolgálattevő a zárt csoportú e-mail rendszeren keresztül, a vezető jegyvizsgáló Ticket – Checkeren keresztül kapja meg, amely alapján az utastájékoztatót végrehajtja.
- Helyből induló vonatoknál késett indítás esetén, átmenő vonatoknál késett érkezés, vagy indítás esetén, az utazószemélyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő által élőszóban történik.
- Az állomás forgalmi szolgálattevője köteles, a rendkívüli eseményről, annak várható következményeiről, illetve az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, vonatkísérő személyzetet élőszóval haladéktalanul értesíteni.
- A vezető jegyvizsgáló köteles a rendelkezésére álló információknak megfelelően a földi és a fedélzeti utastájékoztatóban aktívan részt venni, a pályavasút munkavállalójától kapott információk alapján. Egyéb esetekben a földi utastájékoztatót, a pályavasút munkavállalói (forgalmi szolgálattevő) kötelesek ellátni, az ide vonatkozó utasításokban meghatározottak szerint.
- A MÁV-START Zrt. (vonatkísérő személyzet) valamint a pályavasút munkavállalóinak törekedni kell az egymás közötti folyamatos információ cserére és az utasításokban foglaltaknak megfelelően kötelesek, a rendelkezésre álló információk alapján a földi és a fedélzeti utastájékoztatót elvégezni.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával.

Galgamácsa állomásra a közszolgáltatási szerződében foglaltak szerint az egyéb állomásra vonatkozó előírások tartoznak, mely alapján papír alapú utastájékoztatói hirdetések közül az alábbiakat kell kihelyezni:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitvatartási ideje.

A papíralapú hirdetések Galgamácsa váróterem ablakán van kihelyezve, az Érkező-induló vonatok jegyzéke, és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás.

A Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, az Érkező-induló vonatok jegyzékének aktualizálásáért, karbantartásáért felelős Galgamácsa állomáson szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattevő, valamint az állomásfőnök.

A hiányzó hirdetmény pótlása érdekében a forgalmi szolgálattevő észrevételt követően azonnal köteles intézkedni.

Az Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények biztosítása a MÁV-START Zrt feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények meglétét a forgalmi szolgálattevő köteles ellenőrizni, minden szolgálat átvételt követően egy órán belül.

Hiányosság megállapítása esetén jelenteni kell az állomásfőnöknek, aki intézkedik a megszüntetésről. Az állomásfőnök, a heti ellenőrzés során köteles ellenőrizni az utastájékoztatóra és a hirdetmények kihelyezésére vonatkozó előírások betartását is. Hiányosság esetén gondoskodik annak megszüntetéséről.

Ha utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények, Fali menetrendi-hirdetmények hiányosságával kapcsolatos a megállapítás, akkor azt a MÁV START Zrt munkavállalói a helyszínen pótolják.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. (F.2. sz. Forgalmi Utasítás 1.1.6?1.1.6.1,1.4.9.pont)

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások elektronikusan a következő helyen érhetők el:

- Központilag kiadott utasítások szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (központi szabályozás)
- Területi hatállyal kiadott utasítások, szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Területi Igazgatósági szabályozás - Budapest)
- Csomóponti szintű szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom> (Szolgálati helyek szabályozásai - Budapest - Hatvan Forgalmi Csomóponti Főnökség)

Parancskönyv tárolási helye: a forgalmi szolgálattevő asztala.

Az elektronikusan rendelkezésre álló anyagok közül kinyomtatva, papír alapon is rendelkezésre áll a forgalmi irodában, a Területi Forgalmi Osztály által kiadott Vezetői Rendelkezésben leírtak alapján:

Helyi dokumentumok

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2. Védelmi gyűjtemény
3. Tűzvédelmi iratgyűjtő.
4. Központi Utasítás alapján kifüggesztendő, és gyűjteményben elhelyezendő anyagok.

Galgamácsa - Balassagyarmat: Egyszerűsített forgalomirányításra berendezett vonal. Forgalmi Felügyeleti Osztály által hatályba léptetett „Galgamácsa-Balassagyarmat mellékvonali forgalomirányításra berendezett vonalszakaszon a szolgálat ellátására” szolgáló Vonali Végrehajtási Utasítás.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos Hatvan állomás felvételi épületében	3000, Hatvan, Boldogi út 1.	02+21-39 06 37 341-737
Körzeti házi orvos	2183, Galgamácsa, Vácegresi út 7.	06 28 469-020
Pest Megyei Flór Ferenc	2143, Kistarcsa, Semmelweis tér 1.	06 28 507-600 06 28 507-700

Elsősegély dobozok tárolási helye:

- Galgamácsa: forgalmi iroda
- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló Galgamácsa állomáson nincsen.

A véralkohol vizsgáló doboz, az alkoholtesztár és alkoholszonda nyilvántartási napló tárolási helye tárolási helye a forgalmi iroda.

Ittassági jegyzőkönyv, véralkohol dobozok, valamint a Véralkohol vizsgáló doboz kérés nyomtatvány a forgalmi irodában található.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Gödöllői Rendőrkapitányság	2100, Gödöllő, Petőfi út. 6-10.	06 28 524-600 Segélyhívás: 107
Városi Rendőrkapitányság	Veresegyház, Fő út 8.	06 28 385-011 Segélyhívás: 107
Mentő állomás	2170, Aszód Baross út 3.	06 28 400-135 Segélyhívás: 104
Körzeti megbízott	2183, Galgamácsa, Petőfi S. u. 105.	06 28 489-006 +36 30-452-7643
Pest megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	1149, Budapest, Mogyoródi út 43.	06 1 469-4100 Segélyhívás: 112
Önkormányzati Hivatal	2183, Galgamácsa, Pesti út 105.	06 28 489-002
Polgárvédelmi Parancsnokság	2600, Vác Zrínyi út 7.	06 27 501-955
Cservölgy Vadásztársaság	2183, Galgamácsa Központi tanya 3.	Varga Attila

		+36 20 925 3409
Jánosik és Társa Kft.	1047, Budapest, Attila út 34.	Központi szám: 06 1 781-8664 +36 30 229-9964 Molnár Bea +36 20 473-7251

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Galgamácsa állomás forgalmi iroda bejáratától 5 méterre lévő piktogrammal megjelölt vasúti terület.

Az Aszód felőli oldalon lévő bejáratától, 5 méterre lévő piktogrammal megjelölt terület.

2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Szolgálati hely, munkakör	Az állomás technológiájához szükséges létszám (fő)	Az állomás technológiájához szükséges minimális létszám (fő)
Forgalmi iroda		
forgalmi szolgálattevő	1	1
I. sz. váltókezelői őrhely		
váltókezelő	1	1
II. sz. váltókezelői őrhely		
váltókezelő	1	1

2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

Galgamácsa állomáson a szolgálatba történő jelentkezés ideje és helye a mindenkor érvényes, Kollektív Szerződés Helyi Függelékében meghatározott idő. Helye: forgalmi szolgálattevő és a váltókezelő munkaköröknél a forgalmi iroda.

A szolgálatra jelentkezéskor a forgalmi szolgálattevő, ellenőrzésekkor az állomásfőnök köteles meggyőződni a szolgálatképes állapotról szűrőpróba-szerűen alkohteszterrel. Pozitív eredmény esetén véralkohol vizsgálatra kell küldeni a munkavállalót. Ebben az esetben vérvételi csomaggal kell ellátni.

A szolgálatra jelentkező, valamint a szolgálatból távozó munkavállaló a Jelentkezési könyvbe köteles a jelentkezés, illetve az eltávozás időpontját beírni, azt aláírni.

A szolgálatra történő jelentkezés alkalmával minden munkavállaló köteles az újonnan és korábban kiadott Parancskönyvi rendelkezéseket tudomásul venni és a tudomásulvétel időpontjának előjegyzésével és aláírásával záradékolni.

Forgalmi szolgálattevők szolgálatra jelentkezése:

A forgalmi szolgálattevő a még szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevőnél tartozik szolgálatra jelentkezni. Szolgálatképes állapotáról a leváltandó forgalmi szolgálattevő felelős. Amennyiben a leváltó munkavállaló szolgálatképességében kétely merül, fel a szolgálatképességet vizsgálni kell. Pozitív eredmény esetén azonnal jelenteni kell a szolgálati