



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZOMBATHELY  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY  
PÁPA ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG

# GECSE-GYARMAT

állomás részére

## Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: hatálybalépéstől

Készítette:

Kaszab Csaba  
állomásfőnök

Felülvizsgálta:

Katona Attila  
területi forgalmi koordinátor

Kisfalvi Zoltán  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bánhidai Pál Tamás  
területi forgalmi osztályvezető

Jóváhagyás száma: 39701/2022/MAV

<b>MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE</b>	<b>6</b>
<b>1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK</b>	<b>7</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása	7
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés	7
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére)	7
1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása	9
1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sinkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési út vonal meghatározása	9
1.4. A vágányok helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás	9
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolató mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint	9
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása	11
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye	11
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása	11
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások	11
1.5.1. Értekezési lehetőségek	11
1.5.2. Hangrögzítő berendezések	12
1.5.3. Irányító elérhetőségek	13
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe	14
1.7. Világítással kapcsolatos előírások	14
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez- indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	15
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája	15
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások	15
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztatási szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló	15
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása	16
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók	16
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások	16
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása	17
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye	17
1.12. Parancskönyv kezelése	17
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás- egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye	17

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma	17
<b>2. A SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK</b>	<b>19</b>
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények között	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása	19
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása	19
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása	20
2.4.1. Szolgáltatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással	20
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata	20
2.8. Váltókezelő részletes feladata	22
2.16. Az állomáshoz tartozó sajtócélu vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja	24
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése	24
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	24
2.17.2. A csak tolatás részére váltót állító váltókezelők közül a vonatközlekedés szabályozásába bevonható váltókezelők meghatározása, kijelölése	24
2.17.3. Adott és vett közlemények rögzítésére vonatkozó előírások azon váltókezelők részére, akik csak vonatok végének megfigyelésére vannak kötelezve	25
2.18. Váltógondozás	25
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése	25
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör	25
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi	25
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése	25
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	25
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	25
2.20. 26	
Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	26
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők	26
Az állomáson érkező, induló vagy áthaladó vonat előtt a forgalmi szolgálatteltevő köteles az I. és II. sz. váltókezelői őrhelyen szolgálatot teljesítőket felé vágányút beállítási rendelkezést adni.	26
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van	26
2.20.4. Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer	26
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként	26
2.22. A vágányút ellenőrzése	27
2.22.1. A forgalmi szolgálatteltevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása	27
2.22.2. A vágánybejárások szabályozása	27
2.23. Teendők a szabad vágányút biztosítására	27
Az állomáson a vonatokat általában szabad vágányúton kell közlekedtetni. Foglalt vágányra csak indokolt esetben szabad vonatot fogadni.	27
2.23.1. A vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások	27
Gecse-Gyarmat állomáson nem kell Vágányfoglaltsági naplót vezetni.	27
2.23.2. A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások.	27
Az állomáson nincs vízdaru, ezért szabályozást nem igényel.	27
2.24. A váltók állítása	27
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	27
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása	28
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok	28
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása	28
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak a tárolási helye	28
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye	28

2.28. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása	28
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál	28
2.29.2. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása helyszíni állítású központból reteszeltető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	28
2.29.3. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása vonóvezetékes állítású, központból reteszeltető váltóknál a berendezés meghibásodása esetén	28
2.30. Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál	29
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettségének sorrendje	29
2.32.. Állomási, nyíltvonali útátjárók.	29
2.32.1. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvénszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhelye, szelvénszáma	29
2.32.2. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell	30
2.33. A tolatás engedélyezése	30
2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése	30
2.33.2. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezése	30
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása	30
2.34. Tolatásvezető kijelölése	31
2.34.1 Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése	31
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása	31
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése , járművek fedezése	31
2.36.1 Javitó-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése	31
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése	31
2.37. Tolatás járműmérlegen	31
2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül	32
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok	32
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások	32
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen	32
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása	32
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások	33
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése	33
2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és a hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások	33
2.45.5. Páros féksaruk, vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat	34
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése	34
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaruk használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások	34
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása	34
2.48. Engedélykérés-adás	35
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba	35
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése	35
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása	35
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel	36
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása	36
2.52.2. A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai	36
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra	36
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása	36
2.52.2. Közvetett módon történő felhatalmazására jogosult munkavállalók (vezető váltókezelő, váltókezelő) felsorolása, szolgálati helyenként	36
2.53. Rendkívüli áthaladás	36
2.53.1. Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely	36
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon	37

2.55.1. A forgalmi szolgálattelvők vonatfogadási helye, amennyiben az különleges helyi ok miatt az általánostól eltérő	37
2.55.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása	37
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattelvő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása	37
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások	37
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások	38
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások	38
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások	38
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételeit	39
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése	40

## **5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS** **40**

5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek	40
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása	40
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	41
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése	41
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	41
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	41
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás	42
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben	42
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése	42
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében	42
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal	42
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	42
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás	43
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési feladatokkal kapcsolatos helyi előírások szabályozása	44
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás	44
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik	44
5.8.2. Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások	44
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások	45
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás	45
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása	45

## **6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTÓSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK** **46**

6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása	46
6.2. A Fejrovasat előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások	46

## MÓDOSÍTÁSOK ELŐJEGYZÉSE

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyzete
1.	39701/2022/MAV	Hatálybaléptetés	2023. április 01.	Kaszab Csaba
2.	40037/2023/MAV	1. sz. módosítás	2023. december 10.	Kaszab Csaba
3.	5716-1/2024/MAV	2. sz. módosítás	2024. február 15.	Kaszab Csaba
4.		3. sz. módosítás	2024. április 01.	Kaszab Csaba
5.	33034/2024/MAV	4. sz. módosítás	2024. december 15.	Kaszab Csaba

## 1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytérkép szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása

#### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

Gecse-Gyarmat állomás a 10. sz. Győr (Rendező) – Celldömölk egyvágányú nem villamosított fővonalon, a 300+82 – 315+48 szelvények között fekszik, mint középállomás. Gecse-Gyarmat állomás három vonatfogadó fővágánnyal rendelkezik, szomszédos állomásai a vonal kezdőpontja felé Gyömöre állomás, a végpontja felé Vaszar állomás.

Nyíltvonalai szolgálati hely: a kezdőpont felől 275/276 szelvények között Szerecseny megállóhely (teljes sorompót kezelő őrhely).

A vonalszakasz rendelkező állomásai: Győr, Celldömölk.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Gyömöre – Gecse-Gyarmat között 6,7‰, Gecse-Gyarmat – Vaszar között 6,4‰.

Lejtési viszonyok a szomszéd állomásokig:

Szolgalati helytol	Szolgalati helyig	Szelvenytol	Szelvenyig	Lejtviszony
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	269+44	279+04	em. 5,5‰
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	279+04	285+24	em. 5,0‰
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	288+44	292+17	em. 5,0‰
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	294+25	299+58	es. 5,4‰
Gyomöre	Gecse-Gyarmat	299+58	303+77	es. 6,7‰
Gecse-Gyarmat I., II., III. vágányok		303+77	304+70	es. 6,7‰
Gecse-Gyarmat I., II., III. vágányok		311+50	312+38	es. 6,4‰
Gecse-Gyarmat	Vaszar	312+38	317+97	es. 6,4‰

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa (a berendezés kezelési körzetét is valamint azt, hogy a kezelési körzetből mi esik az állomás területére)

Az állomáson Siemens-Halske típusú vágányutas, tologombos elektromechanikus biztosítóberendezés van telepítve, melynek kezelési körzete minden vágányra kiterjed.

## 1.2.2 A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Gyömöre – Gecse-Gyarmat között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térségnek minősül. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

Gecse-Gyarmat – Vaszar állomások között – utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térségnek minősül. Ellenmenetet kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

## 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány száma/jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltó végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4			7	8	9	10	11	12	13
I.	vonat- fogadó- indító fővágány	701	692			nincs	4	1	HU- 0210 5-01- 1	K	nyílt	
II.	vonat- fogadó- indító, átmenő fővágány	666	661			nincs	4	3	HU- 0210 5-01- 2	E	nyílt	
III.	vonat- fogadó- indító fővágány	662	662			nincs	2	3	HU- 0210 5-01- 3	E	nyílt	

### Lejtviszony kezdőpont felé [%]

- I. vp. - 311+50 **+6,4**; 315+50 - 304+70 **+2,4**;
- II. vp. - 311+50 **+6,4**; 315+50 - 304+70 **+2,4**;
- III. vp. - 311+50 **+6,4**; 315+50 - 304+70 **+2,4**;

### Lejtviszony végpont felé [%]

- I. 304+70 - 311+50 **-2,4**; 311+50 - vp. **-6,4**;
- II. 304+70 - 311+50 **-2,4**; 311+50 - vp. **-6,4**;
- III. 304+70 - 311+50 **-2,4**; 311+50 - vp. **-6,4**;



### **1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok, vágányutak (vágánykapcsolatok) felsorolása**

*A HÜSZ 2.3.1. pontja alapján a vonalon nincs engedélyezett Ro-La forgalom.*

I. sz. vágány: 2 sz. váltó egyenes, az 1 és 4 sz. váltók kitérő irányának megfelelően.

II. sz. vágány: a 2, 4, 3, 1 sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

II. sz. vágány:

Bejárati irány a kezdőpont felől a 2. és 4. sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

Bejárati irány a végpont felől a 1. és 3. sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

Kijáratirány a kezdőpont felé a 2. és 4. sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

Kijáratirány a végpont felé a 1. és 3. sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

I. sz. vágány:

Bejárati irány a kezdőpont felől a 2. sz. váltó egyenes és a 4. sz. váltó kitérő irányának megfelelően.

Bejárati irány a végpont felől az 1. sz. váltó váltó kitérő irányának megfelelően.

Kijáratirány a kezdőpont felé a 2. sz. váltó egyenes és a 4. sz. váltó kitérő irányának megfelelően.

Kijáratirány a végpont felé az 1. sz. váltó váltó kitérő irányának megfelelően.

### **1.3.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása**

Az I – II. sz. vágányok között, a 305 – 309 sz. szelvények közt, 333,3 méter hosszban sk30, aszfaltpalánnyal és betonelemekkel burkolt. Szélessége: 4,5 m.

Megközelítése: szintbeni megközelítés, peron végi feljáróval.

### **1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás**

Gecse-Gyarmat állomás torzított helyszínrajza az Intranet portálon elérhető. A torzított helyszínrajz tartalmazza többek között: vágányok hossza, peronok adatait, jelzők szelvény száma és neve és a lejtviszonyokat.

#### **1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályzó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint**

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet - irány oldala	Szelvény száma	Jelölése	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	290+78	AEj	bejárati jelző előjelzője Gyömöre felől
nyíltvonal		300+82	A	bejárati jelző Gyömöre felől
Gecse-Gyarmat		304+78	K1	kijárat jelző
Gecse-Gyarmat		304+78	K2	kijárat jelző
Gecse-Gyarmat		304+82	K3	kijárat jelző

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet - irány oldala	Szelvény száma	Jelölése	Rendeltetése
Gecse-Gyarmat	jobb	311+62	V1	kijárat jelző
Gecse-Gyarmat		311+31	V2	kijárat jelző
Gecse-Gyarmat		311+45	V3	kijárat jelző
nyíltvonal		315+48	B	bejárati jelző Vaszar felől
nyíltvonal		325+51	BEj	bejárati jelző előjelzője Vaszar felől

Egyéb jelzők:

- Vasúti átjáró kezdete jelző: az állomási útátjáró előtt
- Biztonsági határjelző: valamennyi összefutó vágány között megtalálható.

A szolgálati helyekre rendszeresített jelzők, jelzőeszközök felsorolása

Az I. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

A II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa a „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható.

A forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 2 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása**

Szám	Szabványos állás	Biztosított	Váltó						Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Állítási módja			Zárszerkezet típusa							
			Villamos	Vonó-vezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1.	E	X		X			X		X	EK			ÁF
2.	E	X		X			X		X	EK			ÁF
3.	E	X		X			X		X	EK			ÁF
4.	E	X		X			X		X	EK			ÁF
5.	E	X		X			X		X	EK			ÁF
6.	K	X		X			X		X	K	K		ÁF

**1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye**

A kezdőponti oldalon a kitérő irányban lezárt (leszegelt) 6. sz. váltó egyenes irányban a megszüntetett sajtócélu vágányra vezető állásának megfelelően földkúppal lezárva.

Egyéb védelmi berendezés nincs az állomás vágányhálózatán.

**1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása**

Nincs az állomáson Űrszelvénybe nyúló műtárgy.

**1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások**

**1.5.1. Értekezési lehetőségek**

Az állomáson a kommunikáció elsősorban a GSM-R készülékeken valósul meg.

Szolgálati hely neve	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7+CT8)	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefonhív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Gecse - Gyarmat II. -es őrhely	8804104	095 06 38 8804104	+36 38 8804104
Gecse - Gyarmat forgalmi	77676202	095 06 38 8881739	+36 38 8881739
Gecse - Gyarmat I. -es őrhely	8804103	095 06 38 8804103	+36 38 8804103

Helyi LB távbeszélő:

Forgalmi iroda hívójele	.
II. váltókezelői őrhely hívójele	..
I. váltókezelői őrhely hívójele	...
Állomásközi távbeszélő: hívójele:	
Gecse-Gyarmat forgalmi szolgálattevő	-...
Gecse-Gyarmat I. őrhely	...
Szerecseny sorompókezelő	..
Gecse-Gyarmat II. őrhely	..
Vaszar forgalmi szolgálattevő	--...
Gyömöre forgalmi szolgálattevő	-.-
Gyömöre I. őrhely	...

LB vonali távbeszélő: A rendelkezési szakasz valamennyi forgalmi irodája.

Az állomás vasúti CB rendszerű vonallal rendelkezik, hívószáma: 07/67-61

Külső hálózatról: 06-1/517-6761

Az állomás forgalmi irodájában mobiltelefon készülék is rendszeresítve van, ennek hívó száma: 06-30/256-15-80.

## 1.5.2 Hangrögzítő berendezések

Gecse-Gyarmat állomáson a forgalmi iroda és a váltókezelői őrhelyek, valamint a szomszédos állomásokkal való vonatforgalom szabályozással kapcsolatos kommunikáció elsődlegesen GSM-R készüléken valósul meg. A telepített GSM-R pultok hangrögzítéssel rendelkeznek, melyek visszahallgathatóak az ellenőrzésre kötelezettek részére.

### 1.5.3. Irányító elérhetőségek

A forgalmi szolgálattelvő és a forgalmi vonalirányító között közvetlen értekezési lehetőség van.

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
területi főüzemirányító	07/13-33	06-30/565-6351	<a href="mailto:uksm.tfoir@mav.hu">uksm.tfoir@mav.hu</a>
forgalmi vonalirányító	07/13-39	06-30/398-6294	<a href="mailto:uksm.sv@mav.hu">uksm.sv@mav.hu</a>
Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30/485-3013	<a href="mailto:szombathelytszf@mav.hu">szombathelytszf@mav.hu</a>
biztosítóberendezési diszpécser	07/17-13	06-30/827-3976	<a href="mailto:szombathely.bdiszp@mav.hu">szombathely.bdiszp@mav.hu</a>
pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30/560-5301	<a href="mailto:szombathely.pdiszp@mav.hu">szombathely.pdiszp@mav.hu</a>
villamos diszpécser	07/11-59	06-94/505-815	<a href="mailto:szombathely.elekt@mav.hu">szombathely.elekt@mav.hu</a>
távközlési diszpécser	07/61-00		<a href="mailto:szombathely.tdiszp@mav.hu">szombathely.tdiszp@mav.hu</a>

GSM-R hálózaton az egyes irányítók elérhetőségei:

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Gecse-Gyarmat forgalmi	GECSEGY-FORG-01	77676102	095 06 38 8881739	+36 38 8881739
<b>"07" Szombathely Üzemirányító Központ</b>				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömölk - Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

## 1.5.4 A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe

Gecse-Gyarmat állomáson nincs telepítve rádió.

## 1.7 Világítással kapcsolatos előírások

Térvilágítási körzetek:

- a II. sz. váltóköri és tolatási padka,
- magasperon kezdőponti fele,
- magasperon végponti fele,
- felvételi épület előtti terület,
- felvételi épület terasz,
- felvételi épület oldalvilágítás,
- buszforduló,
- kijárati út eleje,
- kijárati út közepe,
- kijárati út vége,
- a teljes sorompóval biztosított (Sr1) útátjáró,
- végponti oldal tolatási padka.

A térvilágítási kapcsolókat a vonatok érkezése, a tolatások megkezdése előtt kell felkapcsolni, a vonatok leközlekedése, tolatások befejezése után pedig azonnal lekapcsolni.

## 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

### 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Hangos, analóg, helyből kezelt.

- **dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök**

Nincs kiépítve.

- **kezelésével megbízott munkavállaló**

A szolgálatot teljesítő forgalmi szolgálattelvő.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről, a forgalmi szolgálattelvő az informatikai rendszereken, illetve a forgalmi vonalirányítón keresztül szerez tudomást. Az informatikai rendszerek figyelése, az adatok értékelése a forgalmi szolgálattelvő feladata.

Rendelkezésre álló informatikai rendszerek:

- GVK (GPS alapú Vontatójármű Követés) Webalkalmazás

A Felhasználói kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala webböngészőben:

gvk.mav.hu →  (Segítség menü) → [Felhasználói kézikönyv](#)

– FOR00 Naplózó alrendszer

A Felhasználói Kézikönyv ismerteti a rendszer használatát, elektronikus elérési útvonala:

FOR számítógépen FOR00 üzemi → FOR\_02\_00 Keretrendszer → Dokumentumok → [Felhasználói kézikönyv](#)”

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról**

Az állomáson egy utastájékoztató körzet van kialakítva. Az esetleges késésekről a forgalmi szolgálattévő köteles előszóval tájékoztatni Szerecseny megállóhely sorompókezelőjét is.

### **1.8.3 Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni**

Az állomáson az utasperon megközelítési időnormatívája 3 perc.

### **1.8.4 Az utastájékoztatás időnormatívája**

Az utastájékoztatás időnormatívája: a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 10 és 3 perccel. A 10 perccel korábbi tájékoztató szövegnek kötelezően tartalmaznia kell a vonat tervezett/várható érkezési időadatát, pl.: Személyvonat érkezik ..... állomásról ... perc múlva a ... vágányra. Érkező, illetve induló vonat 5 perccel elérő vagy azt meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 perccelként ismételni kell.

### **1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások**

Az 1.8.2. pontban leírtak szerint.

### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztatási szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló**

A MÁV-START által elkészített Utastájékoztatási szöveggönyv, annak módosítását és karbantartását az állomásfőnök vagy annak megbízottja végzi. A legfrissebb szöveggönyv, mind elektronikusan, mind pedig kinyomtatva az állomás forgalmi irodájában rendelkezésre áll.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások**

A távközlési diszpécser azonnal értesíteni kell a berendezés meghibásodásáról.

Amennyiben az utastájékoztató berendezés használhatatlanná válik, ebben az esetben át kell térni élőszavas utastájékoztatóra. Az élőszavas utastájékoztatót a forgalmi szolgálattevő végzi az 1.8.4-es pontban felsorolt időnormatíváknak megfelelően.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása**

Az állomáson (a menetrendtől eltérően) 5 percnél tovább várakozó személyszállító vonat utasait és vezető jegyvizsgálóját a forgalmi szolgálattevő hangosbmondón, vagy élőszóval köteles tájékoztatni a késés okáról és várható időtartamáról.

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók**

Gecse-Gyarmat állomáson:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke, (elkészítés, pótlás kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség)
- Menetrend változásra figyelmeztető felhívás, (elkészítés, pótlás kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség)
- Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések. (elkészítés MÁV-START, pótlás kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség)
- Váróterem nyitva tartás rendje. (elkészítés, pótlás kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség)

Szerecseny megállóhely:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke, (elkészítés, pótlás, módosítás, kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség.)
- Menetrend változásra figyelmeztető felhívás, (elkészítés, pótlás, módosítás, kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség.)-
- Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések. (MÁV-START)
- Váróterem nyitva tartás rendje. (elkészítés, pótlás kihelyezés és eltávolítás: MÁV Zrt. Pápa Állomásfőnökség)

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások**

A váróterem esti zárása előtt a zárást végző forgalmi szolgálattevő – Szerecseny megállóhelyen a sorompókezelő –, köteles ellenőrizni a kifüggesztett hirdetések (Érkező-induló vonatok jegyzéke, állomási rend, váróterem nyitvatartási ideje, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás, stb.) meglétét és épségét. Az esetleges hiányosságokról szóbeli, vagy eseménykönyvi jelentéssel köteles tájékoztatni az állomásfőnököt, valamint pótolni a hiányosságot az állomásra rendszeresített másolati példányokból.



## 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása

- Felvételi épület:
  - Forgalmi iroda
- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

## 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi szolgálattevő számítógépén egységes szerkezetben található meg a Pályavasúti intranet portálon keresztül: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

A kifüggesztendő dokumentumokat kifüggesztve „A forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések jegyzéke”, a papíralapon elhelyezendő dokumentumok külön mappában „A forgalmi irodában külön gyűjteményben papíralapon elhelyezendő és őrzendő kimutatások, nyilvántartások jegyzéke” tartalmazza a forgalmi irodában található szekrényben.

## 1.12. Parancskönyv kezelése

Parancskönyv 1 db van papír alapon felfektetve, a forgalmi irodában található.

## 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye

A mentődoboz a forgalmi irodai a szekrényben található.

Alkoholszonda tárolási helye: A forgalmi szolgálattevő szekrényében található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Üzemorvosi rendelő	Celldömölk, Rákóczi F. u. 1.	06-95/420-048 07/62-79
Körzeti orvosi rendelő	Gyarmat, Jókai u. 4.	06-96/550-015
Kórház	Győr, Vasvári Pál u. 2/4	06-96/418-244
Mentők		104; 904;112

Elsősegély nyújtásra kiképzett munkavállalók nincsenek az állomáson.

## 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
Név:	Cím:	Telefonszám:

Általános segélyhívó		112
Önkormányzat	8245 Gyarmat, Magyar u.14.	06-96/480-001