



GELSE ÁLLOMÁS

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS

Érvényes: 2015. október 31.

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kiss József', is written over a dotted line.

Kiss József
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Máthé István', is written over a dotted line.

Máthé István
Forgalmi csomóponti főnökség vezető

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Kovacsik József', is written over a dotted line.

Kovacsik József
Területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Németh Tibor', is written over a dotted line.

Területi Forgalmi Osztály
Pécs

Jóváhagyás száma: 50598/2015/MAV

1. Általános előírások

1.1. **Az állomás fekvése szelvénytűszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytűszám szerinti felsorolása. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Az állomás fekvése:

Gelse állomás a 17. sz. Szombathely - Nagykanizsa egyvágányú, nem villamosított fővonalon fekvő középállomás, Felsőrajk és Újudvar állomások között az 1787+96 és a 1801+49 sz. szelvényekben. Az állomáshoz mindkét oldalon egyvágányú pálya csatlakozik.

Szomszédos állomások

Felsőrajk (1713+49-1727+06 sz. szelvényekben) és Újudvar (1875+99 és a 1889+64 sz. szelvényekben).

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

1. Felsőrajk - Gelse állomások között Kilimán megállóhely (1752+50-1753+50),
2. Gelse és Újudvar állomások között Magyarszerdahely megállóhely, 11-es térközpont(1850+00 + 1851+00) és Udvarhely rakodóhely (1855+41 - 1861+57).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig (legnagyobb értékek):

1. Gelse - Felsőrajk állomások között

Szelvénytűszám	Lejtési viszony típusa	Érték (‰)
1715+70 - 1717+95	esés	2
1717+95 - 1725+20	vízszintes	0

2. Gelse - Újudvar állomások között

Szelvénytűszám	Lejtési viszony típusa	Érték (‰)
1798+23 - 1800+50	esés	1,1
1792+50 - 1798+23	vízszintes	0

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Gelse állomáson „Nyomógomb vezérlésű, fényjelzős, elektromechanikus” biztosítóberendezés üzemel.

A biztosítóberendezés kezelésével kapcsolatos előírásokat a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza.

1.3. **Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Forgalmi:

- forgalmi iroda,
- I., II. sz. váltókezelői őrhely.

1.4. **A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban(térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Gelse - Újudvar állomások között vonatjelentőőri, Felsőrajk - Gelse állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenet - és utolérést kizáró berendezés nélkül.

- 1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	Fővágány fogadásra /indításra	630	-	0,0 %	0,0 %	nincs	6	5	55-05454-01-1	nyílt	
II.	Átmenő-fővágány	690	-	0,0 %	0,0 %	nincs	4	3	55-05454-01-2	nyílt	
III.	Fővágány fogadásra /indításra	690	-	0,0 %	0,0 %	nincs	4	2	55-05454-01-3	nyílt	
IV.	mellékvágány / rakodó	700	-	0,0 %	0,0 %	nincs	6	5	55-05454-01-4	nyílt	

A Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számának előjegyzését betűvel, olvashatóan kell végezni.

- 1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I-II. sz. vágányok között	165 m	2 m	salak	sk+00	utasperon
I. sz. vágány mellett	165 m	2,5 m	salak	sk+00	utasperon

Az utasok a felvételi épülettel szemben kiépített átjárón közelíthetik meg az utasperont.

- 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

Az ÁVU 1. számú mellékletét képező helyszínrajz szerint.

- 1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre**

rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Helyhez kötött jelzők:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Felsőrajk - Gelse	jobb	1777+95 sz.	AEj	2	Fény előjelző
Felsőrajk - Gelse	jobb	1787+96 sz.	A	4	Biztosított fény bejárati jelző Hívójelzéssel
Gelse I. sz. vágány	jobb	1798+01 sz.	E	3	Biztosított fény kijárat jelző
Gelse II. sz. vágány	jobb	1798+24 sz.	F	2	Biztosított fény kijárat jelző
Gelse III. sz. vágány	jobb	1798+14 sz.	G	3	Biztosított fény kijárat jelző
Gelse - Újudvar	jobb	1841+99 sz.	22 Ej	2	Térközjelző fény előjelzője
Gelse - Újudvar	jobb	1852+02 sz.	22	2	Nem biztosított fény térközjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Gelse - Újudvar	jobb	1872+62 sz.	BEj	2	„B” fedező jelző fény előjelzője
Gelse - Újudvar	jobb	1862+60 sz.	B	3	Nem biztosított fény fedező jelző Hívójelzéssel, 22 - es térközjelző előjelzője
Gelse - Újudvar	jobb	1852+02 sz.	22	2	Nem biztosított fény térközjelző
Gelse - Újudvar	jobb	1811+50 sz.	HEj	2	Fény előjelző
Gelse - Újudvar	jobb	1801+49 sz.	H	4	Biztosított fény bejárati jelző Hívójelzéssel
Gelse I. sz. vágány	jobb	1791+28 sz.	B	3	Biztosított fény kijárat jelző

Gelse II. sz. vágány	jobb	1791+47 sz.	C	2	Biztosított fény kijárat jelző
Gelse III. sz. vágány	jobb	1791+10 sz.	D	3	Biztosított fény kijárat jelző

Az állomáson hívó jelzés feloldása nem került kiépítésre.

Figyelmeztető jelek:

Megnevezése	Szelvényszám
Bejárat jelzőre figyelmeztető jel	(„A”) 1777+93. számú szelvényben
	(„H”) 1811+52. számú szelvényben
Előjelzőre figyelmeztető jel	„AEj”-re 1775+95. sz. szelvényben 1774+93. sz. szelvényben
	„HEj”-re 1803+49. sz. szelvényben 1804+49. sz. szelvényben

Egyéb jelzők:

Megnevezése	Szelvényszám
Tolatási határjelző	„A” bejárat jelzőn belül a 1778+43 sz. szelvényben „H” bejárat jelzőn belül a 1811+02 sz. szelvényben
Biztonsági határjelző	1791+00 sz. szelvényben 1791+08 sz. szelvényben 1791+27 sz. szelvényben 1798+21 sz. szelvényben 1798+34 sz. szelvényben 1798+44 sz. szelvényben
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	IV. sz. vágány mellett a forgalmi irodával szemben 40 méter hosszban oldalrakodó található, mely a kezdőpont felől a 1793+06 sz. szelvényben és a végpont felől a 1793+46 sz. szelvényben jelölve van.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros színű lámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).

II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására szolgáló jelzőeszköz,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db kitűzhető Megállj" jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros színű lámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárat jelző használhatatlansága esetére,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárat előjelző használhatatlansága esetére.

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására szolgáló jelzőeszköz,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db kitűzhető Megállj" jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárat jelző használhatatlansága esetére,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárat előjelző használhatatlansága esetére.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Vonóvezetékes, központi állítású, egyenes irányban központból reteszelve a 2.; 4.; 1.; és 3. sz. váltók. Vonóvezetékes, központi állítású az 5. és 6. sz. váltók. Valamennyi váltó biztosított, váltójelzőjük ábralemez típusú, elektromos kivilágításúak; kivétel az 5. sz. váltó, amely forgólapos fényvisszaverős kialakítású váltójelzővel felszerelt.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A IV. sz. vágány mellett a forgalmi irodával szemben 30 méter hosszban oldalrakodó van, mely Űrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve és az F. 1. sz. Jelzési Utasítás 9. 9.1. sz. pontjában leírt figyelmeztető jellel megjelölve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomáson a következő értekezési lehetőségek vannak:

CB telefon:

A MÁV Zrt. területén a távbeszélő hálózatba bekötött állomások egymás között közvetlen telefonösszeköttetést tudnak létesíteni. Hívószáma: 07/32 - 53.

Forgalmi vonalirányítói vonal:

Szombathelyen a Pályavasúti területi igazgatóságon székelő forgalmi vonalirányító ezen keresztül rendelkezik az állomásra.

Állomásközi vonal:

Gelse - Újudvar állomások között a távbeszélő hálózatba be van kapcsolva:

Gelse forgalmi iroda: (-..)

Gelse I. sz. váltókezelői őrhely: (.)
 Magyarszerdahely megállóhely (11. sz. térközörhely): (..)
 Udvarhely rakodóhely: (-.)
 Újudvar II. sz. váltókezelői őrhely: (..)
 Újudvar forgalmi iroda: (---)

Gelse - Felsőrajk állomások között a távbeszélő hálózatba be van kapcsolva:

Gelse forgalmi iroda: (-.)
 Gelse II. sz. váltókezelői őrhely: (..)
 Felsőrajk I. sz. váltókezelői őrhely: (.)
 Felsőrajk forgalmi iroda: (-.)

Helyi vonal:

forgalmi iroda: (-)
 I. sz. váltókezelői őrhely: (.)
 II. sz. váltókezelői őrhely: (..)

Elő- és visszajelentő vonal:

Magyarszerdahely megállóhely (11. sz. térközörhely)

Hangrögzítő berendezések:

Forgalmi vonalirányítói vonal és Felsőrajk- Gelse, Gelse - Újudvar állomásközi vonali és a helyi vonal a hangrögzítő berendezéshez van kapcsolva.

Térhangos berendezések:

A térhangos berendezést a forgalmi irodában kezelik, mely a II., és I.sz. állítóközpontok körzetét fedik le. A megfelelő hangerőt rendszeresen ellenőrizni kell, az éjszakai órákban halkabb üzemmódban kell használni.

Közcélu telefonos összeköttetés. Hívószám: 93/360 - 011.

Központi segélyhívó: 112.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító (Szombathely): 07/13-36, 30/565-6351, e-mail: uksm.transit@mav.hu
- Területi főüzemirányító (Szombathely): 07/13-33, 30/398-7429, e-mail: uksm.tfoir@mav.hu
- Területi főüzemirányító (Pécs): 05/13-33, 30/565-6352, e-mail: ukps.tfoir@mav.hu

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelőrudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

- Vonatmegfigyelő reflektor I., II. váltókezelői őrhelyen,
- Utasperon,
- Rakodóterület,
- Váltókörzet I. és II. őrhely.

A térvilágítás szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. táblázatában leírtakat kell betartani.

A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét jelen Végrehajtási Utasítás 11. sz. melléklete tartalmazza. A külső terek kapcsolószekrénye a forgalmi irodában található és a forgalmi szolgálattevő kezeli.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az utasok tájékoztatása csak a saját szolgálati helyen kiépített élőszavas, hangszórós utastájékoztató berendezésen történik (váróteremben és peronon hallható), melyet a forgalmi szolgálattevő kezel. A késésekről, rendkívüli eseményekről információt a szomszédos állomásokról, forgalmi vonalirányítótól és a FOR00-ból kap a forgalmi szolgálattevő.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az állomáson egy utastájékoztató körzet működik. Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási utasperon megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc. Az utazóközönség tájékoztatását olyan időben kötelesek végrehajtani, hogy az utasoknak a peronok megközelítésig megfelelő idő álljon rendelkezésre. Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni. Az 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. Késletten érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, vagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. A később érkező vonatról az utastájékoztatást érkezés előtt 3 perccel kell adni. Amennyiben a két vonat érkezési ideje között nincs meg a 3 perc időkülönbség, az utastájékoztatást csak a korábban érkező vonat megállása után szabad megtenni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az áthaladó vonatokról a várható áthaladása előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztatóhoz segédletként a - a MÁV - START Zrt. által elkészített és átadott - Utastájékoztató szöveggönyv áll rendelkezésre. A szöveggönyvben a Vasútállalat által kiadott módosításokat a forgalmi szolgáltató köteles végrehajtani.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben hangos utastájékoztató berendezés használhatatlan, akkor utasok tájékoztatása forgalmi szolgáltató részéről éloszóval történik.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események esetén vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgáltató feladatát képezi, szóban vagy hangos utastájékoztató berendezésen. (Pl. „Szolgálati közlemény: *A ...sz. vonat a ... sz. vonat késése (..... ok) miatt ... perc késéssel fog indulni.*”)

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Gelse állomáson a forgalmi szolgáltató által elhelyezendő hirdetések: érkező-induló vonatok jegyzéke, utasjogi rendeletek, „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”. Az utasjogi rendeletben előírt hirdetések megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása a TSZVI nagykanizsai Telephely feladata.

A forgalmi szolgáltató az állomásra érkező vágányzári hirdetések számát, érvényességét a rovatoknak megfelelően a „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványba köteles bejegyezni, majd kifüggeszteni. A hirdetések érvényességének lejártát követően azokat el kell távolítani a kifüggesztés helyéről és a nyilvántartásból ki kell húzni.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

A forgalmi szolgáltatóknak szolgálatonként egyszer meg kell győződni a kifüggesztett menetrendi anyagok meglétéről, olvashatóságáról, aktualitásáról, hiányosság esetén intézkedni kell a pótlásra. A megállapított hiányosságokat a Fejrovas előjegyzési naplóba rögzíteni kell, valamint a hiányosságokat jelenteni kell az állomásfőnök, vagy forgalmi koordinátor részére. A forgalmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző köteles meggyőződni a kihelyezett hirdetések meglétéről, aktualitásáról.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények - a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott hatályos szabályozás szerint - elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgáltatók számítógépén. A jegyzőkönyvek és kézzel vezetett napi aktualitással bíró nyilvántartások a dokumentumok dossziéban

össze gyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatók.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgáló doboz tárolási helye a forgalmi iroda, a hordágy a raktárban található.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora forgalmi irodában kifüggesztve.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Nagykanizsa Ady u. 67	☎ 05/43-61, 05/43-62
Házi orvosi rendelő	Gelse, Kossuth u. 85.	☎ 93/360-007
Kanizsai Dorottya Kórház	Nagykanizsa, Szekeres József u. 2-8.	☎ 93/502-000
Ügyeletes orvos		☎ 92/321-000

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgármesteri Hivatal	Gelse, Kossuth u. 20	☎: 93/360-001
Tűzoltóság	Nagykanizsa, Kossuth tér 25.	☎: 93/315-050 vagy 105
Városi Rendőrkapitányság	Nagykanizsa, Király u. 49.	☎: 93/312-190 vagy 107
Ügyeletes orvos		☎ 92/321-000
Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Kirendeltség	8800 Nagykanizsa, Ady Endre út 1.	☎: 93/312-114
MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonság Pécs kirendeltségei	Nagykanizsa Dombóvár	☎: 05/42-58 ☎: 05/65-11
Hubertus VT. Nagykanizsa: Újudvar előtt, a közúti felüljárótól Gelséig	Dénes Sándor elnök 8800 Nagykanizsa Alkotmány u. 40. Lengyel Gábor vadász Gémesi Gábor vadász 8778 Újudvar Kerülő dűlő 113/4	☎: 20/4269688 ☎: 20/3706331 ☎: 20/4172140 Email: kanizsahubertus@ gmail.com

ZalaJagd. Pötréte: Gelsétől - Felsőrajkgig.	Pozsár István fővadász 8767 Pötréte, Vasút u. 2. Dömötör Zoltán vadász 8767 Felsőrajk Arany J. u. 26	☎: 70/3921645 ☎: 70/3892511 Email: zalajagdv@gmail.com
--	---	---

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Dohányzásra kijelölt hely a felvételi épület és a II. sz. őrhely északi, I. sz. őrhely déli oldalán található, az előírt piktogrammal megjelölve.

A dohányzási korlátozással érintett utasforgalmi és üzemi területek dohányzást tiltó piktogrammal ellátottak.