



PÁLYAVASÚPÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS  
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

39663/2022/MAV

## GELSE állomás

# Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybalépés időpontja: 2023. év április hó 1. nap

Érvényes: hatálybalépéstől visszavonásig

Összeállította:

**Kiss József**  
állomásfőnök

Ellenőrizte:

**Máthé István**  
forgalmi csomóponti  
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

**Tóth Tamás**  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

**Bárány Péter**  
területi forgalmi osztályvezető

### Módosítások előjegyzése

Sorszám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.		Hatálybaléptetés	2023. 04. 01	

## Tartalomjegyzék

<b>Módosítások előjegyzése.....</b>	<b>2</b>
<b>1. Általános előírások.....</b>	<b>8</b>
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	8
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	8
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	8
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	8
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	9
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágány-kapcsolatok) felsorolása.....	9
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	9
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	12
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	12
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	12
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	12
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	13
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	13
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	13
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	14
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	14
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	14
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	14
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	14
1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.....	14
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	14
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	14
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	15
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.....	15
1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	15
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	15

1.11.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	16
1.12.	Parancskönyv kezelése.....	16
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos,- név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	16
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyönörök, fegyveres biztonsági örök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. ....	16
<b>2.</b>	<b>A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....</b>	<b>17</b>
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	17
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	17
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	17
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	18
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. ....	18
2.4.2.	Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	18
2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	18
2.5.	Forgalmi szolgálattelvő részletes feladata.....	18
2.8.	Váltókezelő részletes feladata. ....	20
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	20
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	20
2.18.	Váltógondozás.....	20
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.....	20
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. ....	21
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	21
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	21
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. ....	21
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.....	21
2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők. ....	21
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	22
2.20.4.	Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer. ....	22
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	22
2.22.	A vágányút ellenőrzése. ....	22
2.22.1.	A forgalmi szolgálattelvő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	22
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ....	22
2.24.	A váltók állítása. ....	23
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	23
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	23
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	23

2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. ....	23
2.27.2.	Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ....	23
2.28.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. ....	23
2.29.	Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....	23
2.29.2.	A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása központi állítású, központból reteszelt váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....	23
2.31.	A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje. ....	24
2.32.	Állomási-, nyíltvonalis útátjárók. ....	24
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonalis útátjárók szelvéyszám, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely köztutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszám. ....	24
2.32.2.	Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell. ....	24
2.33.	A tolatás engedélyezése. ....	25
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése. ....	25
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése. ....	25
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ...	25
2.34.	Tolatásvezető kijelölése. ....	25
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése. ....	26
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése. ....	26
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül. ....	26
2.39.	Mozdonyok körüljártására kijelölt vágányok. ....	26
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások. ....	26
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	26
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	26
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások. ....	26
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése. ....	27
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások. ....	27
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat. ....	27
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése. ....	28
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások. ....	28
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása. ....	28
2.48.	Engedélykérés-adás. ....	28
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba. ....	28
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése. ....	29
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása. ....	29
2.51.	Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....	29
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....	29
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....	29
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása. ....	29

2.53.	Rendkívüli áthaladás.....	29
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	29
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	29
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	29
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	29
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 30	
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	30
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	31
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.....	31
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	31
<b>4.</b>	<b>A vasúti járműmerlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....</b>	<b>33</b>
4.2.	Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	33
<b>5.</b>	<b>Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....</b>	<b>34</b>
5.1.	A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	34
5.1.1.	A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	34
5.1.2.	Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	34
5.1.3.	A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.....	35
5.2.	Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	35
5.2.1.	Részletes feladatkirás készítésére vonatkozó előírások.....	35
5.2.3.	A Részletes feladatkiráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	35
5.2.4.	Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	36
5.3.	Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	36
5.3.1.	Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	36
5.3.2.	Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	36
5.3.3.	Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	36
5.4.	A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	36
5.5.	Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	37
5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	37
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	38
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	38
5.8.2.	Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.....	38
5.8.3.	Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	38
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	38

5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása. ....	38
<b>6.</b>	<b>A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....</b>	<b>39</b>
6.1.	A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	39
6.2.	A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	39

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Az állomás fekvése:

Gelse állomás a 17. sz. Szombathely - Zalaszentiván - Nagykanizsa egyvágányú, nem villamosított fővonalon fekvő középállomás, Felsőrajk és Újudvar állomások között az 1787+96 és a 1801+49 sz. szelvényekben. Az állomáshoz mindkét oldalon egyvágányú pálya csatlakozik.

Szomszédos állomások

Felsőrajk (1713+49-1727+06 sz. szelvényekben) és Újudvar (1875+99 és a 1889+64 sz. szelvényekben).

Nyíltvonali szolgálati helyek:

- Felsőrajk - Gelse állomások között Kilimán megállóhely (1752+50-1753+50),
- Gelse és Újudvar állomások között Magyarszerdahely megállóhely, 11-es térközhely(1850+00 - 1851+00) és Udvarhely rakodóhely (1855+41 - 1861+57).

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

- 5 ‰ alatt:
- 17. sz. vonalon Gelse és Felsőrajk állomások között legnagyobb lejtés 2 ‰.
- 17. sz. vonalon Gelse és Újudvar állomások között legnagyobb lejtés 1,1 ‰.

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

#### 1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Gelse állomáson „Nyomógomb vezérlésű, fényjelzős, elektromechanikus” biztosító berendezés üzemel.

A biztosítóberendezés kezelésével kapcsolatos előírásokat a hatályos Kezelési Szabályzat tartalmazza. A biztosítóberendezés körzete az állomás területére terjed ki.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Gelse - Újudvar állomások között vonatjelentőőri, Felsőrajk - Gelse állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenet - és utolérést kizáró berendezés nélkül.



**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	Fővágány fogadásra /indításra	630	-	0,0 ‰	0,0 ‰	nincs	6	5	HU-05454-01-1	nyílt	
II.	Átmenő-fővágány	690	-	0,0 ‰	0,0 ‰	nincs	4	3	HU-05454-01-2	nyílt	
III.	Fővágány fogadásra /indításra	690	-	0,0 ‰	0,0 ‰	nincs	4	2	HU-05454-01-3	nyílt	
IV.	mellékvágány / rakodó	700	-	0,0 ‰	0,0 ‰	nincs	6	5	HU-05454-01-4	nyílt	

**1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.**

Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok az állomáson nincsenek.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

Utasperon elhelyezkedése	Hossza	Szélessége	Burkolat	Magassága	Elnevezése
I-II. sz. vágányok között	165 m	2 m	salak	sk+00	utasperon
I. sz. vágány mellett	165 m	2,5 m	salak	sk+00	utasperon

Az utasok a felvételi épülettel szemben kiépített átjárón közelíthetik meg az utasperont.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Kiegészítő jelzések
Felsőrajk - Gelse	jobb	1777+95 sz.	AEj	Fény előjelző	
Felsőrajk - Gelse	jobb	1787+96 sz.	A	Biztosított fény bejárati jelző	Hívójel- zés
Gelse I. sz. vágány	jobb	1798+01 sz.	E	Biztosított fény kijárati jelző	
Gelse II. sz. vágány	jobb	1798+24 sz.	F	Biztosított fény kijárati jelző	
Gelse III. sz. vágány	jobb	1798+14 sz.	G	Biztosított fény kijárati jelző	
Gelse - Újudvar	jobb	1841+99 sz.	22 Ej	Térközjelző fény előjelzője	
Gelse - Újudvar	jobb	1852+02 sz.	22	Nem biztosított fény térközjelző	
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Kiegészítő jelzések
Gelse - Újudvar	jobb	1872+62 sz.	BEj	„B” fedező jelző fény előjelzője	
Gelse - Újudvar	jobb	1862+60 sz.	B	Nem biztosított fény fedezőjelző, 22 - es térközjelző előjelzője	Hívójel- zés
Gelse - Újudvar	jobb	1852+02 sz.	22	Nem biztosított fény térközjelző	
Gelse - Újudvar	jobb	1811+50 sz.	HEj	Fény előjelző	
Gelse - Újudvar	jobb	1801+49 sz.	H	Biztosított fény bejárati jelző	Hívójel- zés
Gelse I. sz. vágány	jobb	1791+28 sz.	B	Biztosított fény kijárati jelző	
Gelse II. sz. vágány	jobb	1791+47 sz.	C	Biztosított fény kijárati jelző	

Gelse III. sz. vágány	jobb	1791+10 sz.	D	Biztosított fény kijárat jelző	
-----------------------	------	----------------	---	-----------------------------------	--

Az állomáson hívó jelzés feloldása nem került kiépítésre.

Egyéb jelzők:

Megnevezése	Szelvényszám
Tolatási határjelző	„A” bejárat jelzõn belül a 1778+43 sz. szelvényben „H” bejárat jelzõn belül a 1811+02 sz. szelvényben
Biztonsági határjelző	1791+00 sz. szelvényben 1791+08 sz. szelvényben 1791+27 sz. szelvényben 1798+21 sz. szelvényben 1798+34 sz. szelvényben 1798+44 sz. szelvényben
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel	IV. sz. vágány mellett a forgalmi irodával szemben 40 méter hosszban oldalrakodó található, mely a kezdőpont felől a 1793+06 sz. szelvényben és a végpont felől a 1793+46 sz. szelvényben jelölve van.

Jelzőeszközök tárolási helye:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fénye zöldre változtatható,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros színű lámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához).

II. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására szolgáló jelzőeszköz,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db kitűzhető Megállj” jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros színű lámpa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárat jelző használhatatlansága esetére,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárat előjelző használhatatlansága esetére.

I. sz. váltókezelői őrhelyen:

- 1 db "Szabad az elhaladás" jelzés adására szolgáló jelzőeszköz,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db kitűzhető Megállj” jelző,
- 1 db kitűzhető Megállj jelző előjelzője,

- 1 db vörös fényű jelzőlámpa a bejárati jelző használhatatlansága esetére,
- 1 db sárga fényű jelzőlámpa a bejárati előjelző használhatatlansága esetére.

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezeték	Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X		X			X	X			ÁK
2	E	X	X		X			X	X			ÁK
3	E	X	X		X			X	X			ÁK
4	E	X	X		X			X	X			ÁK
5	K	X	X		X			X	X			FF
6	K	X	X		X			X	X			ÁK

**1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.**

A IV. sz. vágány mellett a forgalmi irodával szemben 30 méter hosszban oldalrakodó van, mely Űrszelvénybe nyúló műtárgynak van minősítve és az F. 1. sz. Jelzési Utasítás 8. 9.1. sz. pontjában leírt figyelmeztető jellel megjelölve.

**1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.**

**1.5.1. Értekezési lehetőségek.**

Az állomáson a következő értekezési lehetőségek vannak:

Forgalmi iroda:

- CB telefon:

A MÁV Zrt. területén a távbeszélő hálózatba bekötött állomások egymás között közvetlen telefonösszeköttetést tudnak létesíteni. Hívószáma: 07/32 - 53.

- Forgalmi Vonalirányítói vonal:

Szombathelyen a Pályavasúti területi igazgatóságon székelő forgalmi vonalirányító ezen keresztül rendelkezik az állomásra.

- Állomásközi vonal:

Gelse - Újudvar állomások között a távbeszélő hálózatba be van kapcsolva:

Gelse forgalmi iroda: (-.)

Gelse I. sz. váltókezelői őrhely: (.)

Magyarszerdahely megállóhely (11. sz. térközörhely): (..)

Udvarhely rakodóhely: (-.)

Újudvar II. sz. váltókezelői őrhely: (..)

Újudvar forgalmi iroda: (---)

Gelse - Felsőrajk állomások között a távbeszélő hálózatba be van kapcsolva:

Gelse forgalmi iroda: (-.)

Gelse II. sz. váltókezelői őrhely: (..)

Felsőrajk I. sz. váltókezelői őrhely: (.)

Felsőrajk forgalmi iroda: (-.)

– Közcélú telefon:

Forgalmi iroda mobiltelefon: 06-30/5250838

Központi segélyhívó: 112.

– Elő- és visszajelentő vonal:

Magyarszerdahely megállóhely (11. sz. térközörhely).

Váltókezelői őrhely: helyi vonal és állomásközi vonal:

Forgalmi iroda: (-)

I. sz. váltókezelői őrhely: (.)

II. sz. váltókezelői őrhely: (..)

Külsőtéri utasítást adó körzetek:

Állomás név	UTA hangrendszer neve	Oszlop szám	Oszlop hely	Hangszóró	EKB
Gelse	T1	101	1791+50	1	0
Gelse	T2	201	1797+15	2	0

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Forgalmi vonalirányítói vonal, állomásközi vonal (Felsőrajk - Gelse - Újudvar) és helyi vonal hangrögzítő berendezéshez van kapcsolva.

A kezelő pulton visszajelző világítása jelzi hangrögzítő (16. csatorna) működését.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

– Forgalmi vonalirányító (Szombathely): 07/13-36, 30/565-6351, e-mail: uksm.transit@mav.hu

– Területi főüzemirányító (Szombathely): 07/13-33, 30/398-7429, e-mail: uksm.tfoir@mav.hu

– Területi főüzemirányító (Pécs): 05/13-33, 30/565-6352, e-mail: ukps.tfoir@mav.hu

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

- Vonatmegfigyelő reflektor I., II. váltókezelői őrhelyen,
- Utasperon,
- Rakodóterület,
- Váltókörzet I. és II. őrhely.

A térvilágítás szabályozása során elsősorban a Közlekedési Határozmányok 9. táblázatában leírtakat kell betartani.

A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét jelen Végrehajtási Utasítás 11. sz. melléklete tartalmazza. A külső terek kapcsolószekevénye a forgalmi irodában található és a forgalmi szolgálattelvő kezeli.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

Utastájékoztatás szempontjából egyéb állomás.

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az utasok tájékoztatása csak a saját szolgálati helyen kiépített élőszavas, hangszórós utastájékoztató berendezésen történik (váróteremben és peronon hallható), melyet a forgalmi szolgálattevő kezel. A késésekről, rendkívüli eseményekről információt a szomszédos állomásokról, a FOR00 alrendszer A\_0202\_01 - Forgalmi napló - Feladat kijelölés párbeszédében az „Eltérés” oszlop adataiból, a GVK rendszer Térkép felületéről, továbbá a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól kap információt a forgalmi szolgálattevő.

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.**

Az állomáson egy utastájékoztató körzet működik. Más szolgálati hely utastájékoztatása nem történik az állomásról.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Az állomási utasperon megközelítési időnormatívája egységesen 3 perc. Az utazóközönség tájékoztatását olyan időben kötelesek végrehajtani, hogy az utasoknak a peronok megközelítésig megfelelő idő álljon rendelkezésre. Az érkező/induló vonatokról a menetrend szerinti érkezés/indulás előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni. Az áthaladó vonatokról a várható áthaladása előtt 3 perccel korábban kell egyszer tájékoztatást adni.

### **1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.**

Az 5 percet elérő, vagy azt meghaladó késés esetén a késés mértékét és annak okát is közölni kell. Késlett vonat érkezése esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni, 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percnként ismételni kell. Késetlen érkező, illetve induló vonat esetén a tényleges érkezési, vagy indulási idő előtt 3 perccel is tájékoztatást kell adni.

### **1.8.5. Az utastájékoztatást befolyásoló, valamint ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások.**

A hangos utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi.

### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A hangos utastájékoztatáshoz segédletként a - a MÁV - START Zrt. által elkészített és átadott - Utastájékoztató szöveggönyv áll rendelkezésre. A szöveggönyvben a Vasútállalat által kiadott módosításokat a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.**

Amennyiben hangos utastájékoztató berendezés használhatatlan, akkor utasok tájékoztatása forgalmi szolgálattevő részéről élőszóval történik.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli események esetén vonatkísérő személyzet tájékoztatása a forgalmi szolgálattevő feladatát képezi, szóban vagy hangos utastájékoztató berendezésen. (Pl. „*Szolgálati közlemény: A ...sz. vonat a ... sz. vonat késése (..... ok) miatt ... perc késéssel fog indulni.*”)

### **1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.**

Gelse állomáson a forgalmi szolgálattevő által elhelyezendő hirdetmények: érkező-induló vonatok jegyzéke, utasjogi rendeletek, „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás”. Az utasjogi rendeletben előírt hirdetmények megfelelő mennyiségben és tartalommal történő készítése, illetve azok rendelkezésre állásának biztosítása a TSZVI nagykanizsai Telephely feladata.

A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező vágányzári hirdetmények számát, érvényességét a rovatoknak megfelelően a „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás nyilvántartása” elnevezésű nyomtatványba köteles bejegyezni, majd kifüggeszteni. A hirdetmények érvényességének lejártát követően azokat el kell távolítani a kifüggesztés helyéről és a nyilvántartásból ki kell húzni.

### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.**

A forgalmi szolgálattevőnek szolgálatonként egyszer meg kell győződnie valamennyi kifüggesztett menetrendi anyag (Érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, vágányzári információk és menetrendi információk), valamint a váróterem nyitva tartását tartalmazó hirdetmény, illetve Állomási rend meglétéről, olvashatóságáról, és hiányosság esetén végre kell hajtani a pótlásukat, aktualizálásukat!

A megállapításokat elektronikus formában (email) naponta 8:00 óráig jelenteni kell az állomásfőnök, forgalmi koordinátorok és a forgalmi üzemmérnök részére az alábbiak szerint:

*„Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését elvégeztem, mindent rendben találtam.”*

Illetve hiányosság esetén:

*„Az utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését elvégeztem, a megállapított hiányosságok...”*

A hiányzó vágányzári információkat a MÁV Csoport honlapjáról a (<https://www.mavcsoport.hu/mav-start/belfoldi-utazas/vaganyzar>) a forgalmi szolgálattevő köteles kinyomtatni és kihelyezni.

A megállapított hiányosságokat a Fejrovatos előjegyzési naplóba rögzíteni kell. A forgalmi ellenőrzés során az ellenőrzést végző köteles meggyőződni a kihelyezett hirdetmények meglétéről, aktualitásáról.

## **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.**

Felvételi épület:

- forgalmi iroda,
- volt állomásfőnöki iroda,

Őrhelyek:

- I., II., sz. váltókezelői őrhely.

**1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.**

Az utasítások és segédkönyvek, az ÁVU mellékletét képező gyűjtemények - a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott hatályos szabályozás szerint - elektronikus formában érhetők el a forgalmi szolgálattevők számítógépén. A jegyzőkönyvek és kézzel vezetett napi aktualitással bíró nyilvántartások a dokumentumok dossziében összegyűjtve, rendszerezve megtalálhatóak. Az állomási személyzet részére felfektetett Parancskönyv, Jelentkezési Könyv, az F.1. sz. Jelzési Utasítás; az F.2. sz. Forgalmi Utasítás, az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei és az egyéb nyilvántartások szintén a forgalmi irodában találhatóak.

Pályavasúti Intranet portál elérési útvonala:  
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>.

Elektronikus rendeletgyűjtemény elérési útvonala:  
[https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz\\_/Pecs/FCS-Nagykanizsa/Gelse/Egyeb%20Szabalyozasok/Rendelet-%20es%20Utasitasyujtemeny%20Gelse.htm](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Pecs/FCS-Nagykanizsa/Gelse/Egyeb%20Szabalyozasok/Rendelet-%20es%20Utasitasyujtemeny%20Gelse.htm)

**1.12. Parancskönyv kezelése.**

A forgalmi személyzet részére felfektetett papír alapú nyomdai úton előállított Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

**1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos,- név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda, a hordágy a raktárban található.

Elsősegélynyújtásra kiképzettek névsora forgalmi irodában kifüggesztve.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvosi rendelő	Nagykanizsa Ady u. 67	☎ 05/43-61, 05/43-62

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgármesteri Hivatal	Gelse, Kossuth u. 20	☎: 93/360-001
Ügyeletes orvos		☎: 92/321-000
MÁV Zrt. Területi Vasútbiztonság Pécs kirendeltségei	Nagykanizsa Dombóvár	☎: 05/42-58 ☎: 05/65-11
B+N Referencia Zrt.	3644 Tardona, Katusdomb 1.	☎: 30/2682470