



Forgalmi Csomóponti Főnökség Rákosrendező
Állomásfőnökség Rákospalota-Újpest

48737-21/2017/MAV

Göd

Állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2020. december 13-tól
a 3. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:
Csikós Melinda
állomásfőnök

Ellenőrizte:
dr. Fenyvesi Mária
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:
Babarczy Annamária
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2020. november 27.

38 020-1/2020/MAV

Módosítások előjegyzése.....	6
1. Általános előírások.....	7
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	7
1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	7
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	7
1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	8
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	9
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.	10
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	10
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	10
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	11
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye. ..	12
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	12
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.	14
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	15
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	15
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	15
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos	

utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	15
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.	16
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.....	16
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegkönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	16
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az előszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	16
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.	16
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.....	16
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	17
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.	17
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.	18
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	19
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	20
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	20
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	20
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	20
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	20
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	20
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálatteltevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.....	21
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	22
2.15. Az állomáshoz tartozó saját célú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja....	22
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22

2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	22
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	23
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	23
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.	23
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	23
2.21. A vágányút ellenőrzése.	23
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.	23
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	23
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	24
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	24
2.24. A váltók állítása.	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	24
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye.	24
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	25
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.	25
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma.	25
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	26
2.34. A tolatás engedélyezése.	26
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.	26
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	26
2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	26
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	26
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	26
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	27
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	27

2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	27
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	27
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	27
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	27
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	27
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéseért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	28
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	28
2.50. Engedélykérés -adás.	28
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	28
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	28
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	29
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	29
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	29
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	29
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	29
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	29
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	29
2.58.1. A forgalmi szolgálattevők vonatfogadási helyének meghatározása	29
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságonként). ..	29
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	30
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	31
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	31
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit.	32
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	33
4.1. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.	33

5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	34
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	34
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	34
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	34
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.....	34
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	34
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	34
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	35
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	35
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	35
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	35
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	35
5.5. Szolgálat átadás –átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	35
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	36
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	36
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	36
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	36
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	37

Módosítások előjegyzése

[illegible]

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Göd állomás a Budapest-Nyugati pu. – Szob oh. 70 sz. fővonalon, kétvágányú villamosított jobb járatú pálya bal oldalán a 211+23 – 226+81 szelvények között fekszik.

Szomszédos állomás:

- Kezdőpont felől: Dunakeszi állomás 136+37 – 153+07 szelvényben.
- Végpont felől: Vác állomás 320+18 – 347+68 szelvényben.

Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Dunakeszi és Göd állomás között:

- Dunakeszi-Gyártelep megállóhely a 166+30 – 169+80 szelvényben.
- Alsógöd megállóhely a 202+65 – 207+15 szelvényben.

Göd és Vác állomás között:

- Felsőgöd megállóhely a 238+22 – 241+72 szelvényben.
- Sződ-Szödliget a 265+19 – 268+69 szelvényben.
- Vác-Alsóváros megállóhely a 314+16 – 317+66 szelvényben.

Legnagyobb lejtési viszony a szomszédos állomásokig:

Szolgalati helytol	Szolgalati helyig	Szelvenytol	Szelvenyig	Lejtviszony
Dunakeszi	Göd	205+00	213+17	-3,9
Göd	Vác	226+66	232+00	-3,1

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

Egyéb szakágak: MÁV-START Személyszállítási Zrt. Személyszállítási Szolgáltató Központ Budapest-Nyugati pu. Az állomás területén társszolgalati ágaknak vágányai nincsenek.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- személypénztár
- pénztárfőnöki iroda
- váróterem

Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- öltöző
- raktári helyiség

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térségi, állomástávolságú).
Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Mind Dunakeszi – Göd, mind Göd – Vác irányban jobbjáratú kétvágányú pálya van. A menetirányváltás mindkét vágányon lehetséges. Az állomáshoz csatlakozó nyíltvonaliszakaszokon önműködő, biztosított térségi közlekedési rend van érvényben. A pálya önműködő, biztosított térségi jelzőkkel és ellenmenet és utolérést kizáró biztosítóberendezéssel felszerelt, vonatbefolyásolásra kiépített. A térségszakaszok 75 Hz-es váltakozó áramú, ütemezett sínáramkörök, amelyek alkalmasak a vontatójárművekre felszerelt egyesített éberségi és vonatbefolyásoló berendezések működtetésére.

Viszonylat	Követési rend	Térségi rendszer	Jelfeladás
Dunakeszi – Göd	térségi	4 db önműködő	van
Göd – Vác	térségi	6 db önműködő	van

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő 1. sz. jelölés	Határoló kitérő 2. sz. jelölés	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	vonatfogadó/ indító fővágány	888		-2,3		75 Hz sínáramkör	10	15	55-10413-01-1	K	Nyílt	
02.	bal átmenő fővágány	885		-2,3		75 Hz sínáramkör	4	1	55-10413-01-2	E	Nyílt	
03.	jobb átmenő fővágány	880		-2,3		75 Hz sínáramkör	2	3	55-10413-01-3	E	Nyílt	
04.	vonatfogadó/ indító fővágány	850		-2,3		75 Hz sínáramkör	16	9	55-10413-01-4	E	Nyílt	
05.	vonatfogadó/ indító fővágány	819		-2,3		75 Hz sínáramkör	16	11	55-10413-01-5	B	Nyílt	
06.	mellékvágány	334		-2,3		Nincs	18	10	55-10413-01-6	K	Nyílt	
MAVIR	iparvágány					Nincs		11	55-10413-02-OVIT		Nem nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetése során a vágányok számát arab számmal és vezető nullával kell előjegyezni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Ro-La forgalomra megnyitott vágány Göd állomáson nincs.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

peron helye	hossza (m)	szelvénytől	szelvényig	magassága (cm)	szélessége (m)	burkolata
01.-02.sz. vágány között	351	216+36	219+87	sk+30		aszfalt
03-04.sz. vágány között	351	216+36	219+87	sk+30		aszfalt

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Valamennyi Bejárat jelzőre a Hívójelzés is kivezérelhető.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvénytől	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Göd	bal	211+30	A	4+1	bejárat jelző
Göd	jobb	211+21	B	4+1	bejárat jelző
Göd	jobb	214+15	K1	4	kijárat jelző
Göd	jobb	214+15	K2	4	kijárat jelző
Göd	jobb	215+44	K3	4	kijárat jelző
Göd	jobb	215+44	K4	4	kijárat jelző
Göd	jobb	215+44	K5	4	kijárat jelző

Az „A” és „B” bejárat jelzőnek, előjelző szerepet is betöltő önműködő térközjelző az előjelzője.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyílt pálya)	Menetirány oldala	Szelvénytől	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Göd	jobb	226+81	C	4+1	bejárat jelző
Göd	bal	226+81	D	4+1	bejárat jelző

Göd	jobb	222+90	V1	4	kijárat jelző
Göd	jobb	222+98	V2	4	kijárat jelző
Göd	jobb	223+82	V3	4	kijárat jelző
Göd	jobb	223+82	V4	4	kijárat jelző
Göd	jobb	223+54	V5	4	kijárat jelző

Az „C” és „D” bejárat jelzőnek, előjelző szerepet is betöltő önműködő térközjelző az előjelzője.

Tolatási határjelző:

- Kezdőponti oldalon a 211+70 sz. szelvényben.
- Végponti oldalon a 226+00 sz. szelvényben.

Megállás helye jelző:

- Kezdőponti oldalon az 01, 02, valamint a 03. és 04. vágány mellett a 217+00 sz. szelvényben.
- Végponti oldalon az 01,02, valamint 03. és 04. vágány mellett a 219+55 sz. szelvényben.

Úrszelvénybe nyúló tárgyra figyelmeztető jel:

- 06. vágány mellett a 215+57 és a 216+59 szelvényben

Nagyfeszültségre figyelmeztető jel:

- minden jelzőre elhelyezésre került

Forgalmi irodában rendszeresített jelző eszközök:

- 1 db jelzősíp (egyéni kiadva)
- 1 db jelzőzászló
- 2 db nappali vonatindító jelzőeszköz
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, melynek fénye zöldre változtatható
- 2 db Megállj jelző előjelzője
- 2 db Megállj jelző
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 4 db vörös fényű jelzőlámpa

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

A D 55 típusú biztosító berendezéshez tartozó elektrodinamikus váltók:

Váltó száma	Szelvényszám	Váltóállítási módja	Váltózár szerkezete	Ellenőrzési módja	Váltójelző kialakítása	Váltófűtés
1	225+70	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
2	212+33	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
3	224+93	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
4	213+24	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
5	224+80	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van
6	213+36	elektromos	zárnnyeltes	-----	nincs	van

Váltó száma	Szelvénytípus	Váltóállítási módja	Váltózárszerkezet	Ellenőrzési módja	Váltójelző kialakítása	Váltófűtés
7	224+44	elektromos	zárszemes	-----	nincs	van
8	213+87	elektromos	zárszemes	-----	nincs	van
9	224+47	elektromos	kampózárs	-----	nincs	nincs
10	213+57	elektromos	kampózárs	-----	nincs	nincs
11	223+77	elektromos	kampózárs	-----	nincs	nincs
12	214+35	elektromos	zárszemes	-----	nincs	van
13	223+67	elektromos	zárszemes	-----	nincs	van
14	214+47	elektromos	zárszemes	-----	nincs	van
15	223+57	elektromos	zárszemes	-----	nincs	van
16	214+86	elektromos	kampózárs	-----	nincs	nincs
18	217+82	elektromos	kampózárs	-----	nincs	nincs

Váltófűtés típusa: villamos váltófűtő berendezés.

Az állomáson 40 km/h-nál nagyobb sebességgel járható váltó nincs.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Vágányzáró sorompó:

- 05. vágány 11 sz. váltó egyenes águ folytatásában, a MAVIR Rt. sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő vágány elején a 0+57 számú szelvényben VS1 vágányzáró sorompó van beépítve. Szerkezeti függésben a 03, 04, 05. vágány kijárat jelzőjével.
- 06. Rakodó vágány kezdőpont felőli végén a 214+20 számú szelvényben VS2, végpont felőli végén 217+40 számú szelvényben VS4 számú vágányzáró sorompó található. Szerkezeti függésben az 01. vágánnyal.

Kisiklasztó saru:

- 05. vágány 11 sz. váltó egyenes águ folytatásában, a MAVIR Rt. sajátcélú vasúti pályahálózat összekötő vágány elején a 0+57 számú szelvényben KS1 kisiklasztósaru van beépítve. Szerkezeti függésben a 03, 04, 05. vágány kijárat jelzőjével.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Az állomásközi kommunikáció, az utastájékoztató, a vonalirányítóval és a személypénztárakkal történő értekezés valamint a váltókörzetekben lévő térhangosítás az PIS típusú készülékkel történik.

A T2 utastájékoztató hangosító berendezés oda-vissza beszélésre az állomás kezdőponti oldalon lévő váltókörzetében, a T1 a végponti oldalon lévő váltókörzetében létesít kapcsolatot a forgalmi irodával.

Az utastájékoztató a készüléken elhelyezett érintógomb segítségével történik a peronok területén.

Az ST-FRKY készülékkel egy időben valamennyi megállóhely személypénztára is elérhető.

A kezelőfelületen megtalálható a Göd-Vác valamint a Göd-Dunakeszi állomásközi távbeszélő vonal és a forgalmi vonalirányítói vonal, amely Göd – Vác és Göd – Dunakeszi és a forgalmi vonalirányítói viszonylatban ki van egészítve hangrögzítő berendezéssel. Részletes tájékoztatót a mindenkor hatályos kezelési szabályzat ad.

Hívójelek:

Alsógöd mh. személypénztár	• • •
Dunakeszi – Gyártelep mh. személypénztár	• •
Dunakeszi forgalmi iroda	— • •
Felsőgöd mh. személypénztár	— —
Szöd – Szödliget mh. személypénztár	— — —
Vác forgalmi irányító központ	• — • •

A forgalmi vonalirányító telefon külön asztali készüléken is megtalálható.

Irányítói elérhetőségek:

- forgalmi vonalirányító 19-13, mobiltelefon: +36/30-833 2254
- területi főüzemirányító 13-33

A forgalmi iroda telefonszáma/fax:

CB vonal/fax: ☎ 02-32-62

Mobiltelefon: +3630 235 3303¹

Megállóhelyi távbeszélő kapcsolatok:

- Felsőgöd megállóhely személypénztár: ☎ 02-31-54
- Szöd – Szödliget megállóhely személypénztár: ☎ 02-31-64
- Alsógöd megállóhely személypénztár: ☎ 02-31-52
- Dunakeszi – Gyártelep megállóhely személypénztár: 01-84-18

Pályatelefon csatlakozó:

Tápegység a forgalmi iroda falára telepítve, a 2. sz. lakóépület előtt, a váltókörzetekben valamint a vonali szolgálati helyek külső falán, a bejárat jelzőknél és a fénysorompó szekrényeken vannak elhelyezve, ahonnan a csatlakozó készülékkel a forgalmi irodákkal lehet kapcsolatot teremteni az iránynak megfelelően. A csatlakozókészülék kék vonala a váci állomással, míg a sárga vonala a váci blokkmesteri műhellyel van kapcsolatban.

Hangrögzítés:

Állomási távbeszélő készülékekhez hangrögzítő berendezés tartozik.

- Az állomásközi távbeszélőn és az engedélykérő vonalon adott-vett közleményeket Vác állomáson elhelyezett hangrögzítő berendezésen kerülnek rögzítésre Vác-Göd viszonylatban.
- Az állomásközi távbeszélőn és az engedélykérő vonalon adott-vett közleményeket Rákosrendező állomáson elhelyezett hangrögzítő berendezésen kerülnek rögzítésre Göd-Dunakeszi viszonylatban.

¹ 3. sz. módosítás

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás felsővezetékeinek kapcsolói a felvételi épülettől a végpont felé a kapcsolókertben vannak elhelyezve. A kapcsolók távműködtető berendezése a forgalmi irodában található a bejáratú ajtó mellett, a működtető kulcsot a forgalmi szolgálattevő őrzi.

A kapcsolókert kulcsát a forgalmi irodában lévő kulcsszekrényben őrzik, melyet szükség esetén a forgalmi szolgálattevőtől kell átvenni. A kapcsolásra jogosultak névsora az ÁVU Mellékletét képezi, mely a forgalmi irodában is ki van helyezve.

Az állomás vágányainak felsővezetéke az alábbiak szerint van jelölve:

- 01. – 02: Áb állomás bal áramkör.
- 03. – 04: Áj állomás jobb áramkör.
- 05: Áj állomás mellék jobb áramkör.

A 06. Rakodóvágány hálózata állandóan kikapcsolt, földelt állás. Kapcsolása egyéni külsőtéri kapcsolóval történik a forgalmi szolgálattevő írásos engedélye alapján.

A 4 db földelőrúd a felvételi épület raktári helyiségében található.

Rakodási engedély kiadása a forgalmi szolgálattevő feladata. A szakaszolók elhelyezkedését az ÁVU 2. sz. mellékletében „Az állomás felsővezeték hálózatának kapcsolási rajza” szemlélteti.

Vonali áramkörök:

- Budapest jobb
- Budapest bal
- Szob jobb
- Szob bal

A kapcsoló kertben található szakaszolók:

- Budapest jobb
- Budapest bal
- Szob jobb
- Szob bal
- Állomás bal
- Állomás jobb
- Állomás mellék jobb

Kapcsoló kerten kívüli szakaszolók

- Raktári (06. vágány mellett található)

Térvilágítási körzetek:

- Kezdőponti váltókörzet
- Végponti váltókörzet
- Rakodó (06. vágány) világítás
- Aluljáró feljárt
- 01-02. vágány közti szigetperon
- 03-04. vágány közti szigetperon

Térvilágítás kapcsolási helyei:

A térvilágítás villamos főkapcsolója a forgalmi irodában van elhelyezve a bejáratától jobbra, a fali kapcsolótáblán. Ezen vannak elhelyezve a lámpák, a térvilágítási és a peronvilágítási kapcsolók is.

A külső térvilágítást az energiatakarékosság figyelembevételével a napszaknak és a világítási naptárnak megfelelően kell alkalmazni. A térvilágítás és a peronvilágítás a tolatási és vonatmentes időben mellőzhető. Az aluljáróban, a lámpáknak sötétedés beállta után, vonatmentes időben is világítani kell.

A térvilágítás meghibásodása esetén a Hálózati Energiaellátási diszpécserrel kell értesíteni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Göd állomás Budapest vonzaskörzetéhez tartozó kiemelt és elágazó állomásnak nem minősülő elővárosi állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- Göd állomáson és a hozzá tartozó megállóhelyeken PIS-GBE-07TTS gépi bemondó berendezés van rendszeresítve. A hangos utastájékoztató rendszer számítógéppel támogatott, helyből kezelt.
- Dinamikus utastájékoztató eszközként a váróteremben két kijelző, illetve az állomásépületi átjárónál infooszlop került kialakításra.
- Az utastájékoztató rendszer kezelésével Göd állomás forgalmi szolgálattevője van megbízva.
- A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi vonalirányítótól, a FOR és EMIG rendszerből, a Zárt csoportú e-mailen keresztül érkezett üzenetekből szerez információt a forgalmi szolgálattevő.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

- Göd állomás
- Alsógöd megállóhely
- Felsőgöd megállóhely
- Sződliget megállóhely

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. A személyszállító vonatok érkezéséről 3 perccel a vonat érkezése előtt az utazóközönséget és a várakozókat értesíteni kell.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni.

Göd állomás valamennyi személyszállító vonatok fogadására alkalmas vágánya szigetperonnal rendelkezik és aluljárón keresztül megközelíthető.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni.

A menetrend szerint áthaladó vonatokról a forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatás adni, legkorábban az áthaladás előtt 3 perccel.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az utastájékoztató szöveggönyt a MÁV-START Zrt. készíti és bocsátja az állomás rendelkezésére, valamint a karbantartása is az ő feladata.

A MÁV-START Zrt. által eljuttatott szöveggönyvek munkavállalók felé történő kiadása Rákospalota-Újpest állomás forgalmi koordinátor feladata.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

Amennyiben a hangos utastájékoztató berendezés használhatatlan, úgy át kell térni az élőszavas utastájékoztatóra.

A berendezés meghibásodását, a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles jelenteni a Távközlési diszpécserének, és azt előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvben.

A Schauer-hez köthető meghibásodásokat külön kislakú Hibaelőjegyzési könyvbe jegyezzük elő.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Rendkívüli események bekövetkezésekor a megállóhelyeken a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit a forgalmi szolgálattevő köteles tájékoztatni az időközben bekövetkezett változásokról a várható vonatközlekedésről, illetve a vonatkésésekről.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

A Kommunikációs Igazgatóság Állomási Utastájékoztató Koordináció (KIG ÁUK) végzi az állomási (földi) statikus utastájékoztatói feladatokat.

Az utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése és pótlása, valamint Hangosbemondó szöveggönyv elkészítése és aktualizálása a MÁV-START Zrt. feladata.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az utastájékoztató hirdetések ellenőrzése az állomásfőnök, távollétében a forgalmi koordinátor vagy az általa megbízott személy feladata.

MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságról a szolgálatban lévő személypénztárost haladéktalanul tájékoztatni kell.

Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetésből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemtechnikeitől azt meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

A szükséges utasítások és szabályozások, rendeletek gyűjteménye, a forgalmi irodában kifüggesztendő állandó hirdetések és kimutatások hatályban lévő vezetői rendelkezések alapján kerültek összeállításra, amelyek a forgalmi irodában lévő szekrényben kerültek elhelyezésre.

Központilag kiadott dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	F.1. sz. Jelzési Utasítás
2.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3.	F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4.	E.2. sz. Fékutasítás
5.	E.101. sz. Általános Utasítás a normál nyomtávú villamosított vasútvonalak üzemére.
6.	E.102. sz. Utasítás a felsővezetékes villamos üzemi munka végzésére
7.	Balesetvizsgálati Utasítás

Területi hatállyal kiadott dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	A hatályos területi és FCSF szintű Téli forgalmi Végrehajtási Utasítás.

Helyi dokumentumok

S.sz.	Utasítás, rendelet száma, neve
1.	A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei.
2.	MvSz Helyi Függeléke, mellékletei.

Az állomáson informatikai eszköz áll rendelkezésre, így a hatályban lévő utasítások, rendeletek elektronikusan vannak nyilvántartva, melyek az alábbi helyeken érhetők el:

4.2 pont: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Központi szabályozás (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Központi Szabályozás/Forgalom menüponton belül.

4.3. pont:Pályavasúti Területi Igazgatóság Területi Forgalmi Osztály (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Területi Igazgatósági Szabályozás/Budapest menüponton belül.

4.4 pont: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

Forgalmi Csomópontok (pályavasúti intranet portál: palyaintranet.mav.hu) Forgalom/Szolgálati helyek szabályozásai/Budapest menüponton belül.

A Parancskönyv tárolási helye: forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye.

Mentődoboz a forgalmi irodában a kulcsszekrény tetején található. Kezeléséért, felhasználás dokumentálásáért a forgalmi szolgálattevő a felelős.

Alkoholszonda és az alkoholteszter tárolási helye: a forgalmi irodai asztalfiók.

Véralkohol-vizsgálati doboz Rákospalota – Újpest állomáson a külső forgalmi szolgálattevő asztalfiókjában található.

Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora a forgalmi irodában került kifüggesztésre.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
<u>Háziorvos:</u> Dr. Papinyik Júlia	2131 Göd, Pesti út 81.	+36-27-532-180
<u>Üzemorvosi rendelő:</u> ²	2120 Dunakeszi Állomás sétány 19.	+36 20 918-2800
<u>Kórház:</u> Jávorszky Ödön Kórház:	2600 Vác Argenti Döme tér 1-3.	+36 27-620-620.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Rendőrség:

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások
--

² 3. sz. módosítás

megnevezése	címe	telefonszáma
<u>Segélyhívás</u>	központi szám	112
<u>Rendőrség</u>	központi szám	107
<u>Dunakeszi Városi Rendőrkapitányság</u>	2120 Dunakeszi Tábor u.2-4.	+36-27-341-402, vagy +36-27-341-055
Gödi Rendőrőrs	2131 Göd, Pesti út 60/a.	+36-27-345-115.
Mentők	központi szám	104
Dunakeszi Mentőállomás	2120 Dunakeszi, Fő u. 75-81	+36-27-341-008
Tűzoltóság	központi szám	105
<u>Tűzoltóság Vác</u>	2600 Vác, Szilassy u.6.	+36-27-314-05
<u>Katasztrófavédelem:</u> Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság. Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság.	1149 Budapest, Mogyoródi u. 43.	ügyfélszolgálat: +36-1-469-4105 közcélú: +36-1-469-4100 főügyelet: +36-1-469-4168
<u>Önkormányzat:</u> Göd Város Önkormányzata	2131. Göd Pesti út 81.	+36-27-530-064
<u>Polgárőrség:</u>	Városi Polgárőrség 2120 Dunakeszi Tábor u. 2-4	+36-30-982-9451
<u>Vasútőrök:</u>	Vasútőr Kft. Budapesti Területi Központ.	01-65-00 diszpécser: 01-76-87
<u>Nemeskéri206</u> <u>Vadásztársaság:</u>	2132 Göd Csokonai utca 22	Nagy Géza: +36-20-988-1165
<u>Zöld Menedék Alapítvány:</u>	2600 Vác, Külső Rádi út	+36-27-313-284, vagy +36-20-464-6491.

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A forgalmi iroda kijáratí ajtajától jobbra 5 méter távolságra, a biztosító berendezési épület felőli oldalon.