



Forgalmi Csomóponti Főnökség Győr  
Állomásfőnökség Győrszentiván

46871-6/2015/MAV

**Gönyű**

Állomás


**Állomási Végrehajtási Utasítás**

Érvényes: 2021. december 12-től  
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben

Készítette:

  
.....  
Szarka Pál  
állomásfőnök


Ellenőrizte:

  
.....  
Horváth Zsuzsanna  
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Felülvizsgálta:

  
.....  
Nagy Attila  
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

  
.....  
Kondor Balázs  
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 30.

35452-10/2021/MAV



## Tartalomjegyzék:

1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalis szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	6
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	7
1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása. ....	8
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	8
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	8
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	9
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.....	9
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.....	9
1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	11
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	11
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.....	12
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	12
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	13
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	13
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	13
2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	13
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	13

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. ....	13
2.4. Szolgáltatátadás-átvétel helyi szabályozása. ....	14
2.4.2. Szolgáltatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.....	14
2.5. Forgalmi szolgálattelvő (k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendők és hatáskörüik elhatárolásával. ....	14
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonalai helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.....	15
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja. .	16
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	16
2.17. Váltógondozás.....	16
2.17.1. A váltógondozási körzetek kijelölése. ....	16
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	16
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. ....	16
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	17
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	17
2.21. A vágányút ellenőrzése .....	17
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	17
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. ....	17
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése. ....	17
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	17
2.24. A váltók állítása.....	18
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	18
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. ....	18
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	18
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	18
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcshín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	18
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál. ....	18
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén. ....	18
2.33. Állomási, nyíltvonalai útsorompók szelvény száma, sorompók jele, száma kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely, szelvény száma. ....	19
2.33.1. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell. ....	19
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni. ....	19
2.34. A tolatás engedélyezése. ....	19
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások. ....	19
2.35. Tolatásvezető kijelölése .....	19

2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése. ....	19
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	19
• 1 fő tolatásvezető vagy.....	19
• 1 fő kocsirendező .....	20
A tolatási technológiához szükséges minimális létszám: .....	20
• 1 fő tolatásvezető vagy.....	20
2.36. Átállás, összetolás. ....	20
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása. ....	20
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	20
2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	20
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása. ....	20
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások. ....	20
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	20
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése. ....	20
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások .....	20
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása. ....	21
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása. ....	21
A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon tolatás nem engedélyezett. ....	21
2.46. Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások. ....	21
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen. ....	21
2.47.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása. ....	21
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	21
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelése, tárolása.....	22
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése. ....	22
2.50. Engedélykérés -adás. ....	22
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése. ....	22
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	22
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról). ....	22
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	22
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel. ....	23
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása. ....	23
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra. ....	23
2.54.1. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazására kijelölt hely meghatározása akkor, ha az, különleges helyi ok miatt, az általánostól eltérő. ....	23
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása. ....	23

2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó vasúti társaságoként.	23
.....	23
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	23
.....	23
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	27
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	28
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	28
<b>4.1. A vasúti járműmérlegre állításra, a hozzáférés biztosítására, a felügyeletet ellátó forgalmi személyzetre, a mérlegház kulcsainak kezelésére, a mérlegelés adatainak rögzítésére vonatkozó helyi előírások szabályozása.</b>	28
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelést végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	29
5.1.1. Munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	29
5.1.1.2 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése	29
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	30
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	30
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	30
5.3.1 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	30
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	30
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.	30
5.5. Szolgálat átadás –átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	31
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.	31
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	31
6.2. Informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	32
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.	32
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	32

## 1. Általános előírások

**1.1. Az állomás fekvése szelvénytávolság szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytávolság szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.**

Gönyű állomás az 1. sz. fővonalon fekvő Győrszentiván állomásból a 16 sz. váltóval kiágazó 340 sz. egyvágányú, felsővezetékes el nem látott vonal fejállomása.  
Szomszédos állomás Győrszentiván.

### Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytávolságai

Szolálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Győrszentiván	9,6 km	1330 + 26 szelvény

### Legnagyobb lejtési viszony szomszédos állomásokig:

Győrszentiván – Gönyű állomások között a legnagyobb esés  $-4,1 \text{ ‰}$ , legnagyobb emelkedés 78+67 szelvényig  $+1,0 \text{ ‰}$ , 78+67 -85+15 szelvény között  $+5,0 \text{ ‰}$ , 85+15 szelvénytől a legnagyobb emelkedés  $+0,0 \text{ ‰}$

### Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson egyszerűsített Domoni 55 típusú váltó- és vágányfoglaltság-ellenőrzéses, mellékvonalis kisállomási, biztosítóberendezés üzemel.

### 1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

#### Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben:
  - forgalmi iroda

#### Egyéb jellegű:

- Felvételi épületben:
  - konyha, tartózkodó, mellékhelyiségek, irodahelyiségek, jelfogó helyiség, tároló.

### 1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Gönyű–Győrszentiván állomások közötti közlekedési rend: állomástávolság

Viszonylat	Követési rend	Térségi rendszer	Jelfeladás
Gönyű – Győrszentiván	állomástávolságú	ellenmenetet kizáró	Jelfeladásra nincs kiépítve

**1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány (-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzá-férés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	mellékvágány	755			0,9	nincs	8	3	55-01296-01-1	K	igen	644 m a biztonsági határjelzők közötti vágányhossz
02.	fővágány, vonatfogadó/indító	783			0,9	nincs	8	3	55-01296-01-2	F/E (1-es 3-as kitérő R=200 m, 65 mm-es korrekciós tényező)	igen	737 m a biztonsági határjelzők közötti vágányhossz
03.	fővágány, vonatfogadó/indító	721			0,9	nincs	4	7	55-01296-01-3	F	igen	547 m a biztonsági határjelzők közötti vágányhossz
04.	fővágány, vonatfogadó/indító	847			0,9	nincs	10	9	55-01296-01-4	F	igen	467 m a biztonsági határjelzők közötti vágányhossz
05.	mellékvágány, mérlegvágány	567			0,9	nincs	10	9	55-01296-01-5	K	igen	464 m a biztonsági határjelzők közötti vágányhossz
Gönyű kikötő	mellékvágány, iparvágány			0,00		nincs	1	ütköző-bak	55-01296-01-KIKÖTŐ		nem	

Fejrovasat előjegyzési napló vezetéskor a vágányok számát arab számozással vezető nullával kell előjegyezni.  
Az állomáson jelfeladásra kiépített vágány nincs.



### 1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson a Ro-La forgalom nem engedélyezett.

### 1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajz az ÁVU 1. számú melléklet tartalmazza.

#### 1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Győrszentiván állomás felől-felé

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvényszám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győrszentiván	jobb oldal	3+66	F	2 fény	bejárati jelző (Győrszentiván)
Győrszentiván	jobb oldal	10+66	FEj	2 fény	bejárati jelző előjelző
Gönyű	jobb oldal	76+19	AEj	1 fény	bejárati jelző előjelzője
Gönyű	jobb oldal	83+19	A	3 fény	bejárati jelző
Gönyű	jobb oldal	85+69	K	2 fény	közös kijárat jelző
Gönyű	jobb oldal	95+35	T1	2 fény	tolatás jelző
Gönyű	jobb oldal	94+90	T3	2 fény	tolatás jelző
Gönyű	jobb oldal	83+69	TH	-	tolatási határjelző

A bejárati jelző az AEj jelű külön előjelzővel rendelkezik. A bejárati jelzőre a Hívójelzés kivezérelhető. A bejárati jelző hátoldalára a Hívójelzés feloldása jelzés nem vezérelhető ki.

Egyéb jelzők:

- Tolatási határjelző: a 83+69 sz. szelvényben található.
- Fény tolatásjelzők: a T1 jelű fény tolatásjelző a 95+35, a T3 jelű tolatásjelző pedig a 94+90 sz. szelvényben található.

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Szolgálati hely	Felszerelése jelzőeszközökkel
Forgalmi iroda	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
	1 db fehér kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
	1 db jelzőzászló
	1 db Megállj jelző
	1 db Megállj jelző előjelzője.
	1 db vörös fényű jelzőlámpa bejárati jelzőre
	1 db sárga fényű jelzőlámpa
	2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj! jelzés adásához),

	2 db piros fényű jelzőlámpa.
--	------------------------------

**1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

Az állomás területén 40km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

Kezdőpont felőli oldal:

Váltó száma	Állítási mód	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző	Váltófűtés
2	Villamos	zárnyszerű	központi állítású	Forgólapos	nincs
4	Villamos	zárnyszerű	központi állítású	Forgólapos	nincs
8	Villamos	zárnyszerű	központi állítású	Forgólapos	nincs
10	Villamos	zárnyszerű	központi állítású	Forgólapos	nincs

Végpont felőli oldal:

Váltó száma	Állítási mód	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző	Váltófűtés
1	Helyszíni	zárnyszerű	nincs	Forgólapos	nincs
3	Helyszíni	zárnyszerű	nincs	Forgólapos	nincs
7	Helyszíni	zárnyszerű	nincs	Forgólapos	nincs
9	Helyszíni	zárnyszerű	nincs	Forgólapos	nincs
11	Villamos	zárnyszerű	központi állítású	Forgólapos	nincs
13	Villamos	zárnyszerű	központi állítású	Forgólapos	nincs

**1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések (vágányzáró sorompók, kisiklasztó saruk), vágányzáró szerkezetek (földkúp, ütközőbak) felsorolása, helye, valamint függősége.**

Megnevezés	Jele	Helye (szelvényszám)
kisiklasztó saru	KS1	95+40
kisiklasztó saru	KS4	86+73
kisiklasztó saru	KS6	87+00

**1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.**

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevők asztalán van elhelyezve a PLANET SYSTEM típusú diszpécser berendezés.



	01		<b>8881119</b>	<b>8881119</b>
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	<b>71364099</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881129</b>	<b>+36 38</b> <b>8881129</b>
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	<b>71116190</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881118</b>	<b>+36 38</b> <b>8881118</b>
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	<b>71311490</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881121</b>	<b>+36 38</b> <b>8881121</b>
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	<b>71168490</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881122</b>	<b>+36 38</b> <b>8881122</b>
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTfir-01	<b>71166190</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881123</b>	<b>+36 38</b> <b>8881123</b>
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTfir-02	<b>71332790</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881124</b>	<b>+36 38</b> <b>8881124</b>
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	<b>71126390</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881127</b>	<b>+36 38</b> <b>8881127</b>
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	<b>71119090</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881128</b>	<b>+36 38</b> <b>8881128</b>
Biztosítóberendezés diszpécser - Nyugat	K16-BIZ-NYU-01	<b>71562050</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881115</b>	<b>+36 38</b> <b>8881115</b>
<b>További irányítói munkahelyek</b>				
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	<b>71610050</b>	<b>095 06 38</b> <b>8881116</b>	<b>+36 38</b> <b>8881116</b>

**1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.**

<b>Térvilágítási körzetek</b>		
<b>Helye</b>	<b>Neve</b>	<b>Kapcsolási mód</b>
Az állomás végponti felőli oldala	1-es körzet	automata/ egyedileg kapcsolható
Az állomás kezdőponti felőli oldala	2-es körzet	automata/ egyedileg kapcsolható

Az állomás területén lévő térvilágítási körzet kapcsolói a forgalmi irodában találhatóak, amelyek egyedileg kapcsolhatóak a szükségletnek megfelelően.

**1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.**

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó

gyűjteményében a Forgalmi igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg.

Egyebekben a Pályavasúti Intranet Portálon valamennyi központilag és területi hatállyal kiadott, valamint a helyi dokumentumok is megtalálhatók, melynek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

**1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.**

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévők anyagilag felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. A mentőládát lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Kustos Zsolt	Győr, Révai M. u. 5.	rendel:7:00-11:00 02/61-10
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr	Győr Vasvári Pál u. 2-4.	+36 96/418-244
Dr. Babolcsai Klára körzeti orvos	Gönyű, Kossuth Lajos út 146.	+36 96/601-240

Vér levételének helye:

Petz Aladár Megyei Oktató Korház Mentálhigiéniai Osztály Győr Zrínyi M. út.13

**1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

Védelmi szervezetek, intézmények		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Városi Rendőrkapitányság	Gönyű, Bajcsi-Zs. Endre út 14.	+36 96/425 996,107 Vasúti: 907 Segélyhívó:112
Országos Mentőszolgálat	Győr Tarcsai Vilmos u. 11.	+3696/312-122 ,104 Vasúti: 904 Segélyhívó:112
Városi Tűzoltóparancsnokság	Győr Munkácsy Mihály u. 4.	+3696/529-530 ,105 Vasúti: 905 Segélyhívó:112
Önkormányzat	Kossuth Lajos út 67	+3696/519-830
Katasztrófavédelmi	Győr Munkácsy Mihály u. 4.	112, 105 Vasúti: 905

Kirendeltség		Segélyhívó:112
Fegyveres Biztonsági Őrség	Győr Révai u. 5. Szárnyaskerék	02 /63-10
Szigetköz Vadásztársaság	Györszentiván, Kör tér 65	+3696/524-077

### **1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.**

A forgalmi iroda ajtajától 5 méterre a piktogrammal megjelölt hely.

## **2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.**

### **2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.**

Az állomáson egyidejűleg egy fő forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot. Ez az állomási technológiákhoz szükséges minimális létszám is.

### **2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.**

#### Folytatólagos szolgálat esetében:

A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevő szolgálatra az állomásfőnöknél jelentkezik, annak távollétében a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél. A szolgálatképes állapotot a szolgálatra jelentkezéskor az állomásfőnök, annak távollétében a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő szűrőpróbaszerűen ellenőrzi alkoholteszterrel, szükség esetén alkoholszonda felhasználásával. A szolgálatra jelentkezés és távozás időpontját a 6078/2021/MAV Végrehajtási Utasítás, illetve a szolgálati beosztásban előírt időpont határozza meg.

Az érkezés és távozás időpontját a Jelenléti ívben elő kell jegyezni és alá kell írni.

#### Szolgálat szünetelés esetében:

A forgalmi szolgálattevő a szolgálatba érkezést követően Györszentiván állomás forgalmi szolgálattevőjénél köteles hangrögzítő telefonon 02/63-74 szolgálatra bejelentkezni.

A bejelentkezés elmaradásakor Györszentiván állomás forgalmi szolgálattevője köteles a bejelentkezés elmaradásának okát vizsgálni. Amennyiben ez nem hoz eredményt, úgy köteles a vezénylőt, annak távollétében az állomásfőnököt (forgalmi koordinátort) értesíteni, tájékoztatni!

A munkavállaló szolgálatképes állapotáról az állomásfőnök, illetve a forgalmi koordinátor szűrőpróbaszerűen köteles meggyőződni.

Szolgálat befejezésekor a forgalmi szolgálattevő köteles Györszentiván állomás forgalmi szolgálattevőjének a szolgálat befejezését hangrögzítő telefonon 02/63-74 bejelenteni.

A forgalmi iroda bezárását megelőzően a forgalmi szolgálattevő köteles a biztosítóberendezést az alaphelyzetnek megfelelő állapotba állítani, az elektromos berendezéseket (a folyamatos áramellátást igénylő eszközök, berendezések kivételével) áramtalanítani, a nyílászárók zárt állapotáról meggyőződni.

A szolgálatra jelentkező, valamint a szolgálatból távozó munkavállaló a Jelentkezési könyvbe köteles a szolgálat megkezdésének, illetve befejezésének (óra, perc) időpontját beírni, azt aláírni.

### **2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.**

#### **2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.**

A forgalmi szolgálattevő szolgálat megkezdése után, a lehető legrövidebb időn belül köteles állomásbejárást tartani az F.2.sz. Forgalmi Utasításban előírtak szerint az érintett területen, ha a