



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG PÉCS
TERÜLETI FORGALMI OSZTÁLY

38477/2022/MAV

Gyékényes állomás

Állomási Végrehajtási Utasítás

Hatálybaléptetés időpontja: 2023. április 1.

Érvényes: hatálybaléptetéstől visszavonásig

Összeállította:

Bota József
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Györkös Tamás
forgalmi csomóponti
főnökségvezető

Felülvizsgálta:

Szűcs László
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:

Bárány Péter
területi forgalmi osztályvezető

Módosítások előjegyzése

Sorszám	A módosítás száma	A módosítás tárgya	Hatálybaléptetés dátuma	Előjegyezte
1.	1268-4/2023/MAV	Hatálybaléptetés	2023. 04. 01.	

Tartalomjegyzék

Módosítások előjegyzése.....	2
1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.....	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	10
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....	12
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	13
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.....	19
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.....	20
1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	21
1.4.5. Vízdaruk, fordítóköröngök, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.....	21
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	21
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	21
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	26
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....	27
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.....	27
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.....	27
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.....	27
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.....	29
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.....	31
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....	31
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	32
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	32
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	33
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	33
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.....	33

1.8.6.	A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	34
1.8.7.	Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.	34
1.8.8.	Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.	34
1.8.9.	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.	34
1.8.10.	Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.	35
1.9.	Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	35
1.10.	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	36
1.11.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	37
1.12.	Parancskönyv kezelése.	37
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	37
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	38
2.	A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	39
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	39
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	39
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	39
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	40
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	40
2.5.	Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	41
2.8.	Váltókezelő részletes feladata.	43
2.9.	Vonali tolatásvezető részletes feladata.	43
2.10.	Tolatásvezető részletes feladata.	44
2.11.	Vonali kocsirendező részletes feladata.	45
2.12.	Kocsirendező részletes feladata.	45
2.13.	Vonatfel- és átvevő részletes feladatai.	45
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	46
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	46
2.17.3.	Adott és vett közlemények rögzítésére vonatkozó előírások azon váltókezelők részére, akik csak vonatok végének megfigyelésére vannak kötelezve.	46
2.18.	Váltógondozás.	46
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.	46
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	46
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	46
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.	48
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	48
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	48
2.20.4.	Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.	48

2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	48
2.22.	A vágányút ellenőrzése.	48
2.22.1.	A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	48
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	49
2.23.	Teendők a szabad vágányút biztosítására.....	49
2.23.1.	A Vágányfoglaltsági napló vezetésével kapcsolatos helyi előírások.	49
2.23.2.	A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások.	49
2.24.	A váltók állítása.	49
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	49
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	49
2.25.	Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása.	50
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	50
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	50
2.27.2.	Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	50
2.27.3.	Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	51
2.29.	Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	52
2.29.1.	A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	52
2.31.	A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.....	52
2.32.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók.	52
2.32.1.	Állomási-, nyíltvonali útátjárók szelvénytábla száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvénytábla száma.	52
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemetelyzetet értesíteni kell.	53
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemetelyzetet értesíteni.	53
2.33.	A tolatás engedélyezése.	54
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.	54
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	54
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása. ...	54
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.	54
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	54
2.34.2.	Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása. .	54
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	55
2.36.	Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	55
2.36.1.	Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.....	55
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	56
2.37.	Tolatás vasúti járműmérlegen.	57
2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	57
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	57
2.40.	Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	57
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	57
2.42.	Szalasztás ütközőbakban vagy földkúpban végződő vágányokra.	57

2.43.	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.	58
2.44.	Szalasztás, csurgatás és gurítás közben az állomás túlsó végén közlekedő vonatok védelmére vonatkozó részletes helyi előírások.....	58
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	58
2.45.1.	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	58
2.45.2.	Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.	58
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	59
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsi fogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	59
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.....	60
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	60
2.46.	A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaru használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	60
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	60
2.48.	Engedélykérés-adás.....	61
2.48.1.	Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.....	61
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	61
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	61
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	61
2.51.	Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.	62
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	62
2.51.2.	A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai.....	62
2.52.	A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	62
2.52.1.	Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.....	62
2.54.	A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	63
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	63
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.....	63
2.55.3.	A kocsi vizsgálók vonatfogadási tevékenységével kapcsolatosan a forgalmi szolgálattevők értesítési kötelezettségének, az értesítés módjának helyi szabályozása.....	63
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	63
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások. 63	
2.58.	Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	65
2.59.	Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.....	65
2.60.	Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	66
2.61.	Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.	66
2.61.1.	A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.....	66
2.61.2.	Rakodási engedélyek kiadása.....	67
2.62.	A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák	

és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	68
2.63. Határállomásokon a határtechnológiával kapcsolatos helyi szabályozás.....	69
3. A tolatószolgálat végzésének szabályozása a gurítódombos, valamint a síktolatásra berendezett rendező-pályaudvarokon és egyéb szolgálati helyeken.....	70
3.5. A féksaruk jelölésére, darabszámára, használatára, karbantartására, őrzésére és tárolására vonatkozó helyi előírások.	70
3.5.1. A Közlekedési Határozmányokban meghatározott szolgálati helyeken a saruzásra igénybe vehető vágányok felsorolása.	70
3.5.2. A féksaruk jelölésére, számozására, darabszámára, felhasználására, karbantartására, őrzésére, kezelésére és tárolására vonatkozó helyi előírások.	71
3.5.3. Egy saruzóra bízható vágányok mennyisége, a saruzók átcsoportosítására vonatkozó előírások.	71
3.5.4. Ívben fekvő vágányokon végzendő saruzásra vonatkozó helyi előírások.....	71
3.5.5. Használaton kívüli féksaruk tárolására kijelölt hely.	71
3.5.6. Használhatatlan és sérült féksaruk gyűjtésére, kezelésére, műhelybe küldésére vonatkozó teendők szabályozása.	71
3.8. Az alkalmazott tolatási módszerek függvényében a tolatószemélyzet létszámának meghatározása és feladatai.	72
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	73
4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások.	73
4.1.1. Járműmérleg típusa, helye, vágány villamosítottága.....	73
4.1.2. A vasúti járművek mérlegre állítására, mérlegen való áthaladására, fékezésére, szétkapcsolására, tárolására vonatkozó előírások.	73
4.1.3. A vasúti járműmérleghez való hozzáférés.	73
4.1.4. Mérlegelés dokumentálása, informatikai rendszerbe történő rögzítése.	74
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....	75
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	76
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....	76
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	76
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	78
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.	79
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.	79
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	79
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	79
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	80
5.3.1. Vontösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	80
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	80
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	80
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.....	80
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	81
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	81
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	82

5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.....	82
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	82
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	82
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	84
6.1.	A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.....	84
6.2.	A Fejrovas előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	84
6.3.	A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.....	84
6.5.	Egyéb, helyi előírások, amikre nem tartalmaz előírásokat a szempontrendszer.....	84

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Gyékényes állomás a 41. sz. Dombóvár – Gyékényes, oh. egyvágányú villamosított törzshálózati vonal végállomása a 998+18 - 7+89 szelvények között. Elágazó állomás Murakeresztúr és Szentlőrinc felé. Csatlakozó állomás a HŽ pályavasút felé.

A 60(1). sz. Murakeresztúr – Gyékényes egyvágányú villamosított törzshálózati fővonal végállomása.

A 60. sz. Gyékényes – Barcs – Szentlőrinc mellékvonal kiinduló állomása, a 135+40 - 167+45 szelvények között.

A Horvát - Magyar Államvasutak közötti határforgalom közös határállomása. Ezzel kapcsolatos munkavégzés a "Közös Szolgálati Szabályzatban" van rögzítve.

A Dombóvár – Gyékényes oh. vonal rendelkező és vonatindító állomása.

Murakeresztúr – Gyékényes, Gyékényes – Barcs – Szentlőrinc vonal rendelkező és vonatindító állomása.

Elegyrendezés szempontjából síktolatásra berendezett állomás.

Gyékényes és Őrtilos állomások között Gyékényes bejáratú jelzón belül Zákány megállóhely, a 138+82 - 143+12 szelvények között található.

Szomszédos állomások:

41. sz. vonalon: - Csurgó állomás a 887+35 – 903+05sz. szelvények között.

- Koprivnica horvát állomás a határforgalomban.

60(1). sz. vonalon: - Őrtilos állomás 71+02 – 87+73 sz. szelvények között.

60. sz. vonalon: - Berzence állomás 319+10 – 327+50 sz. szelvények között.

Nyíltvonali szolgálati helyek:

41. sz. vonalon: - Porrogszentkirály megállóhely 957+20 – 955+70 szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Szelvénytípus (tól)	Szelvénytípus (ig)	Emelkedés ‰	Esés ‰
Berzence - Gyékényes			
237+00	224+00		5
214+00	211+00		6
Csurgó - Gyékényes			
898+00	907+00		5,5
907+00	912+00		5,6
912+00	917+50		5

Gyékényes és Őrtilos állomások között	legnagyobb emelkedő:	2 ‰
	legnagyobb esés:	2 ‰
Gyékényes és Berzence állomások között	legnagyobb emelkedő:	2,0 ‰
	legnagyobb esés:	6,0 ‰
Gyékényes és Koprivnica állomások között	legnagyobb emelkedő:	6 ‰
	legnagyobb esés:	6 ‰
Gyékényes és Csurgó állomások között	legnagyobb emelkedő:	4,5 ‰
	legnagyobb esés:	5,6 ‰

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa:

Gyékényes állomáson DOMINO 70. típusú biztosítóberendezés üzemel. A berendezés leírását és a kezelésére vonatkozó rendelkezéseket a hatályos Kezelési Szabályzatban rögzítették.

A berendezés hatáskörzetébe az XXXI, XXXI/a, XXXI/b mellékvágányok nem tartoznak bele.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

- Gyékényes - Berzence állomások között állomástávolságú közlekedés van, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nem üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.
- Gyékényes - Örtilos állomások között EÉVB-EVM 75Hz vonatbefolyásolásra kiépített önműködő biztosított térközrendszer van.
- Gyékényes - Koprivnica állomások között önműködő biztosított térközrendszer van. Vonatbefolyásolásra kiépített „DEJ”-3 váltó között belépő irányba EÉVB-EVM 75Hz.
- Csurgó - Gyékényes állomások között állomástávolságú közlekedési rend van érvényben, ellenmenet és utolérést kizáró berendezés üzemel. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány száma/ jele	Rendeltetése	Forgalmi használható hossza kezdőpont felé [m]	Forgalmi használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló váltó kezdőpont felől	Határoló váltóvégpont felől	TAF-TSI azonosító	Hozzá férés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13
I.	mellékvágány/ rakodó	545	-	1,4 esés	-	nincs	40	41	HU-06437-01-1	nyílt	Mérleg, vízöltő hely
II.	átmenő fővágány/ vonat fogadó- indító	575	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör *	38	41	HU-06437-01-2	nyílt	Vízöltő hely, szigetperon
II/a	mellékvágány/ tároló	60	-	1,2 esés	-	nincs	36	földkúp	HU-06437-01-2A	nyílt	
III.	átmenő fővágány/ vonat fogadó- indító	719	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör **	30	37	HU-06437-01-3	nyílt	Vízdaru, szigetperon

IV.	átmenő fővágány/ vonat fogadó- indító	747	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör	32	33	HU-06437-01-4	nyílt	Vízdaru, szigetperon
V.	fővágány/ vonat fogadó- indító	794	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör	32	17	HU-06437-01-5	nyílt	Szigetperon
VI.	fővágány/ vonat fogadó- indító	796	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör	28	27	HU-06437-01-6	nyílt	
VII.	fővágány/ vonat fogadó- indító	724	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör	28	27	HU-06437-01-7	nyílt	
VIII.	fővágány/ vonat fogadó- indító	778	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör	26	25	HU-06437-01-8	nyílt	
IX.	fővágány/ vonat fogadó- indító	797	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör	26	25	HU-06437-01-9	nyílt	
X.	átmenő fővágány/ vonat fogadó- indító	744	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör	34	29	HU-06437-01-10	nyílt	
XI.	fővágány/ vonat fogadó- indító	751	-	1,7 esés	-	75 Hz sínáramkör	34	29	HU-06437-01-11	nyílt	
XII.	fővágány/ vonat fogadó- indító	753	-	1,7 esés	-	nincs	22	21	HU-06437-01-12	nyílt	
XIII.	fővágány/ vonat fogadó- indító	817	-	1,7 esés	-	nincs	20	23	HU-06437-01-13	nyílt	
XIV.	fővágány/ vonat fogadó- indító	812	-	1,7 esés	-	nincs	20	31	HU-06437-01-14	nyílt	
XV.	mellékvágány/ tároló	200	-	1,3 esés	-	nincs	földkúp	39	HU-06437-01-15	nyílt	
XVI.	mellékvágány/ tároló	200	-	1,3 esés	-	nincs	földkúp	39	HU-06437-01-16	nyílt	
XVII.	mellékvágány/ emelt kihúzó	400	-	7,97 emelkedő	-	nincs	földkúp	4	HU-06437-01-17	nyílt	
XVIII.	mellékvágány/ rakodó-tároló	257	-	1,5 emelkedő	-	nincs	40	földkúp	HU-06437-01-18	nyílt	Rakminta
XIX.	mellékvágány/ tároló	130	-	1,2 esés	-	nincs	földkúp	40	HU-06437-01-19	nyílt	
XX/a	mellékvágány/ tároló	384	-	1,8 esés	-	nincs	35	VS1	HU-06437-01- 20A	nyílt	149+30- 151+80 számú szelvények között levő 8,4m vasúti híd forgalomból kizárva
XX/b	mellékvágány/ Hatósági kezelő	107	-	0	-	nincs	VS1	ütköző- bak	HU-06437-01- 20B	nyílt	Üzemen kívül
XXI.	mellékvágány/ tároló	122	-	1,8 esés	-	nincs	35/1	földkúp	HU-06437-01-21	nyílt	(ún.: átrakó).
XXII.	mellékvágány/ emelt kihúzó	460	-	14	-	nincs	9	földkúp	HU-06437-01-22	nyílt	
XXIII.	mellékvágány/ terelő csonka	36	-	0,86 esés	-	nincs	201	földkúp	HU-06437-01- 23CS	nyílt	Forgalom- ból kizárva
XXXI.	mellékvágány/ rakodó	107	-	0	-	nincs	103	106	HU-05579-01-31	nyílt	Zákány Forgalom- ból kizárva

XXXI/a	mellékvágány/ rakodó csonka	65	-	0	-	nincs	földkúp	106	HU-05579-01- 31A	nyílt	Zákány Forgalom- ból kizárva
XXXI/b	mellékvágány/ rakodó csonka	149	-	0	-	nincs	103	földkúp	HU-05579-01- 31B	nyílt	Zákány Forgalom- ból kizárva
XXXII.	fővágány/ vonat fogadó- indító	360	-	0	-	igen	102	101	HU-05579-01- MH.	nyílt	Zákány
FKG	mellékvágány/ tároló	122	-	1,8 esés	-	nincs	35/1	földkúp	HU-06437-01- FKG	nyílt	(ún.: átrakó).
Répa	mellékvágány/ rakodó	98	-	0	-	nincs	földkúp	104	HU-05579-01- RÉPA	nyílt	Zákány Forgalom- ból kizárva

* II. vágányra Csurgó felől a váltókörzetben 75Hz sugárzó kábel. „A/2” jelző megálljra ejtő szakasz mindkét irányba 75Hz sínáramkör.

** III. vágányra Berzence felől a váltókörzetben 75Hz sugárzó kábel. „B/6” jelző megálljra ejtő szakasz mindkét irányba 75Hz sínáramkör. „BEj”-től „B” bejárati jelzőig 75Hz sínáramkör.

*** III. vágány Órtilos felől/felé sínáramkör jelváltós 400Hz/75Hz. „DEj”-3 váltó között belépő irányba 75Hz sínáramkör.

A jelfeladás valamennyi kiépített vágányon mindkét irányból.

A XII., XIII., XIV. számú vágányok kiszigeletlenek. Vonatot fogadni indokolt esetben, ezen utasítás 2.22.2. pontjában szabályozottak szerint szabad.

Lejtési viszonyok:

Fővágányok:

150+00 - 154+00 400 m hosszban esés 1,7 ‰

154+00 - 156+00 200 m hosszban esés 0,4 ‰

156+00 - 162+00 600 m hosszban esés 1,7 ‰

A XVII. sz. vágány (emelt kihúzó):

4. sz. kitérő szelvénye: 0+00

Földkúp szelvénye: 4+15

0+00 - 0+20 20 m hosszban emelkedő 0,00 ‰

0+20 - 1+00 80 m hosszban emelkedő 4,9 ‰

1+00 - 2+00 100 m hosszban emelkedő 7,97 ‰

2+00 - 2+50 50 m hosszban emelkedő 4,00 ‰

2+50 - 3+00 50 m hosszban esés 4,00 ‰

3+00 - 4+15 115 m hosszban esés 4,4 ‰

A XXII. sz. emelt kihúzóvágány a végétől számítva 235 m hosszban 2,00 ‰ emelkedésben, onnan pedig a 9. sz. váltóig 14,00 ‰-es esésben fekszik.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Helye	Hossza:	Szélessége	Magassága	Burkolata
II. és III. sz. vágányok között	360 m	4,38 m	sk+30	térkő
IV. és V. sz. vágányok között	360 m	4,48 m	sk+30	térkő
Zákány XXXII. sz. vágány mellett	180 m	1,9 m	sk+30	beton

Az utasok részére kijelölt peronok megközelítési útvonala a váróteremmel szembeni bodan és térkő elemekkel burkolt átjárón keresztül vezet.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
Jele, száma	Típusa, rendeltetése	Helye, érvényessége	Menet -irány oldala	Szelvény-szám	Kiegészítő jelzések
992fEj	fény fedező jelző előjelzője	Csurgó állomás felől	jobb	981+13	-
992f	fény fedező jelző bejárati jelző előjelzője	Csurgó állomás felől	jobb	992+82	Hívójelzés
A	biztosított fény bejárati jelző	Csurgó állomás felől	jobb	998+18	Hívójelzés
BEj	biztosított fény bejárati jelző előjelzője	Berzence állomás felől	jobb	174+04	-
B	biztosított fény bejárati jelző	Berzence állomás felől	jobb	167+45	Hívójelzés
K2	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	II. vágány	jobb	160+92	Hívójelzés
K3	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	III. vágány	jobb	162+01	Hívójelzés
K4	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	IV. vágány	jobb	161+77	Hívójelzés
K5	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	V. vágány	jobb	161+88	Hívójelzés
K6	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	VI. vágány	jobb	162+17	Hívójelzés
K7	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	VII. vágány	jobb	161+89	Hívójelzés
K8	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	VIII. vágány	jobb	162+07	Hívójelzés

K9	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárat jelző	IX. vágány	jobb	162+20	Hívójelzés
K10	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárat jelző	X. vágány	jobb	161+70	Hívójelzés
K11	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárat jelző	XI. vágány	jobb	161+77	Hívójelzés
K12	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárat jelző	XII. vágány	jobb	162+29	Hívójelzés
K13	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárat jelző	XIII. vágány	jobb	162+25	Hívójelzés
K14	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárat jelző	XIV. vágány	jobb	162+37	Hívójelzés
E4	Biztosított árbocos tolatásjelző	XVII. vágány	bal	164+20	-
E16	Biztosított árbocos tolatásjelző	16. sz. váltó -	jobb	163+37	-
E2	Biztosított törpe tolatásjelző	2. sz. váltó	jobb	999+00	-
E8	Biztosított törpe tolatásjelző	8. sz. váltó	jobb	1000+15	-
B38b	Biztosított törpe tolatásjelző	38. sz. váltó	jobb	1002+26	-
B40a	Biztosított törpe tolatásjelző	I. vágány	jobb	160+62	-
J40a	Biztosított törpe tolatásjelző	XVIII. vágány	jobb	160+62	-
B36	Biztosított törpe tolatásjelző	Ila. vágány	jobb	161+47	-
J2	Biztosított törpe tolatásjelző	2. sz. váltó	jobb	999+48	-
J8	Biztosított törpe tolatásjelző	8. sz. váltó	jobb	1000+93	-
J6b	Biztosított törpe tolatásjelző	6. sz. váltó	jobb	164+48	-
E14	Biztosított törpe tolatásjelző	14. sz. váltó	jobb	163+44	-
E24a	Biztosított törpe tolatásjelző	24. sz. váltó	jobb	162+82	-
B40b	Biztosított törpe tolatásjelző	XIX. vágány	jobb	161+48	-
Végpont felől					

120	önműködő térközjelző C bejárati jelző előjelzője	-	jobb	120+40	-
C	biztosított fény bejárati jelző	Őrtilos felől	jobb	135+40	Hívójelzés, Hívójelzés feloldása
Elsm	Ismétlőjelző	Őrtilos felől	jobb	146+00	-
E	biztosított fény második bejárati jelző	Őrtilos felől második fény bejárati jelző	jobb	147+71	Hívójelzés
D	biztosított fény bejárati jelző	Országhatár (Koprivnica) felől	jobb	7+89	Hívójelzés
DEj	biztosított fény bejárati jelző előjelzője	Országhatár (Koprivnica) felől	jobb	Horvát területen van	Hívójelzés
V2	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	II. vágány	jobb	156+30	Hívójelzés
V3	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	III. vágány	jobb	155+83	Hívójelzés
V4	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	IV. vágány	jobb	155+34	Hívójelzés
V5	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	V. vágány	jobb	155+23	Hívójelzés
V6	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	VI. vágány	jobb	155+19	Hívójelzés
V7	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	VII. vágány	jobb	155+63	Hívójelzés
V8	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	VIII. vágány	jobb	155+38	Hívójelzés
V9	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	IX. vágány	jobb	155+23	Hívójelzés
V10	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	X. vágány	jobb	155+25	Hívójelzés
V11	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	XI. vágány	jobb	155+29	Hívójelzés
V12	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	XII. vágány	jobb	155+60	Hívójelzés

V13	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	XIII. vágány	jobb	155+05	Hívójelzés
V14	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény kijárati jelző	XIV. vágány	jobb	155+24	Hívójelzés
V32	Tolatásjelzővel egyesített egyéni fény második kijárati jelző	XXXII. vágány Őrtilos felé második fény kijárati jelző	jobb	139+60	Hívójelzés
B9b	Biztosított árbocos tolatásjelző	XXII. sz. vágány	jobb	4+75	-
B104	Biztosított árbocos tolatásjelző	Zákány Répa vágány	jobb	143+58	-
E104	Biztosított árbocos tolatásjelző	Zákány	jobb	142+72	-
YS3	Biztosított törpe tolatásjelző	SR3 fényesorompó	jobb	138+23	-
E101	Biztosított törpe tolatásjelző	XXXII. sz. vágány	jobb	138+82	-
B102	Biztosított törpe tolatásjelző	XXXII. sz. vágány	jobb	143+12	-
E1	Biztosított törpe tolatásjelző	1. sz. váltó	jobb	149+46	-
E201	Biztosított törpe tolatásjelző	201. sz. váltó	jobb	150+36	-
E5	Biztosított törpe tolatásjelző	5. sz. váltó	jobb	152+29	-
J7b	Biztosított törpe tolatásjelző	7. sz. váltó	jobb	152+94	-
J35	Biztosított törpe tolatásjelző	XXI és FKG vágány	jobb	153+85	-
B35	Biztosított törpe tolatásjelző	XXa sz. vágány	jobb	153+96	-
E15a	Biztosított törpe tolatásjelző	15. sz. váltó	jobb	154+16	-
E23	Biztosított törpe tolatásjelző	23. sz. váltó	jobb	154+28	-
E21	Biztosított törpe tolatásjelző	21. sz. váltó	jobb	154+44	-
J33b	Biztosított törpe tolatásjelző	33. sz. váltó	jobb	154+47	-
J37b	Biztosított törpe tolatásjelző	37. sz. váltó	jobb	154+93	-
B39	Biztosított törpe tolatásjelző	XV. sz. vágány	jobb	156+21	-
J39	Biztosított törpe tolatásjelző	XVI. sz. vágány	jobb	156+21	-

B41a	Biztosított törpe tolatásjelző	I. sz. vágány	jobb	156+22	-
B11a	Biztosított törpe tolatásjelző	11. sz. váltó	jobb	154+10	-
E11b	Biztosított törpe tolatásjelző	11. sz. váltó	jobb	153+59	-
B5	Biztosított törpe tolatásjelző	5. sz. váltó	jobb	153+26	-
XS5	Biztosított törpe tolatásjelző	SR5 fény és félsorompó	jobb	148+38	-
XS5F	Biztosított törpe tolatásjelző	SR5 fény és félsorompó	jobb	148+38	-
E102	Biztosított törpe tolatásjelző	XXXII. sz. vágány	jobb	143+92	-
B101	Biztosított törpe tolatásjelző	101. sz. váltó	jobb	139+58	-
YS5F	Kocsijavító felől biztosított törpe tolatásjelző I. oldal	SR5 fény és félsorompó	jobb	147+71	-
B3	Országhatár felől biztosított törpe tolatásjelző I. oldal	3. sz. váltó	jobb	5+25	-
XS1	Országhatár felé biztosított törpe tolatásjelző I. oldal	SR1 fényorompó	jobb	7+36	-
YS1	Országhatár felől biztosított törpe tolatásjelző I. oldal	SR1 fényorompó	jobb	7+14	-
T1	Nem biztosított árbocos tolatásjelző	XXII. sz. vágány SR1 fényorompó	jobb	7+30	-
T3	Nem biztosított árbocos tolatásjelző	XXII. sz. vágány SR1 fényorompó	jobb	3+10	-
T5	Nem biztosított árbocos tolatásjelző	Kocsijavító felé	jobb	147+71	-
	Üzembe lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	I. sz. vágány		156+40	41 váltó és a KS5 kisiklasztó saru között
		XX/a sz. vágány		154+57	35 váltó fölött
		XX/a sz. vágány		153+16	
		Kocsijavító felől		150+54	201 váltó fölött
		XXII sz. vágány		9+35	földkúp előtt
		XVII sz. vágány		166+20	földkúp előtt
		XV sz. vágány		158+21	földkúp előtt
		XVI sz. vágány		158+21	földkúp előtt

		II/a sz. vágány		170+00	földkúp előtt
		Bezence felé		167+40	
		38 és a 40 váltó között		161+42	
TH	egyéb jelző	Órtilos, Koprivnica, Berzence és Curgó felől	jobb	Bejárati jelzőkön belül 50 méterre	
Á	Megállás helye- jelző és előjelzője	XX/a vágányon a Növény- és Állategészség- ügyi Határállomás felé	jobb	VS1 vágányzáró sorompó előtt	
-	Megállj-jelző	Órtilos felől és Gyékényes felől a 103. és 106. sz. váltók előtt XXXI., XXXIa, XXXIb, sz. vágányok kizárása miatt		Zákány	
	Megállj-jelző	XX/a vágányon a149+30-151+80 számú szelvények között levő 8,4m vasúti híd forgalomból kizárása miatt		Gyékényes	
Nagyfeszültségre figyelmeztető jel		-		valamennyi felsővezetéki tartóoszlopon	

Jelzőeszközök tárolási helye:

Jelzőeszköz	Forgalmi iroda	Kapcsoló kert	I. sz. órhely	II. sz. órhely	Forgalom irányító torony
nappali vonatindító jelzőeszköz	1 db				1 db
Megállj jelző	2 db				
zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására			1 db	1 db	
kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa			6 db	2 db	
piros fényű jelzőlámpa			6 db	2 db	
fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa	1 db				1 db
1,5 m magasságú állvány			3 db	1 db	

Egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel található az I. sz. vágány, a XXXI. sz. vágány és a XX/b sz. vágány mellett az oldalrakodón.

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Szám	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
2	E	X	X			X			EK	-	-	-
4	K	X	X			X			EK	-	-	-
6a	F	X	X		X				FM	-	-	-
6b	F	X	X		X				FM	-	-	-
8	E	X	X			X			EK	-	-	-
10	E	X	X			X			EK	-	-	-
12	E	X	X			X			EK	-	-	-
14	E	X	X			X			EK	-	-	-
16	E	X	X			X			EK	-	-	-
18	E	X	X			X			EK	-	-	-
20	E	X	X		X				EK	-	-	-
22	E	X	X		X				EK	-	-	-
24a	F	X	X		X				FM	-	-	-
24b	F	X	X		X				FM	-	-	-
26	E	X	X		X				EK	-	-	-
28	E	X	X		X				EK	-	-	-
30	E	X	X			X			EK	-	-	-
32	E	X	X			X			EK	-	-	-
34	E	X	X		X				EK	-	-	-
36	E	X	X		X				EK	-	-	-
38a	F	X	X		X				FM	-	-	-
38b	F	X	X		X				FM	-	-	-
40a	F	X	X		X				FM	-	-	-
40b	F	X	X		X				FM	-	-	-
1	E	X	X			X			EK	-	-	-
3	E	X	X			X			EK	-	-	-
5	E	X	X			X			EK	-	-	-
7a	F	X	X		X				FM	-	-	-
7b	F	X	X		X				FM	-	-	-
9a	F	X	X		X				FM	-	-	-
9b	F	X	X		X				FM	-	-	-
11a	F	X	X			X			FM	-	-	-

11b	F	X	X			X			FM	-	-	-
13	E	X	X			X			EK	-	-	-
15a	F	X	X		X				FM	-	-	-
15b	F	X	X		X				FM	-	-	-
17	E	X	X			X			EK	-	-	-
19	E	X	X			X			EK	-	-	-
21	E	X	X			X			EK	-	-	-
23	E	X	X		X				EK	-	-	-
25	E	X	X		X				EK	-	-	-
27	E	X	X			X			EK	-	-	-
29	E	X	X		X				EK	-	-	-
31	E	X	X			X			EK	-	-	-
33a	F	X	X			X			FM	-	-	-
33b	F	X	X			X			FM	-	-	-
35	E	X	X		X				EK	-	-	-
35/1	E			X						-	-	ÁF
37a	F	X	X			X			FM	-	-	-
37b	F	X	X			X			FM	-	-	-
39	E	X	X		X				EK	-	-	-
41a	F	X	X		X				FM	-	-	-
41b	F	X	X		X				FM	-	-	-
101	E	X	X			X			EK	kiszögelt	-	-
103	E			X						-	-	ÁF
102	E	X	X			X			EK	kiszögelt	-	-
104	E	X	X						EK	-	-	-
106	E			X						-	-	ÁF
201	E	X	X		X				EK	-	-	-

A 80 km/h sebességre engedélyezett váltók az 1., 5. számú váltók, az 1., 5., 37. számú váltókon a III. vágányra/-ról vezető vágányút esetében.

A függőségek a 0495 B-E-4 számú Függőségi tervről olvashatók le.

A 101 és 102 sz. váltók egyenes irányba kiszögelve.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Védelmi berendezések		Vágány száma	Állítás módja	Szerkezeti függése
Vágányzáró sorompó	kisiklasztó saru			Váltó száma
VS1	-	XX/a.	Helyszíni	-
-	KS1	XXI	Központi	-
-	KS2	XVII	Központi	-
-	KS3	XX/a	Központi	-
-	KS5	I	Központi	-
-	KS101	XXXII-XXXI között	Központi	-

Csonkavágányok				
Vágány	Földkúp	Ütközőbak	Sötétben a tolatás engedélyezett	Megjegyzés
II/a	X		X	
XV	X		X	
XVI	X		X	
XVII	X		X	
XVIII	X		X	
XIX	X		X	
XX/b		X	X	Üzemen kívül
XXI	X		X	
FKG	X		X	
XXIII	X		X	
XXXI/a	X		X	Zákány Forgalmából kizárva
XXXI/b	X		X	Zákány Forgalmából kizárva
Répa	X		X	Zákány Forgalmából kizárva

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása		
Vágány	Szelvényszám	Megjegyzés
I.	157+78-159+07	oldalrakodó
XX/B.	148+00-149+00	oldalrakodó
XXXI.	140+00-140+50	oldalrakodó

1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyagvételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása.

Vízdaru a felvételi épülettel szemben a III-IV. sz. vágányok között van a 156+70 szelvényben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A térfőnök rendelkezésére áll:

1. digitális telefon:

- Állomásfőnök
- Forgalmi koordinátor
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő
- Iktató
- Helyi határforgalmi távbeszélő rendszer (CB 05/48-98)
- RCH

2. Vonatmenesztő rádió

3. LB telefon a HZ és MÁV közötti engedélykérés tanúzásához

A rendelkező forgalmi szolgálattevő rendelkezésére áll:

1. Integrált Vasúti Kommunikációs Rendszer (IRCS) berendezés, amely tartalmaz:

- Engedélykérő vonal:
 - Gyékényes - Csurgó, (bekötve Csurgó I. sz. őrhely)
 - Gyékényes – Berzence (bekötve Gyékényes II. sz. őrhely),
 - Gyékényes – Őrtilos (bekötve Gyékényes II. sz. őrhely),
 - Gyékényes - Koprivnica viszonylatban.
- HŽ jelzést adó vonal.
- Táphíd:
 - Biztosítóberendezési szolgálati ághoz
 - Térfőnökhöz
 - I. és II. sz. szolgálati helyekhez
 - Állomásfőnökhöz
 - Kocsifelíró
 - RCH
 - Villamos Diszpécser Nagykanizsa
- MÁV általános CB vonal (05/47-03)
- Helyi határforgalmi távbeszélő rendszer (CB 05/48-90)
- Utasítást adó hangrendszere van az I. és II. sz. forgalmi szolgálattevőhöz, valamint a T.1-re és T.2-re, ZT.1-re, ZT.2-re, JT.3-re,
- Utastájékoztató UTÖ, UT1, UT2-re, ZUK-ra

2. Nagykanizsa - Barcs vonalra DPL rendszerű üzemi vonal.

3. Gyékényes - Dombóvár vonalra DPS rendszerű üzemi vonal.

4. IP telefon:

- Menet II.
- Csurgó
- Őrtilos
- Berzence
- Távközlő diszpécser
- Biztosítóberendezési diszpécser
- PFT diszpécser
- VVFK diszpécser

5. Villamos üzemi vonal:

- PSN Botovo között (CB)

6. Pályatelefon: Dombóvár, Nagykanizsa, Berzence, országhatár irányába.

7. Utastájékoztató hangosbemondó.

8. Vonatmenesztő rádió

9. MÁV mobiltelefon (+36 30 325 9875 Pécsen rögzítve)

10. Határállomási Kommunikációs Rendszer (HKR)

Gyékényes - Koprivnica állomások között a két határállomáson kívül más a távbeszélő vonalba bekapcsolva nincsen.

Gyékényes - Koprivnica állomások között a vonatforgalom lebonyolítását a két állomás forgalmi szolgálattevője a HKR használhatatlansága esetén a Gy. 626-24/1995. sz. alatt jóváhagyott Közös Szolgálati Szabályzat 12. Cikk előírásai alapján végzik.

Az állomások egyéni hívójelei:

Gyékényes forgalmi iroda: (..)

Gyékényes II. sz. őrhely: (- - -)

Órtilos forgalmi iroda:(- -.)

Csurgó forgalmi iroda:(-.)

Csurgó I. sz. őrhely: (.)

Berzence: (-.)

Forgalmi szolgálattevők rendelkezésére áll:

I. oldali forgalmi szolgálattevő:

- Kétirányú Dominó Egység (KDE) T.1., ZT.1., JT.1., ZUK., T.3.
- 41sz. vonali rádió I. oldali tolatási rádióként van használva

II. oldali forgalmi szolgálattevő:

- Kétirányú Dominó Egység (KDE) T.2., T.4.,
- Utastájékoztató hangosbemondó
- MÁV általános CB vonal (05/47-57)
- URH rádió

Az I., II. sz. oldalon és Zákány mh.-n visszamondásra alkalmas értekező berendezés van, amely a forgalmi irodával és a külső téren elhelyezett „Egyirányú Külsőtéri Bemondóval” van kapcsolatban. Kezelése a D. 70. típusú biztosítóberendezéshez kiadott hatályos Kezelési Szabályzat szerint.

A vonat fel- és átvevők helyiségben:

- MÁV általános CB vonal (05/47-21)
- Fax 05/47-35
- Call-center telefonkészülék (üzemi és mobil telefon)

I. Őrhely

- MÁV általános CB vonal (05/47-31)
- Kétirányú Asztali Bemondó Egység (KAB) T., TK., F.

II. Őrhely

- MÁV általános CB vonal (05/47-30)
- Kétirányú Asztali Bemondó Egység (KAB) T., TK., F.
- LB telefon (ezen utasítás 2.50.1. pontjában meghatározott engedélyadás bizonyításához)

Külsőtéri utasítást adó körzetek, hangszórós távbeszélő oszlopai				
Megnevezés	Szelvény	Azonosító	Megjegyzés	Funkció
HtoOszlop	136+96.154	ZK201	Váltókörzet	ZK 2.tér
Kke	139+14.147	ZK202	Váltókörzet	ZK 2.tér
HtoOszlop	139+14.147	ZK202	Váltókörzet	ZK 2.tér
Kke	139+70.375	ZK203	Váltókörzet	ZK 2.tér
HtoOszlop	139+70.375	ZK203	Váltókörzet	ZK 2.tér
Kke	142+95.966	ZK102	Váltókörzet	ZK 1.tér
HtoOszlop	142+95.966	ZK102	Váltókörzet	ZK 1.tér
Kke	143+72.018	ZK101	Váltókörzet	ZK 1.tér
HtoOszlop	143+72.018	ZK101	Váltókörzet	ZK 1.tér
Kke	146+45.121	ZK304	Váltókörzet	ZK 3.tér
HtoOszlop	146+45.121	ZK304	Váltókörzet	ZK 3.tér

HtoOszlop	147+53.214	ZK302	Fűtőházi vágány mellett	ZK 3.tér
Kke	148+07.829	ZK301	Fűtőházi vágány mellett	ZK 3.tér
HtoOszlop	148+07.829	ZK301	Fűtőházi vágány mellett	ZK 3.tér
Kke	149+39.425		I. -es váltó mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	149+39.425		I. -es váltó mellett	GS 1.tér
Kke	149+71.856	104	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	149+71.856	104	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	150+21.396	101	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
Kke	150+36.604	102	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	150+36.604	102	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	150+72.742	103	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
Kke	151+06.291	105	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	151+06.291	105	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
Kke	151+46.729	106	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	151+46.729	106	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
Kke	151+97.949	107	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	151+97.949	107	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
Kke	152+41.545	108	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	152+41.545	108	XXII. vágány mellett	GS 1.tér
Kke	152+86.395	109	Váltókörzet	GS 1.tér
HtoOszlop	152+86.395	109	Váltókörzet	GS 1.tér
HtoOszlop	153+16.508	110	Váltókörzet	GS 1.tér
Kke	153+39.123	111	Váltókörzet	GS 1.tér
HtoOszlop	153+39.123	111	Váltókörzet	GS 1.tér
Kke	153+64.688	112	Váltókörzet	GS 1.tér
HtoOszlop	153+64.688	112	Váltókörzet	GS 1.tér
Kke	153+84.72	113	Váltókörzet	GS 1.tér
HtoOszlop	154+08.853	114	Váltókörzet	GS 1.tér
HtoOszlop	154+49.611	115	Váltókörzet	GS 1.tér
Kke	154+63.706	116	Váltókörzet	GS 1.tér
HtoOszlop	154+63.706	116	Váltókörzet	GS 1.tér
Kke	154+77.915		VII-VIII vágányok között	GS 1.tér
HtoOszlop	154+77.915		VII-VIII vágányok között	GS 1.tér
Kke	155+09.678	119	XIV. vágány mellett	GS 1.tér
Kke	155+11.743	117	Váltókörzet	GS 1.tér
HtoOszlop	155+11.743	117	Váltókörzet	GS 1.tér
Kke	155+19.816		VII-VIII vágányok között	GS 1.tér
HtoOszlop	155+19.816		VII-VIII vágányok között	GS 1.tér
HtoOszlop	155+48.993		VII-VIII vágányok között	GS 1.tér

HtoOszlop	155+61.867		VII-VIII vágányok között	GS 1.tér
Kke	155+63.15	121	XIV vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	155+63.15	121	XIV vágány mellett	GS 1.tér
HtoOszlop	156+70.532	P20	II.-III. vágányok között	GS Utas
Kke	156+90.691	P30	IV.-V. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	156+90.691	P30	IV.-V. vágányok között	GS Utas
Kke	157+10.62	P21	II.-III. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	157+10.62	P21	II.-III. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	157+30.646	P31	IV.-V. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	157+50.659	P22	II.-III. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	157+70.485	P32	IV.-V. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	157+90.096	P23	II.-III. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	158+10.296	P33	IV.-V. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	158+30.415	P24	II.-III. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	158+50.718	P34	IV.-V. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	158+68.065	P25	II.-III. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	158+90.438	P35	IV.-V. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	159+09.57	P26	II.-III. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	159+30.205	P36	IV.-V. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	159+48.923	P27	II.-III. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	159+70.085	P37	IV.-V. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	159+89.004	P28	II.-III. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	160+10.652	P38	IV.-V. vágányok között	GS Utas
HtoOszlop	160+28.724	P29	II.-III. vágányok között	GS Utas
Kke	160+42.308	224	XIV. vágány mellett	GS 2.tér
HtoOszlop	160+42.308	224	XIV. vágány mellett	GS 2.tér
HtoOszlop	160+67.888	228	VII- VIII. vágányok között	GS 2.tér
Kke	160+76.714	223	II. oldal csonkavágány mellett	GS 2.tér
HtoOszlop	160+76.714	223	II. oldal csonkavágány mellett	GS 2.tér
HtoOszlop	161+13.698	228	VII- VIII. vágányok között	GS 2.tér
Kke	161+23.181	221	Váltókörszet	GS 2.tér
HtoOszlop	161+23.181	221	Váltókörszet	GS 2.tér
HtoOszlop	161+48.065	220	XIV. vágány mellett	GS 2.tér
Kke	161+59.63	226	VII- VIII. vágányok között	GS 2.tér
HtoOszlop	161+59.63	226	VII- VIII. vágányok között	GS 2.tér
Kke	161+96.864	218	XIV. vágány mellett	GS 2.tér
HtoOszlop	161+96.864	218	XIV. vágány mellett	GS 2.tér
Kke	162+10.942	217	VII- VIII. vágányok között	GS 2.tér

HtoOszlop	162+10.942	217	VII- VIII. vágányok között	GS 2.tér
Kke	162+19.133	216	II. oldal csonkavágány mellett	GS 2.tér
HtoOszlop	162+19.133	216	II. oldal csonkavágány mellett	GS 2.tér
Kke	162+64.837	214	II. oldal csonkavágány mellett	GS 2.tér
HtoOszlop	162+64.837	214	II. oldal csonkavágány mellett	GS 2.tér
Kke	162+98.243	213	Váltókörzet	GS 2.tér
HtoOszlop	162+98.243	213	Váltókörzet	GS 2.tér
Kke	163+72.076	212	Váltókörzet	GS 2.tér
HtoOszlop	163+72.076	212	Váltókörzet	GS 2.tér
Kke	163+85.534	211	Csurgó fővonal mellett	GS 2.tér
HtoOszlop	163+85.534	211	Csurgó fővonal mellett	GS 2.tér
Kke	164+11.865	210	XVII. vágány mellett	GS 2.tér
Kke	164+48.344	209	XVII. vágány mellett	GS 2.tér
Kke	164+88.714	208	XVII. vágány mellett	GS 2.tér
Kke	165+76.983	206	XVII. vágány mellett	GS 2.tér

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Gyékényes állomáson telepítésre került egy DSR RM-601-Rt típusú hangrögzítő berendezés.

A hangrögzítő berendezés üzemképes állapotában valamennyi az alább felsorolt készüléken folytatott beszélgetést rögzíti

- IRCS berendezés (lásd 1.7. pontban felsoroltak)
- Gyékényes – Koprivnica engedélykérő vonal
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő IP telefonja (Pécsen rögzítve)
- I. oldali forgalmi szolgálattevő (T.1.,ZT.1.,JT.1.,ZUK.,T.3.) - I. oldal és Zákány mh. (Egyirányú Külsőtéri Bemondó), valamint a rendelkező forgalmi szolgálattevő
- II. oldali forgalmi szolgálattevő (T.2.,T.4.) -II. oldal (Egyirányú Külsőtéri Bemondó) és a rendelkező forgalmi szolgálattevő
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő – I. és II. oldali forgalmi szolgálattevő
- KAB (T.1., T.2., ZT.1., ZT.2., JT.2., ZUK., UTÖ.)
- Utastájékoztató hangosbemondó.
- II. oldali tolatási rádió
- 41. vonali (I. oldali tolatási rádió)
- Kocsifelíró rádió
- Vonatmenesztő rádió
- Call-center telefonkészülék (Központi Hívásirányító Rendszerben rögzítve)
- A térfőnök digitális telefonja
- Rendelkező forgalmi szolgálattevő mobiltelefon (+36 30 325 9875)
- Vonali tolatásvezető mobiltelefon (+36 30 742 5613)

A hangrögzítő berendezés kezelésére a kiadott kezelési szabályzat előírásai a mérvadóak. A rendelkező forgalmi szolgálattevő IRCS kezelőpultja jelzi, hogy ha a rendszerre bekötött működő magnó csatlakozik. A magnó felirat kék háttérrel világít ebben az esetben. Felvételkor a háttér átvált zöld színűre, jelezve ezzel a kezelőnek, hogy a beszélgetése rögzítésre kerül. A hangrögzítőhöz csatlakoztatott külső egység segítségével a berendezés beszélgetéskor a felkapcsolt vonalon hangjelzéssel („belefütyülés”) is tudja jelezni a magnózás tényét.

A magnó meghibásodása esetén a hibalistában megjelenik egy figyelmeztető hibajelzés.

A hangrögzítő berendezés használhatatlanságáról és üzemképességéről haladéktalanul értesíteni kell a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevőit, melyet a Fejrovtos előjegyzési naplóban elő kell jegyezni.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Forgalmi vonalirányító II: 05/15-40,

Területi főüzemirányító: 05/13-33

Funkcionális felügyelet: 05/20-38

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és működési területe.

Rádió körzet			
Neve	Száma	Hatókörzet	Megjegyzés
Kocsifelíró	1.	Állomás	
Vonatmenesztő	3.	Állomás	
II. oldali tolatási rádió	4.	Állomás	A tolatásvezető, a mozdonyvezető és a forgalmi szolgálattevő között. Részei: fix készülék a forgalmi iroda rádiója, fix készülék telepítve a tolatómozdonyra, hordozható készülék a tolatásvezető részére. Kezelése a Kezelési Szabályzat szerint.
I. oldali tolatási rádió	2.	41 vonal + Gyékényes állomás	A tolatásvezető, a mozdonyvezető és a forgalmi szolgálattevő között. Részei: fix készülék a forgalmi iroda rádiója, fix készülék telepítve a mozdonyra, hordozható készülék a tolatásvezető részére. Kezelése a Kezelési Szabályzat szerint.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágányzattal.

Megnevezése	Jele	Vágányok
Állomás jobb /ÁjIII/	III. sz. vágány	• teljes hosszban a szakaszszigetelőkig

Zágrábi fej 1 áramkör /ZF1/	A „D” és „E” bejárati jelzőktől a II.- IX. sz. vágányokon levő első szakaszszigetelőig	<ul style="list-style-type: none"> • bejárati jelzőktől a vágányokra vezető vágányrészek a szakaszszigetelőig
	XX. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • felsővezetékkel kiépített vágányszakasza
Zágrábi fej 2 áramkör /ZF2/	XXII. sz. vágányról a X.- XVI. sz. vágányokra vezető szakasz	<ul style="list-style-type: none"> • a vágányokra vezető vágányrészek az első szakaszszigetelőig
	XXII. sz. kihúzóvágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban
Dombóvári fej /DF/	Az „A” és „B” bejárati jelzőktől a II.-XIV. sz. vágányokon levő első szakaszszigetelőig	<ul style="list-style-type: none"> • bejárati jelzőktől a vágányokra vezető vágányrészek a szakaszszigetelőig. A II. sz. vágányon a 161. sz. szelvényig
	II/a. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban
	XVII. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban
Dombóvár fej 1 áramkör /DF1/	Az „A” és „B” bejárati jelzőktől a II.-IX. sz. vágányokon levő első szakaszszigetelőig	<ul style="list-style-type: none"> • bejárati jelzőktől a vágányokra vezető vágányrészek a első szakaszszigetelőig. A II. sz. vágányon a 161. sz. szelvényig
	II/a. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban
Dombóvár fej 2 áramkör /DF2/	A XVII. sz. vágányról a X.- XIV. sz. vágányokon levő első szakasz-szigetelőig	<ul style="list-style-type: none"> • a vágányokra vezető vágányrészek az első szakaszszigetelőig
	XVII. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban
ÁllomásII áramkör /aII/	II. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • 155+50 - 161 sz. szelvények között
Tároló 1 áramkör /T1/	XX/a	<ul style="list-style-type: none"> • II. sz. vágány folytatása 148 m hosszban
Állomás jobb /ÁjIII/	III. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aIV/	IV. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aV/	V. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aVI/	VI. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aVII/	VII. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aVIII/	VIII. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aIX/	IX. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aX/	X. sz. vágány	<ul style="list-style-type: none"> • teljes hosszban a szakaszszigetelők között

Állomás /AXI-XII/	XI-XII. sz. vágány	• teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aXIII/	XIII. sz. vágány	• teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aXIV/	XIV. sz. vágány	• teljes hosszban a szakaszszigetelők között
Állomás /aXV-XVI/	XV-XVI. sz. vágány	• teljes hosszban a szakaszszigetelő és a vágány vége között
"F" jelű fűtőmozdony szakaszoló	I. sz. vágány mellett a 01543 jelű felsővezetési oszlopon	• kapcsolótól a fűtőmozdonyig terjedő szakasz
"VT" jelű vontatási telephely szakaszoló	3. és 201. sz. váltó közötti V03 jelű tartóoszlopon	• Kapcsoló melletti szakaszszigetelőtől a fűtőházi vágány végéig
"MSz" jelű mozdonyszíni szakaszoló	„V27”jelű tartóoszlopon	• „VT” jelű áramkörből ágazik le kb 60m
"ZT" jelű szakaszoló	„01427” jelű tartóoszlopon	• a botovói PSN felől közvetlen megkerülő vezeték kezdőpontja
"Üzem" jelű szakaszolók Ü1,	„00008” jelű tartóoszlopon	Koprivnica felől az állomási áramköröknek a kapcsolódó vonalszakaszoktól való elkülönítésére szolgál
Ü2, Ü4,	„01427” jelű tartóoszlopon	„Ü2” Nagykanizsa felől, az állomási áramköröknek a kapcsolódó vonalszakaszoktól való elkülönítésére szolgál
Ü3,	„09925” jelű tartóoszlopon	Dombóvár felől az állomási áramköröknek a kapcsolódó vonalszakaszoktól való elkülönítésére szolgálnak.
Ü5	Kapcsolókert	Teljes felsővezetési hálózat

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezkedése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye

Kapcsolókert a XVI. sz. vágány mellett a 157+60. sz. szelvényben van.

Az állomás felsővezetési szakaszolói.

Az állomási felsővezetési hálózat a közös határállomásokra jellemző módon lett villamosítva, vagyis a vonatvizsgálatokra kijelölt vágányok kijáratú jelzők közötti szakasza egyenként feszültség mentesíthető az szakaszolókkal.

Kivétel „a XI., a XII” szakaszoló és az „a XV., a XVI” jelű szakaszolók, amelyek két vágány feszültségmentesítését végzik el.

Neve	Helye	Szabványos állása	Működtetése
aII	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
ÁjIII	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
aIV	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
aV	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
aVI	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
aVII	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
aVIII	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
aIX	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
aX	kapcsolókert	Kikapcsolt	Távvezérelt
aXI-XII	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
aXIII	kapcsolókert	Kikapcsolt	Távvezérelt
aXIV	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
aXV-XVI	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
Ü5	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
DF	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
ZF1	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
ZF2	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
Öb	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
Öj	kapcsolókert	Bekapcsolt	Távvezérelt
Ü1	„00008” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
Ü2	„01427” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
Ü3	„09925” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
Ü4	„01427” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
ZT	„01427” jelű tartóoszlopon	Kikapcsolt	Távvezérelt
DF1	„01618b” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
DF2	„01618b” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
F	„01543” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
T1	„01513” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
VT	„V03” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
MSZ	„V27” jelű tartóoszlopon	Bekapcsolt, lezárt	Kézi
S24	„0012” jelű tartóoszlopon	Kikapcsolt	Távvezérelt

A szakaszolók kulcsainak helye a forgalomirányító toronyban levő forgalmi irodában van.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Földelő rudak (tárolási hely, darabszám).

I. oldal		II. oldal	
Földelő rudak			
Melyik vágányok mellett, ill. között vannak.	db	Melyik vágányok mellett, ill. között vannak.	db
II-III	2	II-III	1
III-IV	1	Ila-III	1
IV-V	2	IV-V	2
VI-VII	1	VI-VII	2
VII-VIII	2	VIII-IX	2
IX-X	2	IX-X	1
X-XI	1	XI-XII	2
XI-XII	1	XIII-XIV	1
XIII-XIV	2	XIV	1
XV-XVI	1	DFb	1
Kapcsolókert	6		
Összesen	21	Összesen	14
villamos fűtőgép			1
Ü 1			1
horvát-magyar államhatárnál			1

A földelő rudak használhatóságáért és meglétéért a mindenkori váltókezelő és a földelést végző munkavállaló a felelős. A földelő rudak szolgálat átadás – átvétel tárgyát képezik, meglétükről az átvétel során meg kell győződni. A tolatásvezető és váltókezelő a földelő rudak és kézi kapcsolók állásáról kötelesek meggyőződni és az ÁVU 2.3. pontjában leírtak szerint erről a rendelkező forgalmi szolgálattevőnek jelentést tenni. A központi állítású szakaszolók állásáról a rendelkező forgalmi szolgálattevő rátekintéssel köteles meggyőződni.

Hordozható csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők tárolási helye		
Neve	Kapcsolókert	II. Órhely raktár
Üzemben lévő villamos mozdonnyal nem járható pályaszakasz eleje jelző	2	1
Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző	2	1
Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző	2	1
Figyelmeztető-jelző	2	1

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

I. sz. körzet: A XVII. sz. vágány melletti lámpasor és az összes térvilágító oszlop kapcsolóját a térfőnök kezeli a térfőnöki irodában lévő kapcsolótábla segítségével a rendelkező forgalmi szolgálattevő utasítására.

II. sz. körzet: A XXII. sz. vágány melletti lámpasor kapcsolóját az I. sz. oldal tolatásvezetője kezeli a rendelkező forgalmi szolgálattevő utasítására.

III. sz. körzet: Gyékényesen a várótermek és a fedett peron világításkapcsolóját a térfőnök kezeli a rendelkező forgalmi szolgálattevő utasítására.

IV. sz. körzet: Zákány mh.

- 1) Magasperon világítása alkony- és időkapcsolóval van megoldva
- 2) „Répavágány” világítása a 4. számú térvilágítási oszlopon elhelyezett kapcsolóval történik. A kapcsoló kezelése a rakodóhelyet kiszolgáló tolatásvezető feladata.
- 3) Az Őrtilos felőli oldal váltókörzetének világítása az épületben levő kapcsolóról történik. A kapcsoló kezelése a rakodóhely kiszolgálást végző tolatásvezető feladata.

Amennyiben a térvilágítás bármilyen ok miatt megszűnik, az állomás területén csak bejárásos tolatást lehet végezni.

A XX./b sz. vágányon a térvilágítás a Növény- és Állategészségügyi Határállomást üzemeltető feladata.

A külső terek kivilágításának energiatakarékos rendjét a 11 sz. melléklet tartalmazza.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

„A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című utasítás besorolása szerint Gyékényes kiemelt állomásnak nem minősülő elágazó-és csatlakozó állomás.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Az utazóközönség verbális tájékoztatására a DUT típusú számítógéppel támogatott hangos utastájékoztató berendezés (Gyékényes állomás) és számítógéppel nem támogatott, helyből kezelt KAB 31 típusú hangrögzítő utastájékoztató berendezés üzemel (Zákány megállóhely).

- **kezelésével megbízott munkavállalók.**

Az utastájékoztató berendezést Gyékényes állomáson a rendelkező forgalmi szolgálattevő utasítására a forgalmi szolgálattevő kezeli. Amennyiben kettő forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot, akkor a II. oldali Gyékényes állomás, az I. oldali Zákány megállóhely utastájékoztatását végzi. Az utastájékoztatást a MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs által átadott érvényes „Hangosbemondó szöveggönyv” szerint kell végrehajtani, amely az utastájékoztatás alapadatain túl utasvédelmi közlemények szövegmintáit, valamint a rendkívüli események bekövetkezése esetén alkalmazandó szövegmintákat is tartalmazza. A berendezés digitalizált formátumban tartalmazza a MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs által kidolgozott szöveggönyvet.

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt.**

A forgalmi szolgálattevő vonatkésésről elsősorban a FOR00 alrendszer A_0202_01 – Forgalmi napló – Feladat kijelölés párbeszédében az „Eltérés” oszlop adataiból, a GVK rendszer Térkép felületéről, továbbá a területileg illetékes forgalmi vonalirányítótól kap információt. Rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő, a mindenkor érvényes Értesítési Rend szerint elsősorban a területi főüzemirányítótól értesül, valamint az érintett állomási, és vonatszélyezettől. Ezen információk közlése elsősorban telefonon történik. A késésekről, rendkívüli eseményekről, a megváltozott helyzetről kapott értesítést követően az utazó

közönséget „A közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatói tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” c. utasításban előírtak szerint kell tájékoztatni.

A forgalmi szolgálattevők az utastájékoztatót a területi főüzemirányító rendelkezésének kiadásáig a saját maguk által megszerzett információk (informatikai rendszerekből, távbeszélőn, stb.) alapján kötelesek elvégezni.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az utastájékoztató berendezés Gyékényes állomáson az utasperonon és a várótermekben hallható.

Zákány megállóhely utastájékoztatása számítógéppel nem támogatott hangos utastájékoztató berendezéssel történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A forgalmi szolgálattevők érthetően az érkező, valamint érkezés után továbbinduló vonatok esetén a vonat menetrend szerinti és tényleges indulása előtt olyan időben (az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékét alkalmazva) kell az információkat közzétenni, hogy az utasoknak elegendő idő álljon rendelkezésre a vonatok megközelítésére.

Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája (perc értékben), amely a személyépénytől lett mérve:

Gyékényes	
Vágányszám	Idő normatíva
II.	4
III.	4
IV.	5
V.	5
Zákány	
XXXII.	3

Zákány megállóhelyre az áthaladó és a megállóhelyen menetrend szerint érkező/induló vonatokról nem kell hangos utastájékoztatót adni. Amennyiben kell hangos utastájékoztatót adni, a Gyékényes felől közlekedő vonatokról, a Gyékényes állomáson végzett utastájékoztató befejezését követően, az Őrtilos felől érkező vonatokról legkésőbb a várható érkezést megelőzően 3 perccel korábban kell adni.

1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája.

Szigetperon a II-III és a IV-V sz. vágányok között van. Szintbeli megközelítés van, de kerekesszékekkel csak kísérettel. Aluljáró, felüljáró nincs. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról közvetlenül az érkezést megelőzően – figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értéket – csak akkor szabad tájékoztatót adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, valamint megáll, mire az utasok a peront megközelítik.

Állomáson az elsodrési határon belüli tartózkodásra tekintettel, a menetrend szerinti áthaladó vonatok érkezése előtt legalább 3 perccel előbb kell a várható áthaladásról

az utasokat tájékoztatni. Közölni kell a vágány számát és az utasvédelemre vonatkozó közleményt.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Az utastájékoztató-szöveggönyv módosítását a MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs készíti el és adja át az állomás részére. Javítását a II. oldali forgalmi szolgálattevő végzi. A Vágányzári menetrendekhez kapcsolódó utastájékoztató-szöveggönyv elkészítése és nyomtatott, aláírt formában történő átadása a MÁV-START Zrt. TSZVI Pécs kötelessége.

A digitalizált hangos utastájékoztató berendezésben történő módosítások átvezetése a forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőlészavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A DUT típusú számítógéppel támogatott utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő a „Hangosbemondó szöveggönyv” szerinti közvetett módon történő élőlészavas utastájékoztató alkalmazásával a helyből kezelt KAB 31/1 típusú hangrögzítő nélküli utastájékoztató berendezéssel végzi az utastájékoztatót.

A számítógéppel nem támogatott, helyből kezelt KAB 31 típusú hangrögzítő utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a rendelkező forgalmi szolgálattevő telefonon köteles értesíteni a ténfőnököt, valamint a pénztárkezelőt a vonatok késési adatairól, rendkívüli eseményekről, legkésőbb az információ tudtára jutása után 5 perccel, hogy az utasokat, menetjegyet váltókat közvetlen módon történő élőlészavas utastájékoztató formájában tájékoztatni tudják a vonatok közlekedési adatairól, a közlekedésre igénybe vett vágányról. A meghibásodás tényét a forgalmi szolgálattevő köteles haladéktalanul bejelenteni a távközlési diszpécsernek és azt a Hibaelőjegyzési könyvben a vonatkozó előírásoknak megfelelően rögzíteni.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

A személyszállító vonatok késési adatairól, rendkívüli eseményekről a MÁV-START Zrt. munkavállalóit (pénztárkezelő, vezető jegyvizsgáló) az utastájékoztató hangosbemondó alkalmazásával kell értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetésmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetésmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az állomáson alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetésmények perontető alatt, várócsarnokban található:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás,
- Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetésmények.

Az Érkező-induló vonatok jegyzéke és a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a forgalmi technológiai szakelőadó (távollétében a forgalmi üzemmérnök) feladata.

A forgalmi technológiai szakelőadó munkaidején kívül a térfőnök szolgálatában egyszer köteles meggyőződni a kifüggesztett menetrendi anyagok (Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás) meglétéről, olvashatóságáról, aktualitásáról.

A lejárt érvénytartamú hirdetményeket el kell távolítani. Amennyiben a hirdetményanyag sérülését, hiányát állapítja meg, ennek tényét a szolgálat átadási naplóban rögzíteni kell és a szolgálati vezetőnek jelentést kell tenni, aki a hiányzó anyagok pótlásáról intézkedik.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a MÁV-START Zrt. területileg illetékes TSZVI kijelölt munkavállalójának a feladata.

Az utastájékoztatási tevékenység előírás szerű végrehajtásáért a forgalmi szolgálattelvő felelős.

A vágányzári menetrendváltás bevezetését megelőző nap 24:00-kor (az alap Érkező-induló vonatok jegyzékének eltávolításával egy időben) kell kihelyezni a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott, vágányzári információkat tartalmazó Érkező-induló vonatok jegyzékét. Menetrend váltáskor, és módosuláskor Bolhás, Zrinyitelep, Porrogszentkirály, Zákány mh.-re történő Érkező-induló vonatok jegyzéke, Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás átadása a PFT Szakasz Somogyszob részére történik, TSZVI-nek pedig elektronikusan.

Az utasok tájékoztatását megrendelés alapján végezzük.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Az érkező-induló vonatok jegyzéke és a vágányzári információk ellenőrzése forgalmi technológiai szakelőadó (távollétében a forgalmi üzemmérnök) feladata, aki a hiányzó anyagok esetén a pótlásról is intézkedik.

Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények ellenőrzése a MÁV-START Zrt. területileg illetékes TSZVI kijelölt munkavállalójának a feladata, aki hiány esetén a pótlásról is intézkedik.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- Pályavasúti területi igazgatóság Pécs, Területi Távközlő-, Erősáramú és Biztosítóberendezési Osztály, Biztosítóberendezési főnökség, 35/774 sz. Blokkmesteri szakasz Gyékényes,
- Pályavasúti területi igazgatóság Pécs, Területi Távközlő-, Erősáramú és Biztosítóberendezési Osztály, Távközlési főnökség, 35725 Távközlőmesteri szakasz Nagykanizsa Szolgálati Hely Gyékényes,
- MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság (TSZVI) Pécs Telephely Nagykanizsa,
- MÁV-START Zrt. Területi Személyszállítási és Vontatási Igazgatóság (TSZVI) Pécs Telephely Nagykanizsa, Kocsivizsgálati Szolgálati Hely Gyékényes,
- Rail Cargo Hungaria Zrt. Területi Üzemeltetési Központ (TÜK) – Nyugat Gyékényes Árufuvarozási kirendeltség,
- Rail Cargo Hungaria Zrt. Területi Üzemeltetési Központ (TÜK) – Nyugat Gyékényes Árufuvarozási kirendeltség, Kocsivizsgálati Szolgálati Hely,

- MÁV FKG Kft.,
- GYSEV Cargo Zrt. Üzemeltetés
- MMV Zrt.

Az állomás működési területére kiterjed:

- Pályavasúti területi igazgatóság Pécs, Területi Pályalétesítményi Osztály, Pályafenntartási főnökség Pécs IV. PFT Szakasz Somogyszob,
- Pályavasúti területi igazgatóság Pécs, Területi Távközlő-, Erősáramú és Biztosítóberendezési Osztály Erősáramú főnökség Felsővezetési Szakasz Somogyszob,

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Külön épületben:

- Az állomás kezdőpont felőli végén a II. sz. szolgálati hely, a végpont felőli végén az I. sz. szolgálati hely.
- MÁV FKG Kft.

Forgalmi jellegű:

Új felvételi épület, földszint:

- térfőnök, adatrögzítő központ, tolatócsapat tartózkodó.
- Irodák: forgalmi koordinátor, HŽ képviselő

Régi felvételi épület, emelet:

- állomásfőnök, forgalmi üzemmérnök, forgalmi technológiai szakelőadó, vezénylőtiszt.

Forgalomirányító torony:

- II. emelet: forgalmi iroda

Kereskedelmi jellegű:

Új felvételi épület, földszint:

- Rail Cargo Hungaria Zrt. operatív koordinátor,

Új felvételi épület, emelet:

- Rail Cargo Hungaria Zrt. határforgalmi árufuvarozási operátor, Rail Cargo Hungaria Zrt. árufuvarozási operátor és rendeléskezelési szakelőadó
- HŽ Cargo, HŽ Cargo kocsivizsgáló,
- Irodák: Rail Cargo Hungaria Zrt. vonatkezelési szakelőadó és általános ügyviteli előadó

Régi felvételi épület, emelet:

- Rail Cargo Hungaria Zrt. Területi Üzemeltetési Központ – Nyugat kirendeltségvezető, területi árufuvarozási szakértő.
- GYSEV Cargo iroda

Régi felvételi épület, földszint:

- MÁV-START Zrt. személypénztár, kocsivizsgáló

Raktár iroda:

- Rail Cargo Hungaria Zrt. árukezelő kocsivizsgáló és művezető

Egyéb jellegű:

Új felvételi épület, emelet:

- VDSZSZ iroda

- Rail Cargo Hungaria Zrt. mozdonyvezető pihenő
- MMV mozdonyvezető pihenő

Régi felvételi épület, emelet:

- GYSEV Cargo mozdonyvezető pihenő
- MÁV- START Zrt. TSZVI mozdonyvezető pihenő, jelentkezési hely

Forgalomirányító torony földszint:

- 35/774 sz. Blokkmesteri szakasz, 35725 Távközlőmesteri szakasz

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

A forgalom lebonyolításához, a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó állandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások gyűjteménye elektronikusan érhető el a Területi forgalmi osztály Pécs által kiadott rendelkezésnek megfelelően.

Az utasításokat, szabályozásokat és azok listáját a térfőnök, rendelkező és a forgalmi szolgálattevő a forgalmi irodában lévő FOR számítógépükön az „Asztal”-ra helyezett hivatkozás fájl mappa segítségével az elérési úton közvetlenül nyitják meg. Az F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás és az F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, E.2. sz. Utasítás, „Kifüggesztendők jegyzéke” a forgalmi irodában külön szekrényben találhatóak. A Területi forgalmi osztály által kiadottaknak megfelelően a materiális formában szükséges dokumentumokat tartalmazó „Jegyzőkönyvek, dokumentumok” dosszié a térfőnöki irodában teljes terjedelemben áll rendelkezésre, a forgalmi irodában elhelyezett nem tartalmazza a következőket:

- Tűzcsapvizsgálati jegyzőkönyvek
- Kéményvizsgálati jegyzőkönyvek
- Tűzoltó készülékek érvényesítési kimutatása
- Jelzőörök menetrendanyaga (napló és Menetidők táblázatos kimutatása)
- Munkahelyi sérülések nyilvántartása
- Alkoholos állapot ellenőrzési napló (Ittasság-vizsgálati jegyzőkönyv és vérvételi kérelem véralkohol vizsgálatra nyomtatványok)

Pályaműködtetői kapacitási igény felhasználás és lassúmenet nyilvántartásának a helye a térfőnöki iroda.

1.12. Parancskönyv kezelése.

A Parancskönyv papír alapú nyomdai úton előállított, tárolási helye a térfőnöki iroda és a forgalmi irányító torony.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos név- és címjegyzéke. Véralkoholvizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Mentődoboz, az alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye és az elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora kifüggesztve a forgalmi irodában.

Név:	Cím:	Telefon:
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Nagykanizsa	05/43-62 93/312-296

Véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye: térfőnök hűtőszekrényben van.
 Alkoholszonda a térfőnöki, alkoholteszt az állomásfőnöki irodában található.
 Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora a térfőnöki irodában ki van függesztve.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

	Cím, e-mail cím	Telefonszám
Központi segélyhívó:	-	112
Polgármesteri Hivatal:	Zákány Május 1. u. 5.	82/596-055 82/596-056
BIF Területi Vasútbiztonság Vasútőr diszpécser	Dombóvár	05/65-11, 05/65-15 30/922-6530
Rail Cargo Hungaria Zrt.	Gyékényes	05/48-21, 05/47-15
Rail Cargo Hungaria Zrt. kocsvizsgálók	Gyékényes	05/47-48
MÁV-START Zrt. TSZVI pénztár	Gyékényes	05/47-36
MÁV-START Zrt. TSZVI kocsvizsgálók	Gyékényes	05/47-23
MÁV FKG Kft.	Gyékényes	05/47-34, 05/47-38