



Forgalmi Csomóponti Főnökség Győr
Állomásfőnökség Győrszentiván

46871-5/2015/MAV


Győrszabadhegy

Állomás


Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2021. december 12-től
a 6. sz. módosítással egységes szerkezetben


Készítette:


.....
Szarka Pál
állomásfőnök


Ellenőrizte:


.....
Horváth Zsuzsanna
forgalmi csomóponti főnökségvezető

Felülvizsgálta:


.....
Nagy Attila
területi forgalmi szakértő

Jóváhagyta:


.....
Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

2021. november 30.

35452-9/2021/MÁV

Tartalomjegyzék

Tartalomjegyzék	2
1. Általános előírások.....	6
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.	6
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	6
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	7
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....	8
1.5.1. RO-LA forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.	9
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	9
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	9
1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	9
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	12
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	12
1.7. Érkekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójeltek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	13
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	15
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa.	15
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....	15
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16
1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormatívájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhezindulásához képest milyen időpontban kell elvégezni	16
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.....	16
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.....	16
1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegváltozat módosítását, karbantartását végző munkavállaló.	16
1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.	17
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.....	17
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái.....	17
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	18
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.....	18
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és	

címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholeszter tárolási helye.....	18
1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....	19
1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	19
A felvételi épület végpont felőli oldalán a P+R parkoló kerítésénél piktogrammal megjelölt hely.....	19
2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.....	19
2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.....	19
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.....	19
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.....	19
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.....	20
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	20
2.5. Forgalmi szolgálattelvő (k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattelvő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.....	20
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával....	21
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélú vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.....	21
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	21
2.17. Váltógondozás.....	22
2.17.1. A váltógondozási körzetek kijelölése.....	22
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.....	22
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	22
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	23
2.21. A vágányút ellenőrzése.....	23
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	23
2.21.2. A forgalmi szolgálattelvő vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.....	23
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	23
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálatátvételnél és ellenőrzések alkalmával.....	23
2.24. A váltók állítása.....	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.....	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.....	24
2.26.1. Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása.....	24
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok.....	24
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása...	24
2.27.2. Biztonsági betéttel lezárható váltók váltószám és terelési irány szerinti felsorolása. Az alkalmazott biztonsági betétek fajtái, darabszáma és azok tárolási helye. Itt kell felsorolni a hagyományostól eltérő csúcscsín-rögzítő szerkezettel felszerelt váltókat.....	24
A biztonsági betétek a forgalmi irodában, lezárható tároló szekrényben vannak elhelyezve.....	25
A szekrénykulcs a forgalmi szolgálattelvő fiókos asztalában található lezárt borítékban.....	25
2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.....	25
2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....	25
2.33. Állomási, nyíltvonali útsorompók szelvény száma, sorompók jele, száma kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítási módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely, szelvény száma.....	25
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.....	26
2.33.2. Kimutatás a vasúti jelzővel ellenőrzött, de vonat által vezérelt fény, ill. fény- és félsorompókról. A kimutatást a forgalmi irodában ki kell függeszteni.....	26
2.34. A tolatás engedélyezése.....	26
2.34.1. Fővágányt nem érintő, illetve nem veszélyeztető tolatások engedélyezésére vonatkozó előírások.....	26
2.35. Tolatásvezető kijelölése.....	27

2.35.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	27
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.....	27
2.36. Átállás, összetolás.....	27
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....	27
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.....	27
2.39. Tolatási mozgást szabályozó jelzők kezelése.....	27
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.....	27
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.....	27
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.....	27
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.....	27
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	28
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	28
2.45. A vágányúttól jobbra, illetve balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	28
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.....	28
2.47.1 A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....	28
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....	28
2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelése, tárolása.....	29
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	29
2.48. Járműkapcsolások.....	29
2.48.1. Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.....	29
2.49. Figyelési, tájékozdási és értesítési kötelezettség.....	29
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozdási kötelezettség helyi szabályozása.....	29
2.50. Engedélykérés -adás.....	30
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.....	30
2.50.2. Gépi engedélykérés helyi szabályozása.....	30
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	30
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	30
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	30
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyzettel.....	30
2.53.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	30
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	30
2.54.3. A szolgálati helyre vonatkozóan a vörös-fehér árbocú főjelző melletti közlekedés szabályozása.....	31
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	31
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja.....	31
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó (vasúti társaságként).....	31
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlerő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendőkre vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	31
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.....	31
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.....	35
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.....	35
2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen - szolgálati célú közlekedés érdekében - létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	36
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.....	36
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	36
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	36

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelést végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	36
5.1.1. Munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....	37
5.1.1.2 A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munka-, szolgálati hely kijelölése.....	37
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	37
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.....	37
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.3. Vonat összeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	37
5.3.1 Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	37
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	37
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.5. Szolgáltatás átadás -átvétel szabályozása, le nem zárt naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.....	38
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	38
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	38
6.2. Informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	39
6.3. Zárt csoportú e-mail rendszer használatára vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	39
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.....	39
6.5. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás helyi szabályozása.....	40

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Az állomás Győr – Celldömölk állomások között a 30+48 és 51+44 sz. szelvények által határolt területen helyezkedik el, mint közép és egyben elágazó állomás. A pálya egy vágányú vonatbefolyásolásra kiépített nem villamosított. Szomszédos állomásai a fővonalon Győr és Győrszemere állomás.

Győrszabadhegy és Győrszemere állomások között személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati hely Ménfőcsanak felső megállóhely (77 sz. szelvény), valamint Ménfőcsanak megálló rakodóhely (98 sz. szelvény).

Győrszentiván- Győrszabadhegy pályaelágazás a Budapest- Komárom-Győr fővonalat köti össze a Győr-Celldömölk egyvágányú fővonallal és viszont, Győr állomás érintése nélkül.

A pályaelágazás biztosítóberendezését Győr állomás kezeli.

Az állomás 7. sz. váltójával (43+99 sz. szelvény) ágazik ki a 11 sz. egyvágányú, nem villamosított mellékvonal. Szomszédos állomás Pannonhalma. Személyzet nélküli nyíltvonalai szolgálati helyek Nyúl megállóhely (98 sz. szelvény), Écs megállóhely (135 sz. szelvény)

Szomszédos szolgálati helyek távolságai és szelvénytípusai

Szolgálati helyek	Távolság	Elhelyezkedés
Győr	5,0 km	1414 39 + 00 szelvény
Győrszemere	12,1 km	160 + 26 szelvény
Pannonhalma	16,4 km	153 + 40 szelvény

Legnagyobb lejtési viszony szomszédos állomásokig:

Győr Gyárvaros mh. - Győrszabadhegy állomások között a legnagyobb emelkedő 2,93 ‰.

Győrszabadhegy – Győrszemere állomások között a legnagyobb emelkedő 3,9 ‰, a legnagyobb esés -1,3 ‰.

Győrszabadhegy – Pannonhalma állomások között 50+00 szelvényig a legnagyobb emelkedő +3,6 ‰, 50+00 - 56+50 szelvény között a legnagyobb emelkedő 5,6 ‰, 56+50 – 70+50 szelvények között 3,6 ‰, 70+50 – 76+50 szelvény között a legnagyobb emelkedő 5,1 ‰, 76+50 - 127+00 szelvények között a legnagyobb emelkedő 4,6 ‰, 127+00 – 130+00 szelvények között a legnagyobb emelkedő 5,3 ‰, 130+00 - 133+95 szelvények között a legnagyobb emelkedő 6,7 ‰, 133+95 - től a legnagyobb emelkedő 4,4 ‰.

Az állomáson Dominó 55. típusú, biztosítóberendezés üzemel.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

- Felvételi épületben
 - forgalmi iroda,
 - volt állomásfőnöki iroda, mely raktárként üzemel.

Kereskedelmi jellegű:

- Felvételi épületben:
 - váróterem.

Egyéb jellegű:

- Felvételi épületben:
 - pihenő helyiség
 - öltöző

**1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú).
Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.**

Viszonylat	Követési rend	Térközrendszer	Jelfeladás
Győr – Győrszabadhegy	térségi	1 db önműködő térségi	jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített
Győrszabadhegy – Győrszemere	térségi	6 db önműködő térségi	jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített
Győrszabadhegy – Pannonhalma	állomástávolságú	nincs	jelfeladásra nincs kiépítve

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése (amennyiben van ilyen). A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzá-férés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	mellékvágány, rakodóvágány	394		1,6		nincs	8	15	55-01255-01-1	K	igen	
02.	átmenő fővágány, vonatfogadó/ indító	430	466	0,0		75 Hz sínáramkör	8	15	55-01255-01-2	F	igen	405 m, a két jelző közti távolság
03.	átmenő fővágány, vonatfogadó/ indító	238		0,9		75 Hz sínáramkör	6	17	55-01255-01-3	D	igen	
04.	fővágány, vonatfogadó/ indító	451	548	3,0		75 Hz sínáramkör	10	11	55-01255-01-4	E	igen	424 m, a két jelző közti távolság
05.	fővágány, vonatfogadó/ indító	451	548	3,0		75 Hz sínáramkör	10	11	55-01255-01-5	E	igen	423 m, a két jelző közti távolság
Jáki csonka	mellékvágány, rakodóvágány	334		0,0		nincs	ütköző -bak	4	55-02022-01-JÁKI	K	igen	
Gysev csonka	mellékvágány, iparvágány	250		0,0		nincs	3	föld-kúp	55-02022-01-GYSEV	K	nem	
Fűszért vontatóvg	mellékvágány, iparvágány	250			6,7	nincs	7	ütköző -bak	55-02022-01-FÜSZÉRT	K	igen	

Fejrovtos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számozással vezető nullával kell előjegyezni.

Az állomás valamennyi fővágánya jelfeladásra kiépített, a vágányokon mindkét irányból van jelfeladás.

1.5.1. RO-LA forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson a RO-LA forgalom nem engedélyezett.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Győrszabadhegy állomás:

Peron/ vágányok között	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
(A) 01-02	220 méter	2,20	betonlap	sk +30
(B) 02-03	360 méter	2,20	betonlap	sk +30
(C) 03-04	260 méter	2,20	betonlap	sk +30

Ménfőcsanak-felső megállóhely:

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
(A)01	338 méter	2,50	viacolor	sk +30

Az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal a felvételi épület előtt kiépített szintbeli átjáró. A felszállás megkönnyítése végett kialakított peronokon, vonatra várakozás céljából, a tartózkodás megengedett.

Szolgálati célból való megközelítés a szintbeli gyalogos átjárón lehetséges.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Vázlatos helyszínrajzot az ÁVU 1. számú melléklet tartalmazza.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők, felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Az állomás valamennyi fővágánya egyéni kijárati jelzővel rendelkezik.

Győr állomás felől-felé

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvénytípus	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győrszabadhegy	jobb oldal	30+48	A	4 fény	bejárati jelző
Győrszabadhegy	jobb oldal	38+40	K2	4 fény	kijárati jelző
Győrszabadhegy	jobb oldal	38+22	K3	3 fény	kijárati jelző
Győrszabadhegy	jobb oldal	38+38	K4	4 fény	kijárati jelző
Győrszabadhegy	jobb oldal	38+53	K5	4 fény	kijárati jelző

Győr	jobb oldal	11+11	Fism	4 fény	ismétlő jelző
Győr	jobb oldal	9+10	F	4 fény	Győr bejáratú jelzője az elágazás felől
Győr	jobb oldal	11+11	Gism	4 fény	ismétlő jelző
Győr	jobb oldal	12+63	G	4 fény	Elágazás bejáratú jelzője Győr felől
Győr	jobb oldal	17+65	H	4 jelző	Elágazás bejáratú jelzője Gyórszabadhegy felől
Győr	jobb oldal	5+35	Jism	4 fény	ismétlő jelző
Győr	jobb oldal	6+86	J	4 fény	Elágazás bejáratú jelzője Gyórszentiván elágazás felől
Győr	jobb oldal	2+15	C	4 fény	Gyórszabadhegy elágazás- Gyórszentiván
Győr	jobb oldal	30+98	TH	-	tolatási határjelző

Az A jelű bejáratú jelző nem rendelkezik külön előjelzővel. Előjelzést Győr állomás G jelű második kijáratú jelzője ad. Az állomás A jelű bejáratú jelzőre, K2, K3, K4, K5 jelű kijáratú jelzőire kivezélhető a „Hívójelzés”. A Hívójelzés feloldása nem kivezélhető.

Gyórszemere állomás felől-felé:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Gyórszabadhegy	jobb oldal	51+44	B	4 fény	bejáratú jelző
Gyórszabadhegy	jobb oldal	42+46	V2	4 fény	kijáratú jelző
Gyórszabadhegy	jobb oldal	42+44	V3	4 fény	kijáratú jelző
Gyórszabadhegy	jobb oldal	42+63	V4	4 fény	kijáratú jelző
Gyórszabadhegy	jobb oldal	42+78	V5	4 fény	kijáratú jelző
Gyórszabadhegy	jobb oldal	46 + 54	T 1	2 fény	biztosított tolatás jelző
Gyórszabadhegy	jobb oldal	50 + 94	TH	-	tolatási határjelző
Nyíltvonal	jobb oldal	64+43	AT 64/65	3 fény	térközjelző
Nyíltvonal	jobb oldal	78+92	AT 78/79	3 fény	térközjelző
Nyíltvonal	jobb oldal	93+40	AT 92/95	3 fény	A 92 Tj egyben Fj is
Nyíltvonal	jobb oldal	107+88	AT 106/109	3 fény	A 109 Tj egyben Fj is
Nyíltvonal	jobb oldal	122+36	AT 122/123	3 fény	térközjelző
Nyíltvonal	jobb oldal	136+85	AT 136/137	3 fény	térközjelző

A B jelű bejáratú jelző nem rendelkezik külön előjelzővel. Előjelzést az előtte elhelyezkedő térközjelző ad. Az állomás B jelű bejáratú jelzőre, V2, V3, V4, V5 kijáratú jelzőire kivezélhető a „Hívójelzés”. A B jelű bejáratú jelző hátoldalán a „Hívójelzés feloldása” jelzés kivezélhető.

Pannonhalma állomás felől-felé:

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Győrszabadhegy	jobb oldal	14+39	CEj	2 fény	bejárati jelző előjelzője
Győrszabadhegy	jobb oldal	7+39	C	4 fény	bejárati jelző
Győrszabadhegy	jobb oldal	42+46	V2	4 fény	kijárat jelző
Győrszabadhegy	jobb oldal	42+44	V3	4 fény	kijárat jelző
Győrszabadhegy	jobb oldal	7+10	T3	2 fény	Biztosított tolatás jelző
Győrszabadhegy	jobb oldal	6 + 60	TH	-	tolatási határjelző

A C jelű bejárati jelző, CEj jelű külön előjelzővel rendelkezik. Az állomás C jelű bejárati jelzőre, V2, V3, jelű kijárat jelzőire kivezélhető a „Hívójelzés”. A Hívójelző feloldása nem kivezélhető.

Egyéb jelzők:

Tolatási határjelző:

- Győr állomás felől a 30+98;
- Győrszemere állomás felől az 50+94;
- Pannonhalma állomás felől a 6+60 sz. szelvényben található.

Fény árbocos tolatásjelző:

- T2 jelű a 36+19;
- T1 jelű a 45+27;
- T3 jelű a 45+85 sz. szelvényben található.

Figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Helye
Vágányzáró-jelző	GYSEV csonka vágány végén
Vágányzáró-jelző	Jáki csonka homlokrakodó vágány végén
Vágányzáró-jelző	HÖDLMAYR csonka vágány végén

Hordozható jelzők jelzőeszközök felsorolása:

Szolgálati hely, tároló hely	Jelzők, jelzőeszközök
Forgalmi iroda	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
	1 db fehér kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
	1 jelzőzászló
	3 db Megállj jelző
	3 db Megállj jelző előjelzője.
	3 db vörös fényű jelzőlámpa
	1 db sárga fényű jelzőlámpa
	2 db piros színű jelzőtárcsa közúti Megállj! jelzés adásához

2 db fényű jelzőlámpa

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos, kivilágítható vagy fényvisszaverős). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Az állomás területén 40km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

Kezdőpont felőli oldal:

Váltó száma	Állítási mód	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző	Váltófűtés
2	Villamos	zárnyelves	központi állítású	nincs	nincs
4		kampózárás	központi állítású		
6		zárnyelves	központi állítású		
8		kampózárás	központi állítású		
10		kampózárás	központi állítású		

Végpont felőli oldal:

Váltó száma	Állítási mód	Csúcssín rögzítő szerkezet	Biztosítási mód	Váltójelző	Váltófűtés
1	Villamos	zárnyelves	központi állítású	nincs	nincs
3		kampózárás	központi állítású		
5		zárnyelves	központi állítású		
7		kampózárás	központi állítású		
9		kampózárás	központi állítású		
11		kampózárás	központi állítású		
13		kampózárás	központi állítású		
15		kampózárás	központi állítású		
17		zárnyelves	központi állítású		

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Megnevezés	Jele	Helye
kisiklasztó saru	KS1	3 sz.váltó előtt 45+13 sz. szelvény
kisiklasztó saru	KS2	4 sz.váltó előtt 36+19 sz. szelvény
kisiklasztó saru	KS3	7 sz. váltó előtt 45+84 sz. szelvény
kisiklasztó saru	KS4	8 sz.váltó előtt 38+29 sz. szelvény
kisiklasztó saru	KS5	15 sz. váltó előtt 42+48 sz. szelvény
földkúp	-	GYSEV csonka vágány végén 47+91sz. szelvény
ütköző bak	-	Jáki csonka vágány végén 33+27 sz. szelvény

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevők asztalán van elhelyezve a PLANET SYSTEM típusú diszpécser berendezés.

CB.távbeszélő kapcsolat:

Üzemi és közcélú hívások kezdeményezésére és fogadására szolgál.

Forgalmi iroda elérhetőségei: 02/62-59. szolgálati mobil telefon:+3630/5655601

Közcélú távbeszélő: CB készülékről hívható: 06/1-512-6259.

.Budapest területi főüzemirányító nyugat hangrögzítővel kiegészített, elérhetősége: 01/17-88 szolgálati mobil telefon:+3630/4206829

Komárom-Hegyeshalom forgalmi vonalirányító hangrögzítővel kiegészített, elérhetősége: 01/16-55 szolgálati mobil telefon:+3630/8332315

Szombathely területi főüzemirányító hangrögzítővel kiegészített elérhetősége: 07/13-33, szolgálati mobil telefon:+3630/5656351

Szombathely forgalmi vonalirányító hangrögzítővel kiegészített elérhetősége:07/13-39 szolgálati mobil telefon:+3630/3987429

Vonali:

A távbeszélő kapcsolat:

- Győrszabadhegy állomás forgalmi iroda – Győr állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő hangrögzítő berendezésre kapcsolva;

- Győrszabadhegy állomás forgalmi iroda – Győrszemere állomás forgalmi iroda; hangrögzítő berendezésre kapcsolva.

-Győrszabadhegy állomás forgalmi iroda – Pannonhalma állomás forgalmi iroda között; hangrögzítő berendezésre kapcsolva, került kiépítésre. melyen keresztül az engedélykérés, -adás történik.

Hívójelek:

Győr állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő hangrögzítő berendezésre kapcsolva (hosszú, rövid) - .

Győrszemere állomás forgalmi iroda hangrögzítő berendezésre kapcsolva: (hosszú, hosszú, rövid,) - - .

Pannonhalma állomás forgalmi iroda hangrögzítő berendezésre kapcsolva: (rövid, rövid, hosszú)

.. - -

Győrszabadhegy állomás forgalmi iroda: (három rövid,) ...

Győr állomás rendelkező forgalmi szolgálattevő: 02/62-13, Mobil:+36 30/ 636 1719

Győrszentiván állomás forgalmi iroda hangrögzítő berendezésre kapcsolva: 02/63-74

Győrszemere: 02/63-73, 07/67-63

Pannonhalma: 07/55-23, +36 30/712 4919

Az állomásra hangrögzítő berendezés nincs telepítve.

Külső téri hangosbeszélő:

Tolatási mozgások alkalmával közlemények és rendelkezések adására – és vételére szolgál.

A térhangos oszlopokon lévő jelölések:

-T: Térhangos saját körzetre

-F: Forgalmi iroda

GSM-R elérhetőség:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathól hívunk Diszpécser pultot/
Győr kizár -Boba kizár összesítés:				
Győrszabadhegy forgalmi	GYSZHEGY-FORG-01	72625802	095 06 38 8881236	+36 38 8881236
Győrszemere forgalmi	GYORSZEM-FORG-01	77676302	095 06 38 8881737	+36 38 8881737
Kelenföld (kizár) - Hegyeshalom összesítés				
Győrszentiván forgalmi	GYSZIVAN-FORG-01	72637402	095 06 38 8881260	+36 38 8881260
Győr-Rendező rendelkező	GYOR-REND-01	72623302	095 06 38 8881261	+36 38 8881261
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-01	72621302	095 06 38 8881262	+36 38 8881262
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-02	72608602	095 06 38 8881263	+36 38 8881263
MÁV Irányítói munkahelyek Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító Nyugat	K16-FOUZIR-02	71178890	095 06 38 8881117	+36 38 8881117
Budapest-Komárom (KÖFE-1) forgalmi vonalirányító	K16-BP-KOM-01	71116601	095 06 38 8881100	+36 38 8881100
Komárom-Rajka MIR (KÖFE-2) forgalmi vonalirányító	K16-KOM-RAJ-01	71165501	095 06 38 8881101	+36 38 8881101
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71116190	095 06 38 8881118	+36 38 8881118
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	71311490	095 06 38 8881121	+36 38 8881121
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	71168490	095 06 38 8881122	+36 38 8881122
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-01	71166190	095 06 38 8881123	+36 38 8881123
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-02	71332790	095 06 38 8881124	+36 38 8881124
Biztosítóberendezés diszpécser - Nyugat	K16-BIZ-NYU-01	71562050	095 06 38 8881115	+36 38 8881115
További irányítói munkahelyek				
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

"07" Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömölk-Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 20.)	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715
Pályalétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomás és a vonal felsővezetéki hálózattal nem rendelkezik.

<i>Tervilágítási körzetek</i>		
Helye	Neve	Kapcsolási mód
Az állomás kezdőponti felőli oldala	2-es körzet	Kézi
Az állomás végponti felőli oldala	1-es körzet	Kézi
Az állomás végponti felőli oldala	3-as körzet	Kézi
Utasterek:	Peronok	Kézi
	Felvételi épület	Kézi

Az állomás területén lévő tervilágítási körzet kapcsolói feliratozva a forgalmi irodában található, amelyek egyedileg kapcsolhatók a szükségletnek megfelelően. A világítás kapcsolóinak kezelése forgalmi szolgálattevő feladata. A kezelés során a Világítási Naptárt és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni. A váróterem világítása az első vonat érkezése előtt 30 perccel kezdődik és az utolsó vonat leközlekedését követő 10 percig tart.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Győr vonzáskörzetéhez tartozó, kiemelt és elágazó állomásnak minősülő középállomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomás utas tájékoztatására élőszavas hangosbemondó berendezés szolgál, melyet a forgalmi szolgálattevő kezel.

Vizuális utastájékoztató nem került kiépítésre.

A késésekről valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős forgalmi szolgálattevő az informatikai rendszerekből, a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevőitől valamint a forgalmi vonalirányítóktól kap információt.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Utastájékoztató körzetek:

- **UK** (utas külső „A” – „B” – „C” peron)
- **UB** (utas belső – váróterem) a rendszer a két körzetet együtt kezeli

Ménfőcsanak megálló-rakodóhely hangos utastájékoztatását Győrszemere állomás forgalmi szolgálattelvéje végzi.

Ménfőcsanak- felsőn hangos utastájékoztatás nincs.

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Az állomási peronok megközelítésének időnormatívája 3 perc. A vonatok tényleges érkezése, és indulása előtt 3 perccel, és lehetőség szerint közvetlenül az érkezés és indulás előtt kell az utastájékoztatást végezni. Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, induló vonatknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb az „állomási utasperonok megközelítési időnormatívája” perc értékkel korábban tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonokkal nem rendelkezik.

Utások a peronokat a forgalmi iroda előtt az erre a célra kialakított átjárón keresztül közelíthetik meg. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonat érkezését csak akkor szabad bemondani, ha az előbb érkező vonat már megállt és erről a forgalmi szolgálattelvé kétséget kizáró módon meggyőződött.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrendszerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Áthaladó vonatról az állomás felé közeledő vonatnak az első térközbe történő behaladásakor és a bejáratú jelző meghaladásakor az utazóközönséget tájékoztatni kell.

1.9.8. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

Szöveggönyvet a MÁV-START Zrt. Személyszállítási technológusa készíti el, módosítja, tartja karban és küldi meg e-mailen a Forgalmi csomóponti főnökség részére, szolgálati helyenként, .xls formátumú táblázatban. A Győr Forgalmi csomóponti főnökségre küldött szöveggönyvet a

forgalmi technológiai szakelőadó zárt e-mailen megküldi az érdekelt állomás Állomásfőnöke (másolatban forgalmi koordinátor) részére, aki kimutathatóan adja át a szövegeknyveket a forgalmi szolgálattevő részére.

1.9.9 Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén át kell térni a „helyszíni” élőszavas utastájékoztatóra, melyet a váróteremben, illetve a felvételi épület előtt kell végrehajtani. Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni, a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hibaelőjegyzési könyvben kell előjegyezni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Az állomás forgalmi szolgálattevője részére a rendkívüli eseménnyel kapcsolatos tájékoztatást a forgalmi vonalirányító illetve Szombathely területi főüzemirányító adja. A szövegminta faxon vagy zárt e-mailen kerül kiadásra, de ha ez nem lehetséges a távbeszélőn kapott tájékoztatást a forgalmi szolgálattevő köteles a Fejrovas előjegyzési napló következő sorában szó szerinti formában előjegyezni.

Vonatkísérő személyzet értesítése a vonatkésésről a hangos utastájékoztató rendszeren keresztül a késésekre és rendkívüli utastájékoztatóra kiadott közleményekkel történik.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái.

A váróteremben érkező-induló vonatok jegyzéke, menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetések, valamint az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) szolgálnak az utazóközönség tájékoztatására.

Az érkező-induló vonatok jegyzékét az Fcsf. forgalmi technológiai szakelőadója készíti el, tartja karban, és végzi el a szükség szerinti módosításait. Kihelyezése, illetve kihelyezéséről történő intézkedés megtétele (esetenként a forgalmi szolgálattevő helyezi ki) az állomásfőnök feladata.

A Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetés e-mailben az állomásfőnökségekre történő eljuttatása szintén az Fcsf. forgalmi technológiai szakelőadójának a feladata.

Kihelyezése, illetve kihelyezéséről történő intézkedés megtétele (esetenként a forgalmi szolgálattevő helyezi ki) az állomásfőnök feladata.

Az Érkező-induló vonatok jegyzékének, valamint a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás tekintetében történt ellenőrzések alkalmával feltárt hiányosságokkal kapcsolatosan az Fcsf. forgalmi technológiai szakelőadójának kell a bejelentést megtenni, aki köteles intézkedni a hiányosság megszüntetésére.

Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási információkat tartalmazó hirdetések (SZÜSZ kivonat, díjtáblák) kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása, ellenőrzése a MÁV-START Zrt. TSZVI Győr telephely kijelölt munkavállalójának a feladata. Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetésekkel kapcsolatban felmerült kérdésekben a MÁV-START Zrt. TSZVI Győr telep-hely személyszállítási technológusa, illetve az illetékes pénztár ellenőr a kompetens. Hiányuk vagy megrongálásuk esetén az azt felfedező munkavállaló köteles azonnal értesíteni a TSZVI Győr telephely személyszállítási technológusát, illetve az illetékes pénztár ellenőrt, aki intézkedik a pótlásokról, kihelyezésükről.

Hirdetménytartók ellenőrzését az Érkező-induló vonatok jegyzéke kihelyezését, pótlását, módosítását, el-távolítását, valamint a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás kihelyezését, pótlását, módosítását, eltávolítását végző munkavállaló köteles elvégezni.

Az állomáson a váróhelyiség zárva tartása esetén az utazáshoz szükséges információk (Személyszállítási üzletszabályzat kivonat, díjszabás, érkező/induló vonatok jegyzéke, vágányzári hirdetmény, menetrend változásra vonatkozó felhívás) a forgalmi szolgálat használt helyiségek (forgalmi iroda, váróterem) belső ablakra, kívülről láthatóan, kerülnek kihelyezésre.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata. Saját hatáskörben kihelyezendő hirdetmény hiánya esetén a hiányosságot azonnal pótolni kell. Amennyiben nem áll rendelkezésre a hiányzó hirdetményből másodpéldány, a forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökeitől, forgalmi technológiai szakelőadótól azt Haladéktalanul meg kell kérni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg.

Egyebekben a Pályavasúti Intranet Portálon valamennyi központilag és területi hatállyal kiadott, valamint a helyi dokumentumok is megtalálhatók, melynek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol doboz tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévők felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvön elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé eseménykönyvileg jelenteni kell. Az állomásra kiadott mentőládák feltöltéséért, valamint az elhasznált anyagok utánrendeléséért, a mindenkori anyaggazdálkodási feladattal megbízott a felelős a forgalmi koordinátor közreműködésével. A mentőládát lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtásra kijelölt hely a forgalmi iroda. Elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló nincs.

Egészségügyi és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos: Dr. Kustos Zsolt	Győr, Révai M. u. 5.	rendel:7:00-11:00 02/61-10
Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr	Győr Vasvári Pál u. 2-4.	+3696/418-244
Ügyeletes orvosi	Győr, Zrínyi u. 13	+3696/418-244

Vér levételének helye:

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények		
megnevezése	címe	telefonszáma
Városi Rendőrkapitányság	Győr, Zrínyi u. 54.	+3696/544 034,107 Vasúti: 907 Segélyhívó: 112
Országos Mentőszolgálat	Győr, Tarcsai Vilmos u. 11.	+3696/312-122 ,104 Vasúti: 904 Segélyhívó: 112
Katasztrófavédelem	Győr, Munkácsy Mihály u. 4.	+3696/ 529-530 ,105 Vasúti: 905 Segélyhívó: 112
Önkormányzat	Győr, Városház tér 1.	+3696/500 001
Katasztrófavédelmi Kirendeltség	Győr, Munkácsy Mihály u. 4.	112, 105 Vasúti: 905 Segélyhívó: 112
Fegyveres Biztonsági Őrség	Győr Révai u. 5. Szárnyaskerék	02 63-10
Szigetköz Vadásztársaság	Győr, Corvin u. 4.	+3696/524-077

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

A felvételi épület végpont felőli oldalán a P+R parkoló kerítésénél piktogrammal megjelölt hely.

2. Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.

2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.

Az állomáson egyidejűleg egy fő forgalmi szolgálattevő teljesít szolgálatot. Ez az állomási technológiákhoz szükséges minimális létszám is.

2.2 A szolgálatra jelentkezés szabályozása.

A szolgálatot átvevő forgalmi szolgálattevő szolgálatra az állomásfőnöknél jelentkezik, annak távollétében a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevőnél. A szolgálatképes állapotot a szolgálatra jelentkezéskor az állomásfőnök, annak távollétében a szolgálatot átadó forgalmi szolgálattevő szűrőpróbaszerűen ellenőrzi alkoholteszterrel, szükség esetén alkoholszonda felhasználásával. A szolgálatra jelentkezés és távozás időpontját a 6078/2021/MÁV sz. alatt kiadott Végrehajtási utasítás, illetve a szolgálati beosztásban előírt időpont határozza meg. Az érkezés és távozás időpontját a Jelenléti ívben elő kell jegyezni és alá kell írni.

2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.

2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.

A forgalmi szolgálattevő szolgálatátvétel után, a lehető legrövidebb időn belül köteles állomásbejárást tartani az F.2.sz. Forgalmi Utasítás vonatkozó pontjaiban előírtak szerint az