

1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon), szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő biztosítóberendezés típusa

Győrszemere állomás a 10. sz. Győr – Szombathely – Szentgotthárd oh. egyvágányú nem villamosított fővonalon fekszik a 149+86 – 168+84 szelvények között.

Szomszédos állomásai a vonal kezdőpontja felé Győrszabadhegy állomás, a végpontja felé Gyömöre állomás.

Nyíltvonali szolgálati helyek a szomszédos állomásközpontokban:

A kezdőpont felé Ménfőcsanak megálló-rakodóhely a 93/94 (utasforgalomra nem megnyitott), Ménfőcsanak felső megállóhely a 77/78 szelvények között.

A végpont felé Gyömöre-Tét megállóhely a 236/240, Halipusztá megszűnt megállóhely a 215/216 szelvények között.

A vonalszakasz rendelkező állomásai: Győr, Celldömölk.

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés típusa: Dominó-55.

Legnagyobb lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Győrszabadhegy – Győrszemere között: 4‰, Győrszemere – Gyömöre között 6‰.

Lejtési viszonyok szomszédos állomásokig:

Szolgálati helytől	Szolgálati helyig	Szelvénytől	Szelvényig	Lejtviszony
Győrszemere	Gyömöre	204+55	210+05	em. 5,2‰
Győrszemere	Gyömöre	210+05	214+98	em. 5,4‰
Győrszemere	Gyömöre	218+98	222+98	em. 5,4‰
Győrszemere	Gyömöre	222+98	230+77	em. 5,2‰
Győrszemere	Gyömöre	230+77	234+74	em. 5,4‰
Győrszemere	Gyömöre	238+30	244+50	es. 6‰
Győrszemere	Gyömöre	244+50	248+00	es. 5,3‰

1.2. Az állomás területén működő egyéb szakágak, illetve vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása

Más szolgálati ágaknak nincs létesítménye, telephelye az állomáson.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása

Az állomás területén a felvételi épületben található a forgalmi iroda, a volt állomásfőnöki iroda, az utasforgalmi- és tároló helyiségek, valamint szolgálati lakások, a mellette lévő épületben pedig a biztosítóberendezési jelfogó, valamint az utas WC-k.

Egyéb szolgálati hely nincs.

1.4. A vonatok követési rendje, állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer

Győrszabadhegy – Győrszemere állomások között önműködő biztosított térközi közlekedési rend van érvényben ellenmenet és utolérést kizáró berendezéssel. Vonatbefolyásolásra kiépített.

Győrszemere – Gyömöre állomások között – ellenmenet és utolérést kizáró berendezés üzemel – az F.2. Forgalmi Utasítás értelmében az állomásköz egy térköznek minősül. Vonatbefolyásolásra nincs kiépítve.

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	vonat- fogadó- indító fővágány	675	675			75Hz sinára mkör	6	3	55-02055- 01-1	K	nyílt	
II.	vonat- fogadó- indító, átmenő fővágány	664	669			75Hz sinára mkör	4	3	55-02055- 01-2	F	nyílt	
III.	vonat- fogadó- indító fővágány	695	695			75Hz sinára mkör	4	1	55-02055- 01-3	B	nyílt	
IV.	mellékvágány tároló	323	323			nincs	8	12	55-02055- 01-4	E	nyílt	
V.	mellékvágány védő csonka	0	75			nincs	8	ütköző bak	55-02055- 01-4	K	nyílt	

Vágány	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]
I.	164+00 – 157+50 0,0; 157+50 – 154+50 +0,4;	154+50 – 157+50 -0,4; 157+50 – 164+00 0,0;
II.	164+00 – 157+50 0,0; 157+50 – 154+50 +0,4;	154+50 – 157+50 -0,4; 157+50 – 164+00 0,0;
III.	164+00 – 157+50 0,0; 157+50 – 154+50 +0,4;	154+50 – 157+50 -0,4; 157+50 – 164+00 0,0;
IV.	164+00 – 157+50 0,0; 157+50 – 154+50 +0,4;	154+50 – 157+50 -0,4; 157+50 – 164+00 0,0;

V.	164+00 – 157+50 0,0; 157+50 – 154+50 +0,4;	154+50 – 157+50 -0,4; 157+50 – 164+00 0,0;
----	---	---

A IV. sz. vágányból ágazik ki a 10 sz. váltóval a 157+10 szelvényhossznál a RAABERSPED sajátcélú vasúti pályahálózata, melynek hasznos hossza 325 méter, teljes hossza 450 méter.

Az állomási vágányokat a Fejrovas előjegyzési napló vezetéseként betűvel, a vágányszám kiírásával kell előjegyezni.

1.5.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása

II. sz. vágány: 2, 4, 5, 1 sz. váltók egyenes irányának megfelelően.

III. sz. vágány: a 2 sz. váltó egyenes, a 4 és 1 sz. váltók kitérő irányának megfelelően.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Az I. – II. vágányok között, a 157+17 – 160+36 szelvények közt, 319 méter hosszú, 4,5 méter széles sk30, aszfalttal és betonelemekkel burkolt.

A II. és III. vágányok között, az utasperon hosszában életvédelmi kerítés van kiépítve.

Az utasperon megközelítése a felvételi épület előtti szintbeni átjárón keresztül lehetséges.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal)	Menet- irány oldala	Szelvény száma	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
nyíltvonal	jobb	136+85	136	3	térközjelző, egyben bejárat jelző előjelzője Győrszemere felől
nyíltvonal		149+86	A	4 (Hívójelzés+ hívójelzés feloldása)	bejárat jelző Győrszemere felől
Győrszemere		155+93	K1	4 (Hívójelzés)	kijárat jelző az I. vágányról

Győrszemere		156+04	K2	3 (Hívójelzés)	kijárat jelző a II. vágányról
Győrszemere		155+96	K3	4 (Hívójelzés)	kijárat jelző a III. vágányról

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény száma	Jele, száma	Fények száma	Rendeltetése
Győrszemere	jobb	162+69	V1	4 (Hívójel zés)	kijárat jelző az I. vágányról
Győrszemere		162+66	V2	3 (Hívójel zés)	kijárat jelző a II. vágányról
Győrszemere		162+91	V3	4 (Hívójel zés)	kijárat jelző a III. vágányról
nyíltvonal		168+84	B	4 (Hívójel zés+ hívójelzé s feloldása)	bejárat jelző Gyömöre felől
nyíltvonal		178+84	BEj	2	bejárat jelző előjelzője Gyömöre felől

Valamennyi jelző biztosított fényjelző.

A szolgálati helyre rendszeresített jelzők, jelzőeszközök felsorolása

A forgalmi irodában:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló,
- 2 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” jelzés adásához),
- 2 db piros fényű jelzőlámpa.

Felvételi épület raktárhelyisége:

- 2 db állvány útátjáró fedezéséhez,
- 3 db kitűzhető Megállj-jelző,
- 3 db kitűzhető Megállj-jelző előjelzője.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez és forgólapos). A 40 km/h

sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása

Villamos úton állított központi állítású, váltójelző nélküli váltók:

2 4 6 8 12 1 3

A 10 sz. váltó helyszíni állítású, szabványos, egyenes állásában a IV. sz. vágányra vezető, egyenes állásban kulccsal lezárható ábralemezes váltójelzővel felszerelt váltó.

Helyszíni állítású, egyenes irányban (a IV. sz. vágányra vezet) kulccsal lezárható ábralemezes váltójelzővel felszerelt váltó: 10

A 2 és 3 sz. váltók gázpalackos váltófűtő berendezéssel vannak ellátva.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye

Motorikus állítású kisiklasztó saruk:

Kezdőponti oldalon: KS2, KS4 /IV. és V. sz. vágányokon/.

A kisiklasztó saruk a 6 sz. váltóval vannak szerkezeti függésben.

Kézi állítású kisiklasztó saruk:

KS6 kisiklasztó saru a RAABERSPED sajátcélú vasúti pályahálózaton, az iparterület kapuján belül van beépítve a VS2 vágányzáró sorompóval együtt.

KS8 kisiklasztó saru, a 1. sz. váltó közelében, a VS4 vágányzáró sorompóval együtt, a IV. sz. vágányban van beépítve, szerkezeti függésben a 12 sz. váltóval.

V. sz. vágány földkúpban végződik.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása

Szabályozása nem szükséges.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek

Állomásközi vonal:	Győrszemere – Győrszabadhegy	LB rendszerű
	Győrszemere – Gyömöre	LB rendszerű
Vonali távbeszélő:	Győrszemere – Celldömölk között	LB rendszerű
Általános célú hálózati fővonal CB rendszerű:		02/63-73
		07/67-63

Az állomásnak Wencel típusú CB rendszerű központja van, melyről alközponti szolgáltatások lehetségesek. Ehhez tartozik az utastájékoztató hangosbemondó, és az oda-vissza beszélést biztosító térhangos bemondó.

A forgalmi szolgálattevő és a forgalmi vonalirányító között közvetlen értekezési lehetőség van.

Irányítói egyéb elérhetőségek, diszpécserok:

Beosztás	Vasúti telefon	Telefonszám	E-mail elérhetőség
területi főüzemirányító	07/13-33	06-30/565-6351	uksm.tfoir@mav.hu
forgalmi vonalirányító	07/13-39	06-30/398-6294	uksm.sv@mav.hu
Funkcionális felügyelet	07/13-44	06-30/485-3013	szombathelytszf@mav.hu
biztosítóberendezési diszpécser	07/17-13	06-30/827-3976	szombathely.bdiszp@mav.hu
pályavasúti diszpécser	07/15-22, 07/15-24	06-30/560-5301	szombathely.pdiszp@mav.hu
villamos diszpécser	07/11-59	06-94/505-815	szombathely.elektr@mav.hu
távközlési diszpécser	07/61-00		szombathely.tdiszp@mav.hu

Engedélykérő távbeszélő:

A kezdőpont felé Győrszemere – Győrszabadhegy állomások forgalmi irodái, a végpont felé Győrszemere – Gyömöre állomás forgalmi irodája és II. sz. váltókezelői őrhelye.

Állomásközi távbeszélő: hívójele:

Gyömöre forgalmi szolgálattevő - . -

Győrszabadhegy forgalmi szolgálattevő . . .

Győrszemere forgalmi szolgálattevő . . .

Szolgálati hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Győrszabadhegy forgalmi	GYORSZEM-FORG-01	77676302	095 06 38 8881737	+36 38 8881737
"07" Szombathely Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító	SMUIKP-TFUZIR-01	77133390	095 06 38 8881720	+36 38 8881720
Celldömlők - Győr forgalmi vonalirányító	SMUIKP-VONIR-01	77133901	095 06 38 8881700	+36 38 8881700
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-01	77135890	095 06 38 8881721	+36 38 8881721
MÁV-Start Területi Főirányító	SMUIKP-STTFIR-02	77148090	095 06 38 8881722	+36 38 8881722
Távközlés diszpécser (Szombathely, Vasút utca 6.)	SMTSZ-TAVK-01	77610050	095 06 38 8881716	+36 38 8881716
Biztosítóberendezés diszpécser	SMBSZ-BIZB-01	77171350	095 06 38 8881715	+36 38 8881715

(Szombathely, Vasút utca 20.)				
Pályalétesítmény diszpécser	SMUIKP-PALYD-01	77152250	095 06 38 8881714	+36 38 8881714

Rádiós kapcsolatok: a tolatási munkák megkönnyítése és biztonságosabbá tétele érdekében 4 db hordozható rádió van telepítve az állomásra, melyek egy frekvencián működnek, így egy rádiós körzetbe tartoznak. Ezek a forgalmi szolgálattevő őrzetében vannak, tolatások alkalmával ő adja ki a tolatócsapat részére.

Hangrögzítő berendezés: csatlakozik az engedélykérő telefonhoz, azonban a működőképességéről visszajelzés nem érkezik, ezért engedélykérés tanúsítására nem használható.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

A villamos felsővezetéki rendszerhez tartozó pontok vonatkozó szabályozást nem igényelnek.

Térvilágítási körzet:

- Az őrvilágítási lámpáknak és a Forgalmi iroda előtti lámpáknak sötétben folyamatosan világítaniuk kell.
- Valamennyi vonat várható érkezése előtt 10 perccel a Peronvilágításokat, az Állomás előtér lámpákat be kell kapcsolni és a vonatok elhaladása után lekapcsolni.
- Tolatások alkalmával az „Őrvilágítás győri oldal”, az „Őrvilágítás pápai oldal” lámpákkal a váltókörzetet, „állomás előtér”, „Rakodó”, „Hídmérleg”, „Peron”, „Peron vége”, Lakások előtti lámpákkal a közlekedő utat kell megvilágítani.
- Több kocsival végzett kihúzás esetén „Tolatás győri oldal”, „Tolatás pápai oldal” lámpáit is fel kell kapcsolni. A tolatások befejezése után a lámpákat le kell kapcsolni.
- A szabályozottakon kívül, ha a biztonság megköveteli, fel kell kapcsolni a térvilágító lámpákat.

A térvilágítási kapcsolókat a vonatok érkezése, a tolatások megkezdése előtt kell felkapcsolni, a vonatok leközeledése, tolatások befejezése után pedig azonnal lekapcsolni.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása

1.9.1. Szolgálati hely típusa

Egyéb állomás.

Az állomáson a közforgalmú menetrendben meghirdetett személyszállító vonat nem áll meg, ezért a közszolgáltatás keretében nyújtott utastájékoztatási feladatot az állomás nem végez.

Az állomáson csak a rendkívüli ok miatt megálló személyszállító vonatoknál a tartózkodás okáról illetve idejéről és az előre látható indulási időről kell tájékoztatást adni. A tájékoztatást a vonatszemélyzetnek élszóban, az utasok részére analóg utastájékoztatón keresztül kell adni.”

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

- **hangos, ezen belül számítógéppel támogatott (digitális)/számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt/távvezérelt**

Hangos, számítógéppel nem támogatott, helyből kezelt.

- **kezelésével megbízott munkavállalók**

Pályavasút (forgalmi szolgálattevő).

- **a késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt**

A személyszállító vonat 10 percet elérő, vagy meghaladó késéséről forgalmi vonalirányító közlése alapján, valamint a FOR rendszerből értesül a forgalmi szolgálattevő, aki e ténytet köteles előjegyezni a Fejrovas előjegyzési napló követoző sorában.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az állomáson egy utastájékoztató körzet van kialakítva. Az esetleges késésekről a forgalmi szolgálattevő köteles élőszóval tájékoztatni Gyömöre-Tét megállóhely MÁV-START Zrt. személypénztárosát is, annak munkaideje alatt.

1.9.7. Pályavasúti személyzettel nem rendelkező szolgálati helyeken, ahol a hangos utastájékoztatást Megállapodás alapján a MÁV-START Zrt. munkavállalója végzi, a tájékoztatást befolyásoló, illetve ahhoz szükséges összes változásról történő értesítésre vonatkozó előírások

Gyömöre-Tét megállóhely jegypénztárosát a személyvonatok 5 percet meghaladó késéséről tájékoztatni kell annak munkaideje alatt a 07/67-26 telefonszámon.

1.9.9. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, illetve az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások

A távközlési diszpécser azonnal értesíteni kell a berendezés meghibásodásáról.

Győrszemere állomáson a vonatszemélyzetet a forgalmi szolgálattevő élőszóval köteles értesíteni a szükséges információkról. Emellett a biztonságos forgalom lebonyolításra fokozott figyelmet kell fordítani.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások

Az állomáson (a menetrendtől eltérően) 5 percnél tovább várakozó személyszállító vonat vezető jegyvizsgálóját a forgalmi szolgálattevő hangosbemondón, vagy élőszóval köteles tájékoztatni a késés okáról és várható időtartamáról.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók

Gyömöre-Tét megállóhelyen:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke,
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás,
- Az Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetmények,
- A MÁV-START Zrt. által kihelyezett hirdetmények.

Kihelyezésükért és aktualizálásukért az állomásfőnök, vagy az általa megbízott személy és a személypénztáros felelős

1.9.12. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye

Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi szolgálattevő számítógépén egységes szerkezetben található meg a Pályavasúti intranet portálon keresztül:
<https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>

A kifüggesztendő, valamint a papír alapon elhelyezendő dokumentumok külön mappákban a forgalmi irodai iratszekrényben található.

Parancskönyv 1 db van felfektetve, a forgalmi irodában található.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek név-sora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye

A mentődoboz a forgalmi irodában levő iratszekrényben található.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Üzemorvosi rendelő	Celldömölk, Rákóczi F. u. 1.	06-95/420-048 07/62-79
Körszeti orvosi rendelő	Győrszemere, Iskola u. 9.	06-96/378-114
Kórház	Győr, Vasvári Pál u. 2/4	06-96/418-244
Mentők		104; 904

A véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda a forgalmi szolgálattevő őrizetében a rendelkező asztal fiókjában.

Elsősegély nyújtásra kiképzett munkavállalók nincsenek az állomáson.

1.12. Rendőrség, mentők, tűzoltóság, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	Győrszemere, Győri út 77.	06-96/378-077
Városi Rendőrkapitányság	Győr, Zrínyi u. 54.	06-96/520-000 02/63-29
Általános segélyhívó		112
Önkormányzat	Győrszemere, Fő ú. 20.	06-96/551-056
Tűzoltóság, Katasztrófavédelem	Győr, Munkácsi M. u. 4.	06-96/529-530 105; 905
Vadásztársaság	Majsa	06-96/461-795

1.13. A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása

Dohányzásra kijelölt hely: a biztosítóberendezési épület mögötti terület.