



FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG GYŐR
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG GYŐRSZENTIVÁN

39150-2/2022/MAV

Győrszentiván

Állomási Végrehajtási Utasítás

Érvényes: 2023. április 01-től

Készítette:

Szarka Pál
állomásfőnök

Ellenőrizte:

Horváth Zsuzsanna
forgalmi csomóponti főnökség vezető

Felülvizsgálta:

Csöre Csaba
területi pályavasúti szakértő

Jóváhagyta:

Kondor Balázs
területi forgalmi osztályvezető

39150-11/2022/MAV

Tartalom

1. Általános előírások.....	6
1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	6
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....	6
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.....	6
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.....	6
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	8
1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	10
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.....	10
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint. .	10
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	14
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.	16
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	17
1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.	17
1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánnyal.	17
1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.....	18
1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.	19
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	19
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	19
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	19
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	20
1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	20
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	20
1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....	20
1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az előszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	20

- 1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása..... 21
- 1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása..... 21
- 1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. 21
- 1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása..... 22
- 1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek. 22
- 1.12. Parancskönyv kezelése..... 22
- 1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye..... 22
- 1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma..... 22
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatódó szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.5. Forgalmi szolgálattevő részletes feladata. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18. Váltógondozás..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22. A vágányút ellenőrzése. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása..... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása. ... **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24. A váltók állítása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.1. Váltóállítást vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.24.2. Váltóállítást tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye. ...**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.29.1. A váltóellenőrzés megtartásának szabályozása villamos úton központból állított váltóknál a berendezés meghibásodása esetén.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32. Állomási, nyíltvonalis útátjárók.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.1. Állomási, nyíltvonalis útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.2. Nyíltvonalis útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.32.3. Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonalis fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33. A tolatás engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.1. A tolatás engedélyezése, elrendelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.2. Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34. Tolatásvezető kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.34.2. Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alkalmával a tolatási körzetek elhatárolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.38. Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.43. A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48. Engedélykérés-adás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.1. Gépi engedélykérés-adás helyi szabályozása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51. Rendelkezések közlése a vonatszemélyzettel.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.53. Rendkívüli áthaladás.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61. Villamos felsővezetékkel kapcsolatos előírások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.1. A kapcsolási/földelési engedély továbbadásának előírásai.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.61.2. Rakodási engedélyek kiadása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

- 5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.3. A Részletes feladatkiírason nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások. **Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.2. A Fejrovtos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**
- 6.3. A nyílt vonalra telepített járműellenőrző berendezések riasztási jelzése esetén követendő eljárás.**Hiba! A könyvjelző nem létezik.**

1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytípus szerint szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Az állomás a Budapest Keleti pályaudvar - Hegyeshalom országhatár, villamos vontatásra kiépített, kétvágányú, jobb járatú 1. számú országos törzshálózati vonalon, Nagyszentjános és Győr állomások között az 1320+20 - 1339+20 sz. szelvények között fekszik, mint közép, elágazó és vonatindító állomás. Az állomásból ágazik ki a 16 sz. átszelési váltóval a 340. sz. Gyórszentiván - Gönyű normál nyomtávolságú, egyvágányú, nem villamosított mellékvonal. Az állomás végállomása a 340 sz. vonalnak.

Szomszédos állomások:

1. sz. vonalon: - Nagyszentjános állomás
- Győr állomás
340.sz vonalon: - Gönyű állomás

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

1.sz. vonalon Gyórszentiván - Nagyszentjános állomások között a jobb és bal vágányon legnagyobb esés 1,4 ‰.
Gyórszentiván – Győr Rendező pu. állomások között a jobb és bal vágányon a legnagyobb esés 1,35 ‰.
340.sz. vonalon Gyórszentiván – Gönyű állomások között a legnagyobb esés 4,1 ‰, legnagyobb emelkedés 78+67 - 85+15 sz. szelvények között 5,0 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson Dominó 55 típusú, váltó- és vágányfoglaltság ellenőrzéses állomási biztosítóberendezés üzemel.
A berendezés hatáskörzetébe a 01sz. mellékvágány nem tartozik bele.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Viszonylat	Követési rend	Térközrendszer	Jelfeladás
Nagyszentjános - Gyórszentiván	térközi	5 önműködő térköz	Jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített
Gyórszentiván - Győr	térközi	2 önműködő térköz	Jelfeladásra, vonatbefolyásolásra kiépített
Gyórszentiván - Gönyű	állomástávolságú	ellenmenetet, kizáró	Jelfeladásra nincs kiépítve

Nyílt vonali csatlakozások, jelfeladás:

Győr valamint Nagyszentjános állomások felé/felől önműködő biztosított térközjelzőkkel felszerelt, vonatbefolyásolásra (EÉVB- EVM 75 Hz, ETCS 1) kiépített vonal található.

Győrszentiván – Gönyű állomások között tengelyszámlálóval ellátott vonatutolérést és ellenmenetet kizáró vonali biztosítóberendezés üzemel.

A vonal jelfeladásra nincs kiépítve.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

A jelfeladásra kiépített vágányokon a jelfeladás minden közlekedési iránynak megfelelően kiépítésre került.

A Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát arab számozással vezető nullával kell előjegyezni.

	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány be- sorolása	Hozzá- férés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01.	mellékvágány	796		1,2 ‰		nincs	16	23	HU-01255-01-1	K	nyílt	770 m a két jelző közötti távolság
02.	vonatfogadó/indító megkerülő fővágány	823		1,2 ‰		75 Hz ETCS L1	16	19	HU-01255-01-2	F	nyílt	771 m a két jelző közötti távolság
03.	vonatfogadó/indító jobb átmenő fővágány	823		1,2 ‰		75 Hz ETCS L1	12	15	HU-01255-01-3	D	nyílt	810 m a két jelző közötti távolság
04.	vonatfogadó/indító bal átmenő fővágány	852		1,2 ‰		75 Hz ETCS L1	10	13	HU-01255-01-4	E	nyílt	805 m a két jelző közötti távolság
05.	vonatfogadó/indító megkerülő fővágány	821		1,2 ‰		75 Hz ETCS L1	14	17	HU-01255-01-5	E	nyílt	808 m a két jelző közötti távolság
06.	vonatfogadó/indító fővágány	821		1,2 ‰		75 Hz	14	21	HU-01255-01-6	D	nyílt	783 m a két jelző közötti távolság
Homlok csonka	mellékvágány	35		0,00 ‰		nincs	23	ütköző -bak	HU-01255-01-11 CSONKA	K	nyílt	
TSZ csonka	mellékvágány	50		0,00 ‰		nincs	21	ütköző -bak	HU-01255-01-6 CSONKA	K	nem nyílt	

HM iparvg.	mellékvágány	99		0,00 ‰		nincs	5	ütköző -bak	HU-01255-01- HM IPV	K	nem nyílt	
HM csonka	mellékvágány	0		0,00 ‰		nincs	ütköző -bak	1	HU-01255-01- CS 1B	K	nem nyílt	

1.3.1. Ro-La forgalom lebonyolítására kijelölt vágányok (vágánykapcsolatok) felsorolása.

Az állomáson a 03. és 04. sz. átmenő fővágányok vannak kijelölve RO-LA vonatok közlekedésére, minden irányból a 2-4, 6-8, és a 3-7, 9-11 sz. váltókapcsolatokon keresztül.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágányszám	Peron hossza	Peron szélesség (m)	Peronburkolat	Sínkorona feletti magasság
02-03 (A)	300 méter	6,40	aszfalt	sk +30
04-05 (B)	300 méter	5,90	aszfalt	sk +30

Az utasok az aluljárón keresztül közelíthetik meg a peronokat. Szükség esetén (pl: mozgáskorlátozott utasok) a forgalmi szolgálattevő engedélyével és kíséretében szabad az életvédelmi kerítés kapuján átmenni.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

A vázlatos helyszínrajzot ÁVU 1. számú melléklete tartalmazza.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Nagyszentjános állomás felől-felé:

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény-szám	Jelölése	Rendeltetése
Győrszentiván	jobb oldal	1320+20	A	bejárati jelző
Győrszentiván	bal oldal	1320+20	B	bejárati jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1325+97	K2	kijárat jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1325+76	K3	kijárat jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1325+76	K4	kijárat jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1325+76	K5	kijárat jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1325+76	K6	kijárat jelző

Az A és B jelű bejárati jelző külön előjelzővel nem rendelkezik. A bejárati jelzőre az előtte felállított utolsó önműködő biztosított térközjelző ad előjelzést. Az állomás A és B jelű bejárati jelzőire, és a K2, K3, K4, K5, K6 jelű kijárat jelzőire a „Hívójelzés” kivezérelhető. Az A és B jelű bejárati jelzők hátoldalára „Hívójelzés feloldása” jelzés kivezérelhető.

Győr állomás felől-felé:

Végpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése
Győrszentiván	jobb oldal	1338+12	C	bejárati jelző
Győrszentiván HM ipv.	jobb oldal	1348+12	CEj	bejárati jelző előjelző
Győrszentiván	bal oldal	1339+20	D	bejárati jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1339+20	E	bejárati jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1333+67	V2	kijárat jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1333+81	V3	kijárat jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1333+81	V4	kijárat jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1333+84	V5	kijárat jelző
Győrszentiván	jobb oldal	1333+58	V6	kijárat jelző

A C jelű bejárati jelző a CEj jelű külön előjelzővel rendelkezik. A D és E jelű bejárati jelző külön előjelzővel nem rendelkezik. A D és E jelű bejárati jelzőre az előtte felállított önműködő biztosított térközjelző ad előjelzést. Az állomás C, D, E jelű bejárati jelzőire, valamint a V2, V3, V4, V5, V6 jelű kijárat jelzőire a „Hívójelzés” kivezélhető. A D és E jelű bejárati jelzők hátoldalára a „Hívójelzés feloldása” jelzés kivezélhető.

Gönyű állomás felől-felé

Kezdőpont felől				
A jelző helye			A jelző	
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menetirány oldala	Szelvény- szám	Jelölése	Rendeltetése
Győrszentiván	jobb oldal	3+66	F	bejárati jelző
Győrszentiván	jobb oldal	10+66	FEj	bejárati jelző előjelző
Győrszentiván	jobb oldal	1325+97	K2	kijárat jelző

Az F jelű bejárati jelző az FEj jelű külön előjelzővel rendelkezik. A bejárati jelzőre és a K2 jelű kijárat jelzőre a „Hívójelzés” kivezélhető.

A bejárati jelző hátoldalára a „Hívójelzés feloldása” jelzés nem vezérelhető ki.

Egyéb jelzők:

Megnevezés	Helye
Tolatási határjelző	Nagyszentjános állomás felől: 1321+50 sz. szelvény
Tolatási határjelző	Győr állomás felől: 1338+70 sz. szelvény
Tolatási határjelző	Gönyű állomás felől: 3+16 sz. szelvény
Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	01. sz. vágányon Homlokrakodó felé 1333+66 sz. szelvény
Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	02. sz. vágányon Gönyű állomás felé 1325+58 sz. szelvény
Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző	06. sz. vágányon Tsz. csonka felé 1333+81 sz. szelvény

Megnevezés	Helye
Vágányzáró-jelző	01. sz. vágány Homlokrakodó végén 1334+23 sz. szelvény
Vágányzáró-jelző	06. sz. vágány Tsz. csonka vágány végén 1334+80 sz. szelvény
Vágányzáró-jelző	HM Csonka a HM vágány végén 1336+65 sz. szelvény

Figyelmeztető jel:

A 01. sz. Rakodó vágány mellett a közforgalmú rakodóterület oldalrakodóján, mindkét irányban, Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel van felfestve.

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Szolgálati hely, tároló hely	Jelzők, jelzőeszközök
Forgalmi iroda	1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
	1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
	1 db sárga színű jelzőzászló
Forgalmi iroda, öltöző	2 db Figyelmeztető jelző
	2db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző
	2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző
	2 db Üzemben lévő villamos mozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó										
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Villamos	Kampózár	Zárnyelv					
2	E	X	X		X	X	E, K		-	-
4	E	X	X		X	X	E, K		-	-
6	E	X	X		X	X	E, K		-	-
8	E	X	X		X	X	E, K		-	-
10	E	X	X		X	X	E, K		-	-
12	E	X	X		X	X	E, K		-	-
14	E	X	X	X		X	E, K		-	-
16a	F	X	X		X	X	F, M		-	-
16b	F	X	X		X	X	F, M		-	-
1	E	X	X		X	X	E		-	-
3	E	X	X		X	X	E, K		-	-
5	E	X	X		X	X	E		-	-
7	E	X	X		X	X	E, K		-	-
9	E	X	X		X	X	E, K		-	-
11	E	X	X		X	X	E, K		-	-
13	E	X	X		X	X	E, K		-	-
15	E	X	X		X	X	E, K		-	-
17	E	X	X	X		X	E, K		-	-
19	K	X	X	X		X	E, K		-	-
21	E	X	X	X		X	E, K		-	-
23	E	X	X	X		X	E, K		-	-

Jelmagyarázat:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

F: főirány

M: mellékirány

A váltók váltójelzővel és váltófűtő berendezéssel nincsenek felszerelve.

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltó, váltókapcsolat nincs.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Megnevezése	Jele	Helye, függősége
kisiklasztó saru	KS2	1326+02. sz. szelvényben, központi állítású, a 16a sz. váltóval függésben
ütköző bak	-	01. sz. csonka vágány végén 1334+23. sz. szelvényben

Vágányzáró szerkezetek:

A 01. sz. vágány végén ütközőbak található, mely felé sötétben is lehet tolatni.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A 01. számú vágány mellett, az 1332-1333. sz. szelvények között, oldalrakodó található.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

A forgalmi irodában a forgalmi szolgálattevő asztalán található a PLANET SYSTEM típusú diszpécser berendezés.

Forgalmi vonalirányítói kapcsolat:

Értekezés lehetséges a Komárom - Hegyeshalom rendelkezési szakasz forgalmi vonalirányítóval, hangrögzítővel felszerelt.

Vonali távbeszélő kapcsolat:

Gyórszentiván állomás forgalmi iroda – Győr állomás rendelkező központ;

Gyórszentiván állomás forgalmi iroda – Nagyszentjános állomás forgalmi iroda;

Gyórszentiván állomás forgalmi iroda – Gönyű állomás forgalmi iroda között került kiépítésre, melyen keresztül az engedélykérés-adás történik.

Hívójelek:

Nagyszentjános állomás forgalmi iroda: (hosszú, rövid, rövid, hosszú) – . . –

Gyórszentiván állomás forgalmi iroda: (rövid, rövid, rövid, hosszú) . . –

Gönyű állomás forgalmi iroda: (rövid, hosszú, rövid) . – .

Győr állomás - főrendelkező hangrögzítő berendezésre kapcsolva: (egy rövid) .

Győr állomás főrendelkező forgalmi szolgálattevő elérhetősége, hangrögzítővel ellátott: 02/62-13; mobiltelefon:+36 30/ 636 1719

Nagyszentjános állomás forgalmi szolgálattevő elérhetősége: 02/61-51; szolgálati mobiltelefon: +36 30/ 525 2042

Gyórszabadhegy állomás forgalmi szolgálattevő elérhetősége: 02/62-59, szolgálati mobiltelefon: +36 30/ 565 5601

Gönyű állomás forgalmi szolgálattevő: 02/60-51, szolgálati mobiltelefon:+36 30/ 521 9349.

Az engedélykérő csatorna hangrögzítése Nagyszentjános és Gönyű állomások felé irányuló értekezés esetén nem valósul meg.

Vasútüzemi CB rendszerű, üzemi célokat szolgáló készülék száma: 02/ 63-74, hangrögzítővel ellátott.

A tényleges hangrögzítés Győr állomáson történik.

Villamos üzemi telefon: KÖFE – FET diszpécser Budapest kapcsolat.

KÖFE: Győr és Nagyszentjános állomások felé.

Közcélú távbeszélő: CB kapcsolat száma: +36/ 1 512 6374

Szolgálati mobiltelefon hívószáma: +36 30/ 529 0668

GSM-R kapcsolat: GSM-R hálózaton belül: 72637402,
MÁV üzemi telefonvonalon: 095 06 38 8881260, Külső hálózatról: +36 38 8881260
GSM-R rendszer hangrögzítővel kiegészített, a hangrögzítés központilag történik.

Mozdonyrádió körzet:

UIC 450 rádiórendszer: „UIC vonali rádió Kom.-HH” feliratú gomb megnyomásával a KÖFE II. vonalszakaszon közlekedő 450 MHz-en működő mozdonyrádiókkal folytatható forgalmazás.

Külső téri hangosbeszélő: Tolatási mozgások alkalmával közlemények és rendelkezések adására és vételére szolgál.

A térhangos oszlopokon található jelölések:

- T: Térhangos saját körzetre - külsőtéri körzetek között;
- F: Forgalmi iroda – külsőtéri körzetek és a forgalmi iroda közötti értekezés lehetséges.

GSM-R elérhetőség:

Szolgálat hely neve	Terminál név	MÁV GSM-R hálózaton belüli hívószám (CT7) /GSM-R eszköz hív Diszpécser pultot/	MÁV-on belüli hívószám /MÁV üzemi telefon hív Diszpécser pultot/	MÁV-on kívüli hívószám (MSISDN) /Publikus hálózathoz hívunk Diszpécser pultot/
Kelenföld (kizár) - Hegyeshalom összesítés				
Nagyszentjános forgalmi	NSZJANOS-FORG-01	72615102	095 06 38 8881259	+36 38 8881259
Győrszentiván forgalmi	GYSZIVAN-FORG-01	72637402	095 06 38 8881260	+36 38 8881260
Győr-Rendező rendelkező	GYOR-REND-01	72623302	095 06 38 8881261	+36 38 8881261
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-01	72621302	095 06 38 8881262	+36 38 8881262
Győr forgalmi iroda	GYOR-FORG-02	72608602	095 06 38 8881263	+36 38 8881263
FET irányítói munkahelyek és vontatási alállomások:				
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-01	71134503	095 06 38 8881111	+36 38 8881111
Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-02	71233203	095 06 38 8881112	+36 38 8881112

Bp. Kerepesi út 16. 1. emelet 106.	K16-FET-03	71231303	095 06 38 8881113	+36 38 8881113
MÁV Irányítói munkahelyek Budapest Kerepesi út. 16. Üzemirányító Központ				
Területi Főüzemirányító Nyugat	K16-FOUZIR-02	71178890	095 06 38 8881117	+36 38 8881117
Budapest-Komárom (KÖFE-1) forgalmi vonalirányító	K16-BP-KOM-01	71116601	095 06 38 8881100	+36 38 8881100
Komárom-Rajka MIR (KÖFE-2) forgalmi vonalirányító	K16-KOM-RAJ-01	71165501	095 06 38 8881101	+36 38 8881101
Hálózati Főüzemirányító	K16-HAFUZIR-01	71324790	095 06 38 8881119	+36 38 8881119
Rendkívüli Helyzetek Irányítója	K16-REHEIR-01	71364099	095 06 38 8881129	+36 38 8881129
MÁV-Start Főirányító	K16-STFOIR-01	71116190	095 06 38 8881118	+36 38 8881118
MÁV-Start Havária Irányító	K16-STHAV-01	71311490	095 06 38 8881121	+36 38 8881121
MÁV-Start Kiemelt irányító	K16-STKIIR-01	71168490	095 06 38 8881122	+36 38 8881122
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-01	71166190	095 06 38 8881123	+36 38 8881123
MÁV-Start BUDA területi Főirányító	K16-STBTFIR-02	71332790	095 06 38 8881124	+36 38 8881124
MÁV-Start TEHER TVDU területi Főirányító	K16-STTTVDU-01	71126390	095 06 38 8881127	+36 38 8881127
MÁV-Start TEHER TVTI területi Főirányító	K16-STTTVTI-01	71119090	095 06 38 8881128	+36 38 8881128
Biztosítóberendezés diszpécser - Nyugat	K16-BIZ-NYU-01	71562050	095 06 38 8881115	+36 38 8881115
További irányítói munkahelyek				
Távközlési diszpécser (Horog utca)	HOROG-GSMKP-01	71610050	095 06 38 8881116	+36 38 8881116

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezéssel kiegészített a CB rendszerű, vasútzemeli célt szolgáló 02/63-74 telefonvonal.

Győrszentiván állomás forgalmi iroda – Komárom – Hegyeshalom forgalmi vonalirányító közötti kommunikációt az Üzemirányító központ Budapestre telepített hangrögzítő berendezés rögzíti.

Győrszentiván - Győr állomások forgalmi irodái között az engedélykérő telefon hangrögzítővel ki van egészítve, mely Győr állomásra van telepítve.

A hangrögzítés működésének állapot ellenőrzését a távközlési szakasz folyamatosan ellenőrzi. Az állomáson hangrögzítő berendezés nincs.

GSM-R rendszer hangrögzítővel kiegészített, a hangrögzítés központilag történik.

Külső téri hangosbeszélő: Tolatási mozgások alkalmával közlemények és rendelkezések adására és vételére szolgál.

A térhangos oszlopokon található jelölések:

- T: Térhangos saját körzetre - külsőtéri körzetek között;
- F: Forgalmi iroda – külsőtéri körzetek és a forgalmi iroda közötti értekezés lehetséges.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Budapest területi főüzemirányító nyugat elérhetősége (hangrögzítővel ellátott): 01/17-88 mobiltelefon: +36 30/ 420 6829; GSM-R: 71178890

Komárom - Hegyeshalom forgalmi vonalirányító elérhetősége (hangrögzítővel ellátott): 01/16-55; mobiltelefon:+36 30/ 833 2315; GSM-R: 71165501

Komárom-Hegyeshalom rendelkezési szakasz forgalmi vonalirányítóval közvetlen értekezés a PLANET SYSTEM diszpécser terminálon lehetséges.

1.6. Villamos felsővezetéki rendszer.

1.6.1. Áramkörök jelölése a hozzájuk tartozó vágánzzal.

Az állomás áramkörei:

megnevezés	vágány	-tól/-ig
Állomás jobb (Áj)	02-03	szakaszoló A és D bejárati jelzőnél
Állomás bal (Ab)	04-05-06	szakaszoló B és E bejárati jelzőnél
Budapest jobb (Bj)	jobb	A bejárati jelzőtől Nagyszentjános állomás bejárati jelzőig
Budapest bal (Bb)	bal	B bejárati jelzőtől Nagyszentjános állomás bejárati jelzőig
Hegyeshalom jobb (Hj)	jobb	D bejárati jelzőtől Győr állomás bejárati jelzőig
Hegyeshalom bal (Hb)	bal	E bejárati jelzőtől Győr állomás bejárati jelzőig
Összekötő jobb (Öj)		a jobb oldali szakaszoló csoportot köti össze
Összekötő bal (Öb)		a bal oldali szakaszoló csoportot köti össze
Raktár 1. (R1)	01	szakaszoló a 16. és 19. sz. váltó után, állomás jobbról kapja a feszültséget
Iparvágány (I)	06 Tsz. csonka	szakaszoló a 21. sz. váltó után, állomás balról kapja a feszültséget

Villamos mozdonnyal csak részben járható vágányok

- HM iparvágány, HM csonka vágány az 5 sz. váltóval ágazik el, villamos mozdonnyal nem járható, villamos felsővezetéki hálózat nincs!
- TSZ csonka vágány a 21. sz. váltóval ágazik el, villamos mozdonnyal részben járható, villamos felsővezetéki hálózat a váltótól 50 méter hosszban kiépítve! Hozzá tartozó szakaszoló Iparvágány (I) a 136/02. sz. oszlopon található, szabványos állása a kikapcsolt állás.

- Homlok csonka vágány a 23. sz. váltóval ágazik el, villamos mozdonyal részben járható. Villamos felsővezetési hálózat a váltótól 15 méter hosszban kiépítve! Hozzá tartozó szakaszoló Raktár (R1) a 133/02. sz. oszlopon van elhelyezve, szabványos állása a kikapcsolt állás.

1.6.2. Állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése. A szakaszolók lezárására szolgáló lakatok és hozzájuk tartozó kulcsok tárolási helye.

Az állomás felsővezetési hálózata 25000 Volt feszültség alatt áll, amely a Felsővezetési és Alállomási Főnökség, Felsővezetési Szakasz Nagyszentjános felügyelete alá tartozik.

A felsővezetési berendezések ki- és bekapcsolására az ÁVU mellékletében, a forgalmi irodában kifüggesztett névjegyzékben felsoroltak adhatnak utasítást.

A villamos felsővezetési kapcsolók és áramkörei az Állomási Végrehajtási Utasítás mellékletét képező rajzon kerültek feltüntetésre. Kapcsolást csak előírt vizsgálóval rendelkező munkavállaló végezhet.

A kapcsolásra jogosultak névjegyzéke az ÁVU mellékletét képezi.

A kapcsolókert a felvételi épület végpont felőli oldalán helyezkedik el. A kapcsolókert lakattal lezárva, lakatkulcs a forgalmi irodában található. A kapcsolókertbe a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő, valamint az üzemi személyzet léphet be.

A kapcsolókertben elhelyezett kapcsolók szabványos állása a bekapcsolt állás. A raktárkapcsoló és az iparvágány kapcsoló szabványos állása a kikapcsolt, lakattal lezárt állás.

A lakatkulcsok tárolási helye a forgalmi iroda.

Rakodási engedély kiállítására a forgalmi szolgálattevő jogosult.

Felsővezetési hálózat kapcsolása történhet:

- FET rendszerről ;
- kézi kapcsolással.

A kapcsoló kertben található, távvezérelhető szakaszolók:

- Budapest jobb (Bj.);
- Budapest bal (Bb.);
- Állomás jobb (Áj);
- Állomás bal (Áb);
- Összekötő jobb (Öj);
- Összekötő bal (Öb);
- Hegyeshalom jobb (Hj);
- Hegyeshalom bal (Hb);

Amennyiben a távvezérlés bármely ok miatt nem lehetséges, a szakaszolókat kézi kapcsolással kell kapcsolni.

Nagyszentjános - Győrszentiván állomások között az 1248+20 - 1249+95 sz. szelvényben fázishatár van kiépítve.

Kapcsoló kerten kívüli, kézi kapcsolású szakaszolók:

- Raktár (R1) a 133/02. sz. oszlopon (01. sz. vágány mellett);

- Iparvágány (I) a 136/02. sz. oszlopon (06. sz. vágány mellett).
- Segédüzemi transzformátor (Str) az 1330+48,5 sz. szelvényben lévő oszlopon.
Szabványos állása a bekapcsolt állás. Hálózati áramellátás hiánya esetén, biztosítja az áramellátást a biztosítóberendezés teljes értékű működéséhez.

1.6.3. Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők, földelőrudak tárolási helye és darabszáma.

Hordozható, csak villamosmozdonyokra vonatkozó jelzők:

- 2 db Figyelmeztető-jelző;
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz eleje jelző;
- 2 db Leeresztett áramszedővel bejárando pályaszakasz vége jelző;
- 2 db Üzemben lévő villamosmozdonyokkal nem járható pályaszakasz eleje jelző,

melyek tárolási helye a forgalmi iroda öltöző helyisége.

Az állomásra 4 db földelőrúd van rendszeresítve. A hordozható földelőrudak tárolási helye: a zárva tartott kapcsolókert. Kulcsa a forgalmi irodában található. A földelő rudak meglétéről és állapotáról a forgalmi szolgálattevő szolgálatátvétel alkalmával köteles meggyőződni és a Villamos üzemi naplóban előjegyezni.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek		
Helye	Neve	Kapcsolási mód
Az állomás végponti oldala	II-es körzet	Alkonykapcsoló
Az állomás kezdőponti oldala	I-es körzet	Alkonykapcsoló
Utasterek	Peronok	Alkonykapcsoló
	Aluljáró	Alkonykapcsoló
	Felvételi épület	Kézi

A világítás feliratozott kézi kapcsolói a forgalmi irodában található kapcsolószekrényben vannak elhelyezve. A kezelés során a Világítási naptárban meghatározottakat és az energiatakarékossági szempontokat figyelembe kell venni. Az alkonykapcsolók meghibásodása esetén a világítást a kézi kapcsolókkal a forgalmi szolgálattevő kapcsolja.

A váróterem világítása az első vonat érkezése előtt 30 perccel kezdődik és az utolsó vonat leközeledését követő 10 percre tart.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Az állomáson számítógéppel támogatott DIGITON rendszerű hangos utastájékoztató berendezés üzemel. A berendezés kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Az állomáson dinamikus vizuális utastájékoztató berendezés nem került kiépítésre.

A forgalmi szolgálattevő köteles folyamatosan figyelemmel kísérni a vonatközlekedés menetrendszerűségét. A Hangosbemondó szöveggönyv alapján gondoskodni kell az utazóközönség maradéktalan és időbeni tájékoztatásáról. Ennek érdekében a forgalmi szolgálattevő köteles figyelemmel kísérni az informatikai rendszerekben lévő adatokat, valamint folyamatos kapcsolatot tartani a szomszédos állomások forgalmi szolgálattevőivel és a forgalmi vonalirányítóval.

A FOR00-ból az alábbi szerint lehet megkeresni a vonatok késését.

- FOR00_02_01. Keretrendszer>Forgalmi napló A_0202_1-Feladat kijelölés> Jelentőpont>Előhoz-F4>Eltérés oszlopban a vonatazonosító sorában jegyzett késés.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Utastájékoztató körzetek:

- **UK** (utas külső „A” – „B” peron)
- **UB** (utas belső – váróterem)

A rendszer a két körzetet együtt kezeli.

Utastájékoztatás csak az állomásra vonatkozóan történik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomási peronok megközelítési időnormatívája egységesen 4 perc. A vonatok tényleges érkezése, és indulása előtt 4 perccel, és lehetőség szerint közvetlenül az érkezés és indulás előtt kell az utastájékoztatást végezni. Érkező és induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel tájékoztatást kell adni. 30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell. A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás aluljárón keresztül megközelíthető szigetperonokkal rendelkezik.

Ha az állomáson személyszállító vonat tartózkodik a menetrend szerint áthaladó vonatról utastájékoztatást kell adni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.

A hangos utastájékoztatás végzéséhez a forgalmi szolgálattevőnél a MÁV START Zrt. által elkészített szöveggönyv áll rendelkezésre, melyet a Forgalmi csomóponti főnökség forgalmi technológiai szakelőadója küld meg a forgalmi szolgálattevő részére.

A szöveggönyvben szükségessé váló módosításokat a forgalmi szolgálattevő köteles végrehajtani.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.

A digitális hangos utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a PLANET SYSTEM berendezésen élőszóval kell utastájékoztatást adni. Mindkét berendezés használhatatlansága esetén át kell térni a „helyszíni” élősavas utastájékoztatásra, melyet a váróteremben és a felvételi épület előtt kell végrehajtani. A személyszállító vonatokat az érkező-induló vonatok jegyzékén előre meghatározott vágányokra kell fogadni. Ettől eltérni csak rendkívül indokolt esetben szabad!

Az utastájékoztató berendezés mindennemű meghibásodását a forgalmi szolgáltató haladéktalanul köteles bejelenteni a távközlési diszpécser részére, melynek adatait (hibát, a diszpécser nevét és a kapott kódszámot) a Hiba-előjegyzési könyvben elő kell jegyeznie.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkezésekor az utastájékoztató szöveg minta zárt e-mail rendszeren kerül kiadásra. Ha ez valamilyen oknál fogva nem lehetséges, akkor a távbeszélőn kapott tájékoztatást a forgalmi szolgáltató köteles a Fejrovtos előjegyzési napló következő sorában szó szerinti formában előjegyezni.

A kapott információ alapján az utastájékoztatót a hangos utastájékoztató berendezés haladéktalanul el kell végezni.

A forgalmi szolgáltató köteles a rendkívüli eseményről, annak várható következményéről és az időközben bekövetkezett változásokról a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó érintett munkavállalóit, a vonatkísérő személyzetet hangos utastájékoztató rendszeren keresztül haladéktalanul értesíteni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Az állomáson az érkező-induló vonatok jegyzéke és a vonalszakaszt érintő menetrendváltásra figyelmeztető felhívások, váróterem nyitvatartási idő, Állomási rend és utas jogi hirdetések vannak kihelyezve. A váróhelyiség zárva tartása esetén az utazáshoz szükséges információk (Személyszállítási üzletszabályzat kivonat, díjszabás, érkező/induló vonatok jegyzéke, vágányzári hirdetés, menetrend változásra vonatkozó felhívás) a telepített statikus utastájékoztató táblán kerülnek kihelyezésre.

Érkező-induló vonatok jegyzéke, a Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás és az Állomási rend kihelyezése és pótlása, valamint az érvényét veszített Hirdetések eltávolítása a forgalmi koordinátor, távollétében az állomásfőnök vagy az általa megbízott személy feladata.

Fali Menetrendhirdetések (vonalsorszamos menetrend, térkép, utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések, stb.) kihelyezése és pótlása a MÁV-START Zrt. feladata.

A váróterem nyitvatartási idejét tartalmazó matricák kihelyezése és pótlása az ingatlankezelő feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzése szolgálatonként a forgalmi szolgáltató, az állomásfőnök, forgalmi koordinátor és a Forgalmi csomóponti főnökség ellenőrzéssel megbízott munkavállalójának feladata. MÁV-START Zrt által kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányosságról a MÁV-START Zrt. győri képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni kell.

A Pályavasút által kihelyezendő hirdetés hiánya esetén a hiányzó hirdetményt azonnal pótolni kell. Ha a Pályavasúti informatikai rendszerből a kinyomtatás nem lehetséges, vagy nem áll rendelkezésre másodpéldány, akkor erről a tényről a Forgalmi csomóponti főnökség üzemmérnökét vagy forgalmi technológiai szakelődjét értesíteni kell.

Váróterem nyitvatartási idejét tartalmazó matricák hiányát, sérülését az Ingatlankezelő diszpécser felé kell bejelenteni, aki a szükséges intézkedéseket megteszi.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

A felvételi épületben a forgalmi iroda és az állomásfőnöki iroda található.

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek.

Papír alapon a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges, a forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteményében a Forgalmi és üzemirányítási igazgatóság és a Területi forgalmi osztály által kiadott hatályos rendelkezésben felsoroltak találhatóak meg.

A forgalmi irodában tartandó utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetések és kimutatások állandó gyűjteménye a forgalmi irodában a szekrényben található.

Az utasítások, szabályozások, rendeletek, segédkönyvek a Pályavasúti Intranet Portálon elektronikus formában elérhetők.

A pályavasúti intranet portál elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom>

1.12. Parancskönyv kezelése.

A nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

A mentődoboz, alkoholszonda és a véralkohol-vizsgálati doboz tárolási helye a forgalmi iroda. A szolgálatban lévők felelősek az elsősegélynyújtó anyagok meglétéért. Az anyagok felhasználását a mentőládában található jegyzőkönyvben elő kell jegyezni, valamint az állomásfőnök felé Eseménykönyvileg jelenteni kell. Az állomásra kiadott mentőládák feltöltéséért, valamint az elhasznált anyagok utánrendeléséért, a mindenkori anyaggazdálkodási feladattal megbízott a felelős a forgalmi koordinátor közreműködésével. A mentőládát lezárt állapotban kell tartani. Elsősegélynyújtó hely a forgalmi iroda.

Az állomáson nincs elsősegélynyújtásra kiképzett munkavállaló.

Foglalkozás-egészségügyi orvos:

rendel: Győr, Révai M. u. 5.

elérhetősége: 02/ 61-10

Vér levételének helye:

Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Mentálhigiéniai Osztály Győr Zrínyi M. út 13.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények		
Megnevezése	Címe	Telefonszáma
Önkormányzat	Győrszentiván, Déryné u. 50	+36/96-519-830
Győrszentiváni Polgárőr Egyesület	Győr, Ezerjő u. 1.	+36/30-311-2732

Fegyveres Biztonsági Őrség	Győr Révai u. 5.	02/63-10
Segélyhívó		112
B+N Referencia Kft	Tardona Katusdomb 1.	+36/30-670-8752