



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG BÉKÉSCSABA  
GYULA ÁLLOMÁS

8016/2023/MAV

**ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS  
GYULA ÁLLOMÁS**

Készítette:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Kesztyűs András', is written over a horizontal line.

Kesztyűs András  
Állomásfőnök I

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Meszesán László', is written over a horizontal line.

Meszesán László  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Cseh Attila', is written over a horizontal line.

Cseh Attila  
Osztályvezető

## Módosítások előjegyzése

[illegible]

## Tartalomjegyzék

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Módosítások előjegyzése .....                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2  |
| Tartalomjegyzék.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3  |
| 1. Általános előírások .....                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5  |
| 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások,<br>nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.....                                                                                                                                                            | 5  |
| 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5  |
| 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-,<br>vagy biztosítóberendezés típusa .....                                                                                                                                                                                      | 5  |
| 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközlőnkénti bontásban Vonal<br>biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer. ....                                                                                                                                                                                          | 5  |
| 1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő<br>fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati<br>helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.....                                                               | 6  |
| 1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az<br>utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.....                                                                                                                                                                | 8  |
| 1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre<br>vonatkozó rövid leírás.....                                                                                                                                                                                                      | 8  |
| 1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető<br>jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A<br>szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása<br>darabszám szerint.....                           | 8  |
| Állomási helyhez kötött jelzők: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8  |
| 1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan<br>zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h<br>sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az<br>azokon alkalmazható sebesség meghatározása..... | 11 |
| 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye,<br>valamint függősége. ....                                                                                                                                                                                                     | 12 |
| 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. ....                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13 |
| 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások. ....                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13 |
| 1.5.1. Értekezési lehetőségek: .....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 13 |
| 1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 15 |
| 1.5.3. Irányítói elérhetőségek.....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15 |
| 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.....                                                                                                                                                                                                                                               | 15 |
| 1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....                                                                                                                                                                                                                                                | 16 |
| 1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:.....                                                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| 1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása<br>történik az állomásról .....                                                                                                                                                                                                   | 16 |
| 1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a<br>vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. ....                                                                                                                                                      | 16 |
| 1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája .....                                                                                                                                                                                                                                                                        | 17 |

|                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szövegek könyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.....</b>                                                                                                                         | <b>17</b> |
| <b>1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az éloszavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.....</b>                                                                                               | <b>18</b> |
| <b>1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.....</b>                                                                                                                                                                         | <b>18</b> |
| <b>1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása .....</b>                                                                                               | <b>18</b> |
| <b>1.8.10. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.....</b>                                                                                                                                                                                     | <b>20</b> |
| <b>1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása.....</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>20</b> |
| <b>1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége ..</b>                                                                                        | <b>21</b> |
| <b>1.12. Parancskönyv kezelése .....</b>                                                                                                                                                                                                                             | <b>21</b> |
| <b>1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....</b> | <b>21</b> |
| <b>1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.....</b>                           | <b>22</b> |

## 1. Általános előírások

### 1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.

#### Állomás fekvése:

Gyula állomás a 135. sz. Országos törzshálózati vonalként üzemeltetett Szeged – Békéscsaba – Kötegyán országhatár normál nyomtávolságú egyvágányú nem villamosított fővonalon a 725+41-740+51. sz. szelvényekben fekszik, mint vonatindító állomás.

#### Az állomás szomszédos állomásai:

- kezdőpont felől Bicere állomás,
- végpont felől Sarkad állomás.

#### Nyíltvonalai szolgálati helyek:

Bicere – Gyula állomások között:

- Gyula-Jánoszug megállóhely a 781. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely, közszolgáltatás szünetel.

Gyula – Sarkad állomások között:

- Gyulai Városerdő megállóhely a 673. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- József Szanatórium megállóhely a 660. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely
- Sarkadi Cukorgyár megállóhely a 611. sz. szelvényben személyforgalmi szolgáltatásra berendezett nyíltvonalai szolgálati hely

#### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Sarkad - Gyula állomások között a legnagyobb emelkedés 4,68 ‰.

Gyula – Bicere állomások között a legnagyobb esés 1,2 ‰.

### 1.2. Jelző-, biztosítóberendezés

#### 1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa

Az állomáson DOMINO rendszerű váltó- és vágányfoglaltság ellenőrzéses, egyközpontos biztosítóberendezés üzemel. A biztosítóberendezés kezelési körzete Gyula állomás területe.

#### 1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban Vonalai biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Gyula – Bicere, valamint Gyula – Sarkad állomások között állomástávolságú közlekedési rend van. Az állomásközökben vonatutolérés és ellenmenet kizáró berendezés és vonatbefolyásolási rendszer nincs.

**1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.**

Állomási vágányok:

| Vágány száma/jele | Rendeltetése                | Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m) | Forgalmi használható hossza végpont felé (m) | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító | Vágány besorolás | Hozzáfértés | Megjegyzés                                                              |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | 2                           | 3                                              | 4                                            | 5                              | 6                            | 7                        | 8                              | 9                            | 10                | 11               | 12          | 13                                                                      |
| I.                | Rakodó vágány               | 515                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | VS8                            | VS3                          | HU-18697-01-1     | K                | nyílt       | 732+70 – 733+65. sz. szelvények között forgalomból ideiglenesen kizárva |
| II.               | Vonatfogadó/indító fővágány | 435                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | 14                             | 3                            | HU-18697-01-2     | D                | nyílt       |                                                                         |
| III.              | Átmenő fővágány             | 463                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | 14                             | 5                            | HU-18697-01-3     | F                | nyílt       |                                                                         |
| III/2             | Vonatindító fővágány        | 115                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | 2                              | 14                           | HU-18697-01-3/2   | F                | nyílt       |                                                                         |
| IV.               | Vonatfogadó/indító fővágány | 431                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | 12                             | 9                            | HU-18697-01-4     | F                | nyílt       |                                                                         |
| IV/2              | Vonatindító                 | 243                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | 4                              | 12                           | HU-               | F                | nyílt       |                                                                         |

| Vágány száma/jele              | Rendeltetése                | Forgalmi használható hossza kezdőpont felé (m) | Forgalmi használható hossza végpont felé (m) | Lejtviszony kezdőpont felé [%] | Lejtviszony végpont felé [%] | Vonatbefolyásolás típusa | Határoló váltó kezdőpont felől | Határoló váltó végpont felől | TAF-TSI azonosító  | Vágány besorolás | Hozzáfértés | Megjegyzés                       |
|--------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------|------------------------------|--------------------|------------------|-------------|----------------------------------|
|                                | fővágány                    |                                                |                                              |                                |                              |                          |                                |                              | 18697-01-4/2       |                  |             |                                  |
| V.                             | Vonatfogadó/indító fővágány | 354                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | 16                             | 11                           | HU-18697-01-5      | K                | nyílt       |                                  |
| V/2                            | Rakodó vágány               | 254                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | KS2                            | VS2                          | HU-18697-01-5/2    | K                | nyílt       |                                  |
| VI.                            | Rakodó vágány               | 355                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | 18                             | KS1                          | HU-18697-01-6      | D                | nyílt       |                                  |
| VII.                           | Rakodó vágány               | 86                                             |                                              | 0                              | 0                            | -                        | ütközőbak                      | VS1                          | HU-18697-01-7      |                  | nyílt       | ideiglenesen forgalomból kizárva |
| VIII.                          | Rakodó vágány               | 224                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | VS6                            | földkúp                      | HU-18697-01-8      |                  | nyílt       |                                  |
| IX.                            | Rakodó vágány               | 317                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | földkúp                        | KS4                          | HU-18697-01-9      |                  | nyílt       |                                  |
| Tüzép                          | Iparvágány                  | 150                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | földkúp                        | VS4                          | HU-18697-01-TÜZÉP  |                  | nem nyílt   | forgalomból kizárva              |
| Északi ipartelep kihúzóvágánya | Kihúzóvágány                | 209                                            |                                              | 0                              | 0                            | -                        | földkúp                        | 4/1                          | HU-18697-01-KIHÚZÓ |                  | nem nyílt   |                                  |

Az állomás valamennyi vágánya jelfeladásra ki nem épített.

ÁVU Gyula állomás 2024. 12. 15.

**1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.**

| Vágány-szám     | Hossz | Szelvénytípus   | Sínkorona feletti magasság | Szélesség (méter) | Burkolat |
|-----------------|-------|-----------------|----------------------------|-------------------|----------|
| <b>I.-II.</b>   | 255 m | 731+17 - 733+72 | sk0                        | 1,40              | aszfalt  |
| <b>II.-III.</b> | 249 m | 731+20 – 733+69 | sk15                       | 1,75              | aszfalt  |
| <b>III.-IV.</b> | 252 m | 731+17 -733+69  | sk15                       | 1,75              | aszfalt  |

Az utasperonok megközelítése szintben, a peronátjárókon keresztül történik.

**1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.**

Az I. vágányban a 733+91. sz. szelvényben vasúti járműmérleg van beépítve. A vasúti járműmérleg hasznos hossza 9,5 m, terhelési határa: 70 t.

**1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.**

Állomási helyhez kötött jelzők:

| Kezdőpont felől                       |                   |               |          |                                                       |                                                                                   |
|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| A jelző helye                         |                   |               | A jelző  |                                                       |                                                                                   |
| Szolgálati hely (állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvénytípus | Jelölése | Rendeltetése                                          | Megjegyzés                                                                        |
| Bicere - Gyula                        | jobb              | 747+57        | AEj      | Biztosított fény bejárat jelző<br>önműködő előjelzője |                                                                                   |
| Gyula                                 | jobb              | 740+51        | A        | Biztosított fény bejárat jelző                        | Hívójelzéssel kiegészítve,<br>Hívójelzés feloldása nincs<br>Külön előjelzője: AEj |
| Gyula                                 | jobb              | 739+30        | T2       | Nem biztosított fény tolatásjelző                     |                                                                                   |
| Gyula                                 | jobb              | 734+65        | K2       | Fény egyéni kijárat jelző                             | Hívójelzéssel kiegészítve,<br>Hívójelzés feloldása nincs                          |



| Kezdőpont felől                          |                   |               |          |                             |                                                       |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------------|
| A jelző helye                            |                   |               | A jelző  |                             |                                                       |
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jelölése | Rendeltetése                | Megjegyzés                                            |
| Gyula                                    | jobb              | 738+53        | K3       | Fény második kijáratí jelző | Hívójelzéssel kiegészítve, Hívójelzés feloldása nincs |
| Gyula                                    | jobb              | 738+00        | K4       | Fény második kijáratí jelző | Hívójelzéssel kiegészítve, Hívójelzés feloldása nincs |
| Gyula                                    | jobb              | 734+30        | K5       | Fény egyéni kijáratí jelző  | Hívójelzéssel kiegészítve, Hívójelzés feloldása nincs |
| Gyula                                    | jobb              | 734+81        | K3a      | Fény egyéni kijáratí jelző  | Hívójelzéssel kiegészítve, Hívójelzés feloldása nincs |
| Gyula                                    | jobb              | 734+72        | K4a      | Fény egyéni kijáratí jelző  | Hívójelzéssel kiegészítve, Hívójelzés feloldása nincs |

| Végpont felől                            |                   |               |          |                                                     |                                                                                |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| A jelző helye                            |                   |               | A jelző  |                                                     |                                                                                |
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jelölése | Rendeltetése                                        | Megjegyzés                                                                     |
| Sarkad - Gyula                           | jobb              | 718+40        | BEj      | Biztosított fény bejáratí jelző önműködő előjelzője |                                                                                |
| Gyula                                    | jobb              | 725+41        | B        | Biztosított fény bejáratí jelző                     | Hívójelzéssel kiegészítve, Hívójelzés feloldása nincs<br>Külön előjelzője: BEj |
| Gyula                                    | jobb              | 730+29        | V2       | Fény egyéni kijáratí jelző                          | Hívójelzéssel kiegészítve, Hívójelzés feloldása nincs                          |

| Végpont felől                            |                   |               |          |                              |                                                                |
|------------------------------------------|-------------------|---------------|----------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| A jelző helye                            |                   |               | A jelző  |                              |                                                                |
| Szolgálati hely<br>(állomás, nyíltvonal) | Menetirány oldala | Szelvény-szám | Jelölése | Rendeltetése                 | Megjegyzés                                                     |
| Gyula                                    | jobb              | 730+17        | V3       | Fény egyéni kijárat<br>jelző | Hívójelzéssel<br>kiegészítve,<br>Hívójelzés feloldása<br>nincs |
| Gyula                                    | jobb              | 730+41        | V4       | Fény egyéni kijárat<br>jelző | Hívójelzéssel<br>kiegészítve,<br>Hívójelzés feloldása<br>nincs |
| Gyula                                    | jobb              | 730+75        | V5       | Fény egyéni kijárat<br>jelző | Hívójelzéssel<br>kiegészítve,<br>Hívójelzés feloldása<br>nincs |

**Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:**

| Megnevezés                                                                      | Szelvény-szám | Helye                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------|
| Vágányzáró jelző                                                                | 733+34        | a VIII. vágány végén                            |
| Vágányzáró jelző                                                                | 740+79        | a IX. vágány végén                              |
| Vágányzáró jelző                                                                | 744+31        | az Északi ipartelep scvp<br>kihúzóvágánya végén |
| Kihúzóvágányon az ütközőbak<br>(földkúp) távolságára<br>figyelmeztető jel 50 m  | 743+81        | az Északi ipartelep scvp<br>kihúzóvágánya végén |
| Kihúzóvágányon az ütközőbak<br>(földkúp) távolságára<br>figyelmeztető jel 100 m | 743+31        | az Északi ipartelep scvp<br>kihúzóvágánya végén |
| Kihúzóvágányon az ütközőbak<br>(földkúp) távolságára<br>figyelmeztető jel 150 m | 742+81        | az Északi ipartelep scvp<br>kihúzóvágánya végén |
| Tolatási határjelző                                                             | 726+09        | Végpont felől                                   |
| Tolatási határjelző                                                             | 740+14        | Kezdőpont felől                                 |
| Megállj jelző                                                                   | 730+39        | VII. vágányon a végpont felől                   |
| Megállj jelző                                                                   | 735+32        | Tüzép scvp végpont felől                        |
| Megállj jelző                                                                   | 732+70        | az I.vágányon                                   |
| Úrszelvénybe nyúló<br>létesítményre figyelmeztető jel                           | 732+72        | Oldalrakodó végpont felőli oldalán<br>felfestve |
| Megállj jelző                                                                   | 733+65        | az I.vágányon                                   |
| Úrszelvénybe nyúló<br>létesítményre figyelmeztető jel                           | 735+32        | Élőrakodó kezdőpont felőli oldalán<br>felfestve |

**Hordozható jelzőeszközök:**

- Forgalmi irodában tárolva:
  - 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz
  - 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa
  - 1 db sárga színű jelzőzászló
  - 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a Szabad az elhaladás! jelzés adására
  - 2 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa
- 
- Tároló helyiségben tárolva:
  - 2 db Megállj jelző
  - 2 db Megállj jelző előjelzője
  - 2 db 1,5 m magasságú állvány
  - 2 db piros fényű jelzőlámpa

**1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.**

| Váltó |                  |             |                |           |                     |          |           |                  |                         |            |            |
|-------|------------------|-------------|----------------|-----------|---------------------|----------|-----------|------------------|-------------------------|------------|------------|
| Szám  | Szabványos állás | Biztosított | Állítási módja |           | Zárszerkezet típusa |          | Lezárható | Biztonsági betét | Állandóan zárva tartott | Váltófűtés | Váltójelző |
|       |                  |             | Villamos       | Helyszíni | Kampózá             | Zárnyelv |           |                  |                         |            |            |
| 1     | E                | X           | X              |           |                     | X        |           | E,K              |                         | nincs      | FF         |
| 3     | K                | X           | X              |           |                     | X        |           | E,K              |                         | nincs      | FF         |
| 5     | E                | X           | X              |           |                     | X        |           | E,K              |                         | nincs      | FF         |
| 7     | K                |             |                | X         | X                   |          |           |                  |                         | nincs      | ÁF         |
| 9     | E                | X           | X              |           |                     | X        |           | E,K              |                         | nincs      | FF         |
| 11    | K                | X           |                | X         | X                   |          | X         | E,K              | K                       | nincs      | ÁF         |
| 2     | E                | X           | X              |           |                     | X        |           | E,K              |                         | nincs      | FF         |
| 4a    | F                | X           | X              |           | X                   |          |           | F, M             |                         | nincs      | ÁF         |
| 4b    | F                | X           | X              |           | X                   |          |           | F, M             |                         | nincs      | ÁF         |
| 6     | E                | X           |                | X         | X                   |          | X         | E,K              | E                       | nincs      | ÁF         |
| 8     | E                | X           | X              |           | X                   |          |           | E,K              |                         | nincs      | FF         |
| 10    | E                |             | X              |           | X                   |          |           | E,K              |                         | nincs      | ÁF         |
| 12    | E                | X           | X              |           |                     | X        |           | E,K              |                         | nincs      | FF         |
| 14    | E                | X           | X              |           |                     | X        |           | E,K              |                         | nincs      | FF         |
| 16a   | F                | X           | X              |           | X                   |          |           | F, M             |                         | nincs      | ÁF         |
| 16b   | F                | X           | X              |           | X                   |          |           | F, M             |                         | nincs      | ÁF         |
| 18    | E                |             | X              |           | X                   |          |           | E,K              |                         | nincs      | ÁF         |
| 4/1   | E                |             |                | X         | X                   |          | X         |                  |                         | nincs      | ÁF         |

Jelmagyarázat:

Biztonsági betét:

E: egyenes irány

K: kitérő irány

F: főirány

M: mellékirány

Váltójelző:

ÁF: ábralemezkes fényvisszaverő

FF: forgólapos fényvisszaverő

A 7. sz. váltó kitérő irányban kiszegelve.

#### 1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

##### Védelmi berendezések:

| Jele       | Szelvény-szám | Szerkezeti függés                       | Megjegyzés                                                                                                                                                                                                               |
|------------|---------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>VS1</b> | 730+45        | 3 sz. váltó,<br>VS3 vágány-záró sorompó | VII. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva, feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi.                                     |
| <b>VS3</b> | 730+43        | 3 sz. váltó,<br>VS1 vágány-záró sorompó | I. sz. vágány végpont felőli oldalán biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a VS3 nyitott végállású pihenőoszlopán levő zárszerkezetben rögzítve.                                                                        |
| <b>VS2</b> | 735+74        | -                                       | V/2. sz. vágány végpont felőli oldalán biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva, feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi.              |
| <b>VS6</b> | 735+57        | 8 sz. váltó,<br>10 sz. váltó            | VIII. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva, feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi.                                    |
| <b>VS8</b> | 735+56        | 8 sz. váltó,<br>10 sz. váltó            | I. sz. vágány kezdőpont felőli oldalán biztonsági határjelzőjén belül. Kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva, feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi.              |
| <b>KS1</b> | 730+87        | 11 sz. váltó                            | VI. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Helyszíni állítású kisiklasztó saru, kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva, feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi. |

| Jele       | Szelvény-szám | Szerkezeti függés | Megjegyzés                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------|---------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>KS2</b> | 738+33        | 4 sz. váltó       | V/2. sz. vágány kezdőpont felőli oldalán biztonsági határjelzőjén belül. Helyszíni állítású kisiklasztó saru, kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva, feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi. |
| <b>KS4</b> | 737+55        | 6 sz. váltó       | IX. sz. vágány biztonsági határjelzőjén belül. Helyszíni állítású kisiklasztó saru, kulcsa a külsőtéri kulcsszekrényben van elektromos úton elzárva, feloldását a forgalmi szolgálattevő a rendelkező készülékről végzi.                           |

#### Vágányzáró szerkezetek:

| Helye | Szelvényszám | Vágányzáró szerkezet | Megjegyzés                                                                                                                        |
|-------|--------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VII.  | 731+28       | homlokrakodó         | Sötétben a vágányzáró szerkezet felé tolatás nem történhet.                                                                       |
| VIII. | 744+29       | földkúp              | Sötétben tolatni a lépésnek megfelelő sebességgel szabad, a tolatandó egység előtt megfelelő jelzést adó dolgozó köteles haladni. |
| IX.   | 740+79       | földkúp              | Sötétben tolatni a lépésnek megfelelő sebességgel szabad, a tolatandó egység előtt megfelelő jelzést adó dolgozó köteles haladni. |

#### 1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomáson az I. sz. vágány mellett a 733+60-733+95 sz. szelvényben az élőrakodó, a 734+10 sz. szelvényben a szilárd rakminta és a 732+72 – 733+63,8 sz. szelvények között az oldalrakodó űrszelvénybe nyúlik.

#### 1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

##### 1.5.1. Értekezési lehetőségek:

Értekezési lehetőségek:

Rendelkezésre álló távbeszélő kapcsolatok:

Forgalmi irodában: állomásközi távbeszélő  
forgalmi vonalirányító távbeszélő  
CB távbeszélő  
mobiltelefon

Térhangos körzet:

- kezdőpont felőli oldalon: T2 térhangos körzet

Hangszórós távbeszélő oszlopok helye:

- „A” jelű bejáratnál
- 2. sz. váltó mellett
- 6. és 8. sz. váltó között
- 14. sz. váltó mellett
- 18. sz. váltó mellett

- végpont felőli oldalon: T1 térhangos körzet

Hangszórós távbeszélő oszlopok helye:

- „B” jelű bejáratnál
- 1. sz. váltó mellett
- 7. sz. váltó mellett
- KS1. sz. kisiklasztó saru mellett

Távbeszélő hívójelek:

| Szolgálati hely megnevezése        | Hívójele |
|------------------------------------|----------|
| Gyula forgalmi iroda               | .-..     |
| Sarkad forgalmi iroda              | ....-    |
| Sarkad II. sz. váltókezelői őrhely | ..       |
| Bicere forgalmi iroda              | -...     |

Értekezési kapcsolatok:

| Szolgálati hely                                | Vasút-üzemi | Mobil telefon   | Elektronikus elérhetőségek  |
|------------------------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------|
| Gyula állomásfőnök                             | 06-38-41    | +36-30-627-6623 | kesztyus.andras@mav.hu      |
| Gyula forgalmi koordinátor                     | 06-34-09    | +36-30-696-7246 | katonane.szabo.agnes@mav.hu |
| Bicere forgalmi szolgálattevő                  | 06-34-90    | +36-30-507-5809 | bicere.rfszt@mav.hu         |
| Gyula forgalmi szolgálattevő                   | 06-34-08    | +36-30-565-5847 | gyula.rfszt@mav.hu          |
| Békéscsaba főrendelkező forgalmi szolgálattevő | 06-33-13    | +36-30-565-5712 | bekescsaba.rfszt@mav.hu     |
| Békéscsaba külső forgalmi szolgálattevő        | 06-33-30    | -               | bekescsaba.kfszt@mav.hu     |
| Sarkad forgalmi szolgálattevő                  | 06-34-01    | +36-30-467-8456 | sarkad.rfszt@mav.hu         |
| Sarkad II. őrhely váltókezelő                  | -           | +36-30-498-7135 |                             |

| Szolgálati hely                          | Vasút-üzemi                      | Mobil telefon    | Elektronikus elérhetőségek         |
|------------------------------------------|----------------------------------|------------------|------------------------------------|
| Kötegyán forgalmi szolgálattevő          | 06-34-02                         | +36-30-565-5848  | kotegyan.rfszt@mav.hu              |
| Területi forgalmi koordinátor            | 06-31-10                         | +36-20-383-37853 | meszesan.laszlo@mav.hu             |
| Biztosítóberendezési diszpécser, Szeged  | 06-12-70<br>06-12-71<br>06-12-72 | +36-30-456-1296  | szeged.bdiszp@mav.hu               |
| Pályavasúti diszpécser, Szeged           | 06-11-60                         | +36-30-565-6553  | sg.pldiszp@mav.hu                  |
| Távközlő diszpécser, Budapest            | 01-61-00                         | -                | bp.tdiszp@mav.hu                   |
| Ingatlankezelési diszpécser, Budapest    | 01-21-76                         | -                | ingatlankezelesi.diszpecser@mav.hu |
| Területi Funkcionális Felügyelet, Szeged | 06-13-55                         | +36-30-941-1840  | szeged.tszf@mav.hu                 |
| Call Center                              | 01-48-78                         | +36-30-504-4878  |                                    |

Az állomás körzetére GSM-R rendszer kiépítve nincs.

### 1.5.2. Hangrögzítő berendezések

Az állomáson és a szomszédos állomásközökben értekező berendezésre telepített hangrögzítő berendezés nincs.

### 1.5.3. Irányítói elérhetőségek

| Szolgálati hely                 | Vasút-üzemi | Mobil telefon   | Elektronikus elérhetőségek |
|---------------------------------|-------------|-----------------|----------------------------|
| Forgalmi vonalirányító, Szeged  | 06-86-61    | +36-30-565-6349 | uksg.600@mav.hu            |
| Területi főüzemirányító, Szeged | 06-13-33    | +36-30-565-6349 | uksgfoir@mav.hu            |

## 1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja

Állomás térvilágítási körzetei:

I. számú térvilágítási körzethez tartozik: állomási tetőreflektor, nyitott utasperon, végpont felé térvilágítás.

ÁVU Gyula állomás 2024. 12. 15.

II. sz. térvilágítási körzethez tartozik: főbejárat, utas WC-k, várótermek, előcsarnok, fedett utasperon.

III. sz. térvilágítási körzethez tartozik: raktártető, sarokvilágítás, kezdőpont felé térvilágítás. A körzetek kapcsolótáblái a forgalmi irodában vannak elhelyezve, alkonykapcsolóval ellátottak.

## **1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása**

Gyula állomás utastájékoztatási szempontból egyéb állomás.

### **1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:**

Az állomáson számítógéppel nem támogatott helyből kezelt hangos utastájékoztató berendezés üzemel.

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő végzi magyar nyelven, az állomásra kidolgozott Utastájékoztató szöveggönyv alapján.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről a forgalmi szolgálattevő a pályavasúti informatikai rendszerekből, vagy a forgalmi vonalirányítótól kap tájékoztatást.

### **1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról**

Gyula állomás utastájékoztató körzete a felvételi épület és az utas peronok területe.

### **1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.**

Állomási utasperonok megközelítésének időnormatívája: egységesen 3 perc.

A magas színvonalon történő utastájékoztatási tevékenység végrehajtása érdekében szigorúan be kell tartani az „Elnök-vezérigazgatói utasítás a közszolgáltatás keretében nyújtott földi utastájékoztatási tevékenység pályaműködtetési szerződés szerinti végrehajtásáról” című mindenkor hatályos utasításban és a HHFSZ-ben foglaltakat. Utastájékoztatás a 127, 128 és 135 sz. vonalra történik az érvényes Utastájékoztató szöveggönyv alapján.

A forgalmi szolgálattevő az állomásra érkező, induló vonat várható érkezése, indulása előtt köteles tájékoztatni az utasokat a vágány számáról, a rendeltetési állomásról, a vonattípusról és az érkezési/indulási időről.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatokról kétszer kell tájékoztatást adni: a menetrend szerinti indulási idő előtt 10 perccel és 3 perccel.

A nem helyből induló (átmenő) vonatokról a menetrend szerinti érkezése előtt 3 perccel, egyszer kell tájékoztatást adni. Rendkívüli esemény alkalmával a mindenkor hatályos Végrehajtási Utasítás a Havária csoport működésére vonatkozó utasításban foglaltakat kell alkalmazni.



Érkező vagy induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várható késés mértékéről és annak okáról célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel, helyből induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 3 perccel, az érkező/induló (átmenő) vonatoknál a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel kell tájékoztatást adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel, az érkező/induló (átmenő), valamint a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételten tájékoztatást kell adni.

A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, szükség esetén korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni.

Az induló vonatok 20 percet elérő vagy meghaladó késése esetén – a Vállalkozó vasúti társaság megrendelése alapján – az esetleges alternatív vasúti utazási lehetőségekre is fel kell hívni a figyelmet.

#### **1.8.4. Az utastájékoztató időnormatívája**

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik.

Az I – IV. vágányokon történő tolatási mozgás alkalmával a mozgás megkezdése előtt, menetrend szerint vagy rendkívüli módon áthaladó vonatok áthaladtatása esetén – amikor a vonat a biztosítóberendezés közelítési szakaszára lépett - utasvédelmi közleményt kell adni.

Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonat részére csak akkor szabad utastájékoztatót adni, ha a korábban érkező vonat már megállt. Abban az esetben, ha a vonatkereszteszés a II. és IV. vágányokon történik a bejárat jelzők egyidejű kezelése mellett, a IV. vágányra érkező vonathoz csak a II. vágányra érkező vonat megállása után szabad utastájékoztatót adni.

#### **1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló.**

A szöveggönyvek elkészítése és a módosítandó lapok készítése a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusának a feladata.

Az Utastájékoztató szöveggönyvek átadása-átvétele:

Menetrendváltáskor, menetrendváltást megelőzően legalább 2 munkanappal a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa által elkészített szöveggönyveket egy példányban nyomtatva megküldi az állomásfőnöknek, aki gondoskodik a kihelyezésről. Elektronikus formában az állomásfőnöknek és a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadónak is megküldésre kerül.

Évközbeni módosításkor, a módosítást megelőzően legalább 2 munkanappal a MÁV-START Zrt. személyszállítási technológusa az általa elkészített szöveggönyveket elektronikus formában az állomásfőnöknek és a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadónak megküldi. Nyomtatásról és kihelyezésről az állomásfőnök gondoskodik. Az állomásfőnök a módosítás megérkezését nyugtázni köteles elektronikus levél formában a személyszállítási technológusnak.

Az Utastájékoztató szövegek könyvek átadásáért felelős munkavállalók:

A MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged részéről: a békéscsabai személyszállítási technológus.

A PTI TFO békéscsabai terület részéről: forgalmi technológiai szakelőadó, az állomás részéről: állomásfőnök.

Elérhetőségeiket a Megállapodás tartalmazza.

### **1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élőszavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások**

Az utastájékoztató berendezés használhatatlanságát a forgalmi szolgálattevő haladéktalanul köteles bejelenteni a budapesti Távközlési Főnökség diszpécser részére telefonon a 01/61-00 telefonszámra és előjegyezni a Hibaelőjegyzési könyvben. A meghibásodás idejét és a berendezés megjavításának idejét a forgalmi vonalirányító részére haladéktalanul be kell jelenteni. A Hibaelőjegyzési könyv „Intézkedés” rovatában időadattal elő kell jegyezni az értesítések tényét.

Személypénztár nyitvatartási időben a forgalmi szolgálattevő köteles a személypénztárost is értesíteni az utastájékoztató berendezés meghibásodásáról és a működéséről.

A használhatatlanság idején az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevőnek közvetlen élőszóban kell végeznie.

Amennyiben a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalója azt tapasztalja, hogy az utastájékoztató berendezés nem, vagy rendellenesen működik, köteles értesíteni a forgalmi szolgálattevőt.

### **1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.**

Rendkívüli események bekövetkezése esetén a területi személyszállítási főüzemirányító felkérése alapján a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóinak értesítése érdekében, a kialakult helyzetről és a teendő intézkedésekről felkért forgalmi vonalirányító értesíti az érintett állomás forgalmi szolgálattevőjét. Az állomás forgalmi szolgálattevője, a forgalmi vonalirányítótól kapott értesítést a Fejrovas előjegyzési naplójában köteles bejegyezni, majd értesíti a Vállalkozó vasúti társaság munkavállalóit, az állomásán tartózkodó Vállalkozó vasúti társasági vonat vonatszemélyzetét.

### **1.8.9. Állomáson alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása**

- a) Statikus utastájékoztató hirdetmények készítése:
  - Érkező - induló vonatok jegyzéke
  - Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
  - Utasjogi hirdetmények
- b) Statikus utastájékoztató hirdetmények kihelyezése:

Az Érkező – induló vonatok jegyzékének elkészítése a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadó feladata. Az Érkező – induló vonatok jegyzékét nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattelvő részére a nyomtatott példányt és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

A Vállalkozó vasúti társaság által elkészített vágányzári információt és a „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás”-t a TFO békéscsabai terület, forgalmi üzemmérnöke az állomásfőnöknek elektronikus formában megküldi. A személyzetnélküli szolgálati helyekre és a Megállóhelyekre pedig a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója továbbítja a pályás szakszolgálat részére a MAV-START Megállapodásban foglaltak szerint.

Az állomásfőnök átadja a szolgálatban levő forgalmi szolgálattelvő részére a nyomtatott példányt és előszóval rendelkezik annak kihelyezéséről.

Az állomáson kihelyezett utasjogi hirdetések kihelyezése a Vállalkozó vasúti társaság HVU-ÜR-ben meghatározott eljárási rend szerint végzi.

#### Érkező-induló vonatok jegyzéke megállóhelyeken:

Gyulai Városerdő és József Szanatórium megállóhelyekre az Érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadó feladata.

A megállóhelyekre kihelyezendő Érkező - induló vonatok jegyzékét a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált és elektronikus formában a menetrend változását megelőző minimum 6 munkanappal korábban átadja a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére kihelyezés céljából.

Az érvénytelen Érkező – induló vonatok jegyzékének lejárat idejéről a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója elektronikus úton értesíti a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterét, aki az eltávolításról gondoskodik.

#### „Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás” megállóhelyeken:

A megállóhelyeken kihelyezendő Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás hirdetményeket a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus úton a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamester részére megküldi, aki gondoskodik annak az érintett megállóhelyen történő kifüggesztetéséről.

#### c) Statikus utastájékoztató hirdetések módosítása, pótlása:

Az év közben módosított Érkező-induló jegyzéket a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója készíti el, nyomtatva és elektronikus formában az állomásfőnöknek megküldi. Az állomásfőnök rendelkezik a szolgálatban lévő forgalmi szolgálattelvő felé a fenti hirdetések időbeni pótlásáról, eltávolításáról,

aki az osztott munkaidő megkezdése előtt közvetlenül az érvényességi idő figyelembe vételével végzi el.

Az állomáson kihelyezett utasjogi hirdetmények módosítását a Vállalkozó vasúti társaság HVU-ÜR-ben meghatározott eljárási rend szerint végzi.

A megállóhelyekre kihelyezendő Érkező – induló vonatok jegyzékét a TFO békéscsabai terület, forgalmi technológiai szakelőadója kimutatható módon, nyomtatott, laminált formában és elektronikus formában a vágányzár kezdetét megelőzően átadja Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamesterének.

A Pályafenntartási Szakasz Szeghalom főpályamestere intézkedik a vágányzári Érkező – induló vonatok jegyzék kihelyezéséről.

Az érvénytelen (lejárt) Érkező – induló vonatok jegyzékének eltávolításáról – és az eredeti Érkező – induló vonatok jegyzéke kihelyezéséről - a Pályafenntartási Szakasz Szeghalom gondoskodik.

#### **1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások**

Az állomáson a statikus utastájékoztató hirdetmények ellenőrzése:

- forgalmi szolgálattevő szolgálati ideje alatt legalább egy alkalommal,
- ellenőrzésre kötelezettek az ellenőrzése alkalmával.

A forgalmi szolgálattevő az általa megállapított hiányosságot köteles jelenteni az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor részére, aki intézkedik a hirdetmény pótlásáról.

#### **1.10. Az állomás szolgálati helyeinek felsorolása**

##### Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi koordinátori iroda
- forgalmi iroda

##### Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- személypénztár

##### Egyéb jellegű:

Felvételi épületben:

- távközlő szoba
- biztosítóberendezési iroda
- pályafenntartási, állomási gondnok és közfoglalkoztatott iroda

Jelfogó épületben:

- jelfogó és áramellátó

### **1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége**

A hatályos utasítás alapján a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, rendeletek, szabályozások, valamint a kifüggesztendő hirdetmények és kimutatások a forgalmi irodában találhatók.

Az utasításgyűjteményben nyomtatott formában megtalálható utasítások, rendeletek, szabályozások:

- F.1. sz. Jelzési Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás
- F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
- E.2. sz. Fékutasítás
- Állomási Végrehajtási Utasítás és mellékletei
- Tűzvédelmi iratgyűjtő az OTSZ előírásai szerint

A nyomtatott formában nem tartandó utasítások, rendeletek szabályozások elektronikus formában, a pályahálózat működtető által fenntartott portálon találhatóak, melyekre a hivatkozások a forgalmi szolgálattelvő felhasználói fiókjában, az Asztalon 3 db parancsikon formájában – a központi, a területi és a helyi dokumentumok - megtalálhatók.

Pályavasúti intranet portál elérési útvonala:

- Központi szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Területi Igazgatósági szabályozások: <https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/default.aspx>
- Szolgálati helyek szabályozásai: [https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz\\_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FB%2C%2FA9k%2C%2FA9scsaba%2FGyula&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D](https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szeged/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Fforgalom%2Fhsz%5F%2FSzeged%2FB%2C%2FA9k%2C%2FA9scsaba%2FGyula&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D)

### **1.12. Parancskönyv kezelése**

Kettő papír alapú Parancskönyv áll rendelkezésre:

- Pályavasúti személyzet részére,
- Vállalkozó vasúti társaságok részére,

Tárolási helyük a forgalmi iroda iratszekrényre.

### **1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név-, és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.**

Az elsősegélynyújtáshoz szükséges sebkötöző csomag tárolási helye a forgalmi irodában levő szekrény. Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló az MVSZ Helyi Függelékében van meghatározva.

Elérhetőségek:

| Rendelők, kórházak             | Cím                       | Telefonszám                                  |
|--------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|
| Foglalkozás-egészségügyi orvos | Békéscsaba, Baross u. 34. | 06/33-40<br>06/1-516-33-40<br>06/30-608-6184 |
| Orvosi ügyelet                 | Gyula, Dob u. 3.          | 06/66/463-004<br>06/66/526-526               |
| Kórház                         | Gyula, Semmelweis u. 1.   | 06/66/526-526                                |

A véralkohol-vizsgálati doboz, valamint az alkoholszonda tárolási helye a forgalmi irodai szekrény, az alkoholtesztér tárolási helye az állomásfőnöki iroda. Véralkohol-vizsgálati doboz készlete 2 db. Szükség esetén forgalmi ellenőrzés részére, valamint a pályafenntartási, távközlési, biztosítóberendezési valamint az ingatlankezelési munkavállalók ellenőrzése céljából az őket ellenőrző munkavállaló részére át kell adni az „Alkoholos állapot ellenőrzési napló” következő sorában az MVSZ Helyi Függelékében meghatározottak szerint. Az átadás tényéről a forgalmi szolgálattevő elektronikus levelezés útján köteles az állomásfőnököt, másolatban a forgalmi koordinátort értesíteni, aki gondoskodik annak pótlásáról.

**1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.**

| Megnevezése                                                      | Címe                                            | Telefonszáma               |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------|
| Általános Segélyhívó                                             |                                                 | 112                        |
| Városi Rendőrkapitányság                                         | Gyula, Béke sugárút 51.                         | 107<br>06/66/361-644       |
| Országos Mentőszolgálat<br>Mentőállomása                         | Gyula, Karácsonyi János u. 11.                  | 104<br>06/66/362-004       |
| Tűzoltóság                                                       | Gyula, Bartók Béla út 12.                       | 105<br>06/66/463-533       |
| Békés Megyei<br>Katasztrófavédelmi Igazgatóság                   | Békéscsaba, Kazinczy u. 9.                      | 06/66/441-006              |
| Polgárőrség, Gyula,<br>Hajdú Gyula polgárőr<br>parancsnok        | -                                               | 06/30/205-31-38            |
| Polgármesteri Hivatal                                            | Gyula, Petőfi tér 3.                            | 06/66/526-800              |
| Biztonsági Főigazgatóság<br>Területi Vasútbiztonság<br>vasútőrök | Szeged Kossuth Lajos sgt. 127.<br>Mobil járőrök | 06/15-48<br>06-30/922-6534 |
| MÁV-Start Zrt, személypénztár                                    | -                                               | 06-30/343-1221             |