



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN  
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN  
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

52310/2015/MAV

## Hajdúdorog Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:


  
.....

Rácz Antal  
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

  
.....

Végh Zoltán  
Forgalmi csomóponti főnökségvezető  
Forgalmi Csomóponti Főnökség  
Debrecen

  
.....

Kiss Gábor  
Területi forgalmi szakértő  
Területi forgalmi osztály  
Debrecen

Jóváhagyta:

  
.....

Rusznák András  
Területi forgalmi osztályvezető  
PTI Területi forgalmi osztály  
Debrecen

**Módosítások előjegyzése**

<b>Sorszám</b>	<b>Módosítás száma</b>	<b>Módosítás tárgya</b>	<b>Hatálybalépés dátuma</b>	<b>Előjegyezte</b>
1.	59486-1/2016/MÁV	Hatálybeléptetés	2015. 10. 31.	Rácz Antal
2.	59486-1/2016/MÁV	1. sz. Módosítás	2016. 12. 11.	Rácz Antal
3.	50285-1/2017/MÁV	2. sz. Módosítás	2017. 12. 09.	Rácz Antal
4.	212-1/2019/MÁV	3. sz. módosítás	2019. 02. 01	Rácz Antal
5.	42359-1/2019/MÁV	4. sz. módosítás	2019. 12. 15	Rácz Antal
6.	33686/2020/MAV	5. sz. módosítás	2020.12.13	Rácz Antal
7.	41401/2021/MAV	6. sz. módosítás	2021.12.12	Rácz Antal

## TARTALOMJEGYZÉK

<b>1. ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK</b>	<b>11</b>
1.1 Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.	11
Hajdúdorog állomás a Debrecen Tócsóvölgy - Tiszalök egyvágányú, nem villamosított, mellékvonalon, a 364+48 – 376+20 szelvények között fekszik, mint középállomás. A vonal rendelkező állomásai: Tiszalök és Debrecen.	11
<b>1.3.</b> Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	11
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	11
A vonatok követési rendje Hajdúböszörmény – Hajdúdorog – Hajdúnánás állomásközökben is állomástávolságú.	11
Az állomásközökben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!	11
<b>1.5.</b> Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	12
<b>1.5.2.</b> Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	12
<b>1.6.</b> A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	12
Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonali és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója kézi állítású. Az állomás területén annak mindkét végén, a szélső váltókon túl, de a bejáraton belül útátjárók vannak. Az állomás páros végén lévő útátjáró teljes sorompóval fedezett, mely a forgalmi iroda előtti térről van kezelve. A sorompó az állomás berendezéseivel nincs szerkezeti függésbe hozva.	12
<b>1.6.1.</b> Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	13
<b>1.6.2.</b> A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
<b>1.6.3.</b> Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	14

- 1.6.4.** Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása. 14
- 1.7.** Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek. 14
- 1.8.** A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja. 15
- 1.9.** Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása. 15
- 1.9.1.** Szolgálati hely típusa. 15
- 1.9.2.** A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái. 15
- 1.9.3.** Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról. 15
- 1.9.4.** Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni. 15
- 1.9.5.** Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni. 16
- 1.9.6.** Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni. 16
- 1.9.10.** Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. 16
- 1.9.11.** Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. 16
- 1.9.12.** Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások. 16
- 1.10.** Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. 17
- 1.11.** Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a háziorvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholteszter tárolási helye. 17

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

<b>1.12.</b> Rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútőrök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	17
<b>1.13.</b> Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.	18
<b>2.</b> A FORGALMI SZOLGÁLAT VÉGZÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK.	19
<b>2.1.</b> A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása.	19
<b>2.2.</b> A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	19
<b>2.3.</b> Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása.	19
<b>2.3.1.</b> Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	19
<b>2.4.1.</b> Szolgáltatadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	19
<b>2.4.3.</b> Osztott munkaidő (szolgálatzünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	20
<b>2.5.</b> Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	20
<b>2.7.1.</b> Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	21
<b>2.14.</b> Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	21
<b>2.16.</b> Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	21
<b>2.16.1.</b> Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	21
<b>2.17.</b> Váltógondozás.	21
<b>2.17.1.</b> Váltógondozási körzetek kijelölése.	21
<b>2.17.2.</b> A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	22
<b>2.17.3.</b> A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	22
<b>2.18.</b> A váltók szabványos állásának közlése.	22
<b>2.19.</b> Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	22

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 2.20.** A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként 22
- 2.21.** A vágányút ellenőrzése. 23
- 2.21.1.** A vágánybejárások szabályozása. 23
- 2.21.2.** A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása. 23
- 2.23.1.** A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával. 23
- 2.23.2.** A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál. 23
- 2.24.** A váltók állítása. 23
- 2.24.1.** Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. 24
- 2.24.2.** Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása. 24
- 2.26.** Állandóan zárva tartandó váltók. 24
- 2.26.1.** Szabványos állásukban állandóan zárva tartandó váltók kijelölése és felsorolása. 24
- 2.27.** Váltózár- és védelmi berendezés másodkulcsok. 24
- 2.27.1.** A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása. 24
- 2.28.** Váltóellenőrzés. 24
- 2.28.1.** A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása. 24
- 2.30.** Váltóellenőrzés váltózáras váltóknál. 24
- 2.30.1.** Nem biztosított állomásokon a forgalmi szolgálattelvők részére előírt váltóellenőrzés végrehajtásának — váltók helyes állásának ellenőrzése — szabályozása. A váltóellenőrzés megtartására kijelölt hely meghatározása 24
- 2.31.** Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál. 24
- 2.31.1.** A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása. 24
- 2.32.** Jelentés a vágányút beállításáról. 25
- 2.33.** Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvény száma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma. 25
- 2.33.1.** Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell. 26

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

<b>2.34.</b> A tolatás engedélyezése.	26
<b>2.35.</b> Tolatásvezető kijelölése.	26
<b>2.35.2.</b> Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	26
<b>2.35.3.</b> A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	26
<b>2.36.</b> Átállás, összetolás.	27
<b>2.36.1.</b> Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	27
<b>2.38.</b> Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	27
<b>2.40.</b> Mozdonyok mozgásának szabályozása.	27
<b>2.40.1.</b> Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	27
<b>2.40.2.</b> Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások.	27
<b>2.40.3.</b> Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	27
<b>2.41.</b> Féksaru alkalmazása.	27
<b>2.42.</b> Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	28
<b>2.44.</b> Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	28
<b>2.47.</b> Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	28
<b>2.47.1.</b> A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszám, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	28
<b>2.47.2.</b> A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	28
<b>2.47.3.</b> Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	28
<b>2.47.4.</b> Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.	28
<b>2.48.</b> Járműkapcsolások.	29
<b>2.48.1.</b> Csavarkapoccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírás.	29

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

<b>2.49.</b> Figyelési, tájékozdási és értesítési kötelezettség.	29
<b>2.49.1.</b> A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékozdási kötelezettség helyi szabályozása.	29
<b>2.50.</b> Engedélykérés - adás.	29
<b>2.50.1.</b> Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	29
<b>2.51.</b> A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	29
<b>2.52.</b> Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).	29
<b>2.52.1.</b> A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	29
<b>2.53.</b> Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	30
<b>2.53.1.</b> Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	30
<b>2.54.</b> A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	30
<b>2.55.</b> Rendkívüli áthaladás.	30
<b>2.56.</b> Megállás helye.	30
<b>2.57.</b> Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.	30
<b>2.57.1.</b> A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	30
<b>2.58.</b> A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.	30
<b>2.58.2.</b> A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	30
<b>2.58.3.</b> A „Felhívás az áthaladásra” jelzés adására kijelölt hely váltókezelők részére, ha annak adására a vonat fogadására kijelölt hely nem alkalmas	30
<b>2.59.</b> Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó.	31
<b>2.60.</b> Egyedi engedéllyel rendelkező rakszelvényen túlérő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	31
<b>2.62.</b> Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	32
<b>2.64.</b> A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a	



vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételeit. 32

#### 4. A VASÚTI JÁRMŰMÉRLEGEK HASZNÁLATÁRA, A GÉPI RAKODÁSI ENGEDÉLYEK KIADÁSÁRA ÉS A RAKTERÜLETEK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK HELYI SZABÁLYOZÁSA 33

4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése. 33

#### 5. PÁLYAVASÚTI INFORMATIKAI RENDSZEREK KEZELÉSÉVEL KAPCSOLATOS HELYI SZABÁLYOZÁS 34

5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása. 34

5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása. 34

5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik. 34

5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése. 34

5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben. 34

5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegyfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása. 34

5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás. 35

5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben. 35

5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében. 35

5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal. 35

5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás. 36

5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás. 37

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása. 37

#### 6. A SZOLGÁLATI HELY HELYI SAJÁTOSÁGAI, KÜLÖNLEGES VISZONYAI MIATT SZÜKSÉGES SZABÁLYOZÁSOK. 38

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- 6.1.** A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. 38
- 6.2.** Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása. 38
- 6.3.** Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás. 38
- 6.4.** Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás. 39

## 1. Általános előírások

1.1 Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Hajdúdorog állomás a Debrecen Tócsóvölgy - Tiszalök egyvágányú, nem villamosított, mellékvonalon, a 364+48 – 376+20 szelvények között fekszik, mint középállomás. A vonal rendelkező állomásai: Tiszalök és Debrecen.

### Szomszédos állomások:

Hajdúböszörmény (206+44 – 218+75 szelvények között).

Hajdúnánás (419+65 – 431+17 szelvények között)

### Nyíltvonali szolgálati helyek:

- Hajdúvid megállóhely a 303+40 – 306+40szelvényben,

### Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Hajdúdorog – Hajdúnánás állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 3,6 ‰.

Hajdúdorog – Hajdúböszörmény állomások között:

Szelvényszám (-tól)	Szelvényszám (-ig)	Emelkedés (‰)	Esés (‰)
229+70	216+31	5,1‰	

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés Kulcselzáró jelzőberendezés.

### 1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

#### Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

#### Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem
- 

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje Hajdúböszörmény – Hajdúdorog – Hajdúnánás állomásközökben is állomástávolságú.

Az állomásközökben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

**1.5.** Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [‰]	Lejtviszony végpont felé [‰]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-tároló vágány	511			1,3	Nincs	2	5	55-14696-01-1	K	Nyílt	
2. vágány	átmenő fővágány	454			1,3	Nincs	4	5	55-14696-01-2	F	Nyílt	
3. vágány	vonatfogadó/indítóvágány	454			1,3	Nincs	6	7	55-14696-01-3	F	Nyílt	

A vágányok esése Hajdúnánás irányában van.

A Fejrovtatos előjegyzési napló vezetése során a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

**1.5.2.** Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága (sk0, sk15, sk30, sk55), burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I.-II. vágány között	SK15, 160 cm.	220 m.	aszfalt burkolat
II.-III. vágány között	SK15, 160 cm.	125 m.	aszfalt burkolat

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

**1.6.** A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója kézi állítású. Az állomás területén annak mindkét végén, a szélső váltókon túl, de a bejárati jelzőn belül útátjárók vannak. Az állomás páros végén lévő útátjáró teljes sorompóval fedezett, mely a forgalmi iroda előtti térről van kezelve. A sorompó az állomás berendezéseivel nincs szerkezeti függésbe hozva.

Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

**1.6.1.** Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karak, fények száma	Rendeltetése
Hajdúdorog állomás	jobb	364+48	A	1	Bejárati jelző
Hajdúböszörmény-Hajdúdorog	jobb	357+48	AEj	1	Előjelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karak, fények száma	Rendeltetése
Hajdúdorog állomás	jobb	376+20	B	1	Bejárati jelző
Hajdúdorog - Hajdúnánás	jobb	383+30	BEj	1	Előjelző

Mindkét bejárati jelző nem biztosított alak bejárati jelző és mindkét előjelző nem biztosított kétfogalmú alak előjelző. A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban, a vágány jobb oldalán mindkét irányban, (a 364+98, valamint a 375+70 szelvényben) tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhöz tartoznak.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db. piros színű jelzőtárca (Közúti „Megállj” jelzés adásához)
- 1 db. sárga jelzőzászló
- 1 db. nappali vonat indító jelzőeszköz
- 1 db zöld színű kézi jelzőtárca a „Szabad az elhaladás” jelzés adására
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható
- 1 db piros fényű jelzőlámpa

Az áruraktárban található jelzőeszközök:

- 2 db Megállj-jelző
- 2 db Megállj-jelző előjelzője

**1.6.2.** A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemez vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

- Az állomás valamennyi váltója helyszíni állítású, váltózárral felszerelt váltó,
- A végpont felől a 2, 4, a kezdőpont felől az 1,3 sz. váltók vannak,
- Mindkét irányban lezárható váltók a 3 és 4 sz. váltó,

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- Csak egyenes irányban zárható le az 1 és a 2 sz. váltó,
- Az 1-es 2-es váltók a hozzájuk tartozó vágányzáró sorompóval (VS/1, VS/2) szerkezeti függésben vannak hozva,
- A 3, és a 4 sz. váltó váltójelzője forgólapos, az 1, és 2 sz. váltó váltójelzője ábralemezes típusú,
- Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs,
- Valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású,

### 1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az I. vágány mindkét végén, a biztonsági határjelzõn belül, vágányzáró sorompó (VS 1, 374+13 szelvényben és a VS 2, 369+02 szelvényben) van létesítve, amelyek szerkezeti függésben vannak a vágányra terelő 1 és 2 sz. váltókkal.

A váltók és vágányzáró sorompók kulcsainak elhelyezése a forgalmi irodában elhelyezett kulcsazonosító berendezésben történik, függésbe hozva az állomás alak bejárati és előjelzőinek állító-berendezéseivel.

### 1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén űrszelvénybe nyúló létesítmény az I. vágány mellett az oldalrakodó és az élőállat rakodó melyek az erre figyelmeztető jellel el vannak látva.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

#### Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás egy távbeszélő vonallal csatlakozik a 52/389-540-es kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

#### Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson a forgalmi irodában található üzemi telefon 03-93-51 hívószámmal.

A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

A fenti berendezésen kívül a forgalmi irodában van elhelyezve a 36/30/282-0067 hívószámú szolgálati mobiltelefon, amely hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

#### Állomásközi értekező berendezések:

A forgalmi iroda rendelkező asztalán elhelyezett 3 vonalas készülékbe van bekapcsolva.

- állomásközi távbeszélő, amelybe be van kötve egyik irányban:

Hajdúböszörmény forgalmi iroda (hívójele: -...),

Hajdúböszörmény I-es űrhely,

Hajdúdorog forgalmi iroda,

a másik irányban:

Hajdúnánás forgalmi iroda (hívójele: -.),

Hajdúnánás II.-es űrhely,

Hajdúdorog forgalmi iroda (hívójele: -.).

közép állásban:

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

helyi forgalmi kör, amibe Hajdúdorog forgalmi iroda, valamint az állomás végpont felőli végén, dobozban elhelyezett készülék van bekötve

Az állomás távbeszélőihez hangrögzítő berendezés csatlakoztatva nincs.

Rádiós körzet nincs.

Utastásadó térhangos berendezés az állomás területén nem üzemel.

### Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84
- Területi főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33
- Pályafenntartási diszpécser telefonszáma: 03-12-51
- Biztosítóberendezési diszpécser telefonszáma: 03-16-97
- Távközlő felügyelet telefonszáma: 03-61- 00

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

**1.8.** A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Az állomáson a térvilágítási kapcsolhatóság 1fő és 3db. csoportkapcsolóval van megoldva. A kapcsolók a forgalmi irodában vannak elhelyezve, kezelésük a forgalmi szolgálattevő feladata.

Villamos felsővezetéki rendszer nincs.

**1.9.** Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

**1.9.1.** Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás.

**1.9.2.** A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson hangos utastájékoztatás nincs, a tájékoztatás élıszóban történik.

Vonatkozás, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az utazóközönséget.

Vizuális utastájékoztatás a fali menetrend, érkező-induló vonatok jegyzéke, valamint személyszállítási vasúti térkép formájában van jelen.

**1.9.3.** Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Más szolgálati hely utastájékoztatása az állomásról nem történik

**1.9.4.** Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és a peron között az eljutási idő 3 perc.

Az utastájékoztatás a forgalmi szolgálattevő részéről élıszóban történik. A forgalmi szolgálattevő a vonatok késéséről a FOR, EMIG rendszerből szerez tudomást. Az 5 perc, vagy azt meghaladó késésekről az utasokat élıszóban tájékoztatni kell. Amennyiben a vonat az

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

állomáson forgalomszabályozási vagy egyéb okból 5 percet elérő, vagy meghaladó várakozásra kényszerül, akkor közvetlenül a vonat indulása előtt élőszóban tájékoztatni kell az utasokat a vonat tényleges indulási idejéről és a szükséges információkról.

**1.9.5.** Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Hajdúdorog állomás nem rendelkezik szigetperonnal. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, a korábban érkező vonat megállását követően szükség esetén élőszóban kell utastájékoztatást adni.

**1.9.6.** Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomáson áthaladó vonatokról, tolatási mozgásokról, utasvédelmi szempontból szükség esetén kell élőszóban utastájékoztatást adni.

**1.9.10.** Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a MÁV-START Zrt. irányítóját köteles értesíteni. Ezen kívül köteles tájékoztatni az állomáson tartózkodó, érintett vonatok személyzetét is.

**1.9.11.** Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Papír alapú utastájékoztató hirdetmények fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás
- Különvonatok hirdetményei
- Személyszállítási térkép
- Személyszállítási hirdetmények

Hajdúdorog állomáson az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök.

**1.9.12.** Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzését végzik:

- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök az állomáson lévő utastájékoztató hirdetményeket hetente, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetményeket pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetményeket szolgálatonként egy alkalommal,



## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetőpanelek bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetőpanelek szekrények, hirdetőpanelek rongálása, sérülése esetén: A hirdetőpanelek, hirdetőpanelek rongálását, sérülését, elvesztését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

**1.10.** Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Hajdúdorog állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek, a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasítás és a Területi forgalmi osztály által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, F.3. sz. Utasítás, F.7. sz. Utasítás, Menetrendi segédkönyv, E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala: <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

**1.11.** Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 12	03-28-69
Orvosi ügyelet	4087 Hajdúdorog, Nánási u 8	52-389-644
Kórház	4031 Debrecen, Bartók Béla u. 4-26	52-511-777
Mentőállomás	4080 Hajdúnánás, Iskola u 11	52-381-224
Központi segélyhívó		112

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholtesztár az állomásfőnöknél található.

**1.12.** Rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4087 Hajdúdorog, Böszörményi u 27	52-398-607, 112
Mentő állomás	4080 Hajdúnánás, Iskola u 11	52-381-224, 112
Katasztrófavédelem	4080 Hajdúnánás, Bocskai u 25	52-570-583, 112
Önkormányzat	4087 Hajdúdorog, Tokaji u 4	52-572-135
Polgárőrség	4087 Hajdúdorog, Böszörményi u 27	30-945-0139

## HAJDÚDOROG ÁLLOMÁS ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁSA

MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szalka Köz 1.	3620-469-9474

### **1.13.** Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomáson a dohányzásra kijelölt hely: a felvételi épület előtt, a parkosított terület mellett található, mely piktogrammal meg van jelölve.