




PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG DEBRECEN
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG HAJDÚBÖSZÖRMÉNY

52309/2015/MAV


Hajdúnánás Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Összeállította:



.....
Rácz Antal
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:


.....
Végh Zoltán
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Debrecen


.....
Kiss Gábor
Területi forgalmi szakértő
Területi forgalmi osztály
Debrecen

Jóváhagyta:


.....
Rusznák András
Területi forgalmi osztályvezető
PTI Területi forgalmi osztály
Debrecen

Módosítások előjegyzése

Sorszám	Módosítás száma	Módosítás tárgya	Hatálybalépés dátuma	Előjegyezte
1.	59486-1/2016/MÁV	Hatálybeléptetés	2015. 10. 31.	Rácz Antal
2.	59486-1/2016/MÁV	1. sz. módosítás	2016. 12. 11.	Rácz Antal
3.	50285-1/2017/MÁV	2. sz. módosítás	2017. 12. 09.	Rácz Antal
4.	213-1/2019/MÁV	3. sz. módosítás	2019.02.01	Rácz Antal
5.	42363-1/2019/MÁV	4. sz. módosítás	2019.12.15	Rácz Antal
6.	33687/2020/MAV	5. sz. módosítás	2020.12.13	Rácz Antal
7.	41402/2021/MAV	6. sz. módosítás	2021.12.12	Rácz Antal

Tartalom

1. Általános előírások	10
1.1. Az állomás fekvése szelvéyszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvéyszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.....	10
1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.....	10
1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térségi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása	11
1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	12
1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.	13
1.6.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.....	13
1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.	13
1.8. A villamos felsővezeteki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókert, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Térvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.....	14
1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.....	15
1.9.1. Szolgálati hely típusa.....	15
1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	15
1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.....	15

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatót a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni... 15	15
1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatót adni. 15	15
1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatót adni. 15	15
1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások. 16	16
1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók. 16	16
1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások. 16	16
1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye. 17	17
1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgáló doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye. 17	17
1.12. Rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma. 17	17
1.13. Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása. 18	18
2. A forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások. 19	19
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása. 19	19
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása. 19	19
2.3. Az állomásbejárás, körzetbejárás szabályozása. 19	19
2.3.1. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása. 19	19
2.4.1. Szolgáltatás-átvétel folytonos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással. 19	19
2.4.3. Osztott munkaidő (szolgálat-szünetelés vagy szolgálat megszakítás) esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása. 20	20

2.5. Forgalmi szolgálattevő(k), (térfőnök) részletes munkabeosztása. A szolgálati helyen szolgálatot teljesítő valamennyi forgalmi szolgálattevő részletes munkabeosztása, teendőik és hatáskörük elhatárolásával.	20
2.7.1. Váltókezelő(k) részletes munkabeosztása.	21
2.14. Jelzők, váltók, helyiségek kivilágításának szabályozása, az állomási, valamint nyíltvonali helyhez kötött jelzők lámpáinak gondozására vonatkozó helyi előírások a gondozásukkal megbízott munkakörök felsorolásával.	21
2.15. Az állomáshoz tartozó sajátcélu vasúti pályahálózat felsorolása, a kiszolgálás módja.....	21
2.16. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.....	22
2.16.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.....	22
2.17. Váltógondozás.	22
2.17.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	22
2.17.2. A váltók gondozására kötelezettek kijelölése.	22
2.17.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.....	22
2.18. A váltók szabványos állásának közlése.....	22
2.19. Utasítás a vonat vágányútjának.	22
2.19.2. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	23
2.20. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	23
2.21. A vágányút ellenőrzése.	23
2.21.1. A vágánybejárások szabályozása.....	23
2.21.2. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	24
2.23. A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	24
2.23.1. A váltók használhatóságának helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.....	24
2.23.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.....	24
2.24. A váltók állítása.	24
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	24
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	24
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók.	24
2.28. Váltóellenőrzés.....	25

2.28.1. A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.	25
2.31. Váltóellenőrzés helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	25
2.31.1. A váltóellenőrzés megtartásának előjegyzésére kijelölt hely meghatározása.	25
2.32. Jelentés a vágányút beállításáról.	25
2.32.2. A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az érkező berendezés használhatatlan.	25
2.33. Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvéyszáma, sorompók jele, száma, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi (közút száma, közterület neve), vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvéyszáma.	26
2.33.1. Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell, illetve az útátjárót jelzőőrrel fedezni kell.	27
Hajdúnánás- Tiszavasvári állomások között:	27
2.34. A tolatás engedélyezése.	27
2.35. Tolatásvezető kijelölése.	27
2.35.2. Több tolatócsappal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása.	27
2.35.3. A tolatócsapat létszáma normál üzemi, illetve attól eltérő körülmények esetén.	27
2.36. Átállás, összetolás.	28
2.36.1. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	28
2.38. Járművek fedezése, ha a fővágányon javítási, tisztítási stb. munkát végeznek.	28
2.40. Mozdonyok mozgásának szabályozása.	28
2.40.1. Az egyedül vagy legfeljebb 1 kocsival közlekedő mozdonyok, mozdonycsoportok mozgásának szabályozására vonatkozó előírások.	28
2.40.2. Több összekapcsolt mozdonnyal végzett tolatások lebonyolítására vonatkozó előírások... ..	28
2.40.3. Mozdonyok körüljáratására alkalmas vágányok kijelölése.	28
2.41. Féksaru alkalmazása.	28
2.42. Szalasztható kocsik mennyisége, állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	29
2.44. Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.	29
2.47. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	29
2.47.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	29
2.47.2. A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	29

2.47.3. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	29
2.47.4. Páros féksaruk, illetve a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése.....	30
2.48. Járműkapcsolások.	30
2.48.1. Csavarkapocccsal végzett járműkapcsolás esetén a rögzítősaru használatára, illetve használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírás.	30
2.49. Figyelési, tájékoztató és értesítési kötelezettség.....	30
2.49.1. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó tájékoztató kötelezettség helyi szabályozása..	30
2.50. Engedélykérés - adás.....	30
2.50.1. Az engedélykérés-adás bizonyítására kijelölt szolgálati hely megnevezése.	30
2.51. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.	30
2.52. Meggyőződés a vonat megérkezéséről (elhaladásáról).....	30
2.52.1. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.	30
2.53. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.....	31
2.53.1. Az írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.....	31
2.54. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.....	31
2.55. Rendkívüli áthaladás.	31
2.56. Megállás helye.....	31
2.57. Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítása a szolgálati helyeken.....	31
2.57.1. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállításának módja	31
2.58. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	31
2.58.2. A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	31
2.59. Tolatási tevékenység végzését bizonyító „Tolatószemélyzet teljesítmény nyilvántartó lap” kiállítására, rögzítésére, továbbítására kijelölt pályavasúti dolgozó.....	32
2.60. Egyedi engedéllyel rendelkező raxszelvényen túlértő küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	32
2.61. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	32
2.62. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	33
2.63. A túlsúlyos küldemények továbbítása esetén az állomás (szolgálati hely) nem vonatfogadó vágányaira vonatkozó korlátozások szabályozása.	33

2.64. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a	33
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	34
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölésére vonatkozó helyi előírások szabályozása. Rakodások engedélyezése.....	34
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	35
5.1. Az állomáson a szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.....	35
5.1.1. A munkahelyek adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	35
5.1.1.1. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.....	35
5.1.1.2. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely / szolgálati hely kijelölése.	35
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	35
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások. Elegendőfeldolgozáshoz szükséges kódok alkalmazása, helyi sajátosságoknak megfelelő kódok, ezek alkalmazása a kiadott rendelkezéseken. Az állomáson igényelt tolatási szolgáltatások kezelése, feladatok kiadása.	35
5.2.2. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	36
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.....	36
5.3.1. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.....	36
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.....	36
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos helyi szabályozás.....	37
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	38
5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Adatrögzítő Központ) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	38
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	40
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.	40
6.2. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges kódokkal, azok tárolási helyével, használatával kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	40
6.3. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	40
6.4. Napi lassújel kimutatás kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos szabályozás.	41

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint (villamosított, nem villamosított vonalon, vonalakon) szomszédos állomások, nyíltvonali szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyeken üzemelő biztosítóberendezés típusa.

Hajdúnánás állomás a Debrecen Tócsóvölgy - Tiszalök egyvágányú, nem villamosított, mellékvonalon, a 419+65 – 431+17 szelvények között fekszik, mint középállomás. A vonal rendelkező állomásai: Tiszalök és Debrecen.

Szomszédos állomások:

Hajdúdorog (364+48 – 376+20 szelvények között).

Tiszavasvári (419+65 – 431+17 szelvények között)

Nyíltvonali szolgálati helyek:

Hajdúnánás-Vásártér megállóhely a 447+00 – 450+00 szelvényben,

Tedej megállóhely az 515-519 szelvényben

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

Hajdúdorog–Hajdúnánás állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 3,6 ‰.

Hajdúnánás – Tiszavasvári állomások között a legnagyobb esés/emelkedés 2,8 ‰.

Biztosítóberendezés típusa:

Az állomáson üzemelő biztosítóberendezés: Váltózárlat azonosító berendezés.

1.3. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

forgalmi iroda

I-es és II-es sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

váróterem

személypénztár

1.4. A vonatok követési rendje, állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú).
Vonalon üzemelő biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

A vonatok követési rendje az egész vonalon, így Hajdúdorog – Hajdúnánás- Tiszavasvári állomásközökben is állomástávolságú.

Az állomásközben ellenmenet- és utolérést kizáró berendezés nincs!

1.5. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(-ok) megjelölése A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1. vágány	rakodó-tároló vágány	509			2,6	Nincs	4	3	55-14704-01-1	K	Nyílt	
2. vágány	vonatfogadó/indító vágány	533			2,6	Nincs	4	3	55-14704-01-2	F	Nyílt	
3. vágány	átmenő fővágány	582			2,6	Nincs	2	1	55-14704-01-3	F	Nyílt	

A Fejrovas előjegyzési napló vezetése során a vágányok számát betűvel kell előjegyezni.

1.5.2. Utasperonok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I.-II. vágány között	SK15, 160 cm.	105 m.	aszfalt burkolat
II.-III. vágány között	SK15, 160 cm.	210 m.	aszfalt burkolat

A megközelítési útvonal szintbeli, a vágányok között elhelyezett átjárókon a peronvég feljárókon keresztül történik.

1.6. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik. Az állomás valamennyi váltója kézi állítású. Az állomás területén, annak mindkét végén, a szélső váltókon túl, de a bejárati jelzón belül útátjárók vannak. Mindkét útátjáró teljes sorompóval fedezett, amely az I, illetve a II. sz. váltókezelői őrhely előtti térről van kezelve. A sorompók az állomás berendezéseivel nincsenek szerkezeti függésbe hozva.

Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.6.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Törpe tolatásjelzők felsorolása a hozzá tartozó váltók számának megjelölésével. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hajdúnánás állomás	jobb	419+65	A	1	Bejárati jelző
Hajdúdorog - Hajdúnánás	jobb	412+58	AEj	1	Előjelző
Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvény- szám	Jele, száma	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hajdúnánás állomás	jobb	431+17	B	1	Bejárati jelző
Hajdúnánás- Tiszavasvári	jobb	438+23	BEj	1	Előjelző

Mindkét bejárati jelző nem biztosított alak bejárati jelző és mindkét előjelző nem biztosított kétfogalmú alak előjelző. A bejárati jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindkét irányban, (a 420+15, valamint a 430+67 szelvényben) tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző. Az állomás területén található egyéb jelzők közül még váltójelzők találhatók, melyek egyszerű váltókhöz tartoznak.

Hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi irodában:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelző lámpa, amelynek fénye, zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

I. őrhelyen:

- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a ' Szabad az elhaladás !' jelzés adására,
- 1 db. „, Megállj”-jelző
- 1 db. „, Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti ”Megállj !” jelzés adásához)
- 1 db. piros fényű jelzőlámpa,
- 1db. fehér fényű jelzőlámpa, amelynek a fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

II. őrhelyen:

- 1 db. zöld színű kézi jelzőtárcsa a ' Szabad az elhaladás !' jelzés adására,
- 1 db. „, Megállj”-jelző
- 1 db. „, Megállj-jelző előjelzője”,
- 1 db. piros színű jelzőtárcsa (közúti ”Megállj !” jelzés adásához)
- 1 db. piros fényű jelzőlámpa,
- 1db. fehér fényű jelzőlámpa, amelynek a fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

1.6.2. A váltók számozása, állítási és biztosítási módjuk szerinti csoportosítása, ha van váltójelző, akkor annak típusa (ábralemezes vagy forgólapos). A 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

- Hajdúnánás állomás valamennyi váltója helyszíni állítású, váltózárral felszerelt váltó,
- Valamennyi váltó állandóan zárva tartott
- A váltók nem biztosított váltók
- A végpont felől a 1, 3, a kezdőpont felől a 2, 4, 6. sz. váltók vannak,
- Mindkét irányban lezárható váltók a 1, és 2 sz. váltó,
- Csak egyenes irányban zárható le a 4, 6 és a 3 sz. váltó,
- a 3-as 4-es és 6-os váltók a hozzájuk tartozó vágányzáró sorompóval (VS1, VS2, VS4) szerkezeti függésben vannak.
- Az 1 és a 2 sz. váltó váltójelzője forgólapos, a 3, 4, és 6 sz. váltó váltójelzője ábralemezes típusú,
- Az állomás területén kiterő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs,
- Valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású,
- Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

A váltók és vágányzáró sorompók kulcsainak elhelyezésére a váltókezelői szolgálati helyeken az állomás váltózárkulcs azonosító berendezéseinek kulcselzáró szekrényei vannak rendszeresítve, függésbe hozva az állomás alak bejárati és előjelzőinek állító-berendezéseivel.

1.6.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye.

Az I. vágány mindkét végén vágányzáró sorompó van telepítve, melyek a 4-es, (VS 2, 423+79 szelv.) valamint a 3-as (VS 1, 428+89 szelv.) váltókkal szerkezeti függésben vannak.

Vágányzáró sorompó (VS 4, 423+79 szelv.) van elhelyezve a saját célú vasúti pályahálózat csatlakozó vágányán is, mely a 6-os váltóval van szerkezeti függésben.

Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.6.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

Az állomás területén Űrszelvénybe nyúló létesítmény az I. vágány mellett az oldalrakodó és az élőállat rakodó, melyekre „Űrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel” fel van festve.

1.7. Értekezési lehetőségek, rádiós és térhangos körzetek, állomási távbeszélő kapcsolatok, vasúti távbeszélő rendszer, hangrögzítő berendezések. Az egy-egy távbeszélő, rádiós körzethez tartozó szolgálati helyek, a távbeszélő hívójelek, valamint a hangrögzítővel kiegészített távbeszélő és rádiós kapcsolatok, szolgálati helyek részletes felsorolása. Irányítói elérhetőségek.

Közcélú értekező berendezés:

A közcélú távbeszélőrendszerre az állomás egy távbeszélő vonallal csatlakozik a 52/381-826-os kapcsolási számmal. A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Üzemi értekező berendezések:

Az állomáson telepítve van egy 12 csatornás gépi leválasztású egység, melyből kapcsolási számok Hajdúdorog állomásra, Tiszavasvári állomásra, valamint helyben vannak kiadva, melyeken keresztül közvetlen hívási lehetőség van a MÁV Zrt. országos hálózatára.

Forgalmi iroda: 03/ 93-54

Személypénztár: 03/ 93-55

A forgalmi iroda rendelkező asztalában elhelyezett 10 vonalas készülékbe az állomás szolgálati helyei vannak bekapcsolva.

- helyi forgalmi kör, amibe Hajdúnánás forgalmi iroda, I.-es (hívójele: .) és II.-es (hívójele: ..) őrhely van bekötve

Az állomás távbeszélőihez hangrögzítő berendezés csatlakoztatva nincs.

A fenti berendezésen kívül a forgalmi irodában van elhelyezve a 36/30/282-1471 hívószámú szolgálati mobiltelefon, amely hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Állomásközi értekező berendezések:

A forgalmi iroda rendelkező asztalában elhelyezett 10 vonalas készülékbe a vonali az állomásközi és a helyi állomás szolgálati helyei vannak bekapcsolva.

- állomásközi távbeszélő, amelybe be van kötve: az egyik irányban

Hajdúnánás forgalmi iroda (hívójele: -),

Hajdúnánás I.-es őrhely,

Tiszavasvári forgalmi iroda (hívójele: --),

Tiszavasvári II.-es őrhelye,

a másik irányban

Hajdúnánás forgalmi iroda,

Hajdúnánás II.-es őrhely,

Hajdúdorog forgalmi iroda (hívójele: .-).

A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

Rádiós körzet nincs.

Utastásadó térhangos berendezés az állomás területén nem üzemel.

Irányítói elérhetőségek:

- Forgalmi vonalirányító telefonszáma: 03- 13-84
- KÖFI irányító telefonszáma: 03-13-83
- Területi főüzemirányító telefonszáma: 03-13-33
- Pályafenntartási diszpécser telefonszáma: 03-12-51
- Biztosítóberendezési diszpécser telefonszáma: 03-16-97
- Távközlő felügyelet telefonszáma: 03-61-00

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

1.8. A villamos felsővezetéki rendszerhez kapcsolódó előírások, állomási kapcsolókeret, kapcsolási helyek, szakaszolók elhelyezése, valamint földelő rudak tárolási helye és darabszáma. Tervvilágítási körzetek és azok kapcsolásának módja.

Villamos felsővezetéki rendszer az állomáson nincs.

Az állomás 3 tervvilágítási körzetre van osztva.

A vágányok és az épületek megvilágítására szolgál. A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán lévő 1 fő- és 6 db. csoport kapcsolóval van szakaszolva. A működtetése a forgalmi szolgálattelévő feladata.

Az I.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

Az II.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és útátjárójának megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

1.9. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.9.1. Szolgálati hely típusa.

Egyéb állomás.

1.9.2. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson hangos utastájékoztatás nincs, a tájékoztatás élőszóban történik.

Vonatkésés, illetve a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő a késésről, valamint annak mértékéről, illetve a rendkívüli eseményről a rendelkezésére álló informatikai rendszerek útján is köteles tájékozódni és tájékoztatni az esetleg szolgálatban lévő személypénztárost és az utazóközönséget.

Vizuális utastájékoztatás a fali menetrend, érkező-induló vonatok jegyzéke, valamint személyszállítási vasúti térkép formájában van jelen.

1.9.3. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Más szolgálati hely utastájékoztatása az állomásról nem történik

1.9.4. Az állomási utasperonok megközelítési időnormatívája perc értéke. A szolgálati hely típusának és az utasperonok megközelítési időnormájának figyelembevételével a hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

Az állomáson az utaskiszolgáló létesítmény és a peron között az eljutási idő 3 perc.

Az utastájékoztatás a forgalmi szolgálattevő részéről élőszóban történik. A forgalmi szolgálattevő a vonatok késéséről a FOR, EMIG rendszerből szerez tudomást. Az 5 perc, vagy azt meghaladó késésekről az utasokat élőszóban tájékoztatni kell. Amennyiben a vonat az állomáson forgalomszabályozási vagy egyéb okból 5 percet elérő, vagy meghaladó várakozásra kényszerül, akkor közvetlenül a vonat indulása előtt élőszóban tájékoztatni kell az utasokat a vonat tényleges indulási idejéről és a szükséges információkról.

1.9.5. Az állomás rendelkezik-e szigetperonnal. Amennyiben az állomás nem rendelkezik szigetperonnal, illetve a szigetperon nem alul- vagy felüljárón keresztül közelíthető meg, szabályozni kell, hogy vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról az érkezést megelőzően mikor szabad hangos utastájékoztatást adni.

Az állomás szigetperonnal nem rendelkezik, mivel az utasperon megközelíthetősége szintbeli, vonattalálkozás alkalmával, ha a később érkező vonat az előbb érkező elé érkezik, az utasok figyelmét erre élőszóban kell felhívni.

1.9.6. Állomásokon az utasperonok szélességének és megközelítési módjának figyelembevételével szabályozni kell, hogy a menetrend szerint áthaladó vonatokról kell e hangos utastájékoztatást adni.

Az állomáson áthaladó vonatokról, tolatási mozgásokról, utasvédelmi szempontból szükség esetén, élszóban kell utastájékoztatót adni.

1.9.10. Rendkívüli események esetén a MÁV-START Zrt. személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóinak értesítésére vonatkozó előírások.

Vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli esemény bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattevő az érintett vonatok személyzetét és a MÁV-START Zrt. irányítóját köteles értesíteni. Ezen kívül köteles tájékoztatni az állomáson tartózkodó, érintett vonatok személyzetét is.

1.9.11. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállalók.

Papír alapú utastájékoztató hirdetések fajtái:

- Érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás
- Különvonatok hirdetései
- Személyszállítási hirdetések

Hajdúnánás állomáson az „Érkező-induló vonatok jegyzéke” valamint a „Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás, különvonatok hirdetései” hirdetések kihelyezésével, pótlásával, módosításával, eltávolításával megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő és az állomásfőnök. A térkép és a személyszállítási hirdetések kezelése a MÁV START Zrt. munkavállalóinak feladata.

Az állomáshoz tartozó, Hajdúnánás-Vásártér megállóhelyen az utastájékoztató hirdetések kihelyezése, pótlása, módosítása, eltávolítása a helyi megállapodásnak megfelelően a Görögországi Pályafenntartási Szakasz vonalbejárójának a feladata. A megállapodásnak megfelelően a szükséges utastájékoztató hirdetések a Pályafenntartási Szakasz részére a Forgalmi Csomóponti Főnökség, illetve Tiszalök állomás bocsájtja rendelkezésre.

1.9.12. Utastájékoztató hirdetések ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetések ellenőrzését végzik:

- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök az állomáson lévő utastájékoztató hirdetések hetente, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetések pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetések szolgálatonként egy alkalommal,
- A Pályafenntartási Főnökség vonalbejárója a megállóhelyen lévő utastájékoztató hirdetések bejárásai alkalmával.

Eljárás a hirdetés szekrények, hirdetések rongálása, sérülése esetén: A hirdetés szekrények, hirdetések rongálását, sérülését, elveszését észlelő munkavállaló, vagy ellenőrzésre kötelezett jelenteni köteles az állomásfőnöknek az észlelt rendellenességet, aki köteles a helyreállításról, pótlásról haladéktalanul gondoskodni.

1.10. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek listája, elérhetősége. A Parancskönyv tárolási helye.

Hajdúnánás állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában rendelkezésre állnak, részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasítás és a Területi forgalmi osztály által kiadott rendelkezéseknek megfelelően. Papír alapon rendelkezésre álló utasítások F.1. sz. Jelzési Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás, F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, F.3. sz. Utasítás, F.7. sz. Utasítás, Menetrendi segédkönyv, E.2. sz. Fékutasítás.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

Az ÁVU kivonata az I.-es, valamint a II.-es sz. váltókezelői őrhelyen is rendelkezésre áll.

A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.11. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, a házi orvos, az ügyeletes orvos, a kórházak és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmények név- és címjegyzéke. Elsősegély nyújtására kiképzettek névsora. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholszonda, alkoholtesztár tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	4025 Debrecen Erzsébet út 12	03-28-69
Orvosi ügyelet	4080 Hajdúnánás, Iskola u 11	52-311-104
Kórház	4031 Debrecen, Bartók Béla u. 4-26	52-511-777
Mentőállomás	4080 Hajdúnánás, Iskola u 11	52-311-104
Központi segélyhívó		112

A mentődoboz a forgalmi irodában van elhelyezve. Az állomáson elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nincs.

Alkoholszonda és véralkohol vizsgálati doboz a forgalmi irodában elhelyezve. Az alkoholtesztár az állomásfőnöknél található.

1.12. Rendőrség, mentők, katasztrófavédelem, polgárőrség, vasútörök, önkormányzat, vadásztársaság, illetve a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vállalkozó vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Rendőrség	4080 Hajdúnánás, Dorogi u 78	52-570-050, 112
Mentő állomás	4080 Hajdúnánás, Iskola u 11	52-311-104, 112
Katasztrófavédelem	4080 Hajdúnánás, Bocskai u 25	52-570-583, 112
Önkormányzat	4080 Hajdúnánás, Köztársaság tér 1	52-381-249
Vadásztársaság	4080 Hajdúnánás, Polgári u 140	30-935-8752
Polgárőrség	4080 Hajdúnánás, Dorogi u 5	30-380-9237
MÁV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40
B+N Referencia Zrt.	Komlóska Szalka Köz 1.	20-469-9474

1.13. Dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.

Az állomáson a dohányzásra kijelölt hely: a felvételi épület mellett, a parkosított terület mellett található, mely piktogrammal meg van jelölve.