



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG DEBRECEN
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG NYÍREGYHÁZA
ÁLLOMÁSFŐNÖKSÉG NYÍRADONY

39120/2022/MAV

Hajdúsámson Állomás Állomási Végrehajtási Utasítása

Hatályos:2023.04.01-től

Összeállította:

.....
Pásztor Sándor
Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

.....
Móré Sándor
Forgalmi csomóponti főnökségvezető
Forgalmi Csomóponti Főnökség
Nyíregyháza

.....
Kiss Gábor
Területi forgalmi szakértő
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Jóváhagyta:

.....
Végh Zoltán János
Területi forgalmi osztályvezető
Területi Forgalmi Osztály
Debrecen

Módosítások előjegyzése

[illegible]

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások	10
1.1. Az állomás fekvése szelvényszám szerint , szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	10
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	10
1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	10
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	10
1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	11
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	11
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.	11
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	13
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	14
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	14
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.	14
1.5.1. Értekezési lehetőségek.	14
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	15
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	16
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	16
1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.	16
1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.	16

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.	16
1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.	16
1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.	17
1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	17
1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.	18
1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	18
1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.	19
1.12. Parancskönyv kezelése	19
1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.	19
1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelenlévő és tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	20
2. A szolgálat végzésére vonatkozó előírások.	21
2.1. A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.	21
2.2. A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	21
2.3. Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	22
2.4. Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	22
2.4.1. Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.	23
2.4.2. Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén.	24
2.4.3. Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	24
2.5. Forgalmi szolgálatteltevő részletes feladata.	24
2.8. Váltókezelő részletes feladata.	25

2.16. Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	26
2.17. Váltókörzetek kijelölése, őrzése.	26
2.17.1. Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése.	26
2.18. Váltógondozás.	27
2.18.1. Váltógondozási körzetek kijelölése.	27
2.18.2. A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.	27
2.18.3. A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	27
2.19. A váltók használhatóságának ellenőrzése.	27
2.19.1. A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával	27
2.19.2. A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	28
2.20. Utasítás a vonat vágányútjának beállítására.	28
2.20.1. A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	28
2.20.3. Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.	28
2.21. A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.	28
2.22. A vágányút ellenőrzése.	29
2.22.1. A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	29
2.22.2. A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.	29
2.24. A váltók állítása.	29
2.24.1. Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	29
2.24.2. Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	29
2.26. Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	29
2.27. Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.	30
2.27.1. A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.	30
2.27.2. Biztonsági betétek és kulcsaiknak tárolási helye.	30
2.27.3. Biztonsági betétek másodkulcsainak tárolási helye.	30

2.29. Váltóellenőrzés központi állítású váltóknál.	30
2.31. A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.	30
A vágányút beállításának bejelentésére vonatkozó előírás, ha az értekező berendezés használhatatlan:	30
2.32. Állomási, nyíltvonalai útátjárók.....	31
2.32.1. Állomási, nyíltvonalai útátjárók szelvény száma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvény száma.....	31
2.32.2. Nyíltvonalai útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	31
2.33. A tolatás engedélyezése.	31
2.33.1. A tolatás engedélyezésére, elrendelésére vonatkozó előírások.	31
2.33.3. Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.....	32
2.34. Tolatásvezető kijelölése.	32
2.34.1. Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.....	32
2.35. Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	32
2.36. Javítási, tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.36.1. Javító-, tisztító-, mosó-, töltő-, lefejtő és egyéb kijelölt mellékvágányokon végzett munkák engedélyezése, járművek fedezése.	32
2.36.2. Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	33
2.39. Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	33
2.41. Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.	33
2.45. Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	34
2.45.1. A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszáma, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	34
2.45.2. Járműmegfutamodás elleni védekezés esetén a rögzítősaruk használatának tilalmára vonatkozó előírások.....	34
2.45.3. A rögzítősaruk elhelyezéésért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	34

2.45.4. Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek, azok lakatjainak és hozzájuk tartozó kulcsok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	34
2.45.5. Páros féksaruk vagy a helyettük alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat.	35
2.45.6. A járműmegfutamodás elleni védekezés előírászerű végrehajtásának ellenőrzése.	35
2.46. A járművek álló helyzetben történő kapcsolása végett a rögzítősaruk használatára, valamint használatának tilalmára vonatkozó részletes helyi előírások.	35
2.47. A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása.....	35
2.48. Engedélykérés – adás.	35
2.48.2. Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	35
2.49. A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	36
2.50. A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	36
2.51. Rendelkezések közlése a vonatszeméllyel.	36
2.51.1. Az Írásbeli rendelkezés kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	36
2.52. A vonatok mozdonyvezetőinek felhatalmazása indításra, áthaladásra.	36
2.52.1. Felhatalmazásra kijelölt hely meghatározása.	36
2.54. A menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.	36
2.55. A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	37
2.55.2. A váltókezelők (váltókezelői szolgálati helyiségben szolgálatot végzők) vonatfogadási helyének meghatározása.....	37
2.56. Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.	37
2.57. Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	37
2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	38
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	38

2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	38
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen — szolgálati célú közlekedés érdekében — létesített zárható átjáró használatának feltételei.	39
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása.	40
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése.	40
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	41
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek.	41
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	41
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik.	41
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/szolgálati hely kijelölése.	42
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben	42
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások	42
szolgálattevő által írásbeli rendelkezésen és előszóval történik.	42
kell végezni.	42
5.2.3. A Részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	42
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.	42
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	42
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.	42
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	43
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútvállalati munkavállalókkal.	43
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	44
5.5. Szolgálat átadás-átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	45

5.7. A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	45
5.8. Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.	45
5.8.1. A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	45
5.8.2. Üzenetfogadással kapcsolatos előírások.....	45
5.8.3. Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	46
5.8.4. A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.	46
5.9. Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.	46
6. A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	47
6.1. A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása. (MÁV-START Zrt.).	47
6.2. A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások (Itt kell szabályozni, hogy a Fejrovatos előjegyzési napló vezetésekor a vágányok számát milyen formában kell előjegyezni: betűvel, arab számmal.	47

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése szelvénytípus szerint, szomszédos állomások, nyíltvonal szolgálati helyek szelvénytípus szerinti felsorolása.

Hajdúsámson állomás a 110 sz. Debrecen-Mátészalka egyvágányú, nem villamosított mellékvonalon a 87+29-97+42 sz. szelvények között fekszik, mint közép állomás.

Szomszédos állomások:

110 sz. vonalon:

- Apafa állomás,
- Nyíradony állomás.

Nyíltvonal szolgálati helyek:

110 sz. vonalon:

- Dombostanya megállóhely a 47+50-61+50 sz. szelvényben.
- Tamásipuszta megállóhely a 128+40-140+35 sz. szelvényben.
- Tisztavíz megállóhely a 153+50-166+50 sz. szelvényben,
- Aradványpuszta megálló-rakodóhely a 181+92- 194+30 sz. szelvényben.

Lejtési viszonyok a szomszédos állomásokig:

110 sz. vonalon Apafa-Hajdúsámson állomások között a legnagyobb esés 3 ‰.
110 sz. vonalon Hajdúsámson-Nyíradony állomások között a legnagyobb emelkedés 4,9 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson valamint a távvezérelt, távkezelte szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő biztosító berendezés típusa:

Az állomáson üzemelő berendezés Siemens Halske /S.H./ Típusú mechanikus vágányutas biztosító berendezés, alak jelzőkkel, ami ki van egészítve Apafa-Hajdúsámson állomások között egy ellenmenet kizáró és tengelyszámláló berendezéssel.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásköznkénti bontásban (térközi, állomástávolságú). Vonalbiztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Apafa-Hajdúsámson, valamint Hajdúsámson-Nyíradony állomások közötti viszonylatokban a követési rend állomástávolságú.

Az állomásköztben ellenmenet kizáró berendezés van.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány(ok) megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Állomás Végrehajtási Utasítás Hajdúsámson állomás

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférs	Megjegyzés
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I.	fővágány: vonatfogadó/indító	664			*	Nincs	4	1	55-15347-01-1	F	nyílt	
II.	átmenő fővágány: vonatfogadó/indító	680			*	Nincs	2	1	55-15347-01-2	F	nyílt	
III.	mellékvágány: rakodó és tároló	331			*	Nincs	4	3	55-15347-01-2	K	nyílt	

6* Az állomási vágányok a kezdőpont felől a 91+50 sz. szelvényig vízszintben vannak, a 91+50 – 98+00 sz. szelvényig 1,5‰-es emelkedés van a végpont felé.

1.3.2. Utasperon(ok) hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata, az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Az állomáson lévő utasperonok nem minősülnek szigetperonnak.

Utasperon helye	Sínkorona feletti magasság és szélesség	Utasperon hossza	Utasperon burkolata
I. vágány mellett	SK0, 500 cm.	157 m.	OH. vb. alj szegélyű burkolatlan
I.-II. vágány között	SK0, 200 cm.	336 m.	salak, zúzottkő burkolat vasbetonaljjal szegélyezve

Az utasperon a felvételi épülettel szemben helyezkedik el. Az utasperonok megközelítésére a váróteremből a kiépített, burkolt átjárón keresztül, a felvételi épület előtti térrel szemben történik.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

Az állomás torzított helyszínrajza, valamint a szomszéd állomásokig terjedő nyíltvonal és közbeeső szolgálati helyek helyszínrajza az ÁVU mellékletét képezik. Az állomáson lévő váltók elsősorban vonóvezetés központból állíthatóak, de van helyszíni állítású váltózárral felszerelt is. A vonatforgalom szabályozása a biztosított alak főjelzőkkel és előjelzőkkel történik. A rakterület burkolt. Az egyéb adatok és berendezések részletes leírása a vonatkozó pontokban található.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Hajdúsámson állomást mindkét irányból biztosított alak bejáratú jelző és háromfogalmú alak előjelző fedezi. Az I. és a II. sz. számú vágányok mellett mindkét irányból a biztonsági határjelzőn belül egyéni biztosított alak kijáratú jelzők vannak. A V1 és a V2 jelű egyéni biztosított alak kijáratú jelzők eljelzője az „A” jelű biztosított alak bejáratú jelző árbocán van

elhelyezve. A K1 és a K2 jelű egyéni biztosított alak kijárat jelzők eljelzője a „B” jelű biztosított alak bejárat jelző árbocán van elhelyezve. Valamennyi főjelző és előjelző fényvisszaverős kialakítású.

Kezdőpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hajdúsámson állomás	jobb	80+05	AEj	1	Előjelző
Hajdúsámson állomás	jobb	87+29	A	2	Bejárat jelző
Hajdúsámson állomás	jobb	87+29	KEj	1	Előjelző
Hajdúsámson állomás	jobb	89+14	K1	1	Kijárat jelző
Hajdúsámson állomás	jobb	88+95	K2	1	Kijárat jelző

Végpont felől					
A jelző helye			A jelző		
Szolgálati hely (állomás, nyíltpálya)	Menet- irány oldala	Szelvénytyszám	Jelölése	Karok, fények száma	Rendeltetése
Hajdúsámson állomás	jobb	106+26	BEj	1	Előjelző
Hajdúsámson állomás	jobb	97+42	B	2	Bejárat jelző
Hajdúsámson állomás	jobb	97+42	VEj	1	Előjelző
Hajdúsámson állomás	jobb	95+81	V1	1	Kijárat jelző
Hajdúsámson állomás	jobb	95+60	V2	1	Kijárat jelző

Figyelmeztető jelek felsorolása:

A III. vágány mellett a 91+80 sz. szelvényben lévő áruraktár oldalrakodójára mindkét irány felől fel van festve az úrszelvénybe nyúló tárgyra figyelmeztető jel.

Tolatási határjelzők:

A bejárat jelzőktől az állomás irányában 50 m. távolságban a vágány jobb oldalán mindkét irányban tolatási határjelző van elhelyezve. Az állomáson nincs tolatásjelző.

- Apafa felől : a 87+79 sz. szelvényben,
- Nyíradony felől : a 96+92 sz. szelvényben,

Szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

-Forgalmi iroda:

- 1 db. nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db. fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db. jelzőzászló.

-I. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,

-II. sz. váltókezelői őrhely:

- 1 db zöld színű kézi jelzőtárcsa „Szabad az elhaladás!” jelzés adására,
- 1 db fehér fényű kézi jelzőlámpa, amelynek fehér fénye zöld színűre változtatható,
- 1 db jelzőzászló,
- 1 db Megállj-jelző,
- 1 db Megállj-jelző előjelzője,
- 2 db piros fényű kézi jelzőlámpa,
- 1 db piros színű jelzőtárcsa (közúti „Megállj!” Jelzés adásához),

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó												
Száma	Szabványos állás	Biztosított	Állítási módja		Zárszerkezet típusa			Lezárható	Biztonsági betét	Állandóan zárva tartott	Váltófűtés	Váltójelző
			Vonóvezetékes	Helyszíni	Kampózár	Zárnyelv	Spherolock					
1	E	X	X			X		X	E			ÁF
3	E	X		X	X			X		X		ÁF
2	E	X	X			X		X	E			ÁF
4	K	X	X		X			X	E/K			ÁF

Az állomáson minden váltó biztosított váltó.

A 3. sz. váltó csak egyenes irányban zárható.

Az állomáson valamennyi váltójelző ábralemezkes típusú.

Valamennyi váltójelző fényvisszaverős kialakítású.

Az állomás területén kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességű váltó nincs.

Váltófűtő berendezés az állomás területén nem üzemel.

A váltó és egyéb védelmi berendezések másodkulcsai a forgalmi irodában hozzáférhető helyen, egyenként leólmozva, lezárt vaskazettában vannak tárolva.

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Vágányzáró sorompók:

- VS1 jelű a 92+52 sz. szelvényben található. Az I. vágányban lévő 3 sz. helyszíni állítású, állandóan zárva tartott váltóval van szerkezeti függésben.
- VS2 jelű a 89+20 sz. szelvényben a III. vágányon található.

A VS1 jelű vágányzáró sorompó kulcsa a forgalmi irodában lévő biztosító berendezésben található.

A VS2 jelű vágányzáró sorompó kulcsa az II. sz. váltókezelői őrhelyen lévő biztosító berendezésben található.

1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

A III. vágány mellett a 91+80 sz. szelvényben lévő áruraktár oldalrakodója.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.

1.5.1. Értekezési lehetőségek.

Értekezési lehetőségek:

- Közcélú értekező berendezés:

- Forgalmi iroda, száma: 06-1-513-9272

A készülék hangrögzítő berendezéssel nincs kiegészítve.

- Üzemi értekező berendezések:

- Forgalmi iroda, száma: 03-92-72
- Állomásfőnök, mobiltelefon száma: 06-30/655-1966
- Forgalmi koordinátor, mobiltelefon száma: 06-30/465-8286
- Helyi forgalmi kör, amibe Nyíradony forgalmi iroda, I.-es és II.-es őrhely van bekötve.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

- Forgalmi iroda, mobiltelefon száma: 06-30/565-5525

A beszélgetések rögzítése a telefonra telepített MobilVoice alkalmazás segítségével a MÁV távközlő szolgálatánál történik.

- Engedélykérésre – adásra használt állomásközi távbeszélő kapcsolatok:

- Apafa - Hajdúsámson állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Apafa forgalmi iroda, Hajdúsámson II. sz. váltókezelői őrhely és Hajdúsámson forgalmi iroda.

A hangrögzítés Apafa – Hajdúsámson állomásközi telefonvonalnál digitálisan Debrecen állomáson található telefonos szerelvény szobában elhelyezett számítógépen történik.

➤ Hajdúsámson - Nyíradony állomások között:

Ebbe a vonalba van bekapcsolva: Hajdúsámson forgalmi iroda, Hajdúsámson I. sz. váltókezelői, Nyíradony II. sz. váltókezelői őrhely és Nyíradony forgalmi iroda.

A készülékek hangrögzítő berendezéssel nincsenek kiegészítve.

Távbeszélő hívójelek:

-Állomásközi:

- | | | |
|--|-------|-----------|
| ☐ Apafa forgalmi iroda hívójele: | • – | csengetés |
| ☐ Hajdúsámson forgalmi iroda hívójele | – – – | csengetés |
| ☐ Nyíradony forgalmi iroda hívójele: | – • | csengetés |

- Helyi forgalmi kör:

- | | | |
|---|-----|-----------|
| ☐ Hajdúsámson forgalmi iroda hívójele: | – | csengetés |
| ☐ I. sz. váltókezelői őrhely: | • | csengetés |
| ☐ II. sz. váltókezelői őrhely: | • • | csengetés |

Rádiós értekező és utasításadó térhangos berendezés az állomás területén nem található.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Irányítói elérhetőségek:

	telefonszám	GSM-R hívószámok
Debrecen – Záhony forgalmi vonalirányító Nyíregyháza	03/13-07, +36-30-983-1755	095-06-38-888-1303 +36-38-888-1303
Területi főüzemirányító Debrecen	03/13-33, +36-30-565-6355	095-06-38-888-1320 +36-38-888-1320
MÁV-START üzemirányító Debrecen	03/18-40, +36-30-544-8546	
Pályás diszpécser Debrecen	03/12-51, +36-30-932-5307	
Biztosítóberendezési diszpécser Debrecen	03/16-97, +36-30-565-5920	
Távközlő felügyelet Miskolc	04/61-00, +36-30-648-3688	

Valamennyi felsorolt telefonszámon üzemelő készülék hangrögzítő berendezéssel van kiegészítve.

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Térvilágítási körzetek:

Az állomás 3 térvilágítási körzetre van osztva.

1. Körzet: A vágányok és az épületek megvilágítására szolgál. A forgalmi irodában elhelyezett kapcsolótáblán lévő 5 db. csoport kapcsolóval van szakaszolva. A működtetése a forgalmi szolgálattevő feladata.
2. Körzet: Az I.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének a megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.
3. Körzet: Az II.-es váltókezelői őrhely váltókörzetének és az útátjárónak a megvilágítása céljából van kialakítva. Az őrhelyen elhelyezett kapcsolóval lehet működtetni. A működtetése a váltókezelő feladata.

Kapcsolásuk lehetőség szerint a „Világítási naptár” alapján történik.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. A szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái.

Az állomáson utastájékoztató berendezés nincsen. A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről történő utastájékoztatásért a mindenkor szolgálatban lévő forgalmi szolgálattevő a felelős. A közlekedő személyszállító vonatok késéséről a forgalmi vonalirányítótól és a Pályavasúti informatikai rendszerből kap információt. Az 5 percet meghaladó késésről az utazóközönséget élőszóval köteles tájékoztatni, mely tájékoztatás tényét időadat feltüntetésével a Fejrovas előjegyzési napló, következő sorában köteles előjegyezni.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról.

Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő a váróteremben és a forgalmi iroda előtti téren élőszavas bemondással végzi. Más állomás vagy megállóhely utastájékoztatását nem végzik.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.

A váróteremből az állomás utasperonjaihoz a minimálisan szükséges eljutási idő 3 perc. Az állomáson hangos utastájékoztató berendezés nincsen. Az utastájékoztatást a forgalmi szolgálattevő élőszavas bemondással végzi a vonat érkezése előtt 5 perccel. Változó késés esetén a tájékoztatást 10 perc múlva meg kell ismételni.

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás sem szigetperonnal sem hangos utastájékoztató berendezéssel nem rendelkezik. Vonattalálkozás alkalmával a később érkező vonatról, közvetlenül az érkezést megelőzően - figyelembe véve az „állomási utasperonok megközelítési időnormája” perc értéket – csak akkor szabad tájékoztatást adni, ha az előbb érkező vonat már megállt, vagy megáll, (áthaladó vonatok esetében már áthalad) mire az utasok a peront megközelítik.

1.8.8. Rendkívüli események esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.

A vonatforgalmat befolyásoló rendkívüli események bekövetkezése esetén a forgalmi szolgálattelévő a MÁV-START Zrt. irányítóját haladéktalanul telefonon köteles értesíteni. A személyszállítási tevékenységet ellátó munkavállalóknak (vonatkísérő személyzet) az értesítést pedig szóbeli tájékoztatással végzi.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

Várótermekben, megállóhelyeken kifüggesztendő hirdetmények, tájékoztató jellegű információk:

Állomásokon:

- Érkező, induló, érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás (Vágányzári menetrendi információ első oldala)
- Vágányzári információ (térkép, vonatpótló autóbusz közl.)
- Menetrendi információ
- Kijelölt „Elsősegély nyújtó hely” megjelölése
- Dohányzást tiltó tábla, és Kijelölt dohányzó hely
- Váróterem nyitvatartási rendje
- Állomási rend

MÁV START ZRt. Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményei:

- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről
- Országos szegmensben „Vasúti menetdíjak és pótdíjak”, és „Vasúti menetdíjak”

Egyéb (időszakosan kifüggeszthető) hirdetmények:

- Zárt helyiségekben kötelező maszkviselést jelölő tábla (COVID hirdetmények)
- Állami hatóságok által előírt, tájékoztató plakátok (pl. sertéspestis figyelmeztető plakát)
- Hirdetmény az országos népszavazásról (4 évente, nagyobb állomásokon)

Megállóhelyeken:

- Érkező, induló, érkező-induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívás (Vágányzári menetrendi információ első oldala)
- Vágányzári információ (térkép, vonatpótló autóbusz közl.)
- Menetrendi információ
- Dohányzást tiltó tábla, ill. Kijelölt dohányzó hely

MÁV START ZRt. Utasjogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetményei:

- Kivonat a belföldi vasúti utazási feltételekről

Állomáson:

A váróteremben lévő hirdetémszekrényben, a hirdetés táblán, vagy ahol ilyen nincs, akkor a térvilágítási oszlopon kell elhelyezni. Érkező- induló vonatok jegyzékének elkészítése a forgalmi csomópont feladata. A felsorolt hirdetémszekrények kihelyezése, pótlása, eltávolítása a forgalmi szolgálattevő feladata.

Megállóhelyen:

A hirdetémszekrényben, a hirdetés táblán, vagy ahol ilyen nincs, akkor a térvilágítási oszlopon kell elhelyezni. Érkező- induló vonatok jegyzékének elkészítése a forgalmi csomópont feladata. A felsorolt hirdetémszekrények kihelyezése, pótlása, eltávolítása a állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor feladata.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetémszekrények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Utastájékoztató hirdetémszekrények ellenőrzését végzik:

- MÁV-START Zrt. ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Pályavasút ellenőrzésre kötelezett munkavállalói ellenőrzéseik alkalmával,
- Az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor az állomáson lévő utastájékoztató hirdetémszekrényeket ellenőrzéseik alkalmával, a megállóhelyeken lévő utastájékoztató hirdetémszekrényeket pedig bejárásai alkalmával,
- A forgalmi szolgálattevő az állomási utastájékoztató hirdetémszekrényeket szolgálatonként egy alkalommal.

Eljárás a hirdetémszekrények, hirdetémszekrények rongálása, sérülése esetén:

A hirdetémszekrény (ek), hirdetémszekrények sérülését, rongálódását, elvesztését észlelő munkavállaló, vagy az ellenőrzésre kötelezett, jelenteni köteles az állomásfőnöknek vagy a forgalmi koordinátornak az észlelt rendellenességet, aki a helyreállításához, pótláshoz szükséges intézkedéseket haladéktalanul megteszi.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi jellegű:

Felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi iroda

Az állomás területén:

- I-es és II-es sz. váltókezelői őrhely

Kereskedelmi jellegű:

Felvételi épületben:

- váróterem

Egyéb jellegű:

Külön épületben:

- áruraktár

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Hajdúsámson állomáson a szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek a forgalmi irodában rendelkezésre állnak. Részben elektronikus, részben papír formátumban az aktuális EVIG Utasításban előírtaknak megfelelően.

Papír alapon rendelkezésre álló utasítások: - F.1. sz. Jelzési Utasítás, - F.2. sz. Forgalmi Utasítás, - F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei, - E.2. sz. Fékutasítás, - ÁVU.

Az elektronikus formátumban rendelkezésre álló utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérési útvonala <https://palyaintranet.mav.hu/Forgalom/...>

Az ÁVU és a mellékletei a forgalmi irodában vannak elhelyezve külön gyűjteményben.

ÁVU kivonattal rendelkezik az I. sz. és a II. sz. őrhely.

A Biztosítóberendezés Kezelési Szabályzata a forgalmi irodán kívül az I. sz. és a II. sz. őrhelyen is rendelkezésre állnak.

1.12. Parancskönyv kezelése

Hajdúsámson állomáson a Parancskönyv mappa (iratrendező) formátumot rendszeresítjük 2024. január 01-től. A rendelkezések kiadására a több munkakör részére szóló 2. sz. mellékletet kerül alkalmazásra.

A Parancskönyv a forgalmi iroda iratszekrényében található.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Egészségügyi, és egyéb ellátást biztosító egészségügyi intézmény		
megnevezése	címe	telefonszáma
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Debrecen, Erzsébet út 12.	03-28-69,
Foglalkozás-egészségügyi orvos	Mátészalka, Vasútállomás	03-51-10,
Orvosi ügyelet	Hajdúsámson, Hársfa út. 3.	06-52-702-779,
Kórház	Nyíregyháza, Szent I. út 68	06-42-465-666,
Kórház	Mátészalka, Kórház út. 2/4	06-44-311-011,
Kórház	Debrecen, Bartók B. út. 2/26	06-52-413-555,

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető munkavállalók:

Az állomáson a forgalmi szolgálattevők oktatás keretén belül kaptak képzést az elsősegélynyújtásból.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

A Mentődoboz a forgalmi irodában van rendszeresítve, feltöltött és lezárt állapotban. Használata esetén a felhasználást elő kell jegyezni.

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda tárolási helye:

A véralkohol-vizsgálati doboz és az alkoholszonda a forgalmi irodában van tárolva. Alkoholszondával és alkoholteszterrel az állomásfőnök és a forgalmi koordinátor is rendelkezik.

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, továbbá a szolgálati helyen jelenlévő és tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Központi segélyhívó: 112.

Védelmi szervezetek, intézmények, valamint a szolgálati helyen jelen lévő vasúti és egyéb vállalkozó tevékenységet végző társaságok, vállalkozások		
megnevezése	címe	telefonszáma
Polgármesteri hivatal	Hajdúsámson, Szabadság tér. 5. sz.	06-52-590-590,
Polgárőrség	Hajdúsámson, Szabadság tér. 5. sz.	06-30-621-1919,
MAV START Zrt.	Debrecen Piac út 18.	03-18-40,
B+N Referencia Zrt.	Tardona, Katus Domb 1.	36-20-469-9474,
Vasútőrök	Debrecen Petőfi Tér 12	03-29-46,