



PÁLYAVASÚTI TERÜLETI IGAZGATÓSÁG SZEGED
FORGALMI CSOMÓPONTI FŐNÖKSÉG SZEGED
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÁLLOMÁS

4383/2023/MAV

ÁLLOMÁSI VÉGREHAJTÁSI UTASÍTÁS
HÓDMEZŐVÁSÁRHELY ÁLLOMÁS

Készítette:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Palatinus Gyula', is written over a horizontal line.

Palatinus Gyula

Állomásfőnök

Felülvizsgálta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Balázs Tamás', is written over a horizontal line.

Balázs Tamás

Forgalmi csomóponti főnökségvezető

Jóváhagyta:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Cseh Attila', is written over a horizontal line.

Cseh Attila

Területi forgalmi osztályvezető

Tartalomjegyzék

1. Általános előírások.....	9
1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvényszám szerint, szomszéd állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvényszám szerinti felsorolása.	9
1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.	9
1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.	9
1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.	10
1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.	11
1.3.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.	13
1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.	13
1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.....	13
1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.	15
1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.	17
1.4.4. Űrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.	17
1.4.5. Vízdaruk, fordítókorongok, tüztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknák felsorolása.	17
1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások.....	17
1.5.1. Értekezési lehetőségek.....	17
1.5.2. Hangrögzítő berendezések.....	20
1.5.3. Irányítói elérhetőségek.	20
1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe	21
1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.	21
1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.	21

1.8.1.	Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:	21
1.8.2.	Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról	22
1.8.3.	Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni.....	22
1.8.4.	Az utastájékoztatás időnormatívája.	22
1.8.6.	A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló	22
1.8.7.	Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztatás végrehajtására vonatkozó előírások.....	23
1.8.8.	Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztatás szervezése és végrehajtása.....	23
1.8.9.	Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetmények fajtái. Az utastájékoztató hirdetmények kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.	23
1.8.10.	Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.....	24
1.9.	Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.	24
1.10.	Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.	24
1.11.	Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.....	25
1.12.	Parancskönyv kezelése.	25
1.13.	Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.....	25
1.14.	Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.	26
2.	Forgalmi szolgálat végzésére vonatkozó előírások.....	27
2.1.	A szolgálati hely technológiájához igazodó létszám meghatározása normál üzemi és attól eltérő körülmények esetén.....	27
2.2.	A szolgálatra jelentkezés szabályozása.	27
2.3.	Az állomásbejárásra, körzetbejárásra kötelezettek felsorolása és a tevékenység végrehajtásának helyi szabályozása.	27
2.4.	Szolgálatátadás-átvétel helyi szabályozása.	27
2.4.1.	Szolgálatátadás-átvétel folytatólagos szolgálat esetén az egyes munkakörökre vonatkozó részletes helyi szabályozással.....	27
2.4.2.	Szolgálatátadás-átvétel szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén... 28	28

2.4.3.	Szolgálat megszakítás, szolgálat szünetelés esetén követendő eljárás. Jelzők kezelésére, érvénytelenítésére, valamint az útsorompóknál követendő eljárásra vonatkozó helyi előírások szabályozása.	28
2.5.	Forgalmi szolgálattevő részletes feladata.	28
2.8.	Váltókezelő részletes feladata.	30
2.16.	Az állomáshoz tartozó iparvágányok, sajátcélú vasúti pályahálózatok felsorolása, a kiszolgálás módja.	32
2.17.	Váltókörzetek kijelölése, őrzése	33
2.17.1.	Váltókezelői körzetek meghatározása, valamint a csak tolatás részére váltót állító váltókezelők kijelölése	33
2.18.	Váltógondozás.	33
2.18.1.	Váltógondozási körzetek kijelölése.	33
2.18.2.	A váltók gondozására kijelölt szervezeti egység, munkakör.....	33
2.18.3.	A váltógondozás helyi technológiájának szabályozása függetlenül attól, hogy a tevékenységet mely szakszolgálat végzi.	33
2.19.	A váltók használhatóságának ellenőrzése.....	33
2.19.1.	A használhatóság helyszíni ellenőrzése szolgálat átvételkor és ellenőrzések alkalmával.	33
2.19.2.	A használhatóság ellenőrzése állandóan lezárt váltóknál.	33
2.20.	Utasítás a vonat vágányútjának beállítására	34
2.20.1.	A vonat vágányútjának beállítására utasítandó váltókezelők, sorompókezelők.	34
2.20.3.	Vágányút beállításának elrendelése távbeszélő berendezés használhatatlansága esetén, vagy ha a váltókezelő állandó tartózkodási helye nem a forgalmi irodában, vagy a váltókezelői szolgálati helyiségben van.....	34
2.20.4.	Az érintett személyzet menetrendi információval történő ellátása, ha nincs a munkahelyen pályavasúti informatikai rendszer.....	34
2.21.	A vágányút beállításához szükséges idők vágányutankénti meghatározása, valamint a berendezés használhatatlansága esetén a vágányút beállításához szükséges idők meghatározása vágányutanként.....	34
2.22.	A vágányút ellenőrzése.....	35
2.22.1.	A forgalmi szolgálattevő(k) vágányút áttekintési kötelezettségének szabályozása.	36
2.22.2.	A vágányút tényleges bejárásának szabályozása.....	36
2.23.	Teendők a szabad vágányút biztosítására	36
2.23.2.	A vízdaru(k) lakatkulcsainak őrzésére, kiadására és visszavételére vonatkozó előírások	36

2.24.	A váltók állítása.	36
2.24.1.	Váltóállítás vonat részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	36
2.24.2.	Váltóállítás tolatás részére. A váltóállításra kötelezettek meghatározása.	37
2.25.	Mellékvágányokban és más szolgálati ágak területén lévő vágányzatban található lezárható váltók felsorolása, azok lezárásának és felnyitásának szabályozása	37
2.26.	Állandóan zárva tartandó váltók állítása, felnyitása, feloldása és lezárása.	37
2.27.	Váltózár- és védelmi berendezés kulcsok, másodkulcsok.....	37
2.27.1.	A váltózárak és védelmi berendezések másodkulcsainak őrzésére kijelölt szolgálati helyek felsorolása.....	37
2.28.	A váltók állítására kötelezettek munkájának ellenőrzésére kijelölt dolgozó (második dolgozó) meghatározása.....	37
2.30.	Váltóellenőrzés megtartása helyszíni állítású le nem zárt váltóknál.	37
2.31.	A vágányút beállítására utasított dolgozók jelentéstételi kötelezettsége, valamint annak sorrendje.	38
2.32.	Állomási, nyíltvonali útátjárók.	38
2.32.1.	Állomási, nyíltvonali útátjárók szelvényszáma, sorompók jelölése, kezelő szolgálati hely megnevezése, biztosítás módja, az útátjáró mely közutat keresztezi, vasúti gyalogos átkelőhely helye, szelvényszáma.	38
2.32.2.	Nyíltvonali útsorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén a vonatszemélyzetet értesíteni kell.....	40
2.32.3.	Helyhez kötött jelzővel ellenőrzött nyíltvonali fénysorompók felsorolása, melyek használhatatlansága esetén nem kell a vonatszemélyzetet értesíteni.....	41
2.33.	A tolatás engedélyezése.....	41
2.33.1.	A tolatás engedélyezése, elrendelése.....	41
2.33.2.	Fővágányt nem érintő, nem veszélyeztető tolatások engedélyezése.	41
2.33.3.	Szállított személyekkel (utasokkal) elfoglalt járművekkel végzett tolatások lebonyolítása.	41
2.34.	Tolatásvezető kijelölése.....	41
2.34.1.	Több tolatócsapat egy szolgálati helyen belüli egyidejű tevékenységét irányító személy kijelölése.	42
2.34.2.	Több tolatócsapattal végzett egyidejű tolatások alakalmával a tolatási körzetek elhatárolása	42
2.35.	Átállás, összetolás közben az állomás túlsó végén végezhető egyidejű tolatások szabályozása.	42
2.36.	Javítási tisztítási stb. munkák engedélyezése, járművek fedezése.	42
2.36.2.	Fővágányon végzett javítási, tisztítási stb. munka engedélyezése, járművek fedezése.	42

2.38.	Tolatás a tolatás vezetőjének személyes jelenléte nélkül.	42
2.39.	Mozdonyok körüljáratására kijelölt vágányok.	42
2.41.	Állandó jellegű szalasztási tilalmak és szalasztási korlátozások.....	43
2.43.	A vágányúttól jobbra vagy balra fekvő vágányokon a vágányút érintése nélkül végezhető tolatások helyi szabályozása.....	43
2.45.	Védekezés a járműmegfutamodások ellen.	43
2.45.1	A rögzítősaruk tárolási helye, darab- és sorszama, kiadásának, visszavételének helyi szabályozása.	43
2.45.3.	A rögzítősaruk elhelyezéséért, eltávolításáért, felügyeletéért, használhatóságának ellenőrzéséért felelős személyek kijelölése.	43
2.45.4.	Kulccsal lezárható kocsifogó alátétek és kulcsainak kezelésére, tárolására vonatkozó előírások.	44
2.45.5.	Páros féksaruk vagy a helyette alkalmazható féksaruk tárolására kijelölt hely, használhatóságuk ellenőrzéséért felelős személy kijelölése, használat után való vizsgálat....	44
2.45.6.	A járműmegfutamodás elleni védekezés előírásszerű végrehajtásának ellenőrzése	45
2.47.	A forgalmi szolgálattevőkre vonatkozó intézkedési kötelezettség helyi szabályozása... ..	45
2.48.	Engedélykérés-adás.....	45
2.48.2.	Tanú bevonása az engedélykérés-adásba.	45
2.49.	A vonatok számáról és előrelátható indulási idejéről szóló közlemény adására felhatalmazott dolgozók kijelölése.....	45
2.50.	A vonatok teljes megérkezésének (elhaladásának) megállapítására kijelölt dolgozók felsorolása.....	46
2.51.	Rendelkezők közlése a vonatszeméllyel.....	46
2.51.1.	Az Írásbeli rendelkezések kiállításának, kézbesítésének módja, a kiállításra és kézbesítésre jogosultak meghatározása.	46
2.51.2.	A vezető jegyvizsgáló vagy a vonali tolatásvezető által történő kézbesítés előírásai..	46
2.53.	Rendkívüli áthaladás.	46
2.53.1.	Felhívás az áthaladásra jelzés adására kijelölt hely.....	46
2.54.	Menetrend szerint áthaladó vonatok megállítására vonatkozó előírások.....	46
2.55.	A vonatok fogadása és megfigyelése állomásokon.....	47
2.55.2.	A váltókezelők vonatfogadási helyének meghatározása.	47
2.56.	Egyedi engedéllyel rendelkező küldeményt továbbító vonatról értesített forgalmi szolgálattevő által értesítendő körére vonatkozó helyi előírások.....	47
2.57.	Általános érvényű (típus) engedéllyel rendelkező típusküldemények továbbítása esetén betartandó, az állomásra és a rendelkezési szakaszra (szakaszokra) vonatkozó korlátozások.	47

2.58. Az állomás (szolgálati hely) vágányainak rendkívüli küldemények továbbítása szempontjából történő csoportba sorolására vonatkozó előírások.	48
2.59. Tengelytúlterhelt járművek közlekedése esetén az állomás (szolgálati hely) mellékvágányaira vonatkozó korlátozások.	48
2.60. Az előre nem látott ideiglenes lassúmenetek nyilvántartásával, napi lassúmenet kimutatások kezelésével, kézbesítésével kapcsolatos előírások.	49
2.62. A gyalogosok közlekedésére és a szolgálati helyek megközelítésére szolgáló közlekedési útvonalak kijelölése, erre a célra a kerékpár használatának lehetősége. Kézikocsik, targoncák és egyéb közúti járművek közlekedési útvonalainak kijelölése, a vágányokon való áthaladásuk engedélyezésének módja, valamint az életvédelmi kerítésen –szolgálati célú közlekedés érdekében– létesített zárható átjáró használatának feltételei.....	50
4. A vasúti járműmérlegek használatára, a gépi rakodási engedélyek kiadására és a rakterületek kezelésére vonatkozó előírások helyi szabályozása	51
4.1. A vasúti járműmérleggel kapcsolatos előírások	51
4.2. Az állomási rakodóvágányok és a hozzájuk tartozó rakodóterületek kijelölése, rakodások engedélyezése	51
5. Pályavasúti informatikai rendszerek kezelésével kapcsolatos helyi szabályozás.	52
5.1. A pályavasúti szolgáltatások (alap, járulékos, kiegészítő, mellék, egyéb) kezelését végző számítógépes munkahelyek felsorolása.	52
5.1.1. A munkahelyek felsorolása, adatai, az egyes munkahelyeken végzett feladatok meghatározása.	52
5.1.2. Azoknak a szolgálati helyeknek a felsorolása, amelyek teljesítményének a rögzítése történik	52
5.1.3. A számítógép meghibásodása esetén a helyettesítő munkahely/ szolgálati hely kijelölése.	52
5.2. Szolgáltatások kezelése az informatikai rendszerben.....	53
5.2.1. Részletes feladatkiírás készítésére vonatkozó előírások.....	53
5.2.3. A részletes feladatkiíráson nem kezelt szolgáltatások teljesítésével kapcsolatos helyi szabályozás.	53
5.2.4. Informatikai rendszer használhatatlansága esetén a szolgáltatások kezelése.....	54
5.3. Vonatösszeállítás rögzítése az informatikai rendszerben.	54
5.3.1. Vonatösszeállítás befejezése után a vasúti társaság értesítése.....	54
5.3.2. Külső vonatfelvétel végrehajtása pályavasúti szolgáltatás keretében.	54
5.3.3. Külső vonatfelvétel végrehajtása vasútállomási munkavállalókkal.....	55
5.4. A vonatok készre jelentésével kapcsolatos előírások.	56
5.5. Szolgálat átadás – átvétel szabályozása, le nem zárt, naplózás alatti teljesítmények átadásával kapcsolatos eljárás.	58

5.7.	A belső adatrögzítői tevékenységgel, valamint az adattovábbítási és rögzítési rendszerrel (Call-Center) kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	58
5.8.	Zártcsoportú e-mail rendszer kezelésével kapcsolatos szabályozás.....	58
5.8.1.	A rendszer kezelésével megbízott munkakörök, feladataik.	58
5.8.2.	Üzenetfogadással, nyugtázással kapcsolatos előírások.	58
5.8.3.	Üzenetküldéssel kapcsolatos előírások.....	58
5.8.4.	A rendszer használhatatlansága esetén követendő eljárás.....	59
5.9.	Az informatikai rendszerekbe történő belépéshez szükséges jelszavak kezelésével kapcsolatos helyi előírások szabályozása.....	59
6.	A szolgálati hely helyi sajátosságai, különleges viszonyai miatt szükséges szabályozások.....	60
6.1.	A mozdonyok kulcsainak őrzésére, átadás-átvételére vonatkozó helyi előírások szabályozása.....	60
6.2.	A Fejrovatos előjegyzési naplók vezetésével kapcsolatos helyi előírások.....	60
6.5.	Vágányzári, feszültségmentesítési, biztosítóberendezési kikapcsolási és előre látott lassúmenetekről nyilvántartás kezelése.....	60
6.6.	Teendők, ha az állomási teljes sorompó használhatatlan.....	60
6.7.	Nyíltvonali egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:.....	61
6.8.	A dohányzásra kijelölt helyek meghatározása.....	61
6.9.	Sajátcélú Vasúti pályahálózatokkal kapcsolatos információk.....	61
6.10.	Vonat behaladása közben az állomás túlsó végén végezhető tolatások részletes helyi szabályozása.....	62
6.11.	Vonattalálkozások lebonyolítása késések esetén.....	62

1. Általános előírások

1.1. Az állomás fekvése vonalsorszám és szelvénytérkép szerint, szomszéd állomások, nyíltvonalai szolgálati helyek szelvénytérkép szerinti felsorolása.

Hódmezővásárhely állomás a Szeged - Békéscsaba - Kötegyán oh. 135 sz., egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított fővonalon az 1544+51 – 1529+55 szelvények között Hódmezővásárhelyi Népkert és Kút völgy állomások között fekvő elágazó állomás.

A (Szolnok) Tiszatenyő - Szentés - Hódmezővásárhely- Makó 130 sz., egyvágányú, normál nyomtávolságú, nem villamosított mellékvonalon az 1544+51 – 9+18 szelvények között Mindszent – Földeák állomások között fekvő elágazó állomás, Makó és Szentés állomásig rendelkező, vonatindító állomás.

Szomszédos állomások:

- a 135 sz. vonalon kezdőpont felől: Hódmezővásárhelyi Népkert (1564+20),
- a 135 sz. vonalon végpont felől: Kút völgy (1448+81),
- a 130 sz. vonalon végpont felől: Földeák (164+50).

Nyíltvonalai szolgálati helyek felsorolása:

Hódmezővásárhely – Földeák állomások között:

- A 15+15-ös sz. szelvényben a B/1 váltóval a Hódmezővásárhely-SZANIT ipvk pvh. (Villeroy & Boch Mo. Zrt. EUROTITÁN II Kft, RECOM Park Kft) saját célú vasúti pályahálózata,
- a 20+75 sz. szelvényben a D/1 váltóval a Hódmezővásárhely-CSOMIÉP ipvk pvh. saját célú vasúti pályahálózata,
- a 21+03 sz. szelvényben az E/1 váltóval az Agrokondi Kft, Mezőhegyesi Ménesbirtok Zrt. saját célú vasúti pályahálózata.
- A 22+65-24+54 sz. szelvényben Hódmezővásárhely-Ipartelepek megállóhely, személyzet nélküli.
- A 89+00-90+80 sz. szelvényben Gorzsa megállóhely, személyzet nélküli.
- A 107+14-108+64 sz. szelvényben Szikáncs mh. ipvk. pvh., személyzet nélküli.

Hódmezővásárhely – Kút völgy állomások között a legnagyobb lejtés, emelkedés 3,7 ‰.

Hódmezővásárhelyi Népkert – Hódmezővásárhely állomások között a legnagyobb emelkedés 0,3 ‰.

1.2. Jelző-, biztosítóberendezés.

1.2.1. Az állomáson, valamint a távvezérelt, távkezelt szolgálati helyen üzemelő jelző-, vagy biztosítóberendezés típusa.

Az állomáson üzemelő berendezés típusa:

Hódmezővásárhely állomáson kulcsazonosító berendezés üzemel.

Kapcsolódó egyéb berendezések:

- Kezelési Szabályzat Hódmezővásárhely – Földeák állomások között az AS106 jelű, Szikáncs mh. ipvk. pvh.-hoz csatlakozó, vonatszemélyzet által ellenőrzött önműködő fénytorompó-berendezés kezeléséhez.

- Kezelési Szabályzat Hódmezővásárhely állomásra visszajelentett Hódmezővásárhely – Földeák állomások között lévő AS14, AS20, AS24 jelű vonali önműködő fény- és félsorompó berendezések, a HS 2 jelű helyből kezelt fénysorompó berendezés, valamint Hódmezővásárhely – Földeák állomások között a 15+16, 20+77 és 20+97 szelvényekben a nyíltvonalból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatok biztosítására létesült fény fedezőjelzős berendezés kezeléséhez.
- Kezelési Szabályzat Hódmezővásárhely állomásra visszajelentett, Hódmezővásárhely – Kútvolgy állomások között az AS 1516 vonali önműködő fény- és félsorompó berendezés kezeléséhez.

A berendezés kezelési körzete Hódmezővásárhely állomás fővágányaira, valamint Hódmezővásárhely – Földeák állomások között lévő HS 2 jelű helyből kezelt fénysorompó berendezésre, a 15+16 sz., 20+77 sz. és 20+97 sz. szelvényekben a nyíltvonalból kiágazó sajátcélú vasúti pályahálózatok biztosítására létesült fény fedezőjelzős berendezésére terjed ki. A berendezés kezelési körzete nem terjed ki az 1/b, valamint a VIII-XVII sz. mellékvágányokra.

1.2.2. A vonatok követési rendje állomásközönkénti bontásban. Vonali biztosítóberendezés, vonatbefolyásolási rendszer.

Hódmezővásárhelyi Népkert – Hódmezővásárhely állomások között térközi közlekedési rend van, vonatbefolyásolásra kiépített, önműködő térközbiztosítóberendezés üzemel. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés van. A térközszakasz 75 Hz-es váltakozó áramú, ütemezett sínáramkör, amelyek alkalmas a vontatójárművekre felszerelt EÉVB-EVM berendezések működtetésére.

Térközök száma: 1.

Hódmezővásárhely - Földeák között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

Hódmezővásárhely - Kútvolgy között állomástávolságú közlekedési rend van. Ellenmenet és utolérést kizáró berendezés nincs.

1.3. Az állomási vágányok számozása, jelölése, rendeltetése, az állomási átmenő fővágány megjelölése. A vágányok használható hossza, lejtviszonyai, a szolgálati helyek jelfeladásra kiépített és ki nem épített vágányainak felsorolása.

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszony kezdőpont felé [%]	Lejtviszony végpont felé [%]	Vonathelyezés típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
I/a.	Vonatindító fővágány	182		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	1540+75	HU-18572-01-1	K	Nyílt	
I/b.	Mellékvágány, tároló	631		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	1540+75	9	HU-18572-01-1/B	K	Nyílt	Oldalrakodó, élőrakodó, hídmérleg, rakminta kapu (Újvágány)
II.	Átmenő fővágány	795		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	4	5	HU-18572-01-2	F	Nyílt	Mozdonytisztító hely és vízdaru (II-III közt)
III.	Átmenő fővágány vágánytengely ugrással	806		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	8	7	HU-18572-01-3	D	Nyílt	Mozdonytisztító hely és vízdaru (III-IV közt)
IV.	Vonatfogadó / indító fővágány	782		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	10	11	HU-18572-01-4	D	Nyílt	
V.	Vonatfogadó / indító fővágány	725		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	12	15	HU-18572-01-5	F	Nyílt	
VI.	Vonatfogadó / indító fővágány	678		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	14	17	HU-18572-01-6	F	Nyílt	
VII.	Vonatfogadó / indító fővágány	655		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb	Nincs	16	17	HU-18572-01-7	F	Nyílt	
VIII.	Mellékvágány, tároló	162		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		18	22	HU-18572-01-8	F	Nyílt	Áramvételezési lehetőség biztosított

Vágány neve	Rendeltetése	Használható hossza kezdőpont felé [m]	Használható hossza végpont felé [m]	Lejtviszonyy kezdőpont felé [%]	Lejtviszonyy végpont felé [%]	Vonatbefolyásolás típusa	Határoló kitérő kezdőpont felől	Határoló kitérő végpont felől	TAF-TSI azonosító	Vágány besorolása	Hozzáférés	Megjegyzés
IX.	Mellékvágány, tároló	110		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		20/2	Földkúp	HU-18572-01-9	F	Nyílt	Forgalomból kizárva
X.	Mellékvágány, rakodó	331		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Ütközőbak	9	HU-18572-01-10	F	Nyílt	(Nagyacsonka)
XI.	Mellékvágány, rakodó	570		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Földkúp	3	HU-18572-01-11	K	Nyílt	(Újacsonka)
XII.	Mellékvágány, rakodó	30		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Homlokrakodó	30	HU-18572-01-12	E	Nyílt	Homlokrakodó (Homlokcsonka)
XIII.	Mellékvágány, tároló	20		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Földkúp	6	HU-18572-01-13	F	Nyílt	(Terelőcsonka)
XIV.	Mellékvágány, tároló	27		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		22	Ütközőbak	HU-18572-01-14	F	Nyílt	Forgalomból kizárva
XV.	Mellékvágány, tároló	77		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Ütközőbak	202	HU-18572-01-15	E	Nyílt	Mozdonyvizsgáló akna, forgalomból kizárva
XVI.	Mellékvágány, tároló	18		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Ütközőbak	202	HU-18572-01-16	F	Nyílt	Forgalomból kizárva
XVII.	Mellékvágány, tároló	73		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Földkúp	203	HU-18572-01-17	F	Nyílt	Forgalomból kizárva
XVIII.	Mellékvágány, tároló	72		2,5‰-nél kisebb	2,5‰-nél kisebb		Földkúp	203	HU-18572-01-18	F	Nyílt	Forgalomból kizárva

Jelfeladásra kiépített vágány nincs.

1.3.2. Utas peronok hossza, szélessége, sínkorona feletti magassága, burkolata az utasok részére kijelölt megközelítési útvonal meghatározása.

Vágány-szám	Hossz	Szelvényszám	Sínkorona feletti magasság	Szélesség (méter)	Burkolat
I/a.	95m	1540+75 - 1541+70	sk0	--	aszfalt
I. -II.	290 m	1539+05 - 1541+95	sk15	1,65	aszfalt
II-III.	239 m	1539+02 - 1541+41	sk15	1,65	aszfalt
III-IV	239 m	1539+02 - 1541+41	sk15	1,65	kavics
IV-V	239 m	1539+02 - 1541+41	sk15	1,65	salak

Megközelítési útvonal: A váróterem kijáratí ajtajával szemben, illetve attól jobbra és balra kiépített szilárd burkolatú átjárón lehet a peronokat megközelíteni.

1.4. A vázlatos helyszínrajzon feltüntetett adatokra, objektumokra, berendezésekre vonatkozó rövid leírás.

1.4.1. Helyhez kötött jelzők felállítási helye, megjelölése, rendeltetése. Figyelmeztető jelek felsorolása. Tolatási mozgást szabályozó jelzők felsorolása csoportosítva. A szolgálati helyekre rendszeresített hordozható jelzők, jelzőeszközök felsorolása darabszám szerint.

Állomási helyhez kötött jelzők:

Jele	Szelvény-száma	Rendeltetése	Helye
D	1544+50	Nem biztosított fény bejárati jelző	Szeged-Rókus felől
DEj	1554+50	Nem biztosított fény bejárati jelző előjelző	Szeged-Rókus felől
K	1543+93	Fény kezdő térközjelző	Hódmezővásárhelyi Népker felé
B	1529+55	Nem biztosított alak bejárati jelző	Kútvölgy felől
BEj	1522+54	Nem biztosított alak bejárati jelző kétfogalmú alak előjelző	Kútvölgy felől
C	9+18	Nem biztosított alak bejárati jelző	Földeák felől
CEj	13+23	Nem biztosított alak bejárati jelző kétfogalmú alak előjelző	Földeák felől

Állomási egyéb jelzők, figyelmeztető jelek:

Megnevezés	Szelvény-szám	Helye
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1540+55	1540+55 – 1539+45 sz. szelvényekben az I/b sz. vágány melletti oldalrakodó kezdőpont felől
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1539+65	1540+55 – 1539+45 sz. szelvényekben az I/b sz. vágány melletti oldalrakodó végpont felől
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1537+55	1537+55 – 1537+50 sz. szelvényekben az I/b sz. vágány melletti élőrakodó kezdőpont felől
Úrszelvénybe nyúló létesítményre figyelmeztető jel:	1537+50	1540+55 – 1539+65 sz. szelvényekben az I/b sz. vágány melletti élőrakodó végpont felől
Tolatási határjelző	1544+01	Hódmezővásárhelyi Népkert állomás felé
Tolatási határjelző	1530+05	Kútvölgy állomás felé
Tolatási határjelző	8+68	Földeák állomás felé
Vágányzáró jelző	1534+20	X. csonka vágány végénél
Vágányzáró jelző	1538+20	XI. csonka vágány végénél
Vágányzáró jelző	1543+2	XIII. csonka vágány végénél
Vágányzáró jelző	1542+98	XV. csonka vágány végénél
Vágányzáró jelző	1542+98	XVI. csonka vágány végénél

A szolgálati helyre rendszeresített hordozható jelzőeszközök:

Forgalmi iroda:

- 1 db nappali vonatindító jelzőeszköz,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,

I. sz. őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1 db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a " Szabad az elhaladás" jelzés adására.
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 4 db piros fényű jelzőlámpa
- 3 db 1,5 m magasságú állvány

II. sz. őrhely:

- 1 db sárga színű jelzőzászló,
- 1db fehér és zöld fény adására alkalmas kézi jelzőlámpa,
- 1 db zöld színű kézi jelzőeszköz a " Szabad az elhaladás" jelzés adására.
- 1 db kör alakú, mindkét oldalán fehér szegélyű, közepén piros színű kézi jelzőtárcsa,
- 4 db piros fényű jelzőlámpa
- 3 db 1,5 m magasságú állvány

1.4.2. A váltók számozása, állítási módja, biztosítottsága, szabványos állása. Állandóan zárva tartott váltók. Váltójelző. Váltófűtő berendezés. A kitérő irányban 40 km/h sebességnél nagyobb sebességgel járható váltók, váltókapcsolatok felsorolása és az azokon alkalmazható sebesség meghatározása.

Váltó									
Szám	Szabványos állás	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Kiszögelve	Állandóan zárva tartott	Forgalomból kizárva	Váltójelző
		Nem biztosított, Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv					
1	E	X		X	Mindkét irányban				FF
2	E	X		X	Mindkét irányban				FF
3	E	X		X	Egyenes irányban				FF
4	E	X	X		Mindkét irányban				FF
5	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF
6	E	X		X	Mindkét irányban				FF
7/a	F	X	X		Mindkét irányban				ÁF
7/b	F	X	X		Mindkét irányban				ÁF
8	E	X	X		Mindkét irányban				FF
9	E	X	X		Egyenes irányban				ÁF
10	E	X		X	Mindkét irányban				FF
11	E	X		X	Mindkét irányban				FF
12	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF
13	E	X	X		Mindkét irányban		E		ÁF
14	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF
15	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF

Váltó									
Száma	Szabványos állás	Állítási módja	Zárszerkezet típusa		Lezárható	Kiszögelve	Állandóan zárva tartott	Forgalomból kizárva	Váltójelző
		Nem biztosított, Helyszíni	Kampózárr	Zárnyelv					
16	K	X	X		Mindkét irányban				ÁF
17	E	X	X		Mindkét irányban				ÁF
18	E	X	X		Egyenes irányban		E		ÁF
19	E	X	X		Mindkét irányban		E		ÁF
20	E	X	X		Nem			E, K	ÁF
20/2	E	X	X		Nem	E		E, K	ÁF
22	E	X	X		Egyenes irányban		E	E, K	ÁF
24	E	X	X		Egyenes irányban		E		ÁF
26	E	X	X		Egyenes irányban	E	E	K	ÁF
28	E	X	X		Egyenes irányban		E		ÁF
30	E	X	X		Nem				FF
201	E	X	X		Egyenes irányban			E, K	ÁF
202	E	X	X		Egyenes irányban			E, K	ÁF
203	E	X	X		Egyenes irányban			E, K	ÁF

A váltóknak váltófűtése nincs.

Jelmagyarázat:

Szabványos állás, Állandóan zárva tartott, Forgalomból kizárva:

- X: mindkét irányban
- E: egyenes irányban
- K: kitérő irányban

Váltójelző:

- ÁF: Ábralemezis fényvisszaverő
- FF: Forgólapos fényvisszaverő

1.4.3. Helyhez kötött védelmi berendezések, vágányzáró szerkezetek felsorolása, helye, valamint függősége.

Helye	Szelvénytípus	Vágányzáró szerkezet	Sötétben tolatás végezhető
IX.	1539+12	földkúp	Nem
X.	1536+54	ütközőbak + vágányzáró jelző	Igen
XI.	1538+16	földkúp + vágányzáró jelző	Igen
XIII.	1543+30	földkúp + vágányzáró jelző	Nem
XIV.	1538+89	ütközőbak	Nem
XV.	1542+50	ütközőbak + vágányzáró jelző	Nem
XVI.	1542+50	ütközőbak + vágányzáró jelző	Nem
XVII.	1542+75	földkúp	Nem
XVIII.	1542+96	földkúp	Nem

1.4.4. Úrszelvénybe nyúló műtárgyak felsorolása.

- Oldalrakodó/homlokrakodó teljes hosszban az I/b. vágány mellett az 1539+06-1541+09 sz. szelvényekben.
- Élőrakodó az I/b. vágány mellett az 1537+45 - 1537+67 sz. szelvényekben.
- Rakmintakapu tartóoszlopai az I/b. vágány mellett az 1534+74 sz. szelvényben.

1.4.5. Vízdaruk, fordítókörongok, tűztisztító helyek, olaj- és üzemanyag-vételező helyek, vizsgálóaknak felsorolása

- A II. sz. vízdaru a vízház előtt a II. és III. vágányok között van az 1541+42 sz. szelvényben.
- A III. sz. vízdaru a 24 sz. váltónál, a II. és III. vágányok között van az 1539+01 sz. szelvényben.
- A IV. sz. vízdaru a 19 sz. váltónál a III. és IV. sz. vágányok között van az 1534+85 sz. szelvényben.
- Mozdonytisztító helyek a II., III. és IV. vágányokon a vízdaruknál vannak kijelölve és kiképezve.
- Mozdonyvizsgáló akna a XV. vágányban (Fűtőházi vágány) van kiképezve az 1542+54-1542+68 sz. szelvényekben.

1.5. Értekezéssel kapcsolatos előírások

1.5.1. Értekezési lehetőségek

Értekezési lehetőségek szolgálati helyenként:

Forgalmi iroda

- IRCS kezelő pult, hangrögzítővel felszerelt,
- IP telefon (93-79), hangrögzítővel felszerelt,
- CB telefon (06/20-13),
- Technológiai célú mobiltelefon (+36305655900), hangrögzítővel felszerelt,
- 450 MHz-es vonalirádió, hangrögzítővel felszerelt,
- TS12-es rádiókörzet az állomási útátjárók fedezésére, hangrögzítővel felszerelt,
- C15-ös rádiókörzet a tolatási mozgásokhoz, hangrögzítővel felszerelt.

- Csatlakozási lehetőség: Forgalmi iroda, I. őrhely
Hódmezővásárhely – Kútvolgy:

- 1546+56

Hódmezővásárhely – Földeák

- 14+09

- 20+52

- 24+61

- 106+38

- 157+74 szelvényben

Távbeszélő hívószámok:

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Közcélú telefon	Elektronikus elérhetőségek
Hódmezővásárhely forgalmi iroda	06/20-13	30/565-5900	hodmezovasarhely.rfszt@mav.hu
Állomásfőnök	06/20-10	30/627-6216	palatinus.gyula@mav.hu
Forgalmi koordinátor	06/20-32	30/729-2668	huszar.zoltan2@mav.hu
Hódmezővásárhelyi Népkert forgalmi iroda	06/20-70	30/731-4990	hodmezovasarhelyinepkert.kfszt@mav.hu
Orosháza forgalmi iroda	06/36-13	30/5655718	oroshaza.rfszt@mav.hu
Kútvolgy forgalmi iroda	06/18-24	30/467-8360	kutvolgy.rfszt@mav.hu
Székkutas forgalmi iroda	06/18-25	30/467-8355	szekkutas.rfszt@mav.hu
Makó forgalmi iroda	06/28-13	30/5656344	mako.rfszt@mav.hu
Földeák forgalmi iroda	06/28-43		
Makó-Újváros forgalmi iroda	06/28-45		
Szeged-Rókus forgalmi iroda	06/15-36	30/467-8354	szeged-rokus.rfszt@mav.hu
Szeged-Rendező forgalmi iroda	06/15-33	30/467-8343	szeged.rfszt@mav.hu
Mindszent forgalmi iroda	06/20-76	30/192-5920	mindszent.rfszt@mav.hu
Szentes forgalmi iroda	06/71-13	30/565-6198	szentes.rfszt@mav.hu
call-center	01/48-78	30/504-4878	
RCH Algyő	06/14-79		
MÁV-START Zrt. Tram-train ügyeletes	--	30/2786115	--

Szolgálati hely	Vasút-üzemi	Közcélú telefon	Elektronikus elérhetőségek
Biztosítóberendezési diszpécser	06/12-70		szeged.bdiszp@mav.hu
Pályás diszpécser	06/11-60		sg.pldiszp@mav.hu
Távközlő diszpécser	01/61-00		bp.tdiszp@mav.hu
Hálózati Energiaellátási diszpécser	06/22-92	30/936-0250	diszpecser.erosaram@mav.hu
Területi Funkcionális Felügyelet	06/13-55	30/941-1840	szeged.tszf@mav.hu

1.5.2. Hangrögzítő berendezések.

Hangrögzítő berendezéssel ellátott készülékek:

- Területi főüzemirányító,
- Forgalmi vonalirányítók,
- MÁV-START Zrt. Területi főirányító,
- call-center,
- 135 forgalomirányító,
- Biztosítóberendezési diszpécser,
- Pályás diszpécser,
- Távközlő diszpécser,
- Területi Funkcionális felügyelet,
- Hódmezővásárhely állomás IRCS kezelő pult,
- 1-es (TS12), 2-es (C15) rádiós körzet,
- 450 MHz-es vonali rádió,
- IP telefon.

Az IRCS hangrögzítő berendezés működésének állapot ellenőrzését a kijelzőn lévő „magnó” felirat jelzi.

1.5.3. Irányítói elérhetőségek.

Szolgálati hely	Vasútüzemi	Közcélú telefon	E-mail címek
Területi Főüzemirányító	06/13-33	30/565-6349	uksg.tfoir@mav.hu
700-as Forgalmi vonalirányító	06/86-63	30/811-1687	uksg.700@mav.hu
900-as Forgalmi vonalirányító	06/82-62 06/12-21	30/310-5966	uksg.900@mav.hu
135 forgalomirányító	06/86-60	30/248-2668	uksg.kofi.hmv@mav.hu
MÁV-START Zrt. Területi főirányító	06/23-24	30/542-6224	

1.5.4. A szolgálati helyre telepített rádió körzetek megnevezése, csatorna száma és területe

Az állomáson 2 rádióskörzet van.

1. körzet (állomási teljes sorompók fedezésére) TS12, hatókörzete Hódmezővásárhely állomás területe, 3 db hordozható rádió.

Tárolási helyük:

- Forgalmi iroda, 1 db
- I. őrhely, 1 db
- II. őrhely, 1 db

2. körzet (toltatáshoz) C15 1-es csatorna, hatókörzete Hódmezővásárhely állomás területe, 1 db telepített és 2 db hordozható rádió.

Tárolási helyük: forgalmi iroda

1.7. Világítással kapcsolatos előírások és azok kapcsolásának módja.

Állomás térvilágítási körzetei:

- Forgalmi iroda körzet: Kapcsolása a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényről történik kézi kapcsolással. Kezelése a forgalmi szolgálattevő feladata. Sötétedéstől virradatig a világítás vagyonsvédelmi okokból nem kapcsolható ki! Az utazóközönség részére kijelölt helyiségek kivilágításáról a forgalmi szolgálattevő gondoskodik a forgalmi irodában lévő kapcsolószekrényről. (KH Világítási naptár)
A váróterem zárva tartása alatt (a mindenkori menetrendhez igazodva) a lámpákat el kell oltani.
- Váltókezelői körzetek: A váltókezelői őrhelyek körzetében található, helyszíni kézi kapcsolású világítótestek be- és kikapcsolása a sötétedés beálltától a nappali világosságig az ott szolgálatot teljesítő váltókezelő feladata. (Figyelembe véve a hosszabb vonat- és tolatásmentes időszakokat.)

A homlokcsonka (XII), nagycsonka (X) ill. újcsonka (XI) vágányt megvilágító oszlopokon lévő világítás kapcsolója az oszlopokon vannak elhelyezve, kezelésük szükség esetén a rakodást végző Vállalkozó vasúti társaság munkavállalójának feladata kézi kapcsolással.

1.8. Az utastájékoztatásra vonatkozó helyi előírások meghatározása.

1.8.1. Szolgálati helyre rendszeresített utastájékoztató berendezések fajtái:

Hangos utastájékoztató eszközök:

- ezen belül számítógéppel támogatott (digitális), helyből kezelt: PIS-GBE-05TTS állomási rendszer,
- továbbá számítógéppel nem támogatott (analóg), helyből kezelt utastájékoztató berendezés üzemel.

Dinamikus vizuális utastájékoztató eszközök: nem üzemel.

Kezelésével megbízott munkavállalók: Az utastájékoztató berendezés kezelő szerve a forgalmi irodában található. Kezelésével megbízott munkavállaló a forgalmi szolgálattevő.

A késésekről, valamint a vonatközlekedést befolyásoló rendkívüli eseményekről az utastájékoztatásért felelős állomási személyzet honnan, milyen módon szerez információt:

- A forgalmi vonalirányító rendkívüli esemény bekövetkezésekor köteles a forgalmi szolgálattevőt tájékoztatni a rendkívüli eseményről, s annak következményeiről. A forgalmi szolgálattevők a vonatok késésének tényleges mértékét az informatikai

rendszerekből való lekérdezéssel kell, hogy megállapítsák. A forgalmi szolgálattevő a vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén köteles tájékoztatni a késésről az utasokat.

1.8.2. Utastájékoztató körzetek, ezen kívül mely szolgálati helyek utastájékoztatása történik az állomásról

Az utastájékoztató berendezés működési területe Hódmezővásárhely állomás váróterem és a felvételi épület vágányok felé eső része, valamint a város felőli oldal.

1.8.3. Az utasperonok megközelítési időnormatívája. A hangos utastájékoztatást a vonatok érkezéséhez-indulásához képest milyen időpontban kell elvégezni

Állomási utasperonok megközelítési időnormatívája: 3 perc. Utasforgalmi területek, amit a megközelítési időnorma megállapításakor a személypénztár és a peronok lettek figyelembe véve adni.

A célállomásra menetrend szerint érkező vonatokról az érkezés előtt 3 perccel korábban, egyszer kell magyar nyelvű tájékoztatást adni.

A helyből induló vonatok esetében a menetrendszerinti indulási idő előtt 10 perccel és 3 perccel korábban kell tájékoztatást adni.

A csatlakozási lehetőségek ismertetését az érkező vonat megállása után a csatlakozó vonatok időrendi sorrendjében kell végrehajtani.

Érkező, illetve induló vonat 5 percet elérő vagy meghaladó késése esetén a várhatókésés mértékéről és annak okáról:

- célállomásra érkező vonatok esetében a vonat menetrend szerinti érkezési ideje előtt 3 perccel,
- induló vonatoknál a vonat menetrend szerinti indulási ideje előtt 10 perccel, de legkésőbb 3 perccel korábban kell adni.

30 perc feletti késés esetén a közleményt 10 percenként ismételni kell.

Célállomásra késetten érkező vonat esetén a tényleges érkezési idő előtt 3 perccel, a helyből induló vonat esetén a tényleges érkezési, illetve indulási idő előtt 3 perccel korábban ismételt tájékoztatást adni.

A várható késést és a mértékében bekövetkezett változást, az információ tudomásra jutásakor azonnal az érintettek felé jelezni, illetve korrigálni kell, majd az új adatokkal kell a hangos utastájékoztató berendezést kezelni

1.8.4. Az utastájékoztatás időnormatívája.

Az állomás nem rendelkezik szigetperonnal. A később érkező vonatról a hangos utastájékoztatást az érkezés előtt 3 perccel korábban kell adni és utasvédelmi szempontból szükség szerint többször meg kell ismételni.

1.8.6. A MÁV-START Zrt. által készített és átadott Utastájékoztató szöveggönyv módosítását, karbantartását végző munkavállaló

A menetrendi időszakra érvényes szöveggönyvet és a szükségessé váló Szöveggönyv módosításokat a MÁV-START Zrt. TSZVI Szeged készíti el. Az Utastájékoztató szöveggönyvek szerkesztése, karbantartása a személyszállítási technológus feladata.

A szöveggönyv és a szükségessé váló szöveggönyvi módosítás elektronikus formában kerül megküldésre az üzemmérnök, illetve a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadó és az

állomásfőnök részére. A kijelölt forgalmi technológiai szakelődő végzi a szövegeknyv digitalizálásával kapcsolatos feladatokat és az utastájékoztató rendszerbe történő feltöltését. Az állomásfőnök, illetve megbízottja gondoskodik a szövegeknyv materiális példányának forgalmi irodába történő kihelyezéséről.

1.8.7. Az utastájékoztató berendezések használhatatlansága esetén a bejelentésre, valamint az élősavas utastájékoztató végrehajtására vonatkozó előírások.

A PIS-GBE-05TTS állomási utastájékoztató berendezés működésében jelentkező meghibásodásokat, illetve használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevő köteles a megjavításáról haladéktalanul intézkedni, bejelenteni a MÁV Zrt. Távközlési hibabejelentő szolgálatának (61-00). Az utastájékoztató berendezés használhatatlansága esetén a forgalmi szolgálattevőnek a verbális hangos utastájékoztató berendezést kell használni. Amennyiben a verbális utastájékoztató berendezés is használhatatlan, a tájékoztatásokat a forgalmi szolgálattevő élőszóval a peronon és a váróteremben közölni köteles az utasok, illetve a személypénztáros részére.

1.8.8. Rendkívüli esemény esetén az utastájékoztató szervezése és végrehajtása.

Rendkívüli esemény bekövetkeztekor a hatályos HAVARIA Végrehajtási Utasítás előírása szerint kell eljárni.

1.8.9. Állomáson (megállóhelyeken) alkalmazandó statikus utastájékoztató hirdetések fajtái. Az utastájékoztató hirdetések kihelyezésével, pótlása, módosítása, eltávolítása.

A váróteremben az alábbi papír alapú utastájékoztató hirdetések állnak rendelkezésre:

- Érkező – induló vonatok jegyzéke
- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás,
- Egyéb vonatforgalmi hirdetések
- Utas jogi rendeletben meghatározott személyszállítási hirdetések
- Állomási rend
- Váróterem nyitva tartás

A vágányzári információk elkészítése, elektronikus úton történő közzétételének a pályahálózat működtetője részére való megküldése a MÁV-START Zrt. feladata.

Az érkező-induló vonatok jegyzékének elkészítése és továbbítása az állomásfőnökség részére a Szeged Forgalmi Csomóponti Főnökség forgalmi technológiai szakelődőjének a feladata.

A forgalmi technológiai szakelődő küldi elektronikusan az állomásfőnök és forgalmi koordinátor e-mail címére az érkező-induló vonatok jegyzékét és a vágányzári menetrendi információt, melynek első oldalát – Menetrendváltásra figyelmeztető felhívást – az állomásfőnök vagy a forgalmi koordinátor köteles a szükséges példányszámban kinyomtatni és az állomáson a kifüggesztése iránt intézkedni, megrogálása, eltávolítása esetén pótlásukról gondoskodni.

- Menetrendváltásra figyelmeztető felhívás eltávolítását az állomásfőnök/forgalmi koordinátor, vagy az állomásfőnök/forgalmi koordinátor megbízása alapján a forgalmi szolgálattevő végzi el.
- Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását érinti, a „VÁGÁNYZÁRI MENETREND” felirattal ellátott Érkező-induló vonatok jegyzékének kihelyezésével egyidőben kell eltávolítani.

Amennyiben a változás az Érkező-induló vonatok jegyzékének módosítását nem teszi szükségessé (útvonalon lévő más szolgálati helyen érkezési/indulási idő módosítása) a Menetrendváltozásra figyelmeztető felhívást a meghirdetett menetrend érvényességének utolsó napján 24:00 óráig (utolsó vonat után) kell eltávolítani.

Állomási rend, Váróterem nyitva tartására vonatkozó hirdetmény:

Kihelyezéséről és pótlásáról az állomásfőnök vagy megbízottja köteles gondoskodni.

Minden más hirdetmény kifüggesztéséért a MÁV- START Zrt. TSZVI Szeged felel.

1.8.10. Utastájékoztató hirdetmények ellenőrzésére vonatkozó előírások.

Technológiai ellenőrzés és vonal beutazás alkalmával a feltárt, illetve munkatársak által jelzett hiányosságok esetén az észlelés illetve a bejelentést követően azonnal intézkedni kell a hiányosságok megszüntetésére.

Az állomásfőnök, vagy megbízottja köteles hetente egyszer ellenőrizni az utastájékoztató hirdetmények meglétét és aktualitását.

A MÁV-START Zrt. munkavállalója, ha az utastájékoztató hirdetmények aktualitásában, kihelyezésében hiányosságot fedez fel, akkor az állomásfőnököt, megbízottját vagy a kijelölt forgalmi technológiai szakelőadót köteles értesíteni.

1.9. Az állomás területén működő egyéb szakágak, vállalkozó vasúti társaságok és külső vasúti vállalkozások felsorolása, azok vágány-összeköttetései, elhatárolása.

- MÁV-START Zrt., vágány-összeköttetés nincs.
- MÁV Zrt. Hidász szakasz, vágány-összeköttetés nincs.

1.10. Az állomás szolgálati helyeinek (helyiségeinek) felsorolása.

Forgalmi szempontból:

A felvételi épületben:

- állomásfőnöki iroda
- forgalmi koordinátori iroda
- forgalmi iroda

Külső téren:

- I. sz. váltókezelői őrhely
- II. sz. váltókezelői őrhely

Vállalkozó vasúti társaságok:

A felvételi épületben:

- MÁV-START Zrt jegypénztár

Külön épületben:

- MÁV-START Zrt tram-train ügyeletes

Egyéb:

A felvételi épületben:

- MÁV ZRt. TEBO távközlő helyiség

1.11. Az egyes szolgálati helyeken (helyiségekben) a forgalmi szolgálat ellátásához szükséges utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, rendeletek elérhetősége.

Forgalmi iroda:

Nyomtatott formában az alábbi utasításokat kell a forgalmi irodában tartani:

1. F.1. sz. Jelzési Utasítás
2. F.2. sz. Forgalmi Utasítás
3. F.2. sz. Forgalmi Utasítás Függelékei
4. E.2. sz. Fékutasítás
5. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása és mellékletei, Utasítások, szabályzatok, segédkönyvek, VU-k, megállapodások és a forgalmi irodai rendeletgyűjtemény a forgalmi szolgálattevő számítógépén elektronikus formátumban van elhelyezve, parancsikonról elérhető.

Helyi leszabályozások elérési útja:

https://palyaintranet.mav.hu/forgalom/hsz_/Szege/Forms/AllItems.aspx?RootFolder=%2Ffor%2Fgalom%2Fhsz%5F%2FSzege%2FFCS%2DSzege%2FH%C3%B3mez%2C%91v%C3%A1s%2C%2A1rhely&FolderCTID=0x012000DFA84E293D352B44B8AA5B0E9FF53CA6&View=%7B4FDC4A6D%2D41FD%2D4CF6%2D818F%2D6151482EA06C%7D

A forgalmi szolgálattevők számítógépén az Asztal/Adatok könyvtár tartalmazza a közös elérésű dokumentumokat, nyomtatványokat, melyekhez minden forgalmi szolgálattevő hozzáfér.

Váltókezelői őrhelyek:

1. A szolgálati hely hatályos Állomási Végrehajtási Utasítása (az adott szolgálati helyre vonatkozó kivonata)
2. A szolgálati hely torzított helyszínrajza
3. Menetrendjegyzék
4. Kimutatás a váltók szabványos állásáról
5. Lezárási táblázat
6. Világítási naptár
7. Távbeszélő hívójelek
8. Helységjegyzék
9. Kimutatás az állandóan zárva tartott váltókról

1.12. Parancskönyv kezelése.

Az állomáson, nyomdai úton előállított papír alapú Parancskönyv van rendszeresítve. A Parancskönyv tárolási helye a forgalmi iroda.

1.13. Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye, a foglalkozás-egészségügyi orvos, név- és címjegyzéke. Véralkohol-vizsgálati doboz, alkoholos állapot vizsgálatára rendszeresített eszköz, készülék tárolási helye.

Elsősegélynyújtásnál figyelembe vehető és használható eszközök tárolási helye:

- forgalmi pihenő helyiség: 1 db sebkötöző csomag.
- váltókezelői őrhelyek 1-1 db sebkötöző csomag.

Alkoholszonda tárolási helye: forgalmi iroda.

Elsősegély nyújtására kiképzett munkavállaló nem teljesít szolgálatot az állomáson.

2 db Véralkohol-vizsgálati doboz a forgalmi irodában található.

Vérvételi lehetőség 24 órában: Csongrád-Csanád megyei Egészségügyi Ellátó Központ Hódmezővásárhely-Makó (Hódmezővásárhelyi Kórház) 6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre József u. 2.

Elérhetőségek:

Rendelők, kórházak	Cím	Telefonszám
Foglalkozás-egészségügyi orvos	6800 Hódmezővásárhely, Nagy Sándor utca 11.	06-20/974-2933
Orvosi ügyelet	6800 Hódmezővásárhely, Lázár u. 10.	06-62/474-374
Kórház	6800 Hódmezővásárhely, Dr. Imre J. u. 2.	06-62/532-222

1.14. Általános segélyhívó, polgárőrség, vagyonőrök, fegyveres biztonsági őrök, önkormányzat, vadásztársaság, továbbá a szolgálati helyen jelen lévő és vasúti tevékenységet végző vasúti társaságok és külső vállalkozások címe, telefonszáma.

Hivatal	Cím	Telefonszám
Központi segélyhívó	--	112
Vadásztársaság	--	112
Polgárőrség	Hódmezővásárhely, Kaszap utca 25	+36-30/621-6393
Polgármesteri Hivatal	Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1.	06-62/530-100
MÁV BIF TVB	Szeged-Rókus, Kossuth Lajos sgt. 127.	06/15-48, +36-30/922-6534
MÁV-START Zrt.	Szeged, Indóház tér 2.	+3630/542-6224
Train Hungary Magánvasút Kft.	Budapest, Könyves Kálmán Krt. 12-14	+3630/473-6078
MMV Zrt.	Budapest, Kerék út 80	+3630/557-8495
RCH Zrt.	Algyő, Gyevi Tanya 10	06-1/516-1479